

Realice las siguientes operaciones sobre la base de datos jardineria.

1. Inserta una nueva oficina en Almería.
`insert into oficina values ('ALM-ES', 'Almería', 'España', null, '28010', '952403180', 'Av Torre Cardenas nº1', null);`
2. Inserta un empleado para la oficina de Almería que sea representante de ventas.
`insert into empleado values (32, 'Mariano', 'Soria', 'Jerez', '2213', 'mariano@jardineria.es', 'ALM-ES', 1, 'Representante Ventas');`
3. Inserta un cliente que tenga como representante de ventas el empleado que hemos creado en el paso anterior.
`insert into cliente values (39, 'El Consul S.L', 'Guillermo', 'Perez', '655454676', '655454677', 'C/ Pepe Lope, 3', null, 'Almería', null, 'Spain', '28011', 32, 40000);`
4. Inserte un pedido para el cliente que acabamos de crear, que contenga al menos dos productos.
`insert into pedido values (129, '2020-04-06', '2020-04-07', default, 'Pendiente', default, 39);`
`insert into detalle_pedido values (129, '11679', 2, 14.00, 1);`
`insert into detalle_pedido values (129, '30310', 1, 12.00, 2);`
5. Actualiza el código del cliente que hemos creado en el paso anterior y averigua si hubo cambios en las tablas relacionadas.
`update cliente set codigo_cliente = '40' where nombre_cliente = 'El Consul S.L';`
Hay que poner “on update cascade” o “set null” en la foreign key de la tabla producto que referenciaba a fabricante
6. Borra el cliente y averigua si hubo cambios en las tablas relacionadas.
`delete from cliente where codigo_cliente = '40';`
Hay que poner “on delete cascade” o “set null” en la foreign key de la tabla producto que referenciaba a fabricante
7. Elimina los clientes que no hayan realizado ningún pedido.
`delete from cliente where codigo_cliente not in (select codigo_cliente from pedido);`
8. Incrementa en un 20% el precio de los productos que no tengan pedidos.
`update producto set precio_venta = 1.20*precio_venta where codigo_producto not in (select codigo_producto from detalle_pedido);`
9. Borra los pagos del cliente con menor límite de crédito.
`delete from pago where codigo_cliente = (select codigo_cliente from cliente order by limite_credito limit 1);`
10. Establece a 0 el límite de crédito del cliente que menos unidades pedidas tenga del producto OR-179.
`update cliente set limite_credito = 0 where codigo_cliente = (select codigo_cliente from pedido where codigo_pedido = (select codigo_pedido from detalle_pedido where codigo_producto = 'OR-179' order by cantidad limit 1));`
11. Modifica la tabla detalle_pedido para incorporar un campo numérico llamado total_linea y actualiza todos sus registros para calcular su valor con la fórmula:
`total_linea = precio_unidad*cantidad * (1 + (iva/100));`
`alter table detalle_pedido add column total_linea decimal(9,2);`
`update detalle_pedido set total_linea = precio_unidad*cantidad * (1 + (21/100));`
12. Borra el cliente que menor límite de crédito tenga. ¿Es posible borrarlo solo con una consulta? ¿Por qué?
`delete from cliente where limite_credito <= ALL (select min(limite_credito)`

from (select * from cliente) as c);

13. Inserta una oficina con sede en Granada y tres empleados que sean representantes de ventas.

```
insert into oficina values ('GRA-ES', 'Granada', 'España', null, '43234', '954453180', 'C/ Pedro Antonio Alarcon nº 5', null);
```

```
insert into empleado values (33, 'Jacinto', 'Suarez', 'Mena', '3210', 'jaciente@jardinderia.es', 'GRA-ES', 1, 'Representante Ventas');
```

```
insert into empleado values (34, 'Hugo', 'Alba', 'Perez', '3310', 'hugo@jardinderia.es', 'GRA-ES', 1, 'Representante Ventas');
```

```
insert into empleado values (35, 'Yago', 'Gomez', 'Zuñiga', '3410', 'yago@jardinderia.es', 'GRA-ES', 1, 'Representante Ventas');
```

14. Inserta tres clientes que tengan como representantes de ventas los empleados que hemos creado en el paso anterior.

```
insert into cliente values (40, 'Torre S.L', 'Thiago', 'Sanchez', '655400376', '655400677', 'C/Jeno, 3', null, 'Granada', null, 'Spain', '43334', 33, 50000);
```

```
insert into cliente values (41, 'PepayPepe S.L', 'Marcos', 'Santiago', '600400376', '600400677', 'C/ Poetisa, 7', null, 'Granada', null, 'Spain', '43337', 34, 50000);
```

```
insert into cliente values (42, 'Esquilo S.A', 'Dario', 'Moreno', '600987376', '600987677', 'C/ Alfonsina, 7', null, 'Granada', null, 'Spain', '43388', 35, 50000);
```

15. Borra uno de los clientes y comprueba si hubo cambios en las tablas relacionadas. Si no hubo cambios, modifica las tablas necesarias estableciendo la clave foránea con la cláusula ON DELETE CASCADE.

```
delete from cliente where codigo_cliente = 40;
```