

## Comandos Linux

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| halt     | apaga el sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| reboot   | reinicia el equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| shutdown | apaga o reinicia el sistema en un tiempo determinado, mandando un mensaje previo a todos los usuarios que hayan conectados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| clear    | borra la pantalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| id       | muestra el número identificativo del usuario, su uid y su gid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| who      | muestra los usuarios conectados en el equipo    whoami (para ver el usuario que eres)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| su       | cambia de usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| passwd   | cambia la contraseña del usuario dado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| mesg     | visualiza si se tiene activo o no la opción de recibir mensajes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| write    | manda un mensaje a un usuario que esté activo en nuestro equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| wall     | manda el mismo mensaje a todos los usuarios que estén activos en nuestro equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| date     | muestra la hora y fecha actual del sistema, se puede especificar sólo una parte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| uname    | muestra la versión del sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| cal      | muestra el calendario del mes y año indicado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ls       | muestra los ficheros y directorios del directorio indicado<br>-a muestra también los elementos ocultos<br>-l muestra información completa del contenido<br>-n muestra, junto con -l, el número identificativo del usuario y del grupo (uid, gid)<br>-i muestra el inodo<br>-t ordena por fecha de creación<br>-r ordena de forma inversa<br>-m muestra de forma horizontal, separados por comas<br>-x muestra por columnas<br>-R muestra de forma recursiva todo el contenido de las carpetas y subcarpetas |
| pwd      | muestra el directorio donde nos encontramos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| cd       | cambia el directorio en el que nos encontramos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mkdir    | crea un directorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rmdir    | elimina directorios vacíos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| cp       | copia ficheros a un directorio<br>-r copia ficheros y directorios a un directorio de forma recursiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rm       | elimina ficheros y directorios no vacíos<br>-i pregunta antes de eliminar<br>-r elimina de forma recursiva, esto es, directorios no vacíos<br>-f no pregunta antes de borrar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mv       | mueve o cambia el nombre de ficheros y directorios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rename   | cambia el nombre de un conjunto de ficheros o directorios<br>rename 's/\.txt/\.csv/' *.txt    reemplaza txt por csv en todos los ficheros txt<br>rename 'y/A-Z/a-z/' *            cambia las mayúsculas por las minúsculas                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| cat      | muestra el contenido de los ficheros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| more     | muestra el contenido de un fichero pantalla a pantalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| less     | muestra el contenido de un fichero paso a paso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| touch    | crea ficheros vacíos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| vi       | editor de texto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| nano     | editor de texto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| wc       | indica el número de líneas, palabras y caracteres que tiene un fichero<br>-l número de líneas<br>-w número de palabras<br>-c número de caracteres                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| sort     | muestra ordenado el contenido de un fichero<br>-r ordena de forma inversa<br>-kn° ordena por el número de columna indicado<br>-t':' para indicar la separación entre columnas, si es distinta al espacio o tabulador                                                                                                                                                                                                                                  |
| find     | busca los ficheros o directorios que cumplen una determinada condición<br>-perm 664 muestra los ficheros/directorios que tienen por permisos 664<br>-name 'nombre' muestra los que tengan dicha nombre<br>-size +100k muestra los que sean mayores de 100k, idem para menores o iguales<br>-type f muestra sólo los ficheros (idem para directorios 'd', y enlaces 'l')<br>-mtime n° muestra los objetos modificados en un número de días determinado |
| grep     | muestra las líneas en el fichero que tengan la palabra dada<br>-i no distingue entre mayúsculas/minúsculas<br>-v muestra las que no tengan la palabra indicada<br>-c cuenta el número de líneas que tenga la palabra dada<br>-n indica la posición de las palabras                                                                                                                                                                                    |
| ln       | crea enlaces duros (copias exactas, con los mismos inodos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ln -s    | crea enlaces simbólicos (acceso directo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| groupadd | crea grupo<br>groupadd -g GID n_grupo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| groupdel | elimina grupo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| useradd  | crea usuario<br>useradd -g ngrupo -G ngrupos -d dirtrabajo nusuario<br>(el dirtrabajo tiene que estar previamente creado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| userdel  | elimina usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| groups   | para ver en qué grupos está un usuario determinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| chmod    | cambia los permisos del objeto indicado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| umask    | permite ver o modificar en octal los permisos de los objetos que se crean en una carpeta determinada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| chown    | cambia de propietario el objeto indicado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| chgrp    | cambia de grupo al objeto indicado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| cut      | muestra de un fichero la información que se encuentra en un campo determinado<br>cut -fn° -d'delimitador' nfichero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| paste    | une dos archivos, normalmente a lo horizontal (ideal para unir campos seleccionados con el comando cut)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|            |                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tail       | muestra las últimas líneas de un fichero                                                                                                                          |
| head       | muestra las primeras líneas de un fichero determinado                                                                                                             |
| sed        | logra modificar una cadena dentro de un fichero determinado<br>sed 's/cadena_vieja/cadena_nueva/' fichero.txt<br>(si se quiere cambiar el tabulador se usaría \t) |
| tar        | permite empaquetar un conjunto de carpetas y ficheros                                                                                                             |
| gzip       | permite comprimir un archivo empaquetado                                                                                                                          |
| du         | muestra el número de bloques usado por un archivo o carpeta                                                                                                       |
| df         | indica el sistema de archivos que se tiene en el sistema, también nos da información sobre el número de bloques totales que tiene, y cuánto tiene usado y libre   |
| dd         | da información de los discos duros, y permite realizar copia de un disco en otro, o en el mismo usando un archivo temporal<br>dd if=/dev/sdb1 of=/dev/sdc1        |
| runlevel   | nos da el nivel de ejecución del sistema                                                                                                                          |
| telinit n° | le indicamos al sistema que nivel de ejecución se quiere ejecutar a partir de un momento determinado                                                              |

## COMODINES

- \* Conjunto de caracteres
- ? Un único carácter
- [ ] Conjunto de caracteres que se encuentra en una determinada posición
- [ ! ] Conjunto de caracteres que no se quiere mostrar en una determinada posición