

Ejercicios prácticos de Captura de Información (Tema 1.7)

♦ Ejercicio 1 – Uso de Dmitry

Objetivo: Capturar información básica de un dominio.

1. Abre una terminal en Kali Linux.
2. Ejecuta el comando:
3. `dmitry -s -e -o /home/usuario/dmitry_resultado.txt parainfo.es`
 - o `-s`: busca subdominios.
 - o `-e`: busca direcciones de correo.
 - o `-o`: guarda los resultados en un archivo.

```
(kali@kali)-[~]
└─$ dmitry -s -e -o /home/kali/dmitry_resultado.txt parainfo.es
Deepmagic Information Gathering Tool
"There be some deep magic going on"

Writing output to '/home/kali/dmitry_resultado.txt'

HostIP:172.237.146.8
HostName:parainfo.es

Gathered Subdomain information for parainfo.es
-----
Searching Google.com:80 ...
Searching Altavista.com:80 ...
Found 0 possible subdomain(s) for host parainfo.es, Searched 0 pages containing 0 results

Gathered E-Mail information for parainfo.es
-----
Searching Google.com:80 ...
Searching Altavista.com:80 ...
Found 0 E-Mail(s) for host parainfo.es, Searched 0 pages containing 0 results

All scans completed, exiting
```

Pregunta para reflexionar:

¿Qué tipo de información aparece en el archivo de salida?

♦ Ejercicio 2 – Uso de DNSenum

Objetivo: Enumerar información de DNS.

1. En la terminal, escribe:
2. `dnsenum --enum -f /usr/share/dnsenum/dns.txt -o /home/usuario/dnsenum_resultado.xml parainfo.es`

- o --enum: enumera información del dominio.
- o -f: fichero de subdominios.
- o -o: salida en XML.

```
(kali@kali)-[~]
$ dnsenum --enum -f /usr/share/dnsenum/dns.txt -o /home/usuario/dnsenum_resultsdo.xml parainfo.es
dnsenum VERSION:1.3.1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<magictree class="MtBranchObject"><testdata class="MtBranchObject">
  parainfo.es
</testdata>
</magictree>

Host's addresses:

parainfo.es. 411 IN A 172.233.219.123
<host>172.233.219.123<hostname>parainfo.es</hostname></host><fqdn>parainfo.es.</fqdn>parainfo.es.
  411 IN A 172.237.146.8
<host>172.237.146.8<hostname>parainfo.es</hostname></host><fqdn>parainfo.es.</fqdn>parainfo.es.
  411 IN A 172.233.219.49
<host>172.233.219.49<hostname>parainfo.es</hostname></host><fqdn>parainfo.es.</fqdn>parainfo.es.
  411 IN A 172.237.146.25
<host>172.237.146.25<hostname>parainfo.es</hostname></host><fqdn>parainfo.es.</fqdn>parainfo.es.
  411 IN A 172.233.219.78
<host>172.233.219.78<hostname>parainfo.es</hostname></host><fqdn>parainfo.es.</fqdn>parainfo.es.
  411 IN A 172.237.146.38
<host>172.237.146.38<hostname>parainfo.es</hostname></host><fqdn>parainfo.es.</fqdn>

Wildcard detection using: ajdfipzogsq

ajdfipzogsq.parainfo.es. 600 IN A 172.233.219.49
ajdfipzogsq.parainfo.es. 600 IN A 172.237.146.38
ajdfipzogsq.parainfo.es. 600 IN A 172.233.219.123
ajdfipzogsq.parainfo.es. 600 IN A 172.237.146.8
ajdfipzogsq.parainfo.es. 600 IN A 172.237.146.25
ajdfipzogsq.parainfo.es. 600 IN A 172.233.219.78

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Wildcards detected, all subdomains will point to the same IP address
Omitting results containing 172.233.219.49, 172.237.146.38, 172.233.219.123, 172.237.146.8, 172.237.146.25, 172.233.219.78.
Maybe you are using OpenDNS servers.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Name Servers:

ns1.parklogic.com. 30108 IN A 50.116.34.34
<host>50.116.34.34<hostname>ns1.parklogic.com</hostname></host><fqdn>ns1.parklogic.com.</fqdn>ns1.parklogic.com.
```

Pregunta para reflexionar:

¿Qué registros DNS (A, MX, NS...) aparecen en el informe?

♦ Ejercicio 3 – Uso de Fierce

Objetivo: Detectar subdominios y hosts relacionados.

1. Ejecuta el comando:
2. `fierce --dnsserver dns.informatica-parainfo.es --dns parainfo.es --wordlist /usr/share/wordlists/dnsmap.txt -file /home/usuario/fierce_resultado.txt`
 - o --dnsserver: servidor DNS usado.
 - o --dns: dominio a escanear.

- o --wordlist: lista de subdominios.
- o -file: guarda resultados.

```
(kali@kali)-[~]
$ fierce --dnsserver dns.informatica-parainfo.es --dns parainfo.es --wordlist /usr/share/wordlists/dnsmap.txt -fi
le /home/kali/fierce_resultado.txt
usage: fierce [-h] [--domain DOMAIN] [--connect] [--wide] [--traverse TRAVERSE] [--search SEARCH [SEARCH ...]]
           [--range RANGE] [--delay DELAY] [--subdomains SUBDOMAINS [SUBDOMAINS ...]] |
           --subdomain-file SUBDOMAIN_FILE [--dns-servers DNS_SERVERS [DNS_SERVERS ...]] |
           --dns-file DNS_FILE [--tcp]
fierce: error: ambiguous option: --dns could match --dns-servers, --dns-file
```

Pregunta para reflexionar:

¿Se han detectado subdominios activos?

♦ Ejercicio 4 – Uso de Metagoofil

Objetivo: Extraer metadatos de documentos públicos.

1. Escribe:
2. metagoofil -d parainfo.es -t pdf,doc -l 30 -n 10 -o /home/usuario/goofil -f /home/usuario/goofil/resultados.html
 - o -d: dominio a analizar.
 - o -t: tipo de archivo (pdf, doc, ppt...).
 - o -l: número de resultados de búsqueda.
 - o -n: número de archivos a descargar.
 - o -o: directorio de salida.
 - o -f: informe en HTML.

```
(kali@kali)-[~]
$ mkdir -p /home/kali/goofil

(kali@kali)-[~]
$ metagoofil -d parainfo.es -t pdf,doc -l 30 -n 10 -o /home/kali/goofil -f /home/kali/goofil/resultados.html
[*] Searching for 30 .pdf files and waiting 30.0 seconds between searches
[*] Results: 0 .pdf files found
[*] Searching for 30 .doc files and waiting 30.0 seconds between searches
[*] Results: 0 .doc files found
[+] Done!
```