

Ejercicios condicionales

1) Par o impar

Enunciado: Lee un entero e indica si es par o impar.

```
package Condicionales;

//Importación de librerías
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio_1_ParImpar {
    public static void main (String[] args) {
        //Definimos variables
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        int numero;
        //Introducción datos
        System.out.println("Introduce el importe: ");
        numero = teclado.nextInt();
        //Main - Impresion
        if (numero % 2 == 0){
            System.out.println("Es número es Par.");
        } else {
            System.out.println("El número es Impar.");
        }
        teclado.close();
    }
}
```

2) Mayor de edad

Enunciado: Lee una edad e indica si es mayor de edad (≥ 18).

```
package Condicionales;

//Importación de librerías
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio_2_MayorEdad {
    public static void main (String[] args) {
        //Definimos variables
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        int edad;
        //Introducción datos
        System.out.println("Introduce tu edad: ");
        edad = teclado.nextInt();
        //Main - Impresion
        if (edad < 18){
            System.out.println("Eres menor de edad.");
        } else {
            System.out.println("Eres mayor de edad.");
        }
        teclado.close();
    }
}
```

3) Número positivo, negativo o cero

```
Ejercicio_2_MayorMenorCero - main
Ejercicio_1_ParImpar.java  Ejercicio_2_MayorEdad.java  Ejercicio_2_MayorMenorCero.java
1 package Condicionales;
2
3 //Importación de librerías
4 import java.util.Scanner;
5
6 public class Ejercicio_2_MayorMenorCero {
7     public static void main (String[] args) {
8         //Definimos variables
9         Scanner teclado = new Scanner(System.in);
10        int numero;
11        //Introducción datos
12        System.out.println("Introduce un número: ");
13        numero = teclado.nextInt();
14        //Main - Impresión
15        if (numero < 0){
16            System.out.println("El número es negativo.");
17        } else if (numero > 0){
18            System.out.println("El número es positivo.");
19        } else {
20            System.out.println("El número es cero.");
21        }
22        teclado.close();
23    }
24 }
```

4) Máximo de dos números

```
package Condicionales;

//Importación de librerías
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio_4_Mayor {
    public static void main (String[] args) {
        //Definimos variables
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        int numero1, numero2;
        //Introducción datos
        System.out.println("Introduce el primer número: ");
        numero1 = teclado.nextInt();
        System.out.println("Introduce el segundo número: ");
        numero2 = teclado.nextInt();
        //Main - Impresión
        if (numero1 == numero2){
            System.out.println("Los números son iguales");
        } else if ( numero1 > numero2){
            System.out.println("El número " + numero1 + " es el mayor de los dos.");
        } else {
            System.out.println("El número " + numero2 + " es el mayor de los dos.");
        }
        teclado.close();
    }
}
```

5) Máximo de tres números

```
package Condicionales;

//Importación de librerías
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio_5_Mayor3 {
    public static void main (String[] args) {
        //Definimos variables
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        int numero1, numero2, numero3;
        //Introducción datos
        System.out.println("Introduce el primer número: ");
        numero1 = teclado.nextInt();
        System.out.println("Introduce el segundo número: ");
        numero2 = teclado.nextInt();
        System.out.println("Introduce el tercer número: ");
        numero3 = teclado.nextInt();
        //Main - Impresión
        if (numero1 >= numero2 && numero1 >= numero3) {
            System.out.println("El número mayor es: " + numero1);
        } else if (numero2 >= numero1 && numero2 >= numero3) {
            System.out.println("El número mayor es: " + numero2);
        } else {
            System.out.println("El número mayor es: " + numero3);
        }
        teclado.close();
    }
}
```

6) Nota a calificación (0–10)

Enunciado: Lee una nota (0 a 10). Muestra: Suspenso (<5), Aprobado, Notable, Sobresaliente. Si está fuera de rango, error.

```
package Condicionales;

//Importamos Librerías
import java.util.Scanner;

public class EjercicioNotas {
    public static void main (String[] args){
        //Definimos variables
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        double nota;
        //Introducción datos
        System.out.println("Introduce la nota: ");
        nota = teclado.nextDouble();
        //Main/Impresión
        if (nota < 0 || nota > 10){
            System.out.println("Error de valor.");
        }else {
            if (nota < 5) {
                System.out.println("Has suspendido con un: " + nota);
            } else if (nota < 6) {
                System.out.println("Has aprobado con un: " + nota);
            } else if (nota < 7) {
                System.out.println("Tienes un bien con: " + nota);
            } else if (nota < 9) {
                System.out.println("Tienes un notable con: " + nota);
            } else if (nota < 10) {
                System.out.println("Tienes un sobresaliente con: " + nota);
            } else {
                System.out.println("La nota no puede ser " + nota);
            }
        }
    }
}
```

7) Año bisiesto

Enunciado: Un año es bisiesto si es divisible por 4 y no por 100, salvo que sea divisible por 400.

```
package Condicionales;

//Importamos Librerias
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio_7_Bisiesto {
    public static void main (String[] args){
        //Definimos variables
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        double anio;
        int bisiesto = 0;
        //Introducción datos
        System.out.println("Introduce el año: ");
        anio = teclado.nextDouble();
        //Main/Impresion
        if (anio % 400 == 0 || ((anio % 4 == 0) && (anio % 100 != 0)))
            bisiesto = 1;
        if(bisiesto == 1){
            System.out.println("El año " + anio + " es Bisiesto.");
        } else {
            System.out.println("El año " + anio + " no es Bisiesto.");
        }
    }
}
```

8) Días del mes (con bisiesto)

```
package Condicionales;

//Importamos Librerias
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio_8_DiasMes {
    public static void main (String[] args) {
        //Definimos variables
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        int anio = 0, mes = 0, bisiesto = 0;
        int dias = 28;
        //Introducción datos
        System.out.println("Introduce el mes: ");
        mes = teclado.nextInt();
        System.out.println("Introduce el año: ");
        anio = teclado.nextInt();
        //Main/Impresion
        if (anio % 400 == 0 || ((anio % 4 == 0) && (anio % 100 != 0)))
            bisiesto = 1;
        if (mes == 1 || mes == 3 || mes == 5 || mes == 7 || mes == 8 || mes == 10 || mes == 12) {
            dias = 31;
        } else if (mes == 2) {
            if (bisiesto == 1) {
                dias = 29;
            } else {
                dias = 28;
            }
        } else {
            dias = 30;
        }
        System.out.println("El mes " + mes + " de " + anio + " tiene " + dias);
    }
}
```

9) Operación con dos números (switch)

Enunciado: Lee a, b y un operador + - * /. Muestra resultado. Controla división por 0.

```
import java.util.Scanner;

public class Ej09CalculadoraSwitch {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("A: ");
        double a = sc.nextDouble();
        System.out.print("B: ");
        double b = sc.nextDouble();
        System.out.print("Operador (+ - * /): ");
        String op = sc.next();

        switch (op) {
            case "+" -> System.out.println("Resultado: " + (a + b));
            case "-" -> System.out.println("Resultado: " + (a - b));
            case "*" -> System.out.println("Resultado: " + (a * b));
            case "/" -> {
                if (b == 0) System.out.println("ERROR: división por 0");
                else System.out.println("Resultado: " + (a / b));
            }
            default -> System.out.println("ERROR: operador no válido");
        }
        sc.close();
    }
}
```

10) Descuento por tipo de cliente

Enunciado: Lee importe y tipo (N normal, P premium, E empresa). Descuento: N=0%, P=10%, E=15%.

```
import java.util.Scanner;

public class Ej10Descuento {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Importe: ");

        double importe = sc.nextDouble();

        System.out.print("Tipo (N/P/E): ");

        char tipo = sc.next().toUpperCase().charAt(0);

        double desc;

        switch (tipo) {

            case 'N' -> desc = 0.0;

            case 'P' -> desc = 0.10;

            case 'E' -> desc = 0.15;

            default -> {

                System.out.println("ERROR: tipo inválido");

                sc.close();

                return;

            }

        }

        double total = importe * (1 - desc);

        System.out.printf("Total: %.2f%n", total);

        sc.close();

    }

}
```

```
}  
}
```

11) Triángulo: válido y tipo

Enunciado: Lee lados a,b,c. Comprueba si puede existir (cada lado < suma de los otros dos). Si existe, indica: equilátero, isósceles o escaleno.

```
import java.util.Scanner;  
  
public class Ej11Triangulo {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        System.out.print("a: ");  
        double a = sc.nextDouble();  
        System.out.print("b: ");  
        double b = sc.nextDouble();  
        System.out.print("c: ");  
        double c = sc.nextDouble();  
  
        if (a <= 0 || b <= 0 || c <= 0) {  
            System.out.println("ERROR: lados deben ser > 0");  
        } else if (a + b <= c || a + c <= b || b + c <= a) {  
            System.out.println("No es un triángulo válido");  
        } else if (a == b && b == c) {  
            System.out.println("Equilátero");  
        } else if (a == b || a == c || b == c) {  
            System.out.println("Isósceles");  
        } else {  
            System.out.println("Escaleno");  
        }  
    }  
}
```

```
        sc.close();
    }
}
```

12) Login simple (usuario/clave)

Enunciado: Usuario correcto: admin, clave: 1234. Lee ambos y valida.

```
import java.util.Scanner;

public class Ej12Login {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Usuario: ");
        String user = sc.nextLine();
        System.out.print("Clave: ");
        String pass = sc.nextLine();

        if (user.equals("admin") && pass.equals("1234")) {
            System.out.println("Acceso concedido");
        } else {
            System.out.println("Acceso denegado");
        }
        sc.close();
    }
}
```

13) Rango (entre 10 y 20)

Enunciado: Lee un número e indica si está en el rango [10,20].

```
import java.util.Scanner;
```



```
public class Ej13Rango {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        System.out.print("Número: ");  
        int n = sc.nextInt();  
  
        if (n >= 10 && n <= 20) System.out.println("Está en rango");  
        else System.out.println("Fuera de rango");  
  
        sc.close();  
    }  
}
```

14) Clasificación de temperatura

Enunciado: Lee una temperatura y muestra:

- < 0: "Helada"
- 0–15: "Fría"
- 16–25: "Templada"
- 25: "Calor"

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Ej14Temperatura {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        System.out.print("Temperatura: ");  
        double t = sc.nextDouble();  
  
        if (t < 0) System.out.println("Helada");
```

```
else if (t <= 15) System.out.println("Fría");
else if (t <= 25) System.out.println("Templada");
else System.out.println("Calor");

sc.close();
}
}
```

15) Menú de día de la semana (switch)

Enunciado: Lee un número 1–7 y muestra el día. Si no, error.

```
import java.util.Scanner;

public class Ej15DiaSemana {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Día (1-7): ");
        int d = sc.nextInt();

        String nombre = switch (d) {
            case 1 -> "Lunes";
            case 2 -> "Martes";
            case 3 -> "Miércoles";
            case 4 -> "Jueves";
            case 5 -> "Viernes";
            case 6 -> "Sábado";
            case 7 -> "Domingo";
            default -> null;
        };
    }
}
```

```
        if (nombre == null) System.out.println("ERROR: día inválido");
        else System.out.println(nombre);

        sc.close();
    }
}
```

16) Validación de DNI muy básica

Enunciado: Lee un DNI (solo números) y valida que tenga 8 dígitos (entre 10.000.000 y 99.999.999).

```
import java.util.Scanner;

public class Ej16ValidarDniBasico {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("DNI (sin letra): ");
        int dni = sc.nextInt();

        if (dni >= 10000000 && dni <= 99999999) {
            System.out.println("Formato OK (8 dígitos)");
        } else {
            System.out.println("Formato NO válido");
        }
        sc.close();
    }
}
```

17) Tarifa eléctrica por consumo

Enunciado: Lee kWh consumidos:

- 0–100: 0,12 €/kWh
 - 101–300: 0,15 €/kWh
 - 300: 0,20 €/kWh
- Muestra coste total. Si consumo negativo, error.

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Ej17Tarifa {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        System.out.print("Consumo (kWh): ");  
        int kwh = sc.nextInt();  
  
        if (kwh < 0) {  
            System.out.println("ERROR: consumo negativo");  
            sc.close();  
            return;  
        }  
  
        double precio;  
        if (kwh <= 100) precio = 0.12;  
        else if (kwh <= 300) precio = 0.15;  
        else precio = 0.20;  
  
        double total = kwh * precio;  
        System.out.printf("Total: %.2f €%n", total);  
        sc.close();  
    }  
}
```

18) Comparador de cadenas (sin if “trampa”)

Enunciado: Lee dos palabras e indica si son iguales **ignorando mayúsculas/minúsculas**.

```
import java.util.Scanner;

public class Ej18CompararStrings {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Palabra 1: ");
        String a = sc.nextLine();
        System.out.print("Palabra 2: ");
        String b = sc.nextLine();

        if (a.equalsIgnoreCase(b)) {
            System.out.println("Iguales");
        } else {
            System.out.println("Distintas");
        }
        sc.close();
    }
}
```

19) IMC con clasificación

Enunciado: Lee peso (kg) y altura (m). Calcula IMC y clasifica:

- <18.5 bajo peso
- <25 normal
- <30 sobrepeso
- ≥ 30 obesidad

```
import java.util.Scanner;
```

```

public class Ej19Imc {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Peso (kg): ");
        double peso = sc.nextDouble();
        System.out.print("Altura (m): ");
        double altura = sc.nextDouble();

        if (peso <= 0 || altura <= 0) {
            System.out.println("ERROR: valores inválidos");
            sc.close();
            return;
        }

        double imc = peso / (altura * altura);
        System.out.printf("IMC: %.2f%n", imc);

        if (imc < 18.5) System.out.println("Bajo peso");
        else if (imc < 25) System.out.println("Normal");
        else if (imc < 30) System.out.println("Sobrepeso");
        else System.out.println("Obesidad");

        sc.close();
    }
}

```

20) “Semáforo” por letra (switch)

Enunciado: Lee R, A, V (rojo/ámbar/verde) y muestra acción.

```

import java.util.Scanner;

public class Ej20Semaforo {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Color (R/A/V): ");

        char c = sc.next().toUpperCase().charAt(0);

        switch (c) {

            case 'R' -> System.out.println("Parar");

            case 'A' -> System.out.println("Precaución");

            case 'V' -> System.out.println("Pasar");

            default -> System.out.println("ERROR: color inválido");

        }

        sc.close();

    }

}

```

Ejercicios con bucles.

1) Imprimir del 1 al 10 (for)

```

public class Ej01_1a10 {

    public static void main(String[] args) {

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {

            System.out.println(i);

        }

    }

}

```

2) Imprimir del 10 al 1 (while)

```
public class Ej02_10a1 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int i = 10;  
        while (i >= 1) {  
            System.out.println(i);  
            i--;  
        }  
    }  
}
```

3) Suma de 1..N

Enunciado: Lee N y calcula la suma de 1 a N.

```
import java.util.Scanner;  
  
public class Ej03_Suma1aN {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        System.out.print("N: ");  
        int n = sc.nextInt();  
  
        int suma = 0;  
        for (int i = 1; i <= n; i++) {  
            suma += i;  
        }  
  
        System.out.println("Suma = " + suma);  
        sc.close();  
    }  
}
```



```
}  
}
```

4) Media de 5 números

Enunciado: Pide 5 números y muestra la media.

```
import java.util.Scanner;  
  
public class Ej04_Media5 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
  
        double suma = 0;  
        for (int i = 1; i <= 5; i++) {  
            System.out.print("Número " + i + ": ");  
            suma += sc.nextDouble();  
        }  
  
        System.out.println("Media = " + (suma / 5));  
        sc.close();  
    }  
}
```

5) Contar positivos, negativos y ceros (N números)

```
import java.util.Scanner;  
  
public class Ej05_ContarSignos {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        System.out.print("¿Cuántos números?: ");
```

```

int n = sc.nextInt();

int pos = 0, neg = 0, cero = 0;

for (int i = 1; i <= n; i++) {
    System.out.print("Número " + i + ": ");
    int x = sc.nextInt();
    if (x > 0) pos++;
    else if (x < 0) neg++;
    else cero++;
}

System.out.println("Positivos: " + pos);
System.out.println("Negativos: " + neg);
System.out.println("Ceros: " + cero);
sc.close();
}
}

```

6) Tabla de multiplicar de un número

```

import java.util.Scanner;

public class Ej06_TablaMultiplicar {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Número: ");
        int n = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {

```

```
        System.out.println(n + " x " + i + " = " + (n * i));
    }

    sc.close();
}
}
```

7) Factorial de N

Enunciado: Lee N (≥ 0) y calcula N!.

```
import java.util.Scanner;

public class Ej07_Factorial {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("N ( $\geq 0$ ): ");
        int n = sc.nextInt();

        long fact = 1;
        for (int i = 2; i <= n; i++) {
            fact *= i;
        }

        System.out.println("Factorial = " + fact);
        sc.close();
    }
}
```

8) ¿Es primo?

```
import java.util.Scanner;
```

```

public class Ej08_Primo {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Número: ");
        int n = sc.nextInt();

        if (n <= 1) {
            System.out.println("No primo");
            sc.close();
            return;
        }

        boolean primo = true;
        for (int i = 2; i * i <= n; i++) {
            if (n % i == 0) {
                primo = false;
                break;
            }
        }

        System.out.println(primo ? "Primo" : "No primo");
        sc.close();
    }
}

```

9) Sumar números hasta introducir 0 (sentinela)

Enunciado: Lee números hasta que el usuario escriba 0. Muestra suma y cuántos números se han introducido (sin contar el 0).

```
import java.util.Scanner;

public class Ej09_SumaHastaCero {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int suma = 0;
        int contador = 0;

        while (true) {

            System.out.print("Número (0 para terminar): ");

            int x = sc.nextInt();

            if (x == 0) break;

            suma += x;
            contador++;

        }

        System.out.println("Cantidad: " + contador);
        System.out.println("Suma: " + suma);
        sc.close();

    }

}
```

10) Validar entrada: pedir nota entre 0 y 10 (do-while)

```
import java.util.Scanner;

public class Ej10_ValidarNota {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
double nota;

do {
    System.out.print("Nota (0-10): ");
    nota = sc.nextDouble();
} while (nota < 0 || nota > 10);

System.out.println("Nota válida: " + nota);
sc.close();
}
}
```

11) Mayor y menor de N números

```
import java.util.Scanner;

public class Ej11_MayorMenor {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("¿Cuántos números?: ");
        int n = sc.nextInt();

        System.out.print("Número 1: ");
        int x = sc.nextInt();
        int mayor = x;
        int menor = x;

        for (int i = 2; i <= n; i++) {
            System.out.print("Número " + i + ": ");
            x = sc.nextInt();
```

```

        if (x > mayor) mayor = x;
        if (x < menor) menor = x;
    }

    System.out.println("Mayor: " + mayor);
    System.out.println("Menor: " + menor);
    sc.close();
}
}

```

12) Contar dígitos de un número

Enunciado: Lee un entero y cuenta cuántos dígitos tiene (sin usar String).

```

import java.util.Scanner;

public class Ej12_ContarDigitos {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Número: ");
        int n = sc.nextInt();

        n = Math.abs(n);
        int digitos = (n == 0) ? 1 : 0;

        while (n > 0) {
            n /= 10;
            digitos++;
        }

        System.out.println("Dígitos: " + digitos);
    }
}

```

```
        sc.close();
    }
}
```

13) Invertir un número (1234 → 4321)

```
import java.util.Scanner;

public class Ej13_InvertirNumero {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Número: ");
        int n = sc.nextInt();

        int aux = Math.abs(n);
        int invertido = 0;

        while (aux > 0) {
            int d = aux % 10;
            invertido = invertido * 10 + d;
            aux /= 10;
        }

        if (n < 0) invertido *= -1;
        System.out.println("Invertido: " + invertido);
        sc.close();
    }
}
```

14) Fibonacci N términos


```

import java.util.Scanner;

public class Ej14_Fibonacci {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Términos: ");

        int n = sc.nextInt();

        long a = 0, b = 1;

        for (int i = 1; i <= n; i++) {

            System.out.print(a + (i < n ? " " : ""));

            long c = a + b;

            a = b;

            b = c;

        }

        System.out.println();

        sc.close();

    }

}

```

15) Dibujar un triángulo de asteriscos (patrón)

Enunciado: Lee altura h y dibuja:

```

*

**

***

...

```

```

import java.util.Scanner;

```

```

public class Ej15_Triangulo {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Altura: ");
        int h = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= h; i++) {
            for (int j = 1; j <= i; j++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }

        sc.close();
    }
}

```

16) Rombo “simple” (pirámide)

Enunciado: Lee h y dibuja una pirámide centrada:

```

*
***
*****

```

```

import java.util.Scanner;

public class Ej16_Piramide {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Altura: ");
    }
}

```

```

int h = sc.nextInt();

for (int i = 1; i <= h; i++) {
    int espacios = h - i;
    int estrellas = 2 * i - 1;

    for (int e = 0; e < espacios; e++) System.out.print(" ");
    for (int s = 0; s < estrellas; s++) System.out.print("*");
    System.out.println();
}

sc.close();
}
}

```

17) Menú repetitivo (hasta opción 0)

Enunciado: Menú: 1) Saludar 2) Mostrar hora “fake” 0) Salir.

```

import java.util.Scanner;

public class Ej17_Menu {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int op;

        do {
            System.out.println("\n1) Saludar");
            System.out.println("2) Mensaje");
            System.out.println("0) Salir");
            System.out.print("Opción: ");

```

```
op = sc.nextInt();

switch (op) {
    case 1 -> System.out.println("¡Hola!");
    case 2 -> System.out.println("Sigue practicando bucles 😊");
    case 0 -> System.out.println("Adiós");
    default -> System.out.println("Opción inválida");
}
} while (op != 0);

sc.close();
}
}
```

18) Adivina el número (con intentos)

Enunciado: El número secreto es 7 (para no meter aleatorios). Pide intentos hasta acertar y cuenta intentos.

```
import java.util.Scanner;

public class Ej18_Adivina {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        final int secreto = 7;

        int intentos = 0;
        int x;

        do {
            System.out.print("Adivina (1-10): ");
```

```
x = sc.nextInt();
intentos++;

if (x < secreto) System.out.println("Más alto");
else if (x > secreto) System.out.println("Más bajo");
} while (x != secreto);

System.out.println("¡Correcto! Intentos: " + intentos);
sc.close();
}
}
```

19) Contar múltiplos de 3 entre 1 y N

```
import java.util.Scanner;

public class Ej19_Multiplos3 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("N: ");
        int n = sc.nextInt();

        int cont = 0;
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            if (i % 3 == 0) cont++;
        }

        System.out.println("Múltiplos de 3: " + cont);
        sc.close();
    }
}
```

```
}
```

20) Suma de pares e impares (1..N)

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Ej20_SumaParesImpares {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        System.out.print("N: ");  
        int n = sc.nextInt();  
  
        int sumaPares = 0, sumaImpares = 0;  
        for (int i = 1; i <= n; i++) {  
            if (i % 2 == 0) sumaPares += i;  
            else sumaImpares += i;  
        }  
  
        System.out.println("Suma pares: " + sumaPares);  
        System.out.println("Suma impares: " + sumaImpares);  
        sc.close();  
    }  
}
```