

Ejercicios de consultas multitas sobre la BD Gestión de Empleados

Resuelva todas las consultas utilizando la sintaxis de SQL1 y SQL2.

- 1) Devuelve un listado con los empleados y los datos de los departamentos donde trabaja cada uno.

```
select * from empleado join departamento on empleado.codigo_departamento =
departamento.codigo;
```

- 2) Devuelve un listado con los empleados y los datos de los departamentos donde trabaja cada uno. Ordena el resultado, en primer lugar por el nombre del departamento (en orden alfabético) y en segundo lugar por los apellidos y el nombre de los empleados.

```
select * from empleado join departamento on empleado.codigo_departamento =
departamento.codigo order by departamento.nombre, apellido1, apellido2,
empleado.nombre;
```

- 3) Devuelve un listado con el código y el nombre del departamento, solamente de aquellos departamentos que tienen empleados.

```
select departamento.codigo, departamento.nombre from empleado join departamento on
empleado.codigo_departamento = departamento.codigo ;
```

- 4) Devuelve un listado con el código, el nombre del departamento y el valor del presupuesto actual del que dispone, solamente de aquellos departamentos que tienen empleados. El valor del presupuesto actual lo puede calcular restando al valor del presupuesto inicial (columna presupuesto) el valor de los gastos que ha generado (columna gastos).

```
select departamento.codigo, departamento.nombre, abs(presupuesto-gastos) as total from
empleado join departamento on empleado.codigo_departamento = departamento.codigo;
```

- 5) Devuelve el nombre del departamento donde trabaja el empleado que tiene el nif 38382980M.

```
select departamento.nombre from empleado join departamento on
empleado.codigo_departamento = departamento.codigo where nif = '38382980M';
```

- 6) Devuelve el nombre del departamento donde trabaja el empleado Pepe Ruiz Santana.

```
select departamento.nombre from empleado join departamento on
empleado.codigo_departamento = departamento.codigo where empleado.nombre = 'Pepe';
```

- 7) Devuelve un listado con los datos de los empleados que trabajan en el departamento de I+D. Ordena el resultado alfabéticamente.

```
select e.codigo, nif, e.nombre, apellido1, apellido2 from empleado as e join departamento as d on e.codigo_departamento = d.codigo where d.nombre = 'I+D';
```

- 8) Devuelve un listado con los datos de los empleados que trabajan en el departamento de Sistemas, Contabilidad o I+D. Ordena el resultado alfabéticamente.

```
select e.codigo, nif, e.nombre, apellido1, apellido2 from empleado as e join departamento as d on e.codigo_departamento = d.codigo where d.nombre = 'Sistemas' or d.nombre = 'Contabilidad' or d.nombre = 'I+D';
```

- 9) Devuelve una lista con el nombre de los empleados que tienen los departamentos que no tienen un presupuesto entre 100000 y 200000 euros.

```
select e.nombre from empleado as e join departamento as d on e.codigo_departamento = d.codigo where presupuesto not between 100000 and 200000;
```

- 10) Devuelve un listado con el nombre de los departamentos donde existe algún empleado cuyo segundo apellido sea NULL. Tenga en cuenta que no debe mostrar nombres de departamentos que estén repetidos.

```
select distinct e.nombre from empleado as e join departamento as d on e.codigo_departamento = d.codigo where apellido2 is null;
```