

Realice las siguientes operaciones sobre la base de datos empleados.

1. Inserta un nuevo departamento indicando su código, nombre y presupuesto.
`insert into departamento values(8, 'Calculo', 200000, 0);`
2. Inserta un nuevo departamento indicando su nombre y presupuesto.
`insert into departamento values(null, 'Programación', 210000, 0);`
3. Inserta un nuevo departamento indicando su código, nombre, presupuesto y gastos.
`insert into departamento values (10, 'Estadística', 220000,150000);`
4. Inserta un nuevo empleado asociado a uno de los nuevos departamentos. La sentencia de inserción debe incluir: código, nif, nombre, apellido1, apellido2 y codigo_departamento.
`insert into empleado values (14, '25664557H', 'Adriel', 'Sanchez', 'Jimenez', 8);`
5. Inserta un nuevo empleado asociado a uno de los nuevos departamentos. La sentencia de inserción debe incluir: nif, nombre, apellido1, apellido2 y codigo_departamento.
`insert into empleado values (null, '77764990H', 'Oscar', 'Molina', 'Moreno', 9);`
6. Crea una nueva tabla con el nombre departamento_backup que tenga las mismas columnas que la tabla departamento. Una vez creada copia todos las filas de tabla departamento en departamento_backup.
`create table `departamento_backup` ( `codigo` int(10) unsigned not null auto_increment, `nombre` varchar(100) not null, `presupuesto` double unsigned not null, `gastos` double unsigned not null, primary key (`codigo`));`
`insert into departamento_backup select * from departamento;`
7. Elimina el departamento Proyectos. ¿Es posible eliminarlo? Si no fuese posible, ¿qué cambios debería realizar para que fuese posible borrarlo?
`delete from departamento where nombre = 'Proyectos';`
8. Elimina el departamento Desarrollo. ¿Es posible eliminarlo? Si no fuese posible, ¿qué cambios debería realizar para que fuese posible borrarlo?
`delete from departamento where nombre = 'Desarrollo';`
He puesto “on delete cascade” en la foreign key que referenciaba a la tabla departamento
9. Actualiza el código del departamento Recursos Humanos y asígnale el valor 30. ¿Es posible actualizarlo? Si no fuese posible, ¿qué cambios debería realizar para que fuese actualizarlo?
`update departamento set codigo = 30 where nombre = 'Recursos Humanos';`
He puesto “on update cascade” en la foreign key que referenciaba a la tabla departamento
10. Actualiza el código del departamento Publicidad y asígnale el valor 40. ¿Es posible actualizarlo? Si no fuese posible, ¿qué cambios debería realizar para que fuese actualizarlo?
`update departamento set codigo = 40 where nombre = 'Publicidad';`
11. Actualiza el presupuesto de los departamentos sumándole 50000 € al valor del presupuesto actual, solamente a aquellos departamentos que tienen un presupuesto menor que 20000 €.
`update departamento set presupuesto = presupuesto + 50000 where presupuesto < 200000;`