

1.1.4 Consultas multitable (Composición interna)

Resuelva todas las consultas utilizando la sintaxis de SQL1 y SQL2.

- 1) Devuelve una lista con el nombre del producto, precio y nombre de fabricante de todos los productos de la base de datos.

```
select p.nombre, precio, f.nombre from producto p, fabricante f where p.codigo_fabricante = f.codigo;
```
- 2) Devuelve una lista con el nombre del producto, precio y nombre de fabricante de todos los productos de la base de datos. Ordene el resultado por el nombre del fabricante, por orden alfabético.

```
select p.nombre, precio, f.nombre from producto p, fabricante f where p.codigo_fabricante = f.codigo order by 3;
```
- 3) Devuelve una lista con el código del producto, nombre del producto, código del fabricante y nombre del fabricante, de todos los productos de la base de datos.

```
select p.nombre, precio, f.codigo, f.nombre from producto p, fabricante f where p.codigo_fabricante = f.codigo;
```
- 4) Devuelve el nombre del producto, su precio y el nombre de su fabricante, del producto más barato.

```
select p.nombre, precio, f.nombre from producto p, fabricante f where p.codigo_fabricante = f.codigo order by 2 limit 1;
```
- 5) Devuelve el nombre del producto, su precio y el nombre de su fabricante, del producto más caro.

```
select p.nombre, precio, f.nombre from producto p, fabricante f where p.codigo_fabricante = f.codigo order by 2 desc limit 1;
```
- 6) Devuelve una lista de todos los productos del fabricante Lenovo.

```
select p.* from producto p, fabricante f where p.codigo_fabricante = f.codigo and f.nombre = 'Lenovo';
```
- 7) Devuelve una lista de todos los productos del fabricante Crucial que tengan un precio mayor que 200€.

```
select p.* from producto p, fabricante f where p.codigo_fabricante = f.codigo and f.nombre = 'Crucial' and precio>200;
```
- 8) Devuelve un listado con todos los productos de los fabricantes Asus, Hewlett-Packard y Seagate. Sin utilizar el operador IN.

```
select p.*, f.nombre from producto p, fabricante f where p.codigo_fabricante = f.codigo and (f.nombre = 'Asus' or f.nombre = 'Hewlett-Packard' or f.nombre = 'Seagate');
```
- 9) Devuelve un listado con todos los productos de los fabricantes Asus, Hewlett-Packard y Seagate. Utilizando el operador IN.

```
select p.*, f.nombre from producto p, fabricante f where p.codigo_fabricante = f.codigo and f.nombre IN ('Asus', 'Hewlett-Packard', 'Seagate');
```
- 10) Devuelve un listado con el nombre y el precio de todos los productos de los fabricantes cuyo nombre termine por la vocal 'e'.

```
select p.nombre, p.precio from producto p, fabricante f where p.codigo_fabricante = f.codigo and f.nombre like '%e';
```
- 11) Devuelve un listado con el nombre y el precio de todos los productos cuyo nombre de fabricante contenga el carácter w en su nombre.

```
select p.nombre, p.precio from producto p, fabricante f where p.codigo_fabricante = f.codigo and f.nombre like '%w%';
```
- 12) Devuelve un listado con el nombre de producto, precio y nombre de fabricante, de todos los productos que tengan un precio mayor o igual a 180€. Ordene el resultado en primer lugar por el precio (en orden descendente) y en segundo lugar por el nombre (en orden ascendente)

```
select p.nombre, p.precio, f.nombre from producto p, fabricante f where  
p.codigo_fabricante = f.codigo and p.precio >= 180 order by p.precio desc, p.nombre;
```

- 13) Devuelve un listado con el código y el nombre de fabricante, solamente de aquellos fabricantes que tienen productos asociados en la base de datos.

```
select f.codigo, f.nombre from producto p, fabricante f where p.codigo_fabricante =  
f.codigo;
```