

Ejercicios prácticos de Captura de Información (Tema 1.7)

◆ Ejercicio 1 – Uso de Dmitry

Objetivo: Capturar información básica de un dominio.

1. Abre una terminal en Kali Linux.
2. Ejecuta el comando:
3. `dmitry -s -e -o /home/usuario/dmitry_resultado.txt parainfo.es`

```
(kali@kali)~$ dmitry -s -e -o /home/kali/dmitry_resultado.txt parainfo.es
Deepmagic Information Gathering Tool
"There be some deep magic going on"

Writing output to '/home/kali/dmitry_resultado.txt'

HostIP:172.233.219.78
HostName:parainfo.es

Gathered Subdomain information for parainfo.es
Searching Google.com:80...
Searching Altavista.com:80...
Found 0 possible subdomain(s) for host parainfo.es, Searched 0 pages contain
ing 0 results

Gathered E-Mail information for parainfo.es
Searching Google.com:80...
Searching Altavista.com:80...
Found 0 E-Mail(s) for host parainfo.es, Searched 0 pages containing 0 resul
ts

All scans completed, exiting

(kali@kali)~$ ls
Descargas      Documentos  Imágenes    Plantillas   trafico.log
dmitry_resultado.txt  Escritorio  Música      Público      Videos
```

- -s: busca subdominios.

```
(kali@kali)~$ dmitry -s parainfo.es
Deepmagic Information Gathering Tool
"There be some deep magic going on"

HostIP:172.237.146.8
HostName:parainfo.es

Gathered Subdomain information for parainfo.es
Searching Google.com:80...
Searching Altavista.com:80...
Found 0 possible subdomain(s) for host parainfo.es, Searched 0 pages contain
ing 0 results

All scans completed, exiting
```

- -e: busca direcciones de correo.

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ dmitry -e parainfo.es
Deepmagic Information Gathering Tool
"There be some deep magic going on"

HostIP:172.233.219.78
HostName:parainfo.es

Gathered E-Mail information for parainfo.es

Searching Google.com:80...
Searching Altavista.com:80...
Found 0 E-Mail(s) for host parainfo.es, Searched 0 pages containing 0 results

All scans completed, exiting
```

- -o: guarda los resultados en un archivo.

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ dmitry -o dmitry_res2 parainfo.es
Deepmagic Information Gathering Tool
"There be some deep magic going on"

Writing output to 'dmitry_res2'

HostIP:172.233.219.123
HostName:parainfo.es

Gathered Inet-whois information for 172.233.219.123
```

Pregunta para reflexionar:

¿Qué tipo de información aparece en el archivo de salida?

◆ Ejercicio 2 – Uso de DNSenum

Objetivo: Enumerar información de DNS.

1. En la terminal, escribe:
2. `dnsenum --enum -f /usr/share/dnsenum/dns.txt -o /home/usuario/dnsenum_resultado.xml parainfo.es`

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ dnsenum --enum -f /usr/share/dnsenum/dns.txt -o dnsenum_resultado.xml parainfo.es
dnsenum VERSION:1.3.1

┌─── parainfo.es ───┐

Host's addresses:
┌──────────┴──────────┐
parainfo.es.      600    IN    A      172.233.219.49
parainfo.es.      600    IN    A      172.237.146.25
parainfo.es.      600    IN    A      172.233.219.123
parainfo.es.      600    IN    A      172.237.146.8
parainfo.es.      600    IN    A      172.233.219.78
parainfo.es.      600    IN    A      172.237.146.38

Wildcard detection using: uqkkcbxpjgfw
┌──────────┴──────────┐
uqkkcbxpjgfw.parainfo.es. 600    IN    A      172.233.219.49
uqkkcbxpjgfw.parainfo.es. 600    IN    A      172.233.219.78
uqkkcbxpjgfw.parainfo.es. 600    IN    A      172.233.219.123
uqkkcbxpjgfw.parainfo.es. 600    IN    A      172.237.146.38
uqkkcbxpjgfw.parainfo.es. 600    IN    A      172.237.146.8
uqkkcbxpjgfw.parainfo.es. 600    IN    A      172.237.146.25
```

- --enum: enumera información del dominio.
- -f: fichero de subdominios.
- -o: salida en XML.

Pregunta para reflexionar:

¿Qué registros DNS (A, MX, NS...) aparecen en el informe?

◆ Ejercicio 3 – Uso de Fierce

Actualmente se emplean mejor:

Alternativas modernas a considerar (más potentes para subdomain enumeration)

- amass:

amass enum -d parainfo.es -o /home/kali/amass_resultado.txt

```
(kali@kali)-[~]
$ amass enum -d parainfo.es -o amass_resultado.txt
parainfo.es (FQDN) → ns_record → ns1.parklogic.com (FQDN)
parainfo.es (FQDN) → ns_record → ns2.parklogic.com (FQDN)
The enumeration has finished
```

- subfinder:

subfinder -d parainfo.es -o /home/kali/subfinder_resultado.txt

```
(kali@kali)-[~]
$ subfinder -d parainfo.es -o subfinder_resultado.txt

projectdiscovery.io

[INF] Current subfinder version v2.6.0 (outdated)
[INF] Loading provider config from the default location: /home/kali/.config/subfinder/pr
[INF] Enumerating subdomains for parainfo.es
```

```
api.parainfo.es
ebooks.parainfo.es
cpanel.parainfo.es
www.dashs.parainfo.es
www.ebook.parainfo.es
www.localhost.parainfo.es
[INF] Found 83 subdomains for parainfo.es in 18 seconds 270 milliseconds
```

Este último funciona, hay que instalarlo, mejor usar kali

◆ Ejercicio 4 – Uso de Metagoofil

Objetivo: Extraer metadatos de documentos públicos.

1. Escribe:
2. `metagoofil -d parainfo.es -t pdf,doc -l 30 -n 10 -o /home/usuario/goofil -f /home/usuario/goofil/resultados.html`

```
(kali@kali)-[~]  
$ metagoofil -d parainfo.es -t pdf,doc -l 30 -n 10 -f goofil_res  
.html  
[*] Searching for 30 .pdf files and waiting 30.0 seconds between se  
[-] EXCEPTION: HTTP Error 429: Too Many Requests  
[*] Google is blocking you for making too many requests. You will  
o spread out the Google searches with metagoofil's switches or util  
H and dynamic SOCKS proxies. Don't know how to utilize SSH and dyn  
OCKS proxies? Do yourself a favor and pick up a copy of The Cyber  
r's Handbook and interactive lab (https://gumroad.com/l/cph\_book\_an  
to learn all about Secure Shell (SSH) tunneling, port redirection,  
ending traffic like a boss.  
[*] Exiting for now...
```

- -d: dominio a analizar.
- -t: tipo de archivo (pdf, doc, ppt...).
- -l: número de resultados de búsqueda.
- -n: número de archivos a descargar.
- -o: directorio de salida.
- -f: informe en HTML.