

Ejercicios condicionales

1) Par o impar

Enunciado: Lee un entero e indica si es par o impar.

```
1 package condicionales;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class ParImpar {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner c=new Scanner(System.in);
7
8         System.out.print("Introduce un número entero: ");
9         int entero1 = c.nextInt();
10
11         if (entero1%2 == 0) {
12             System.out.print("El número es par");
13         }
14         else {
15             System.out.print("El número es impar");
16         }
17
18         c.close();
19     }
20 }
21
```

Problems Declaration Console X

<terminated> ParImpar [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-25\bin\java

Introduce un número entero: 2

El número es par

2) Mayor de edad

Enunciado: Lee una edad e indica si es mayor de edad (≥ 18).

```
1 package condicionales;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class MayorEdad {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner c=new Scanner(System.in);
7
8         System.out.print("Introduce tu edad: ");
9         int edad= c.nextInt();
10
11         if (edad<18) {
12             System.out.print("Eres menor de edad.");
13         }
14         else if (edad>=18) {
15             System.out.print("Eres mayor de edad.");
16         }
17     }
18 }
19 }
20
```

Problems Declaration Console X

<terminated> MayorEdad [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-25\bin\javaw.exe (3

Introduce tu edad: 20

Eres mayor de edad.

3) Número positivo, negativo o cero

```
1 package condicionales;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class NumeroPositivoNegativoCero {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner c=new Scanner(System.in);
7
8         System.out.print("Introduce un número: ");
9         int numero = c.nextInt();
10
11         if (numero<0) {
12             System.out.print("El número es negativo.");
13         }
14         else if (numero==0) {
15             System.out.print("El número es 0.");
16         }
17         else if (numero >0) {
18             System.out.print("El número es positivo.");
19         }
20     }
21 }
22 }
```

Problems Declaration Console X

<terminated> NumeroPositivoNegativoCero [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-11.0.10\bin\java.exe

Introduce un número: 5
El número es positivo

4) Máximo de dos números

```

1 package condicionales;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class Max2Numeros {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner c=new Scanner(System.in);
7
8         System.out.println("COMPARADOR DE NÚMEROS");
9
10        System.out.print("Introduce el primer número: ");
11        int numero1 = c.nextInt();
12
13        System.out.print("Introduce el segundo número: ");
14        int numero2 = c.nextInt();
15
16        if (numero1 == numero2) {
17            System.out.print("Ambos números valen "+numero1);
18        }
19        else if (numero1 > numero2) {
20            System.out.print(numero1+" es mayor que "+numero2);
21        }
22        else
23            System.out.print(numero1+" es menor que "+numero2);
24    }
25 }

```

Problems Declaration Console X

<terminated> Max2Numeros [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-25\bin\javaw.exe

COMPARADOR DE NÚMEROS
Introduce el primer número: 5
Introduce el segundo número: 4
5 es mayor que 4

5) Máximo de tres números

```
11 System.out.print("Introduce el primer número: ");
12 int numero1 = c.nextInt();
13
14 System.out.print("Introduce el segundo número: ");
15 int numero2 = c.nextInt();
16
17 System.out.print("Introduce el tercer número: ");
18 int numero3 = c.nextInt();
19
20 if (numero1 == numero2 && numero2 == numero3) {
21     System.out.print("Todos los números valen "+numero1);
22 }
23 else if (numero1 > numero2 && numero1 > numero3) {
24     System.out.print(numero1+" es el mayor.");
25 }
26 else if (numero1 < numero2 && numero2 > numero3) {
27     System.out.print(numero2+" es el mayor");
28 }
29 else if (numero1 < numero2 && numero2 < numero3) {
30     System.out.print(numero3+" es el mayor");
31 }
32 else {
33     System.out.print(numero1+" es menor que "+numero2);
34 }
35 c.close();
```

Problems Declaration Console X

<terminated> Maximo3Numeros [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-25\bin\javaw.exe

COMPARADOR DE NÚMEROS
Introduce el primer número: 5
Introduce el segundo número: 7
Introduce el tercer número: 6
7 es el mayor

6) Nota a calificación (0–10)

Enunciado: Lee una nota (0 a 10). Muestra: Suspenso (<5), Aprobado, Notable, Sobresaliente. Si está fuera de rango, error.

```
4 public class NotasClasificación {
5     public static void main(String[] args) {
6
7         Scanner c=new Scanner(System.in);
8
9
10        System.out.println("RESULTADO DE NOTAS");
11
12        System.out.print("Introduce tu nota: ");
13        int nota = c.nextInt();
14
15        if(nota<5) {
16            System.out.println("Suspenso");
17        }
18        else if(nota >= 5 && nota <=6) {
19            System.out.println("Aprobado");
20        }
21        else if (nota >= 7 && nota <9){
22            System.out.printf("Notable");
23        }
24        else if (nota >= 9 && nota==10) {
25            System.out.print("Sobresaliente");
26        }
27        else {
28            System.out.print("ERROR. Número fuera de rango");
29        }
30    }
31 }
```

Problems Declaration Console X

terminated> NotasClasificación [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-25\bin\jav
RESULTADO DE NOTAS
Introduce tu nota: 11
ERROR. Número fuera de rango

7) Año bisiesto

Enunciado: Un año es bisiesto si es divisible por 4 y no por 100, salvo que sea divisible por 400.

```
1 package condicionales;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class AñoBisiesto {
5     public static void main(String[] args) {
6
7         Scanner sc = new Scanner(System.in);
8
9         System.out.print("Introduce un año: ");
10
11         int year = sc.nextInt();
12
13         boolean bisiesto = (year % 400 == 0) || (year % 4 == 0 && year % 100 != 0);
14
15         System.out.println(bisiesto ? "Bisiesto" : "No bisiesto");
16
17         sc.close();
18     }
19 }
--
```

Problems Declaration Console X

<terminated> AñoBisiesto [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-25\bin\javaw.exe (3 feb 2026, 13:59:49 – 13:59:54)

Año: 2026
No bisiesto

8) Días del mes (con bisiestro)

Enunciado: Lee mes (1-12) y año. Muestra los días.

```
1 package condicionales;
2 import java.time.YearMonth;
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class DiasBisiesto {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner sc = new Scanner(System.in);
8
9         System.out.print("Mes (1-12) y Año: ");
10        int mes = sc.nextInt(), año = sc.nextInt();
11
12        if (mes < 1 || mes > 12) {
13            System.out.println("ERROR: mes inválido");
14        } else {
15            int dias = YearMonth.of(año, mes).lengthOfMonth();
16            System.out.println("Días: " + dias);
17        }
18        sc.close();
19    }
}
```

Problems Declaration Console X

<terminated> DiasBisiesto [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-25\bin\javaw.exe (3 feb 2026, 1

Mes (1-12) y Año: 2 2026

Días: 28

9) Operación con dos números (switch)

Enunciado: Lee a, b y un operador + - * /. Muestra resultado. Controla división por 0.

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Ej09CalculadoraSwitch {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("A: ");
        double a = sc.nextDouble();
        System.out.print("B: ");
        double b = sc.nextDouble();
        System.out.print("Operador (+ - * /): ");
```

```

String op = sc.next();

switch (op) {
    case "+" -> System.out.println("Resultado: " + (a + b));
    case "-" -> System.out.println("Resultado: " + (a - b));
    case "*" -> System.out.println("Resultado: " + (a * b));
    case "/" -> {
        if (b == 0) System.out.println("ERROR: división por 0");
        else System.out.println("Resultado: " + (a / b));
    }
    default -> System.out.println("ERROR: operador no válido");
}
sc.close();
}
}

```

10) Descuento por tipo de cliente

Enunciado: Lee importe y tipo (N normal, P premium, E empresa). Descuento: N=0%, P=10%, E=15%.

```

import java.util.Scanner;

public class Ej10Descuento {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Importe: ");
        double importe = sc.nextDouble();
        System.out.print("Tipo (N/P/E): ");
        char tipo = sc.next().toUpperCase().charAt(0);
    }
}

```

```

double desc;

switch (tipo) {

    case 'N' -> desc = 0.0;

    case 'P' -> desc = 0.10;

    case 'E' -> desc = 0.15;

    default -> {

        System.out.println("ERROR: tipo inválido");

        sc.close();

        return;

    }

}

double total = importe * (1 - desc);

System.out.printf("Total: %.2f%n", total);

sc.close();

}

}

```

11) Triángulo: válido y tipo

Enunciado: Lee lados a,b,c. Comprueba si puede existir (cada lado < suma de los otros dos). Si existe, indica: equilátero, isósceles o escaleno.

```

import java.util.Scanner;

public class Ej11Triangulo {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("a: ");
    }

}

```

```

double a = sc.nextDouble();

System.out.print("b: ");

double b = sc.nextDouble();

System.out.print("c: ");

double c = sc.nextDouble();


if (a <= 0 || b <= 0 || c <= 0) {

    System.out.println("ERROR: lados deben ser > 0");

} else if (a + b <= c || a + c <= b || b + c <= a) {

    System.out.println("No es un triángulo válido");

} else if (a == b && b == c) {

    System.out.println("Equilátero");

} else if (a == b || a == c || b == c) {

    System.out.println("Isósceles");

} else {

    System.out.println("Escaleno");

}


sc.close();

}

}

```

12) Login simple (usuario/clave)

Enunciado: Usuario correcto: admin, clave: 1234. Lee ambos y valida.

```

import java.util.Scanner;


public class Ej12Login {

    public static void main(String[] args) {

```

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);

System.out.print("Usuario: ");

String user = sc.nextLine();

System.out.print("Clave: ");

String pass = sc.nextLine();


if (user.equals("admin") && pass.equals("1234")) {

    System.out.println("Acceso concedido");

} else {

    System.out.println("Acceso denegado");

}

sc.close();

}

}
```

13) Rango (entre 10 y 20)

Enunciado: Lee un número e indica si está en el rango [10,20].

```
import java.util.Scanner;


public class Ej13Rango {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Número: ");

        int n = sc.nextInt();


        if (n >= 10 && n <= 20) System.out.println("Está en rango");

        else System.out.println("Fuera de rango");

    }

}
```

```
        sc.close();
    }
}
```

14) Clasificación de temperatura

Enunciado: Lee una temperatura y muestra:

- < 0: “Helada”
- 0–15: “Fría”
- 16–25: “Templada”
- 25: “Calor”

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Ej14Temperatura {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Temperatura: ");
        double t = sc.nextDouble();

        if (t < 0) System.out.println("Helada");
        else if (t <= 15) System.out.println("Fría");
        else if (t <= 25) System.out.println("Templada");
        else System.out.println("Calor");

        sc.close();
    }
}
```

15) Menú de día de la semana (switch)

Enunciado: Lee un número 1–7 y muestra el día. Si no, error.

```
import java.util.Scanner;

public class Ej15DiaSemana {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Día (1-7): ");

        int d = sc.nextInt();

        String nombre = switch (d) {

            case 1 -> "Lunes";

            case 2 -> "Martes";

            case 3 -> "Miércoles";

            case 4 -> "Jueves";

            case 5 -> "Viernes";

            case 6 -> "Sábado";

            case 7 -> "Domingo";

            default -> null;

        };

        if (nombre == null) System.out.println("ERROR: día inválido");

        else System.out.println(nombre);

        sc.close();

    }

}
```

16) Validación de DNI muy básica

Enunciado: Lee un DNI (solo números) y valida que tenga 8 dígitos (entre 10.000.000 y 99.999.999).

```
import java.util.Scanner;

public class Ej16ValidarDniBasico {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("DNI (sin letra): ");

        int dni = sc.nextInt();

        if (dni >= 10000000 && dni <= 99999999) {

            System.out.println("Formato OK (8 dígitos)");

        } else {

            System.out.println("Formato NO válido");

        }

        sc.close();

    }

}
```

17) Tarifa eléctrica por consumo

Enunciado: Lee kWh consumidos:

- 0–100: 0,12 €/kWh
 - 101–300: 0,15 €/kWh
 - 300: 0,20 €/kWh
- Muestra coste total. Si consumo negativo, error.

```
import java.util.Scanner;

public class Ej17Tarifa {

    public static void main(String[] args) {
```

```

Scanner sc = new Scanner(System.in);

System.out.print("Consumo (kWh): ");

int kwh = sc.nextInt();

if (kwh < 0) {

    System.out.println("ERROR: consumo negativo");

    sc.close();

    return;

}

double precio;

if (kwh <= 100) precio = 0.12;

else if (kwh <= 300) precio = 0.15;

else precio = 0.20;

double total = kwh * precio;

System.out.printf("Total: %.2f €\n", total);

sc.close();

}

}

```

18) Comparador de cadenas (sin if “trampa”)

Enunciado: Lee dos palabras e indica si son iguales **ignorando mayúsculas/minúsculas**.

```

import java.util.Scanner;

public class Ej18CompararStrings {

    public static void main(String[] args) {

```

```

Scanner sc = new Scanner(System.in);

System.out.print("Palabra 1: ");

String a = sc.nextLine();

System.out.print("Palabra 2: ");

String b = sc.nextLine();


if (a.equalsIgnoreCase(b)) {

    System.out.println("Iguales");

} else {

    System.out.println("Distintas");

}

sc.close();

}

}

```

19) IMC con clasificación

Enunciado: Lee peso (kg) y altura (m). Calcula IMC y clasifica:

- <18.5 bajo peso
- <25 normal
- <30 sobrepeso
- ≥ 30 obesidad

```

import java.util.Scanner;


public class Ej19Imc {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Peso (kg): ");

        double peso = sc.nextDouble();
    }
}

```

```

System.out.print("Altura (m): ");

double altura = sc.nextDouble();

if (peso <= 0 || altura <= 0) {

    System.out.println("ERROR: valores inválidos");
    sc.close();

    return;
}

double imc = peso / (altura * altura);
System.out.printf("IMC: %.2f%n", imc);

if (imc < 18.5) System.out.println("Bajo peso");
else if (imc < 25) System.out.println("Normal");
else if (imc < 30) System.out.println("Sobrepeso");
else System.out.println("Obesidad");

sc.close();
}
}

```

20) “Semáforo” por letra (switch)

Enunciado: Lee R, A, V (rojo/ámbar/verde) y muestra acción.

```

import java.util.Scanner;

public class Ej20Semaforo {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
    }
}

```

```
System.out.print("Color (R/A/V): ");

char c = sc.next().toUpperCase().charAt(0);

switch (c) {

    case 'R' -> System.out.println("Parar");

    case 'A' -> System.out.println("Precaución");

    case 'V' -> System.out.println("Pasar");

    default -> System.out.println("ERROR: color inválido");

}

sc.close();

}

}
```

Ejercicios con bucles.

1) Imprimir del 1 al 10 (for)

```
public class Ej01_1a10 {

    public static void main(String[] args) {

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {

            System.out.println(i);

        }

    }

}
```

2) Imprimir del 10 al 1 (while)

```
public class Ej02_10a1 {

    public static void main(String[] args) {
```

```
int i = 10;

while (i >= 1) {

    System.out.println(i);

    i--;

}

}

}
```

3) Suma de 1..N

Enunciado: Lee N y calcula la suma de 1 a N.

```
import java.util.Scanner;

public class Ej03_Suma1aN {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("N: ");

        int n = sc.nextInt();

        int suma = 0;

        for (int i = 1; i <= n; i++) {

            suma += i;

        }

        System.out.println("Suma = " + suma);

        sc.close();

    }

}
```

4) Media de 5 números

Enunciado: Pide 5 números y muestra la media.

```
import java.util.Scanner;

public class Ej04_Media5 {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double suma = 0;

        for (int i = 1; i <= 5; i++) {

            System.out.print("Número " + i + ": ");

            suma += sc.nextDouble();

        }

        System.out.println("Media = " + (suma / 5));

        sc.close();

    }

}
```

5) Contar positivos, negativos y ceros (N números)

```
import java.util.Scanner;

public class Ej05_ContarSignos {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("¿Cuántos números?: ");

        int n = sc.nextInt();
```

```

int pos = 0, neg = 0, cero = 0;

for (int i = 1; i <= n; i++) {
    System.out.print("Número " + i + ": ");
    int x = sc.nextInt();
    if (x > 0) pos++;
    else if (x < 0) neg++;
    else cero++;
}

System.out.println("Positivos: " + pos);
System.out.println("Negativos: " + neg);
System.out.println("Ceros: " + cero);
sc.close();
}
}

```

6) Tabla de multiplicar de un número

```

import java.util.Scanner;

public class Ej06_TablaMultiplicar {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Número: ");
        int n = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.println(n + " x " + i + " = " + (n * i));
        }
    }
}

```

```
}

    sc.close();
}
}
```

7) Factorial de N

Enunciado: Lee N (≥ 0) y calcula N!.

```
import java.util.Scanner;

public class Ej07_Factorial {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("N ( $\geq 0$ ): ");

        int n = sc.nextInt();

        long fact = 1;

        for (int i = 2; i <= n; i++) {
            fact *= i;
        }

        System.out.println("Factorial = " + fact);

        sc.close();
    }
}
```

8) ¿Es primo?

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Ej08_Primo {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        System.out.print("Número: ");  
        int n = sc.nextInt();  
  
        if (n <= 1) {  
            System.out.println("No primo");  
            sc.close();  
            return;  
        }  
  
        boolean primo = true;  
        for (int i = 2; i * i <= n; i++) {  
            if (n % i == 0) {  
                primo = false;  
                break;  
            }  
        }  
  
        System.out.println(primo ? "Primo" : "No primo");  
        sc.close();  
    }  
}
```

9) Sumar números hasta introducir 0 (sentinela)

Enunciado: Lee números hasta que el usuario escriba 0. Muestra suma y cuántos números se han introducido (sin contar el 0).

```
import java.util.Scanner;

public class Ej09_SumaHastaCero {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int suma = 0;

        int contador = 0;

        while (true) {

            System.out.print("Número (0 para terminar): ");

            int x = sc.nextInt();

            if (x == 0) break;

            suma += x;

            contador++;

        }

        System.out.println("Cantidad: " + contador);

        System.out.println("Suma: " + suma);

        sc.close();

    }

}
```

10) Validar entrada: pedir nota entre 0 y 10 (do-while)

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Ej10_ValidarNota {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
  
        double nota;  
  
        do {  
  
            System.out.print("Nota (0-10): ");  
  
            nota = sc.nextDouble();  
  
        } while (nota < 0 || nota > 10);  
  
  
        System.out.println("Nota válida: " + nota);  
  
        sc.close();  
  
    }  
}
```

11) Mayor y menor de N números

```
import java.util.Scanner;  
  
  
public class Ej11_MayorMenor {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
  
        System.out.print("¿Cuántos números?: ");  
  
        int n = sc.nextInt();  
  
  
        System.out.print("Número 1: ");  
  
        int x = sc.nextInt();  
  
        int mayor = x;  
  
        int menor = x;
```

```

for (int i = 2; i <= n; i++) {

    System.out.print("Número " + i + ": ");

    x = sc.nextInt();

    if (x > mayor) mayor = x;

    if (x < menor) menor = x;

}

System.out.println("Mayor: " + mayor);

System.out.println("Menor: " + menor);

sc.close();

}

}

```

12) Contar dígitos de un número

Enunciado: Lee un entero y cuenta cuántos dígitos tiene (sin usar String).

```

import java.util.Scanner;

public class Ej12_ContarDigitos {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Número: ");

        int n = sc.nextInt();

        n = Math.abs(n);

        int digitos = (n == 0) ? 1 : 0;

        while (n > 0) {

```

```

        n /= 10;

        digitos++;
    }

    System.out.println("Dígitos: " + digitos);
    sc.close();
}
}

```

13) Invertir un número (1234 → 4321)

```

import java.util.Scanner;

public class Ej13_InvertirNumero {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Número: ");
        int n = sc.nextInt();

        int aux = Math.abs(n);
        int invertido = 0;

        while (aux > 0) {
            int d = aux % 10;
            invertido = invertido * 10 + d;
            aux /= 10;
        }

        if (n < 0) invertido *= -1;
    }
}

```

```
        System.out.println("Invertido: " + invertido);
        sc.close();
    }
}
```

14) Fibonacci N términos

```
import java.util.Scanner;

public class Ej14_Fibonacci {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Términos: ");
        int n = sc.nextInt();

        long a = 0, b = 1;

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            System.out.print(a + (i < n ? " " : ""));
            long c = a + b;
            a = b;
            b = c;
        }

        System.out.println();
        sc.close();
    }
}
```

15) Dibujar un triángulo de asteriscos (patrón)

Enunciado: Lee altura h y dibuja:

*

**

...

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Ej15_Triangulo {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        System.out.print("Altura: ");  
        int h = sc.nextInt();  
  
        for (int i = 1; i <= h; i++) {  
            for (int j = 1; j <= i; j++) {  
                System.out.print("*");  
            }  
            System.out.println();  
        }  
  
        sc.close();  
    }  
}
```

16) Rombo “simple” (pirámide)

Enunciado: Lee h y dibuja una pirámide centrada:

*

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Ej16_Piramide {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        System.out.print("Altura: ");  
        int h = sc.nextInt();  
  
        for (int i = 1; i <= h; i++) {  
            int espacios = h - i;  
            int estrellas = 2 * i - 1;  
  
            for (int e = 0; e < espacios; e++) System.out.print(" ");  
            for (int s = 0; s < estrellas; s++) System.out.print("*");  
            System.out.println();  
        }  
  
        sc.close();  
    }  
}
```

17) Menú repetitivo (hasta opción 0)

Enunciado: Menú: 1) Saludar 2) Mostrar hora “fake” 0) Salir.

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Ej17_Menu {
```

```

public static void main(String[] args) {

    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    int op;

    do {

        System.out.println("\n1) Saludar");

        System.out.println("2) Mensaje");

        System.out.println("0) Salir");

        System.out.print("Opción: ");

        op = sc.nextInt();

        switch (op) {

            case 1 -> System.out.println("¡Hola!");

            case 2 -> System.out.println("Sigue practicando bucles 😊");

            case 0 -> System.out.println("Adiós");

            default -> System.out.println("Opción inválida");

        }

    } while (op != 0);

    sc.close();

}
}

```

18) Adivina el número (con intentos)

Enunciado: El número secreto es 7 (para no meter aleatorios). Pide intentos hasta acertar y cuenta intentos.

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Ej18_Adivina {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        final int secreto = 7;  
  
        int intentos = 0;  
        int x;  
  
        do {  
            System.out.print("Adivina (1-10): ");  
            x = sc.nextInt();  
            intentos++;  
  
            if (x < secreto) System.out.println("Más alto");  
            else if (x > secreto) System.out.println("Más bajo");  
        } while (x != secreto);  
  
        System.out.println("¡Correcto! Intentos: " + intentos);  
        sc.close();  
    }  
}
```

19) Contar múltiplos de 3 entre 1 y N

```
import java.util.Scanner;  
  
public class Ej19_Multiplos3 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
System.out.print("N: ");
int n = sc.nextInt();

int cont = 0;
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    if (i % 3 == 0) cont++;
}

System.out.println("Múltiplos de 3: " + cont);
sc.close();
}
```

20) Suma de pares e impares (1..N)

```
import java.util.Scanner;

public class Ej20_SumaParesImpares {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("N: ");
        int n = sc.nextInt();

        int sumaPares = 0, sumaImpares = 0;
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            if (i % 2 == 0) sumaPares += i;
            else sumaImpares += i;
        }
    }
}
```

```
System.out.println("Suma pares: " + sumaPares);  
System.out.println("Suma impares: " + sumaImpares);  
sc.close();  
}  
}
```