

# tldr pages book

Simplified and community-driven man pages

*Generated on Fri Nov 3 01:11:32 2023*

Website: <https://tldr.sh>

GitHub: <https://github.com/tldr-pages/tldr>

Common

# azure-cli

**az.** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://learn.microsoft.com/cli/azure>.

• إعرض التوثيق للأمر الأصلي:

```
tldr az
```

# bundler

**bundle** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://bundler.io/man/bundle.1.html>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr bundle
```

# clamav

**clamscan** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://www.clamav.net>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr clamscan
```

# clang-cpp

**clang++** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr clang++
```

# clojure

**clj** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr clj
```

# cola

**git-cola** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr git-cola
```



# cron

**crontab** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr crontab
```

# docker-container-diff

`docker diff` هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

<https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/diff> لمزيد من التفاصيل:

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr docker diff
```

# docker-container-remove

`docker rm` هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

<https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/rm> لمزيد من التفاصيل:

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr docker rm
```

# docker-container-rename

`docker rename` هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

<https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/rename> لمزيد من التفاصيل:

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

`tldr docker rename`

# docker-container-rm

`docker rm` هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

<https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/rm> لمزيد من التفاصيل:

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr docker rm
```

# docker-container-top

`docker top` هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

<https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/top> لمزيد من التفاصيل:

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr docker top
```

# fastmod

أداة للاستبدال الجزئي للنصوص في قاعدة الأكواد لديك.

التعبيرات النمطية يعالجها قفص من بضاعة رست وهو regex.

<https://github.com/facebookincubator/fastmod> لمزيد من التفاصيل:

- استبدال بالتعبيرات النمطية في كل ملفات المسار الحالي وأبنائه في الملفات غير المُتجاهلة ب. ignore. أو gitignore:

```
fastmod {{بديل}} {{تعبير نمطي}}
```

- استبدال متجاهلا حالة الحرف في ملف أو في ملفات مسار:

```
fastmod --ignore-case {{بديل}} {{تعبير نمطي}} --مسار/ال --مسار/ال/السجل ...
```

- استبدال بالتعبيرات النمطية مع تحديد المكان الذي يُستبدل فيه:

```
fastmod {{بديل}} {{تعبير نمطي}} --dir {{مسار/ال/السجل}} --iglob {'**/*.js,json'}
```

- استبدال بالنص مُطابقةً (وليس التعبيرات النمطية)، في ملفات امتداداتهم إما js أو json فحسب:

```
fastmod --fixed-strings {{نص مطابق}} {{بديل}} -e {{json,js}}
```

- استبدال بجميع النصوص مُطابقةً، مباشرة دون مِحْتَّ تأكيد (prompt):

```
fastmod --accept-all --fixed-strings {{نص مطابق}} {{بديل}}
```

- استبدال بجميع النصوص مُطابقةً، مباشرة دون تأكيد، مع طباعة الملفات المُستبدل فيها:

```
fastmod --accept-all --print-changed-files --fixed-strings {{بديل}} {{نص مطابق}}
```

# fossil-ci

**fossil-commit** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://fossil-scm.org/home/help/commit>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr fossil-commit
```



# fossil-delete

**fossil rm** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://fossil-scm.org/home/help/delete>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr fossil rm
```

# fossil-forget

`fossil rm` هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

<https://fossil-scm.org/home/help/forget> لمزيد من التفاصيل:

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr fossil rm
```

# fossil-new

**fossil-init** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://fossil-scm.org/home/help/new>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr fossil-init
```

# gh-cs

**gh-codespace** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** [https://cli.github.com/manual/gh\\_codespace](https://cli.github.com/manual/gh_codespace).

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr gh-codespace
```

# gnmic-sub

`gnmic subscribe` هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

<https://gnmic.kmrd.dev/cmd/subscribe> لمزيد من التفاصيل:

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr gnmic subscribe
```

# google-chrome

**chromium** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://chrome.google.com>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr chromium
```

# hd

**hexdump** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**للمزيد من التفاصيل:** <https://manned.org/hd.1>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr hexdump
```

# hping

**hping3** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://github.com/antirez/hping>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr hping3
```



# hx

**helix** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr helix
```

# just

**just.1.** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr just.1
```

# kafkacat

**kcat**. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr kcat
```

# lima

**limactl** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://github.com/lima-vm/lima>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr limactl
```

# linode-cli

**linode-cli account** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://www.linode.com/docs/products/tools/cli/get-started/>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr linode-cli account
```

# llvm-ar

**ar.** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr ar
```

# llvm-g++

**clang++ هذا الأمر هو اسم مستعار لـ**

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

`tldr clang++`

# llvm-gcc

**clang** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

`tldr clang`



# llvm-nm

**nm.** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr nm
```

# llvm-objdump

**objdump** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr objdump
```

# llvm-strings

**strings** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr strings
```

# lzcat

**xz** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://manned.org/lzcat>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr xz
```

# lzcmp

**xzcmp** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr xzcmp
```

# lzegrep

**xzgrep** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr xzgrep
```

# lzfgrep

**xzgrep** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr xzgrep
```

# lzgrep

**xzgrep** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr xzgrep
```



# lzless

**xzless** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr xzless
```

# lzma

**xz** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://manned.org/lzma>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr xz
```

# Izmore

**xzmore** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr xzmore
```

# mscore

**muscore** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://musescore.org/handbook/command-line-options>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr muscore
```

# musl-gcc

**gcc** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**للمزيد من التفاصيل:** <https://manned.org/musl-gcc>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr gcc
```

# netcat

**nc.** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr nc
```

# newsboat

هو قارئ خلاصة آر إس إس للطرفية أو الكونسول.

<https://newsboat.org/> للمزيد من التفاصيل:

- إستيراد روابط الخلاصات من ملف OPML:

```
newsboat -i {{الخلاصات.xml}}
```

- إضافة روابط الخلاصات يدوياً:

```
echo {{http://المسار.com/مثال}} >> "$  
{HOME}/.newsboat/urls"
```

- إبدأ newsboat وقم بتحديث كل الخلاصات عند بدء التشغيل:

```
newsboat -r
```

- نفذ أمر أو عدة أوامر مفصولة بمسافات بدون الحاجة إلي فتح newsboat:

```
newsboat -x {{reload print-unread ...}}
```

- انظر إختصارات لوحة المفاتيح (الإختصارات الأكثر شيوعاً مرئية في شريط الحالة):

?

# nm-classic

**nm.** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr nm
```



# ntl

**netlify** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://cli.netlify.com>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr netlify
```

# open

**open -p osx.** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr open -p osx
```

# pio-init

**pio project.** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr pio project
```

# piodebuggdb

**pio debug** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

`tldr pio debug`

# platformio

**pio.** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://docs.platformio.org/en/latest/core/userguide/>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr pio
```

# ptpython3

**ptpython** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr ptpython
```

# pwd

اطبع اسم الدليل الحالي.

<https://www.gnu.org/software/coreutils/pwd> لمزيد من التفاصيل:

- اطبع اسم الدليل الحالي:

```
pwd
```

- اطبع اسم الدليل الحالي و حل جميع الروابط اللينة (وبمعنى آخر إظهار المسار الفعلي):

```
pwd -P
```

# pwsh

**powershell** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr powershell
```



# python3

**python.** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr python
```

r2

**radare2** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

`tldr radare2`

# rcat

**rc.** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr rc
```

# ripgrep

**rg.** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr rg
```

# rmmdir

يزيل الدليل.

<https://www.gnu.org/software/coreutils/rmdir>. **لمزيد من التفاصيل:**

- لإزالة الدلائل الغير فارغة: `rm -r` إزالة الدليل الفارغ. استخدم

```
rmdir {{المسار/إلى/الدليل}}
```

- إزالة الدليل المحدد ودلائله الأصلية (مفيد للدلائل المتداخلة):

```
rmdir -p {{المسار/إلى/الدليل}}
```

# robo

مشغل مهام PHP.

<https://robo.li/> لمزيد من التفاصيل:

- عرض قائمة الأوامر المتوفرة:

```
robo list
```

- تشغيل أمر محدد:

```
robo {{الأمر}}
```

- محاكاة تشغيل أمر محدد:

```
robo --simulate {{الأمر}}
```

# tldr

**tldr-lint** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://github.com/tldr-pages/tldr-lint>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr tldr-lint
```

# tlmgr-arch

**tlmgr platform** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://www.tug.org/texlive/tlmgr.html>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr tlmgr platform
```



# todoman

**todo** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://todoman.readthedocs.io/>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr todo
```

# tox

أتمتة اختبارات بايثون عبر إصدارات بايثون متعددة.

استخدم tox.ini لضبط البيئات وأمر الاختبار.

<https://github.com/tox-dev/tox> لمزيد من التفاصيل:

- بدء الاختبارات على جميع بيئات الاختبار:

```
tox
```

- tox.ini: إنشاء ملف الإعدادات

```
tox-quickstart
```

- عرض قائمة جميع البيئات المتوفرة:

```
tox --listenvs-all
```

- بدء الاختبارات على بيئة معينة (مثال: بايثون 3.6):

```
tox -e {{py36}}
```

- إجبار إعادة إنشاء البيئة الافتراضية:

```
tox --recreate -e {{py27}}
```

# transmission

**transmission-daemon** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

<https://transmissionbt.com/> لمزيد من التفاصيل:

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr transmission-daemon
```

# unlzma

**xz** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://manned.org/unlzma>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr xz
```

# unxz

**xz** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://manned.org/unxz>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr xz
```

# unzstd

**zstd** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr zstd
```

# vi

**vim.** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr vim
```

# xzcat

**xz** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://manned.org/xzcat>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr xz
```



# xzgrep

**xzgrep** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr xzgrep
```

# xzfgrep

**xzgrep** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

`tldr xzgrep`

# zstdcat

**zstd**. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

`tldr zstd`

# zstdmt

**zstd.** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

`tldr zstd`

Linux

# alternatives

**update-alternatives** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://manned.org/alternatives>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr update-alternatives
```

# apt

أداة إدارة الحزم لديبيان وأوبونتو.

**apt-cache** البحث عن الحزم باستخدام

<https://manpages.debian.org/latest/apt/apt-get.8.html> لمزيد من التفاصيل:

- آخر: **apt-get** تحديث قائمة الحزم الموجودة وإصداراتها (يوصى بتشغيله قبل أي أمر  
`apt-get update`
- تثبيت حزمة معينة، أو تحديثها إلى آخر إصدار متوفر:  
`apt-get install {{الحزمة}}`
- إزالة حزمة معينة:  
`apt-get remove {{الحزمة}}`
- إزالة حزمة معينة وملفات الإعدادات الخاصة بها:  
`apt-get purge {{الحزمة}}`
- تطوير جميع الحزم المثبتة إلى أحدث الإصدارات المتوفرة:  
`apt-get upgrade`
- تنظيف المستودع المحلي - إزالة ملفات الحزم (deb.) من التنزيلات المعطلة التي لم يعد  
من الممكن تنزيلها:  
`apt-get autoclean`
- إزالة جميع الحزم التي لم تعد مطلوبة:  
`apt-get autoremove`
- (، ولكن تقوم بإزالة الحزم القديمة وتثبيت حزم إضافية `upgrade` تطوير الحزم المثبتة (مثل  
لتلبية التوايح الجديدة:  
`apt-get dist-upgrade`

# apt

أداة إدارة الحزم للتوزيعات القائمة على ديبان.

عند الاستخدام الفعال في إصدارات أوبونتو 16.04 وما بعده. **apt-get** بديل لـ

<https://manpages.debian.org/latest/apt/apt.8.html> لمزيد من التفاصيل:

- آخر: **apt**: تحديث قائمة الحزم الموجودة وإصداراتها (يوصى بتشغيله قبل أي أمر

```
sudo apt update
```

- البحث عن حزمة معينة:

```
apt search {{الحزمة}}
```

- إظهار معلومات حول حزمة معينة:

```
apt show {{الحزمة}}
```

- تثبيت حزمة معينة، أو تحديثها إلى آخر إصدار متوفر:

```
sudo apt install {{الحزمة}}
```

- لحذف ملفات الإعدادات الخاصة بالحزمة: **purge**: إزالة حزمة معينة (استخدام

```
sudo apt remove {{الحزمة}}
```

- تطوير جميع الحزم المثبتة إلى أحدث الإصدارات المتوفرة:

```
sudo apt upgrade
```

- إظهار قائمة جميع الحزم:

```
apt list
```

- إظهار قائمة جميع الحزم المثبتة:

```
apt list --installed
```



# apx

**apx pkgmanagers** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://github.com/Vanilla-OS/apx>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr apx pkgmanagers
```

# batcat

**bat.** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://github.com/sharkdp/bat>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr bat
```

# bspwm

**bspwm** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://github.com/baskerville/bspwm>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr bspc
```

CC

**gcc.** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**للمزيد من التفاصيل:** <https://gcc.gnu.org>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr gcc
```

# cgroups

**cgclassify** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**للمزيد من التفاصيل:** <https://www.kernel.org/doc/Documentation/cgroup-v2.txt>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr cgclassify
```

# distrobox

**distrobox-create** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://github.com/89luca89/distrobox>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr distrobox-create
```

# dockerd

هي عملية مستمرة تعمل في الخلفية تبدأها للتحكم في حاويات الدوكر.

<https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/dockerd/> لمزيد من التفاصيل:

- قم بتشغيل دوكر في الخلفية:

```
dockerd
```

- قم بتشغيل دوكر في الخلفية واجعله يستمع علي منفذ معين (يونكس وبروتوكول ضبط الإرسال):

```
dockerd --host unix://{{السوكيت/إلي/المسار}} --host tcp://{{ip}}
```

- قم بتشغيل دوكر في الخلفية برقم عملية معين:

```
dockerd --pidfile {{ملف_رقم_العملية/إلي/المسار}}
```

- قم بتشغيل دوكر في وضع التصحيح واكتشاف الأخطاء:

```
dockerd --debug
```

- قم بتشغيل دوكر وحدد له مستوى سجل معين:

```
dockerd --log-level={{debug|info|warn|error|fatal}}
```

# gpasswd

`/etc/gshadow` و `/etc/group` إدارة.

<https://manned.org/gpasswd> لمزيد من التفاصيل:

- عرّف مديرين المجموعة المسماة:

```
sudo gpasswd -A {{مجموعة}} {{مدير 1, مدير 2}}
```

- عين أعضاء المجموعة المسماة:

```
sudo gpasswd -M {{مجموعة}} {{عضو 1, عضو 2}}
```

- إنشئ رقم سري للمجموعة المسماة:

```
gpasswd {{مجموعة}}
```

- أضف عضو إلى المجموعة المسماة:

```
gpasswd -a {{مجموعة}} {{عضو}}
```

- احذف عضو من المجموعة المسماة:

```
gpasswd -d {{مجموعة}} {{عضو}}
```



# ip-route-list

**ip-route-show** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr ip-route-show
```

# ip6tables-restore

**iptables-restore** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr iptables-restore
```

# ip6tables-save

**iptables-save** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr iptables-save
```

# ip6tables

**iptables** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr iptables
```

# megadl

**megatools-dl** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://megatools.megous.com/man/megatools-dl.html>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr megatools-dl
```

# mount.smb3

**mount.cifs** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr mount.cifs
```

# ncal

**cal** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**للمزيد من التفاصيل:** <https://manned.org/ncal>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr cal
```

# nmcli

**nmcli agent** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://networkmanager.dev/docs/api/latest/nmcli.html>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr nmcli agent
```



# nmtui-connect

**nmtui.** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr nmtui
```

# nmtui-edit

**nmtui.** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr nmtui
```

# nmtui-hostname

**nmtui**. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr nmtui
```

# pkgctl

**pkgctl auth.** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://man.archlinux.org/man/pkgctl.1>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr pkgctl auth
```

# qm-importdisk

**qm disk import.** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr qm disk import
```

# qm-move-disk

**qm-disk-move** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://pve.proxmox.com/pve-docs/qm.1.html>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr qm-disk-move
```

# qm-resize

**qm-disk-resize** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://pve.proxmox.com/pve-docs/qm.1.html>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr qm-disk-resize
```

# shntool-split

**shnsplit** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr shnsplit
```



# systemd-umount

**systemd-mount** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

`tldr systemd-mount`

# ubuntu-bug

**apport-bug** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://manned.org/ubuntu-bug>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr apport-bug
```

# xbps

**xbps-install** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://docs.voidlinux.org/xbps/index.html>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr xbps-install
```

# xclip

**xsel** أداة معالجة لحافظة x11، تشبه إلى حد ما

**Ctrl + C/ Ctrl + V** تتعامل مع الحافظة الأولية والثانوية لـ x، بالإضافة إلى حافظة النظام (

**للمزيد من التفاصيل:** <https://manned.org/xclip>.

- إنسخ ناتج الخرج من أمر إلى حافظة x11 الأولية:

```
echo 123 | xclip
```

- إنسخ ناتج الخرج من أمر إلى الحافظة المختارة:

```
echo 123 | xclip -selection {{primary|secondary|clipboard}}
```

- إنسخ ناتج الخرج من أمر إلى حافظة النظام، باستخدام الصيغة المختصرة:

```
echo 123 | xclip -sel clip
```

- إنسخ محتوى ملف إلى حافظة النظام:

```
xclip -sel clip {{اسم_الملف.txt}}
```

- إنسخ محتوى صورة بصيغة PNG إلى حافظة النظام (يمكن أن تستخدم في أي برنامج عن طريق لصق):

```
xclip -sel clip -t image/png {{اسم_الملف.png}}
```

- إنسخ إدخال المستخدم في الطرفية أو الكونسول إلى حافظة النظام:

```
xclip -i
```

- إلصق محتوى حافظة x11 الأولية إلى الطرفية أو الكونسول:

```
xclip -o
```

- إلصق محتوى حافظة النظام إلى الطرفية أو الكونسول:

```
xclip -o -sel clip
```

Openbsd

# pkg

**pkg\_add** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://www.openbsd.org/faq/faq15.html>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr pkg_add
```

Osx

aa

**yaa.** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

tldr yaa



g[

[. linux -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux [
```

# gawk

**awk linux -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux awk
```

# gb2sum

**linux b2sum -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux b2sum
```

# gbase32

**base32 linux -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ**

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux base32
```

# gbase64

**gbase64 -p linux** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux gbase64
```

# gbasename

**linux basename -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux basename
```

# gbasenc

**gbasenc -p linux basenc.** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux basenc
```

# gcat

**cat linux -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux cat
```



# gchcon

**linux chcon -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ**

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux chcon
```

# gchgrp

**linux chgrp -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux chgrp
```

# gchmod

**linux chmod -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux chmod
```

# gchown

**linux chown -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux chown
```

# gchroot

**linux chroot -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux chroot
```

# gcksum

**linux cksum -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux cksum
```

# gcomm

**linux comm -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux comm
```

# gcp

**cp linux -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux cp
```



# gcsplit

**linux csplit -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux csplit
```

# gcut

**cut linux -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux cut
```

# gdate

**date linux -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux date
```

# gdd

**dd -p linux** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux dd
```

# gdf

**df -p linux** - هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux df
```

# gdir

**Linux dir -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ**

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux dir
```

# gdircolors

**linux dircolors -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux dircolors
```

# gdirname

**linux dirname -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux dirname
```



# gdnssdomainname

**Linux -p dnsdomainname** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux dnsdomainname
```

# gecho

**linux echo -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux echo
```

# ged

**ed. linux -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ**

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux ed
```

# gegrep

**linux egrep -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux egrep
```

# genv

**env. linux -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux env
```

# gexpand

**linux expand -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux expand
```

# gexpr

**expr linux -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ**

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux expr
```

# gfactor

**linux factor -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux factor
```



# gfalse

**linux false -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ**

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux false
```

# gfgrep

**linux fgrep -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ**

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux fgrep
```

# gfind

**find -p linux** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux find
```

# gfmt

**linux fmt -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux fmt
```

# gfold

**fold linux -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux fold
```

# gftp

**ftp linux -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux ftp
```

# ggrep

**grep linux -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux grep
```

# ggroups

**p linux groups-** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux groups
```



# ghead

**linux head -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux head
```

# ghostid

**ghostid -p linux** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux ghostid
```

# ghostname

**ghostname -p linux hostname** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux hostname
```

# gid

**linux id -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux id
```

# gifconfig

**linux ifconfig -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux ifconfig
```

# gindent

**linux indent -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux indent
```

# ginstall

**linux install -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux install
```

# gjoin

**join linux -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux join
```



# gkill

**kill linux -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux kill
```

# glibtool

**linux libtool -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ**

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux libtool
```

# glibtoolize

**linux libtoolize -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux libtoolize
```

# glink

**linux link -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux link
```

# gln

**ln -p linux** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux ln
```

# glocate

**linux locate -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux locate
```

# glogger

**p linux logger**- هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux logger
```

# glogname

**linux logname -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux logname
```



# gls

**ls. linux -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux ls
```

# gmake

**linux make -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux make
```

# gmd5sum

**linux md5sum -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux md5sum
```

# gmkdir

**linux mkdir -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux mkdir
```

# gmknfio

**gmknfio -p linux** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux gmknfio
```

# gmknod

**linux mknod -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux mknod
```

# gmktemp

**linux mktemp -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux mktemp
```

# gmv

**mv linux -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux mv
```



# gnice

**linux nice -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux nice
```

# gnl

**gnl -p linux nl.** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيق للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux nl
```

# gnohup

**linux nohup -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux nohup
```

# gnproc

**linux nproc -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux nproc
```

# gnumfmt

**numfmt -p linux** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيق للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux numfmt
```

# god

**od -p linux** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux od
```

# gpaste

**paste linux -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux paste
```

# gpathchk

**linux pathchk -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux pathchk
```



# gping

**ping linux -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux ping
```

# gping6

**gping6 -p linux** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux gping6
```

# gpinky

**linux pinky -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ**

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux pinky
```

# gpr

**pr. linux p-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ**

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux pr
```

# gprintenv

**linux printenv -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux printenv
```

# gprintf

**linux printf -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux printf
```

# gptx

**ptx linux -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux ptx
```

# gpwd

**pwd linux -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux pwd
```



# grpc

**grpc linux -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ**

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux rcp
```

# greadlink

**linux readlink -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux readlink
```

# grealpath

**linux realpath -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux realpath
```

# grexec

**linux rexec -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux rexec
```

# grlogin

**linux rlogin -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux rlogin
```

# grm

**rm. linux -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux rm
```

# grmdir

**linux rmdir -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux rmdir
```

# grsh

**linux rsh -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux rsh
```



# gruncon

**runcon -p linux** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux runcon
```

# gsed

**sed -p linux** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux sed
```

# gseq

**seq linux -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux seq
```

# gsha1sum

**linux sha1sum -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux sha1sum
```

# gsha224sum

**linux sha224sum -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux sha224sum
```

# gsha256sum

**linux sha256sum -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux sha256sum
```

# gsha384sum

**linux sha384sum -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux sha384sum
```

# gsha512sum

**linux sha512sum -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux sha512sum
```



# gshred

**linux shred -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux shred
```

# gshuf

**linux shuf -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux shuf
```

# gsleep

**sleep linux -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux sleep
```

# gsort

**sort linux -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux sort
```

# gsplit

**split linux -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux split
```

# gstat

**stat linux -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux stat
```

# gstdbuf

**linux stdbuf -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux stdbuf
```

# gstty

**gstty -p linux stty** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux stty
```



# gsum

**sum linux -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux sum
```

# gsync

**linux sync -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux sync
```

# gtac

**linux tac -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux tac
```

# gtail

**tail -p linux** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux tail
```

# gtalk

**linux talk -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux talk
```

# gtar

**tar -p linux** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux tar
```

# gtee

**tee -p linux** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux tee
```

# gtelnet

**linux telnet -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux telnet
```



# gtest

**test linux -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux test
```

# gtftp

**tftp linux -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux tftp
```

# gtime

**linux time -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux time
```

# gtimeout

**linux timeout -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux timeout
```

# gtouch

**linux touch -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux touch
```

# gtr

**tr -p linux** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux tr
```

# gtracroute

**linux traceroute -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux traceroute
```

# gtrue

**linux true -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux true
```



# gtruncate

**linux truncate -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux truncate
```

# gtsort

**linux tsort -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux tsort
```

# gtty

**linux tty -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux tty
```

# guname

**linux uname -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux uname
```

# gunexpand

**linux unexpand -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux unexpand
```

# guniq

**linux uniq -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux uniq
```

# gunits

**linux units -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux units
```

# gunlink

**linux unlink -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux unlink
```



# gupdatedb

**linux updatedb -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux updatedb
```

# guptime

**linux uptime -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux uptime
```

# gusers

**linux users -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux users
```

# gvdir

**gvdir -p linux vdir.** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux vdir
```

# gwc

**linux wc -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux wc
```

# gwhich

**linux which -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux which
```

# gwho

**linux who -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux who
```

# gwhoami

**linux whoami -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux whoami
```



# gwhois

**linux whois -p** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux whois
```

# gxargs

**gxargs -p linux xargs.** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيق للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux xargs
```

# gyes

**linux yes -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ**

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux yes
```

# launchd

`launchctl` هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

<https://developer.apple.com/library/archive/documentation/MacOSX/Conceptual/BPSystemStartup/Chapters/Introduction.html> لمزيد من التفاصيل:

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr launchctl
```

# llvm-lipo

**lipo** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr lipo
```

Windows

# cd

**set-location** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/cd>.

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr set-location
```

# chdir

**cd.** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/chdir>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr cd
```



# chrome

**chromium** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://chrome.google.com>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr chromium
```

# cinst

`choco install` هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

<https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/install> لمزيد من التفاصيل:

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr choco install
```

# clear

**clear-host** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr clear-host
```

# clist

`choco list` هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

<https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/list> لمزيد من التفاصيل:

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr choco list
```

# cls

**clear-host** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/cls>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr clear-host
```

# cpush

**choco-push** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://docs.chocolatey.org/en-us/create/commands/push>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr choco-push
```

# cuninst

`choco uninstall` هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

<https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/uninstall> لمزيد من التفاصيل:

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr choco uninstall
```

# curl

`curl -p common` هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

<https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest> لمزيد من التفاصيل:

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr curl -p common
```



# del

`remove-item` هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

<https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/del> لمزيد من التفاصيل:

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr remove-item
```

# gal

`get-alias` هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

لمزيد من التفاصيل: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/get-alias>.

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

`tldr get-alias`

# iwr

**invoke-webrequest** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest>.

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr invoke-webrequest
```

# ni

**new-item** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.management/new-item>.

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr new-item
```

# pwsh-where

**Where-Object** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.core/where-object>.

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

`tldr Where-Object`

# rd

**rmdir** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/rmdir>.

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr rmdir
```

ri

`remove-item` هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

<https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.management/remove-item> لمزيد من التفاصيل:

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

`tldr remove-item`

# rm

**remove-item** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.management/remove-item>.

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr remove-item
```



# rmdir

`remove-item` هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

<https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/rmdir> لمزيد من التفاصيل:

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr remove-item
```

# sc-config

**sc.** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/sc-config>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr sc
```

# sc-create

**sc.** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/sc-create>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr sc
```

# sc-delete

**sc.** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/sc-delete>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr sc
```

# sc-query

**sc.** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/sc-query>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr sc
```

sl

**set-location** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.management/set-location>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr set-location
```

# slmgr

**slmgr.vbs** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://learn.microsoft.com/windows-server/get-started/activation-slmgr-vbs-options>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr slmgr.vbs
```

# s/s

**where-object** هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

**لمزيد من التفاصيل:** <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/select-string>.

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

`tldr where-object`



# wget

wget -p common. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

لمزيد من التفاصيل: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest>.

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr wget -p common
```

