

tldr pages book

Simplified and community-driven man pages

Generated on Thu Oct 26 09:52:25 2023

Website: <https://tldr.sh>

GitHub: <https://github.com/tldr-pages/tldr>

Common

[

Utvärdera villkor.

Returnerar 0 om villkoret är sant, 1 om villkoret är falsk.

Mer information: <https://www.gnu.org/software/bash/manual/bash.html#index-test>.

- Testa om en given variabel är lika med en given sträng:

```
[ "${$VARIABLE}" == "{/bin/zsh}" ]
```

- Testa om en given variabel är tom:

```
[ -z "${$GIT_BRANCH}" ]
```

- Testa om filen existerar:

```
[ -f "{väg/till/fil}" ]
```

- Testa om en katalog inte existerar:

```
[ ! -d "{väg/till/katalog}" ]
```

- If-else uttryck:

```
[ ${villkor} ] && {echo "true"} || {echo "false"}
```

arch

Visa namnet på systemarkitekturen.

Se även **uname**.

Mer information: <https://www.gnu.org/software/coreutils/arch>.

- Visa systemarkitekturen:

arch

bundler

Det här kommandot är ett alias för **bundle**.

Mer information: <https://bundler.io/man/bundle.1.html>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr bundle
```

cd

Byt nuvarande katalog.

Mer information: <https://manned.org/cd>.

- Gå till en given katalog:

```
cd {{sökväg/till/katalog}}
```

- Gå till hemkatalog för nuvarande användare:

```
cd
```

- Gå till överordnad katalog:

```
cd ..
```

- Gå tillbaks till den föregående valda katalogen:

```
cd -
```

chsh

Ändra användarens inloggnings-shell.

Mer information: <https://manned.org/chsh>.

- Ändra shell:

```
chsh -s {{väg/till/shell_binär}} {{användarnamn}}
```

clamav

Det här kommandot är ett alias för **clamdscan**.

Mer information: <https://www.clamav.net>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr clamdscan
```


clang-cpp

Det här kommandot är ett alias för **clang++**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr clang++
```

clojure

Det här kommandot är ett alias för **clj**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

`tldr clj`

cola

Det här kommandot är ett alias för **git-cola**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr git-cola
```

cron

Det här kommandot är ett alias för **crontab**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

`tldr crontab`

exit

Avsluta shell.

Mer information: <https://manned.org/exit>.

- Avsluta shell med utgångskoden från det senast utförda kommandot:

```
exit
```

- Avsluta shell med den angivna utgångskoden:

```
exit {{utgångskoden}}
```

false

Returnerar en utgångskod på 1.

Mer information: <https://www.gnu.org/software/coreutils/false>.

- Returnera en utgångskod på 1:

```
false
```

fossil-ci

Det här kommandot är ett alias för **fossil-commit**.

Mer information: <https://fossil-scm.org/home/help/commit>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr fossil-commit
```

fossil-delete

Det här kommandot är ett alias för **fossil rm**.

Mer information: <https://fossil-scm.org/home/help/delete>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr fossil rm
```


fossil-forget

Det här kommandot är ett alias för **fossil rm**.

Mer information: <https://fossil-scm.org/home/help/forget>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr fossil rm
```

fossil-new

Det här kommandot är ett alias för **fossil-init**.

Mer information: <https://fossil-scm.org/home/help/new>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr fossil-init
```

gh-cs

Det här kommandot är ett alias för **gh - codespace**.

Mer information: https://cli.github.com/manual/gh_codespace.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr gh-codespace
```

gnmic-sub

Det här kommandot är ett alias för **gnmic subscribe**.

Mer information: <https://gnmic.kmr.d.dev/cmd/subscribe>.

- Se dokumentationen för orginalkommandot:

```
tldr gnmic subscribe
```

go bug

Rapportera en bugg.

Mer information: [https://golang.org/cmd/go/#hdr-Start a bug report](https://golang.org/cmd/go/#hdr-Start_a_bug_report).

- Öppna en webbsida för att starta en felrapport:

```
go bug
```

go fix

Uppdatera paketen för att använda nya API.

Mer information: https://golang.org/cmd/go/#hdr-Update_packages_to_use_new_APIs.

- Uppdatera paketen för att använda nya API:

```
go fix {{paketen}}
```

google-chrome

Det här kommandot är ett alias för **chromium**.

Mer information: <https://chrome.google.com>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr chromium
```

hostid

Skriver ut den numeriska identifieraren för den aktuella värden (inte nödvändigtvis IP-adressen).

Mer information: <https://www.gnu.org/software/coreutils/hostid>.

- Visa den numeriska identifieraren för den aktuella värden i hexadecimal:

```
hostid
```


hx

Det här kommandot är ett alias för **helix**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr helix
```

is-up

Kontrollera om en webbplats är uppe eller nere.

Mer information: <https://github.com/sindresorhus/is-up-cli>.

- Kontrollera statusen för den angivna webbplatsen:

```
is-up {{example.com}}
```

kafkacat

Det här kommandot är ett alias för **kcat**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr kcat
```

kotlin

Kotlin Programstartare.

Mer information: <https://kotlinlang.org>.

- Kör en jar fil:

```
kotlin {{filnamn.jar}}
```

- Visa Kotlin och JVM version:

```
kotlin -version
```

llvm-ar

Det här kommandot är ett alias för **ar**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr ar
```

llvm-g++

Det här kommandot är ett alias för **clang++**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

`tldr clang++`

llvm-gcc

Det här kommandot är ett alias för **clang**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

`tldr clang`

llvm-nm

Det här kommandot är ett alias för **nm**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr nm
```


llvm-objdump

Det här kommandot är ett alias för **objdump**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr objdump
```

llvm-strings

Det här kommandot är ett alias för **strings**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr strings
```

logname

Visar användarens inloggningsnamn.

Mer information: <https://www.gnu.org/software/coreutils/logname>.

- Visa den för tillfället inloggades användarnamn:

`logname`

lzcat

Det här kommandot är ett alias för **xz**.

Mer information: <https://manned.org/lzcat>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr xz
```

lzma

Det här kommandot är ett alias för **xz**.

Mer information: <https://manned.org/lzma>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr xz
```

mscore

Det här kommandot är ett alias för **musescore**.

Mer information: <https://musescore.org/handbook/command-line-options>.

- Se dokumentationen för orginalkommandot:

```
tldr musescore
```

nm-classic

Det här kommandot är ett alias för **nm**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr nm
```

nohup

Tillåter en process att leva när terminalen dödas.

Mer information: <https://www.gnu.org/software/coreutils/nohup>.

- Kör process som kan leva bortom terminalen:

```
nohup {{kommandoalternativ}}
```


npm-why

Identifierar varför ett npm-paket är installerat.

Mer information: <https://github.com/amio/npm-why>.

- Visa varför ett npm-paket är installerat:

```
npm-why {{paket_namn}}
```

ntl

Det här kommandot är ett alias för **netlify**.

Mer information: <https://cli.netlify.com>.

- Se dokumentationen för orginalkommandot:

```
tldr netlify
```

pio-init

Det här kommandot är ett alias för **pio project**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr pio project
```

piodebuggdb

Det här kommandot är ett alias för **pio debug**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr pio debug
```

platformio

Det här kommandot är ett alias för **pio**.

Mer information: <https://docs.platformio.org/en/latest/core/userguide/>.

- Se dokumentationen för orginalkommandot:

```
tldr pio
```

ptpython3

Det här kommandot är ett alias för **ptpython**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr ptpython
```

python3

Det här kommandot är ett alias för **python**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

`tldr python`

r2

Det här kommandot är ett alias för **radare2**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

`tldr radare2`

rcat

Det här kommandot är ett alias för **rc**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr rc
```

rev

Omvänd en textrad.

Mer information: <https://manned.org/rev>.

- Omvänd textraden "hello":

```
echo "hello" | rev
```

- Omvänd hel fil och skriv till stdout:

```
rev {{fil}}
```

ripgrep

Det här kommandot är ett alias för **rg**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr rg
```

rm

Ta bort filer eller mappar.

Mer information: <https://www.gnu.org/software/coreutils/rm>.

- Ta bort filer från godtyckliga ställen:

```
rm {{sökväg/till/fil}} {{sökväg/till/en/annan/fil}}
```

- Rekursivt ta bort en mapp och dess undermappar:

```
rm -r {{sökväg/till/mapp}}
```

- Tvinga borttagning av en mapp utan att bekräfta eller visa felmeddelanden:

```
rm -rf {{sökväg/till/mapp}}
```

- Interaktivt ta bort flera filer, genom att fråga om borttagning för varje fil:

```
rm -i {{fil(er)}}
```

- Ta bort filer och visa ett meddelande för varje borttagning:

```
rm -v {{sökväg/till/mapp/*}}
```

sleep

Fördröjning under bestämd tid.

Mer information: <https://www.gnu.org/software/coreutils/sleep>.

- Fördröj i sekunder:

```
sleep {{sekunder}}
```

- Fördröj i minuter:

```
sleep {{minuter}}m
```

- Fördröj i timmar:

```
sleep {{timmar}}h
```

source

Kör kommandon från en fil i det aktuella skalet.

Mer information: <https://manned.org/source>.

- Utvärdera innehållet i en viss fil:

```
source {{väg/till/fil}}
```

time

Se hur lång tid ett kommando tar.

Mer information: <https://manned.org/time>.

- Tidtagning "ls":

```
time ls
```

tldr

Det här kommandot är ett alias för **tldr-lint**.

Mer information: <https://github.com/tldr-pages/tldr-lint>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr tldr-lint
```


tlmgr-arch

Det här kommandot är ett alias för **tlmgr platform**.

Mer information: <https://www.tug.org/texlive/tlmgr.html>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr tlmgr platform
```

todoman

Det här kommandot är ett alias för **todo**.

Mer information: <https://todoman.readthedocs.io/>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr todo
```

transmission

Det här kommandot är ett alias för **transmission-daemon**.

Mer information: <https://transmissionbt.com/>.

- Se dokumentationen för orginalkommandot:

```
tldr transmission-daemon
```

true

Returnerar en lyckad utgångsstatuskod på 0.

Använd detta med `||` operatör för att göra att ett kommando alltid stänger med 0.

Mer information: <https://www.gnu.org/software/coreutils/true>.

- Returnera en lyckad utgångskod:

```
true
```

tty

Returnerar terminalnamn.

Mer information: <https://www.gnu.org/software/coreutils/tty>.

- Skriv ut filnamnet på denna terminal:

tty

unalias

Ta bort alias.

Mer information: <https://manned.org/unalias>.

- Ta bort en alias:

```
unalias {{alias_namn}}
```

- Ta bort alla alias:

```
unalias -a
```

unclutter

Döljer muspekaren.

Mer information: <https://manned.org/unclutter.1x>.

- Dölj muspekarn efter 3 sekunder:

```
unclutter -idle {{3}}
```

unlzma

Det här kommandot är ett alias för **xz**.

Mer information: <https://manned.org/unlzma>.

- Se dokumentationen för orginalkommandot:

```
tldr xz
```


unxz

Det här kommandot är ett alias för **xz**.

Mer information: <https://manned.org/unxz>.

- Se dokumentationen för orginalkommandot:

```
tldr xz
```

users

Visa en lista över inloggade användare.

Mer information: <https://www.gnu.org/software/coreutils/users>.

- Visa en lista över inloggade användare:

```
users
```

- Visa en lista över inloggade användare enligt en specifik fil:

```
users {{/var/log/wtmp}}
```

vi

Det här kommandot är ett alias för **vim**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr vim
```

view

En skrivskyddad version av **vim**.

Detta är lika med **vim -R**.

Mer information: <https://www.vim.org>.

- Öppna en fil:

```
view {{fil}}
```

vimtutor

Vim-handledare, lär ut de grundläggande vim-kommandona.

Mer information: <https://manned.org/vimtutor>.

- Starta vim-handledaren med det angivna språket (en, fr, de, ...):

```
vimtutor {{språk}}
```

- Gå ur handledaren:

```
<Esc> :q <Enter>
```

visudo

Redigera sudoers-filen på säkert sätt.

Mer information: <https://www.sudo.ws/docs/man/visudo.man>.

- Redigera sudoers-filen:

```
sudo visudo
```

- Sök fel i sudoers-filen:

```
sudo visudo -c
```

xzcat

Det här kommandot är ett alias för **xz**.

Mer information: <https://manned.org/xzcat>.

- Se dokumentationen för orginalkommandot:

```
tldr xz
```

yarn-why

Identifierar varför ett Yarn paket har installerats.

Mer information: <https://github.com/amio/yarn-why>.

- Visa varför ett Yarn paket är installerat:

```
yarn-why {{paket_namn}}
```


zbarimg

Skanna och avkoda streckkoder från bildfil(er).

Mer information: <http://zbar.sourceforge.net>.

- Processa en bildfil:

```
zbarimg {{bild_fil}}
```

zless

Visa komprimerade filer.

Mer information: <https://manned.org/zless>.

- Bläddra igenom ett komprimerat arkiv med `less`:

```
zless {{fil.txt.gz}}
```

Linux

alternatives

Det här kommandot är ett alias för **update-alternatives**.

Mer information: <https://manned.org/alternatives>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr update-alternatives
```

batcat

Det här kommandot är ett alias för **bat**.

Mer information: <https://github.com/sharkdp/bat>.

- Se dokumentationen för orginalkommandot:

```
tldr bat
```

bspwm

Det här kommandot är ett alias för **bspc**.

Mer information: <https://github.com/baskerville/bspwm>.

- Se dokumentationen för orginalkommandot:

```
tldr bspc
```

CC

Det här kommandot är ett alias för **gcc**.

Mer information: <https://gcc.gnu.org>.

- Se dokumentationen för orginalkommandot:

```
tldr gcc
```

cgroups

Det här kommandot är ett alias för **cgclassify**.

Mer information: <https://www.kernel.org/doc/Documentation/cgroup-v2.txt>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr cgclassify
```


ip-route-list

Det här kommandot är ett alias för **ip-route-show**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr ip-route-show
```

megadl

Det här kommandot är ett alias för **megatools-dl**.

Mer information: <https://megatools.megous.com/man/megatools-dl.html>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr megatools-dl
```

ncal

Det här kommandot är ett alias för **cal**.

Mer information: <https://manned.org/ncal>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr cal
```

ubuntu-bug

Det här kommandot är ett alias för **apport -bug**.

Mer information: <https://manned.org/ubuntu-bug>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr apport-bug
```

Osx

aa

Det här kommandot är ett alias för **yaa**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr yaa
```

g[

Det här kommandot är ett alias för **-p linux** [.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux [
```

gawk

Det här kommandot är ett alias för **-p linux awk**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux awk
```


gb2sum

Det här kommandot är ett alias för **-p linux b2sum**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux b2sum
```

gbase32

Det här kommandot är ett alias för **-p linux base32**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux base32
```

gbase64

Det här kommandot är ett alias för **-p linux base64**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux base64
```

gbasename

Det här kommandot är ett alias för **-p linux basename**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux basename
```

gbasenc

Det här kommandot är ett alias för **-p linux basenc**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux basenc
```

gcat

Det här kommandot är ett alias för **-p linux cat**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux cat
```

gchcon

Det här kommandot är ett alias för **-p linux chcon**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux chcon
```

gchgrp

Det här kommandot är ett alias för **-p linux chgrp**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux chgrp
```


gchmod

Det här kommandot är ett alias för **-p linux chmod**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux chmod
```

gchown

Det här kommandot är ett alias för **-p linux chown**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux chown
```

gchroot

Det här kommandot är ett alias för **-p linux chroot**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux chroot
```

gcksum

Det här kommandot är ett alias för **-p linux cksum**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux cksum
```

gcomm

Det här kommandot är ett alias för **-p linux comm**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux comm
```

gcp

Det här kommandot är ett alias för **-p linux cp**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux cp
```

gcsplit

Det här kommandot är ett alias för **-p linux csplit**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux csplit
```

gcut

Det här kommandot är ett alias för **-p linux cut**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux cut
```


gdate

Det här kommandot är ett alias för **-p linux date**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux date
```

gdd

Det här kommandot är ett alias för **-p linux dd**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux dd
```

gdf

Det här kommandot är ett alias för **-p linux df**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux df
```

gdir

Det här kommandot är ett alias för **-p linux dir**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux dir
```

gdircolors

Det här kommandot är ett alias för **-p linux dircolors**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux dircolors
```

gdirname

Det här kommandot är ett alias för **-p linux dirname**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux dirname
```

gdnsdomainname

Det här kommandot är ett alias för **-p linux dnsdomainname**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux dnsdomainname
```

gecho

Det här kommandot är ett alias för **-p linux echo**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux echo
```


ged

Det här kommandot är ett alias för **-p linux ed**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux ed
```

gegrep

Det här kommandot är ett alias för **-p linux egrep**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux egrep
```

genv

Det här kommandot är ett alias för **-p linux env**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux env
```

gexpand

Det här kommandot är ett alias för **-p linux expand**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux expand
```

gexpr

Det här kommandot är ett alias för **-p linux expr**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux expr
```

gfactor

Det här kommandot är ett alias för **-p linux factor**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux factor
```

gfalse

Det här kommandot är ett alias för **-p linux false**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux false
```

gfgrep

Det här kommandot är ett alias för **-p linux fgrep**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux fgrep
```


gfind

Det här kommandot är ett alias för **-p linux find**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux find
```

gfmt

Det här kommandot är ett alias för **-p linux fmt**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux fmt
```

gfold

Det här kommandot är ett alias för **-p linux fold**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux fold
```

gftp

Det här kommandot är ett alias för **-p linux ftp**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux ftp
```

ggrep

Det här kommandot är ett alias för **-p linux grep**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux grep
```

gggroups

Det här kommandot är ett alias för **-p linux groups**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux groups
```

ghead

Det här kommandot är ett alias för **-p linux head**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux head
```

ghostid

Det här kommandot är ett alias för **-p linux hostid**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux hostid
```


ghostname

Det här kommandot är ett alias för **-p linux hostname**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux hostname
```

gid

Det här kommandot är ett alias för **-p linux id**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux id
```

gifconfig

Det här kommandot är ett alias för **-p linux ifconfig**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux ifconfig
```

gindent

Det här kommandot är ett alias för **-p linux indent**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux indent
```

ginstall

Det här kommandot är ett alias för **-p linux install**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux install
```

gjoin

Det här kommandot är ett alias för **-p linux join**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux join
```

gkill

Det här kommandot är ett alias för **-p linux kill**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux kill
```

glibtool

Det här kommandot är ett alias för **-p linux libtool**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux libtool
```


glibtoolize

Det här kommandot är ett alias för **-p linux libtoolize**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux libtoolize
```

glink

Det här kommandot är ett alias för **-p linux link**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux link
```

gln

Det här kommandot är ett alias för **-p linux ln**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux ln
```

glocate

Det här kommandot är ett alias för **-p linux locate**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux locate
```

glogger

Det här kommandot är ett alias för **-p linux logger**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux logger
```

glogname

Det här kommandot är ett alias för **-p linux logname**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux logname
```

gls

Det här kommandot är ett alias för **-p linux ls**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux ls
```

gmake

Det här kommandot är ett alias för **-p linux make**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux make
```


gmd5sum

Det här kommandot är ett alias för **-p linux md5sum**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux md5sum
```

gmkdir

Det här kommandot är ett alias för **-p linux mkdir**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux mkdir
```

gmkfifo

Det här kommandot är ett alias för **-p linux mkfifo**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux mkfifo
```

gmknod

Det här kommandot är ett alias för **-p linux mknod**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux mknod
```

gmkttemp

Det här kommandot är ett alias för **-p linux mktemp**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux mktemp
```

gmv

Det här kommandot är ett alias för **-p linux mv**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux mv
```

gnice

Det här kommandot är ett alias för **-p linux nice**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux nice
```

gnl

Det här kommandot är ett alias för **-p linux nl**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux nl
```


gnohup

Det här kommandot är ett alias för **-p linux nohup**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux nohup
```

gnproc

Det här kommandot är ett alias för **-p linux nproc**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux nproc
```

gnumfmt

Det här kommandot är ett alias för **-p linux numfmt**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux numfmt
```

god

Det här kommandot är ett alias för **-p linux od**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux od
```

gpaste

Det här kommandot är ett alias för **-p linux paste**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux paste
```

gpathchk

Det här kommandot är ett alias för **-p linux pathchk**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux pathchk
```

gping

Det här kommandot är ett alias för **-p linux ping**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux ping
```

gping6

Det här kommandot är ett alias för **-p linux ping6**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux ping6
```


gpinky

Det här kommandot är ett alias för **-p linux pinky**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux pinky
```

gpr

Det här kommandot är ett alias för **-p linux pr**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux pr
```

gprintenv

Det här kommandot är ett alias för **-p linux printenv**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux printenv
```

gprintf

Det här kommandot är ett alias för **-p linux printf**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux printf
```

gptx

Det här kommandot är ett alias för **-p linux ptx**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux ptx
```

gpwd

Det här kommandot är ett alias för **-p linux pwd**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux pwd
```

grcp

Det här kommandot är ett alias för **-p linux rcp**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux rcp
```

greadlink

Det här kommandot är ett alias för **-p linux readlink**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux readlink
```


grealpath

Det här kommandot är ett alias för **-p linux realpath**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux realpath
```

grexec

Det här kommandot är ett alias för **-p linux rexec**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux rexec
```

grlogin

Det här kommandot är ett alias för **-p linux rlogin**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux rlogin
```

grm

Det här kommandot är ett alias för **-p linux rm**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux rm
```

grmdir

Det här kommandot är ett alias för **-p linux rmdir**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux rmdir
```

grsh

Det här kommandot är ett alias för **-p linux rsh**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux rsh
```

gruncon

Det här kommandot är ett alias för **-p linux runcon**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux runcon
```

gsed

Det här kommandot är ett alias för **-p linux sed**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux sed
```


gseq

Det här kommandot är ett alias för **-p linux seq**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux seq
```

gsha1sum

Det här kommandot är ett alias för **-p linux sha1sum**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux sha1sum
```

gsha224sum

Det här kommandot är ett alias för **-p linux sha224sum**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux sha224sum
```

gsha256sum

Det här kommandot är ett alias för **-p linux sha256sum**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux sha256sum
```

gsha384sum

Det här kommandot är ett alias för **-p linux sha384sum**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux sha384sum
```

gsha512sum

Det här kommandot är ett alias för **-p linux sha512sum**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux sha512sum
```

gshred

Det här kommandot är ett alias för **-p linux shred**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux shred
```

gshuf

Det här kommandot är ett alias för **-p linux shuf**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux shuf
```


gsleep

Det här kommandot är ett alias för **-p linux sleep**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux sleep
```

gsort

Det här kommandot är ett alias för **-p linux sort**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux sort
```

gsplit

Det här kommandot är ett alias för **-p linux split**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux split
```

gstat

Det här kommandot är ett alias för **-p linux stat**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux stat
```

gstdbuf

Det här kommandot är ett alias för **-p linux stdbuf**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux stdbuf
```

gstty

Det här kommandot är ett alias för **-p linux stty**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux stty
```

gsum

Det här kommandot är ett alias för **-p linux sum**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux sum
```

gsync

Det här kommandot är ett alias för **-p linux sync**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux sync
```


gtac

Det här kommandot är ett alias för **-p linux tac**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux tac
```

gtail

Det här kommandot är ett alias för **-p linux tail**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux tail
```

gtalk

Det här kommandot är ett alias för **-p linux talk**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux talk
```

gtar

Det här kommandot är ett alias för **-p linux tar**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux tar
```

gtee

Det här kommandot är ett alias för **-p linux tee**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux tee
```

gtelnet

Det här kommandot är ett alias för **-p linux telnet**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux telnet
```

gtest

Det här kommandot är ett alias för **-p linux test**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux test
```

gtftp

Det här kommandot är ett alias för **-p linux tftp**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux tftp
```


gtime

Det här kommandot är ett alias för **-p linux time**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux time
```

gtimeout

Det här kommandot är ett alias för **-p linux timeout**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux timeout
```

gtouch

Det här kommandot är ett alias för **-p linux touch**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux touch
```

gtr

Det här kommandot är ett alias för **-p linux tr**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux tr
```

gtracroute

Det här kommandot är ett alias för **-p linux traceroute**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux traceroute
```

gtrue

Det här kommandot är ett alias för **-p linux true**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux true
```

gtruncate

Det här kommandot är ett alias för **-p linux truncate**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux truncate
```

gtsort

Det här kommandot är ett alias för **-p linux tsort**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux tsort
```


gtty

Det här kommandot är ett alias för **-p linux tty**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux tty
```

guname

Det här kommandot är ett alias för **-p linux uname**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux uname
```

gunexpand

Det här kommandot är ett alias för **-p linux unexpand**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux unexpand
```

guniq

Det här kommandot är ett alias för **-p linux uniq**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux uniq
```

gunits

Det här kommandot är ett alias för **-p linux units**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux units
```

gunlink

Det här kommandot är ett alias för **-p linux unlink**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux unlink
```

gupdatedb

Det här kommandot är ett alias för **-p linux updatedb**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux updatedb
```

guptime

Det här kommandot är ett alias för **-p linux uptime**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux uptime
```


gusers

Det här kommandot är ett alias för **-p linux users**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux users
```

gvdir

Det här kommandot är ett alias för **-p linux vdir**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux vdir
```

gwc

Det här kommandot är ett alias för **-p linux wc**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux wc
```

gwhich

Det här kommandot är ett alias för **-p linux which**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux which
```

gwho

Det här kommandot är ett alias för **-p linux who**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux who
```

gwhoami

Det här kommandot är ett alias för **-p linux whoami**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux whoami
```

gwhois

Det här kommandot är ett alias för **-p linux whois**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux whois
```

gxargs

Det här kommandot är ett alias för **-p linux xargs**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux xargs
```


gyes

Det här kommandot är ett alias för **-p linux yes**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux yes
```

launchd

Det här kommandot är ett alias för **launchctl**.

Mer information: <https://developer.apple.com/library/archive/documentation/MacOSX/Conceptual/BPSystemStartup/Chapters/Introduction.html>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr launchctl
```

Windows

chrome

Det här kommandot är ett alias för **chromium**.

Mer information: <https://chrome.google.com>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr chromium
```

cinst

Det här kommandot är ett alias för **choco install**.

Mer information: <https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/install>.

- Se dokumentationen för orginalkommandot:

```
tldr choco install
```

clist

Det här kommandot är ett alias för **choco list**.

Mer information: <https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/list>.

- Se dokumentationen för orginalkommandot:

```
tldr choco list
```

color

Används för att ändra bakgrunds och textfärgen i kommandotolken.

Mer information: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/color>.

- Återställer färgerna till orginal (svart bakgrund, vit text):

```
color
```

- För att se detaljerad information och de olika färgalternativen:

```
color /?
```

- Ställ in vilken färg bakgrunden och texten ska ha med hjälp av hexadecimala tal (1-9, a-f):

```
color {{tal_textfärg}}{{tal_bakgrundsfärg}}
```

cpush

Det här kommandot är ett alias för **choco-push**.

Mer information: <https://docs.chocolatey.org/en-us/create/commands/push>.

- Se dokumentationen för orginalkommandot:

```
tldr choco-push
```


cuninst

Det här kommandot är ett alias för **choco uninstall**.

Mer information: <https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/uninstall>.

- Se dokumentationen för orginalkommandot:

```
tldr choco uninstall
```

curl

Det här kommandot är ett alias för `curl -p common`.

Mer information: <https://curl.se>.

- Se dokumentationen för orginalkommandot:

```
tldr curl -p common
```

explorer

Windows Utforskaren.

Mer information: <https://ss64.com/nt/explorer.html>.

- Öppna Utforskaren:

```
explorer
```

- Öppna Utforskaren i den aktuella katalogen:

```
explorer .
```

- Öppna Utforskaren i en specifik katalog/mapp:

```
explorer {{länk/till/katalog}}
```

gpupdate

Ett verktyg för att kontrollera och uppdatera Windows Group Policy settings.

Mer information: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/gpupdate>.

- Kontrollera och tillämpa uppdaterade Group Policy settings:

```
gpupdate
```

- Ange för vilka Group Policy inställningar du vill kontrollera för uppdateringar:

```
gpupdate /target:{{datornamn|användare}}
```

- Tvinga alla Group Policy inställningar att tillämpas igen:

```
gpupdate /force
```

- Visa detaljerad användningsinformation:

```
gpupdate /?
```

iwr

Det här kommandot är ett alias för **invoke-webrequest**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr invoke-webrequest
```

print

Skriv ut en textfil till en skrivare.

Mer information: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/print>.

- Skriv ut en textfil till standardskrivaren:

```
print {{sökväg/till/filen}}
```

- Skriv ut en textfil till en specifik skrivare:

```
print /d:{{skrivare}} {{sökväg/till/filen}}
```

pwsh-where

Det här kommandot är ett alias för **Where-Object**.

Mer information: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.core/where-object>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

`tldr Where-Object`

rd

Det här kommandot är ett alias för **rmmdir**.

Mer information: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/rd>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr rmmdir
```


sls

Det här kommandot är ett alias för **where-object**.

Mer information: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/select-string>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr where-object
```

wget

Det här kommandot är ett alias för **wget -p common**.

Mer information: <https://www.gnu.org/software/wget>.

- Se dokumentationen för orginalkommandot:

```
tldr wget -p common
```

