

tldr pages book

Simplified and community-driven man pages

Generated on Wed Oct 25 05:32:48 2023

Website: <https://tldr.sh>

GitHub: <https://github.com/tldr-pages/tldr>

Common

aws cur

Create, query, **ແລະ** delete AWS **ທີສະແດງເຖິງຄ່າຈໍາກັດຄວາມ**.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/cur/index.html>.

- ສ້າງຕື້ນທຶນ AWS ແລະ ລາຍງານການໃຊ້ງານຈາກໄຟລ໌ JSON:

```
aws cur put-report-definition --report-definition file://  
{{path/to/report_definition.json}}
```

- ລາຍງານກາຍເຄືອນໄຫວຂອງບັນຊີ:

```
aws cur describe-report-definitions
```

- ລຶບລາຍງານການເຄືອນໄຫວ:

```
aws cur --region {{aws_region}} delete-report-definition --  
report-name {{report}}
```

bundler

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `bundle`.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://bundler.io/man/bundle.1.html>.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr bundle
```

clamav

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ clamdscan.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://www.clamav.net>.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr clamdscan
```

clang-cpp

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `clang++`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr clang++
```

clojure

ຄຳສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄຳສັ່ງ `clj`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຄຳສັ່ງແບບເຕັມ:

`tldr clj`

cola

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `git-cola`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr git-cola
```


cron

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `crontab`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr crontab
```

fossil-ci

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `fossil-commit`.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://fossil-scm.org/home/help/commit>.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr fossil-commit
```

fossil-delete

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `fossil rm`.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://fossil-scm.org/home/help/delete>.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr fossil rm
```

fossil-forget

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `fossil rm`.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://fossil-scm.org/home/help/forget>.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr fossil rm
```

fossil-new

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `fossil-init`.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://fossil-scm.org/home/help/new>.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr fossil-init
```

gh-cs

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `gh-codespace`.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: https://cli.github.com/manual/gh_codespace.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr gh-codespace
```

gnmic-sub

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `gnmic subscribe`.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://gnmic.kmrd.dev/cmd/subscribe>.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr gnmic subscribe
```

google-chrome

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `chromium`.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://chrome.google.com>.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr chromium
```


hx

ຄຳສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄຳສັ່ງ `helix`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄຳສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr helix
```

kafkacat

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `kcat`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr kcat
```

llvm-ar

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ **ar**.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr ar
```

llvm-g++

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `clang++`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr clang++
```

llvm-gcc

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `clang`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr clang
```

llvm-nm

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `nm`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr nm
```

llvm-objdump

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `objdump`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr objdump
```

llvm-strings

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `strings`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr strings
```


lzcat

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ **xz**.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://manned.org/lzcat>.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr xz
```

Izma

ຄຳສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄຳສັ່ງ **xz**.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://manned.org/lzma>.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄຳສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr xz
```

mscore

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `musescore`.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://musescore.org/handbook/command-line-options>.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr musescore
```

nm-classic

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `nm`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr nm
```

ntl

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `netlify`.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://cli.netlify.com>.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr netlify
```

pio-init

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `pio project`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr pio project
```

piodebuggdb

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `pio debug --interface=gdb`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr pio debug
```

platformio

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `pio`.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://docs.platformio.org/en/latest/core/userguide/>.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr pio
```


ptpython3

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `ptpython`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr ptpython
```

pwd

ສະແດງຊື່ directory ທີ່ເຮົາຕັ້ງຢູ່

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://www.gnu.org/software/coreutils/pwd>.

- ສະແດງຊື່ directory ທີ່ເຮົາຕັ້ງຢູ່:

```
pwd
```

- ສະແດງຊື່ directory ທີ່ເຮົາຕັ້ງຢູ່ໂດຍບໍ່ລວມ symlinks:

```
pwd -P
```

python3

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `python`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr python
```

r2

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `radare2`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr radare2
```

rcat

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `rc`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr rc
```

ripgrep

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ **rg**.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr rg
```

tldr

ສະແດງໜ້າຊ່ວຍເຫຼືອແບບງ່າຍໆສໍາລັບເຄື່ອງມືແຖວຄໍາສັ່ງຈາກໂຄງການ tldr-pages.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://tldr.sh>.

- ສະແດງໜ້າ tldr ສໍາລັບຄໍາສັ່ງສະເພາະ(ຄໍາແນະນໍາ: ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ທ່ານມາຮອດນີ້!):

```
tldr {{ຄໍາສັ່ງ}}
```

- ສະແດງໜ້າ tldr ສໍາລັບຄໍາສັ່ງຍ່ອຍສະເພາະ:

```
tldr {{ຄໍາສັ່ງ}}-{{ຄໍາສັ່ງຍ່ອຍ}}
```

- ສະແດງໜ້າ tldr ສໍາລັບຄໍາສັ່ງສໍາລັບເວທີ [p] ສະເພາະ:

```
tldr -p {{android|linux|osx|sunos|windows}} {{ຄໍາສັ່ງ}}
```

- ປັບປຸງຖານຄວາມຈໍາກັດຂອງ tldr ໜ້າ:

```
tldr -u
```

tldr

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `tldr-lint`.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://github.com/tldr-pages/tldr-lint>.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr tldr-lint
```


tlmgr-arch

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `tlmgr platform`.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://www.tug.org/texlive/tlmgr.html>.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr tlmgr platform
```

todoman

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `todo`.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://todoman.readthedocs.io/>.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr todo
```

transmission

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `transmission-daemon`.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://transmissionbt.com/>.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr transmission-daemon
```

unlzma

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ **xz**.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://manned.org/unlzma>.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr xz
```

unxz

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ **xz**.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://manned.org/unxz>.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr xz
```

vi

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `vim`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr vim
```

xzcat

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ **xz**.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://manned.org/xzcat>.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr xz
```

Linux

alternatives

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `update-alternatives`.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://manned.org/alternatives>.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr update-alternatives
```

batcat

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ **bat**.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://github.com/sharkdp/bat>.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr bat
```

bspwm

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ **bspc**.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://github.com/baskerville/bspwm>.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr bspc
```

CC

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `gcc`.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://gcc.gnu.org>.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr gcc
```

cgroups

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `cgclassify`.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://www.kernel.org/doc/Documentation/cgroup-v2.txt>.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr cgclassify
```

ip-route-list

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `ip-route-show`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr ip-route-show
```

megadl

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `megatools-dl`.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://megatools.megous.com/man/megatools-dl.html>.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr megatools-dl
```

ncal

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `cal`.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://manned.org/ncal>.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr cal
```


pwd

ສະແດງຊື່ directory ທີ່ໃຊ້ຢູ່

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://www.gnu.org/software/coreutils/pwd>.

- ສະແດງຊື່ directory ທີ່ໃຊ້ຢູ່:

```
pwd
```

- ສະແດງຊື່ directory ທີ່ໃຊ້ຢູ່ໂດຍບໍ່ລວມ symlinks:

```
pwd --physical
```

- ສະແດງຊື່ directory ທີ່ໃຊ້ຢູ່ໂດຍໃຊ້ PWD ຈາກ environment ເຖິງຈະລວມ symlinks:

```
pwd --logical
```

ubuntu-bug

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `apport-bug`.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://manned.org/ubuntu-bug>.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr apport-bug
```

Osx

aa

ຄຳສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄຳສັ່ງ `yaa`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄຳສັ່ງແບບເຕັມ:

`tldr yaa`

g[

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux` [.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux [
```

gawk

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ -p linux awk.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux awk
```

gb2sum

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ -p linux b2sum.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux b2sum
```

gbase32

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux base32`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux base32
```


gbase64

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux base64`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux base64
```

gbasename

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux basename`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux basename
```

gbasenc

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux basenc`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux basenc
```

gcat

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux cat`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux cat
```

gchcon

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux chcon`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux chcon
```

gchgrp

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux chgrp`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux chgrp
```

gchmod

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux chmod`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux chmod
```

gchown

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux chown`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux chown
```


gchroot

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux chroot`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux chroot
```

gcksum

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux cksum`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux cksum
```

gcomm

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux comm`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux comm
```

gcp

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux cp`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux cp
```

gcsplit

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux csplit`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux csplit
```

gcut

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux cut`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux cut
```

gdate

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux date`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux date
```

gdd

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux dd`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux dd
```


gdf

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux df`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux df
```

gdir

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux dir`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux dir
```

gdircolors

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux dircolors`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux dircolors
```

gdirname

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux dirname`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux dirname
```

gdnomainname

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux dnomainname`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux dnomainname
```

gecho

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux echo`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux echo
```

ged

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux ed`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux ed
```

gegrep

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux egrep`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux egrep
```


genv

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux env`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux env
```

gexpand

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux expand`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux expand
```

gexpr

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux expr`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux expr
```

gfactor

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux factor`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux factor
```

gfalse

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux false`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux false
```

gfgrep

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux fgrep`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux fgrep
```

gfind

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux find`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux find
```

gfmt

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux fmt`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux fmt
```


gfold

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux fold`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux fold
```

gftp

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux ftp`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux ftp
```

ggrep

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux grep`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux grep
```

ggroups

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux groups`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux groups
```

ghead

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux head`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux head
```

ghostid

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux hostid`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux hostid
```

ghostname

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux hostname`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux hostname
```

gid

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux id`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux id
```


gifconfig

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux ifconfig`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux ifconfig
```

gindent

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux indent`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux indent
```

ginstall

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux install`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux install
```

gjoin

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux join`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux join
```

gkill

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux kill`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux kill
```

glibtool

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux libtool`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux libtool
```

glibtoolize

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux libtoolize`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux libtoolize
```

glink

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux link`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux link
```


gln

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux ln`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux ln
```

glocate

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux locate`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux locate
```

glogger

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux logger`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux logger
```

glogname

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux logname`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux logname
```

gls

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux ls`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux ls
```

gmake

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux make`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux make
```

gmd5sum

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux md5sum`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux md5sum
```

gmkdir

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux mkdir`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux mkdir
```


gmknfio

ຄຳສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄຳສັ່ງ `-p linux mkfifo`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄຳສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux mkfifo
```

gmknod

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux mknod`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux mknod
```

gmktemp

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux mktemp`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux mktemp
```

gmv

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux mv`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux mv
```

gnice

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux nice`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux nice
```

gnl

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux nl`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux nl
```

gnohup

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux nohup`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux nohup
```

gnproc

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux nproc`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux nproc
```


gnumfmt

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux numfmt`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux numfmt
```

god

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux od`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux od
```

gpaste

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux paste`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux paste
```

gpathchk

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ -p linux pathchk.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux pathchk
```

gping

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux ping`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux ping
```

gping6

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux ping6`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux ping6
```

gpinky

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux pinky`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux pinky
```

gpr

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux pr`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux pr
```


gprintenv

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux printenv`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux printenv
```

gprintf

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux printf`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux printf
```

gptx

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux ptx`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux ptx
```

gpwd

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ -p linux pwd.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux pwd
```

grpc

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux rcp`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux rcp
```

greadlink

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux readlink`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux readlink
```

grealpath

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux realpath`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux realpath
```

grexec

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux rexec`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux rexec
```


grlogin

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux rlogin`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux rlogin
```

grm

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux rm`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux rm
```

grmdir

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux rmdir`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux rmdir
```

grsh

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux rsh`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux rsh
```

gruncon

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux runcon`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux runcon
```

gsed

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux sed`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux sed
```

gseq

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux seq`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux seq
```

gsha1sum

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux sha1sum`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux sha1sum
```


gsha224sum

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux sha224sum`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux sha224sum
```

gsha256sum

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux sha256sum`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux sha256sum
```

gsha384sum

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux sha384sum`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux sha384sum
```

gsha512sum

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux sha512sum`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux sha512sum
```

gshred

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux shred`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux shred
```

gshuf

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux shuf`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux shuf
```

gsleep

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux sleep`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux sleep
```

gsort

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux sort`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux sort
```


gsplit

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux split`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux split
```

gstat

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux stat`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux stat
```

gstdbuf

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux stdbuf`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux stdbuf
```

gstty

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux stty`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux stty
```

gsum

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux sum`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux sum
```

gsync

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux sync`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux sync
```

gtac

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux tac`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux tac
```

gtail

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux tail`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux tail
```


gtalk

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux talk`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux talk
```

gtar

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux tar`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux tar
```

gtee

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux tee`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux tee
```

gtelnet

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux telnet`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux telnet
```

gtest

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux test`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux test
```

gtftp

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux tftp`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux tftp
```

gtime

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux time`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux time
```

gtimeout

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux timeout`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux timeout
```


gtouch

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux touch`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux touch
```

gtr

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux tr`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux tr
```

gtracroute

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux traceroute`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux traceroute
```

gtrue

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux true`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux true
```

gtruncate

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux truncate`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux truncate
```

gtsort

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux tsort`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux tsort
```

gtty

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux tty`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux tty
```

uname

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux uname`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux uname
```


gunexpand

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux unexpand`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux unexpand
```

guniq

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux uniq`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux uniq
```

gunits

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux units`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux units
```

gunlink

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux unlink`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux unlink
```

gupdatedb

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux updatedb`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux updatedb
```

guptime

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux uptime`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux uptime
```

gusers

ຄຳສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄຳສັ່ງ `-p linux users`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄຳສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux users
```

gvdir

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux vdir`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux vdir
```


gwc

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ -p linux wc.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux wc
```

gwhich

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux which`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux which
```

gwho

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux who`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux who
```

gwhoami

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux whoami`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux whoami
```

gwhois

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux whois`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux whois
```

gxargs

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux xargs`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux xargs
```

gyes

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `-p linux yes`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr -p linux yes
```

launchd

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `launchctl`.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://developer.apple.com/library/archive/documentation/MacOSX/Conceptual/BPSystemStartup/Chapters/Introduction.html>.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr launchctl
```


Windows

chrome

ຄຳສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄຳສັ່ງ `chromium`.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://chrome.google.com>.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຄຳສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr chromium
```

cinst

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `choco install`.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/install>.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr choco install
```

clist

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `choco list`.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/list>.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr choco list
```

cls

ລ້າງຕົວອັກສອນທັງໝົດເທິງໜ້າຈໍ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/cls>.

- ລ້າງຕົວອັກສອນທັງໝົດເທິງໜ້າຈໍ

```
cls
```

cpush

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `choco-push`.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://docs.chocolatey.org/en-us/create/commands/push>.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr choco-push
```

cuninst

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `choco uninstall`.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/uninstall>.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr choco uninstall
```

curl

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `curl -p common`.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://curl.se>.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr curl -p common
```


iwr

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `invoke-webrequest`.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr invoke-webrequest
```

pwsh-where

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `Where-Object`.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.core/where-object>.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

`tldr Where-Object`

rd

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `rmdir`.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/rd>.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr rmdir
```

s/s

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `where-object`.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/select-string>.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr where-object
```

wget

ຄໍາສັ່ງນີ້ເປັນອີກຊື່ໜຶ່ງຂອງຄໍາສັ່ງ `wget -p common`.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: <https://www.gnu.org/software/wget>.

- ເປີດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງແບບເຕັມ:

```
tldr wget -p common
```

