

tldr pages book

Simplified and community-driven man pages

Generated on Thu Nov 2 17:33:46 2023

Website: <https://tldr.sh>

GitHub: <https://github.com/tldr-pages/tldr>

Common

azure-cli

Tento příkaz je aliasem pro **az**.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/cli/azure>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr az
```

bundler

Tento příkaz je aliasem pro **bundle**.

Více informací: <https://bundler.io/man/bundle.1.html>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr bundle
```

cd

Změnit aktuální pracovní adresář.

Více informací: <https://manned.org/cd>.

- Přesun do zadaného adresáře:

```
cd {{cesta/k/adresari}}
```

- Přesun o úroveň výš do nadřazeného adresáře:

```
cd ..
```

- Přesun do domovského adresáře aktuálního uživatele:

```
cd
```

- Přesun do domovského adresáře zadaného uživatele:

```
cd ~{{jmeno_uzivatele}}
```

- Přesun do předchozího vybraného adresáře:

```
cd -
```

- Přesun do kořenového adresáře:

```
cd /
```

clamav

Tento příkaz je aliasem pro **clamdscan**.

Více informací: <https://www.clamav.net>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr clamdscan
```

clang-cpp

Tento příkaz je aliasem pro **clang++**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr clang++
```

clojure

Tento příkaz je aliasem pro `clj`.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr clj
```


cola

Tento příkaz je aliasem pro **git-cola**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

`tldr git-cola`

cron

Tento příkaz je aliasem pro **crontab**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

`tldr crontab`

docker-container-diff

Tento příkaz je aliasem pro **docker diff**.

Více informací: <https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/diff>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr docker diff
```

docker-container-remove

Tento příkaz je aliasem pro **docker rm**.

Více informací: <https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/rm>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr docker rm
```

docker-container-rename

Tento příkaz je aliasem pro **docker rename**.

Více informací: <https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/rename>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr docker rename
```

docker-container-rm

Tento příkaz je aliasem pro **docker rm**.

Více informací: <https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/rm>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr docker rm
```

docker-container-top

Tento příkaz je aliasem pro **docker top**.

Více informací: <https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/top>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr docker top
```

fossil-ci

Tento příkaz je aliasem pro **fossil-commit**.

Více informací: <https://fossil-scm.org/home/help/commit>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr fossil-commit
```


fossil-delete

Tento příkaz je aliasem pro **fossil rm**.

Více informací: <https://fossil-scm.org/home/help/delete>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr fossil rm
```

fossil-forget

Tento příkaz je aliasem pro **fossil rm**.

Více informací: <https://fossil-scm.org/home/help/forget>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr fossil rm
```

fossil-new

Tento příkaz je aliasem pro **fossil-init**.

Více informací: <https://fossil-scm.org/home/help/new>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr fossil-init
```

gh-cs

Tento příkaz je aliasem pro **gh-codespace**.

Více informací: https://cli.github.com/manual/gh_codespace.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr gh-codespace
```

gnmic-sub

Tento příkaz je aliasem pro **gnmic subscribe**.

Více informací: <https://gnmic.kmrd.dev/cmd/subscribe>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr gnmic subscribe
```

google-chrome

Tento příkaz je aliasem pro **chromium**.

Více informací: <https://chrome.google.com>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr chromium
```

hd

Tento příkaz je aliasem pro **hexdump**.

Více informací: <https://manned.org/hd.1>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr hexdump
```

hping

Tento příkaz je aliasem pro **hping3**.

Více informací: <https://github.com/antirez/hping>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr hping3
```


hx

Tento příkaz je aliasem pro **helix**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr helix
```

just

Tento příkaz je aliasem pro **just.1**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr just.1
```

kafkacat

Tento příkaz je aliasem pro **kcat**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr kcat
```

lima

Tento příkaz je aliasem pro **limactl**.

Více informací: <https://github.com/lima-vm/lima>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr limactl
```

linode-cli

Tento příkaz je aliasem pro **linode-cli account**.

Více informací: <https://www.linode.com/docs/products/tools/cli/get-started/>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr linode-cli account
```

llvm-ar

Tento příkaz je aliasem pro **ar**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

`tldr ar`

llvm-g++

Tento příkaz je aliasem pro **clang++**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr clang++
```

llvm-gcc

Tento příkaz je aliasem pro **clang**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

`tldr clang`

llvm-nm

Tento příkaz je aliasem pro **nm**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr nm
```

llvm-objdump

Tento příkaz je aliasem pro **objdump**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

`tldr objdump`

llvm-strings

Tento příkaz je aliasem pro **strings**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr strings
```

lzcat

Tento příkaz je aliasem pro **xz**.

Více informací: <https://manned.org/lzcat>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr xz
```

lzcmp

Tento příkaz je aliasem pro **xzcmp**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr xzcmp
```

lzegrep

Tento příkaz je aliasem pro **xzgrep**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr xzgrep
```

Izfgrep

Tento příkaz je aliasem pro **xzgrep**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr xzgrep
```

lzgrep

Tento příkaz je aliasem pro **xzgrep**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr xzgrep
```


lzless

Tento příkaz je aliasem pro **xzless**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr xzless
```

Izma

Tento příkaz je aliasem pro **xz**.

Více informací: <https://manned.org/Izma>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr xz
```

Izmore

Tento příkaz je aliasem pro **xzmore**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr xzmore
```

mscore

Tento příkaz je aliasem pro **musescore**.

Více informací: <https://musescore.org/handbook/command-line-options>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr musescore
```

musl-gcc

Tento příkaz je aliasem pro **gcc**.

Více informací: <https://manned.org/musl-gcc>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr gcc
```

netcat

Tento příkaz je aliasem pro **nc**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr nc
```

nm-classic

Tento příkaz je aliasem pro **nm**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr nm
```

ntl

Tento příkaz je aliasem pro **netlify**.

Více informací: <https://cli.netlify.com>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr netlify
```


open

Tento příkaz je aliasem pro **open -p osx**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr open -p osx
```

pio-init

Tento příkaz je aliasem pro **pio project**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr pio project
```

piodebuggdb

Tento příkaz je aliasem pro **pio debug**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr pio debug
```

platformio

Tento příkaz je aliasem pro **pio**.

Více informací: <https://docs.platformio.org/en/latest/core/userguide/>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr pio
```

ptpython3

Tento příkaz je aliasem pro **ptpython**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr ptpython
```

pwsh

Tento příkaz je aliasem pro **powershell**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

`tldr powershell`

python3

Tento příkaz je aliasem pro **python**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

`tldr python`

r2

Tento příkaz je aliasem pro **radare2**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr radare2
```


rcat

Tento příkaz je aliasem pro **rc**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

`tldr rc`

ripgrep

Tento příkaz je aliasem pro **rg**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr rg
```

tldr

Tento příkaz je aliasem pro **tldr-lint**.

Více informací: <https://github.com/tldr-pages/tldr-lint>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr tldr-lint
```

tlmgr-arch

Tento příkaz je aliasem pro **tlmgr platform**.

Více informací: <https://www.tug.org/texlive/tlmgr.html>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr tlmgr platform
```

todoman

Tento příkaz je aliasem pro **todo**.

Více informací: <https://todoman.readthedocs.io/>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr todo
```

transmission

Tento příkaz je aliasem pro **transmission-daemon**.

Více informací: <https://transmissionbt.com/>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr transmission-daemon
```

unlzma

Tento příkaz je aliasem pro **xz**.

Více informací: <https://manned.org/unlzma>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr xz
```

unxz

Tento příkaz je aliasem pro **xz**.

Více informací: <https://manned.org/unxz>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr xz
```


unzstd

Tento příkaz je aliasem pro **zstd**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tlldr zstd
```

vi

Tento příkaz je aliasem pro **vim**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr vim
```

xzcat

Tento příkaz je aliasem pro **xz**.

Více informací: <https://manned.org/xzcat>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr xz
```

xzegrep

Tento příkaz je aliasem pro **xzgrep**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr xzgrep
```

xzfgrep

Tento příkaz je aliasem pro **xzgrep**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr xzgrep
```

zstdcat

Tento příkaz je aliasem pro **zstd**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr zstd
```

zstdmt

Tento příkaz je aliasem pro **zstd**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tlidr zstd
```

Linux

alternatives

Tento příkaz je aliasem pro **update-alternatives**.

Více informací: <https://manned.org/alternatives>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr update-alternatives
```

apx

Tento příkaz je aliasem pro **apx pkgmanagers**.

Více informací: <https://github.com/Vanilla-OS/apx>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr apx pkgmanagers
```

batcat

Tento příkaz je aliasem pro **bat**.

Více informací: <https://github.com/sharkdp/bat>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr bat
```

bspwm

Tento příkaz je aliasem pro **bspc**.

Více informací: <https://github.com/baskerville/bspwm>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr bspc
```

CC

Tento příkaz je aliasem pro **gcc**.

Více informací: <https://gcc.gnu.org>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr gcc
```

cgroups

Tento příkaz je aliasem pro **cgclassify**.

Více informací: <https://www.kernel.org/doc/Documentation/cgroup-v2.txt>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr cgclassify
```

distrobox

Tento příkaz je aliasem pro **distrobox-create**.

Více informací: <https://github.com/89luca89/distrobox>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr distrobox-create
```

ip-route-list

Tento příkaz je aliasem pro **ip-route-show**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr ip-route-show
```


ip6tables-restore

Tento příkaz je aliasem pro **iptables-restore**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr iptables-restore
```

ip6tables-save

Tento příkaz je aliasem pro **iptables-save**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr iptables-save
```

ip6tables

Tento příkaz je aliasem pro **iptables**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr iptables
```

megadl

Tento příkaz je aliasem pro **megatools-dl**.

Více informací: <https://megatools.megous.com/man/megatools-dl.html>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr megatools-dl
```

mount.smb3

Tento příkaz je aliasem pro **mount.cifs**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr mount.cifs
```

ncal

Tento příkaz je aliasem pro **cal**.

Více informací: <https://manned.org/ncal>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr cal
```

nmcli

Tento příkaz je aliasem pro **nmcli agent**.

Více informací: <https://networkmanager.dev/docs/api/latest/nmcli.html>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr nmcli agent
```

nmtui-connect

Tento příkaz je aliasem pro **nmtui**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr nmtui
```


nmtui-edit

Tento příkaz je aliasem pro **nmtui**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr nmtui
```

nmtui-hostname

Tento příkaz je aliasem pro **nmtui**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr nmtui
```

pkgctl

Tento příkaz je aliasem pro **pkgctl auth**.

Více informací: <https://man.archlinux.org/man/pkgctl.1>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr pkgctl auth
```

qm-importdisk

Tento příkaz je aliasem pro **qm disk import**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr qm disk import
```

qm-move-disk

Tento příkaz je aliasem pro **qm-disk-move**.

Více informací: <https://pve.proxmox.com/pve-docs/qm.1.html>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr qm-disk-move
```

qm-resize

Tento příkaz je aliasem pro **qm-disk-resize**.

Více informací: <https://pve.proxmox.com/pve-docs/qm.1.html>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr qm-disk-resize
```

shntool-split

Tento příkaz je aliasem pro **shnsplit**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr shnsplit
```

systemd-umount

Tento příkaz je aliasem pro **systemd-mount**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

`tldr systemd-mount`

ubuntu-bug

Tento příkaz je aliasem pro **apport-bug**.

Více informací: <https://manned.org/ubuntu-bug>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr apport-bug
```

xbps

Tento příkaz je aliasem pro **xbps-install**.

Více informací: <https://docs.voidlinux.org/xbps/index.html>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr xbps-install
```

Openbsd

pkg

Tento příkaz je aliasem pro **pkg_add**.

Více informací: <https://www.openbsd.org/faq/faq15.html>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr pkg_add
```

Osx

aa

Tento příkaz je aliasem pro **yaa**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr yaa
```

g[

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux** [.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux [
```

gawk

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux awk**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux awk
```


gb2sum

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux b2sum**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux b2sum
```

gbase32

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux base32**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux base32
```

gbase64

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux base64**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux base64
```

gbasename

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux basename**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux basename
```

gbasenc

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux basenc**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux basenc
```

gcat

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux cat**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux cat
```

gchcon

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux chcon**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux chcon
```

gchgrp

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux chgrp**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux chgrp
```


gchmod

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux chmod**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux chmod
```

gchown

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux chown**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux chown
```

gchroot

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux chroot**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux chroot
```

gcksum

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux cksum**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux cksum
```

gcomm

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux comm**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux comm
```

gcp

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux cp**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux cp
```

gcsplit

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux csplit**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux csplit
```

gcut

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux cut**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux cut
```


gdate

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux date**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux date
```

gdd

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux dd**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux dd
```

gdf

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux df**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux df
```

gdir

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux dir**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux dir
```

gdircolors

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux dircolors**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux dircolors
```

gdirname

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux dirname**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux dirname
```

gdnssdomainname

Tento příkaz je aliasem pro `-p linux dnssdomainname`.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux dnssdomainname
```

gecho

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux echo**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux echo
```


ged

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux ed**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux ed
```

gegrep

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux egrep**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux egrep
```

genv

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux env**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux env
```

gexpand

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux expand**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux expand
```

gexpr

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux expr**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux expr
```

gfactor

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux factor**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux factor
```

gfalse

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux false**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux false
```

gfgrep

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux fgrep**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux fgrep
```


gfind

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux find**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux find
```

gfmt

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux fmt**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux fmt
```

gfold

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux fold**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux fold
```

gftp

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux ftp**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux ftp
```

ggrep

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux grep**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux grep
```

ggroups

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux groups**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux groups
```

ghead

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux head**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux head
```

ghostid

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux hostid**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux hostid
```


ghostname

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux hostname**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux hostname
```

gid

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux id**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux id
```

gifconfig

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux ifconfig**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux ifconfig
```

gindent

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux indent**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux indent
```

ginstall

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux install**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux install
```

gjoin

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux join**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux join
```

gkill

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux kill**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux kill
```

glibtool

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux libtool**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux libtool
```


glibtoolize

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux libtoolize**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux libtoolize
```

glink

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux link**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux link
```

gln

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux ln**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux ln
```

glocate

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux locate**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux locate
```

glogger

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux logger**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux logger
```

glogname

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux logname**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux logname
```

gls

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux ls**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux ls
```

gmake

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux make**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux make
```


gmd5sum

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux md5sum**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux md5sum
```

gmkdir

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux mkdir**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux mkdir
```

gmkfifo

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux mkfifo**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux mkfifo
```

gmknod

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux mknod**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux mknod
```

gmkttemp

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux mktemp**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux mktemp
```

gmv

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux mv**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux mv
```

gnice

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux nice**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux nice
```

gnl

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux nl**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux nl
```


gnohup

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux nohup**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux nohup
```

gnproc

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux nproc**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux nproc
```

gnumfmt

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux numfmt**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux numfmt
```

god

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux od**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux od
```

gpaste

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux paste**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux paste
```

gpathchk

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux pathchk**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux pathchk
```

gping

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux ping**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux ping
```

gping6

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux ping6**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux ping6
```


gpinky

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux pinky**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux pinky
```

gpr

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux pr**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux pr
```

gprintenv

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux printenv**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux printenv
```

gprintf

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux printf**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux printf
```

gptx

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux ptx**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux ptx
```

gpwd

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux pwd**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux pwd
```

grcp

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux rcp**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux rcp
```

greadlink

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux readlink**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux readlink
```


grealpath

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux realpath**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux realpath
```

grexec

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux rexec**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux rexec
```

grlogin

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux rlogin**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux rlogin
```

grm

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux rm**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux rm
```

grmdir

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux rmdir**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux rmdir
```

grsh

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux rsh**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux rsh
```

gruncon

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux runcon**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux runcon
```

gsed

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux sed**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux sed
```


gseq

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux seq**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux seq
```

gsha1sum

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux sha1sum**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux sha1sum
```

gsha224sum

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux sha224sum**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux sha224sum
```

gsha256sum

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux sha256sum**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux sha256sum
```

gsha384sum

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux sha384sum**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux sha384sum
```

gsha512sum

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux sha512sum**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux sha512sum
```

gshred

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux shred**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux shred
```

gshuf

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux shuf**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux shuf
```


gsleep

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux sleep**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux sleep
```

gsort

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux sort**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux sort
```

gsplit

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux split**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux split
```

gstat

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux stat**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux stat
```

gstdbuf

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux stdbuf**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux stdbuf
```

gstty

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux stty**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux stty
```

gsum

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux sum**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux sum
```

gsync

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux sync**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux sync
```


gtac

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux tac**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux tac
```

gtail

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux tail**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux tail
```

gtalk

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux talk**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux talk
```

gtar

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux tar**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux tar
```

gtee

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux tee**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux tee
```

gtelnet

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux telnet**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux telnet
```

gtest

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux test**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux test
```

gtftp

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux tftp**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux tftp
```


gtime

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux time**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux time
```

gtimeout

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux timeout**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux timeout
```

gtouch

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux touch**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux touch
```

gtr

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux tr**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux tr
```

gtracroute

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux traceroute**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux traceroute
```

gtrue

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux true**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux true
```

gtruncate

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux truncate**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux truncate
```

gtsort

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux tsort**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux tsort
```


gtty

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux tty**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux tty
```

guname

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux uname**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux uname
```

gunexpand

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux unexpand**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux unexpand
```

guniq

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux uniq**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux uniq
```

gunits

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux units**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux units
```

gunlink

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux unlink**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux unlink
```

gupdatedb

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux updatedb**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux updatedb
```

guptime

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux uptime**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux uptime
```


gusers

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux users**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux users
```

gvdir

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux vdir**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux vdir
```

gwc

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux wc**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux wc
```

gwhich

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux which**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux which
```

gwho

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux who**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux who
```

gwhoami

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux whoami**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux whoami
```

gwhois

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux whois**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux whois
```

gxargs

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux xargs**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux xargs
```


gyes

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux yes**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux yes
```

launchd

Tento příkaz je aliasem pro **launchctl**.

Více informací: <https://developer.apple.com/library/archive/documentation/MacOSX/Conceptual/BPSystemStartup/Chapters/Introduction.html>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr launchctl
```

llvm-lipo

Tento příkaz je aliasem pro **lipo**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr lipo
```

Windows

cd

Tento příkaz je aliasem pro **set-location**.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/cd>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr set-location
```

chdir

Tento příkaz je aliasem pro **cd**.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/chdir>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr cd
```

chrome

Tento příkaz je aliasem pro **chromium**.

Více informací: <https://chrome.google.com>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr chromium
```

cinst

Tento příkaz je aliasem pro **choco install**.

Více informací: <https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/install>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr choco install
```


clear

Tento příkaz je aliasem pro **clear-host**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

`tldr clear-host`

clist

Tento příkaz je aliasem pro **choco list**.

Více informací: <https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/list>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr choco list
```

cls

Tento příkaz je aliasem pro **c**lear-**h**ost.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/cls>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr clear-host
```

cpush

Tento příkaz je aliasem pro **choco-push**.

Více informací: <https://docs.chocolatey.org/en-us/create/commands/push>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr choco-push
```

cuninst

Tento příkaz je aliasem pro **choco uninstall**.

Více informací: <https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/uninstall>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr choco uninstall
```

curl

Tento příkaz je aliasem pro `curl -p common`.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr curl -p common
```

del

Tento příkaz je aliasem pro **remove-item**.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/del>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr remove-item
```

gal

Tento příkaz je aliasem pro **get-alias**.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/get-alias>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr get-alias
```


iwr

Tento příkaz je aliasem pro **invoke-webrequest**.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tlldr invoke-webrequest
```

ni

Tento příkaz je aliasem pro **new-item**.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.management/new-item>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tlidr new-item
```

pwsh-where

Tento příkaz je aliasem pro **Where-Object**.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.core/where-object>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

`tldr Where-Object`

rd

Tento příkaz je aliasem pro **rmdir**.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/rd>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr rmdir
```

ri

Tento příkaz je aliasem pro **remove-item**.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.management/remove-item>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr remove-item
```

rm

Tento příkaz je aliasem pro **remove-item**.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.management/remove-item>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr remove-item
```

rmdir

Tento příkaz je aliasem pro **remove-item**.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/rmdir>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr remove-item
```

sc-config

Tento příkaz je aliasem pro **sc**.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/sc-config>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr sc
```


sc-create

Tento příkaz je aliasem pro **sc**.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/sc-create>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr sc
```

sc-delete

Tento příkaz je aliasem pro **sc**.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/sc-delete>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr sc
```

sc-query

Tento příkaz je aliasem pro **sc**.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/sc-query>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr sc
```

sl

Tento příkaz je aliasem pro **set-location**.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.management/set-location>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr set-location
```

slmgr

Tento příkaz je aliasem pro `slmgr.vbs`.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/windows-server/get-started/activation-slmgr-vbs-options>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr slmgr.vbs
```

sls

Tento příkaz je aliasem pro **where-object**.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/select-string>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

`tldr where-object`

wget

Tento příkaz je aliasem pro `wget -p common`.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr wget -p common
```

