tldr pages book

Simplified and community-driven man pages Generated on Wed Nov 15 12:08:22 2023

Website: https://tldr.sh

 $Git Hub: {\color{blue} \underline{https://github.com/tldr-pages/tldr}}$



Utvärdera villkor.

Returnerar 0 om villkoret är sant, 1 om villkoret är falsk.

Mer information: https://www.gnu.org/software/bash/manual/bash.html#index-test.

• Testa om en given variabel är lika med en given sträng:

```
[ "{{$VARIABEL}}" == "{{/bin/zsh}}" ]
```

• Testa om en given variabel är tom:

```
[ -z "{{$GIT BRANCH}}" ]
```

• Testa om filen existerar:

```
[ -f "{{väg/till/fil}}" ]
```

• Testa om en katalog inte existerar:

```
[ ! -d "{{väg/till/katalog}}" ]
```

• If-else uttryck:

```
[ {{villkor}} ] && {{echo "true"}} || {{echo "false"}}
```

arch

Visa namnet på systemarkitekturen.

Se även **uname**.

Mer information: https://www.gnu.org/software/coreutils/arch.

• Visa systemarkitekturen:

arch

bundler

Det här kommandot är ett alias för **bundle**.

Mer information: https://bundler.io/man/bundle.1.html.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr bundle

cd

Byt nuvarande katalog.

Mer information: https://manned.org/cd.

• Gå till en given katalog:

```
cd {{sökväg/till/katalog}}
```

• Gå till hemkatalog för nuvarande användare:

 cd

• Gå till överordnad katalog:

```
cd ..
```

• Gå tillbaks till den föregående valda katalogen:

```
cd -
```

chsh

Ändra användarens inloggnings-shell.

Mer information: https://manned.org/chsh.

• Ändra shell:

```
chsh -s {{väg/till/shell_binär}} {{användarnamn}}
```

clamav

Det här kommandot är ett alias för **clamdscan**.

Mer information: https://www.clamav.net.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr clamdscan

clang-cpp

Det här kommandot är ett alias för **clang++**.

```
tldr clang++
```

clojure

Det här kommandot är ett alias för **clj**.

```
tldr clj
```

cola

Det här kommandot är ett alias för **git-cola**.

cron

Det här kommandot är ett alias för **crontab**.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr crontab

exit

Avsluta shell.

Mer information: https://manned.org/exit.

• Avsluta shell med utgångskoden från det senast utförda kommandot:

exit

• Avsluta shell med den angivna utgångskoden:

```
exit {{utgångskoden}}
```

false

Returnerar en utgångskod på 1.

Mer information: https://www.gnu.org/software/coreutils/false.

• Returnera en utgångskod på 1:

false

fossil-ci

Det här kommandot är ett alias för **fossil-commit**.

Mer information: https://fossil-scm.org/home/help/commit.

```
tldr fossil-commit
```

fossil-delete

Det här kommandot är ett alias för **fossil rm**.

Mer information: https://fossil-scm.org/home/help/delete.

```
tldr fossil rm
```

fossil-forget

Det här kommandot är ett alias för **fossil rm**.

Mer information: https://fossil-scm.org/home/help/forget.

```
tldr fossil rm
```

fossil-new

Det här kommandot är ett alias för **fossil-init**.

Mer information: https://fossil-scm.org/home/help/new.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr fossil-init

gh-cs

Det här kommandot är ett alias för **gh-codespace**.

Mer information: https://cli.github.com/manual/gh_codespace.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr gh-codespace

gnmic-sub

Det här kommandot är ett alias för **gnmic subscribe**.

Mer information: https://gnmic.kmrd.dev/cmd/subscribe.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr gnmic subscribe

go bug

Rapportera en bugg.

Mer information: https://golang.org/cmd/go/#hdr-Start_a_bug_report.

• Öppna en webbsida för att starta en felrapport:

go bug

go fix

Uppdatera paketen för att använda nya API.

Mer information: https://golang.org/cmd/go/#hdr-Update_packages_to_use_new_APIs.

• Uppdatera paketen för att använda nya API:

```
go fix {{paketen}}
```

google-chrome

Det här kommandot är ett alias för **chromium**.

Mer information: https://chrome.google.com.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr chromium

hostid

Skriver ut den numeriska identifieraren för den aktuella värden (inte nödvändigtvis IP-adressen).

Mer information: https://www.gnu.org/software/coreutils/hostid.

• Visa den numeriska identifieraren för den aktuella värden i hexadecimal:

hostid

hx

Det här kommandot är ett alias för **helix**.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr helix

is-up

Kontrollera om en webbplats är uppe eller nere.

Mer information: https://github.com/sindresorhus/is-up-cli.

• Kontrollera statusen för den angivna webbplatsen:

```
is-up {{exempel.com}}
```

kafkacat

Det här kommandot är ett alias för kcat.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr kcat

kotlin

Kotlin Programstartare.

Mer information: https://kotlinlang.org.

• Kör en jar fil:

```
kotlin {{filnamn.jar}}
```

• Visa Kotlin och JVM version:

```
kotlin -version
```

Ilvm-ar

Det här kommandot är ett alias för ar.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr ar

Ilvm-g++

Det här kommandot är ett alias för **clang++**.

Ilvm-gcc

Det här kommandot är ett alias för **clang**.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr clang

Ilvm-nm

Det här kommandot är ett alias för nm.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr nm

Ilvm-objdump

Det här kommandot är ett alias för **objdump**.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr objdump

Ilvm-strings

Det här kommandot är ett alias för **strings**.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr strings

logname

Visar användarens inloggningsnamn.

Mer information: https://www.gnu.org/software/coreutils/logname.

• Visa den för tillfället inloggades användarnamn:

logname

Izcat

Det här kommandot är ett alias för xz.

Mer information: https://manned.org/lzcat.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr xz

Izma

Det här kommandot är ett alias för xz.

Mer information: https://manned.org/lzma.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr xz

mscore

Det här kommandot är ett alias för **musescore**.

Mer information: https://musescore.org/handbook/command-line-options.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr musescore

nm-classic

Det här kommandot är ett alias för nm.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr nm

nohup

Tillåter en process att leva när terminalen dödas.

Mer information: https://www.gnu.org/software/coreutils/nohup.

• Kör process som kan leva bortom terminalen:

```
nohup {{kommandoalternativ}}
```

npm-why

Identifierar varför ett npm-paket är installerat.

Mer information: https://github.com/amio/npm-why.

• Visa varför ett npm-paket är installerat:

```
npm-why {{paket_namn}}
```

ntl

Det här kommandot är ett alias för **netlify**.

Mer information: https://cli.netlify.com.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

```
tldr netlify
```

pio-init

Det här kommandot är ett alias för **pio project**.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr pio project

piodebuggdb

Det här kommandot är ett alias för **pio debug**.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr pio debug

platformio

Det här kommandot är ett alias för **pio**.

Mer information: https://docs.platformio.org/en/latest/core/userguide/.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr pio

ptpython3

Det här kommandot är ett alias för **ptpython**.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr ptpython

python3

Det här kommandot är ett alias för **python**.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr python

r2

Det här kommandot är ett alias för radare2.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr radare2

rcat

Det här kommandot är ett alias för **rc**.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr rc

rev

Omvänd en textrad.

Mer information: https://manned.org/rev.

• Omvänd textraden "hello":

```
echo "hello" | rev
```

• Omvänd hel fil och skriv till stdout:

```
rev {{fil}}
```

ripgrep

Det här kommandot är ett alias för ${f rg}$.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr rg

rm

Ta bort filer eller mappar.

Mer information: https://www.gnu.org/software/coreutils/rm.

• Ta bort filer från godtyckliga ställen:

```
rm {{sökväg/till/fil}} {{sökväg/till/en/annan/fil}}
```

• Rekursivt ta bort en mapp och dess undermappar:

```
rm -r {{sökväg/till/mapp}}
```

• Tvinga borttagning av en mapp utan att bekräfta eller visa felmeddelanden:

```
rm -rf {{sökväg/till/mapp}}
```

• Interaktivt ta bort flera filer, genom att fråga om borttagning för varje fil:

```
rm -i {{fil(er)}}
```

• Ta bort filer och visa ett meddelande för varje borttagning:

```
rm -v {{sökväg/till/mapp/*}}
```

sleep

Fördröjning under bestämd tid.

Mer information: https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/utilities/sleep.html.

```
Fördröj i sekunder:
sleep {{sekunder}}
Fördröj i minuter:
sleep {{minuter}}m
Fördröj i timmar:
sleep {{timmar}}h
```

source

Kör kommandon från en fil i det aktuella skalet.

Mer information: https://manned.org/source.

• Utvärdera innehållet i en viss fil:

```
source {{väg/till/fil}}
```

time

Se hur lång tid ett kommando tar.

Mer information: https://manned.org/time.

• Tidtagning "ls":

time ls

tldrl

Det här kommandot är ett alias för **tldr-lint**.

Mer information: https://github.com/tldr-pages/tldr-lint.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr tldr-lint

tlmgr-arch

Det här kommandot är ett alias för **tlmgr platform**.

Mer information: https://www.tug.org/texlive/tlmgr.html.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

```
tldr tlmgr platform
```

todoman

Det här kommandot är ett alias för **todo**.

Mer information: https://todoman.readthedocs.io/.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr todo

transmission

Det här kommandot är ett alias för **transmission-daemon**.

Mer information: https://transmissionbt.com/.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr transmission-daemon

true

Returnerar en lyckad utgångsstatuskod på 0.

Använd detta med || operatör för att göra att ett kommando alltid stänger med 0.

Mer information: https://www.gnu.org/software/coreutils/true.

• Returnera en lyckad utgångskod:

true

tty

Returnerar terminalnamn.

Mer information: https://www.gnu.org/software/coreutils/tty.

• Skriv ut filnamnet på denna terminal:

tty

unalias

Ta bort alias.

Mer information: https://manned.org/unalias.

• Ta bort en alias:

```
unalias {{alias_namn}}
```

• Ta bort alla alias:

```
unalias -a
```

unclutter

Döljer muspekaren.

Mer information: https://manned.org/unclutter.1x.

• Dölj muspekarn efter 3 sekunder:

```
unclutter -idle {{3}}
```

unlzma

Det här kommandot är ett alias för xz.

Mer information: https://manned.org/unlzma.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr xz

unxz

Det här kommandot är ett alias för xz.

Mer information: https://manned.org/unxz.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr xz

users

Visa en lista över inloggade användare.

Mer information: https://www.gnu.org/software/coreutils/users.

• Visa en lista över inloggade användare:

users

• Visa en lista över inloggade användare enligt en specifik fil:

```
users {{/var/log/wmtp}}
```

vi

Det här kommandot är ett alias för vim.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr vim

view

En skrivskyddad version av vim.

Detta är lika med vim -R.

Mer information: https://www.vim.org.

• Öppna en fil:

```
view {{fil}}
```

vimtutor

Vim-handledare, lär ut de grundläggande vim-kommandona.

Mer information: https://manned.org/vimtutor.

• Starta vim-handledaren med det angivna språket (en, fr, de, ...):

```
vimtutor {{språk}}
```

• Gå ur handledaren:

```
<Esc> :q <Enter>
```

visudo

Redigera sudoers-filen på säkert sätt.

Mer information: https://www.sudo.ws/docs/man/visudo.man.

• Redigera sudoers-filen:

sudo visudo

• Sök fel i sudoers-filen:

sudo visudo -c

xzcat

Det här kommandot är ett alias för xz.

Mer information: https://manned.org/xzcat.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr xz

yarn-why

Identifierar varför ett Yarn paket har installerats.

Mer information: https://github.com/amio/yarn-why.

• Visa varför ett Yarn paket är installerat:

```
yarn-why {{paket_namn}}
```

zbarimg

Skanna och avkoda streckkoder från bildfil(er).

Mer information: http://zbar.sourceforge.net.

• Processa en bildfil:

```
zbarimg {{bild_fil}}
```

zless

Visa komprimerade filer.

Mer information: https://manned.org/zless.

• Bläddra igenom ett komprimerat arkiv med less:

```
zless {{fil.txt.gz}}
```

Linux

alternatives

Det här kommandot är ett alias för **update-alternatives**.

Mer information: https://manned.org/alternatives.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr update-alternatives

batcat

Det här kommandot är ett alias för bat.

Mer information: https://github.com/sharkdp/bat.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr bat

bspwm

Det här kommandot är ett alias för **bspc**.

Mer information: https://github.com/baskerville/bspwm.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr bspc

CC

Det här kommandot är ett alias för **gcc**.

Mer information: https://gcc.gnu.org.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr gcc

cgroups

Det här kommandot är ett alias för **cgclassify**.

Mer information: https://www.kernel.org/doc/Documentation/cgroup-v2.txt.

```
tldr cgclassify
```

ip-route-list

Det här kommandot är ett alias för **ip-route-sho**w.

```
tldr ip-route-show
```

megadl

Det här kommandot är ett alias för **megatools-dl**.

Mer information: https://megatools.megous.com/man/megatools-dl.html.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr megatools-dl

ncal

Det här kommandot är ett alias för cal.

Mer information: https://manned.org/ncal.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr cal

ubuntu-bug

Det här kommandot är ett alias för **apport-bug**.

Mer information: https://manned.org/ubuntu-bug.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr apport-bug

Osx

aa

Det här kommandot är ett alias för **yaa**.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr yaa

g[

Det här kommandot är ett alias för **-p linux** [.

```
tldr -p linux [
```

gawk

Det här kommandot är ett alias för **-p linux awk**.

```
tldr -p linux awk
```

gb2sum

Det här kommandot är ett alias för -p linux b2sum.

```
tldr -p linux b2sum
```

gbase32

Det här kommandot är ett alias för -p linux base32.

```
tldr -p linux base32
```

gbase64

Det här kommandot är ett alias för -p linux base64.

```
tldr -p linux base64
```

gbasename

Det här kommandot är ett alias för **-p linux basename**.

```
tldr -p linux basename
```

gbasenc

Det här kommandot är ett alias för **-p linux basenc**.

```
tldr -p linux basenc
```

gcat

Det här kommandot är ett alias för **-p linux cat**.

```
tldr -p linux cat
```

gchcon

Det här kommandot är ett alias för **-p linux chcon**.

```
tldr -p linux chcon
```

gchgrp

Det här kommandot är ett alias för -p linux chgrp.

```
tldr -p linux chgrp
```

gchmod

Det här kommandot är ett alias för -p linux chmod.

```
tldr -p linux chmod
```

gchown

Det här kommandot är ett alias för -p linux chown.

```
tldr -p linux chown
```

gchroot

Det här kommandot är ett alias för -p linux chroot.

```
tldr -p linux chroot
```

gcksum

Det här kommandot är ett alias för -p linux cksum.

```
tldr -p linux cksum
```

gcomm

Det här kommandot är ett alias för **-p linux comm**.

```
tldr -p linux comm
```

gcp

Det här kommandot är ett alias för -p linux cp.

```
tldr -p linux cp
```

gcsplit

Det här kommandot är ett alias för **-p linux csplit**.

```
tldr -p linux csplit
```

gcut

Det här kommandot är ett alias för **-p linux cut**.

```
tldr -p linux cut
```

gdate

Det här kommandot är ett alias för -p linux date.

```
tldr -p linux date
```

gdd

Det här kommandot är ett alias för **-p linux dd**.

```
tldr -p linux dd
```

gdf

Det här kommandot är ett alias för **-p linux df**.

```
tldr -p linux df
```

gdir

Det här kommandot är ett alias för **-p linux dir**.

```
tldr -p linux dir
```

gdircolors

Det här kommandot är ett alias för -p linux dircolors.

```
tldr -p linux dircolors
```

gdirname

Det här kommandot är ett alias för -p linux dirname.

```
tldr -p linux dirname
```

gdnsdomainname

Det här kommandot är ett alias för -p linux dnsdomainname.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr -p linux dnsdomainname

gecho

Det här kommandot är ett alias för -p linux echo.

```
tldr -p linux echo
```

ged

Det här kommandot är ett alias för **-p linux ed**.

```
tldr -p linux ed
```

gegrep

Det här kommandot är ett alias för -p linux egrep.

```
tldr -p linux egrep
```

genv

Det här kommandot är ett alias för **-p linux env**.

```
tldr -p linux env
```

gexpand

Det här kommandot är ett alias för -p linux expand.

```
tldr -p linux expand
```

gexpr

Det här kommandot är ett alias för -p linux expr.

```
tldr -p linux expr
```

gfactor

Det här kommandot är ett alias för **-p linux factor**.

```
tldr -p linux factor
```

gfalse

Det här kommandot är ett alias för **-p linux false**.

```
tldr -p linux false
```

gfgrep

Det här kommandot är ett alias för -p linux fgrep.

```
tldr -p linux fgrep
```

gfind

Det här kommandot är ett alias för -p linux find.

```
tldr -p linux find
```

gfmt

Det här kommandot är ett alias för -p linux fmt.

```
tldr -p linux fmt
```

gfold

Det här kommandot är ett alias för **-p linux fold**.

```
tldr -p linux fold
```

gftp

Det här kommandot är ett alias för **-p linux ftp**.

```
tldr -p linux ftp
```

ggrep

Det här kommandot är ett alias för -p linux grep.

```
tldr -p linux grep
```

ggroups

Det här kommandot är ett alias för -p linux groups.

```
tldr -p linux groups
```

ghead

Det här kommandot är ett alias för **-p linux head**.

```
tldr -p linux head
```

ghostid

Det här kommandot är ett alias för **-p linux hostid**.

```
tldr -p linux hostid
```

ghostname

Det här kommandot är ett alias för **-p linux hostname**.

```
tldr -p linux hostname
```

gid

Det här kommandot är ett alias för **-p linux id**.

```
tldr -p linux id
```

gifconfig

Det här kommandot är ett alias för -p linux ifconfig.

```
tldr -p linux ifconfig
```

gindent

Det här kommandot är ett alias för -p linux indent.

```
tldr -p linux indent
```

ginstall

Det här kommandot är ett alias för -p linux install.

```
tldr -p linux install
```

gjoin

Det här kommandot är ett alias för **-p linux join**.

```
tldr -p linux join
```

gkill

Det här kommandot är ett alias för -p linux kill.

```
tldr -p linux kill
```

glibtool

Det här kommandot är ett alias för -p linux libtool.

```
tldr -p linux libtool
```

glibtoolize

Det här kommandot är ett alias för -p linux libtoolize.

```
tldr -p linux libtoolize
```

glink

Det här kommandot är ett alias för -p linux link.

```
tldr -p linux link
```

gln

Det här kommandot är ett alias för -p linux ln.

```
tldr -p linux ln
```

glocate

Det här kommandot är ett alias för **-p linux locate**.

```
tldr -p linux locate
```

glogger

Det här kommandot är ett alias för **-p linux logger**.

```
tldr -p linux logger
```

glogname

Det här kommandot är ett alias för -p linux logname.

```
tldr -p linux logname
```

gls

Det här kommandot är ett alias för **-p linux ls**.

```
tldr -p linux ls
```

gmake

Det här kommandot är ett alias för -p linux make.

```
tldr -p linux make
```

gmd5sum

Det här kommandot är ett alias för -p linux md5sum.

```
tldr -p linux md5sum
```

gmkdir

Det här kommandot är ett alias för -p linux mkdir.

```
tldr -p linux mkdir
```

gmkfifo

Det här kommandot är ett alias för -p linux mkfifo.

```
tldr -p linux mkfifo
```

gmknod

Det här kommandot är ett alias för -p linux mknod.

```
tldr -p linux mknod
```

gmktemp

Det här kommandot är ett alias för -p linux mktemp.

```
tldr -p linux mktemp
```

gmv

Det här kommandot är ett alias för -p linux mv.

```
tldr -p linux mv
```

gnice

Det här kommandot är ett alias för **-p linux nice**.

```
tldr -p linux nice
```

gnl

Det här kommandot är ett alias för **-p linux nl**.

```
tldr -p linux nl
```

gnohup

Det här kommandot är ett alias för -p linux nohup.

```
tldr -p linux nohup
```

gnproc

Det här kommandot är ett alias för **-p linux nproc**.

```
tldr -p linux nproc
```

gnumfmt

Det här kommandot är ett alias för -p linux numfmt.

```
tldr -p linux numfmt
```

god

Det här kommandot är ett alias för **-p linux od**.

```
tldr -p linux od
```

gpaste

Det här kommandot är ett alias för -p linux paste.

```
tldr -p linux paste
```

gpathchk

Det här kommandot är ett alias för -p linux pathchk.

```
tldr -p linux pathchk
```

gping

Det här kommandot är ett alias för -p linux ping.

```
tldr -p linux ping
```

gping6

Det här kommandot är ett alias för -p linux ping6.

```
tldr -p linux ping6
```

gpinky

Det här kommandot är ett alias för -p linux pinky.

```
tldr -p linux pinky
```

gpr

Det här kommandot är ett alias för -p linux pr.

```
tldr -p linux pr
```

gprintenv

Det här kommandot är ett alias för -p linux printenv.

```
tldr -p linux printenv
```

gprintf

Det här kommandot är ett alias för -p linux printf.

```
tldr -p linux printf
```

gptx

Det här kommandot är ett alias för -p linux ptx.

```
tldr -p linux ptx
```

gpwd

Det här kommandot är ett alias för **-p linux pwd**.

```
tldr -p linux pwd
```

grcp

Det här kommandot är ett alias för **-p linux rcp**.

```
tldr -p linux rcp
```

greadlink

Det här kommandot är ett alias för **-p linux readlink**.

```
tldr -p linux readlink
```

grealpath

Det här kommandot är ett alias för **-p linux realpath**.

```
tldr -p linux realpath
```

grexec

Det här kommandot är ett alias för -p linux rexec.

```
tldr -p linux rexec
```

grlogin

Det här kommandot är ett alias för **-p linux rlogin**.

```
tldr -p linux rlogin
```

grm

Det här kommandot är ett alias för -p linux rm.

```
tldr -p linux rm
```

grmdir

Det här kommandot är ett alias för -p linux rmdir.

```
tldr -p linux rmdir
```

grsh

Det här kommandot är ett alias för **-p linux rsh**.

```
tldr -p linux rsh
```

gruncon

Det här kommandot är ett alias för **-p linux runcon**.

```
tldr -p linux runcon
```

gsed

Det här kommandot är ett alias för **-p linux sed**.

```
tldr -p linux sed
```

gseq

Det här kommandot är ett alias för -p linux seq.

```
tldr -p linux seq
```

gsha1sum

Det här kommandot är ett alias för -p linux shalsum.

```
tldr -p linux sha1sum
```

gsha224sum

Det här kommandot är ett alias för -p linux sha224sum.

```
tldr -p linux sha224sum
```

gsha256sum

Det här kommandot är ett alias för -p linux sha256sum.

```
tldr -p linux sha256sum
```

gsha384sum

Det här kommandot är ett alias för -p linux sha384sum.

```
tldr -p linux sha384sum
```

gsha512sum

Det här kommandot är ett alias för -p linux sha512sum.

```
tldr -p linux sha512sum
```

gshred

Det här kommandot är ett alias för **-p linux shred**.

```
tldr -p linux shred
```

gshuf

Det här kommandot är ett alias för -p linux shuf.

```
tldr -p linux shuf
```

gsleep

Det här kommandot är ett alias för -p linux sleep.

```
tldr -p linux sleep
```

gsort

Det här kommandot är ett alias för -p linux sort.

```
tldr -p linux sort
```

gsplit

Det här kommandot är ett alias för -p linux split.

```
tldr -p linux split
```

gstat

Det här kommandot är ett alias för -p linux stat.

```
tldr -p linux stat
```

gstdbuf

Det här kommandot är ett alias för -p linux stdbuf.

```
tldr -p linux stdbuf
```

gstty

Det här kommandot är ett alias för -p linux stty.

```
tldr -p linux stty
```

gsum

Det här kommandot är ett alias för -p linux sum.

```
tldr -p linux sum
```

gsync

Det här kommandot är ett alias för -p linux sync.

```
tldr -p linux sync
```

gtac

Det här kommandot är ett alias för **-p linux tac**.

```
tldr -p linux tac
```

gtail

Det här kommandot är ett alias för -p linux tail.

```
tldr -p linux tail
```

gtalk

Det här kommandot är ett alias för -p linux talk.

```
tldr -p linux talk
```

gtar

Det här kommandot är ett alias för **-p linux tar**.

```
tldr -p linux tar
```

gtee

Det här kommandot är ett alias för **-p linux tee**.

```
tldr -p linux tee
```

gtelnet

Det här kommandot är ett alias för **-p linux telnet**.

```
tldr -p linux telnet
```

gtest

Det här kommandot är ett alias för -p linux test.

```
tldr -p linux test
```

gtftp

Det här kommandot är ett alias för -p linux tftp.

```
tldr -p linux tftp
```

gtime

Det här kommandot är ett alias för -p linux time.

```
tldr -p linux time
```

gtimeout

Det här kommandot är ett alias för -p linux timeout.

```
tldr -p linux timeout
```

gtouch

Det här kommandot är ett alias för **-p linux touch**.

```
tldr -p linux touch
```

gtr

Det här kommandot är ett alias för -p linux tr.

```
tldr -p linux tr
```

gtraceroute

Det här kommandot är ett alias för -p linux traceroute.

```
tldr -p linux traceroute
```

gtrue

Det här kommandot är ett alias för -p linux true.

```
tldr -p linux true
```

gtruncate

Det här kommandot är ett alias för **-p linux truncate**.

```
tldr -p linux truncate
```

gtsort

Det här kommandot är ett alias för -p linux tsort.

```
tldr -p linux tsort
```

gtty

Det här kommandot är ett alias för -p linux tty.

```
tldr -p linux tty
```

guname

Det här kommandot är ett alias för -p linux uname.

```
tldr -p linux uname
```

gunexpand

Det här kommandot är ett alias för **-p linux unexpand**.

```
tldr -p linux unexpand
```

guniq

Det här kommandot är ett alias för -p linux uniq.

```
tldr -p linux uniq
```

gunits

Det här kommandot är ett alias för -p linux units.

```
tldr -p linux units
```

gunlink

Det här kommandot är ett alias för **-p linux unlink**.

```
tldr -p linux unlink
```

gupdatedb

Det här kommandot är ett alias för -p linux updatedb.

```
tldr -p linux updatedb
```

guptime

Det här kommandot är ett alias för -p linux uptime.

```
tldr -p linux uptime
```

gusers

Det här kommandot är ett alias för -p linux users.

```
tldr -p linux users
```

gvdir

Det här kommandot är ett alias för -p linux vdir.

```
tldr -p linux vdir
```

gwc

Det här kommandot är ett alias för **-p linux wc**.

```
tldr -p linux wc
```

gwhich

Det här kommandot är ett alias för -p linux which.

```
tldr -p linux which
```

gwho

Det här kommandot är ett alias för **-p linux who**.

```
tldr -p linux who
```

gwhoami

Det här kommandot är ett alias för -p linux whoami.

```
tldr -p linux whoami
```

gwhois

Det här kommandot är ett alias för -p linux whois.

```
tldr -p linux whois
```

gxargs

Det här kommandot är ett alias för -p linux xargs.

```
tldr -p linux xargs
```

gyes

Det här kommandot är ett alias för **-p linux yes**.

```
tldr -p linux yes
```

launchd

Det här kommandot är ett alias för launchctl.

Mer information: https://developer.apple.com/library/archive/documentation/ https://developer.apple.com/library/archive/documentation/ MacOSX/Conceptual/BPSystemStartup/Chapters/Introduction.html.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr launchctl



chrome

Det här kommandot är ett alias för **chromium**.

Mer information: https://chrome.google.com.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr chromium

cinst

Det här kommandot är ett alias för **choco install**.

Mer information: https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/install.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr choco install

clist

Det här kommandot är ett alias för **choco list**.

Mer information: https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/list.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr choco list

color

Används för att ändra bakgrunds och textfärgen i kommandotolken.

Mer information: https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/color.

• Återställer färgerna till orginal (svart bakgrund, vit text):

color

• För att se detaljerad information och de olika färgalternativen:

```
color /?
```

• Ställ in vilken färg bakgrunden och texten ska ha med hjälp av hexadecimala tal (1-9, a-f):

```
color {{tal textfärg}}{{tal bakgrundsfärg}}
```

cpush

Det här kommandot är ett alias för **choco-push**.

Mer information: https://docs.chocolatey.org/en-us/create/commands/push.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr choco-push

cuninst

Det här kommandot är ett alias för **choco uninstall**.

Mer information: https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/uninstall.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr choco uninstall

curl

Det här kommandot är ett alias för curl -p common.

Mer information: https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest.

```
tldr curl -p common
```

explorer

Windows Utforskaren.

Mer information: https://ss64.com/nt/explorer.html.

• Öppna Utforskaren:

```
explorer
```

• Öppna Utforskaren i den aktuella katalogen:

```
explorer .
```

• Öppna Utforskaren i en specifik katalog/mapp:

```
explorer {{länk/till/katalog}}
```

gpupdate

Ett verktyg för att kontrollera och uppdatera Windows Group Policy settings.

Mer information: https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/gpupdate.

 Kontrollera och tillämpa uppdaterade Group Policy settings: gpupdate

• Ange för vilka Group Policy inställningar du vill kontrollera för uppdateringar:

```
gpupdate /target:{{datornamn|användare}}
```

• Tvinga alla Group Policy inställningar att tillämpas igen:

```
gpupdate /force
```

• Visa detaljerad användningsinformation:

```
gpupdate /?
```

iwr

Det här kommandot är ett alias för invoke-webrequest.

Mer information: https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr invoke-webrequest

print

Skriv ut en textfil till en skrivare.

Mer information: https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/print.

• Skriv ut en textfil till standardskrivaren:

```
print {{sökväg/till/filen}}
```

• Skriv ut en textfil till en specifik skrivare:

```
print /d:{{skrivare}} {{sökväg/till/filen}}
```

pwsh-where

Det här kommandot är ett alias för Where-Object.

Mer information: https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.core/where-object.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr Where-Object

rd

Det här kommandot är ett alias för **rmdir**.

Mer information: https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/rd.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr rmdir

sls

Det här kommandot är ett alias för **Select-String**.

Mer information: https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/select-string.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr select-string

wget

Det här kommandot är ett alias för wget -p common.

Mer information: https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest.

```
tldr wget -p common
```