tldr pages book

Simplified and community-driven man pages Generated on Sun Oct 29 09:09:36 2023

Website: https://tldr.sh

 $Git Hub: {\color{blue} \underline{https://github.com/tldr-pages/tldr}}$



cd

Menja trenutnu radnu površinu.

Više informacija na: https://manned.org/cd.

• Ulazi u dati direktorijum:

```
cd {{putanja/do/direktorijuma}}
```

• Ulazi u početni direktorjum trenutnog korisnika:

cd

• Ulazi u roditelja trenutnog direktorijuma:

```
cd ..
```

• Ulazi u prethodno izabrani direktorijum:

```
cd -
```

echo

Prikazuje date argumente.

Više informacija na: https://www.qnu.org/software/coreutils/echo.

• Prikazuje tekstualnu poruku. Napomena: navodnici su opcionalni:

```
echo "{{Zdravo Svete}}"
```

• Prikazuje poruku sa promenljivom:

```
echo "{{Moja lokacija je $PATH}}"
```

• Prikazuje poruku bez dodatne linije:

```
echo -n "{{Zdravo Svete}}"
```

• Dodaje poruku u fajl:

```
echo "{{Zdravo Svete}}" >> {{fajl.txt}}
```

• Omogućava interpretaciju posebnih karektera (prethodi im "\"):

```
echo -e "{{Kolona 1\tKolona 2}}"
```

git

Distribuirani sistem kontrole verzija.

Neke podkomande kao što je git commit imaju svoj primer u dokumentaciji.

Više informacija na: https://git-scm.com/.

• Proverava Git verziju:

```
git --version
```

• Prikazuje opštu pomoć:

```
git --help
```

• Prikazuje pomoć o Git podkomandi (npr. commit, log, itd.):

```
git help {{podkomanda}}
```

• Izvršava Git podkomandu:

```
git {{podkomanda}}
```

• Izvršava Git podkomandu u zadatoj početnoj lokaciji repozitorijuma:

```
git -C {{putanja/do/repozitorijuma}} {{podkomanda}}
```

• Izvršava Git podkomandu sa zadatim setom konfiguracija:

```
git -c '{{config.key}}={{value}}' {{podkomanda}}
```

link

Kreira link između novog i zadatog fajla.

Više informacija na: https://www.gnu.org/software/coreutils/link.

• Kreira link između novog i zadatog fajla:

```
link {{putanja/do/postojećeg_fajla}} {{putanja/do/
novog_fajla}}
```

mkdir

Kreira direktorijum.

Više informacija na: https://www.gnu.org/software/coreutils/mkdir.

• Kreira direktorijum u trenutnom direktorijumu ili zadatoj lokaciji:

```
mkdir {{direktorijum}}
```

• Kreira više direktorijuma u trenutnom direktorijumu:

```
mkdir {{direktorijum_1 direktorijum_2 ...}}
```

• Kreira direktorijum koristeći rekurziju:

```
mkdir -p {{putanja/do/direktorijuma}}
```