

# tldr pages book

Simplified and community-driven man pages

*Generated on Tue Oct 31 09:57:19 2023*

Website: <https://tldr.sh>

GitHub: <https://github.com/tldr-pages/tldr>

Common

# cd

Menja trenutnu radnu površinu.

Više informacija na: <https://manned.org/cd>.

- Ulazi u dati direktorijum:

```
cd {{putanja/do/direktorijuma}}
```

- Ulazi u početni direktorijum trenutnog korisnika:

```
cd
```

- Ulazi u roditelja trenutnog direktorijuma:

```
cd ..
```

- Ulazi u prethodno izabrani direktorijum:

```
cd -
```

# echo

Prikazuje date argumente.

Više informacija na: <https://www.gnu.org/software/coreutils/echo>.

- Prikazuje tekstualnu poruku. Napomena: navodnici su opcionalni:

```
echo "{{Zdravo Svete}}"
```

- Prikazuje poruku sa promenljivom:

```
echo "{{Moja lokacija je $PATH}}"
```

- Prikazuje poruku bez dodatne linije:

```
echo -n "{{Zdravo Svete}}"
```

- Dodaje poruku u fajl:

```
echo "{{Zdravo Svete}}" >> {{fajl.txt}}
```

- Omogućava interpretaciju posebnih karektera (prethodi im "\\"):

```
echo -e "{{Kolona 1\\tKolona 2}}"
```

# git

Distribuirani sistem kontrole verzija.

Neke podkomande kao što je **git commit** imaju svoj primer u dokumentaciji.

Više informacija na: <https://git-scm.com/>.

- Proverava Git verziju:

```
git --version
```

- Prikazuje opštu pomoć:

```
git --help
```

- Prikazuje pomoć o Git podkomandi (npr. **commit**, **log**, itd.):

```
git help {{podkomanda}}
```

- Izvršava Git podkomandu:

```
git {{podkomanda}}
```

- Izvršava Git podkomandu u zadatoj početnoj lokaciji repozitorijuma:

```
git -C {{putanja/do/repozitorijuma}} {{podkomanda}}
```

- Izvršava Git podkomandu sa zadatim setom konfiguracija:

```
git -c '{{config.key}}={{value}}' {{podkomanda}}
```

# link

Kreira link između novog i zadatog fajla.

Više informacija na: <https://www.gnu.org/software/coreutils/link>.

- Kreira link između novog i zadatog fajla:

```
link {{putanja/do/postojećeg_fajla}} {{putanja/do/
novog_fajla}}
```

# mkdir

Kreira direktorijum.

Više informacija na: <https://www.gnu.org/software/coreutils/mkdir>.

- Kreira direktorijum u trenutnom direktorijumu ili zadatoj lokaciji:

```
mkdir {{direktorijum}}
```

- Kreira više direktorijuma u trenutnom direktorijumu:

```
mkdir {{direktorijum_1 direktorijum_2 ...}}
```

- Kreira direktorijum koristeći rekurziju:

```
mkdir -p {{putanja/do/direktorijuma}}
```

