tldr pages book

Simplified and community-driven man pages Generated on Wed Nov 22 20:07:07 2023

Website: https://tldr.sh

GitHub: https://github.com/tldr-pages/tldr



bundler

.bundleهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

:https://bundler.io/man/bundle.1.htmlلمزيد من التغاصيل

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: •

tldr bundle

clamav

.clamdscanهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

.https://www.clamav.net لمزيد من التغاصيل:

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: •

tldr clamdscan

clang-cpp

.++clangهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • ++tldr clang

clojure

.cljهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr clj

cola

sit-cola.هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:• tldr git-cola

cron

.crontabهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr crontab

fastmod

أداة للاستبدال الجزئي للنصوص في قاعدة الأكواد لديك.

التعبيرات النمطية يعالجها قفص من بضاعة رست وهو regex.

.https://github.com/facebookincubator/fastmod.

استبدال بالتعبيرات النمطية في كل ملفات المسار الحالي وأبنائه في الملفات غير • gitignore: المُتجاهلة بـ .ignore أو

```
fastmod {{تعبیر نمطی}} {{بدیل}}}
```

استبدال متجاهلا حالة الحرف في ملف أو في ملفات مسار: •

```
fastmod --ignore-case {{تعبير_نمطي}} -- {{بديل}}} -- {{بديل}} -- {{بديل}}} مسار/الــ/السجل
```

استبدال بالتعبيرات النمطية مع تحديد المكان الذي يُستبدل فيه: •

```
fastmod {{تعبیر_نمطي}} --dir {{مسار/لـل_/سجل}} -- iglob {{'**/*.{js,json}'}}
```

• json أو js أو js النص مُطابقةً (وليس التعبيرات النمطية)، في ملفات امتداداتهم إما فحسب:

```
fastmod --fixed-strings {{نص_مطابِق}} -e {{json,js}}
```

استبدال بجميع النصوص مُطابقةً، مباشرة دون مِحَثِّ تأكيد (prompt): •

```
fastmod --accept-all --fixed-strings {{نص مطابق}} {{بدیل}}}
```

استبدال بجميع النصوص مُطابقةً، مباشرة دون تأكيد، مع طباعة الملفات المُستبدل فيها: •

```
fastmod --accept-all --print-changed-files --fixed-strings \{\{\mu_{\mu}\}\}
```

fossil-ci

fossil-commit. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

:https://fossil-scm.org/home/help/commit لمزيد من التغاصيل

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: •

tldr fossil-commit

fossil-delete

fossil rm.هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

.https://fossil-scm.org/home/help/delete لمزيد من التفاصيل:

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: •

tldr fossil rm

fossil-forget

fossil rm.هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

:https://fossil-scm.org/home/help/forget

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: •

tldr fossil rm

fossil-new

.fossil-initهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

:https://fossil-scm.org/home/help/new لمزيد من التغاصيل

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: •

tldr fossil-init

gh-cs

gh-codespace.هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

:https://cli.github.com/manual/gh_codespace

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: •

tldr gh-codespace

gnmic-sub

.gnmic subscribeهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

:https://gnmic.kmrd.dev/cmd/subscribe لمزيد من التغاصيل

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:• tldr gnmic subscribe

google-chrome

.chromiumهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

.https://chrome.google.com لمزيد من التفاصيل:

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: •

tldr chromium

hx

.helix هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr helix

kafkacat

.kcatهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr kcat

Ilvm-ar

.arهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr ar

Ilvm-g++

.++clangهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • ++tldr clang

Ilvm-gcc

.clangهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr clang

Ilvm-nm

.nmهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr nm

llvm-objdump

.objdumpهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr objdump

llvm-strings

.stringsهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr strings

Izcat

.xzهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

.https://manned.org/lzcat لمزيد من التفاصيل

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: •

tldr xz

Izma

.xzهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

.https://manned.org/lzma

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: •

tldr xz

mscore

.musescoreهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

:https://musescore.org/handbook/command-line-options لمزيد من التغاصيل

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: •

tldr musescore

newsboat

هو قارئ خلاصة آر إس إس للطرفية أو الكونسول.

./https://newsboat.org/لمزيد من التفاصيل:

```
إستيراد روابط الخلاصات من ملف OPML: •

newsboat -i {{\text{xml}}}
```

إضافة روابط الخلاصات يدوياً: •

```
echo {{الخلاصة/إلي/المسار/com.مثال//}} >> "$ {HOME}/.newsboat/urls"
```

- ابدأ newsboat وقم بتحديث كل الخلاصات عند بدء التشغيل: newsboat - r
- :newsboat نفذ أمر أو عدة أوامر مفصولة بمسافات بدون الحاجة إلي فتح newsboat : newsboat -x {{reload print-unread ...}}
- انظر إختصارات لوحة المفاتيح (الإختصارت الأكثر شيوعاً مرئية في شريط الحالة): ?

nm-classic

.nmهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr nm

ntl

netlify.هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

.https://cli.netlify.com لمزيد من التغاصيل:

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr netlify

pio-init

pio project.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr pio project

piodebuggdb

pio debug.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr pio debug

platformio

.pioهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

:https://docs.platformio.org/en/latest/core/userguide/.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr pio

ptpython3

.ptpythonهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr ptpython

pwd

اطبع اسم الدليل الحالي.

:https://www.gnu.org/software/coreutils/pwd.

- اطبع اسم الدليل الحالي: pwd
- اطبع اسم الدليل الحالي و حل جميع الروابط اللينة (وبمعنى آخر إظهار المسارالفعلي): pwd -P

python3

.pythonهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr python

.radare2هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:• tldr radare2

rcat

.rcهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr rc

ripgrep

rg.هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr rg

rmdir

يزيل الدليل.

:https://www.gnu.org/software/coreutils/rmdirلمزيد من التفاصيل

- إزالة الدلائل الغير فارغة:rm -r إزالة الدليل الفارغ. استخدم rmdir {{الـمسار/إلى/الدليل}}
- إزالة الدليل المحدد ودلائله الأصلية (مفيد للدلائل المتداخلة): rmdir -p {{المسار/إلى/الدليل}}

robo

```
مشغل مهام PHP.
```

./https://robo.liلمزيد من التفاصيل:

```
عرض قائمة الأوامر المتوفرة: •
robo list
```

تشغيل أمر محدد: • {{الأمر}} robo

محاكاة تشغيل أمر محدد: • robo --simulate {{الأمر}}}

tldrl

.tldr-lintهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

:https://github.com/tldr-pages/tldr-lintلمزيد من التغاصيل

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: •

tldr tldr-lint

tlmgr-arch

.tlmgr platformهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

.https://www.tug.org/texlive/tlmgr.htmlلمزيد من التفاصيل:

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:• tldr tlmgr platform

todoman

.todoهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

.https://todoman.readthedocs.io/

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: •

tldr todo

tox

أتمتة اختبارات بايثون عبر إصدارات بايثون متعددة.

استخدم tox.ini لضبط البيئات وأمر الاختبار.

https://github.com/tox-dev/tox.

- بدء الاختبارات على جميع بيئات الاختبار: tox
- tox.iniإنشاء ملف الإعدادات

عرض قائمة جميع البيئات المتوفرة: •

tox-quickstart

tox --listenvs-all

- بدء الاختبارات على بيئة معينة (مثال: بايثون 3.6): •
 tox -e {{py36}}
- إجبار إعادة إنشاء البيئة الافتراضية: tox --recreate -e {{py27}}

transmission

transmission-daemon.هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

.https://transmissionbt.com/

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: •

tldr transmission-daemon

unlzma

.xzهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

.https://manned.org/unlzmaلمزيد من التغاصيل

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: •

tldr xz

unxz

.xzهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

.https://manned.org/unxz من التفاصيل:

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: •

tldr xz

vi

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:• tldr vim

xzcat

.xzهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

.https://manned.org/xzcat

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: •

tldr xz

Linux

alternatives

.update-alternativesهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

:https://manned.org/alternativesلمزيد من التغاصيل

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: •

tldr update-alternatives

apt

أداة إدارة الحزم لديبيان وأوبونتو.

lapt-cache.ابحث عن الحزم باستخدام

.https://manpages.debian.org/latest/apt/apt-get.8.html لمزيد من التفاصيل:

- آخر):apt-getتحديث قائمة الحزم الموجودة وإصداراتها (يوصى بتشغيله قبل أي أمر apt-get update
- تثبيت حزمة معينة، أو تحديثها إلى آخر إصدار متوفر: apt-get install {{الحزمة}}

إزالة حزمة معينة: •

apt-get remove {{الحزمة}}

- إزالة حزمة معينة وملفات الإعدادات الخاصة بها: apt-get purge {{الحزمة}}
- تطوير جميع الحزم المثبتة إلى أجدد الإصدارات المتوفرة: apt-get upgrade
- تنظيف المستودع المحلي إزالة ملفات الحزم (deb.) من التنزيلات المعطلة التي لم يعد من الممكن تنزيلها:

apt-get autoclean

إزالة جميع الحزم التي لم تعد مطلوبة: •

apt-get autoremove

ا، ولكن تقوم بإزالة الحزم القديمة وتثبيت حزم إضافيةupgradeتطوير الحزم المثبتة (مثل التوابع الجديدة:

apt-get dist-upgrade

apt

أداة إدارة الحزم للتوزيعات القائمة على ديبيان.

عند الاستخدام الفعال في إصدارات أوبونتو 16.04 وما بعده.apt-getبديل لـ

:https://manpages.debian.org/latest/apt/apt.8.html لمزيد من التفاصيل

- آخر):aptتحديث قائمة الحزم الموجودة وإصداراتها (يوصى بتشغيله قبل أي أمر sudo apt update
- البحث عن حزمة معينة: •

```
apt search {{الحزمة}}
```

إظهار معلومات حول حزمة معينة: •

```
apt show {{الحزمة}}
```

- تثبيت حزمة معينة، أو تحديثها إلى آخر إصدار متوفر: sudo apt install {{الحزمة}}
- الحذف ملفات الإعدادات الخاصة بالحزمة):purgeإزالة حزمة معينة (استخدام sudo apt remove {{ الحزمة}}
- تطوير جميع الحزم المثبتة إلى أجدد الإصدارات المتوفرة: sudo apt upgrade
- إظهار قائمة جميع الحزم: apt list
- إظهار قائمة جميع الحزم المثبتة: •

apt list --installed

batcat

.batهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

:https://github.com/sharkdp/bat

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: •

tldr bat

bspwm

.bspcهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

.https://github.com/baskerville/bspwm لمزيد من التفاصيل:

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr bspc CC

.gccهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

:https://gcc.gnu.orgلمزيد من التغاصيل

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr gcc

cgroups

عذا الأمر هو اسم مستعار لـ cgclassify.

:من التفاصيل <u>https://www.kernel.org/doc/Documentation/cgroup-v2.txt</u>.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr cgclassify

dockerd

هي عملية مستمرة تعمل في الخلفية تبدأها لتتحكم في حاويات الدوكر.

:لمزيد من التفاصيل https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/dockerd/.

قم بتشغيل دوكر في الخلفية: • dockerd

• قم بتشغيل دوكر في الخلفية واجعله يستمع علي منفذ معين (يونكس وبروتوكول ضبط الإرسال):

```
dockerd --host unix://{{السوكيت/إلي/المسار}} --host tcp:// \{\{ip\}\}
```

قم بتشغيل دوكر في الخلفية برقم عملية معين: •

```
dockerd --pidfile {{ملف ِرقم العملية/إلي/المسار}}
```

قم بتشغيل دوكر في وضع التصحيح واكتشاف الأخطاء: •

```
dockerd --debug
```

قم بتشغیل دوکر وحدد له مستوی سجل معین: •

```
dockerd --log-level={{debug|info|warn|error|fatal}}
```

gpasswd

/etc/group و /etc/gshadow/

.https://manned.org/gpasswd لمزيد من التفاصيل:

```
عرّف مديرين المجموعة المسماة: 
sudo gpasswd -A {{1 مدير 2, مدير }} {{مجموعة المسماة: والمجموعة المسموعة المجموعة المبروعة والمجموعة المبروعة والمجموعة المبروعة والمجموعة المبروعة والمجموعة المبروعة والمبروعة وا
```

ip-route-list

ip-route-show.هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr ip-route-show

megadl

.megatools-dlهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

.https://megatools.megous.com/man/megatools-dl.html لمزيد من التفاصيل:

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: •

tldr megatools-dl

ncal

.calهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

.https://manned.org/ncalلمزيد من التفاصيل

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr cal

ubuntu-bug

.apport-bugهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

:https://manned.org/ubuntu-bug

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: •

tldr apport-bug

xclip

.xselأداة معالجة لحافظة x11 تشبه إلى حد ما

) تتعامل مع الحافظة الأولية والثانوية لـ x بالإضافة إلى حافظة النظام (Ctrl + C/Ctrl + V).

.https://manned.org/xclip لمزيد من التفاصيل:

```
إنسخ ناتج الخرج من أمر إلي حافظة x11 الأولية: • echo 123 | xclip
```

• إنسخ ناتج الخرج من أمر إلي الحافظة المختارة: • echo 123 | xclip -selection {{primary|secondary|clipboard}}

إنسخ ناتج الخرج من أمر إلي حافظة النظام، باستخدام الصيغة المختصرة: •

```
echo 123 | xclip -sel clip
```

إنسخ محتوي ملف إلي حافظة النظام: •

```
xclip -sel clip {{اسم الملف}}
```

انسخ محتوي صورة بصيغة PNG إلي حافظة النظام (يمكن أن تستخدم في أي برنامج عن • عن أن تستخدم في أي برنامج عن أن المتحدد أي برنامج عن أي برن

```
xclip -sel clip -t image/png {{اسم_الملف}}
```

إنسخ إدخال المستخدم في الطرفية أو الكونسول إلي حافظة النظام: • xclip -i

إلصق محتوي حافظة x11 الأولية إلي الطرفية أو الكونسول: • xclip -0

إلصق محتوي حافظة النظام إلي الطرفية أو الكونسول: • xclip -o -sel clip

Osx

.yaaهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr yaa

```
g[
```

```
.] p linux- هذا الأمر هو اسم مستعار لـ
```

```
إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: •
tldr -p linux [
```

gawk

p linux awk. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux awk

gb2sum

p linux b2sum.-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux b2sum

gbase32

p linux base32.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux base32

gbase64

p linux base64.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux base64

gbasename

p linux basename. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:• tldr -p linux basename

gbasenc

p linux basenc. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux basenc

gcat

p linux cat.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux cat

gchcon

p linux chcon.-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux chcon

gchgrp

p linux chgrp.-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux chgrp

gchmod

p linux chmod. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux chmod

gchown

p linux chown.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux chown

gchroot

p linux chroot.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux chroot

gcksum

p linux cksum.-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux cksum

gcomm

p linux comm.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux comm

gcp

.p linux cp هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:• tldr -p linux cp

gcsplit

p linux csplit.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux csplit

gcut

p linux cut. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux cut

gdate

p linux date. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux date

gdd

p linux dd. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux dd

gdf

p linux df.-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:• tldr -p linux df

gdir

p linux dir. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux dir

gdircolors

p linux dircolors. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux dircolors

gdirname

p linux dirname. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:• tldr -p linux dirname

gdnsdomainname

p linux dnsdomainname.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux dnsdomainname

gecho

p linux echo. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:• tldr -p linux echo

ged

p linux ed. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux ed

gegrep

p linux egrep.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux egrep

genv

p linux env.- هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux env

gexpand

p linux expand. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:• tldr -p linux expand

gexpr

p linux expr. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux expr

gfactor

p linux factor. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux factor

gfalse

p linux false. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:• tldr -p linux false

gfgrep

p linux fgrep.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux fgrep

gfind

p linux find. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux find

gfmt

p linux fmt.-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux fmt

gfold

p linux fold. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux fold

gftp

p linux ftp.-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux ftp

ggrep

p linux grep.-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux grep

ggroups

p linux groups.-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux groups

ghead

p linux head. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux head

ghostid

p linux hostid.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux hostid

ghostname

p linux hostname.هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux hostname

gid

p linux id. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux id

gifconfig

p linux ifconfig.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux ifconfig

gindent

p linux indent.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux indent

ginstall

p linux install. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:• tldr -p linux install

gjoin

p linux join.

```
إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:•
tldr -p linux join
```

gkill

p linux kill. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux kill

glibtool

p linux libtool. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux libtool

glibtoolize

p linux libtoolize.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux libtoolize

glink

p linux link. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux link

gln

.p linux ln-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux ln

glocate

p linux locate.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux locate

glogger

p linux logger. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:• tldr -p linux logger

glogname

p linux logname. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:• tldr -p linux logname

gls

p linux ls.-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

```
إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:•
tldr -p linux ls
```

gmake

p linux make. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux make

gmd5sum

p linux md5sum.-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux md5sum

gmkdir

p linux mkdir. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux mkdir

gmkfifo

p linux mkfifo.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux mkfifo

gmknod

p linux mknod.-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux mknod

gmktemp

p linux mktemp.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:• tldr -p linux mktemp

gmv

.p linux mv هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux mv

gnice

p linux nice. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:• tldr -p linux nice

gnl

.p linux nl-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:• tldr -p linux nl

gnohup

p linux nohup.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux nohup

gnproc

p linux nproc.-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux nproc

gnumfmt

p linux numfmt.-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux numfmt

god

.p linux od-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux od

gpaste

p linux paste. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux paste

gpathchk

p linux pathchk.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:• tldr -p linux pathchk

gping

p linux ping. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux ping

gping6

p linux ping6. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux ping6

gpinky

p linux pinky.-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux pinky

gpr

p linux pr.-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:• tldr -p linux pr

gprintenv

p linux printenv. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux printenv

gprintf

p linux printf. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux printf

gptx

p linux ptx.- هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux ptx

gpwd

p linux pwd.-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux pwd

grcp

p linux rcp.-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux rcp

greadlink

p linux readlink.-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux readlink

grealpath

p linux realpath.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux realpath

grexec

p linux rexec. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux rexec

grlogin

p linux rlogin. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux rlogin

grm

.p linux rm-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux rm

grmdir

p linux rmdir. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux rmdir

grsh

p linux rsh.-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux rsh

gruncon

p linux runcon.-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux runcon

gsed

p linux sed.-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux sed

gseq

p linux seq.-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:• tldr -p linux seq

gsha1sum

p linux shalsum.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:• tldr -p linux sha1sum

gsha224sum

p linux sha224sum.-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:• tldr -p linux sha224sum

gsha256sum

p linux sha256sum.-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:• tldr -p linux sha256sum

gsha384sum

p linux sha384sum.-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:• tldr -p linux sha384sum

gsha512sum

p linux sha512sum.-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:• tldr -p linux sha512sum

gshred

p linux shred. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux shred

gshuf

p linux shuf. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux shuf

gsleep

p linux sleep. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux sleep

gsort

p linux sort.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux sort

gsplit

p linux split.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux split

gstat

p linux stat. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux stat

gstdbuf

p linux stdbuf. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux stdbuf

gstty

p linux stty.

```
إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: •
tldr -p linux stty
```

gsum

p linux sum.-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux sum

gsync

p linux sync. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux sync

gtac

p linux tac. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux tac

gtail

p linux tail. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux tail

gtalk

p linux talk. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux talk

gtar

p linux tar. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux tar

gtee

p linux tee. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux tee

gtelnet

p linux telnet. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux telnet

gtest

p linux test. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux test

gtftp

p linux tftp.-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

```
إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: •
tldr -p linux tftp
```

gtime

p linux time. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

```
إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: •
tldr -p linux time
```

gtimeout

p linux timeout.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:• tldr -p linux timeout

gtouch

p linux touch.-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux touch

gtr

p linux tr.-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

```
إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:•
tldr -p linux tr
```

gtraceroute

p linux traceroute. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux traceroute

gtrue

p linux true. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux true

gtruncate

p linux truncate.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux truncate

gtsort

p linux tsort. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux tsort

gtty

p linux tty.-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

```
إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: •
tldr -p linux tty
```

guname

p linux uname. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux uname

gunexpand

p linux unexpand. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux unexpand

guniq

p linux uniq.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux uniq

gunits

p linux units.-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:• tldr -p linux units

gunlink

p linux unlink.-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux unlink

gupdatedb

p linux updatedb.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:• tldr -p linux updatedb

guptime

p linux uptime. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux uptime

gusers

p linux users.-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux users

gvdir

p linux vdir. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux vdir

gwc

p linux wc.-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux wc

gwhich

p linux which.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux which

gwho

p linux who.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux who

gwhoami

p linux whoami.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:• tldr -p linux whoami

gwhois

p linux whois.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux whois

gxargs

p linux xargs. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:• tldr -p linux xargs

gyes

p linux yes.-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr -p linux yes

launchd

launchctl.هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

: التفاصيل https://developer.apple.com/library/archive/documentation/ MacOSX/Conceptual/BPSystemStartup/Chapters/Introduction.html.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr launchctl



chrome

.chromiumهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

.https://chrome.google.com لمزيد من التغاصيل:

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: •

tldr chromium

cinst

.choco installهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

:https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/install.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr choco install

clist

.choco listهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

:https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/listلمزيد من التغاصيل

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: •

tldr choco list

cpush

.choco-pushهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

:https://docs.chocolatey.org/en-us/create/commands/push لمزيد من التغاصيل

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr choco-push

cuninst

.choco uninstallهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

:https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/uninstall_

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr choco uninstall

curl

.curl -p commonهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

: التفاصيل https://learn.microsoft.com/powershell/module/ microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr curl -p common

iwr

invoke-webrequest. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

: التفاصيل https://learn.microsoft.com/powershell/module/ microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr invoke-webrequest

pwsh-where

Where-Object. الأمر هو اسم مستعار لـ

: التفاصيل https://learn.microsoft.com/powershell/module/ microsoft.powershell.core/where-object.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr Where-Object

rd

.rmdirهذا الأمر هو اسم مستعار لـ

: التفاصيل https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/rd.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr rmdir

sls

Select-String.هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

: التفاصيل https://learn.microsoft.com/powershell/module/ microsoft.powershell.utility/select-string.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr select-string

wget

wget -p common.هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

: التعاصيل https://learn.microsoft.com/powershell/module/ microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest.

إعرض التوثيقات للأمر الأصلي: • tldr wget -p common