

# tldr pages book

Simplified and community-driven man pages

*Generated on Fri Nov 3 14:39:15 2023*

Website: <https://tldr.sh>

GitHub: <https://github.com/tldr-pages/tldr>

Common

# azure-cli

Această comandă este un alias al **az**.

Mai multe informații: <https://learn.microsoft.com/cli/azure>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr az
```

# bundler

Această comandă este un alias al **bundle**.

Mai multe informații: <https://bundler.io/man/bundle.1.html>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr bundle
```

# clamav

Această comandă este un alias al **clamdscan**.

Mai multe informații: <https://www.clamav.net>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr clamdscan
```

# clang-cpp

Această comandă este un alias al **clang++**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr clang++
```

# clojure

Această comandă este un alias al **clj**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr clj
```

# cola

Această comandă este un alias al **git-cola**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr git-cola
```



# cron

Această comandă este un alias al **crontab**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr crontab
```

# docker-container-diff

Această comandă este un alias al **docker diff**.

Mai multe informații: <https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/diff>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr docker diff
```

# docker-container-remove

Această comandă este un alias al **docker rm**.

Mai multe informații: <https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/rm>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr docker rm
```

# docker-container-rename

Această comandă este un alias al **docker rename**.

Mai multe informații: <https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/rename>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr docker rename
```

# docker-container-rm

Această comandă este un alias al **docker rm**.

Mai multe informații: <https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/rm>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr docker rm
```

# docker-container-top

Această comandă este un alias al **docker top**.

Mai multe informații: <https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/top>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr docker top
```

# fossil-ci

Această comandă este un alias al **fossil-commit**.

Mai multe informații: <https://fossil-scm.org/home/help/commit>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr fossil-commit
```

# fossil-delete

Această comandă este un alias al **fossil rm**.

Mai multe informații: <https://fossil-scm.org/home/help/delete>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr fossil rm
```



# fossil-forget

Această comandă este un alias al **fossil rm**.

Mai multe informații: <https://fossil-scm.org/home/help/forget>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr fossil rm
```

# fossil-new

Această comandă este un alias al **fossil-init**.

Mai multe informații: <https://fossil-scm.org/home/help/new>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr fossil-init
```

# gh-cs

Această comandă este un alias al **gh-codespace**.

Mai multe informații: [https://cli.github.com/manual/gh\\_codespace](https://cli.github.com/manual/gh_codespace).

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr gh-codespace
```

# gnmic-sub

Această comandă este un alias al **gnmic subscribe**.

Mai multe informații: <https://gnmic.kmrd.dev/cmd/subscribe>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr gnmic subscribe
```

# google-chrome

Această comandă este un alias al **chromium**.

Mai multe informații: <https://chrome.google.com>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr chromium
```

# hd

Această comandă este un alias al **hexdump**.

Mai multe informații: <https://manned.org/hd.1>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr hexdump
```

# hping

Această comandă este un alias al **hping3**.

Mai multe informații: <https://github.com/antirez/hping>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr hping3
```

# hx

Această comandă este un alias al **helix**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr helix
```



# just

Această comandă este un alias al **just.1**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr just.1
```

# kafkacat

Această comandă este un alias al **kcat**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr kcat
```

# lima

Această comandă este un alias al **limactl**.

Mai multe informații: <https://github.com/lima-vm/lima>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr limactl
```

# linode-cli

Această comandă este un alias al **linode-cli account**.

Mai multe informații: <https://www.linode.com/docs/products/tools/cli/get-started/>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr linode-cli account
```

# llvm-ar

Această comandă este un alias al **ar**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr ar
```

# llvm-g++

Această comandă este un alias al **clang++**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr clang++
```

# llvm-gcc

Această comandă este un alias al **clang**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr clang
```

# llvm-nm

Această comandă este un alias al **nm**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr nm
```



# llvm-objdump

Această comandă este un alias al **objdump**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr objdump
```

# llvm-strings

Această comandă este un alias al **strings**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr strings
```

# Izcat

Această comandă este un alias al **xz**.

Mai multe informații: <https://manned.org/Izcat>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr xz
```

# lzcmp

Această comandă este un alias al **xzcmp**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr xzcmp
```

# lzegrep

Această comandă este un alias al **xzgrep**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr xzgrep
```

# Izfgrep

Această comandă este un alias al **xzgrep**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr xzgrep
```

# Izgrep

Această comandă este un alias al **xzgrep**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr xzgrep
```

# lzless

Această comandă este un alias al **xzless**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr xzless
```



# Izma

Această comandă este un alias al **xz**.

Mai multe informații: <https://manned.org/Izma>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr xz
```

# Izmore

Această comandă este un alias al **xzmore**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr xzmore
```

# mscore

Această comandă este un alias al **musescore**.

Mai multe informații: <https://musescore.org/handbook/command-line-options>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr musescore
```

# musl-gcc

Această comandă este un alias al **gcc**.

Mai multe informații: <https://manned.org/musl-gcc>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr gcc
```

# netcat

Această comandă este un alias al **nc**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr nc
```

# nm-classic

Această comandă este un alias al **nm**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr nm
```

# ntl

Această comandă este un alias al **netlify**.

Mai multe informații: <https://cli.netlify.com>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr netlify
```

# open

Această comandă este un alias al **open -p osx**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr open -p osx
```



# pio-init

Această comandă este un alias al **pio project**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tlldr pio project
```

# piodebuggdb

Această comandă este un alias al **pio debug**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr pio debug
```

# platformio

Această comandă este un alias al **pio**.

Mai multe informații: <https://docs.platformio.org/en/latest/core/userguide/>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr pio
```

# ptpython3

Această comandă este un alias al **ptpython**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr ptpython
```

# pwsh

Această comandă este un alias al **powershell**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr powershell
```

# python3

Această comandă este un alias al **python**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr python
```

# r2

Această comandă este un alias al **radare2**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr radare2
```

# rcat

Această comandă este un alias al **rc**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr rc
```



# ripgrep

Această comandă este un alias al **rg**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr rg
```

# tldr

Această comandă este un alias al **tldr-lint**.

Mai multe informații: <https://github.com/tldr-pages/tldr-lint>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr tldr-lint
```

# tlmgr-arch

Această comandă este un alias al **tlmgr platform**.

Mai multe informații: <https://www.tug.org/texlive/tlmgr.html>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr tlmgr platform
```

# todoist

Acest program îți permite să folosești Todoist din linia de comandă.

Mai multe informații: <https://github.com/sachaos/todoist>.

- Adaugă o sarcină:

```
todoist add "{{o_sarcină}}"
```

- Adaugă o sarcină cu prioritate ridicată cu o etichetă, proiect și dată scadentă:

```
todoist add "{{o_sarcină}}" --priority {{1}} --label-ids  
"{{idul_etichetei}}" --project-name "{{numele_proiectului}}"  
--date "{{tmr 9am}}"
```

- Adaugă o sarcină cu prioritate ridicată cu o etichetă, proiect și dată scadentă, folosind modul rapid:

```
todoist quick '#{{numele_proiectului}} "{{tmr 9am}}"' p{{1}}  
{{o_sarcină}} @{{numele_etichetei}}'
```

- Enumeră toate sarcinile cu cap de tabel și culori:

```
todoist --header --color list
```

- Enumeră toate sarcinile cu prioritate ridicată:

```
todoist list --filter p{{1}}
```

- Enumeră toate sarcinile cu prioritate ridicată de astăzi care au eticheta specificată:

```
todoist list --filter '(@{{numele_etichetei}} | {{today}}) &  
p{{1}}'
```

# todoman

Această comandă este un alias al **todo**.

Mai multe informații: <https://todoman.readthedocs.io/>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr todo
```

# transmission

Această comandă este un alias al **transmission-daemon**.

Mai multe informații: <https://transmissionbt.com/>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr transmission-daemon
```

# unlzma

Această comandă este un alias al **xz**.

Mai multe informații: <https://manned.org/unlzma>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr xz
```

# unxz

Această comandă este un alias al **xz**.

Mai multe informații: <https://manned.org/unxz>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr xz
```



# unzstd

Această comandă este un alias al **zstd**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tlldr zstd
```

# vi

Această comandă este un alias al **vim**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr vim
```

# xzcat

Această comandă este un alias al **xz**.

Mai multe informații: <https://manned.org/xzcat>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr xz
```

# xzegrep

Această comandă este un alias al **xzgrep**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr xzgrep
```

# xzfgrep

Această comandă este un alias al **xzgrep**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr xzgrep
```

# zstdcat

Această comandă este un alias al **zstd**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tlldr zstd
```

# zstdmt

Această comandă este un alias al **zstd**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tlldr zstd
```

Linux



# alternatives

Această comandă este un alias al **update-alternatives**.

Mai multe informații: <https://manned.org/alternatives>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr update-alternatives
```

# apx

Această comandă este un alias al **apx pkgmanagers**.

Mai multe informații: <https://github.com/Vanilla-OS/apx>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr apx pkgmanagers
```

# batcat

Această comandă este un alias al **bat**.

Mai multe informații: <https://github.com/sharkdp/bat>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr bat
```

# bspwm

Această comandă este un alias al **bsp**c.

Mai multe informații: <https://github.com/baskerville/bspwm>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr bspc
```

# CC

Această comandă este un alias al **gcc**.

Mai multe informații: <https://gcc.gnu.org>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr gcc
```

# cgroups

Această comandă este un alias al **cgclassify**.

Mai multe informații: <https://www.kernel.org/doc/Documentation/cgroup-v2.txt>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr cgclassify
```

# distrobox

Această comandă este un alias al **distrobox-create**.

Mai multe informații: <https://github.com/89luca89/distrobox>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr distrobox-create
```

# ip-route-list

Această comandă este un alias al **ip-route-show**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr ip-route-show
```



# ip6tables-restore

Această comandă este un alias al **iptables-restore**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr iptables-restore
```

# ip6tables-save

Această comandă este un alias al **iptables-save**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr iptables-save
```

# ip6tables

Această comandă este un alias al **iptables**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr iptables
```

# megadl

Această comandă este un alias al **megatools-dl**.

Mai multe informații: <https://megatools.megous.com/man/megatools-dl.html>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr megatools-dl
```

# mount.smb3

Această comandă este un alias al **mount.cifs**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr mount.cifs
```

# ncal

Această comandă este un alias al **cal**.

Mai multe informații: <https://manned.org/ncal>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr cal
```

# nmcli

Această comandă este un alias al **nmcli agent**.

Mai multe informații: <https://networkmanager.dev/docs/api/latest/nmcli.html>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr nmcli agent
```

# nmtui-connect

Această comandă este un alias al **nmtui**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr nmtui
```



# nmtui-edit

Această comandă este un alias al **nmtui**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr nmtui
```

# nmtui-hostname

Această comandă este un alias al **nmtui**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr nmtui
```

# pkgctl

Această comandă este un alias al **pkgctl auth**.

Mai multe informații: <https://man.archlinux.org/man/pkgctl.1>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr pkgctl auth
```

# qm-importdisk

Această comandă este un alias al **qm disk import**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr qm disk import
```

# qm-move-disk

Această comandă este un alias al **qm-disk-move**.

Mai multe informații: <https://pve.proxmox.com/pve-docs/qm.1.html>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr qm-disk-move
```

# qm-resize

Această comandă este un alias al **qm-disk-resize**.

Mai multe informații: <https://pve.proxmox.com/pve-docs/qm.1.html>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr qm-disk-resize
```

# shntool-split

Această comandă este un alias al **shnsplit**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr shnsplit
```

# systemd-umount

Această comandă este un alias al **systemd-mount**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr systemd-mount
```



# ubuntu-bug

Această comandă este un alias al **apport-bug**.

Mai multe informații: <https://manned.org/ubuntu-bug>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr apport-bug
```

# xbps

Această comandă este un alias al **xbps-install**.

Mai multe informații: <https://docs.voidlinux.org/xbps/index.html>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr xbps-install
```

Openbsd

# pkg

Această comandă este un alias al **pkg\_add**.

Mai multe informații: <https://www.openbsd.org/faq/faq15.html>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr pkg_add
```

Osx

# aa

Această comandă este un alias al **yaa**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr yaa
```

# g[

Această comandă este un alias al **-p linux** [.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux [
```

# gawk

Această comandă este un alias al **-p linux awk**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux awk
```



# gb2sum

Această comandă este un alias al **-p linux b2sum**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux b2sum
```

# gbase32

Această comandă este un alias al **-p linux base32**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux base32
```

# gbase64

Această comandă este un alias al **-p linux base64**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux base64
```

# gbasename

Această comandă este un alias al **-p linux basename**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux basename
```

# gbasenc

Această comandă este un alias al **-p linux basenc**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux basenc
```

# gcat

Această comandă este un alias al **-p linux cat**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux cat
```

# gchcon

Această comandă este un alias al **-p linux chcon**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux chcon
```

# gchgrp

Această comandă este un alias al **-p linux chgrp**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux chgrp
```



# gchmod

Această comandă este un alias al **-p linux chmod**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux chmod
```

# gchown

Această comandă este un alias al **-p linux chown**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux chown
```

# gchroot

Această comandă este un alias al **-p linux chroot**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux chroot
```

# gcksum

Această comandă este un alias al **-p linux cksum**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux cksum
```

# gcomm

Această comandă este un alias al **-p linux comm**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux comm
```

# gcp

Această comandă este un alias al **-p linux cp**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux cp
```

# gcsplit

Această comandă este un alias al **-p linux csplit**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux csplit
```

# gcut

Această comandă este un alias al **-p linux cut**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux cut
```



# gdate

Această comandă este un alias al **-p linux date**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux date
```

# gdd

Această comandă este un alias al **-p linux dd**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux dd
```

# gdf

Această comandă este un alias al **-p linux df**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux df
```

# gdir

Această comandă este un alias al **-p linux dir**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux dir
```

# gdircolors

Această comandă este un alias al **-p linux dircolors**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux dircolors
```

# gdirname

Această comandă este un alias al **-p linux dirname**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux dirname
```

# gdnomainname

Această comandă este un alias al **-p linux dnomainname**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux dnomainname
```

# gecho

Această comandă este un alias al **-p linux echo**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux echo
```



# ged

Această comandă este un alias al **-p linux ed**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux ed
```

# gegrep

Această comandă este un alias al **-p linux egrep**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux egrep
```

# genv

Această comandă este un alias al **-p linux env**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux env
```

# gexpand

Această comandă este un alias al **-p linux expand**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux expand
```

# gexpr

Această comandă este un alias al **-p linux expr**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux expr
```

# gfactor

Această comandă este un alias al **-p linux factor**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux factor
```

# gfalse

Această comandă este un alias al **-p linux false**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux false
```

# gfgrep

Această comandă este un alias al **-p linux fgrep**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux fgrep
```



# gfind

Această comandă este un alias al **-p linux find**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux find
```

# gfmt

Această comandă este un alias al **-p linux fmt**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux fmt
```

# gfold

Această comandă este un alias al **-p linux fold**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux fold
```

# gftp

Această comandă este un alias al **-p linux ftp**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux ftp
```

# ggrep

Această comandă este un alias al **-p linux grep**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux grep
```

# ggroups

Această comandă este un alias al **-p linux groups**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux groups
```

# ghead

Această comandă este un alias al **-p linux head**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux head
```

# ghostid

Această comandă este un alias al **-p linux hostid**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux hostid
```



# ghostname

Această comandă este un alias al **-p linux hostname**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux hostname
```

# gid

Această comandă este un alias al **-p linux id**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux id
```

# gifconfig

Această comandă este un alias al **-p linux ifconfig**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux ifconfig
```

# gindent

Această comandă este un alias al **-p linux indent**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux indent
```

# ginstall

Această comandă este un alias al **-p linux install**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux install
```

# gjoin

Această comandă este un alias al **-p linux join**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux join
```

# gkill

Această comandă este un alias al **-p linux kill**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux kill
```

# glibtool

Această comandă este un alias al **-p linux libtool**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux libtool
```



# glibtoolize

Această comandă este un alias al **-p linux libtoolize**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux libtoolize
```

# glink

Această comandă este un alias al **-p linux link**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux link
```

# gln

Această comandă este un alias al **-p linux ln**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux ln
```

# glocate

Această comandă este un alias al **-p linux locate**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux locate
```

# glogger

Această comandă este un alias al **-p linux logger**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux logger
```

# glogname

Această comandă este un alias al **-p linux logname**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux logname
```

# gls

Această comandă este un alias al **-p linux ls**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux ls
```

# gmake

Această comandă este un alias al **-p linux make**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux make
```



# gmd5sum

Această comandă este un alias al **-p linux md5sum**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux md5sum
```

# gmkdir

Această comandă este un alias al **-p linux mkdir**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux mkdir
```

# gmkfifo

Această comandă este un alias al **-p linux mkfifo**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux mkfifo
```

# gmknod

Această comandă este un alias al **-p linux mknod**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux mknod
```

# gmkttemp

Această comandă este un alias al **-p linux mktemp**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux mktemp
```

# gmv

Această comandă este un alias al **-p linux mv**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux mv
```

# gnice

Această comandă este un alias al **-p linux nice**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux nice
```

# gnl

Această comandă este un alias al **-p linux nl**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux nl
```



# gnohup

Această comandă este un alias al **-p linux nohup**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux nohup
```

# gnproc

Această comandă este un alias al **-p linux nproc**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux nproc
```

# gnumfmt

Această comandă este un alias al **-p linux numfmt**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux numfmt
```

# god

Această comandă este un alias al **-p linux od**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux od
```

# gpaste

Această comandă este un alias al **-p linux paste**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux paste
```

# gpathchk

Această comandă este un alias al **-p linux pathchk**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux pathchk
```

# gping

Această comandă este un alias al **-p linux ping**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux ping
```

# gping6

Această comandă este un alias al **-p linux ping6**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux ping6
```



# gpinky

Această comandă este un alias al **-p linux pinky**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux pinky
```

# gpr

Această comandă este un alias al **-p linux pr**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux pr
```

# gprintenv

Această comandă este un alias al **-p linux printenv**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux printenv
```

# gprintf

Această comandă este un alias al **-p linux printf**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux printf
```

# gptx

Această comandă este un alias al **-p linux ptx**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux ptx
```

# gpwd

Această comandă este un alias al **-p linux pwd**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux pwd
```

# grcp

Această comandă este un alias al **-p linux rcp**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux rcp
```

# greadlink

Această comandă este un alias al **-p linux readlink**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux readlink
```



# grealpath

Această comandă este un alias al **-p linux realpath**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux realpath
```

# grexec

Această comandă este un alias al **-p linux rexec**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux rexec
```

# grlogin

Această comandă este un alias al **-p linux rlogin**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux rlogin
```

# grm

Această comandă este un alias al **-p linux rm**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux rm
```

# grmdir

Această comandă este un alias al **-p linux rmdir**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux rmdir
```

# grsh

Această comandă este un alias al **-p linux rsh**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux rsh
```

# gruncon

Această comandă este un alias al **-p linux runcon**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux runcon
```

# gsed

Această comandă este un alias al **-p linux sed**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux sed
```



# gseq

Această comandă este un alias al **-p linux seq**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux seq
```

# gsha1sum

Această comandă este un alias al **-p linux sha1sum**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux sha1sum
```

# gsha224sum

Această comandă este un alias al **-p linux sha224sum**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux sha224sum
```

# gsha256sum

Această comandă este un alias al **-p linux sha256sum**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux sha256sum
```

# gsha384sum

Această comandă este un alias al **-p linux sha384sum**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux sha384sum
```

# gsha512sum

Această comandă este un alias al **-p linux sha512sum**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux sha512sum
```

# gshred

Această comandă este un alias al **-p linux shred**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux shred
```

# gshuf

Această comandă este un alias al **-p linux shuf**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux shuf
```



# gsleep

Această comandă este un alias al **-p linux sleep**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux sleep
```

# gsort

Această comandă este un alias al **-p linux sort**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux sort
```

# gsplit

Această comandă este un alias al **-p linux split**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux split
```

# gstat

Această comandă este un alias al **-p linux stat**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux stat
```

# gstdbuf

Această comandă este un alias al **-p linux stdbuf**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux stdbuf
```

# gstty

Această comandă este un alias al **-p linux stty**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux stty
```

# gsum

Această comandă este un alias al **-p linux sum**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux sum
```

# gsync

Această comandă este un alias al **-p linux sync**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux sync
```



# gtac

Această comandă este un alias al **-p linux tac**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux tac
```

# gtail

Această comandă este un alias al **-p linux tail**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux tail
```

# gtalk

Această comandă este un alias al **-p linux talk**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux talk
```

# gtar

Această comandă este un alias al **-p linux tar**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux tar
```

# gtee

Această comandă este un alias al **-p linux tee**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux tee
```

# gtelnet

Această comandă este un alias al **-p linux telnet**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux telnet
```

# gtest

Această comandă este un alias al **-p linux test**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux test
```

# gtftp

Această comandă este un alias al **-p linux tftp**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux tftp
```



# gtime

Această comandă este un alias al **-p linux time**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux time
```

# gtimeout

Această comandă este un alias al **-p linux timeout**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux timeout
```

# gtouch

Această comandă este un alias al **-p linux touch**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux touch
```

# gtr

Această comandă este un alias al **-p linux tr**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux tr
```

# gtracroute

Această comandă este un alias al **-p linux traceroute**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux traceroute
```

# gtrue

Această comandă este un alias al **-p linux true**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux true
```

# gtruncate

Această comandă este un alias al **-p linux truncate**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux truncate
```

# gtsort

Această comandă este un alias al **-p linux tsort**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux tsort
```



# gtty

Această comandă este un alias al **-p linux tty**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux tty
```

# guname

Această comandă este un alias al **-p linux uname**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux uname
```

# gunexpand

Această comandă este un alias al **-p linux unexpand**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux unexpand
```

# guniq

Această comandă este un alias al **-p linux uniq**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux uniq
```

# gunits

Această comandă este un alias al **-p linux units**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux units
```

# gunlink

Această comandă este un alias al **-p linux unlink**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux unlink
```

# gupdatedb

Această comandă este un alias al **-p linux updatedb**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux updatedb
```

# guptime

Această comandă este un alias al **-p linux uptime**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux uptime
```



# gusers

Această comandă este un alias al **-p linux users**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux users
```

# gvdir

Această comandă este un alias al **-p linux vdir**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux vdir
```

# gwc

Această comandă este un alias al **-p linux wc**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux wc
```

# gwhich

Această comandă este un alias al **-p linux which**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux which
```

# gwho

Această comandă este un alias al **-p linux who**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux who
```

# gwhoami

Această comandă este un alias al **-p linux whoami**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux whoami
```

# gwhois

Această comandă este un alias al **-p linux whois**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux whois
```

# gxargs

Această comandă este un alias al **-p linux xargs**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux xargs
```



# gyes

Această comandă este un alias al **-p linux yes**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr -p linux yes
```

# launchd

Această comandă este un alias al **launchctl**.

Mai multe informații: <https://developer.apple.com/library/archive/documentation/MacOSX/Conceptual/BPSystemStartup/Chapters/Introduction.html>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr launchctl
```

# llvm-lipo

Această comandă este un alias al **lipo**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr lipo
```

Windows

# cd

Această comandă este un alias al **set-location**.

Mai multe informații: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/cd>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr set-location
```

# chdir

Această comandă este un alias al **cd**.

Mai multe informații: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/chdir>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tlDR cd
```

# chrome

Această comandă este un alias al **chromium**.

Mai multe informații: <https://chrome.google.com>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr chromium
```

# cinst

Această comandă este un alias al **choco install**.

Mai multe informații: <https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/install>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr choco install
```



# clear

Această comandă este un alias al **clear-host**.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr clear-host
```

# clist

Această comandă este un alias al **choco list**.

Mai multe informații: <https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/list>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr choco list
```

# cls

Această comandă este un alias al **clear-host**.

Mai multe informații: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/cls>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr clear-host
```

# cpush

Această comandă este un alias al **choco-push**.

Mai multe informații: <https://docs.chocolatey.org/en-us/create/commands/push>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr choco-push
```

# cuninst

Această comandă este un alias al **choco uninstall**.

Mai multe informații: <https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/uninstall>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr choco uninstall
```

# curl

Această comandă este un alias al `curl -p common`.

Mai multe informații: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr curl -p common
```

# del

Această comandă este un alias al **remove-item**.

Mai multe informații: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/del>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr remove-item
```

# gal

Această comandă este un alias al **get-alias**.

Mai multe informații: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/get-alias>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr get-alias
```



# iwr

Această comandă este un alias al **invoke-webrequest**.

Mai multe informații: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr invoke-webrequest
```

# ni

Această comandă este un alias al **new-item**.

Mai multe informații: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.management/new-item>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr new-item
```

# pwsh-where

Această comandă este un alias al **Where-Object**.

Mai multe informații: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.core/where-object>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr Where-Object
```

# rd

Această comandă este un alias al **rmdir**.

Mai multe informații: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/rd>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr rmdir
```

# ri

Această comandă este un alias al **remove-item**.

Mai multe informații: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.management/remove-item>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr remove-item
```

# rm

Această comandă este un alias al **remove-item**.

Mai multe informații: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.management/remove-item>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr remove-item
```

# rmdir

Această comandă este un alias al **remove-item**.

Mai multe informații: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/rmdir>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr remove-item
```

# sc-config

Această comandă este un alias al **sc**.

Mai multe informații: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/sc-config>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr sc
```



# sc-create

Această comandă este un alias al **sc**.

Mai multe informații: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/sc-create>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr sc
```

# sc-delete

Această comandă este un alias al **sc**.

Mai multe informații: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/sc-delete>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr sc
```

# sc-query

Această comandă este un alias al **sc**.

Mai multe informații: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/sc-query>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr sc
```

# sl

Această comandă este un alias al **set-location**.

Mai multe informații: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.management/set-location>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr set-location
```

# slmgr

Această comandă este un alias al **slmgr.vbs**.

Mai multe informații: <https://learn.microsoft.com/windows-server/get-started/activation-slmgr-vbs-options>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr slmgr.vbs
```

# sls

Această comandă este un alias al **where-object**.

Mai multe informații: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/select-string>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tldr where-object
```

# wget

Această comandă este un alias al `wget -p common`.

Mai multe informații: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest>.

- Vizualizați documentația pentru comanda originală:

```
tlldr wget -p common
```

