

# tldr pages book

Simplified and community-driven man pages

*Generated on Fri Nov 3 08:35:59 2023*

Website: <https://tldr.sh>

GitHub: <https://github.com/tldr-pages/tldr>

Common

# azure-cli

Tämä komento on **az**:n alias.

Lisätietoja: <https://learn.microsoft.com/cli/azure>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr az
```

# bundler

Tämä komento on **bundle**:n alias.

Lisätietoja: <https://bundler.io/man/bundle.1.html>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr bundle
```

# clamav

Tämä komento on **clamscan**:n alias.

Lisätietoja: <https://www.clamav.net>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatioissa:

```
tldr clamscan
```

# clang-cpp

Tämä komento on **clang++**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr clang++
```

# clojure

Tämä komento on **clj**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

`tldr clj`

# cola

Tämä komento on **git-cola**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr git-cola
```



# cron

Tämä komento on **crontab**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

`tldr crontab`

# docker-container-diff

Tämä komento on **docker diff**:n alias.

Lisätietoja: <https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/diff>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr docker diff
```

# docker-container-remove

Tämä komento on **docker rm**:n alias.

Lisätietoja: <https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/rm>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr docker rm
```

# docker-container-rename

Tämä komento on **docker rename**:n alias.

Lisätietoja: <https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/rename>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr docker rename
```

# docker-container-rm

Tämä komento on **docker rm**:n alias.

Lisätietoja: <https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/rm>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr docker rm
```

# docker-container-top

Tämä komento on **docker top**:n alias.

Lisätietoja: <https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/top>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr docker top
```

# fossil-ci

Tämä komento on **fossil-commit**:n alias.

Lisätietoja: <https://fossil-scm.org/home/help/commit>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr fossil-commit
```

# fossil-delete

Tämä komento on **fossil rm**:n alias.

Lisätietoja: <https://fossil-scm.org/home/help/delete>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr fossil rm
```



# fossil-forget

Tämä komento on **fossil rm**:n alias.

Lisätietoja: <https://fossil-scm.org/home/help/forget>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr fossil rm
```

# fossil-new

Tämä komento on **fossil-init**:n alias.

Lisätietoja: <https://fossil-scm.org/home/help/new>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr fossil-init
```

# gh-cs

Tämä komento on **gh-codespace**:n alias.

Lisätietoja: [https://cli.github.com/manual/gh\\_codespace](https://cli.github.com/manual/gh_codespace).

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr gh-codespace
```

# gnmic-sub

Tämä komento on **gnmic subscribe**:n alias.

Lisätietoja: <https://gnmic.kmrd.dev/cmd/subscribe>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr gnmic subscribe
```

# google-chrome

Tämä komento on **chromium**:n alias.

Lisätietoja: <https://chrome.google.com>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr chromium
```

# hd

Tämä komento on **hexdump**:n alias.

Lisätietoja: <https://manned.org/hd.1>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr hexdump
```

# hping

Tämä komento on **hping3**:n alias.

Lisätietoja: <https://github.com/antirez/hping>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr hping3
```

# hx

Tämä komento on **helix**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

`tldr helix`



# just

Tämä komento on **just.1**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr just.1
```

# kafkacat

Tämä komento on **kcat**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

`tldr kcat`

# lima

Tämä komento on **limactl**:n alias.

Lisätietoja: <https://github.com/lima-vm/lima>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr limactl
```

# linode-cli

Tämä komento on **linode-cli account**:n alias.

Lisätietoja: <https://www.linode.com/docs/products/tools/cli/get-started/>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr linode-cli account
```

# llvm-ar

Tämä komento on **ar**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr ar
```

# llvm-g++

Tämä komento on **clang++**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr clang++
```

# llvm-gcc

Tämä komento on **clang**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr clang
```

# llvm-nm

Tämä komento on **nm**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

`tldr nm`



# llvm-objdump

Tämä komento on **objdump**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

`tldr objdump`

# llvm-strings

Tämä komento on **strings**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr strings
```

# lzcat

Tämä komento on **xz**:n alias.

Lisätietoja: <https://manned.org/lzcat>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr xz
```

# lzcmp

Tämä komento on **xzcmp**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr xzcmp
```

# lzegrep

Tämä komento on **xzgrep**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr xzgrep
```

# Izfgrep

Tämä komento on **xzgrep**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr xzgrep
```

# lzgrep

Tämä komento on **xzgrep**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr xzgrep
```

# lzless

Tämä komento on **xzless**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr xzless
```



# Izma

Tämä komento on **xz**:n alias.

Lisätietoja: <https://manned.org/izma>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr xz
```

# lzmore

Tämä komento on **xzmore**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr xzmore
```

# mscore

Tämä komento on **musescore**:n alias.

Lisätietoja: <https://musescore.org/handbook/command-line-options>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr musescore
```

# musl-gcc

Tämä komento on **gcc**:n alias.

Lisätietoja: <https://manned.org/musl-gcc>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr gcc
```

# netcat

Tämä komento on **nc**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

`tldr nc`

# nm-classic

Tämä komento on **nm**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

`tldr nm`

# ntl

Tämä komento on **netlify**:n alias.

Lisätietoja: <https://cli.netlify.com>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr netlify
```

# open

Tämä komento on **open -p osx**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr open -p osx
```



# pio-init

Tämä komento on **pio project**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr pio project
```

# piodebuggdb

Tämä komento on **pio debug**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiassa:

```
tldr pio debug
```

# platformio

Tämä komento on **pio**:n alias.

Lisätietoja: <https://docs.platformio.org/en/latest/core/userguide/>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr pio
```

# ptpython3

Tämä komento on **ptpython**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

`tldr ptpython`

# pwsh

Tämä komento on **powershell**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

`tldr powershell`

# python3

Tämä komento on **python**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

`tldr python`

# r2

Tämä komento on **radare2**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

`tldr radare2`

# rcat

Tämä komento on **rc**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

`tldr rc`



# ripgrep

Tämä komento on **rg**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr rg
```

# tldr

Tämä komento on **tldr-lint**:n alias.

Lisätietoja: <https://github.com/tldr-pages/tldr-lint>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr tldr-lint
```

# tlmgr-arch

Tämä komento on **tlmgr platform**:n alias.

Lisätietoja: <https://www.tug.org/texlive/tlmgr.html>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr tlmgr platform
```

# todoman

Tämä komento on **todo**:n alias.

Lisätietoja: <https://todoman.readthedocs.io/>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr todo
```

# transmission

Tämä komento on **transmission-daemon**:n alias.

Lisätietoja: <https://transmissionbt.com/>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr transmission-daemon
```

# unlzma

Tämä komento on **xz**:n alias.

Lisätietoja: <https://manned.org/unlzma>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr xz
```

# unxz

Tämä komento on **xz**:n alias.

Lisätietoja: <https://manned.org/unxz>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr xz
```

# unzstd

Tämä komento on **zstd**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tlldr zstd
```



# vi

Tämä komento on **vim**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr vim
```

# xzcat

Tämä komento on **xz**:n alias.

Lisätietoja: <https://manned.org/xzcat>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr xz
```

# xzegrep

Tämä komento on **xzgrep**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr xzgrep
```

# xzfgrep

Tämä komento on **xzgrep**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr xzgrep
```

# zstdcat

Tämä komento on **zstd**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

`tldr zstd`

# zstdmt

Tämä komento on **zstd**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr zstd
```

Linux

# adduser

Käyttäjän lisäysapuohjelma.

Lisätietoja: <https://manpages.debian.org/latest/adduser/adduser.html>.

- Luo uusi käyttäjä oletuskotihakemistolla ja pyydä käyttäjää asettamaan salasana:

```
adduser {{tunnus}}
```

- Luo uusi käyttäjä ilman kotihakemistoa:

```
adduser --no-create-home {{tunnus}}
```

- Luo uusi käyttäjä kotihakemistolla määritetyssä polussa:

```
adduser --home {{polku/kotiin}} {{tunnus}}
```

- Luo uusi käyttäjä, jolla on määritetty kuori kirjautumiskuoreksi:

```
adduser --shell {{polku/kuoriin}} {{tunnus}}
```

- Luo uusi käyttäjä, joka kuuluu määritettyyn ryhmään:

```
adduser --ingroup {{ryhmä}} {{tunnus}}
```



# alternatives

Tämä komento on **update-alternatives**:n alias.

Lisätietoja: <https://manned.org/alternatives>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr update-alternatives
```

# apx

Tämä komento on **apx pkgmanagers**:n alias.

Lisätietoja: <https://github.com/Vanilla-OS/apx>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr apx pkgmanagers
```

# batcat

Tämä komento on **bat**:n alias.

Lisätietoja: <https://github.com/sharkdp/bat>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr bat
```

# bspwm

Tämä komento on **bspc**:n alias.

Lisätietoja: <https://github.com/baskerville/bspwm>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr bspc
```

# CC

Tämä komento on **gcc**:n alias.

Lisätietoja: <https://gcc.gnu.org>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr gcc
```

# cgroups

Tämä komento on **cgclassify**:n alias.

Lisätietoja: <https://www.kernel.org/doc/Documentation/cgroup-v2.txt>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr cgclassify
```

# distrobox

Tämä komento on **distrobox-create**:n alias.

Lisätietoja: <https://github.com/89luca89/distrobox>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr distrobox-create
```

# ip-route-list

Tämä komento on **ip-route-show**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

`tldr ip-route-show`



# ip6tables-restore

Tämä komento on **iptables-restore**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr iptables-restore
```

# ip6tables-save

Tämä komento on **iptables-save**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

`tldr iptables-save`

# ip6tables

Tämä komento on **iptables**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr iptables
```

# megadl

Tämä komento on **megatools-dl**:n alias.

Lisätietoja: <https://megatools.megous.com/man/megatools-dl.html>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr megatools-dl
```

# mount.smb3

Tämä komento on **mount.cifs**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr mount.cifs
```

# ncal

Tämä komento on **cal**:n alias.

Lisätietoja: <https://manned.org/ncal>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr cal
```

# nmcli

Tämä komento on **nmcli** **agent**:n alias.

Lisätietoja: <https://networkmanager.dev/docs/api/latest/nmcli.html>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr nmcli agent
```

# nmtui-connect

Tämä komento on **nmtui**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr nmtui
```



# nmtui-edit

Tämä komento on **nmtui**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr nmtui
```

# nmtui-hostname

Tämä komento on **nmtui**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr nmtui
```

# pkgctl

Tämä komento on **pkgctl** **auth**:n alias.

Lisätietoja: <https://man.archlinux.org/man/pkgctl.1>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr pkgctl auth
```

# qm-importdisk

Tämä komento on **qm disk import**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr qm disk import
```

# qm-move-disk

Tämä komento on **qm-disk-move**:n alias.

Lisätietoja: <https://pve.proxmox.com/pve-docs/qm.1.html>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr qm-disk-move
```

# qm-resize

Tämä komento on **qm-disk-resize**:n alias.

Lisätietoja: <https://pve.proxmox.com/pve-docs/qm.1.html>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr qm-disk-resize
```

# shntool-split

Tämä komento on **shnsplit**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr shnsplit
```

# systemd-umount

Tämä komento on **systemd-mount**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr systemd-mount
```



# ubuntu-bug

Tämä komento on **apport-bug**:n alias.

Lisätietoja: <https://manned.org/ubuntu-bug>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr apport-bug
```

# xbps

Tämä komento on **xbps-install**:n alias.

Lisätietoja: <https://docs.voidlinux.org/xbps/index.html>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr xbps-install
```

Openbsd

# pkg

Tämä komento on **pkg\_add**:n alias.

Lisätietoja: <https://www.openbsd.org/faq/faq15.html>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr pkg_add
```

Osx

# aa

Tämä komento on **yaa**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr yaa
```

# g[

Tämä komento on **-p linux** [:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux [
```

# gawk

Tämä komento on **-p linux awk**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux awk
```



# gb2sum

Tämä komento on **-p linux b2sum**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux b2sum
```

# gbase32

Tämä komento on **-p linux base32**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux base32
```

# gbase64

Tämä komento on **-p linux base64**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux base64
```

# gbasename

Tämä komento on **-p linux basename**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux basename
```

# gbasenc

Tämä komento on **-p linux basenc**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux basenc
```

# gcat

Tämä komento on **-p linux cat**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux cat
```

# gchcon

Tämä komento on **-p linux chcon**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiassa:

```
tldr -p linux chcon
```

# gchgrp

Tämä komento on **-p linux chgrp**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux chgrp
```



# gchmod

Tämä komento on **-p linux chmod**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux chmod
```

# gchown

Tämä komento on **-p linux chown**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux chown
```

# gchroot

Tämä komento on **-p linux chroot**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux chroot
```

# gcksum

Tämä komento on **-p linux cksum**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux cksum
```

# gcomm

Tämä komento on **-p linux comm**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux comm
```

# gcp

Tämä komento on **-p linux cp**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux cp
```

# gcsplit

Tämä komento on **-p linux csplit**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux csplit
```

# gcut

Tämä komento on **-p linux cut**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux cut
```



# gdate

Tämä komento on **-p linux date**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux date
```

# gdd

Tämä komento on **-p linux dd**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux dd
```

# gdf

Tämä komento on **-p linux df**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux df
```

# gdir

Tämä komento on **-p linux dir**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux dir
```

# gdircolors

Tämä komento on **-p linux dircolors**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux dircolors
```

# gdirname

Tämä komento on **-p linux dirname**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux dirname
```

# gdnsdomainname

Tämä komento on **-p linux dnsdomainname**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux dnsdomainname
```

# gecho

Tämä komento on **-p linux echo**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux echo
```



# ged

Tämä komento on **-p linux ed**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux ed
```

# gegrep

Tämä komento on **-p linux egrep**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux egrep
```

# genv

Tämä komento on **-p linux env**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux env
```

# gexpand

Tämä komento on **-p linux expand**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux expand
```

# gexpr

Tämä komento on **-p linux expr**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux expr
```

# gfactor

Tämä komento on **-p linux factor**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux factor
```

# gfalse

Tämä komento on **-p linux false**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux false
```

# gfgrep

Tämä komento on **-p linux fgrep**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux fgrep
```



# gfind

Tämä komento on **-p linux find**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux find
```

# gfmt

Tämä komento on **-p linux fmt:n** alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux fmt
```

# gfold

Tämä komento on **-p linux fold**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux fold
```

# gftp

Tämä komento on **-p linux ftp**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux ftp
```

# ggrep

Tämä komento on **-p linux grep**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux grep
```

# ggroups

Tämä komento on **-p linux groups**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux groups
```

# ghead

Tämä komento on **-p linux head**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux head
```

# ghostid

Tämä komento on **-p linux ghostid**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux ghostid
```



# ghostname

Tämä komento on **-p linux hostname**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux hostname
```

# gid

Tämä komento on **-p linux id**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux id
```

# gifconfig

Tämä komento on **-p linux ifconfig**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux ifconfig
```

# gindent

Tämä komento on **-p linux indent**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux indent
```

# ginstall

Tämä komento on **-p linux install**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux install
```

# gjoin

Tämä komento on **-p linux join**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux join
```

# gkill

Tämä komento on **-p linux kill**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux kill
```

# glibtool

Tämä komento on **-p linux libtool**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux libtool
```



# glibtoolize

Tämä komento on **-p linux libtoolize**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux libtoolize
```

# glink

Tämä komento on **-p linux link**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux link
```

# gln

Tämä komento on **-p linux ln**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux ln
```

# glocate

Tämä komento on **-p linux locate**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux locate
```

# glogger

Tämä komento on **-p linux logger**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux logger
```

# glogname

Tämä komento on **-p linux logname**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiassa:

```
tldr -p linux logname
```

# gls

Tämä komento on **-p linux ls**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux ls
```

# gmake

Tämä komento on **-p linux make**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux make
```



# gmd5sum

Tämä komento on **-p linux md5sum**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux md5sum
```

# gmkdir

Tämä komento on **-p linux mkdir**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux mkdir
```

# gmkfifo

Tämä komento on **-p linux mkfifo**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiassa:

```
tldr -p linux mkfifo
```

# gmknod

Tämä komento on **-p linux mknod**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux mknod
```

# gmkttemp

Tämä komento on **-p linux mktemp**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux mktemp
```

# gmv

Tämä komento on **-p linux mv**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux mv
```

# gnice

Tämä komento on **-p linux nice**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux nice
```

# gnl

Tämä komento on **-p linux nl**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux nl
```



# gnohup

Tämä komento on **-p linux nohup**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux nohup
```

# gnproc

Tämä komento on **-p linux nproc**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux nproc
```

# gnumfmt

Tämä komento on **-p linux numfmt**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux numfmt
```

# god

Tämä komento on **-p linux od**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux od
```

# gpaste

Tämä komento on **-p linux paste**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux paste
```

# gpathchk

Tämä komento on **-p linux pathchk**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux pathchk
```

# gping

Tämä komento on **-p linux ping**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux ping
```

# gping6

Tämä komento on **-p linux ping6**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux ping6
```



# gpinky

Tämä komento on **-p linux pinky**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux pinky
```

# gpr

Tämä komento on **-p linux pr**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux pr
```

# gprintenv

Tämä komento on **-p linux printenv**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux printenv
```

# gprintf

Tämä komento on **-p linux printf**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux printf
```

# gptx

Tämä komento on **-p linux ptx**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux ptx
```

# gpwd

Tämä komento on **-p linux pwd**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux pwd
```

# grcp

Tämä komento on **-p linux rcp**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux rcp
```

# greadlink

Tämä komento on **-p linux readlink**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux readlink
```



# grealpath

Tämä komento on **-p linux realpath**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux realpath
```

# grexec

Tämä komento on **-p linux rexec**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux rexec
```

# grlogin

Tämä komento on **-p linux rlogin**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux rlogin
```

# grm

Tämä komento on **-p linux rm**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux rm
```

# grmdir

Tämä komento on **-p linux rmdir**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux rmdir
```

# grsh

Tämä komento on **-p linux rsh**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux rsh
```

# gruncon

Tämä komento on **-p linux runcon**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux runcon
```

# gsed

Tämä komento on **-p linux sed**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux sed
```



# gseq

Tämä komento on **-p linux seq**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux seq
```

# gsha1sum

Tämä komento on **-p linux sha1sum**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux sha1sum
```

# gsha224sum

Tämä komento on **-p linux sha224sum**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux sha224sum
```

# gsha256sum

Tämä komento on **-p linux sha256sum**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux sha256sum
```

# gsha384sum

Tämä komento on **-p linux sha384sum**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux sha384sum
```

# gsha512sum

Tämä komento on **-p linux sha512sum**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux sha512sum
```

# gshred

Tämä komento on **-p linux shred**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux shred
```

# gshuf

Tämä komento on **-p linux shuf**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux shuf
```



# gsleep

Tämä komento on **-p linux sleep**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux sleep
```

# gsort

Tämä komento on **-p linux sort**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux sort
```

# gsplit

Tämä komento on **-p linux split**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux split
```

# gstat

Tämä komento on **-p linux stat**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux stat
```

# gstdbuf

Tämä komento on **-p linux stdbuf**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux stdbuf
```

# gstty

Tämä komento on **-p linux stty**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux stty
```

# gsum

Tämä komento on **-p linux sum**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux sum
```

# gsync

Tämä komento on **-p linux sync**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux sync
```



# gtac

Tämä komento on **-p linux tac**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux tac
```

# gtail

Tämä komento on **-p linux tail**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux tail
```

# gtalk

Tämä komento on **-p linux talk**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux talk
```

# gtar

Tämä komento on **-p linux tar**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux tar
```

# gtee

Tämä komento on **-p linux tee**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux tee
```

# gtelnet

Tämä komento on **-p linux telnet**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux telnet
```

# gtest

Tämä komento on **-p linux test**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux test
```

# gtftp

Tämä komento on **-p linux tftp**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux tftp
```



# gtime

Tämä komento on **-p linux time**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux time
```

# gtimeout

Tämä komento on **-p linux timeout**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux timeout
```

# gtouch

Tämä komento on **-p linux touch**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux touch
```

# gtr

Tämä komento on **-p linux tr**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux tr
```

# gtraceroute

Tämä komento on **-p linux traceroute**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux traceroute
```

# gtrue

Tämä komento on **-p linux true**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux true
```

# gtruncate

Tämä komento on **-p linux truncate**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux truncate
```

# gtsort

Tämä komento on **-p linux tsort**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux tsort
```



# gtty

Tämä komento on **-p linux tty**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux tty
```

# guname

Tämä komento on **-p linux uname**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux uname
```

# gunexpand

Tämä komento on **-p linux unexpand**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux unexpand
```

# guniq

Tämä komento on **-p linux uniq**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux uniq
```

# gunits

Tämä komento on **-p linux units**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux units
```

# gunlink

Tämä komento on **-p linux unlink**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux unlink
```

# gupdatedb

Tämä komento on **-p linux updatedb**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux updatedb
```

# guptime

Tämä komento on **-p linux uptime**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux uptime
```



# gusers

Tämä komento on **-p linux users**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux users
```

# gvdir

Tämä komento on **-p linux vdir**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux vdir
```

# gwc

Tämä komento on **-p linux wc:n** alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux wc
```

# gwhich

Tämä komento on **-p linux which**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux which
```

# gwho

Tämä komento on **-p linux who**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux who
```

# gwhoami

Tämä komento on **-p linux whoami**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux whoami
```

# gwhois

Tämä komento on **-p linux whois**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux whois
```

# gxargs

Tämä komento on **-p linux xargs**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux xargs
```



# gyes

Tämä komento on **-p linux yes**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr -p linux yes
```

# launchd

Tämä komento on **launchctl**:n alias.

Lisätietoja: <https://developer.apple.com/library/archive/documentation/MacOSX/Conceptual/BPSystemStartup/Chapters/Introduction.html>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr launchctl
```

# llvm-lipo

Tämä komento on **lipo**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr lipo
```

# Windows

# cd

Tämä komento on **set-location**:n alias.

Lisätietoja: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/cd>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr set-location
```

# chdir

Tämä komento on **cd**:n alias.

Lisätietoja: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/chdir>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr cd
```

# chrome

Tämä komento on **chromium**:n alias.

Lisätietoja: <https://chrome.google.com>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr chromium
```

# cinst

Tämä komento on **choco install**:n alias.

Lisätietoja: <https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/install>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr choco install
```



# clear

Tämä komento on **clear-host**:n alias.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

`tldr clear-host`

# clist

Tämä komento on **choco list**:n alias.

Lisätietoja: <https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/list>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr choco list
```

# cls

Tämä komento on **clear-host**:n alias.

Lisätietoja: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/cls>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr clear-host
```

# cpush

Tämä komento on **choco-push**:n alias.

Lisätietoja: <https://docs.chocolatey.org/en-us/create/commands/push>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr choco-push
```

# cuninst

Tämä komento on **choco uninstall**:n alias.

Lisätietoja: <https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/uninstall>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr choco uninstall
```

# curl

Tämä komento on `curl -p common`:n alias.

Lisätietoja: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr curl -p common
```

# del

Tämä komento on **remove-item**:n alias.

Lisätietoja: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/del>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr remove-item
```

# gal

Tämä komento on **get-alias**:n alias.

Lisätietoja: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/get-alias>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr get-alias
```



# iwr

Tämä komento on **invoke-webrequest**:n alias.

Lisätietoja: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr invoke-webrequest
```

# ni

Tämä komento on **new-item**:n alias.

Lisätietoja: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.management/new-item>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr new-item
```

# pwsh-where

Tämä komento on **Where-Object**:n alias.

Lisätietoja: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.core/where-object>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

`tldr Where-Object`

# rd

Tämä komento on **rmdir**:n alias.

Lisätietoja: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/rd>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr rmdir
```

# ri

Tämä komento on **remove-item**:n alias.

Lisätietoja: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.management/remove-item>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr remove-item
```

# rm

Tämä komento on **remove-item**:n alias.

Lisätietoja: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.management/remove-item>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr remove-item
```

# rmdir

Tämä komento on **remove-item**:n alias.

Lisätietoja: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/rmdir>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr remove-item
```

# sc-config

Tämä komento on **sc**:n alias.

Lisätietoja: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/sc-config>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr sc
```



# sc-create

Tämä komento on **sc**:n alias.

Lisätietoja: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/sc-create>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr sc
```

# sc-delete

Tämä komento on **sc**:n alias.

Lisätietoja: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/sc-delete>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr sc
```

# sc-query

Tämä komento on **sc**:n alias.

Lisätietoja: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/sc-query>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr sc
```

# sl

Tämä komento on **set-location**:n alias.

Lisätietoja: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.management/set-location>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr set-location
```

# slmgr

Tämä komento on **slmgr.vbs**:n alias.

Lisätietoja: <https://learn.microsoft.com/windows-server/get-started/activation-slmgr-vbs-options>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr slmgr.vbs
```

# sls

Tämä komento on **where-object**:n alias.

Lisätietoja: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/select-string>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

`tldr where-object`

# wget

Tämä komento on **wget -p common**:n alias.

Lisätietoja: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest>.

- Katso alkuperäisen komennon dokumentaatiossa:

```
tldr wget -p common
```

