

# tldr pages book

Simplified and community-driven man pages

*Generated on Fri Nov 10 20:31:37 2023*

Website: <https://tldr.sh>

GitHub: <https://github.com/tldr-pages/tldr>

Common

[

Utvärdera villkor.

Returnerar 0 om villkoret är sant, 1 om villkoret är falsk.

Mer information: <https://www.gnu.org/software/bash/manual/bash.html#index-test>.

- Testa om en given variabel är lika med en given sträng:

```
[ "${$VARIABLE}" == "{/bin/zsh}" ]
```

- Testa om en given variabel är tom:

```
[ -z "${$GIT_BRANCH}" ]
```

- Testa om filen existerar:

```
[ -f "{väg/till/fil}" ]
```

- Testa om en katalog inte existerar:

```
[ ! -d "{väg/till/katalog}" ]
```

- If-else uttryck:

```
[ ${villkor} ] && {echo "true"} || {echo "false"}
```

# arch

Visa namnet på systemarkitekturen.

Se även **uname**.

Mer information: <https://www.gnu.org/software/coreutils/arch>.

- Visa systemarkitekturen:

arch

# bundler

Det här kommandot är ett alias för **bundle**.

Mer information: <https://bundler.io/man/bundle.1.html>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr bundle
```

# cd

Byt nuvarande katalog.

Mer information: <https://manned.org/cd>.

- Gå till en given katalog:

```
cd {{sökväg/till/katalog}}
```

- Gå till hemkatalog för nuvarande användare:

```
cd
```

- Gå till överordnad katalog:

```
cd ..
```

- Gå tillbaks till den föregående valda katalogen:

```
cd -
```

# chsh

Ändra användarens inloggnings-shell.

Mer information: <https://manned.org/chsh>.

- Ändra shell:

```
chsh -s {{väg/till/shell_binär}} {{användarnamn}}
```

# clamav

Det här kommandot är ett alias för **clamscan**.

Mer information: <https://www.clamav.net>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr clamscan
```



# clang-cpp

Det här kommandot är ett alias för **clang++**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr clang++
```

# clojure

Det här kommandot är ett alias för **clj**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

`tldr clj`

# cola

Det här kommandot är ett alias för **git-cola**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr git-cola
```

# cron

Det här kommandot är ett alias för **crontab**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

`tldr crontab`

# exit

Avsluta shell.

Mer information: <https://manned.org/exit>.

- Avsluta shell med utgångskoden från det senast utförda kommandot:

```
exit
```

- Avsluta shell med den angivna utgångskoden:

```
exit {{utgångskoden}}
```

# false

Returnerar en utgångskod på 1.

Mer information: <https://www.gnu.org/software/coreutils/false>.

- Returnera en utgångskod på 1:

```
false
```

# fossil-ci

Det här kommandot är ett alias för **fossil-commit**.

Mer information: <https://fossil-scm.org/home/help/commit>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr fossil-commit
```

# fossil-delete

Det här kommandot är ett alias för **fossil rm**.

Mer information: <https://fossil-scm.org/home/help/delete>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr fossil rm
```



# fossil-forget

Det här kommandot är ett alias för **fossil rm**.

Mer information: <https://fossil-scm.org/home/help/forget>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr fossil rm
```

# fossil-new

Det här kommandot är ett alias för **fossil-init**.

Mer information: <https://fossil-scm.org/home/help/new>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr fossil-init
```

# gh-cs

Det här kommandot är ett alias för **gh - codespace**.

Mer information: [https://cli.github.com/manual/gh\\_codespace](https://cli.github.com/manual/gh_codespace).

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr gh-codespace
```

# gnmic-sub

Det här kommandot är ett alias för **gnmic subscribe**.

Mer information: <https://gnmic.kmr.d.dev/cmd/subscribe>.

- Se dokumentationen för orginalkommandot:

```
tldr gnmic subscribe
```

# go bug

Rapportera en bugg.

Mer information: [https://golang.org/cmd/go/#hdr-Start a bug report](https://golang.org/cmd/go/#hdr-Start_a_bug_report).

- Öppna en webbsida för att starta en felrapport:

```
go bug
```

# go fix

Uppdatera paketen för att använda nya API.

Mer information: [https://golang.org/cmd/go/#hdr-Update\\_packages\\_to\\_use\\_new\\_APIs](https://golang.org/cmd/go/#hdr-Update_packages_to_use_new_APIs).

- Uppdatera paketen för att använda nya API:

```
go fix {{paketen}}
```

# google-chrome

Det här kommandot är ett alias för **chromium**.

Mer information: <https://chrome.google.com>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr chromium
```

# hostid

Skriver ut den numeriska identifieraren för den aktuella värden (inte nödvändigtvis IP-adressen).

Mer information: <https://www.gnu.org/software/coreutils/hostid>.

- Visa den numeriska identifieraren för den aktuella värden i hexadecimal:

```
hostid
```



# hx

Det här kommandot är ett alias för **helix**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr helix
```

# is-up

Kontrollera om en webbplats är uppe eller nere.

Mer information: <https://github.com/sindresorhus/is-up-cli>.

- Kontrollera statusen för den angivna webbplatsen:

```
is-up {{example.com}}
```

# kafkacat

Det här kommandot är ett alias för **kcat**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr kcat
```

# kotlin

Kotlin Programstartare.

Mer information: <https://kotlinlang.org>.

- Kör en jar fil:

```
kotlin {{filnamn.jar}}
```

- Visa Kotlin och JVM version:

```
kotlin -version
```

# llvm-ar

Det här kommandot är ett alias för **ar**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr ar
```

# llvm-g++

Det här kommandot är ett alias för **clang++**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr clang++
```

# llvm-gcc

Det här kommandot är ett alias för **clang**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

`tldr clang`

# llvm-nm

Det här kommandot är ett alias för **nm**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr nm
```



# llvm-objdump

Det här kommandot är ett alias för **objdump**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr objdump
```

# llvm-strings

Det här kommandot är ett alias för **strings**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr strings
```

# logname

Visar användarens inloggningsnamn.

Mer information: <https://www.gnu.org/software/coreutils/logname>.

- Visa den för tillfället inloggades användarnamn:

`logname`

# lzcat

Det här kommandot är ett alias för **xz**.

Mer information: <https://manned.org/lzcat>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr xz
```

# lzma

Det här kommandot är ett alias för **xz**.

Mer information: <https://manned.org/lzma>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr xz
```

# mscore

Det här kommandot är ett alias för **musescore**.

Mer information: <https://musescore.org/handbook/command-line-options>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr musescore
```

# nm-classic

Det här kommandot är ett alias för **nm**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr nm
```

# nohup

Tillåter en process att leva när terminalen dödas.

Mer information: <https://www.gnu.org/software/coreutils/nohup>.

- Kör process som kan leva bortom terminalen:

```
nohup {{kommandoalternativ}}
```



# npm-why

Identifierar varför ett npm-paket är installerat.

Mer information: <https://github.com/amio/npm-why>.

- Visa varför ett npm-paket är installerat:

```
npm-why {{paket_namn}}
```

# ntl

Det här kommandot är ett alias för **netlify**.

Mer information: <https://cli.netlify.com>.

- Se dokumentationen för orginalkommandot:

```
tldr netlify
```

# pio-init

Det här kommandot är ett alias för **pio project**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr pio project
```

# piodebuggdb

Det här kommandot är ett alias för **pio debug**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr pio debug
```

# platformio

Det här kommandot är ett alias för **pio**.

Mer information: <https://docs.platformio.org/en/latest/core/userguide/>.

- Se dokumentationen för orginalkommandot:

```
tldr pio
```

# ptpython3

Det här kommandot är ett alias för **ptpython**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr ptpython
```

# python3

Det här kommandot är ett alias för **python**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

`tldr python`

# r2

Det här kommandot är ett alias för **radare2**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

`tldr radare2`



# rcat

Det här kommandot är ett alias för **rc**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr rc
```

# rev

Omvänd en textrad.

Mer information: <https://manned.org/rev>.

- Omvänd textraden "hello":

```
echo "hello" | rev
```

- Omvänd hel fil och skriv till stdout:

```
rev {{fil}}
```

# ripgrep

Det här kommandot är ett alias för **rg**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr rg
```

# rm

Ta bort filer eller mappar.

Mer information: <https://www.gnu.org/software/coreutils/rm>.

- Ta bort filer från godtyckliga ställen:

```
rm {{sökväg/till/fil}} {{sökväg/till/en/annan/fil}}
```

- Rekursivt ta bort en mapp och dess undermappar:

```
rm -r {{sökväg/till/mapp}}
```

- Tvinga borttagning av en mapp utan att bekräfta eller visa felmeddelanden:

```
rm -rf {{sökväg/till/mapp}}
```

- Interaktivt ta bort flera filer, genom att fråga om borttagning för varje fil:

```
rm -i {{fil(er)}}
```

- Ta bort filer och visa ett meddelande för varje borttagning:

```
rm -v {{sökväg/till/mapp/*}}
```

# sleep

Fördröjning under bestämd tid.

Mer information: <https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/utilities/sleep.html>.

- Fördröj i sekunder:

```
sleep {{sekunder}}
```

- Fördröj i minuter:

```
sleep {{minuter}}m
```

- Fördröj i timmar:

```
sleep {{timmar}}h
```

# source

Kör kommandon från en fil i det aktuella skalet.

Mer information: <https://manned.org/source>.

- Utvärdera innehållet i en viss fil:

```
source {{väg/till/fil}}
```

# time

Se hur lång tid ett kommando tar.

Mer information: <https://manned.org/time>.

- Tidtagning "ls":

```
time ls
```

# tldr

Det här kommandot är ett alias för **tldr-lint**.

Mer information: <https://github.com/tldr-pages/tldr-lint>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr tldr-lint
```



# tlmgr-arch

Det här kommandot är ett alias för **tlmgr platform**.

Mer information: <https://www.tug.org/texlive/tlmgr.html>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr tlmgr platform
```

# todoman

Det här kommandot är ett alias för **todo**.

Mer information: <https://todoman.readthedocs.io/>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr todo
```

# transmission

Det här kommandot är ett alias för **transmission-daemon**.

Mer information: <https://transmissionbt.com/>.

- Se dokumentationen för orginalkommandot:

```
tldr transmission-daemon
```

# true

Returnerar en lyckad utgångsstatuskod på 0.

Använd detta med `||` operatör för att göra att ett kommando alltid stänger med 0.

Mer information: <https://www.gnu.org/software/coreutils/true>.

- Returnera en lyckad utgångskod:

```
true
```

# tty

Returnerar terminalnamn.

Mer information: <https://www.gnu.org/software/coreutils/tty>.

- Skriv ut filnamnet på denna terminal:

```
tty
```

# unalias

Ta bort alias.

Mer information: <https://manned.org/unalias>.

- Ta bort en alias:

```
unalias {{alias_namn}}
```

- Ta bort alla alias:

```
unalias -a
```

# unclutter

Döljer muspekaren.

Mer information: <https://manned.org/unclutter.1x>.

- Dölj muspekarn efter 3 sekunder:

```
unclutter -idle {{3}}
```

# unlzma

Det här kommandot är ett alias för **xz**.

Mer information: <https://manned.org/unlzma>.

- Se dokumentationen för orginalkommandot:

```
tldr xz
```



# unxz

Det här kommandot är ett alias för **xz**.

Mer information: <https://manned.org/unxz>.

- Se dokumentationen för orginalkommandot:

```
tldr xz
```

# users

Visa en lista över inloggade användare.

Mer information: <https://www.gnu.org/software/coreutils/users>.

- Visa en lista över inloggade användare:

```
users
```

- Visa en lista över inloggade användare enligt en specifik fil:

```
users {{/var/log/wtmp}}
```

# vi

Det här kommandot är ett alias för **vim**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr vim
```

# view

En skrivskyddad version av **vim**.

Detta är lika med **vim -R**.

Mer information: <https://www.vim.org>.

- Öppna en fil:

```
view {{fil}}
```

# vimtutor

Vim-handledare, lär ut de grundläggande vim-kommandona.

Mer information: <https://manned.org/vimtutor>.

- Starta vim-handledaren med det angivna språket (en, fr, de, ...):

```
vimtutor {{språk}}
```

- Gå ur handledaren:

```
<Esc> :q <Enter>
```

# visudo

Redigera sudoers-filen på säkert sätt.

Mer information: <https://www.sudo.ws/docs/man/visudo.man>.

- Redigera sudoers-filen:

```
sudo visudo
```

- Sök fel i sudoers-filen:

```
sudo visudo -c
```

# xzcat

Det här kommandot är ett alias för **xz**.

Mer information: <https://manned.org/xzcat>.

- Se dokumentationen för orginalkommandot:

```
tldr xz
```

# yarn-why

Identifierar varför ett Yarn paket har installerats.

Mer information: <https://github.com/amio/yarn-why>.

- Visa varför ett Yarn paket är installerat:

```
yarn-why {{paket_namn}}
```



# zbarimg

Skanna och avkoda streckkoder från bildfil(er).

Mer information: <http://zbar.sourceforge.net>.

- Processa en bildfil:

```
zbarimg {{bild_fil}}
```

# zless

Visa komprimerade filer.

Mer information: <https://manned.org/zless>.

- Bläddra igenom ett komprimerat arkiv med `less`:

```
zless {{fil.txt.gz}}
```

Linux

# alternatives

Det här kommandot är ett alias för **update-alternatives**.

Mer information: <https://manned.org/alternatives>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr update-alternatives
```

# batcat

Det här kommandot är ett alias för **bat**.

Mer information: <https://github.com/sharkdp/bat>.

- Se dokumentationen för orginalkommandot:

```
tldr bat
```

# bspwm

Det här kommandot är ett alias för **bspc**.

Mer information: <https://github.com/baskerville/bspwm>.

- Se dokumentationen för orginalkommandot:

```
tldr bspc
```

# CC

Det här kommandot är ett alias för **gcc**.

Mer information: <https://gcc.gnu.org>.

- Se dokumentationen för orginalkommandot:

```
tldr gcc
```

# cgroups

Det här kommandot är ett alias för **cgclassify**.

Mer information: <https://www.kernel.org/doc/Documentation/cgroup-v2.txt>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr cgclassify
```



# ip-route-list

Det här kommandot är ett alias för **ip-route-show**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr ip-route-show
```

# megadl

Det här kommandot är ett alias för **megatools-dl**.

Mer information: <https://megatools.megous.com/man/megatools-dl.html>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr megatools-dl
```

# ncal

Det här kommandot är ett alias för **cal**.

Mer information: <https://manned.org/ncal>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr cal
```

# ubuntu-bug

Det här kommandot är ett alias för **apport -bug**.

Mer information: <https://manned.org/ubuntu-bug>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr apport-bug
```

Osx

# aa

Det här kommandot är ett alias för **yaa**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr yaa
```

# g[

Det här kommandot är ett alias för **-p linux** [.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux [
```

# gawk

Det här kommandot är ett alias för **-p linux awk**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux awk
```



# gb2sum

Det här kommandot är ett alias för **-p linux b2sum**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux b2sum
```

# gbase32

Det här kommandot är ett alias för **-p linux base32**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux base32
```

# gbase64

Det här kommandot är ett alias för **-p linux base64**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux base64
```

# gbasename

Det här kommandot är ett alias för **-p linux basename**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux basename
```

# gbasenc

Det här kommandot är ett alias för **-p linux basenc**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux basenc
```

# gcat

Det här kommandot är ett alias för **-p linux cat**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux cat
```

# gchcon

Det här kommandot är ett alias för **-p linux chcon**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux chcon
```

# gchgrp

Det här kommandot är ett alias för **-p linux chgrp**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux chgrp
```



# gchmod

Det här kommandot är ett alias för **-p linux chmod**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux chmod
```

# gchown

Det här kommandot är ett alias för **-p linux chown**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux chown
```

# gchroot

Det här kommandot är ett alias för **-p linux chroot**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux chroot
```

# gcksum

Det här kommandot är ett alias för **-p linux cksum**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux cksum
```

# gcomm

Det här kommandot är ett alias för **-p linux comm**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux comm
```

# gcp

Det här kommandot är ett alias för **-p linux cp**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux cp
```

# gcsplit

Det här kommandot är ett alias för **-p linux csplit**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux csplit
```

# gcut

Det här kommandot är ett alias för **-p linux cut**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux cut
```



# gdate

Det här kommandot är ett alias för **-p linux date**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux date
```

# gdd

Det här kommandot är ett alias för **-p linux dd**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux dd
```

# gdf

Det här kommandot är ett alias för **-p linux df**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux df
```

# gdir

Det här kommandot är ett alias för **-p linux dir**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux dir
```

# gdircolors

Det här kommandot är ett alias för **-p linux dircolors**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux dircolors
```

# gdirname

Det här kommandot är ett alias för **-p linux dirname**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux dirname
```

# gdnsdomainname

Det här kommandot är ett alias för **-p linux dnsdomainname**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux dnsdomainname
```

# gecho

Det här kommandot är ett alias för **-p linux echo**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux echo
```



# ged

Det här kommandot är ett alias för **-p linux ed**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux ed
```

# gegrep

Det här kommandot är ett alias för **-p linux egrep**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux egrep
```

# genv

Det här kommandot är ett alias för **-p linux env**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux env
```

# gexpand

Det här kommandot är ett alias för **-p linux expand**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux expand
```

# gexpr

Det här kommandot är ett alias för **-p linux expr**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux expr
```

# gfactor

Det här kommandot är ett alias för **-p linux factor**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux factor
```

# gfalse

Det här kommandot är ett alias för **-p linux false**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux false
```

# gfgrep

Det här kommandot är ett alias för **-p linux fgrep**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux fgrep
```



# gfind

Det här kommandot är ett alias för **-p linux find**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux find
```

# gfmt

Det här kommandot är ett alias för **-p linux fmt**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux fmt
```

# gfold

Det här kommandot är ett alias för **-p linux fold**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux fold
```

# gftp

Det här kommandot är ett alias för **-p linux ftp**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux ftp
```

# ggrep

Det här kommandot är ett alias för **-p linux grep**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux grep
```

# gggroups

Det här kommandot är ett alias för **-p linux groups**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux groups
```

# ghead

Det här kommandot är ett alias för **-p linux head**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux head
```

# ghostid

Det här kommandot är ett alias för **-p linux hostid**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux hostid
```



# ghostname

Det här kommandot är ett alias för **-p linux hostname**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux hostname
```

# gid

Det här kommandot är ett alias för **-p linux id**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux id
```

# gifconfig

Det här kommandot är ett alias för **-p linux ifconfig**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux ifconfig
```

# gindent

Det här kommandot är ett alias för **-p linux indent**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux indent
```

# ginstall

Det här kommandot är ett alias för **-p linux install**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux install
```

# gjoin

Det här kommandot är ett alias för **-p linux join**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux join
```

# gkill

Det här kommandot är ett alias för **-p linux kill**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux kill
```

# glibtool

Det här kommandot är ett alias för **-p linux libtool**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux libtool
```



# glibtoolize

Det här kommandot är ett alias för **-p linux libtoolize**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux libtoolize
```

# glink

Det här kommandot är ett alias för **-p linux link**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux link
```

# gln

Det här kommandot är ett alias för **-p linux ln**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux ln
```

# glocate

Det här kommandot är ett alias för **-p linux locate**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux locate
```

# glogger

Det här kommandot är ett alias för **-p linux logger**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux logger
```

# glogname

Det här kommandot är ett alias för **-p linux logname**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux logname
```

# gls

Det här kommandot är ett alias för **-p linux ls**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux ls
```

# gmake

Det här kommandot är ett alias för **-p linux make**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux make
```



# gmd5sum

Det här kommandot är ett alias för **-p linux md5sum**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux md5sum
```

# gmkdir

Det här kommandot är ett alias för **-p linux mkdir**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux mkdir
```

# gmkfifo

Det här kommandot är ett alias för **-p linux mkfifo**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux mkfifo
```

# gmknod

Det här kommandot är ett alias för **-p linux mknod**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux mknod
```

# gmkttemp

Det här kommandot är ett alias för **-p linux mktemp**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux mktemp
```

# gmv

Det här kommandot är ett alias för **-p linux mv**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux mv
```

# gnice

Det här kommandot är ett alias för **-p linux nice**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux nice
```

# gnl

Det här kommandot är ett alias för **-p linux nl**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux nl
```



# gnohup

Det här kommandot är ett alias för **-p linux nohup**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux nohup
```

# gnproc

Det här kommandot är ett alias för **-p linux nproc**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux nproc
```

# gnumfmt

Det här kommandot är ett alias för **-p linux numfmt**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux numfmt
```

# god

Det här kommandot är ett alias för **-p linux od**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux od
```

# gpaste

Det här kommandot är ett alias för **-p linux paste**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux paste
```

# gpathchk

Det här kommandot är ett alias för **-p linux pathchk**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux pathchk
```

# gping

Det här kommandot är ett alias för **-p linux ping**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux ping
```

# gping6

Det här kommandot är ett alias för **-p linux ping6**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux ping6
```



# gpinky

Det här kommandot är ett alias för **-p linux pinky**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux pinky
```

# gpr

Det här kommandot är ett alias för **-p linux pr**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux pr
```

# gprintenv

Det här kommandot är ett alias för **-p linux printenv**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux printenv
```

# gprintf

Det här kommandot är ett alias för **-p linux printf**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux printf
```

# gptx

Det här kommandot är ett alias för **-p linux ptx**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux ptx
```

# gpwd

Det här kommandot är ett alias för **-p linux pwd**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux pwd
```

# grcp

Det här kommandot är ett alias för **-p linux rcp**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux rcp
```

# greadlink

Det här kommandot är ett alias för **-p linux readlink**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux readlink
```



# grealpath

Det här kommandot är ett alias för **-p linux realpath**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux realpath
```

# grexec

Det här kommandot är ett alias för **-p linux rexec**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux rexec
```

# grlogin

Det här kommandot är ett alias för **-p linux rlogin**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux rlogin
```

# grm

Det här kommandot är ett alias för **-p linux rm**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux rm
```

# grmdir

Det här kommandot är ett alias för **-p linux rmdir**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux rmdir
```

# grsh

Det här kommandot är ett alias för **-p linux rsh**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux rsh
```

# gruncon

Det här kommandot är ett alias för **-p linux runcon**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux runcon
```

# gsed

Det här kommandot är ett alias för **-p linux sed**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux sed
```



# gseq

Det här kommandot är ett alias för **-p linux seq**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux seq
```

# gsha1sum

Det här kommandot är ett alias för **-p linux sha1sum**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux sha1sum
```

# gsha224sum

Det här kommandot är ett alias för **-p linux sha224sum**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux sha224sum
```

# gsha256sum

Det här kommandot är ett alias för **-p linux sha256sum**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux sha256sum
```

# gsha384sum

Det här kommandot är ett alias för **-p linux sha384sum**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux sha384sum
```

# gsha512sum

Det här kommandot är ett alias för **-p linux sha512sum**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux sha512sum
```

# gshred

Det här kommandot är ett alias för **-p linux shred**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux shred
```

# gshuf

Det här kommandot är ett alias för **-p linux shuf**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux shuf
```



# gsleep

Det här kommandot är ett alias för **-p linux sleep**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux sleep
```

# gsort

Det här kommandot är ett alias för **-p linux sort**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux sort
```

# gsplit

Det här kommandot är ett alias för **-p linux split**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux split
```

# gstat

Det här kommandot är ett alias för **-p linux stat**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux stat
```

# gstdbuf

Det här kommandot är ett alias för **-p linux stdbuf**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux stdbuf
```

# gstty

Det här kommandot är ett alias för **-p linux stty**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux stty
```

# gsum

Det här kommandot är ett alias för **-p linux sum**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux sum
```

# gsync

Det här kommandot är ett alias för **-p linux sync**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux sync
```



# gtac

Det här kommandot är ett alias för **-p linux tac**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux tac
```

# gtail

Det här kommandot är ett alias för **-p linux tail**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux tail
```

# gtalk

Det här kommandot är ett alias för **-p linux talk**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux talk
```

# gtar

Det här kommandot är ett alias för **-p linux tar**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux tar
```

# gtee

Det här kommandot är ett alias för **-p linux tee**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux tee
```

# gtelnet

Det här kommandot är ett alias för **-p linux telnet**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux telnet
```

# gtest

Det här kommandot är ett alias för **-p linux test**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux test
```

# gtftp

Det här kommandot är ett alias för **-p linux tftp**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux tftp
```



# gtime

Det här kommandot är ett alias för **-p linux time**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux time
```

# gtimeout

Det här kommandot är ett alias för **-p linux timeout**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux timeout
```

# gtouch

Det här kommandot är ett alias för **-p linux touch**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux touch
```

# gtr

Det här kommandot är ett alias för **-p linux tr**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux tr
```

# gtracroute

Det här kommandot är ett alias för **-p linux traceroute**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux traceroute
```

# gtrue

Det här kommandot är ett alias för **-p linux true**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux true
```

# gtruncate

Det här kommandot är ett alias för **-p linux truncate**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux truncate
```

# gtsort

Det här kommandot är ett alias för **-p linux tsort**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux tsort
```



# gtty

Det här kommandot är ett alias för **-p linux tty**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux tty
```

# guname

Det här kommandot är ett alias för **-p linux uname**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux uname
```

# gunexpand

Det här kommandot är ett alias för **-p linux unexpand**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux unexpand
```

# guniq

Det här kommandot är ett alias för **-p linux uniq**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux uniq
```

# gunits

Det här kommandot är ett alias för **-p linux units**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux units
```

# gunlink

Det här kommandot är ett alias för **-p linux unlink**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux unlink
```

# gupdatedb

Det här kommandot är ett alias för **-p linux updatedb**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux updatedb
```

# guptime

Det här kommandot är ett alias för **-p linux uptime**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux uptime
```



# gusers

Det här kommandot är ett alias för **-p linux users**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux users
```

# gvdir

Det här kommandot är ett alias för **-p linux vdir**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux vdir
```

# gwc

Det här kommandot är ett alias för **-p linux wc**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux wc
```

# gwhich

Det här kommandot är ett alias för **-p linux which**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux which
```

# gwho

Det här kommandot är ett alias för **-p linux who**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux who
```

# gwhoami

Det här kommandot är ett alias för **-p linux whoami**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux whoami
```

# gwhois

Det här kommandot är ett alias för **-p linux whois**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux whois
```

# gxargs

Det här kommandot är ett alias för **-p linux xargs**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux xargs
```



# gyes

Det här kommandot är ett alias för **-p linux yes**.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr -p linux yes
```

# launchd

Det här kommandot är ett alias för **launchctl**.

Mer information: <https://developer.apple.com/library/archive/documentation/MacOSX/Conceptual/BPSystemStartup/Chapters/Introduction.html>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr launchctl
```

Windows

# chrome

Det här kommandot är ett alias för **chromium**.

Mer information: <https://chrome.google.com>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr chromium
```

# cinst

Det här kommandot är ett alias för **choco install**.

Mer information: <https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/install>.

- Se dokumentationen för orginalkommandot:

```
tldr choco install
```

# clist

Det här kommandot är ett alias för **choco list**.

Mer information: <https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/list>.

- Se dokumentationen för orginalkommandot:

```
tldr choco list
```

# color

Används för att ändra bakgrunds och textfärgen i kommandotolken.

Mer information: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/color>.

- Återställer färgerna till orginal (svart bakgrund, vit text):

```
color
```

- För att se detaljerad information och de olika färgalternativen:

```
color /?
```

- Ställ in vilken färg bakgrunden och texten ska ha med hjälp av hexadecimala tal (1-9, a-f):

```
color {{tal_textfärg}}{{tal_bakgrundsfärg}}
```

# cpush

Det här kommandot är ett alias för **choco-push**.

Mer information: <https://docs.chocolatey.org/en-us/create/commands/push>.

- Se dokumentationen för orginalkommandot:

```
tldr choco-push
```



# cuninst

Det här kommandot är ett alias för **choco uninstall**.

Mer information: <https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/uninstall>.

- Se dokumentationen för orginalkommandot:

```
tldr choco uninstall
```

# curl

Det här kommandot är ett alias för `curl -p common`.

Mer information: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr curl -p common
```

# explorer

Windows Utforskaren.

Mer information: <https://ss64.com/nt/explorer.html>.

- Öppna Utforskaren:

```
explorer
```

- Öppna Utforskaren i den aktuella katalogen:

```
explorer .
```

- Öppna Utforskaren i en specifik katalog/mapp:

```
explorer {{länk/till/katalog}}
```

# gpupdate

Ett verktyg för att kontrollera och uppdatera Windows Group Policy settings.

Mer information: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/gpupdate>.

- Kontrollera och tillämpa uppdaterade Group Policy settings:

```
gpupdate
```

- Ange för vilka Group Policy inställningar du vill kontrollera för uppdateringar:

```
gpupdate /target:{{datornamn|användare}}
```

- Tvinga alla Group Policy inställningar att tillämpas igen:

```
gpupdate /force
```

- Visa detaljerad användningsinformation:

```
gpupdate /?
```

# iwr

Det här kommandot är ett alias för **invoke-webrequest**.

Mer information: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr invoke-webrequest
```

# print

Skriv ut en textfil till en skrivare.

Mer information: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/print>.

- Skriv ut en textfil till standardskrivaren:

```
print {{sökväg/till/filen}}
```

- Skriv ut en textfil till en specifik skrivare:

```
print /d:{{skrivare}} {{sökväg/till/filen}}
```

# pwsh-where

Det här kommandot är ett alias för **Where-Object**.

Mer information: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.core/where-object>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

`tldr Where-Object`

# rd

Det här kommandot är ett alias för **rmmdir**.

Mer information: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/rd>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr rmmdir
```



# sls

Det här kommandot är ett alias för **where-object**.

Mer information: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/select-string>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr where-object
```

# wget

Det här kommandot är ett alias för `wget -p common`.

Mer information: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest>.

- Se dokumentationen för originalkommandot:

```
tldr wget -p common
```

