

# tldr pages book

Simplified and community-driven man pages

*Generated on Fri Nov 3 13:40:00 2023*

Website: <https://tldr.sh>

GitHub: <https://github.com/tldr-pages/tldr>

Common

# azure-cli

Tento příkaz je aliasem pro **az**.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/cli/azure>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr az
```

# bundler

Tento příkaz je aliasem pro **bundle**.

Více informací: <https://bundler.io/man/bundle.1.html>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr bundle
```

# cd

Změnit aktuální pracovní adresář.

Více informací: <https://manned.org/cd>.

- Přesun do zadaného adresáře:

```
cd {{cesta/k/adresari}}
```

- Přesun o úroveň výš do nadřazeného adresáře:

```
cd ..
```

- Přesun do domovského adresáře aktuálního uživatele:

```
cd
```

- Přesun do domovského adresáře zadaného uživatele:

```
cd ~{{jmeno_uzivatele}}
```

- Přesun do předchozího vybraného adresáře:

```
cd -
```

- Přesun do kořenového adresáře:

```
cd /
```

# clamav

Tento příkaz je aliasem pro **clamdscan**.

Více informací: <https://www.clamav.net>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr clamdscan
```

# clang-cpp

Tento příkaz je aliasem pro **clang++**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr clang++
```

# clojure

Tento příkaz je aliasem pro `clj`.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr clj
```



# cola

Tento příkaz je aliasem pro **git-cola**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

`tldr git-cola`

# cron

Tento příkaz je aliasem pro **crontab**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

`tldr crontab`

# docker-container-diff

Tento příkaz je aliasem pro **docker diff**.

Více informací: <https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/diff>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr docker diff
```

# docker-container-remove

Tento příkaz je aliasem pro **docker rm**.

Více informací: <https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/rm>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr docker rm
```

# docker-container-rename

Tento příkaz je aliasem pro **docker rename**.

Více informací: <https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/rename>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr docker rename
```

# docker-container-rm

Tento příkaz je aliasem pro **docker rm**.

Více informací: <https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/rm>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr docker rm
```

# docker-container-top

Tento příkaz je aliasem pro **docker top**.

Více informací: <https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/top>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr docker top
```

# fossil-ci

Tento příkaz je aliasem pro **fossil-commit**.

Více informací: <https://fossil-scm.org/home/help/commit>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr fossil-commit
```



# fossil-delete

Tento příkaz je aliasem pro **fossil rm**.

Více informací: <https://fossil-scm.org/home/help/delete>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr fossil rm
```

# fossil-forget

Tento příkaz je aliasem pro **fossil rm**.

Více informací: <https://fossil-scm.org/home/help/forget>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr fossil rm
```

# fossil-new

Tento příkaz je aliasem pro **fossil-init**.

Více informací: <https://fossil-scm.org/home/help/new>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr fossil-init
```

# gh-cs

Tento příkaz je aliasem pro **gh-codespace**.

Více informací: [https://cli.github.com/manual/gh\\_codespace](https://cli.github.com/manual/gh_codespace).

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr gh-codespace
```

# gnmic-sub

Tento příkaz je aliasem pro **gnmic subscribe**.

Více informací: <https://gnmic.kmrd.dev/cmd/subscribe>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr gnmic subscribe
```

# google-chrome

Tento příkaz je aliasem pro **chromium**.

Více informací: <https://chrome.google.com>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr chromium
```

# hd

Tento příkaz je aliasem pro **hexdump**.

Více informací: <https://manned.org/hd.1>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

`tldr hexdump`

# hping

Tento příkaz je aliasem pro **hping3**.

Více informací: <https://github.com/antirez/hping>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr hping3
```



# hx

Tento příkaz je aliasem pro **helix**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr helix
```

# just

Tento příkaz je aliasem pro **just.1**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr just.1
```

# kafkacat

Tento příkaz je aliasem pro **kcat**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr kcat
```

# lima

Tento příkaz je aliasem pro **limactl**.

Více informací: <https://github.com/lima-vm/lima>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr limactl
```

# linode-cli

Tento příkaz je aliasem pro **linode-cli account**.

Více informací: <https://www.linode.com/docs/products/tools/cli/get-started/>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr linode-cli account
```

# llvm-ar

Tento příkaz je aliasem pro **ar**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

`tldr ar`

# llvm-g++

Tento příkaz je aliasem pro **clang++**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr clang++
```

# llvm-gcc

Tento příkaz je aliasem pro **clang**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

`tldr clang`



# llvm-nm

Tento příkaz je aliasem pro **nm**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr nm
```

# llvm-objdump

Tento příkaz je aliasem pro **objdump**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr objdump
```

# llvm-strings

Tento příkaz je aliasem pro **strings**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr strings
```

# lzcat

Tento příkaz je aliasem pro **xz**.

Více informací: <https://manned.org/lzcat>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr xz
```

# lzcmp

Tento příkaz je aliasem pro **xzcmp**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr xzcmp
```

# lzegrep

Tento příkaz je aliasem pro **xzgrep**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr xzgrep
```

# Izfgrep

Tento příkaz je aliasem pro **xzgrep**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr xzgrep
```

# lzgrep

Tento příkaz je aliasem pro **xzgrep**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr xzgrep
```



# lzless

Tento příkaz je aliasem pro **xzless**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr xzless
```

# Izma

Tento příkaz je aliasem pro **xz**.

Více informací: <https://manned.org/Izma>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr xz
```

# Izmore

Tento příkaz je aliasem pro **xzmore**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr xzmore
```

# mscore

Tento příkaz je aliasem pro **musescore**.

Více informací: <https://musescore.org/handbook/command-line-options>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr musescore
```

# musl-gcc

Tento příkaz je aliasem pro **gcc**.

Více informací: <https://manned.org/musl-gcc>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr gcc
```

# netcat

Tento příkaz je aliasem pro **nc**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr nc
```

# nm-classic

Tento příkaz je aliasem pro **nm**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr nm
```

# ntl

Tento příkaz je aliasem pro **netlify**.

Více informací: <https://cli.netlify.com>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr netlify
```



# open

Tento příkaz je aliasem pro **open -p osx**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr open -p osx
```

# pio-init

Tento příkaz je aliasem pro **pio project**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr pio project
```

# piodebuggdb

Tento příkaz je aliasem pro **pio debug**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr pio debug
```

# platformio

Tento příkaz je aliasem pro **pio**.

Více informací: <https://docs.platformio.org/en/latest/core/userguide/>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr pio
```

# ptpython3

Tento příkaz je aliasem pro **ptpython**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr ptpython
```

# pwsh

Tento příkaz je aliasem pro **powershell**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

`tldr powershell`

# python3

Tento příkaz je aliasem pro **python**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

`tldr python`

# r2

Tento příkaz je aliasem pro **radare2**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr radare2
```



# rcat

Tento příkaz je aliasem pro **rc**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

`tldr rc`

# ripgrep

Tento příkaz je aliasem pro **rg**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr rg
```

# tldr

Tento příkaz je aliasem pro **tldr-lint**.

Více informací: <https://github.com/tldr-pages/tldr-lint>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr tldr-lint
```

# tlmgr-arch

Tento příkaz je aliasem pro **tlmgr platform**.

Více informací: <https://www.tug.org/texlive/tlmgr.html>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr tlmgr platform
```

# todoman

Tento příkaz je aliasem pro **todo**.

Více informací: <https://todoman.readthedocs.io/>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr todo
```

# transmission

Tento příkaz je aliasem pro **transmission-daemon**.

Více informací: <https://transmissionbt.com/>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr transmission-daemon
```

# unlzma

Tento příkaz je aliasem pro **xz**.

Více informací: <https://manned.org/unlzma>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr xz
```

# unxz

Tento příkaz je aliasem pro **xz**.

Více informací: <https://manned.org/unxz>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr xz
```



# unzstd

Tento příkaz je aliasem pro **zstd**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tlidr zstd
```

# vi

Tento příkaz je aliasem pro **vim**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr vim
```

# xzcat

Tento příkaz je aliasem pro **xz**.

Více informací: <https://manned.org/xzcat>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr xz
```

# xzegrep

Tento příkaz je aliasem pro **xzgrep**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr xzgrep
```

# xzfgrep

Tento příkaz je aliasem pro **xzgrep**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr xzgrep
```

# zstdcat

Tento příkaz je aliasem pro **zstd**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr zstd
```

# zstdmt

Tento příkaz je aliasem pro **zstd**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tlidr zstd
```

Linux



# alternatives

Tento příkaz je aliasem pro **update-alternatives**.

Více informací: <https://manned.org/alternatives>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr update-alternatives
```

# apx

Tento příkaz je aliasem pro **apx pkgmanagers**.

Více informací: <https://github.com/Vanilla-OS/apx>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr apx pkgmanagers
```

# batcat

Tento příkaz je aliasem pro **bat**.

Více informací: <https://github.com/sharkdp/bat>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr bat
```

# bspwm

Tento příkaz je aliasem pro **bspc**.

Více informací: <https://github.com/baskerville/bspwm>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr bspc
```

# CC

Tento příkaz je aliasem pro **gcc**.

Více informací: <https://gcc.gnu.org>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr gcc
```

# cgroups

Tento příkaz je aliasem pro **cgclassify**.

Více informací: <https://www.kernel.org/doc/Documentation/cgroup-v2.txt>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr cgclassify
```

# distrobox

Tento příkaz je aliasem pro **distrobox-create**.

Více informací: <https://github.com/89luca89/distrobox>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr distrobox-create
```

# ip-route-list

Tento příkaz je aliasem pro **ip-route-show**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr ip-route-show
```



# ip6tables-restore

Tento příkaz je aliasem pro **iptables-restore**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr iptables-restore
```

# ip6tables-save

Tento příkaz je aliasem pro **iptables-save**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr iptables-save
```

# ip6tables

Tento příkaz je aliasem pro **iptables**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr iptables
```

# megadl

Tento příkaz je aliasem pro **megatools-dl**.

Více informací: <https://megatools.megous.com/man/megatools-dl.html>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr megatools-dl
```

# mount.smb3

Tento příkaz je aliasem pro **mount.cifs**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr mount.cifs
```

# ncal

Tento příkaz je aliasem pro **cal**.

Více informací: <https://manned.org/ncal>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr cal
```

# nmcli

Tento příkaz je aliasem pro **nmcli agent**.

Více informací: <https://networkmanager.dev/docs/api/latest/nmcli.html>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr nmcli agent
```

# nmtui-connect

Tento příkaz je aliasem pro **nmtui**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr nmtui
```



# nmtui-edit

Tento příkaz je aliasem pro **nmtui**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr nmtui
```

# nmtui-hostname

Tento příkaz je aliasem pro **nmtui**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr nmtui
```

# pkgctl

Tento příkaz je aliasem pro **pkgctl auth**.

Více informací: <https://man.archlinux.org/man/pkgctl.1>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr pkgctl auth
```

# qm-importdisk

Tento příkaz je aliasem pro **qm disk import**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr qm disk import
```

# qm-move-disk

Tento příkaz je aliasem pro **qm-disk-move**.

Více informací: <https://pve.proxmox.com/pve-docs/qm.1.html>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr qm-disk-move
```

# qm-resize

Tento příkaz je aliasem pro **qm-disk-resize**.

Více informací: <https://pve.proxmox.com/pve-docs/qm.1.html>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr qm-disk-resize
```

# shntool-split

Tento příkaz je aliasem pro **shnsplit**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr shnsplit
```

# systemd-umount

Tento příkaz je aliasem pro **systemd-mount**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

`tldr systemd-mount`



# ubuntu-bug

Tento příkaz je aliasem pro **apport-bug**.

Více informací: <https://manned.org/ubuntu-bug>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr apport-bug
```

# xbps

Tento příkaz je aliasem pro **xbps-install**.

Více informací: <https://docs.voidlinux.org/xbps/index.html>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr xbps-install
```

Openbsd

# pkg

Tento příkaz je aliasem pro **pkg\_add**.

Více informací: <https://www.openbsd.org/faq/faq15.html>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr pkg_add
```

Osx

# aa

Tento příkaz je aliasem pro **yaa**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr yaa
```

# g[

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux** [.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux [
```

# gawk

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux awk**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux awk
```



# gb2sum

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux b2sum**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux b2sum
```

# gbase32

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux base32**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux base32
```

# gbase64

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux base64**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux base64
```

# gbasename

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux basename**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux basename
```

# gbasenc

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux basenc**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux basenc
```

# gcat

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux cat**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux cat
```

# gchcon

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux chcon**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux chcon
```

# gchgrp

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux chgrp**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux chgrp
```



# gchmod

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux chmod**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux chmod
```

# gchown

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux chown**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux chown
```

# gchroot

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux chroot**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux chroot
```

# gcksum

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux cksum**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux cksum
```

# gcomm

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux comm**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux comm
```

# gcp

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux cp**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux cp
```

# gcsplit

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux csplit**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux csplit
```

# gcut

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux cut**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux cut
```



# gdate

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux date**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux date
```

# gdd

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux dd**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux dd
```

# gdf

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux df**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux df
```

# gdir

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux dir**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux dir
```

# gdircolors

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux dircolors**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux dircolors
```

# gdirname

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux dirname**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux dirname
```

# gdnsdomainname

Tento příkaz je aliasem pro `-p linux dnsdomainname`.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux dnsdomainname
```

# gecho

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux echo**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux echo
```



# ged

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux ed**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux ed
```

# gegrep

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux egrep**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux egrep
```

# genv

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux env**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux env
```

# gexpand

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux expand**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux expand
```

# gexpr

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux expr**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux expr
```

# gfactor

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux factor**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux factor
```

# gfalse

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux false**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux false
```

# gfgrep

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux fgrep**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux fgrep
```



# gfind

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux find**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux find
```

# gfmt

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux fmt**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux fmt
```

# gfold

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux fold**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux fold
```

# gftp

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux ftp**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux ftp
```

# ggrep

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux grep**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux grep
```

# ggroups

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux groups**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux groups
```

# ghead

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux head**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux head
```

# ghostid

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux ghostid**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux ghostid
```



# ghostname

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux hostname**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux hostname
```

# gid

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux id**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux id
```

# gifconfig

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux ifconfig**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux ifconfig
```

# gindent

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux indent**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux indent
```

# ginstall

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux install**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux install
```

# gjoin

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux join**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux join
```

# gkill

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux kill**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux kill
```

# glibtool

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux libtool**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux libtool
```



# glibtoolize

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux libtoolize**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux libtoolize
```

# glink

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux link**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux link
```

# gln

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux ln**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux ln
```

# glocate

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux locate**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux locate
```

# glogger

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux logger**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux logger
```

# glogname

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux logname**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux logname
```

# gls

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux ls**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux ls
```

# gmake

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux make**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux make
```



# gmd5sum

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux md5sum**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux md5sum
```

# gmkdir

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux mkdir**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux mkdir
```

# gmkfifo

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux mkfifo**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux mkfifo
```

# gmknod

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux mknod**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux mknod
```

# gmkttemp

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux mktemp**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux mktemp
```

# gmv

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux mv**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux mv
```

# gnice

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux nice**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux nice
```

# gnl

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux nl**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux nl
```



# gnohup

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux nohup**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux nohup
```

# gnproc

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux nproc**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux nproc
```

# gnumfmt

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux numfmt**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux numfmt
```

# god

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux od**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux od
```

# gpaste

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux paste**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux paste
```

# gpathchk

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux pathchk**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux pathchk
```

# gping

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux ping**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux ping
```

# gping6

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux ping6**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux ping6
```



# gpinky

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux pinky**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux pinky
```

# gpr

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux pr**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux pr
```

# gprintenv

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux printenv**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux printenv
```

# gprintf

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux printf**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux printf
```

# gptx

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux ptx**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux ptx
```

# gpwd

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux pwd**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux pwd
```

# grcp

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux rcp**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux rcp
```

# greadlink

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux readlink**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux readlink
```



# grealpath

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux realpath**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux realpath
```

# grexec

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux rexec**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux rexec
```

# grlogin

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux rlogin**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux rlogin
```

# grm

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux rm**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux rm
```

# grmdir

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux rmdir**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux rmdir
```

# grsh

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux rsh**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux rsh
```

# gruncon

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux runcon**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux runcon
```

# gsed

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux sed**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux sed
```



# gseq

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux seq**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux seq
```

# gsha1sum

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux sha1sum**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux sha1sum
```

# gsha224sum

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux sha224sum**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux sha224sum
```

# gsha256sum

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux sha256sum**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux sha256sum
```

# gsha384sum

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux sha384sum**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux sha384sum
```

# gsha512sum

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux sha512sum**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux sha512sum
```

# gshred

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux shred**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux shred
```

# gshuf

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux shuf**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux shuf
```



# gsleep

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux sleep**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux sleep
```

# gsort

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux sort**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux sort
```

# gsplit

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux split**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux split
```

# gstat

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux stat**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux stat
```

# gstdbuf

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux stdbuf**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux stdbuf
```

# gstty

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux stty**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux stty
```

# gsum

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux sum**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux sum
```

# gsync

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux sync**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux sync
```



# gtac

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux tac**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux tac
```

# gtail

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux tail**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux tail
```

# gtalk

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux talk**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux talk
```

# gtar

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux tar**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux tar
```

# gtee

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux tee**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux tee
```

# gtelnet

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux telnet**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux telnet
```

# gtest

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux test**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux test
```

# gtftp

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux tftp**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux tftp
```



# gtime

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux time**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux time
```

# gtimeout

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux timeout**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux timeout
```

# gtouch

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux touch**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux touch
```

# gtr

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux tr**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux tr
```

# gtracroute

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux traceroute**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux traceroute
```

# gtrue

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux true**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux true
```

# gtruncate

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux truncate**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux truncate
```

# gtsort

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux tsort**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux tsort
```



# gtty

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux tty**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux tty
```

# guname

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux uname**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux uname
```

# gunexpand

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux unexpand**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux unexpand
```

# guniq

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux uniq**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux uniq
```

# gunits

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux units**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux units
```

# gunlink

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux unlink**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux unlink
```

# gupdatedb

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux updatedb**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux updatedb
```

# guptime

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux uptime**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux uptime
```



# gusers

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux users**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux users
```

# gvdir

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux vdir**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux vdir
```

# gwc

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux wc**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux wc
```

# gwhich

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux which**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux which
```

# gwho

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux who**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux who
```

# gwhoami

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux whoami**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux whoami
```

# gwhois

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux whois**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux whois
```

# gxargs

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux xargs**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux xargs
```



# gyes

Tento příkaz je aliasem pro **-p linux yes**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr -p linux yes
```

# launchd

Tento příkaz je aliasem pro **launchctl**.

Více informací: <https://developer.apple.com/library/archive/documentation/MacOSX/Conceptual/BPSystemStartup/Chapters/Introduction.html>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr launchctl
```

# llvm-lipo

Tento příkaz je aliasem pro **lipo**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr lipo
```

Windows

# cd

Tento příkaz je aliasem pro **set-location**.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/cd>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr set-location
```

# chdir

Tento příkaz je aliasem pro **cd**.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/chdir>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr cd
```

# chrome

Tento příkaz je aliasem pro **chromium**.

Více informací: <https://chrome.google.com>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr chromium
```

# cinst

Tento příkaz je aliasem pro **choco install**.

Více informací: <https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/install>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr choco install
```



# clear

Tento příkaz je aliasem pro **clear-host**.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

`tldr clear-host`

# clist

Tento příkaz je aliasem pro **choco list**.

Více informací: <https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/list>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr choco list
```

# cls

Tento příkaz je aliasem pro **c**lear-**h**ost.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/cls>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr clear-host
```

# cpush

Tento příkaz je aliasem pro **choco-push**.

Více informací: <https://docs.chocolatey.org/en-us/create/commands/push>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr choco-push
```

# cuninst

Tento příkaz je aliasem pro **choco uninstall**.

Více informací: <https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/uninstall>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr choco uninstall
```

# curl

Tento příkaz je aliasem pro `curl -p common`.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr curl -p common
```

# del

Tento příkaz je aliasem pro **remove-item**.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/del>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr remove-item
```

# gal

Tento příkaz je aliasem pro **get-alias**.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/get-alias>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr get-alias
```



# iwr

Tento příkaz je aliasem pro **invoke-webrequest**.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tlldr invoke-webrequest
```

# ni

Tento příkaz je aliasem pro **new-item**.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.management/new-item>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tlidr new-item
```

# pwsh-where

Tento příkaz je aliasem pro **Where-Object**.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.core/where-object>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr Where-Object
```

# rd

Tento příkaz je aliasem pro **rmdir**.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/rd>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr rmdir
```

# ri

Tento příkaz je aliasem pro **remove-item**.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.management/remove-item>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr remove-item
```

# rm

Tento příkaz je aliasem pro **remove-item**.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.management/remove-item>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr remove-item
```

# rmdir

Tento příkaz je aliasem pro **remove-item**.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/rmdir>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr remove-item
```

# sc-config

Tento příkaz je aliasem pro **sc**.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/sc-config>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr sc
```



# sc-create

Tento příkaz je aliasem pro **sc**.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/sc-create>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr sc
```

# sc-delete

Tento příkaz je aliasem pro **sc**.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/sc-delete>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr sc
```

# sc-query

Tento příkaz je aliasem pro **sc**.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/sc-query>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr sc
```

# sl

Tento příkaz je aliasem pro **set-location**.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.management/set-location>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr set-location
```

# slmgr

Tento příkaz je aliasem pro `slmgr.vbs`.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/windows-server/get-started/activation-slmgr-vbs-options>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr slmgr.vbs
```

# sls

Tento příkaz je aliasem pro **where-object**.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/select-string>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

`tldr where-object`

# wget

Tento příkaz je aliasem pro `wget -p common`.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest>.

- Podívejte se na dokumentaci původního příkazu:

```
tldr wget -p common
```

