

tldr pages book

Simplified and community-driven man pages

Generated on Mon Nov 20 20:09:46 2023

Website: <https://tldr.sh>

GitHub: <https://github.com/tldr-pages/tldr>

Common

bundler

bundle هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

<https://bundler.io/man/bundle.1.html> لمزيد من التفاصيل:

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr bundle
```

clamav

clamscan هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

لمزيد من التفاصيل: <https://www.clamav.net>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr clamscan
```

clang-cpp

clang++ هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr clang++
```

clojure

cljs هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr cljs
```

cola

git-cola هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr git-cola
```

cron

crontab هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr crontab
```


fastmod

أداة للاستبدال الجزئي للنصوص في قاعدة الأكواد لديك.

التعبيرات النمطية يعالجها قفص من بضاعة رست وهو regex.

<https://github.com/facebookincubator/fastmod>. لمزيد من التفاصيل:

- استبدال بالتعبيرات النمطية في كل ملفات المسار الحالي وأبنائه في الملفات غير المُتجاهلة ب. ignore. أو gitignore:

```
fastmod {{تعبیر نمطی}} {{بدیل}}
```

- استبدال متجاهلا حالة الحرف في ملف أو في ملفات مسار:

```
fastmod --ignore-case {{تعبير نمطي}} {{بديل}} -- {{مسار/ال/
{{مسار/ال/السجل...}}
```

- استبدال بالتعبيرات النمطية مع تحديد المكان الذي يُستبدل فيه:

```
fastmod {{تعبير نمطي}} {{بديل}} --dir {{مسار/لل/سجل}} --  
iglob {{'**/*.js,json'}}
```

- استبدال بالنص مُطابقةً (وليس التعبيرات النمطية)، في ملفات امتداداتهم إما js أو json فحسب:

```
fastmod --fixed-strings {{نم، مطابق}} {{بدیل}} -e {{json,js}}
```

- استبدال جميع النصوص مُطابقةً، مباشرة دون مَحْتِ تأكيد (prompt):

```
fastmod --accept-all --fixed-strings {{نص مطابقي}} {{بدیل}}
```

- استبدال جميع النصوص مُطابقةً، مباشرة دون تأكيد، مع طباعة الملفات المُستبدل فيها:

```
fastmod --accept-all --print-changed-files --fixed-strings
{{بديل}} {{نص مطابق}}
```

fossil-ci

fossil-commit هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

لمزيد من التفاصيل: <https://fossil-scm.org/home/help/commit>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr fossil-commit
```

fossil-delete

fossil rm هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

لمزيد من التفاصيل: <https://fossil-scm.org/home/help/delete>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr fossil rm
```

fossil-forget

`fossil rm` هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

<https://fossil-scm.org/home/help/forget> لمزيد من التفاصيل:

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr fossil rm
```

fossil-new

fossil-init هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

لمزيد من التفاصيل: <https://fossil-scm.org/home/help/new>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr fossil-init
```

gh-cs

gh-codespace هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

https://cli.github.com/manual/gh_codespace لمزيد من التفاصيل:

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr gh-codespace
```

gnmic-sub

`gnmic subscribe` هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

<https://gnmic.kmrd.dev/cmd/subscribe> لمزيد من التفاصيل:

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr gnmic subscribe
```

google-chrome

chromium هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

لمزيد من التفاصيل: <https://chrome.google.com>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr chromium
```


hx

helix هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr helix
```

kafkacat

kcat. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

`tldr kcat`

llvm-ar

ar. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr ar
```

llvm-g++

clang++ هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

`tldr clang++`

llvm-gcc

clang هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

`tldr clang`

llvm-nm

nm. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr nm
```

llvm-objdump

objdump هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr objdump
```

llvm-strings

strings هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr strings
```


lzcat

xz هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/lzcat>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr xz
```

lzma

xz هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/lzma>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr xz
```

mscore

muscore هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

لمزيد من التفاصيل: <https://musescore.org/handbook/command-line-options>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr muscore
```

newsboat

هو قارئ خلاصة آر إس إس للطرفية أو الكونسول.

<https://newsboat.org/> للمزيد من التفاصيل:

- إستيراد روابط الخلاصات من ملف OPML:

```
newsboat -i {{الخلاصات.xml}}
```

- إضافة روابط الخلاصات يدوياً:

```
echo {{http://المسار.com/مثال}} >> "$  
{HOME}/.newsboat/urls"
```

- إبدأ newsboat وقم بتحديث كل الخلاصات عند بدء التشغيل:

```
newsboat -r
```

- نفذ أمر أو عدة أوامر مفصولة بمسافات بدون الحاجة إلي فتح newsboat:

```
newsboat -x {{reload print-unread ...}}
```

- انظر إختصارات لوحة المفاتيح (الإختصارات الأكثر شيوعاً مرئية في شريط الحالة):

?

nm-classic

nm. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr nm
```

ntl

netlify هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

لمزيد من التفاصيل: <https://cli.netlify.com>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr netlify
```

pio-init

pio project. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr pio project
```

piodebuggdb

pio debug هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

`tldr pio debug`

platformio

pio. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

لمزيد من التفاصيل: <https://docs.platformio.org/en/latest/core/userguide/>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr pio
```

ptpython3

ptpython هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr ptpython
```

pwd

اطبع اسم الدليل الحالي.

<https://www.gnu.org/software/coreutils/pwd> لمزيد من التفاصيل:

- اطبع اسم الدليل الحالي:

```
pwd
```

- اطبع اسم الدليل الحالي و حل جميع الروابط اللينة (وبمعنى آخر إظهار المسار الفعلي):

```
pwd -P
```

python3

python. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr python
```

r2

radare2 هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

`tldr radare2`

rcat

rc. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr rc
```

ripgrep

rg. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr rg
```

rmmdir

يزيل الدليل.

<https://www.gnu.org/software/coreutils/rmdir>. **لمزيد من التفاصيل:**

- لإزالة الدلائل الغير فارغة: `rm -r` إزالة الدليل الفارغ. استخدم

```
rmdir {{المسار/إلى/الدليل}}
```

- إزالة الدليل المحدد ودلائله الأصلية (مفيد للدلائل المتداخلة):

```
rmdir -p {{المسار/إلى/الدليل}}
```


robo

مشغل مهام PHP.

<https://robo.li/> لمزيد من التفاصيل:

- عرض قائمة الأوامر المتوفرة:

```
robo list
```

- تشغيل أمر محدد:

```
robo {{الأمر}}
```

- محاكاة تشغيل أمر محدد:

```
robo --simulate {{الأمر}}
```

tldr

tldr-lint هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

لمزيد من التفاصيل: <https://github.com/tldr-pages/tldr-lint>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr tldr-lint
```

tlmgr-arch

tlmgr platform هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

لمزيد من التفاصيل: <https://www.tug.org/texlive/tlmgr.html>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr tlmgr platform
```

todoman

todo هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

لمزيد من التفاصيل: <https://todoman.readthedocs.io/>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr todo
```

tox

أتمتة اختبارات بايثون عبر إصدارات بايثون متعددة.

استخدم tox.ini لضبط البيئات وأمر الاختبار.

<https://github.com/tox-dev/tox> لمزيد من التفاصيل:

- بدء الاختبارات على جميع بيئات الاختبار:

```
tox
```

- tox.ini: إنشاء ملف الإعدادات

```
tox-quickstart
```

- عرض قائمة جميع البيئات المتوفرة:

```
tox --listenvs-all
```

- بدء الاختبارات على بيئة معينة (مثال: بايثون 3.6):

```
tox -e {{py36}}
```

- إجبار إعادة إنشاء البيئة الافتراضية:

```
tox --recreate -e {{py27}}
```

transmission

transmission-daemon هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

<https://transmissionbt.com/> لمزيد من التفاصيل:

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr transmission-daemon
```

unlzma

xz هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/unlzma>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr xz
```

unxz

xz هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/unxz>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr xz
```


vi

vim. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr vim
```

xzcat

xz هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/xzcat>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr xz
```

Linux

alternatives

update-alternatives هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/alternatives>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr update-alternatives
```

apt

أداة إدارة الحزم لديبيان وأوبونتو.

apt-cache البحث عن الحزم باستخدام

<https://manpages.debian.org/latest/apt/apt-get.8.html> لمزيد من التفاصيل:

- آخر: **apt-get** تحديث قائمة الحزم الموجودة وإصداراتها (يوصى بتشغيله قبل أي أمر

```
apt-get update
```

- تثبيت حزمة معينة، أو تحديثها إلى آخر إصدار متوفر:

```
apt-get install {{الحزمة}}
```

- إزالة حزمة معينة:

```
apt-get remove {{الحزمة}}
```

- إزالة حزمة معينة وملفات الإعدادات الخاصة بها:

```
apt-get purge {{الحزمة}}
```

- تطوير جميع الحزم المثبتة إلى أحدث الإصدارات المتوفرة:

```
apt-get upgrade
```

- تنظيف المستودع المحلي - إزالة ملفات الحزم (deb.) من التنزيلات المعطلة التي لم يعد من الممكن تنزيلها:

```
apt-get autoclean
```

- إزالة جميع الحزم التي لم تعد مطلوبة:

```
apt-get autoremove
```

- (، ولكن تقوم بإزالة الحزم القديمة وتثبيت حزم إضافية **upgrade** تطوير الحزم المثبتة (مثل لتلبية التوايح الجديدة:

```
apt-get dist-upgrade
```

apt

أداة إدارة الحزم للتوزيعات القائمة على ديبيان.

عند الاستخدام الفعال في إصدارات أوبونتو 16.04 وما بعده. **apt-get** بديل لـ

<https://manpages.debian.org/latest/apt/apt.8.html> لمزيد من التفاصيل:

- آخر: **apt**: تحديث قائمة الحزم الموجودة وإصداراتها (يوصى بتشغيله قبل أي أمر

```
sudo apt update
```

- البحث عن حزمة معينة:

```
apt search {{الحزمة}}
```

- إظهار معلومات حول حزمة معينة:

```
apt show {{الحزمة}}
```

- تثبيت حزمة معينة، أو تحديثها إلى آخر إصدار متوفر:

```
sudo apt install {{الحزمة}}
```

- لحذف ملفات الإعدادات الخاصة بالحزمة: **purge**: إزالة حزمة معينة (استخدام

```
sudo apt remove {{الحزمة}}
```

- تطوير جميع الحزم المثبتة إلى أحدث الإصدارات المتوفرة:

```
sudo apt upgrade
```

- إظهار قائمة جميع الحزم:

```
apt list
```

- إظهار قائمة جميع الحزم المثبتة:

```
apt list --installed
```

batcat

bat. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

لمزيد من التفاصيل: <https://github.com/sharkdp/bat>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr bat
```

bspwm

bspwm هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

لمزيد من التفاصيل: <https://github.com/baskerville/bspwm>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr bspc
```


CC

gcc. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

للمزيد من التفاصيل: <https://gcc.gnu.org>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr gcc
```

cgroups

cgclassify هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

للمزيد من التفاصيل: <https://www.kernel.org/doc/Documentation/cgroup-v2.txt>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr cgclassify
```

dockerd

هي عملية مستمرة تعمل في الخلفية تبدأها للتحكم في حاويات الدوكر.

<https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/dockerd/> لمزيد من التفاصيل:

- قم بتشغيل دوكر في الخلفية:

```
dockerd
```

- قم بتشغيل دوكر في الخلفية واجعله يستمع علي منفذ معين (يونكس وبروتوكول ضبط الإرسال):

```
dockerd --host unix://{{السوكيت/إلي/المسار}} --host tcp://{{ip}}
```

- قم بتشغيل دوكر في الخلفية برقم عملية معين:

```
dockerd --pidfile {{ملف_رقم_العملية/إلي/المسار}}
```

- قم بتشغيل دوكر في وضع التصحيح واكتشاف الأخطاء:

```
dockerd --debug
```

- قم بتشغيل دوكر وحدد له مستوى سجل معين:

```
dockerd --log-level={{debug|info|warn|error|fatal}}
```

gpasswd

`/etc/gshadow` و `/etc/group` إدارة.

<https://manned.org/gpasswd> لمزيد من التفاصيل:

- عرّف مديرين المجموعة المسماة:

```
sudo gpasswd -A {{مجموعة}} {{مدير 1, مدير 2}}
```

- عين أعضاء المجموعة المسماة:

```
sudo gpasswd -M {{مجموعة}} {{عضو 1, عضو 2}}
```

- إنشئ رقم سري للمجموعة المسماة:

```
gpasswd {{مجموعة}}
```

- أضف عضو إلى المجموعة المسماة:

```
gpasswd -a {{مجموعة}} {{عضو}}
```

- احذف عضو من المجموعة المسماة:

```
gpasswd -d {{مجموعة}} {{عضو}}
```

ip-route-list

ip-route-show هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr ip-route-show
```

megadl

megatools-dl هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

لمزيد من التفاصيل: <https://megatools.megous.com/man/megatools-dl.html>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr megatools-dl
```

ncal

cal هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

للمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/ncal>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr cal
```

ubuntu-bug

apport-bug هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/ubuntu-bug>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr apport-bug
```


xclip

xsel أداة معالجة لحافظة x11، تشبه إلى حد ما

Ctrl + C/ Ctrl + V تتعامل مع الحافظة الأولية والثانوية لـ **x**، بالإضافة إلى حافظة النظام (

https://manned.org/xclip لمزيد من التفاصيل:

- إنسخ ناتج الخرج من أمر إلى حافظة x11 الأولية:

```
echo 123 | xclip
```

- إنسخ ناتج الخرج من أمر إلى الحافظة المختارة:

```
echo 123 | xclip -selection {{primary|secondary|clipboard}}
```

- إنسخ ناتج الخرج من أمر إلى حافظة النظام، باستخدام الصيغة المختصرة:

```
echo 123 | xclip -sel clip
```

- إنسخ محتوى ملف إلى حافظة النظام:

```
xclip -sel clip {{اسم_الملف.txt}}
```

- إنسخ محتوى صورة بصيغة PNG إلى حافظة النظام (يمكن أن تستخدم في أي برنامج عن طريق لصق):

```
xclip -sel clip -t image/png {{اسم_الملف.png}}
```

- إنسخ إدخال المستخدم في الطرفية أو الكونسول إلى حافظة النظام:

```
xclip -i
```

- إلصق محتوى حافظة x11 الأولية إلى الطرفية أو الكونسول:

```
xclip -o
```

- إلصق محتوى حافظة النظام إلى الطرفية أو الكونسول:

```
xclip -o -sel clip
```

Osx

aa

yaa. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

tldr yaa

g[

[. `linux -p` هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux [
```

gawk

awk linux -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux awk
```

gb2sum

linux b2sum -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux b2sum
```

gbase32

base32 linux -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux base32
```

gbase64

gbase64 -p linux هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux gbase64
```


gbasename

linux basename -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux basename
```

gbasenc

gbasenc -p linux basenc. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux basenc
```

gcat

cat linux -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux cat
```

gchcon

linux chcon -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux chcon
```

gchgrp

chgrp linux -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux chgrp
```

gchmod

linux chmod -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux chmod
```

gchown

linux chown -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux chown
```

gchroot

linux chroot -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux chroot
```


gcksum

linux cksum -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux cksum
```

gcomm

linux comm-p- هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux comm
```

gcp

cp linux -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux cp
```

gcsplit

gcsplit -p linux csplit. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux csplit
```

gcut

cut linux -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux cut
```

gdate

date linux -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux date
```

gdd

dd -p linux هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux dd
```

gdf

df linux -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux df
```


gdir

Linux dir -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux dir
```

gdircolors

linux dircolors -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux dircolors
```

gdirname

linux dirname -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux dirname
```

gdnssdomainname

Linux -p dnsdomainname هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux dnsdomainname
```

gecho

linux echo -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux echo
```

ged

ed. linux -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux ed
```

gegrep

linux egrep -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux egrep
```

genv

env. linux -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux env
```


gexpand

linux expand -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux expand
```

gexpr

expr linux -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux expr
```

gfactor

linux factor -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux factor
```

gfalse

p linux false- هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux false
```

gfgrep

linux fgrep -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux fgrep
```

gfind

find -p linux هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux find
```

gfmt

linux fmt -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux fmt
```

gfold

fold linux -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux fold
```


gftp

ftp linux -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux ftp
```

ggrep

grep linux -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux grep
```

ggroups

p linux groups- هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux groups
```

ghead

linux head -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux head
```

ghostid

ghostid -p linux هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux ghostid
```

ghostname

ghostname -p linux hostname هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux hostname
```

gid

linux id -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux id
```

gifconfig

gifconfig -p linux ifconfig. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيق للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux ifconfig
```


gindent

linux indent -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux indent
```

ginstall

linux install -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux install
```

gjoin

join linux -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux join
```

gkill

kill linux -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux kill
```

glibtool

linux libtool -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux libtool
```

glibtoolize

linux libtoolize -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux libtoolize
```

glink

linux link -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux link
```

gln

ln -p linux هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux ln
```


glocate

locate -p linux هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux locate
```

glogger

p linux logger- هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux logger
```

glogname

linux logname -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux logname
```

gls

ls. linux -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p ls
```

gmake

linux make -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux make
```

gmd5sum

linux md5sum -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux md5sum
```

gmkdir

linux mkdir -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux mkdir
```

gmknfio

gmknfio -p linux هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux gmknfio
```


gmknod

linux mknod -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux mknod
```

gmktemp

linux mktemp -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux mktemp
```

gmv

mv linux -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux mv
```

gnice

linux nice -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux nice
```

gnl

gnl -p linux nl. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux nl
```

gnohup

linux nohup -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux nohup
```

gnproc

linux nproc -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux nproc
```

gnumfmt

linux numfmt -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux numfmt
```


god

od -p linux هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux od
```

gpaste

paste linux -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux paste
```

gpathchk

linux pathchk -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux pathchk
```

gping

ping linux -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux ping
```

gping6

gping6 -p linux هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux gping6
```

gpinky

linux pinky -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux pinky
```

gpr

pr. linux p-هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux pr
```

gprintenv

linux printenv -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux printenv
```


gprintf

linux printf -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux printf
```

gptx

ptx linux -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux ptx
```

gpwd

pwd linux -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux pwd
```

grpc

grpc linux -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux rcp
```

greadlink

linux readlink -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux readlink
```

grealpath

linux realpath -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux realpath
```

grexec

linux rexec -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux rexec
```

grlogin

linux rlogin -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux rlogin
```


grm

rm. linux -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux rm
```

grmdir

linux rmdir -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux rmdir
```

grsh

linux rsh -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux rsh
```

gruncon

runcon linux -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux runcon
```

gsed

sed linux -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux sed
```

gseq

seq linux -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux seq
```

gsha1sum

linux sha1sum -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux sha1sum
```

gsha224sum

linux sha224sum -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux sha224sum
```


gsha256sum

linux sha256sum -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux sha256sum
```

gsha384sum

linux sha384sum -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux sha384sum
```

gsha512sum

linux sha512sum -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux sha512sum
```

gshred

linux shred -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux shred
```

gshuf

linux shuf -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux shuf
```

gsleep

sleep linux -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux sleep
```

gsort

sort linux -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux sort
```

gsplit

split linux -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux split
```


gstat

stat linux -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p stat linux
```

gstdbuf

linux stdbuf -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux stdbuf
```

gstty

gstty -p linux stty. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux stty
```

gsum

sum linux -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux sum
```

gsync

linux sync -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux sync
```

gtac

linux tac -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux tac
```

gtail

tail -p linux هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux tail
```

gtalk

linux talk -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux talk
```


gtar

linux tar -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux tar
```

gtee

tee -p linux هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux tee
```

gtelnet

linux telnet -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux telnet
```

gtest

test linux -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux test
```

gtftp

tftp linux -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux tftp
```

gtime

linux time -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux time
```

gtimeout

linux timeout -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux timeout
```

gtouch

linux touch -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux touch
```


gtr

tr -p linux هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux tr
```

gtracroute

linux traceroute -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux traceroute
```

gtrue

linux true -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux true
```

gtruncate

linux truncate -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux truncate
```

gtsort

linux tsort -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux tsort
```

gtty

linux tty -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux tty
```

guname

linux uname -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux uname
```

gunexpand

linux unexpand -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux unexpand
```


guniq

linux uniq -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux uniq
```

gunits

linux units -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux units
```

gunlink

linux unlink -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux unlink
```

gupdatedb

linux updatedb -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux updatedb
```

guptime

linux uptime -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux uptime
```

gusers

linux users -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux users
```

gvdir

linux vdir -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux vdir
```

gwc

linux wc -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux wc
```


gwhich

linux which -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux which
```

gwho

linux who -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux who
```

gwhoami

linux whoami -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux whoami
```

gwhois

linux whois -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux whois
```

gxargs

linux xargs -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux xargs
```

gyes

linux yes -p هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr -p linux yes
```

launchd

`launchctl` هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

<https://developer.apple.com/library/archive/documentation/MacOSX/Conceptual/BPSystemStartup/Chapters/Introduction.html> لمزيد من التفاصيل:

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr launchctl
```

Windows

chrome

chromium هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

<https://chrome.google.com> لمزيد من التفاصيل:

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr chromium
```

cinst

`choco install` هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

<https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/install> لمزيد من التفاصيل:

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr choco install
```

clist

`choco list` هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

<https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/list> لمزيد من التفاصيل:

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr choco list
```

cpush

choco-push هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

لمزيد من التفاصيل: <https://docs.chocolatey.org/en-us/create/commands/push>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr choco-push
```

cuninst

`choco uninstall` هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

<https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/uninstall> لمزيد من التفاصيل:

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr choco uninstall
```

curl

`curl -p common` هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

لمزيد من التفاصيل: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest>.

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr curl -p common
```

iwr

invoke-webrequest هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

لمزيد من التفاصيل: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest>.

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr invoke-webrequest
```

pwsh-where

Where-Object هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

لمزيد من التفاصيل: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.core/where-object>.

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

`tldr Where-Object`

rd

rmdir هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

<https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/rd> لمزيد من التفاصيل:

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr rmdir
```

s/s

Select-String هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

لمزيد من التفاصيل: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/select-string>.

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

`tldr select-string`

wget

`wget -p common` هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

لمزيد من التفاصيل: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest>.

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr wget -p common
```

