

tldr pages book

Simplified and community-driven man pages

Generated on Sun Oct 29 15:27:11 2023

Website: <https://tldr.sh>

GitHub: <https://github.com/tldr-pages/tldr>

Common

aria2

Ova komanda je pseudonim za **aria2c**.

- Pregledaj dokumentaciju za ažuriranu komandu:

```
tldr aria2c
```

bundler

Ova komanda je pseudonim za **bundle**.

Više informacija: <https://bundler.io/man/bundle.1.html>.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr bundle
```

chsh

Promijeni korisnički login shell.

Više informacija: <https://manned.org/chsh>.

- Promijeni shell:

```
chsh -s {{putanja/do/shell_binarni}} {{korisničkoime}}
```

clamav

Ova komanda je pseudonim za **clamscan**.

Više informacija: <https://www.clamav.net>.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr clamscan
```

clang-cpp

Ova komanda je pseudonim za **clang++**.

- Pregledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr clang++
```

clojure

Ova komanda je pseudonim za **clj**.

- Pregledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr clj
```


cola

Ova komanda je pseudonim za **git-cola**.

- Pregledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr git-cola
```

cron

Ova komanda je pseudonim za **crontab**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

`tldr crontab`

false

Vrati izlazni kod od 1.

Više informacija: <https://www.gnu.org/software/coreutils/false>.

- Vrati izlazni kod od 1:

`false`

fossil-ci

Ova komanda je pseudonim za **fossil-commit**.

Više informacija: <https://fossil-scm.org/home/help/commit>.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr fossil-commit
```

fossil-delete

Ova komanda je pseudonim za **fossil rm**.

Više informacija: <https://fossil-scm.org/home/help/delete>.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr fossil rm
```

fossil-forget

Ova komanda je pseudonim za **fossil rm**.

Više informacija: <https://fossil-scm.org/home/help/forget>.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr fossil rm
```

fossil-new

Ova komanda je pseudonim za **fossil-init**.

Više informacija: <https://fossil-scm.org/home/help/new>.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr fossil-init
```

gh-cs

Ova komanda je pseudonim za **gh-codespace**.

Više informacija: https://cli.github.com/manual/gh_codespace.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr gh-codespace
```


gnmic-sub

Ova komanda je pseudonim za **gnmic subscribe**.

Više informacija: <https://gnmic.kmrd.dev/cmd/subscribe>.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr gnmic subscribe
```

google-chrome

Ova komanda je pseudonim za **chromium**.

Više informacija: <https://chrome.google.com>.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr chromium
```

hx

Ova komanda je pseudonim za **helix**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

`tldr helix`

kafkacat

Ova komanda je pseudonim za **kcat**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

`tldr kcat`

llvm-ar

Ova komanda je pseudonim za **ar**.

- Pregledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

`tldr ar`

llvm-g++

Ova komanda je pseudonim za **clang++**.

- Pregledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr clang++
```

llvm-gcc

Ova komanda je pseudonim za **clang**.

- Pregledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr clang
```

llvm-nm

Ova komanda je pseudonim za **nm**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr nm
```


llvm-objdump

Ova komanda je pseudonim za **objdump**.

- Pregledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr objdump
```

llvm-strings

Ova komanda je pseudonim za **strings**.

- Pregledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr strings
```

logname

Prikazuje ime prijavljenog korisnika.

Više informacija: <https://www.gnu.org/software/coreutils/logname>.

- Prikaži ime trenutno prijavljenog korisnika:

```
logname
```

Izcat

Ova komanda je pseudonim za **xz**.

Više informacija: <https://manned.org/lzcat>.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr xz
```

Izma

Ova komanda je pseudonim za **xz**.

Više informacija: <https://manned.org/lzma>.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr xz
```

mkfifo

Pravi FIFOs (imenovane cijevi).

Više informacija: <https://www.gnu.org/software/coreutils/mkfifo>.

- Napravi imenovanu cijev na zadatoj putanji:

```
mkfifo {{putanja/do/cijev}}
```

mscore

Ova komanda je pseudonim za **musescore**.

Više informacija: <https://musescore.org/handbook/command-line-options>.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr musescore
```

nm-classic

Ova komanda je pseudonim za **nm**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr nm
```


ntl

Ova komanda je pseudonim za **netlify**.

Više informacija: <https://cli.netlify.com>.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr netlify
```

pio init

Ova komanda je pseudonim za **pio project init**.

- Pregledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr pio project
```

piodebuggdb

Ova komanda je pseudonim za **pio debug --interface=gdb**.

- Pregledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr pio debug
```

platformio

Ova komanda je pseudonim za **pio**.

Više informacija: <https://docs.platformio.org/en/latest/core/userguide/>.

- Pregledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr pio
```

ptpython3

Ova komanda je pseudonim za **ptpython**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr ptpython
```

python3

Ova komanda je pseudonim za **python**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

`tldr python`

r2

Ova komanda je pseudonim za **radare2**.

- Pregledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr radare2
```

rcat

Ova komanda je pseudonim za **rc**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr rc
```


ripgrep

Ova komanda je pseudonim za **rg**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr rg
```

time

Vidi koliko dugo traje komanda.

Više informacija: <https://manned.org/time>.

- Vrijeme ls:

```
time ls
```

tldr

Ova komanda je pseudonim za **tldr-lint**.

Više informacija: <https://github.com/tldr-pages/tldr-lint>.

- Pregledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr tldr-lint
```

tlmgr arch

Ova komanda je pseudonim za **tlmgr platform**.

Više informacija: <https://www.tug.org/texlive/tlmgr.html>.

- Pregledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr tlmgr platform
```

todoman

Ova komanda je pseudonim za **todo**.

Više informacija: <https://todoman.readthedocs.io/>.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr todo
```

transmission

Ova komanda je pseudonim za **transmission-daemon**.

Više informacija: <https://transmissionbt.com/>.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr transmission-daemon
```

tty

Vraća ime terminala.

Više informacija: <https://www.gnu.org/software/coreutils/tty>.

- Ispiši ime fajla ovog terminala:

```
tty
```

unalias

Ukloni pseudonime.

Više informacija: <https://manned.org/unalias>.

- Ukloni pseudonim:

```
unalias {{ime_alijasa}}
```

- Ukloni sve pseudonime:

```
unalias -a
```


unclutter

Skriva kursor miša.

Više informacija: <https://manned.org/unclutter.1x>.

- Sakrij kursor miša nakon 3 sekunde:

```
unclutter -idle {{3}}
```

unlzma

Ova komanda je pseudonim za **xz**.

Više informacija: <https://manned.org/unlzma>.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr xz
```

unxz

Ova komanda je pseudonim za **xz**.

Više informacija: <https://manned.org/unxz>.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr xz
```

vi

Ova komanda je pseudonim za **vim**.

- Pregledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr vim
```

view

Read-only verzija **vim**.

Ovo je ekvivalent za **vim -R**.

Više informacija: <https://www.vim.org>.

- Otvori datoteku:

```
view {{datoteka}}
```

xzcat

Ova komanda je pseudonim za **xz**.

Više informacija: <https://manned.org/xzcat>.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr xz
```

zless

Pregledaj kompresovane datoteke.

Više informacija: <https://manned.org/zless>.

- Prelistaj kroz kompresovanu arhivu sa less:

```
zless {{fajl.txt.gz}}
```

Linux

alternatives

Ova komanda je pseudonim za **update-alternatives**.

Više informacija: <https://manned.org/alternatives>.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr update-alternatives
```

batcat

Ova komanda je pseudonim za **bat**.

Više informacija: <https://github.com/sharkdp/bat>.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr bat
```

bspwm

Ova komanda je pseudonim za **bspc**.

Više informacija: <https://github.com/baskerville/bspwm>.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr bspc
```

CC

Ova komanda je pseudonim za **gcc**.

Više informacija: <https://gcc.gnu.org>.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr gcc
```

cgroups

Ova komanda je pseudonim za **cgclassify**.

Više informacija: <https://www.kernel.org/doc/Documentation/cgroup-v2.txt>.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr cgclassify
```

ip-route-list

Ova komanda je pseudonim za **ip-route-show**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr ip-route-show
```

megadl

Ova komanda je pseudonim za **megatools-dl**.

Više informacija: <https://megatools.megous.com/man/megatools-dl.html>.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr megatools-dl
```

ncal

Ova komanda je pseudonim za **cal**.

Više informacija: <https://manned.org/ncal>.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr cal
```


ubuntu-bug

Ova komanda je pseudonim za **apport-bug**.

Više informacija: <https://manned.org/ubuntu-bug>.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr apport-bug
```

Osx

aa

Ova komanda je pseudonim za **yaa**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr yaa
```

g[

Ova komanda je pseudonim za **-p linux** [.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux [
```

gawk

Ova komanda je pseudonim za **-p linux awk**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux awk
```

gb2sum

Ova komanda je pseudonim za **-p linux b2sum**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux b2sum
```

gbase32

Ova komanda je pseudonim za **-p linux base32**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux base32
```

gbase64

Ova komanda je pseudonim za **-p linux base64**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux base64
```


gbasename

Ova komanda je pseudonim za **-p linux basename**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux basename
```

gbasenc

Ova komanda je pseudonim za **-p linux basenc**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux basenc
```

gcat

Ova komanda je pseudonim za **-p linux cat**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux cat
```

gchcon

Ova komanda je pseudonim za **-p linux chcon**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux chcon
```

gchgrp

Ova komanda je pseudonim za **-p linux chgrp**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux chgrp
```

gchmod

Ova komanda je pseudonim za **-p linux chmod**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux chmod
```

gchown

Ova komanda je pseudonim za **-p linux chown**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux chown
```

gchroot

Ova komanda je pseudonim za **-p linux chroot**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux chroot
```


gcksum

Ova komanda je pseudonim za **-p linux cksum**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux cksum
```

gcomm

Ova komanda je pseudonim za **-p linux comm**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux comm
```

gcp

Ova komanda je pseudonim za **-p linux cp**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux cp
```

gcsplit

Ova komanda je pseudonim za **-p linux csplit**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux csplit
```

gcut

Ova komanda je pseudonim za **-p linux cut**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux cut
```

gdate

Ova komanda je pseudonim za **-p linux date**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux date
```

gdd

Ova komanda je pseudonim za **-p linux dd**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux dd
```

gdf

Ova komanda je pseudonim za **-p linux df**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux df
```


gdir

Ova komanda je pseudonim za **-p linux dir**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux dir
```

gdircolors

Ova komanda je pseudonim za **-p linux dircolors**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux dircolors
```

gdirname

Ova komanda je pseudonim za **-p linux dirname**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux dirname
```

gdnssdomainname

Ova komanda je pseudonim za **-p linux dnssdomainname**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux dnssdomainname
```

gecho

Ova komanda je pseudonim za **-p linux echo**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux echo
```

ged

Ova komanda je pseudonim za **-p linux ed**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux ed
```

gegrep

Ova komanda je pseudonim za **-p linux egrep**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux egrep
```

genv

Ova komanda je pseudonim za **-p linux env**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux env
```


gexpand

Ova komanda je pseudonim za **-p linux expand**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux expand
```

gexpr

Ova komanda je pseudonim za **-p linux expr**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux expr
```

gfactor

Ova komanda je pseudonim za **-p linux factor**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux factor
```

gfalse

Ova komanda je pseudonim za **-p linux false**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux false
```

gfgrep

Ova komanda je pseudonim za **-p linux fgrep**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux fgrep
```

gfind

Ova komanda je pseudonim za **-p linux find**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux find
```

gfmt

Ova komanda je pseudonim za **-p linux fmt**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux fmt
```

gfold

Ova komanda je pseudonim za **-p linux fold**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux fold
```


gftp

Ova komanda je pseudonim za **-p linux ftp**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux ftp
```

ggrep

Ova komanda je pseudonim za **-p linux grep**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux grep
```

ggroups

Ova komanda je pseudonim za **-p linux groups**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux groups
```

ghead

Ova komanda je pseudonim za **-p linux head**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux head
```

ghostid

Ova komanda je pseudonim za **-p linux hostid**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux hostid
```

ghostname

Ova komanda je pseudonim za **-p linux hostname**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux hostname
```

gid

Ova komanda je pseudonim za **-p linux id**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux id
```

gifconfig

Ova komanda je pseudonim za **-p linux ifconfig**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux ifconfig
```


gindent

Ova komanda je pseudonim za **-p linux indent**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux indent
```

ginstall

Ova komanda je pseudonim za **-p linux install**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux install
```

gjoin

Ova komanda je pseudonim za **-p linux join**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux join
```

gkill

Ova komanda je pseudonim za **-p linux kill**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux kill
```

glibtool

Ova komanda je pseudonim za **-p linux libtool**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux libtool
```

glibtoolize

Ova komanda je pseudonim za **-p linux libtoolize**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux libtoolize
```

glink

Ova komanda je pseudonim za **-p linux link**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux link
```

gln

Ova komanda je pseudonim za **-p linux ln**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux ln
```


glocate

Ova komanda je pseudonim za **-p linux locate**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux locate
```

glogger

Ova komanda je pseudonim za **-p linux logger**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux logger
```

glogname

Ova komanda je pseudonim za **-p linux logname**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux logname
```

gls

Ova komanda je pseudonim za **-p linux ls**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux ls
```

gmake

Ova komanda je pseudonim za **-p linux make**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux make
```

gmd5sum

Ova komanda je pseudonim za **-p linux md5sum**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux md5sum
```

gmkdir

Ova komanda je pseudonim za **-p linux mkdir**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux mkdir
```

gmkfifo

Ova komanda je pseudonim za **-p linux mkfifo**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux mkfifo
```


gmknod

Ova komanda je pseudonim za **-p linux mknod**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux mknod
```

gmkttemp

Ova komanda je pseudonim za **-p linux mktemp**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux mktemp
```

gmv

Ova komanda je pseudonim za **-p linux mv**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux mv
```

gnice

Ova komanda je pseudonim za **-p linux nice**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux nice
```

gnl

Ova komanda je pseudonim za **-p linux nl**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux nl
```

gnohup

Ova komanda je pseudonim za **-p linux nohup**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux nohup
```

gnproc

Ova komanda je pseudonim za **-p linux nproc**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux nproc
```

gnumfmt

Ova komanda je pseudonim za **-p linux numfmt**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux numfmt
```


god

Ova komanda je pseudonim za **-p linux od**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux od
```

gpaste

Ova komanda je pseudonim za **-p linux paste**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux paste
```

gpathchk

Ova komanda je pseudonim za **-p linux pathchk**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux pathchk
```

gping

Ova komanda je pseudonim za **-p linux ping**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux ping
```

gping6

Ova komanda je pseudonim za **-p linux ping6**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux ping6
```

gpinky

Ova komanda je pseudonim za **-p linux pinky**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux pinky
```

gpr

Ova komanda je pseudonim za **-p linux pr**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux pr
```

gprintenv

Ova komanda je pseudonim za **-p linux printenv**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux printenv
```


gprintf

Ova komanda je pseudonim za **-p linux printf**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux printf
```

gptx

Ova komanda je pseudonim za **-p linux ptx**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux ptx
```

gpwd

Ova komanda je pseudonim za **-p linux pwd**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux pwd
```

grcp

Ova komanda je pseudonim za **-p linux rcp**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux rcp
```

greadlink

Ova komanda je pseudonim za **-p linux readlink**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux readlink
```

grealpath

Ova komanda je pseudonim za **-p linux realpath**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux realpath
```

grexec

Ova komanda je pseudonim za **-p linux rexec**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux rexec
```

grlogin

Ova komanda je pseudonim za **-p linux rlogin**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux rlogin
```


grm

Ova komanda je pseudonim za **-p linux rm**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux rm
```

grmdir

Ova komanda je pseudonim za **-p linux rmdir**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux rmdir
```

grsh

Ova komanda je pseudonim za **-p linux rsh**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux rsh
```

gruncon

Ova komanda je pseudonim za **-p linux runcon**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux runcon
```

gsed

Ova komanda je pseudonim za **-p linux sed**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux sed
```

gseq

Ova komanda je pseudonim za **-p linux seq**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux seq
```

gsha1sum

Ova komanda je pseudonim za **-p linux sha1sum**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux sha1sum
```

gsha224sum

Ova komanda je pseudonim za **-p linux sha224sum**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux sha224sum
```


gsha256sum

Ova komanda je pseudonim za **-p linux sha256sum**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux sha256sum
```

gsha384sum

Ova komanda je pseudonim za **-p linux sha384sum**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux sha384sum
```

gsha512sum

Ova komanda je pseudonim za **-p linux sha512sum**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux sha512sum
```

gshred

Ova komanda je pseudonim za **-p linux shred**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux shred
```

gshuf

Ova komanda je pseudonim za **-p linux shuf**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux shuf
```

gsleep

Ova komanda je pseudonim za **-p linux sleep**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux sleep
```

gsort

Ova komanda je pseudonim za **-p linux sort**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux sort
```

gsplit

Ova komanda je pseudonim za **-p linux split**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux split
```


gstat

Ova komanda je pseudonim za **-p linux stat**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux stat
```

gstdbuf

Ova komanda je pseudonim za **-p linux stdbuf**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux stdbuf
```

gstty

Ova komanda je pseudonim za **-p linux stty**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux stty
```

gsum

Ova komanda je pseudonim za **-p linux sum**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux sum
```

gsync

Ova komanda je pseudonim za **-p linux sync**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux sync
```

gtac

Ova komanda je pseudonim za **-p linux tac**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux tac
```

gtail

Ova komanda je pseudonim za **-p linux tail**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux tail
```

gtalk

Ova komanda je pseudonim za **-p linux talk**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux talk
```


gtar

Ova komanda je pseudonim za **-p linux tar**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux tar
```

gtee

Ova komanda je pseudonim za **-p linux tee**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux tee
```

gtelnet

Ova komanda je pseudonim za **-p linux telnet**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux telnet
```

gtest

Ova komanda je pseudonim za **-p linux test**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux test
```

gtftp

Ova komanda je pseudonim za **-p linux tftp**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux tftp
```

gtime

Ova komanda je pseudonim za **-p linux time**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux time
```

gtimeout

Ova komanda je pseudonim za **-p linux timeout**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux timeout
```

gtouch

Ova komanda je pseudonim za **-p linux touch**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux touch
```


gtr

Ova komanda je pseudonim za **-p linux tr**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux tr
```

gtracroute

Ova komanda je pseudonim za **-p linux traceroute**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux traceroute
```

gtrue

Ova komanda je pseudonim za **-p linux true**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux true
```

gtruncate

Ova komanda je pseudonim za **-p linux truncate**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux truncate
```

gtsort

Ova komanda je pseudonim za **-p linux tsort**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux tsort
```

gtty

Ova komanda je pseudonim za **-p linux tty**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux tty
```

guname

Ova komanda je pseudonim za **-p linux uname**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux uname
```

gunexpand

Ova komanda je pseudonim za **-p linux unexpand**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux unexpand
```


guniq

Ova komanda je pseudonim za **-p linux uniq**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux uniq
```

gunits

Ova komanda je pseudonim za **-p linux units**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux units
```

gunlink

Ova komanda je pseudonim za **-p linux unlink**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux unlink
```

gupdatedb

Ova komanda je pseudonim za **-p linux updatedb**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux updatedb
```

guptime

Ova komanda je pseudonim za **-p linux uptime**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux uptime
```

gusers

Ova komanda je pseudonim za **-p linux users**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux users
```

gvdir

Ova komanda je pseudonim za **-p linux vdir**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux vdir
```

gwc

Ova komanda je pseudonim za **-p linux wc**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux wc
```


gwhich

Ova komanda je pseudonim za **-p linux which**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux which
```

gwho

Ova komanda je pseudonim za **-p linux who**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux who
```

gwhoami

Ova komanda je pseudonim za **-p linux whoami**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux whoami
```

gwhois

Ova komanda je pseudonim za **-p linux whois**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux whois
```

gxargs

Ova komanda je pseudonim za **-p linux xargs**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux xargs
```

gyes

Ova komanda je pseudonim za **-p linux yes**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr -p linux yes
```

launchd

Ova komanda je pseudonim za **launchctl**.

Više informacija: <https://developer.apple.com/library/archive/documentation/MacOSX/Conceptual/BPSystemStartup/Chapters/Introduction.html>.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr launchctl
```

Windows

chrome

Ova komanda je pseudonim za **chromium**.

Više informacija: <https://chrome.google.com>.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr chromium
```

cinst

Ova komanda je pseudonim za **choco install**.

Više informacija: <https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/install>.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr choco install
```

clist

Ova komanda je pseudonim za **choco list**.

Više informacija: <https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/list>.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr choco list
```

cpush

Ova komanda je pseudonim za **choco-push**.

Više informacija: <https://docs.chocolatey.org/en-us/create/commands/push>.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr choco-push
```

cuninst

Ova komanda je pseudonim za **choco uninstall**.

Više informacija: <https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/uninstall>.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr choco uninstall
```

curl

Ova komanda je pseudonim za **curl -p common**.

Više informacija: <https://curl.se>.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr curl -p common
```

iwr

Ova komanda je pseudonim za **invoke-webrequest**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr invoke-webrequest
```

pwsh-where

Ova komanda je pseudonim za **Where-Object**.

Više informacija: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.core/where-object>.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr Where-Object
```


rd

Ova komanda je pseudonim za **rmdir**.

Više informacija: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/rd>.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr rmdir
```

sls

Ova komanda je pseudonim za **where-object**.

Više informacija: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/select-string>.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr where-object
```

wget

Ova komanda je pseudonim za `wget -p common`.

Više informacija: <https://www.gnu.org/software/wget>.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr wget -p common
```

