

tldr pages book

Simplified and community-driven man pages

Generated on Fri Nov 3 14:39:30 2023

Website: <https://tldr.sh>

GitHub: <https://github.com/tldr-pages/tldr>

Common

azure-cli

Ова наредба је псеудоним **az**.

Више информација на: <https://learn.microsoft.com/cli/azure>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr az
```

bundler

Ова наредба је псеудоним **bundle**.

Више информација на: <https://bundler.io/man/bundle.1.html>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr bundle
```

cd

Menja trenutnu radnu površinu.

Više informacija na: <https://manned.org/cd>.

- Ulazi u dati direktorijum:

```
cd {{putanja/do/direktorijuma}}
```

- Ulazi u početni direktorijum trenutnog korisnika:

```
cd
```

- Ulazi u roditelja trenutnog direktorijuma:

```
cd ..
```

- Ulazi u prethodno izabrani direktorijum:

```
cd -
```

clamav

Ова наредба је псеудоним **clamdscan**.

Више информација на: <https://www.clamav.net>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr clamdscan
```

clang-cpp

Ова наредба је псеудоним **clang++**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr clang++
```

clojure

Ова наредба је псеудоним **clj**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr clj
```


cola

Ова наредба је псеудоним **git-cola**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr git-cola
```

cron

Ова наредба је псеудоним **crontab**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr crontab
```

docker-container-diff

Ова наредба је псеудоним **docker diff**.

Више информација на: <https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/diff>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr docker diff
```

docker-container-remove

Ова наредба је псеудоним **docker rm**.

Више информација на: <https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/rm>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr docker rm
```

docker-container-rename

Ова наредба је псеудоним **docker rename**.

Више информација на: <https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/rename>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr docker rename
```

docker-container-rm

Ова наредба је псеудоним **docker rm**.

Више информација на: <https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/rm>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr docker rm
```

docker-container-top

Ова наредба је псеудоним **docker top**.

Више информација на: <https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/top>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr docker top
```

echo

Prikazuje date argumente.

Više informacija na: <https://www.gnu.org/software/coreutils/echo>.

- Prikazuje tekstualnu poruku. Napomena: navodnici su opcionalni:

```
echo "{{Zdravo Svete}}"
```

- Prikazuje poruku sa promenljivom:

```
echo "{{Moja lokacija je $PATH}}"
```

- Prikazuje poruku bez dodatne linije:

```
echo -n "{{Zdravo Svete}}"
```

- Dodaje poruku u fajl:

```
echo "{{Zdravo Svete}}" >> {{fajl.txt}}
```

- Omogućava interpretaciju posebnih karektera (prethodi im "\\"):

```
echo -e "{{Kolona 1\\tKolona 2}}"
```


fossil-ci

Ова наредба је псеудоним **fossil-commit**.

Више информација на: <https://fossil-scm.org/home/help/commit>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr fossil-commit
```

fossil-delete

Ова наредба је псеудоним **fossil rm**.

Више информација на: <https://fossil-scm.org/home/help/delete>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr fossil rm
```

fossil-forget

Ова наредба је псеудоним **fossil rm**.

Више информација на: <https://fossil-scm.org/home/help/forget>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr fossil rm
```

fossil-new

Ова наредба је псеудоним **fossil-init**.

Више информација на: <https://fossil-scm.org/home/help/new>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr fossil-init
```

gh-cs

Ова наредба је псеудоним **gh-codespace**.

Више информација на: https://cli.github.com/manual/gh_codespace.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr gh-codespace
```

git

Distribuirani sistem kontrole verzija.

Neke podkomande kao što je **git commit** imaju svoj primer u dokumentaciji.

Više informacija na: <https://git-scm.com/>.

- Proverava Git verziju:

```
git --version
```

- Prikazuje opštu pomoć:

```
git --help
```

- Prikazuje pomoć o Git podkomandi (npr. **commit**, **log**, itd.):

```
git help {{podkomanda}}
```

- Izvršava Git podkomandu:

```
git {{podkomanda}}
```

- Izvršava Git podkomandu u zadatoj početnoj lokaciji repozitorijuma:

```
git -C {{putanja/do/repozitorijuma}} {{podkomanda}}
```

- Izvršava Git podkomandu sa zadatim setom konfiguracija:

```
git -c '{{config.key}}={{value}}' {{podkomanda}}
```

gnmic-sub

Ова наредба је псеудоним **gnmic subscribe**.

Више информација на: <https://gnmic.kmrd.dev/cmd/subscribe>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr gnmic subscribe
```

google-chrome

Ова наредба је псеудоним **chromium**.

Више информација на: <https://chrome.google.com>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr chromium
```


hd

Ова наредба је псеудоним **hexdump**.

Више информација на: <https://manned.org/hd.1>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr hexdump
```

hping

Ова наредба је псеудоним **hping3**.

Више информација на: <https://github.com/antirez/hping>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr hping3
```

hx

Ова наредба је псеудоним **helix**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr helix
```

just

Ова наредба је псеудоним **just.1**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr just.1
```

kafkacat

Ова наредба је псеудоним **kcat**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr kcat
```

lima

Ова наредба је псеудоним **limactl**.

Више информација на: <https://github.com/lima-vm/lima>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr limactl
```

link

Kreira link između novog i zadatog fajla.

Više informacija na: <https://www.gnu.org/software/coreutils/link>.

- Kreira link između novog i zadatog fajla:

```
link {{putanja/do/postojećeg_fajla}} {{putanja/do/
novog_fajla}}
```

linode-cli

Ова наредба је псеудоним **linode-cli account**.

Више информација на: <https://www.linode.com/docs/products/tools/cli/get-started/>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr linode-cli account
```


llvm-ar

Ова наредба је псеудоним **ar**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

`tldr ar`

llvm-g++

Ова наредба је псеудоним **clang++**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr clang++
```

llvm-gcc

Ова наредба је псеудоним **clang**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr clang
```

llvm-nm

Ова наредба је псеудоним **nm**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

`tldr nm`

llvm-objdump

Ова наредба је псеудоним **objdump**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr objdump
```

llvm-strings

Ова наредба је псеудоним **strings**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr strings
```

lzcat

Ова наредба је псеудоним **xz**.

Више информација на: <https://manned.org/lzcat>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr xz
```

lzcmp

Ова наредба је псеудоним **xzcmp**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr xzcmp
```


lzegrep

Ова наредба је псеудоним **xzgrep**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr xzgrep
```

Izfgrep

Ова наредба је псеудоним **xzgrep**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr xzgrep
```

Izgrep

Ова наредба је псеудоним **xzgrep**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr xzgrep
```

lzless

Ова наредба је псеудоним **xzless**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr xzless
```

Izma

Ова наредба је псеудоним **xz**.

Више информација на: <https://manned.org/lzma>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr xz
```

Izmore

Ова наредба је псеудоним **xzmore**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr xzmore
```

mkdir

Kreira direktorijum.

Više informacija na: <https://www.gnu.org/software/coreutils/mkdir>.

- Kreira direktorijum u trenutnom direktorijumu ili zadatoj lokaciji:

```
mkdir {{direktorijum}}
```

- Kreira više direktorijuma u trenutnom direktorijumu:

```
mkdir {{direktorijum_1 direktorijum_2 ...}}
```

- Kreira direktorijum koristeći rekurziju:

```
mkdir -p {{putanja/do/direktorijuma}}
```

mscore

Ова наредба је псеудоним **musescore**.

Више информација на: <https://musescore.org/handbook/command-line-options>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr musescore
```


musl-gcc

Ова наредба је псеудоним **gcc**.

Више информација на: <https://manned.org/musl-gcc>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr gcc
```

netcat

Ова наредба је псеудоним **nc**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr nc
```

nm-classic

Ова наредба је псеудоним **nm**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr nm
```

ntl

Ова наредба је псеудоним **netlify**.

Више информација на: <https://cli.netlify.com>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr netlify
```

open

Ова наредба је псеудоним **open -p osx**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr open -p osx
```

pio-init

Ова наредба је псеудоним **pio project**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr pio project
```

piodebuggdb

Ова наредба је псеудоним **pio debug**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr pio debug
```

platformio

Ова наредба је псеудоним **pio**.

Више информација на: <https://docs.platformio.org/en/latest/core/userguide/>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr pio
```


ptpython3

Ова наредба је псеудоним **ptpython**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr ptpython
```

pwsh

Ова наредба је псеудоним **powershell**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr powershell
```

python3

Ова наредба је псеудоним **python**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr python
```

r2

Ова наредба је псеудоним **radare2**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr radare2
```

rcat

Ова наредба је псеудоним **rc**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr rc
```

ripgrep

Ова наредба је псеудоним **rg**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr rg
```

tldr

Ова наредба је псеудоним **tldr-lint**.

Више информација на: <https://github.com/tldr-pages/tldr-lint>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr tldr-lint
```

tlmgr-arch

Ова наредба је псеудоним **tlmgr platform**.

Више информација на: <https://www.tug.org/texlive/tlmgr.html>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr tlmgr platform
```


todoman

Ова наредба је псеудоним **todo**.

Више информација на: <https://todoman.readthedocs.io/>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr todo
```

transmission

Ова наредба је псеудоним **transmission-daemon**.

Више информација на: <https://transmissionbt.com/>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr transmission-daemon
```

unlzma

Ова наредба је псеудоним **xz**.

Више информација на: <https://manned.org/unlzma>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr xz
```

unxz

Ова наредба је псеудоним **xz**.

Више информација на: <https://manned.org/unxz>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr xz
```

unzstd

Ова наредба је псеудоним **zstd**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr zstd
```

vi

Ова наредба је псеудоним **vim**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr vim
```

xzcat

Ова наредба је псеудоним **xz**.

Више информација на: <https://manned.org/xzcat>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr xz
```

xzegrep

Ова наредба је псеудоним **xzgrep**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr xzgrep
```


xzfgrep

Ова наредба је псеудоним **xzgrep**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr xzgrep
```

zstdcat

Ова наредба је псеудоним **zstd**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr zstd
```

zstdmt

Ова наредба је псеудоним **zstd**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr zstd
```

Linux

alternatives

Ова наредба је псеудоним **update-alternatives**.

Више информација на: <https://manned.org/alternatives>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr update-alternatives
```

apx

Ова наредба је псеудоним **apx pkgmanagers**.

Више информација на: <https://github.com/Vanilla-OS/apx>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr apx pkgmanagers
```

batcat

Ова наредба је псеудоним **bat**.

Више информација на: <https://github.com/sharkdp/bat>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr bat
```

bspwm

Ова наредба је псеудоним **bspc**.

Више информација на: <https://github.com/baskerville/bspwm>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr bspc
```


CC

Ова наредба је псеудоним **gcc**.

Више информација на: <https://gcc.gnu.org>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr gcc
```

cgroups

Ова наредба је псеудоним **cgclassify**.

Више информација на: <https://www.kernel.org/doc/Documentation/cgroup-v2.txt>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr cgclassify
```

distrobox

Ова наредба је псеудоним **distrobox-create**.

Више информација на: <https://github.com/89luca89/distrobox>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr distrobox-create
```

ip-route-list

Ова наредба је псеудоним **ip-route-show**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr ip-route-show
```

ip6tables-restore

Ова наредба је псеудоним **iptables-restore**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr iptables-restore
```

ip6tables-save

Ова наредба је псеудоним **iptables-save**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr iptables-save
```

ip6tables

Ова наредба је псеудоним **iptables**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr iptables
```

megadl

Ова наредба је псеудоним **megatools-dl**.

Више информација на: <https://megatools.megous.com/man/megatools-dl.html>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr megatools-dl
```


mount.smb3

Ова наредба је псеудоним **mount.cifs**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

`tldr mount.cifs`

ncal

Ова наредба је псеудоним **cal**.

Више информација на: <https://manned.org/ncal>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr cal
```

nmcli

Ова наредба је псеудоним **nmcli agent**.

Више информација на: <https://networkmanager.dev/docs/api/latest/nmcli.html>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr nmcli agent
```

nmtui-connect

Ова наредба је псеудоним **nmtui**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr nmtui
```

nmtui-edit

Ова наредба је псеудоним **nmtui**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr nmtui
```

nmtui-hostname

Ова наредба је псеудоним **nmtui**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr nmtui
```

pkgctl

Ова наредба је псеудоним **pkgctl auth**.

Више информација на: <https://man.archlinux.org/man/pkgctl.1>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr pkgctl auth
```

qm-importdisk

Ова наредба је псеудоним **qm disk import**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr qm disk import
```


qm-move-disk

Ова наредба је псеудоним **qm-disk-move**.

Више информација на: <https://pve.proxmox.com/pve-docs/qm.1.html>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr qm-disk-move
```

qm-resize

Ова наредба је псеудоним **qm-disk-resize**.

Више информација на: <https://pve.proxmox.com/pve-docs/qm.1.html>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr qm-disk-resize
```

shntool-split

Ова наредба је псеудоним **shnsplit**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr shnsplit
```

systemd-umount

Ова наредба је псеудоним **systemd-mount**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr systemd-mount
```

ubuntu-bug

Ова наредба је псеудоним **apport-bug**.

Више информација на: <https://manned.org/ubuntu-bug>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr apport-bug
```

xbps

Ова наредба је псеудоним **xbps-install**.

Више информација на: <https://docs.voidlinux.org/xbps/index.html>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr xbps-install
```

Openbsd

pkg

Ова наредба је псеудоним **pkg_add**.

Више информација на: <https://www.openbsd.org/faq/faq15.html>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr pkg_add
```


Osx

aa

Ова наредба је псеудоним **yaa**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr yaa
```

g[

Ова наредба је псеудоним **-p linux** [.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux [
```

gawk

Ова наредба је псеудоним **-p linux awk**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux awk
```

gb2sum

Ова наредба је псеудоним **-p linux b2sum**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux b2sum
```

gbase32

Ова наредба је псеудоним **-p linux base32**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux base32
```

gbase64

Ова наредба је псеудоним **-p linux base64**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux base64
```

gbasename

Ова наредба је псеудоним **-p linux basename**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux basename
```


gbasenc

Ова наредба је псеудоним **-p linux basenc**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux basenc
```

gcat

Ова наредба је псеудоним **-p linux cat**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux cat
```

gchcon

Ова наредба је псеудоним **-p linux chcon**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux chcon
```

gchgrp

Ова наредба је псеудоним **-p linux chgrp**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux chgrp
```

gchmod

Ова наредба је псеудоним **-p linux chmod**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux chmod
```

gchown

Ова наредба је псеудоним **-p linux chown**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux chown
```

gchroot

Ова наредба је псеудоним **-p linux chroot**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux chroot
```

gcksum

Ова наредба је псеудоним **-p linux cksum**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux cksum
```


gcomm

Ова наредба је псеудоним **-p linux comm**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux comm
```

gcp

Ова наредба је псеудоним **-p linux cp**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux cp
```

gcsplit

Ова наредба је псеудоним **-p linux csplit**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux csplit
```

gcut

Ова наредба је псеудоним **-p linux cut**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux cut
```

gdate

Ова наредба је псеудоним **-p linux date**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux date
```

gdd

Ова наредба је псеудоним **-p linux dd**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux dd
```

gdf

Ова наредба је псеудоним **-p linux df**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux df
```

gdir

Ова наредба је псеудоним **-p linux dir**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux dir
```


gdircolors

Ова наредба је псеудоним **-p linux dircolors**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux dircolors
```

gdirname

Ова наредба је псеудоним **-p linux dirname**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux dirname
```

gdnssdomainname

Ова наредба је псеудоним **-p linux dnssdomainname**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux dnssdomainname
```

gecho

Ова наредба је псеудоним **-p linux echo**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux echo
```

ged

Ова наредба је псеудоним **-p linux ed**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux ed
```

gegrep

Ова наредба је псеудоним **-p linux egrep**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux egrep
```

genv

Ова наредба је псеудоним **-p linux env**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux env
```

gexpand

Ова наредба је псеудоним **-p linux expand**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux expand
```


gexpr

Ова наредба је псеудоним **-p linux expr**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux expr
```

gfactor

Ова наредба је псеудоним **-p linux factor**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux factor
```

gfalse

Ова наредба је псеудоним **-p linux false**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux false
```

gfgrep

Ова наредба је псеудоним **-p linux fgrep**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux fgrep
```

gfind

Ова наредба је псеудоним **-p linux find**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux find
```

gfmt

Ова наредба је псеудоним **-p linux fmt**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux fmt
```

gfold

Ова наредба је псеудоним **-p linux fold**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux fold
```

gftp

Ова наредба је псеудоним **-p linux ftp**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux ftp
```


ggrep

Ова наредба је псеудоним **-p linux grep**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux grep
```

ggroups

Ова наредба је псеудоним **-p linux groups**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux groups
```

ghead

Ова наредба је псеудоним **-p linux head**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux head
```

ghostid

Ова наредба је псеудоним **-p linux ghostid**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux ghostid
```

ghostname

Ова наредба је псеудоним **-p linux hostname**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux hostname
```

gid

Ова наредба је псеудоним **-p linux id**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux id
```

gifconfig

Ова наредба је псеудоним **-p linux ifconfig**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux ifconfig
```

gindent

Ова наредба је псеудоним **-p linux indent**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux indent
```


ginstall

Ова наредба је псеудоним **-p linux install**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux install
```

gjoin

Ова наредба је псеудоним **-p linux join**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux join
```

gkill

Ова наредба је псеудоним **-p linux kill**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux kill
```

glibtool

Ова наредба је псеудоним **-p linux libtool**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux libtool
```

glibtoolize

Ова наредба је псеудоним **-p linux libtoolize**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux libtoolize
```

glink

Ова наредба је псеудоним **-p linux link**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux link
```

gln

Ова наредба је псеудоним **-p linux ln**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux ln
```

glocate

Ова наредба је псеудоним **-p linux locate**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux locate
```


glogger

Ова наредба је псеудоним **-p linux logger**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux logger
```

glogname

Ова наредба је псеудоним **-p linux logname**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux logname
```

gls

Ова наредба је псеудоним **-p linux ls**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux ls
```

gmake

Ова наредба је псеудоним **-p linux make**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux make
```

gmd5sum

Ова наредба је псеудоним **-p linux md5sum**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux md5sum
```

gmkdir

Ова наредба је псеудоним **-p linux mkdir**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux mkdir
```

gmkgfiffo

Ова наредба је псеудоним **-p linux mkfifo**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux mkfifo
```

gmknod

Ова наредба је псеудоним **-p linux mknod**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux mknod
```


gmktmp

Ова наредба је псеудоним **-p linux mktemp**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux mktemp
```

gmv

Ова наредба је псеудоним **-p linux mv**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux mv
```

gnice

Ова наредба је псеудоним **-p linux nice**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux nice
```

gnl

Ова наредба је псеудоним **-p linux nl**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux nl
```

gnohup

Ова наредба је псеудоним **-p linux nohup**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux nohup
```

gnproc

Ова наредба је псеудоним **-p linux nproc**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux nproc
```

gnumfmt

Ова наредба је псеудоним **-p linux numfmt**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux numfmt
```

god

Ова наредба је псеудоним **-p linux od**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux od
```


gpaste

Ова наредба је псеудоним **-p linux paste**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux paste
```

gpathchk

Ова наредба је псеудоним **-p linux pathchk**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux pathchk
```

gping

Ова наредба је псеудоним **-p linux ping**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux ping
```

gping6

Ова наредба је псеудоним **-p linux ping6**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux ping6
```

gpinky

Ова наредба је псеудоним **-p linux pinky**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux pinky
```

gpr

Ова наредба је псеудоним **-p linux pr**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux pr
```

gprintenv

Ова наредба је псеудоним **-p linux printenv**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux printenv
```

gprintf

Ова наредба је псеудоним **-p linux printf**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux printf
```


gptx

Ова наредба је псеудоним **-p linux ptx**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux ptx
```

gpwd

Ова наредба је псеудоним **-p linux pwd**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux pwd
```

grcp

Ова наредба је псеудоним **-p linux rcp**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux rcp
```

greadlink

Ова наредба је псеудоним **-p linux readlink**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux readlink
```

grealpath

Ова наредба је псеудоним **-p linux realpath**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux realpath
```

grexec

Ова наредба је псеудоним **-p linux rexec**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux rexec
```

grlogin

Ова наредба је псеудоним **-p linux rlogin**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux rlogin
```

grm

Ова наредба је псеудоним **-p linux rm**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux rm
```


grmdir

Ова наредба је псеудоним **-p linux rmdir**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux rmdir
```

grsh

Ова наредба је псеудоним **-p linux rsh**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux rsh
```

gruncon

Ова наредба је псеудоним **-p linux runcon**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux runcon
```

gsed

Ова наредба је псеудоним **-p linux sed**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux sed
```

gseq

Ова наредба је псеудоним **-p linux seq**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux seq
```

gsha1sum

Ова наредба је псеудоним **-p linux sha1sum**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux sha1sum
```

gsha224sum

Ова наредба је псеудоним **-p linux sha224sum**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux sha224sum
```

gsha256sum

Ова наредба је псеудоним **-p linux sha256sum**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux sha256sum
```


gsha384sum

Ова наредба је псеудоним **-p linux sha384sum**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux sha384sum
```

gsha512sum

Ова наредба је псеудоним **-p linux sha512sum**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux sha512sum
```

gshred

Ова наредба је псеудоним **-p linux shred**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux shred
```

gshuf

Ова наредба је псеудоним **-p linux shuf**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux shuf
```

gsleep

Ова наредба је псеудоним **-p linux sleep**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux sleep
```

gsort

Ова наредба је псеудоним **-p linux sort**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux sort
```

gsplit

Ова наредба је псеудоним **-p linux split**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux split
```

gstat

Ова наредба је псеудоним **-p linux stat**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux stat
```


gstdbuf

Ова наредба је псеудоним **-p linux stdbuf**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux stdbuf
```

gstty

Ова наредба је псеудоним **-p linux stty**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux stty
```

gsum

Ова наредба је псеудоним **-p linux sum**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux sum
```

gsync

Ова наредба је псеудоним **-p linux sync**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux sync
```

gtac

Ова наредба је псеудоним **-p linux tac**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux tac
```

gtail

Ова наредба је псеудоним **-p linux tail**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux tail
```

gtalk

Ова наредба је псеудоним **-p linux talk**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux talk
```

gtar

Ова наредба је псеудоним **-p linux tar**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux tar
```


gtee

Ова наредба је псеудоним **-p linux tee**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux tee
```

gtelnet

Ова наредба је псеудоним **-p linux telnet**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux telnet
```

gtest

Ова наредба је псеудоним **-p linux test**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux test
```

gtftp

Ова наредба је псеудоним **-p linux tftp**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux tftp
```

gtime

Ова наредба је псеудоним **-p linux time**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux time
```

gtimeout

Ова наредба је псеудоним **-p linux timeout**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux timeout
```

gtouch

Ова наредба је псеудоним **-p linux touch**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux touch
```

gtr

Ова наредба је псеудоним **-p linux tr**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux tr
```


gtracroute

Ова наредба је псеудоним **-p linux traceroute**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux traceroute
```

gtrue

Ова наредба је псеудоним **-p linux true**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux true
```

gtruncate

Ова наредба је псеудоним **-p linux truncate**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux truncate
```

gtsort

Ова наредба је псеудоним **-p linux tsort**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux tsort
```

gtty

Ова наредба је псеудоним **-p linux tty**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux tty
```

guname

Ова наредба је псеудоним **-p linux uname**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux uname
```

gunexpand

Ова наредба је псеудоним **-p linux unexpand**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux unexpand
```

guniq

Ова наредба је псеудоним **-p linux uniq**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux uniq
```


gunits

Ова наредба је псеудоним **-p linux units**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux units
```

gunlink

Ова наредба је псеудоним **-p linux unlink**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux unlink
```

gupdatedb

Ова наредба је псеудоним **-p linux updatedb**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux updatedb
```

guptime

Ова наредба је псеудоним **-p linux uptime**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux uptime
```

gusers

Ова наредба је псеудоним **-p linux users**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux users
```

gvdir

Ова наредба је псеудоним **-p linux vdir**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux vdir
```

gwc

Ова наредба је псеудоним **-p linux wc**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux wc
```

gwhich

Ова наредба је псеудоним **-p linux which**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux which
```


gwho

Ова наредба је псеудоним **-p linux who**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux who
```

gwhoami

Ова наредба је псеудоним **-p linux whoami**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux whoami
```

gwhois

Ова наредба је псеудоним **-p linux whois**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux whois
```

gxargs

Ова наредба је псеудоним **-p linux xargs**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux xargs
```

gyes

Ова наредба је псеудоним **-p linux yes**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr -p linux yes
```

launchd

Ова наредба је псеудоним **launchctl**.

Више информација на: <https://developer.apple.com/library/archive/documentation/MacOSX/Conceptual/BPSystemStartup/Chapters/Introduction.html>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr launchctl
```

llvm-lipo

Ова наредба је псеудоним **lipo**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr lipo
```

Windows

cd

Ова наредба је псеудоним **set-location**.

Више информација на: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/cd>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr set-location
```

chdir

Ова наредба је псеудоним **cd**.

Више информација на: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/chdir>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr cd
```

chrome

Ова наредба је псеудоним **chromium**.

Више информација на: <https://chrome.google.com>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr chromium
```

cinst

Ова наредба је псеудоним **choco install**.

Више информација на: <https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/install>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr choco install
```

clear

Ова наредба је псеудоним **clear-host**.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr clear-host
```

clist

Ова наредба је псеудоним **choco list**.

Више информација на: <https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/list>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr choco list
```

cls

Ова наредба је псеудоним **clear-host**.

Више информација на: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/cls>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr clear-host
```

cpush

Ова наредба је псеудоним **choco-push**.

Више информација на: <https://docs.chocolatey.org/en-us/create/commands/push>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr choco-push
```


cuninst

Ова наредба је псеудоним **choco uninstall**.

Више информација на: <https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/uninstall>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr choco uninstall
```

curl

Ова наредба је псеудоним `curl -p common`.

Више информација на: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr curl -p common
```

del

Ова наредба је псеудоним **remove-item**.

Више информација на: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/del>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr remove-item
```

gal

Ова наредба је псеудоним **get-alias**.

Више информација на: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/get-alias>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr get-alias
```

iwr

Ова наредба је псеудоним **invoke-webrequest**.

Више информација на: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr invoke-webrequest
```

ni

Ова наредба је псеудоним **new-item**.

Више информација на: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.management/new-item>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr new-item
```

pwsh-where

Ова наредба је псеудоним **Where-Object**.

Више информација на: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.core/where-object>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr Where-Object
```

rd

Ова наредба је псеудоним **rm~~di~~r**.

Више информација на: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/rd>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr rmdir
```


ri

Ова наредба је псеудоним **remove-item**.

Више информација на: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.management/remove-item>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr remove-item
```

rm

Ова наредба је псеудоним **remove-item**.

Више информација на: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.management/remove-item>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr remove-item
```

rmdir

Ова наредба је псеудоним **remove-item**.

Више информација на: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/rmdir>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr remove-item
```

sc-config

Ова наредба је псеудоним **sc**.

Више информација на: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/sc-config>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr sc
```

sc-create

Ова наредба је псеудоним **sc**.

Више информација на: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/sc-create>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr sc
```

sc-delete

Ова наредба је псеудоним **sc**.

Више информација на: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/sc-delete>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr sc
```

sc-query

Ова наредба је псеудоним **sc**.

Више информација на: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/sc-query>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr sc
```

sl

Ова наредба је псеудоним **set-location**.

Више информација на: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.management/set-location>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr set-location
```


slmgr

Ова наредба је псеудоним **slmgr.vbs**.

Више информација на: <https://learn.microsoft.com/windows-server/get-started/activation-slmgr-vbs-options>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr slmgr.vbs
```

sls

Ова наредба је псеудоним **where-object**.

Више информација на: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/select-string>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr where-object
```

wget

Ова наредба је псеудоним `wget -p common`.

Више информација на: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest>.

- Погледајте документацију за оригиналну команду:

```
tldr wget -p common
```

