tldr pages book

Simplified and community-driven man pages Generated on Thu Dec 14 13:37:56 2023

Website: https://tldr.sh

 $Git Hub: {\color{red} \underline{https://github.com/tldr-pages/tldr}}$



am

Androids Aktivitäten-Manager.

Weitere Informationen: https://developer.android.com/studio/command-line/ adb#am.

• Starte eine bestimmte Aktivität:

```
am start -n {{com.android.settings/.Settings}}
```

• Starte eine Aktivität und übergib ihr Daten:

```
am start -a {{android.intent.action.VIEW}} -d {{tel:123}}
```

• Starte eine Aktivität, auf die eine bestimmte Aktion und Kategorie zutrifft:

```
am start -a {{android.intent.action.MAIN}} -c
{{android.intent.category.HOME}}
```

• Konvertiere ein bestimmtes Ziel in einen URI:

```
am to-uri -a {{android.intent.action.VIEW}} -d {{tel:123}}
```

bugreport

Zeige Android-Fehlerberichte.

Dieser Befehl kann nur mit adb shell verwendet werden.

Weitere Informationen: https://cs.android.com/android/platform/superproject/+/main:frameworks/native/cmds/bugreport.

• Zeige einen vollständigen Fehlerbericht eines Androidgeräts an:

bugreport

bugreportz

Generiere einen gezippten Android-Fehlerbericht.

Dieser Befehl kann nur mit adb shell verwendet werden.

Weitere Informationen: https://cs.android.com/android/platform/superproject/+/ main:frameworks/native/cmds/bugreportz.

• Generiere einen vollständigen Fehlerbericht eines Androidgeräts:

```
bugreportz
```

• Zeige den Fortschritt eines laufenden bugreportz Prozesses an:

```
bugreportz -p
```

• Zeige die Versionsnummer von bugreportz an:

```
bugreportz -v
```

• Zeige Hilfe an:

```
bugreportz -h
```

cmd

Androids Service-Manager.

Weitere Informationen: https://cs.android.com/android/platform/superproject/+/main:frameworks/native/cmds/cmd/.

• Liste alle laufenden Services auf:

```
cmd -l
```

• Rufe einen bestimmten Service auf:

```
cmd {{alarm}}
```

• Rufe einen bestimmten Service mit Parametern auf:

```
cmd {{vibrator}} {{vibrate 300}}
```

dalvikvm

Androids Java Virtual Machine.

Weitere Informationen: https://source.android.com/devices/tech/dalvik.

• Starte ein Java-Programm:

```
dalvikvm -classpath {{pfad/zu/datei.jar}} {{klassenname}}
```

dumpsys

Stelle Informationen über Android-Systemservices bereit.

Dieser Befehl kann nur mit adb shell verwendet werden.

Weitere Informationen: https://developer.android.com/studio/command-line/dumpsys.

• Erhalte diagnostische Informationen über alle Systemservices:

```
dumpsys
```

• Erhalte diagnostische Informationen über einen bestimmten Systemservice:

```
dumpsys {{service}}
```

• Liste alle Services, über die dumpsys Informationen bereitstellen kann auf:

```
dumpsys -l
```

• Liste Service-spezifische Argumente für einen Service auf:

```
dumpsys {{service}} -h
```

• Schließe einen bestimmten Service von den diagnostischen Informationen aus:

```
dumpsys --skip {{service}}
```

• Gib ein Timeout in Sekunden an (standardmäßig 10s):

```
dumpsys -t {{sekunden}}
```

getprop

Zeige Informationen über Android-Systemeigenschaften.

Weitere Informationen: https://manned.org/getprop.

- Gib Informationen über Android-Systemeigenschaften aus:
 getprop
- Gib Informationen über eine bestimmte Systemeigenschaft aus:

```
getprop {{eigenschaft}}
```

• Gib das SDK-API-Level aus:

```
getprop {{ro.build.version.sdk}}
```

• Gib die Android-Version aus:

```
getprop {{ro.build.version.release}}
```

• Gib das Modell des Geräts aus:

```
getprop {{ro.vendor.product.model}}
```

• Gib den OEM-Entsperrstatus aus:

```
getprop {{ro.oem unlock supported}}
```

• Gib die MAC-Adresse der WiFi-Karte aus:

```
getprop {{ro.boot.wifimacaddr}}
```

input

Sende Eventcodes oder Touchscreengesten an ein Android-Gerät.

Dieser Befehl kann nur mit adb shell verwendet werden.

Weitere Informationen: https://developer.android.com/reference/android/view/KeyEvent.html#constants 1.

• Sende einen Eventcode für die Eingabe eines einzelnen Zeichens an ein Gerät:

```
input keyevent {{eventcode}}
```

• Sende einen Text an ein Gerät (%s wird als Leerzeichen verwendet):

```
input text "{{text}}}"
```

• Sende ein einzelnes Tippen auf den Touchscreen an ein Gerät:

```
input tap \{\{x pos\}\}\} \{\{y pos\}\}\}
```

• Sende ein Wischen über den Touchscreen an ein Gerät:

```
input swipe \{\{x\_start\}\}\ \{\{y\_start\}\}\ \{\{x\_ende\}\}\ \{\{dauer\_in\_ms\}\}
```

• Sende ein langes Tippen auf den Touchscreen an ein Gerät:

```
input swipe \{\{x\_pos\}\}\ \{\{y\_pos\}\}\ \{\{dauer\_in\_ms\}\}
```

logcat

Gib ein Protokoll aller Systemmeldungen aus.

Weitere Informationen: https://developer.android.com/studio/command-line/logcat.

• Gib ein Protokoll aller Systemmeldungen aus:

logcat

• Schreibe alle Systemmeldungen in eine Datei:

```
logcat -f {{pfad/zu/datei}}
```

• Gib Zeilen aus, die einem regulären Ausdruck entsprechen:

```
logcat --regex {{regex}}
```

pkg

Paketverwaltungs-Werkzeug für Termux.

Weitere Informationen: https://wiki.termux.com/wiki/Package_Management.

• Aktualisiere alle installierten Pakete:

```
pkg upgrade
```

• Installiere ein Paket:

```
pkg install {{paket}}
```

• Deinstalliere ein Paket:

```
pkg uninstall {{paket}}
```

• Installiere ein Paket erneut:

```
pkg reinstall {{paket}}
```

• Suche nach einem Paket:

```
pkg search {{paket}}
```

pm

Zeige Informationen über Apps auf einem Android Gerät.

Weitere Informationen: https://developer.android.com/studio/command-line/adb#pm.

• Gib eine Liste aller installierten Apps aus:

```
pm list packages
```

• Gib eine Liste aller installierten System-Apps aus:

```
pm list packages -s
```

• Gib eine Liste aller installierten Apps von Drittanbietern aus:

```
pm list packages -3
```

• Gib eine Liste aller Apps, auf die ein bestimmtes Schlüsselwort zutrifft, aus:

```
pm list packages {{Schlüsselwort}}
```

• Gib den Pfad der APK einer bestimmten App aus:

```
pm path {{app}}
```

screencap

Nimmt ein Bildschirmfoto von einem Handy-Display auf.

Dieser Befehl kann nur über die 'adb shell' benutzt werden.

Weitere Informationen: https://developer.android.com/studio/command-line/adb#screencap.

• Nehme ein Bildschirmfoto auf:

```
screencap {{pfad/zu/datei}}
```

settings

Verwalte Android-Systemeinstellungen.

Weitere Informationen: https://adbinstaller.com/commands/adb-shell-settings-5b670d5ee7958178a2955536.

• Gib eine Liste aller Einstellungen im Namespace global aus:

```
settings list {{global}}
```

• Gib den Wert einer bestimmten Einstellung aus:

```
settings get {{global}} {{airplane mode on}}
```

• Setze den Wert einer bestimmten Einstellung:

```
settings put {{system}} {{screen brightness}} {{42}}
```

• Lösche eine bestimmte Einstellung:

```
settings delete {{secure}} {{screensaver enabled}}
```

wm

Zeige Informationen über den Bildschirm eines Android-Geräts.

Dieser Befehl kann nur mit adb shell verwendet werden.

Weitere Informationen: https://adbinstaller.com/commands/adb-shell-wm-5b672b17e7958178a2955538.

• Gib die physische Größe des Bildschirms eines Geräts aus:

```
wm {{size}}
```

• Gib die physische Pixeldichte des Bildschirms eines Geräts aus:

```
wm {{density}}
```



Exclamation mark

Ein in Bash integriertes Kommando, welches durch einen Befehl aus dem Befehlsverlauf ersetzt wird.

Weitere Informationen: https://www.gnu.org/software/bash/manual/bash.html#Event-Designators.

 \bullet Ersetze ! ! durch den vorherigen Befehl und führe ihn mit sudo aus:

```
sudo !!
```

• Führe den Befehl Nummer n aus. Die Nummer eines Befehls kann mit history herausgefunden werden:

```
!{{n}}
```

• Führe den n't letzten ausgeführten Befehl aus:

```
! - \{\{n\}\}
```

• Führe den letzten Befehl aus, der mit zeichenkette begann:

```
!{{zeichenkette}}
```

• Ersetze durch die Argumente des letzten Befehls:

```
{{befehl}} !*
```

Ein Dateiarchivierer mit hoher Kompressionsrate.

Weitere Informationen: https://manned.org/7z.

• [a]rchiviere eine Datei oder ein Verzeichnis:

```
7z a {{pfad/zu/archiv.7z}} {{pfad/zu/datei oder verzeichnis}}
```

• Verschlüssle ein vorhandenes Archiv (einschließlich Dateinamen):

```
7z a {{pfad/zu/verschlüsselt.7z}} -p{{passwort}} -mhe=on
{{pfad/zu/archiv.7z}}
```

• E[x]trahiere ein Archiv und behalte die originale Verzeichnisstruktur bei:

```
7z x {{pfad/zu/archiv.7z}}
```

• E[x]trahiere ein Archiv in ein bestimmtes Verzeichnis:

```
7z x {{pfad/zu/archiv.7z}} -o{{pfad/zu/verzeichnis}}
```

• E[x]trahiere ein Archiv nach stdout:

```
7z \times \{\{pfad/zu/archiv.7z\}\}\ -so
```

• [a]rchiviere mit einem bestimmten Archivtyp:

```
7z a -t{{7z|bzip2|gzip|lzip|tar|zip}} {{pfad/zu/archiv}}
{{pfad/zu/datei oder verzeichnis}}
```

• [l]iste den Inhalt einer Archivdatei auf:

```
7z l {{pfad/zu/archiv.7z}}
```

7za

Ein Dateiarchivierer mit hoher Kompressionsrate.

Eine alleinstehende Version von 7z mit Unterstützung für neuere Archivtypen.

Weitere Informationen: https://manned.org/7za.

• [a]rchiviere eine Datei oder ein Verzeichnis:

```
7za a {{pfad/zu/archiv.7z}} {{pfad/zu/
datei_oder_verzeichnis}}
```

• Verschlüssle ein vorhandenes Archiv (einschließlich Dateinamen):

```
7za a {{pfad/zu/verschlüsselt.7z}} -p{{passwort}} -mhe=on
{{pfad/zu/archiv.7z}}
```

• E[x]trahiere ein Archiv und behalte die originale Verzeichnisstruktur bei:

```
7za x {{pfad/zu/archiv.7z}}
```

• E[x]trahiere ein Archiv in ein bestimmtes Verzeichnis:

```
7za x {{pfad/zu/archiv.7z}} -o{{pfad/zu/verzeichnis}}
```

• E[x]trahiere ein Archiv nach stdout:

```
7za \times \{\{pfad/zu/archiv.7z\}\} - so
```

• [a]rchiviere mit einem bestimmten Archivtyp:

```
7za a -t{{7z|bzip2|gzip|lzip|tar|zip}} {{pfad/zu/archiv.7z}}
{{pfad/zu/datei oder verzeichnis}}
```

• [l]iste den Inhalt einer Archivdatei auf:

```
7za l {{pfad/zu/archiv.7z}}
```

7zr

Ein Dateiarchivierer mit hoher Kompressionsrate.

Eine alleinstehende Version von 7z, die nur .7z Dateien unterstützt.

Weitere Informationen: https://manned.org/7zr.

• [a]rchiviere eine Datei oder ein Verzeichnis:

```
7zr a {{pfad/zu/archiv.7z}} {{pfad/zu/
datei_oder_verzeichnis}}
```

• Verschlüssle ein vorhandenes Archiv (einschließlich Dateinamen):

```
7zr a {{pfad/zu/verschlüsselt.7z}} -p{{passwort}} -mhe={{on}}
{{pfad/zu/archiv.7z}}
```

• E[x]trahiere ein Archiv und behalte die originale Verzeichnisstruktur bei:

```
7zr x {{pfad/zu/archiv.7z}}
```

• E[x]trahiere ein Archiv in ein bestimmtes Verzeichnis:

```
7zr x {{pfad/zu/archiv.7z}} -o{{pfad/zu/verzeichnis}}
```

• E[x]trahiere ein Archiv nach stdout:

```
7zr x {{pfad/zu/archiv.7z}} -so
```

• [l]iste den Inhalt einer Archivdatei auf:

```
7zr l {{pfad/zu/archiv.7z}}
```

Teste Dateitypen und vergleiche Werte.

Gibt 0 zurück, wenn der Ausdruck wahr ist und 1 wenn nicht.

Weitere Informationen: https://www.gnu.org/software/bash/manual/bash.html#index-test.

• Überprüfe, ob eine bestimmte Variable gleich oder ungleich einem bestimmen String ist:

```
[ "${{variable}}" {{==|!=}} "{{string}}" ]
```

• Überprüfe, ob eine Variable gleich/ungleich/größer/kleiner/größer-gleich oder kleiner-gleich als eine bestimme Zahl ist:

```
[ "${{variable}}" -{{eq|ne|gt|lt|ge|le}} {{zahl}} ]
```

• Überprüfe, ob eine bestimmte Variable einen nicht-leeren Wert hat:

```
[ -n "${{variable}}" ]
```

• Überprüfe, ob eine bestimmte Variable einen leeren Wert hat:

```
[ -z "${{variable}}" ]
```

• Überprüfe, ob eine bestimmte Datei existiert:

```
[ -f {{pfad/zu/datei}} ]
```

• Überprüfe, ob ein bestimmtes Verzeichnis existiert:

```
[ -d {{pfad/zu/verzeichnis}} ]
```

• Überprüfe, ob eine Datei oder ein Verzeichnis existiert:

```
[ -e {{pfad/zu/datei oder verzeichnis}} ]
```

Teste Dateitypen und vergleiche Werte.

Gibt 0 zurück, wenn der Ausdruck wahr ist und 1 wenn nicht.

Weitere Informationen: https://www.gnu.org/software/bash/manual/bash.html#index-005b 005b.

• Überprüfe, ob eine bestimmte Variable gleich oder ungleich einem bestimmen String ist:

```
[[ ${{variable}} {{==|!=}} "{{string}}" ]]
```

• Überprüfe, ob ein bestimmter String einem bestimmten regulären Ausdruck oder glob-Muster entspricht:

```
[[ ${{variable}} {{==|=~}} {{muster}} ]]
```

• Überprüfe, ob eine Variable gleich/ungleich/größer/kleiner/größer-gleich oder kleiner-gleich als eine bestimme Zahl ist:

```
[[ ${{variable}} -{{eq|ne|gt|lt|ge|le}} {{zahl}} ]]
```

• Überprüfe, ob eine bestimmte Variable einen nicht-leeren Wert hat:

```
[[ -n ${{variable}} ]]
```

• Überprüfe, ob eine bestimmte Variable einen leeren Wert hat:

```
[[ -z ${{variable}} ]]
```

• Überprüfe, ob eine bestimmte Datei existiert:

```
[[ -f {{pfad/zu/datei}} ]]
```

• Überprüfe, ob ein bestimmtes Verzeichnis existiert:

```
[[ -d {{pfad/zu/verzeichnis}} ]]
```

• Überprüfe, ob eine Datei oder ein Verzeichnis existiert:

```
[[ -e {{pfad/zu/datei oder verzeichnis}} ]]
```

aapt

Android Asset Packaging Tool.

Kompiliere und verpacke die Resourcen einer Android App.

Weitere Informationen: https://elinux.org/Android_aapt.

• Liste alle Dateien eines APK Archivs auf:

```
aapt list {{pfad/zu/app.apk}}
```

• Zeige die Metadaten einer App an (Version, Berechtigungen, usw.):

```
aapt dump badging {{pfad/zu/app.apk}}
```

• Erstelle ein neues APK Archiv mit den Dateien eines bestimmten Verzeichnisses:

```
aapt package -F {{pfad/zu/app.apk}} {{pfad/zu/verzeichnis}}
```

ab

Apache HTTP server Benchmarking Tool.

Weitere Informationen: https://httpd.apache.org/docs/current/programs/ab.html.

• Sende 100 HTTP GET Anfragen an eine URL:

```
ab -n {{100}} {{url}}
```

• Sende 100 HTTP GET Anfragen an eine URL, wovon bis zu 10 gleichzeitig bearbeitet werden:

```
ab -n {{100}} -c {{10}} {{url}}
```

• Wach halten:

```
ab -k {{url}}
```

• Lege die maximale Anzahl an Sekunden fest, die das Benchmarking dauern darf:

```
ab -t {{60}} {{url}}
```

• Sende 100 HTTP POST Anfragen an eine URL, wobei eine JSON Belastung aus einer Datei verwendet wird:

```
ab -n \{\{100\}\} -T \{\{application/json\}\} -p \{\{pfad/zu/datei.json\}\} \{\{url\}\}
```

adscript

Compiler für Adscript Dateien.

Weitere Informationen: https://github.com/Amplus2/Adscript.

• Kompiliere eine Datei zu einer Objektdatei:

```
adscript --output {{pfad/zu/datei.o}} {{pfad/zu/
quelldatei.adscript}}
```

• Kompiliere eine Datei zu einer ausführbaren Binärdatei:

```
adscript --executable --output {{pfad/zu/datei}} {{pfad/zu/datei}}
```

• Kompiliere eine Datei zu LLVM IR anstelle von nativem Maschinencode:

```
adscript --llvm-ir --output {{pfad/zu/datei.ll}} {{pfad/zu/
quelldatei.adscript}}
```

 Cross-kompiliere eine Datei zu einer Objektdatei für eine fremde CPU Architektur oder ein fremdes Betriebssystem:

```
adscript --target-triple {{i386-linux-elf}} --output {{pfad/
zu/datei.o}} {{pfad/zu/quelldatei.adscript}}
```

age

Ein einfaches, modernes und sicheres Dateiverschlüsselungswerkzeug.

Weitere Informationen: https://github.com/FiloSottile/age.

• Generiere eine verschlüsselte Datei, die mit einer Passphrase entschlüsselt werden kann:

```
age --passphrase --output {{pfad/zu/verschlüsselter_datei}}
{{pfad/zu/unverschlüsselter_datei}}
```

• Generiere ein Schlüsselpaar, speichere dabei den privaten Schlüssel in einer unverschlüsselten Datei und gib den öffentlichen Schlüssel zu stdout aus:

```
age-keygen --output {{pfad/zu/datei}}
```

• Verschlüssle eine Datei mit einem oder mehr öffentlichen Schlüsseln, die als Zeichenketten eingegeben werden:

```
age --recipient {{öffentlicher_schlüssel_1}} --recipient
{{öffentlicher_schlüssel_2}} {{pfad/zu/
unverschlüsselter_datei}} --output {{pfad/zu/
verschlüsselter datei}}
```

 Verschlüssle eine Datei mit einem oder mehr öffentlichen Schlüsseln, die in einer Empfängerdatei angegeben sind:

```
age --recipients-file {{pfad/zu/empfängerdatei}} {{pfad/zu/
unverschlüsselter_datei}} --output {{pfad/zu/
verschlüsselter_datei}}
```

• Entschlüssle eine Datei mit einer Passphrase:

```
age --decrypt --output {{pfad/zu/entschlüsselter_datei}}
{{pfad/zu/verschlüsselter_datei}}
```

• Entschlüssle eine Datei mit einer privaten Schlüsseldatei:

```
age --decrypt --identity {{pfad/zu/privater_schlüsseldatei}}
--output {{pfad/zu/entschlüsselter_datei}} {{pfad/zu/
verschlüsselter_datei}}
```

aircrack-ng

WEP und WPA/WPA2 Schlüssel im Kommunikationsaufbau knacken.

Teil des Aircrack-ng Softwarepakets.

Weitere Informationen: https://www.aircrack-ng.org/doku.php?id=aircrack-ng.

• Knacke Schlüssel von abgefangenen Paketen mithilfe von Wortlisten:

```
aircrack-ng -w {{pfad/zu/wortliste.txt}} {{pfad/zu/
packetdatei.cap}}
```

• Knacke Schlüssel von abgefangenen Paketen mithilfe einer Wortliste und der (E)SSID des Access Points:

```
aircrack-ng -w {{pfad/zu/wortliste.txt}} -e {{essid}} {{pfad/
zu/packetdatei.cap}}
```

 Knacke Schlüssel von abgefangenen Paketen mithilfe einer Wortliste und der MAC-Adresse des Access Points:

```
aircrack-ng -w {{pfad/zu/wortliste.txt}} --bssid {{mac}}
{{pfad/zu/packetdatei.cap}}
```

aireplay-ng

Pakete in ein WLAN injizieren.

Teil von aircrack-ng.

Weitere Informationen: https://www.aircrack-ng.org/doku.php?id=aireplay-ng.

• Sende eine bestimmten Anzahl an Dissoziation-Paketen mit der MAC-Adresse des Access Points, der MAC-Adresse des Clients und eines Interfaces:

```
sudo aireplay-ng --deauth {{anzahl}} --bssid {{ap_mac}} --
dmac {{client_mac}} {{interface}}
```

airmon-ng

Aktiveren des Überwachungsmodus auf Wireless Network Geräten.

Teil von aircrack-ng.

Weitere Informationen: https://www.aircrack-ng.org/doku.php?id=airmon-ng.

• Liste Wireless Geräte und deren Status auf:

```
sudo airmon-ng
```

• Aktiviere den Überwachungsmodus für ein bestimmtes Gerät:

```
sudo airmon-ng start {{wlan0}}
```

• Kille störende Prozesse, die das Wireless Gerät verwenden:

```
sudo airmon-ng check kill
```

• Deaktiviere den Überwachungsmodus für ein spezifisches Interface:

```
sudo airmon-ng stop {{wlan0mon}}
```

airodump-ng

Erfasst Pakete und zeigt Informationen über drahtlose Netzwerke an.

Teil von aircrack-ng.

Weitere Informationen: https://www.aircrack-ng.org/doku.php?id=airodump-ng.

• Erfasse Pakete und zeige Informationen über ein drahtloses Netzwerk an:

```
sudo airodump-ng {{interface}}
```

• Erfasse Pakete und zeige Informationen über ein drahtloses Netzwerk anhand der MAC-Adresse und des Kanals an, und schreibe diese in eine Datei:

```
sudo airodump-ng --channel {{kanal}} --write {{pfad/zu/
datei}} --bssid {{mac}} {{interface}}
```

alacritty

Plattformübergreifender, GPU-beschleunigter Terminalemulator.

Weitere Informationen: https://github.com/alacritty/alacritty.

• Öffne ein neues Alacritty-Fenster:

```
alacritty
```

• Starte Alacritty in einem bestimmten Arbeitsverzeichnis:

```
alacritty --working-directory {{pfad/zu/verzeichnis}}
```

• Führe einen Befehl in einem neuen Alacritty-Fenster aus:

```
alacritty -e {{befehl}}
```

• Gib eine alternative Konfigurations-Datei an (ist standardmäßig \$XDG CONFIG HOME/alacritty/alacritty.yml):

```
alacritty --config-file {{pfad/zu/konfiguration.yml}}
```

• Starte mit aktiviertem Live-Konfigurations-Neuladen (kann auch standardmäßig in alacritty.yml eingestellt werden):

```
alacritty --live-config-reload --config-file {{pfad/zu/
konfiguration.yml}}
```

alias

Erstellt Aliasse - Alterative Namen für Befehle.

Aliasse laufen mit der aktuellen Shell-Sitzung ab, es sei denn, sie werden in der Konfigurationsdatei der Shell definiert, z.B. ~/.bashrc.

Weitere Informationen: https://tldp.org/LDP/abs/html/aliases.html.

• Listet alle Aliasse auf:

```
alias
```

• Erstellt einen Alias:

```
alias {{alias}}="{{befehl}}"
```

• Zeigt den mit einem bestimmten Alias verknüpften Befehl an:

```
alias {{alias}}
```

• Entferne einen Alias:

```
unalias {{alias}}
```

• Macht rm zu einem interaktiven Befehl:

```
alias {{rm}}="{{rm -i}}"
```

• Erstellt den Alias la für ls -a:

```
alias {{la}}="{{ls -a}}"
```

ani-cli

Ein Cli zum Stöbern und Anschauen von Anime.

Weitere Informationen: https://github.com/pystardust/ani-cli.

• Anime nach Namen suchen:

```
ani-cli "{{anime_name}}"
```

• Folge herunterladen:

```
ani-cli -d "{{anime name}}"
```

• VLC als Medienspieler verwenden:

```
ani-cli -v "{{anime name}}"
```

• Anzuschauende Episode angeben:

```
ani-cli -e {{episoden_nummer}} "{{anime_name}}"
```

• Anime aus Verlauf weiterschauen:

```
ani-cli -c
```

• Aktualisiere ani - cli:

```
ani-cli -U
```

anki

Leistungsstarkes, intelligentes Lernkartenprogramm.

Weitere Informationen: https://docs.ankiweb.net.

```
Starte anki:
```

anki

• Starte anki mit einem bestimmten Profil:

```
anki -p {{profil name}}
```

• Starte anki in einer bestimmten Sprache:

```
anki -l {{sprache}}
```

 Starte anki von einem bestimmten Verzeichneis anstelle des Standardverzeichnis (~/Anki):

```
anki -b {{pfad/zu/verzeichnis}}
```

ansible-doc

Anzeigen von Informationen über die in den Ansible-Bibliotheken installierten Module.

Anzeigen einer knappen Auflistung von Plugins und deren Kurzbeschreibungen.

Weitere Informationen: https://docs.ansible.com/ansible/latest/cli/ansible-doc.html.

• Auflisten der verfügbaren Aktions-Plugin (Module):

```
ansible-doc --list
```

• Auflisten der verfügbare Plugins eines bestimmten Typs:

```
ansible-doc --type {{plugin typ}} --list
```

• Anzeigen von Informationen über ein bestimmtes Aktions-Plugin (Module):

```
ansible-doc {{plugin name}}
```

• Anzeigen von Informationen über ein Plugin mit einem betimmten Typ:

```
ansible-doc --type {{plugin typ}} {{plugin name}}
```

• Anzeigen des Playbookausschnittes für ein Actions-Plugin (Module):

```
ansible-doc --snippet {{plugin name}}
```

• Anzeigen von Informationen über ein Aktions-Plugin (Module) als JSON:

```
ansible-doc --json {{plugin name}}
```

ansible-galaxy

Erstelle und verwalte Ansible Rollen.

Weitere Informationen: https://docs.ansible.com/ansible/latest/cli/ansible-galaxy.html.

• Installiere eine Rolle:

```
ansible-galaxy install {{benutzername}}.{{rollenname}}
```

• Entferne eine Rolle:

```
ansible-galaxy remove {{benutzername}}.{{rollenname}}
```

• Liste installierte Rollen auf:

```
ansible-galaxy list
```

Suche nach einer bestimmten Rolle:

```
ansible-galaxy search {{rollenname}}
```

• Erstelle eine neue Rolle:

```
ansible-galaxy init {{rollenname}}
```

• Erhalte Informationen über eine Benutzerrolle:

```
ansible-galaxy role info {{benutzername}}.{{rollenname}}
```

• Erhalte Informationen über eine Kollektion:

```
ansible-galaxy collection info {{benutzername}}.
{{kollektionsname}}
```

ansible-inventory

Anzeigen oder Ausgeben eines Ansible-Inventars.

Siehe auch: ansible.

Weitere Informationen: https://docs.ansible.com/ansible/latest/cli/ansible-inventory.html.

• Anzeigen des Standardinventars:

```
ansible-inventory --list
```

• Anzeigen eines Benutzerdefinierten Inventars:

```
ansbile-inventory --list --inventory {{pfad/zu/
deiner datei oder deinem script oder deinem verzeichniss}}
```

Anzeigen des Standardinventars in YAML:

```
ansible-inventory --list --yaml
```

• Ausgabe des Standardinventars in eine Datei:

```
ansible-inventory --list --output {{pfad/zu/datei}}
```

ansible-playbook

In Playbook definierte Aufgaben auf entfernten Rechnern über SSH ausführen.

Weitere Informationen: https://docs.ansible.com/ansible/latest/cli/ansible-playbook.html.

• Führe Aufgaben im Playbook aus:

```
ansible-playbook {{playbook}}
```

• Führe Aufgaben im Playbook mit benutzerdefiniertem Host-Bestand aus:

```
ansible-playbook {{playbook}} -i {{inventory datei}}
```

• Führe Aufgaben im Playbook aus, wobei zusätzliche Variablen über die Befehlszeile definiert werden:

```
ansible-playbook {{playbook}} -e "{{variable1}}={{wert1}}
{{variable2}}={{wert2}}"
```

• Führe Aufgaben in Playbook mit zusätzlichen Variablen aus, die in einer JSON-Datei definiert sind:

```
ansible-playbook {{playbook}} -e "@{{variablen.json}}"
```

• Führe Aufgaben im Playbook für die angegebenen Tags aus:

```
ansible-playbook {{playbook}} --tags {{tag1,tag2}}
```

• Führe Aufgaben in einem Playbook aus, die mit einer bestimmten Aufgabe beginnen:

```
ansible-playbook {{playbook}} --start-at {{aufgabenname}}
```

ansible-pull

Laden eines Ansible-Playbooks aus einem VCS-Repository und ausführen auf dem lokalen Host.

Weitere Informationen: https://docs.ansible.com/ansible/latest/cli/ansible-pull.html.

• Laden eines Playbooks aus einem VCS und ausführen des standardmässigen local.yml Playbooks:

```
ansible-pull -U {{repository url}}
```

• Laden eines Playbooks aus einem VCS und ausführen eines spezifischen Playbooks:

```
ansible-pull -U {{repository url}} {{playbook}}
```

• Laden eines Playbooks aus einem VCS unter angabe eines bestimmten branches und ausführen eines spezifischen Playbooks:

```
ansible-pull -U {{repository url}} -C {{branch}} {{playbook}}
```

• Laden eines Playbooks aus einem VCS und ausführen eines spezifischen Playbooks unter angabe einer Hosts-Datei:

```
ansible-pull -U {{repository_url}} -i {{hosts_datei}}
{{playbook}}
```

ansible-vault

Verschlüsselt und entschlüsselt Werte, Datenstrukturen und Dateien innerhalb von Ansible-Projekten.

Weitere Informationen: https://docs.ansible.com/ansible/latest/user_guide/vault.html#id17.

• Erstelle eine neue verschlüsselte Vault-Datei mit einer Eingabeaufforderung für ein Passwort:

```
ansible-vault create {{vault datei}}
```

• Erstelle eine neue verschlüsselte Vault-Datei mit einer Vault-Schlüsseldatei, um sie zu verschlüsseln:

```
ansible-vault create --vault-password-file={{schlüsseldatei}}
{{vault datei}}
```

• Verschlüssle eine vorhandene Datei mit einer optionalen Schlüsseldatei:

```
ansible-vault encrypt --vault-password-
file={{schlüsseldatei}} {{vault file}}
```

• Verschlüssle eine Zeichenfolge mit dem verschlüsselten Zeichenfolgenformat von Ansible, wobei interaktive Eingabeaufforderungen angezeigt werden:

```
ansible-vault encrypt string
```

 Zeige eine verschlüsselte Datei an, wobei eine Kennwortdatei zum Entschlüsseln verwendet wird:

```
ansible-vault view --vault-password-file={{schlüsseldatei}}
{{vault_datei}}
```

• Verschlüssle eine bereits verschlüsselte Vault Datei mit einer neuen Kennwortdatei neu:

```
ansible-vault rekey --vault-password-
file={{alte_schlüsseldatei}} --new-vault-password-
file={{neue schlüsseldatei}} {{vault datei}}
```

ansible

Verwalte Computergruppen per Fernzugriff über SSH (Verwende die Datei /etc/ansible/hosts, um neue Gruppen/Hosts hinzuzufügen).

Manche Unterbefehle wie **ansible galaxy** sind separat dokumentiert.

Weitere Informationen: https://www.ansible.com/.

• Liste Hosts auf, die zu einer Gruppe gehören:

```
ansible {{gruppe}} --list-hosts
```

• Pinge eine Gruppe von Hosts an:

```
ansible {{gruppe}} -m ping
```

• Zeige Informationen über eine Gruppe von Hosts an:

```
ansible {{gruppe}} -m setup
```

• Führe einen Befehl auf einer Gruppe von Hosts aus:

```
ansible {{gruppe}} -m command -a '{{befehl}}'
```

• Führe einen Befehl mit administrativen Privilegien aus:

```
ansible {{gruppe}} --become --ask-become-pass -m command -a
'{{befehl}}'
```

• Führe einen Befehl mit einer benutzerdefinierten Inventardatei aus:

```
ansible {{Gruppe}} -i {{inventardatei}} -m command -a
'{{befehl}}'
```

• Liste alle Gruppen eines Inventars auf:

```
ansible localhost -m debug -a '{{var=groups.keys()}}'
```

ansiweather

Ein Shell-Skript um die aktuellen Wetterbedingungen in einem Terminal anzuzeigen.

Weitere Informationen: https://github.com/fcambus/ansiweather.

• Zeige eine Vorhersage für die nächsten fünf Tage für Rzeszow, Polen in metrischen Einheiten an:

```
ansiweather -u {{metric}} -f {{5}} -l {{Rzeszow,PL}}
```

• Zeige eine Vorhersage mit Symbolen und Tageslichtdaten für den aktuellen Standort an:

```
ansiweather -s {{true}} -d {{true}}
```

• Zeige eine Vorhersage mit Wind- und Luftfeuchtigkeitsdaten für den aktuellen Standort an:

```
ansiweather -w {{true}} -h {{true}}
```

ant

Apache Ant.

Tool zum Bauen und Verwalten von Projekten, die auf Java basieren.

Weitere Informationen: https://ant.apache.org.

- Baue ein Projekt mit der Standard build-Datei build.xml:
 ant
- Baue ein Projekt mit einer anderen build-Datei als build.xml:

```
ant -f {{buildfile.xml}}
```

• Zeige Informationen über mögliche targets für dieses Projekt:

```
ant -p
```

• Zeige Debugging-Informationen:

```
ant -d
```

• Führe alle targets aus, die nicht von fehlgeschlagenen targets abhängen:

```
ant -k
```

apropos

Durchsuche die Handbuchseiten nach Namen und Beschreibungen.

Weitere Informationen: https://manned.org/apropos.

• Suche nach einem Schlüsselwort mit einem regulären Ausdruck:

```
apropos {{regulären_ausdruck}}
```

• Suche ohne Beschränkung der Ausgabe auf die Terminal Breite:

```
apropos -l {{regulären ausdruck}}
```

• Suche nach Seiten, die alle angegebenen Ausdrücke enthalten:

```
apropos {{regulären_ausdruck_1}} -a {{regulären_ausdruck_2}}
-a {{regulären_ausdruck_3}}
```

arp-scan

ARP Pakete an Host (spezifiert mit IP Adresse oder Hostname) senden um das lokale Netzwerk zu scannen.

Weitere Informationen: https://github.com/royhills/arp-scan.

• Scanne das lokale Netzwerk:

```
arp-scan --localnet
```

• Scanne ein IP Netzwerk mit einer benutzerdefinierten Bitmaske:

```
arp-scan {{netzwerk_adresse}}/{{netzwerk_subnet}}
```

• Scanne ein IP Netzwerk innerhalb einer benutzerdefinierten Range:

```
arp-scan {{adresse a}}-{{adresse b}}
```

• Scanne ein IP Netzwerk mit einer benutzerdefinierten Netzmaske:

```
arp-scan {{adresse}}:{{netzwerkmaske}}
```

arp

Den ARP Cache des Systems anzeigen und manipulieren.

Weitere Informationen: https://manned.org/arp.

• Zeige die aktuelle ARP Tabelle an:

```
arp -a
```

• Leere den gesamten Cache:

```
sudo arp -a -d
```

• Lösche einen spezifischen Eintrag in der Tabelle:

```
arp -d {{addresse}}
```

• Erstelle einen Eintrag in der ARP Tabelle:

```
arp -s {{adresse}} {{mac_adresse}}
```

arping

Mit dem ARP Protokoll Hosts in einem Netzwerk entdecken und untersuchen.

Nützlich für die Entdeckung von MAC-Adressen.

Weitere Informationen: https://github.com/ThomasHabets/arping.

• Pinge einen Host mit ARP Request Paketen:

```
arping {{host adresse}
```

• Pinge einen Host auf einem spezifizierten Interface:

```
arping -I {{interface}} {{host adresse}}
```

• Pinge einen Host und höre nach der ersten Antwort auf:

```
arping -f {{host adresse}}
```

• Pinge einen Host für eine bestimmte Anzahl:

```
arping -c {{anzahl}} {{host adresse}}
```

• Broadcaste ARP Request Pakete um die ARP Caches der Nachbarn zu aktualisieren:

```
arping -U {{broadcast adresse}}
```

• Sende ARP Requests mit einem 3 Sekunden Timeout um duplizierte IP-Adressen im Netzwerk zu erkennen:

```
arping -D -w {{3}} {{adresse zum checken}}
```

asdf

Verwalte installierte Versionen von verschiedenen Paketen.

Plugins (z.B. asdf-node) werden für spezifische Pakete verwendet.

Weitere Informationen: https://asdf-vm.com.

• Liste alle verfügbaren Plugins auf:

```
asdf plugin list all
```

• Installiere ein neues Plugin:

```
asdf plugin add {{name}}
```

• Liste alle verfügbaren Versionen für ein Paket auf:

```
asdf list all {{name}}
```

• Installiere eine spezifische Version eines Pakets:

```
asdf install {{name}} {{version}}
```

• Lege die globale Version für ein Paket fest:

```
asdf global {{name}} {{version}}
```

• Lege die lokale Version für ein Paket fest:

```
asdf local {{name}} {{version}}
```

atom

Ein plattformübergreifender erweiterbarer Texteditor.

Erweiterungen werden durch apm verwaltet.

Weitere Informationen: https://atom.io/.

• Öffne eine Datei oder ein Verzeichnis:

```
atom {{pfad/zu/datei oder verzeichnis}}
```

• Öffne eine Datei oder ein Verzeichnis in einem neuen Fenster:

```
atom -n {{pfad/zu/datei oder verzeichnis}}
```

• Öffne eine Datei oder ein Verzeichnis in einem vorhandenen Fenster:

```
atom --add {{pfad/zu/datei oder verzeichnis}}
```

• Starte Atom im sicheren Modus (Es werden keine zusätzlichen Pakete geladen):

```
atom --safe
```

• Verhindert, dass sich Atom in den Hintergrund absetzt und hält es mit dem Terminal verbunden:

```
atom --foreground
```

• Wartet, bis Atom geschlossen wurde, bevor die Eingabeaufforderung wieder aktiv wird (Nützlich als git commit Editor):

```
atom --wait
```

avrdude

Treiberprogramm für Atmel AVR Mikrocontroller-Programmierung.

Weitere Informationen: https://www.nongnu.org/avrdude/.

• Schreibt den Speicherinhalt eines AVR-Mikrocontrollers in eine Datei:

```
avrdude -p {{avr_gerät}} -c {{programmer}} -U flash:r:{{pfad/
zu/datei.hex}}:i
```

• Schreibt den Inhalt einer Datei in einen AVR-Mikrocontroller:

```
avrdude -p {{avr_gerät}} -c {{programmer}} -U flash:w:{{pfad/
zu/datei.hex}}
```

• Liste alle verfügbaren AVR-Geräte auf:

```
avrdude -p \?
```

• Liste alle verfügbaren AVR-Programmer auf:

```
avrdude -c \?
```

aws backup

Einheitliches Backup-Service zum Schutz der Amazon Web Services und der damit verbundenen Daten.

Weitere Informationen: https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/backup/ index.html.

• Gib Backup-Plan-Details für eine bestimmte Backup-Plan-ID aus:

```
aws backup get-backup-plan --backup-plan-id {{id}}}
```

• Erstelle einen Backup-Plan unter Verwendung eines bestimmten Backup-Plan-Namens und von Backup-Regeln:

```
aws backup create-backup-plan --backup-plan {{plan}}
```

• Lösche einen bestimmten Backup-Plan:

```
aws backup delete-backup-plan --backup-plan-id {{id}}
```

• Gib eine Liste aller aktiven Backup-Pläne für das aktuelle Konto aus:

```
aws backup list-backup-plans
```

• Zeige Details über die Report-Aufträge an:

```
aws backup list-report-jobs
```

aws codecommit

AWS CodeCommit ist ein verwalteter Versionskontrolldienst, der private Git Repositories hostet.

Weitere Informationen: https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/codecommit/.

• Zeige Hilfe für einen bestimmten Befehl an:

```
aws codecommit {{befehl}} help
```

• Zeige Hilfe an:

```
aws codecommit help
```

aws cognito-idp

Verwalten des Amazon Cognito-Benutzerpools, seiner Benutzer und Gruppen mit der CLI.

Weitere Informationen: https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/cognito-idp/index.html.

• Erstelle einen neuen Cognito-Benutzerpool:

```
aws cognito-idp create-user-pool --pool-name {{name}}
```

• Liste alle Bentzerpools auf:

```
aws cognito-idp list-user-pools --max-results {{10}}
```

• Lösche einen bestimmten Benutzerpool:

```
aws cognito-idp delete-user-pool --user-pool-id
{{benutzerpool id}}
```

• Erstelle einen Benutzer in einem bestimmten Pool:

```
aws cognito-idp admin-create-user --username {{benutzer}} --
user-pool-id {{benutzerpool id}}
```

• Liste die Benutzer eines bestimmten Pool auf:

```
aws cognito-idp list-users --user-pool-id {{benutzerpool id}}
```

Lösche einen Benutzer aus einem bestimmten Pool:

```
aws cognito-idp admin-delete-user --username {{benutzer}} --
user-pool-id {{benutzerpool id}}
```

aws ec2

CLI für AWS EC2.

AWS EC2 stellt eine sichere und skalierbare Einheit in der AWS Cloud zur Verfügung, um ein schnelleres Entwickeln und Ausrollen von Software zu ermöglichen.

Weitere Informationen: https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/ec2/index.html.

Liste Informationen zu einer bestimmten Instanz auf:

```
aws ec2 describe-instances --instance-ids {{instanz id}}
```

• Liste Informationen zu allen Instanzen auf:

```
aws ec2 describe-instances
```

• Liste Informationen zu allen EC2 Volumen auf:

```
aws ec2 describe-volumes
```

• Liste Informationen zu einem bestimmten EC2 Volumen auf:

```
aws ec2 describe-volume --volume-id {{volumen id}}
```

• Erstelle einen Snapshot, basierend auf einem EC2 Volumen:

```
aws ec2 create-snapshot --volume-id {{volumen id}}
```

• Liste alle verfügbaren AMIs (Amazon Machine Images) auf:

```
aws ec2 describe-images
```

• Liste alle verfügbaren EC2 Befehle auf:

```
aws ec2 help
```

• Zeige Hilfe für bestimmte EC2 Unterbefehle an:

```
aws ec2 {{unterbefehl}} help
```

aws-google-auth

CLI, um temporäre AWS credentials (STS) über Google Apps als Single Sign-On Dienstleister zu erhalten.

Weitere Informationen: https://github.com/cevoaustralia/aws-google-auth.

• Einloggen mit Google SSO über IDP- und SP-Kennung für die Dauer einer Stunde:

```
aws-google-auth -u {{beispiel@beispiel.com}} -I
{{$GOOGLE IDP ID}} -S {{$GOOGLE SP ID}} -d {{3600}}
```

• Einloggen mit der Option eine Rolle auszuwählen (im Falle mehrerer verfügbarer SAML Rollen):

```
aws-google-auth -u {{beispiel@beispiel.com}} -I {{$GOOGLE IDP ID}} -S {{$GOOGLE SP ID}} -d {{3600}} -a
```

· Löse Aliasse von AWS Accounts auf:

```
aws-google-auth -u {{beispiel@beispiel.com}} -I
{{$GOOGLE_IDP_ID}} -S {{$GOOGLE_SP_ID}} -d {{3600}} -a --
resolve-aliases
```

• Zeige Hilfs-Informationen:

```
aws-google-auth -h
```

aws iam

CLI für AWS IAM.

Weitere Informationen: https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/iam/index.html.

• Zeige die AWS IAM Hilfeseite (beinhaltet auch Hinweise für alle Unterbefehle):

```
aws iam help
```

• Liste aller Benutzer auf:

```
aws iam list-users
```

• Liste aller Richtlinien auf:

```
aws iam list-policies
```

• Liste aller Gruppen auf:

```
aws iam list-groups
```

• Liste aller Benutzer zu einer Gruppe auf:

```
aws iam get-group --group-name {{gruppe}}
```

• Liste einer IAM Richtlinie detailliert auf:

```
aws iam get-policy --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/
{{richtlinie}}
```

• Liste alle Zugriffsschlüssel auf:

```
aws iam list-access-keys
```

• Liste alle Zugriffsschlüssel für einen Benutzer auf:

```
aws iam list-access-keys --user-name {{benutzername}}
```

aws kinesis

Offizielles AWS CLI für die Amazon Kinesis-Streaming-Datenplattform.

Weitere Informationen: https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/kinesis/ index.html#cli-aws-kinesis.

• Liste alle Streams auf:

```
aws kinesis list-streams
```

• Schreibe einen Datensatz in einen Kinesis Stream:

```
aws kinesis put-record --stream-name {{name}} --partition-key
{{schlüssel}} --data {{base64 codierte nachricht}}
```

• Schreibe einen Datensatz in einen Kinesis Stream mit base64 inline Encodierung:

```
aws kinesis put-record --stream-name {{name}} --partition-key
{{schlüssel}} --data "$( echo "{{meine nachricht}}" | base64
)"
```

• Liste alle verfügbaren Shards in einem Stream auf:

```
aws kinesis list-shards --stream-name {{name}}
```

 Rufe einen Shard Iterators auf, um diesen beginnend mit der ältesten Nachricht auszulesen:

```
aws kinesis get-shard-iterator --shard-iterator-type
TRIM HORIZON --stream-name {{name}} --shard-id {{id}}
```

• Lies einen Datensatz aus einem Shard über einen Shard Iterator:

```
aws kinesis get-records --shard-iterator {{iterator}}
```

aws quicksight

CLI für AWS QuickSight.

Weitere Informationen: https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/guicksight/.

Liste alle Datensätze auf:

```
aws quicksight list-data-sets --aws-account-id
{{aws_account_id}}
```

• Liste alle Benutzer auf:

```
aws quicksight list-users --aws-account-id {{aws_account_id}}
--namespace default
```

• Liste alle Gruppen auf:

```
aws quicksight list-groups --aws-account-id
{{aws account id}} --namespace default
```

Liste alle Dashboards auf:

```
aws quicksight list-dashboards --aws-account-id
{{aws_account_id}}
```

• Liste einen Datensatz detailliert aus:

```
aws quicksight describe-data-set --aws-account-id
{{aws account id}} --data-set-id {{datensatz id}}
```

• Liste Zugangsberechtigungen zu einem Datensatz auf:

```
aws quicksight describe-data-set-permissions --aws-account-id
{{aws account id}} --data-set-id {{datensatz id}}
```

aws s3

CLI für AWS S3. AWS S3 stellt Speicherplatz in der Cloud zur Verfügung.

Weitere Informationen: https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/s3/index.html.

• Liste alle Objekte in einem Bucket auf:

```
aws s3 ls {{bucket name}}
```

• Synchronisiere Dateien und Verzeichnissen zu einem Bucket:

```
aws s3 sync {{pfad/zu/datei_oder_verzeichnis}} s3://
{{bucket name}}
```

• Synchronisiere Dateien und Verzeichnissen von einem Bucket:

```
aws s3 sync s3://{{bucket name}} {{pfad/zu/ziel}}
```

• Synchronisiere Dateien und Verzeichnissen mit Ausnahmen:

```
aws s3 sync {{pfad/zu/datei_oder_verzeichnis}} s3://
{{bucket_name}} --exclude {{pfad/zu/datei}} --exclude {{pfad/zu/verzeichnis}}/*
```

• Entferne ein Objekt von einem Bucket:

```
aws s3 rm s3://{{bucket}}/{{pfad/zu/datei}}
```

• Probelauf eines angegebenen Kommandos ohne dieses auszuführen:

```
aws s3 {{befehl}} --dryrun
```

aws-vault

Ein Tresor für Entwicklungsumgebungen, um AWS Sicherheitsschlüssel sicher speichern und abrufen zu können.

Weitere Informationen: https://github.com/99designs/aws-vault.

• Füge einen Sicherheitsschlüssel als Profil zu einem Tresor hinzu:

```
aws-vault add {{profil}}
```

• Führe einen Befehl mit AWS Sicherheitsschlüsseln aus dem angegebenen Profil aus:

```
aws-vault exec {{profil}} -- {{aws s3 ls}}
```

• Öffne ein Browserfenster für den Login in die AWS Konsole:

```
aws-vault login {{profil}}
```

• Liste alle Profile zusammen mit deren Sicherheitsschlüsseln und Sitzungen auf:

```
aws-vault list
```

• Rotiere die AWS Sicherheitsschlüssel für ein Profil:

```
aws-vault rotate {{profil}}
```

• Entferne Sicherheitsschlüsseln eines Profils aus dem Tresor:

```
aws-vault remove {{profil}}
```

aws

Das offizielle CLI für Amazon Web Services.

Manche Unterbefehle wie aws s3 sind separat dokumentiert.

Weitere Informationen: https://aws.amazon.com/cli.

Konfiguriere die AWS Kommandozeile:

```
aws configure wizard
```

• Konfiguriere die AWS Kommandozeile mithilfe von SSO:

```
aws configure sso
```

• Zeige Hilfe für ein Kommando an:

```
aws {{befehl}} help
```

• Zeige Informationen über die eigene angenommene Identität (häufig benutzt zur Fehlersuche):

```
aws sts get-caller-identity
```

• Liste alle AWS Ressourcen in einer Region mit YAML Formatierung auf:

```
aws dynamodb list-tables --region {{us-east-1}} --output yaml
```

• Erstelle einen IAM Benutzer mit Ausführungsassistent:

```
aws iam create-user --cli-auto-prompt
```

• Öffne einen Assistenten für eine AWS Ressource:

```
aws dynamodb wizard {{neue tabelle}}
```

• Erstelle einen JSON CLI-Aufbau (hilfreich für Infrastruktur-Automation):

```
aws dynamodb update-table --generate-cli-skeleton
```

awslogs

CLI um Log-Gruppen, Streams und Events von Amazon CloudWatch Logs abzurufen.

Weitere Informationen: https://github.com/jorgebastida/awslogs.

• Liste alle Log-Gruppen auf:

```
awslogs groups
```

• Liste alle bestehenden Streams einer angegebenen Loggruppe auf:

```
awslogs streams {{/var/log/syslog}}
```

• Rufe alle Logs für jegliche Streams in der angegebenen Log-Gruppe für die letzten 1 bis 2 Stunden ab:

```
awslogs get {{\sqrt{\frac{2h \ ago}}}' -- start='{{2h \ ago}}' -- end='{{1h \ ago}}'}
```

• Rufe alle Logs für einen bestimmten CloudWatch-Logs Filter-Ausdruck ab:

```
awslogs get {{/aws/lambda/meine_lambda_gruppe}} --filter-
pattern='{{ERROR}}'
```

• Beobachte Logs für jegliche Streams in der angegebenen Log-Gruppe:

```
awslogs get {{/var/log/syslog}} ALL --watch
```

az config

Verwalten der Azure CLI-Konfiguration.

Teil von azure-cli (auch bekannt als az).

Weitere Informationen: https://learn.microsoft.com/cli/azure/config.

• Rufe alle Konfigurationen ab:

```
az config get
```

• Rufe alle Konfigurationen in einer Sektion ab:

```
az config get {{sektionsname}}
```

• Setze eine Konfiguration:

```
az config set {{konfigurationsname}}={{wert}}
```

• Hebe eine Konfiguration auf:

```
az config unset {{konfigurationsname}}
```

az login

Melden Sie sich bei Azure an.

Teil von azure-cli (auch bekannt als az).

Weitere Informationen: https://learn.microsoft.com/cli/azure/reference-index#az login.

Melden Sie sich interaktiv an:

```
az login
```

 Melden Sie sich mit einem Dienstprinzipal mit dem geheimen Clientschlüssel an:

```
az login --service-principal --username {{http://azure-cli-
service-principal}} --password {{secret}} --tenant
{{someone.onmicrosoft.com}}
```

• Melden Sie sich mit einem Dienstprinzipal mithilfe des Clientzertifikats an:

```
az login --service-principal --username {{http://azure-cli-
service-principal}} --password {{path/to/cert.pem}} --tenant
{{someone.onmicrosoft.com}}
```

• Melden Sie sich mit der vom System zugewiesenen verwalteten Identität eines virtuellen Computers an:

```
az login --identity
```

• Melden Sie sich mit der vom Benutzer zugewiesenen verwalteten Identität eines virtuellen Computers an:

```
az login --identity --username /subscriptions/
{{subscription_id}}/resourcegroups/{{my_rg}}/providers/
Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/{{my_id}}
```

az logout

Von Azure-Abonnements abmelden.

Teil von azure-cli (auch bekannt als az).

Weitere Informationen: https://learn.microsoft.com/cli/azure/reference-index#az logout.

• Melde das aktuelle aktive Konto ab:

```
az logout
```

• Melde einen spezifischen Benutzernamen ab:

```
az logout --username {{alias@somedomain.com}}
```

babeld

Routing-Daemon für Babel, der Firewall-ähnliche Filter benutzt.

Weitere Informationen: https://www.irif.fr/~jch/software/babel/babeld.html.

• Starte babeld mit einer bestimmten Konfigurationsdatei:

```
babeld -c {{pfad/zu/babeld.conf}}
```

• Starte babeld mit mehreren Konfigurationsdateien (in der Reihenfolge des Einlesens):

```
babeld -c {{pfad/zu/ports.conf}} -c {{pfad/zu/filters.conf}}
-c {{pfad/zu/interfaces.conf}}
```

Starte babeld als Daemon:

```
babeld -D
```

Starte babeld und übergib einen Konfigurationsbefehl:

```
babeld -C {{'redistribute metric 256'}}
```

• Starte babeld und gib an, auf welchen Schnittstellen gearbeitet werden soll:

```
babeld {{eth0}} {{eth1}} {{wlan0}}
```

base64

Kodieren oder Dekodieren von Dateien oder Standardeingaben in/aus Base64, zur Standardausgabe.

Weitere Informationen: https://www.gnu.org/software/coreutils/base64.

• Kodiere den Inhalt einer Datei als base64 und schreibe das Ergebnis nach stdout:

```
base64 {{datei name}}
```

• Dekodiere den Inhalt einer Datei als base64 und schreibe das Ergebnis nach stdout:

```
base64 --decode {{datei name}}
```

• Kodiere von stdin:

```
{{befehl}} | base64
```

• Dekodiere von stdin:

```
{{befehl}} | base64 --decode
```

basename

Entfernt führende Verzeichniskomponenten in einem Pfad.

Weitere Informationen: https://www.gnu.org/software/coreutils/basename.

• Ermittle den Dateinamen in einem Pfad:

```
basename {{pfad/zu/datei}}
```

• Ermittle den rechtesten Verzeichnisnamen in einem Pfad:

```
basename {{pfad/zu/verzeichnis/}}
```

• Ermittle den Dateinamen in einem Pfad und entferne den angegebenen Suffix aus diesem:

```
basename {{pfad/zu/datei}} {{suffix}}
```

bash

Bourne-Again SHell.

sh-kompatibler Kommandozeilen-Interpreter.

Weitere Informationen: https://gnu.org/software/bash/.

• Interaktive Shell starten:

bash

• Führe einen Befehl aus:

```
bash -c "{{befehl}}"
```

• Führe Befehle aus einer Datei aus:

```
bash {{pfad/zu/datei.sh}}
```

• Führe Befehle aus einer Datei aus und protokolliere alle ausgeführten Befehle an das Terminal:

```
bash -x {{pfad/zu/datei.sh}}
```

• Führe Befehle aus einer Datei aus und stoppe beim ersten Fehler:

```
bash -e {{pfad/zu/datei.sh}}
```

• Führe Befehle von stdin aus:

```
bash -s
```

• Gib die Version von bash aus (verwende echo \$BASH_VERSION, um nur die Versionszeichenkette anzuzeigen):

```
bash --version
```

bat

Ausgabe und Verkettung von einzelnen Dateien.

Ein **cat**-Ersatz mit Syntax-Hervorhebung und Git-Integration.

Weitere Informationen: https://github.com/sharkdp/bat.

• Gib den Inhalt einer Datei in stdout aus:

```
bat {{pfad/zu/datei}}
```

• Verkette mehrere Dateien zu einer Zieldatei:

```
bat {{pfad/zu/datei1}} {{pfad/zu/datei2}} > {{pfad/zu/
ziel datei}}
```

• Hänge mehrere Dateien an eine Zieldatei an:

```
bat {{pfad/zu/datei1}} {{pfad/zu/datei2}} >> {{pfad/zu/
ziel_datei}}
```

• Nummeriere alle ausgegebenen Zeilen:

```
bat -n {{pfad/zu/datei}}
```

• Hebe die Syntax einer JSON-Datei hervor:

```
bat --language {{json}} {{pfad/zu/datei.json}}
```

• Zeige alle unterstützten Sprachen an:

```
bat --list-languages
```

bgpgrep

Filtert und gibt BGP-Daten in einem MRT-Dump aus.

Kann mit gzip, bzip2 und xz komprimierte Dateien lesen.

Weitere Informationen: https://codeberg.org/1414codeforge/ubgpsuite.

• Gib alle Routen aus:

```
bgpgrep {{master6.mrt}}
```

• Gib alle von einem bestimmten Peer empfangenen Routen aus, bestimmt durch die AS-Nummer des Peers:

```
bgpgrep {{master4.mrt}} -peer {{64498}}
```

• Gib alle von einem bestimmten Peer empfangenen Routen aus, bestimmt durch die IP-Adresse des Peers:

```
bgpgrep {{master4.mrt.bz2}} -peer {{2001:db8:dead:cafe:acd::
19e}}
```

• Gib alle Routen aus, die bestimmte ASNs in ihrem AS-Pfad haben:

```
bgpgrep {{master6.mrt.bz2}} -aspath '{{64498 64510}}'
```

• Gib Routen aus, die zu einer bestimmten Adresse führen:

```
bgpgrep {{master6.mrt.bz2}} -supernet
'{{2001:db8:dead:cafe:aef::5}}'
```

• Gib alle Routen aus, die Communities von einem bestimmten AS haben:

```
bgpgrep {{master4.mrt}} -communities \( '{{64497}}:*' \)
```

bird

BIRD Internet Routing Daemon.

Routing-Daemon mit Unterstützung für BGP, OSPF, Babel und weitere.

Weitere Informationen: https://bird.network.cz/.

• Starte bird mit einer bestimmten Konfigurationsdatei:

```
bird -c {{pfad/zu/bird.conf}}
```

• Starte bird als spezifischer Benutzer und Gruppe:

```
bird -u {{benutzername}} -g {{gruppe}}
```

birdc

Bird remote control.

Kommandozeilenwerkzeug zum Abrufen von Informationen wie Routen von bird und zur Durchführung von Konfigurationen während der Laufzeit.

Weitere Informationen: https://bird.network.cz/.

• Öffne die remote control Konsole:

birdo

• Lade die Konfiguration neu, ohne Bird neu zu starten:

```
birdc configure
```

Zeige den aktuellen Status von Bird an:

```
birdc show status
```

• Zeige alle konfigurierten Protokolle an:

```
birdc show protocols
```

• Zeige alle Details zu einem Protokoll an:

```
birdc show protocols {{upstream1}} all
```

• Zeige alle Routen an, die eine bestimmte AS-Nummer enthalten:

```
birdc "show route where bgp_path \sim [{{4242120045}}]"
```

• Zeige alle besten Routen an:

```
birdc show route primary
```

• Zeige alle Details zu allen Routen von einem bestimmten Präfix an:

```
birdc show route for {{fd00:/8}} all
```

borg

Deduplizierendes Sicherungswerkzeug.

Erstellt lokale oder entfernte Sicherungen, die als Dateisysteme einhängbar sind.

Weitere Informationen: https://borgbackup.readthedocs.io/en/stable/usage/general.html.

• Initialisiere ein lokales Repository:

```
borg init {{pfad/zu/repo verzeichnis}}
```

• Sichere ein Verzeichnis in das Repository und erstelle ein Archiv mit dem Namen "Montag":

```
borg create --progress {{pfad/zu/repo_verzeichnis}}::
{{Montag}} {{pfad/zu/quell verzeichnis}}
```

• Liste alle Archive in einem Repository auf:

```
borg list {{pfad/zu/repo verzeichnis}}
```

• Extrahiere ein bestimmtes Verzeichnis aus dem "Montag"-Archiv in einem entfernten Repository, unter Ausschluss aller * . ext-Dateien:

```
borg extract {{benutzer}}@{{host}}:{{pfad/zu/
repo_verzeichnis}}::{{Montag}} {{pfad/zu/ziel_verzeichnis} --
exclude '{{*.ext}}'
```

• Bereinige ein Repository, indem alle Archive gelöscht werden, die älter als 7 Tage sind und Änderungen aufweisen:

```
borg prune --keep-within {{7d}} --list {{pfad/zu/
repo verzeichnis}}
```

• Hänge ein Repository als FUSE-Dateisystem ein:

```
borg mount {{pfad/zu/repo_verzeichnis}}::{{Montag}} {{pfad/
zu/mountpoint}}
```

• Zeige Hilfe zur Erstellung von Archiven an:

```
borg create --help
```

brew bundle

Bundler für Homebrew, Homebrew Cask und den Mac App Store.

Weitere Informationen: https://github.com/Homebrew/homebrew-bundle.

• Installiere Pakete aus einer Brewfile im aktuellen Pfad:

```
brew bundle
```

• Installiere Pakete aus einer bestimmten Brewfile:

```
brew bundle --file={{pfad/zu/brewfile}}
```

• Gib eine Liste mit allen installierten Paketen aus:

```
brew bundle dump
```

• Deinstalliere Pakete, die nicht in der Brewfile aufgelistet sind:

```
brew bundle cleanup --force
```

• Prüfe, ob von einem Paket die aktuellste Version installiert ist:

```
brew bundle check
```

• Zeige alle Pakete, die in der Brewfile aufgelistet sind:

```
brew bundle list --all
```

bundler

Dieser Befehl ist ein Alias von bundle.

Weitere Informationen: https://bundler.io/man/bundle.1.html.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr bundle

caddy

Ein unternehmenstauglicher Open-Source-Webserver mit automatischem HTTPS, geschrieben in Go.

Weitere Informationen: https://caddyserver.com.

• Starte Caddy im Vordergrund:

```
caddy run
```

• Starte Caddy mit dem angegebenen Caddyfile:

```
caddy run --config {{pfad/zu/Caddyfile}}}
```

• Starte Caddy im Hintergrund:

```
caddy start
```

• Stoppe einen im Hintergrund laufenden Caddy-Prozess:

```
caddy stop
```

• Führe einen einfachen Dateiserver auf dem angegebenen Port mit einer durchsuchbaren Oberfläche aus:

```
caddy file-server --listen :{{8000}} --browse
```

• Führe einen Reverse-Proxy-Server aus:

```
caddy reverse-proxy --from :{{80}} --to localhost:{{8000}}
```

calc

Ein interaktiver Rechner im Terminal mit beliebiger Genauigkeit.

Weitere Informationen: https://github.com/lcn2/calc.

• Starte calc im interaktiven Modus:

```
calc
```

• Führe eine nicht-interaktive Berechnung durch:

```
calc '{{85 * (36 / 4)}}'
```

• Führe eine Berechnung durch ohne die Ausgabe zu formatieren (für das Benutzen mit Pipes):

```
calc -p '{\{4/3 * pi() * 5^3\}}'
```

• Führe eine Berechnung durch und wechsle dann in den [i]nteraktiven Modus:

```
calc -i '{{sqrt(2)}}'
```

• Starte calc in einem bestimmten Berechtigungs[m]odus (0 bis 7, standardmäßig 7):

```
calc -m {{mode}}
```

• Öffne eine Einführung zu calc:

```
calc help intro
```

• Öffne eine Übersicht von calc:

```
calc help overview
```

Öffne die Bedienungsanleitung von calc:

```
calc help
```

cargo

Verwalte Rust-Projekte und deren Abhängigkeiten (crates).

Manche Unterbefehle wie cargo build sind separat dokumentiert.

Weitere Informationen: https://doc.rust-lang.org/cargo.

• Suche nach Abhängigkeiten (crates):

```
cargo search {{suche}}
```

• Installiere eine Abhängigkeit (crate):

```
cargo install {{abhängigkeit}}
```

• Liste alle installierten Abhängigkeiten (crates) auf:

```
cargo install --list
```

• Erzeuge ein neues Rust-Projekt als Anwendung oder Bibliothek im aktuellen Verzeichnis:

```
cargo init --{{bin|lib}}
```

• Erzeuge ein neues Rust-Projekt als Anwendung oder Bibliothek im angegebenen Verzeichnis:

```
cargo new {{pfad/zu/verzeichnis}} --{{bin|lib}}
```

• Erstelle (bzw. kompiliere) ein Rust-Projekt im aktuellen Verzeichnis:

```
cargo build
```

• Erstelle (bzw. kompiliere) ein Rust-Projekt mit einer bestimmten Anzahl an Threads (standardmäßig die Anzahl der CPU-Kerne):

```
cargo build --jobs {{thread anzahl}}
```

cat

Verkette und gib einzelne oder mehrere Dateien aus.

Weitere Informationen: https://www.qnu.org/software/coreutils/cat.

• Gib den Inhalt einer Datei aus:

```
cat {{pfad/zu/datei}}
```

• Verkette mehrere Dateien und speichere das Ergebnis in einer neuen Datei:

```
cat {{pfad/zu/datei1}} {{pfad/zu/datei2}} > {{pfad/zu/
ziel datei}}
```

• Verkette mehrere Dateien und hänge das Ergebnis an eine Datei an:

```
cat {{pfad/zu/datei1}} {{pfad/zu/datei2}} >> {{pfad/zu/
ziel datei}}
```

• Nummeriere alle ausgegebenen Zeilen:

```
cat -n {{pfad/zu/datei}}
```

• Gib eine Datei inklusive aller unsichtbaren Leerzeichen aus (mit M- Präfix wenn sie nicht ASCII sind):

```
cat -v -t -e {{pfad/zu/datei}}
```

cd

Ändere das aktuelle Arbeitsverzeichnis.

Weitere Informationen: https://manned.org/cd.

• Wechsle in das angegebene Verzeichnis:

```
cd {{pfad/zu/verzeichnis}}
```

• Wechsle zum Verzeichnis über dem aktuellen Verzeichnis:

```
cd ..
```

• Wechsle in das Home-Verzeichnis des aktuellen Benutzers:

cd

• Wechsle in das Home-Verzeichnis eines bestimmten Benutzers:

```
cd ~{{benutzername}}
```

• Wechsle zum zuletzt gewählten Verzeichnis:

```
cd -
```

• Wechseln in das Stammverzeichnis:

```
cd /
```

chmod

Ändere die Zugriffsberechtigungen einer Datei oder eines Verzeichnisses.

Weitere Informationen: https://www.qnu.org/software/coreutils/chmod.

• Gib dem Besitzer einer Datei ([u]ser) das Recht, sie auszuführen (e[x]ecute):

```
chmod u+x {{pfad/zu/datei}}
```

• Gib dem Besitzer ([u]ser) Rechte zum Lesen ([r]ead) und Schreiben ([w]rite) einer Datei / einem Verzeichnis:

```
chmod u+rw {{pfad/zu/datei oder_verzeichnis}}
```

• Entferne die Ausführrechte (e[x]ecute) der Besitzer[q]ruppe:

```
chmod g-x {{pfad/zu/datei}}
```

 Gib [a]llen Benutzern Rechte zum Lesen ([r]ead) und Ausführen (e[x]ecute) einer Datei:

```
chmod a+rx {{pfad/zu/datei}}
```

• Gib anderen ([o]thers) (nicht in der Besitzer[g]ruppe) die gleichen Rechte wie der Besitzer[g]ruppe:

```
chmod o=g {{pfad/zu/datei}}
```

• Entferne alle Rechte der anderen ([o]thers):

```
chmod o= {{pfad/zu/datei}}
```

• Ändere Rechte rekursiv, indem der Besitzer[g]ruppe und anderen ([o]thers) die Rechte zum Schreiben ([w]rite) geben werden:

```
chmod -R g+w,o+w {{pfad/zu/verzeichnis}}
```

 Gib [a]llen Benutzern rekursiv Rechte zum Lesen ([r]ead) von Dateien und Ausführen (e[X]ecute) von Unterverzeichnissen innerhalb eines Verzeichnisses:

```
chmod -R a+rX {{pfad/zu/verzeichnis}}
```

chown

Ändere den Besitzer und die Besitzergruppe von Dateien und Verzeichnissen.

Weitere Informationen: https://www.gnu.org/software/coreutils/chown.

• Ändere den Besitzer einer Datei/eines Verzeichnisses:

```
chown {{benutzer}} {{pfad/zu/datei oder verzeichnis}}
```

• Ändere den Besitzer und die Besitzergruppe einer Datei/eines Verzeichnisses:

```
chown {{benutzer}}:{{gruppe}} {{pfad/zu/
datei oder verzeichnis}}
```

• Ändere den Besitzer eines Verzeichnisses rekursiv:

```
chown -R {{benutzer}} {{pfad/zu/verzeichnis}}
```

• Ändere den Besitzer eines symbolischen Links:

```
chown -h {{benutzer}} {{pfad/zu/symlink}}
```

• Ändere den Besitzer einer Datei/eines Verzeichnisses, damit sie/es mit einer Referenzdatei übereinstimmt:

```
chown --reference={{pfad/zu/referenzdatei_oder_verzeichnis}}
{{pfad/zu/datei_oder_verzeichnis}}
```

chromium

Open-Source-Webbrowser von Google.

Weitere Informationen: https://www.chromium.org/developers/how-tos/runchromium-with-flags/.

• Öffne eine bestimmte Datei oder URL:

```
chromium {{https://beispiel.com/pfad/zu/datei.html}}
```

• Öffne eine URL im Inkognito-Modus:

```
chromium --incognito {{beispiel.com}}
```

• Öffne eine URL in einem neuen Fenster:

```
chromium --new-window {{beispiel.com}}
```

• Öffne eine URL im Anwendungsmodus (ohne Symbolleisten, Suchleiste, Schaltflächen usw.):

```
chromium --app='{{https://beispiel.com}}'
```

• Öffne eine URL und verwende einen Proxy-Server:

```
chromium --proxy-server="{{socks5://hostname:66}}"
{{beispiel.com}}
```

• Öffne Chromium mit einem eigenen Profil-Verzeichnis:

```
chromium --user-data-dir={{pfad/zu/verzeichnis}}
```

• Öffne Chromium ohne CORS-Verifizierung (nützlich, um eine API zu testen):

```
chromium --user-data-dir={{pfad/zu/verzeichnis}} --disable-
web-security
```

• Öffne Chromium mit einem DevTools-Fenster für jeden geöffneten Tab:

```
chromium --auto-open--devtools-for-tabs
```

chroot

Führe einen Befehl oder eine interaktive Shell mit einem speziellen root-Verzeichnis aus.

Weitere Informationen: https://www.gnu.org/software/coreutils/chroot.

• Führe einen Befehl mit einem neuen root-Verzeichnis aus:

```
chroot {{pfad/zu/root verzeichnis}} {{befehl}}
```

• Lege einen Benutzer und eine Gruppe (ID oder Name) fest, der benutzt werden soll:

```
chroot --userspec={{benutzer:gruppe}}
```

chsh

Ändere die Login-Shell eines Benutzers.

Weitere Informationen: https://manned.org/chsh.

• Ändere die Login-Shell des aktuellen Benutzers interaktiv: chsh

• Ändere die Login-Shell des aktuellen Benutzers:

```
chsh -s {{pfad/zu/shell}}
```

• Ändere die Login-Shell eines Benutzers:

```
chsh -s {{pfad/zu/shell}} {{benutzername}}
```

• Liste alle verfügbaren Shells auf:

```
chsh --list-shells
```

clamav

Dieser Befehl ist ein Alias von clamdscan.

Weitere Informationen: https://www.clamav.net.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr clamdscan

clang++

Kompiliert C++ Quelldateien.

Teil von LLVM.

Weitere Informationen: https://clang.llvm.org.

• Kompiliere eine Quelldatei in eine ausführbare Binärdatei:

```
clang++ {{pfad/zu/quelldatei.cpp}} -o {{pfad/zu/binärdatei}}
```

• Zeige geläufige Fehler und Warnungen an:

```
clang++ {{pfad/zu/quelldatei.cpp}} -Wall -o {{pfad/zu/
binärdatei}}
```

• Wähle einen Sprachstandard für die Kompilation aus:

```
clang++ {{pfad/zu/quelldatei.cpp}} -std={{c++20}} -o {{pfad/
zu/binärdatei}}
```

• Binde Bibliotheken, die sich an einem anderen Pfad als die Quelldatei befinden, ein:

```
clang++ \{\{pfad/zu/qelldatei.cpp\}\} -o \{\{pfad/zu/binärdatei\}\} - I\{\{pfad/zu/bibliothek\}\} - I\{\{bibliotheksname\}\}
```

• Kompiliere eine Quelldatei zu LLVM Intermediate Representation (IR):

```
clang++ -S -emit-llvm {{pfad/zu/quelldatei.cpp}} -o {{pfad/
zu/ir datei.ll}}
```

clang-cpp

Dieser Befehl ist ein Alias von clang++.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

```
tldr clang++
```

clang-format

Programm zum Auto-Formatieren von C/C++/Java/JavaScript/Objective-C/Protobuf/C#-Code.

Weitere Informationen: https://clang.llvm.org/docs/ClangFormat.html.

• Formatiere eine Datei und schreibe das Ergebnis nach stdout:

```
clang-format {{pfad/zu/quelldatei.cpp}}
```

• Überschreibe eine Datei mit ihrem formatierten Inhalt:

```
clang-format -i {{pfad/zu/quelldatei.cpp}}
```

• Formatiere eine Datei mit einem bestimmten Code-Stil:

```
clang-format --style={{LLVM|GNU|Google|Chromium|Microsoft|
Mozilla|WebKit}} {{pfad/zu/quelldatei.cpp}}
```

• Formatiere eine Datei mit der . clang-format-Datei aus einem der Überverzeichnisse der Quelldatei:

```
clang-format --style=file {{pfad/zu/quelldatei.cpp}}
```

• Generiere eine eigene . clang - format-Datei:

```
clang-format --style={{LLVM|GNU|Google|Chromium|Microsoft|
Mozilla|WebKit}} --dump-config > {{.clang-format}}
```

clang-tidy

Ein LLVM-basierter C/C++ Linter zum Finden von Stilverletzungen, Bugs und Sicherheitsmängeln durch statische Codeanalyse.

Weitere Informationen: https://clang.llvm.org/extra/clang-tidy/.

• Führe die Standard-Checks für eine Quelldatei aus:

```
clang-tidy {{pfad/zu/quelldatei.cpp}}
```

• Prüfe nur ob eine Datei den cppcoreguidelines Checks entspricht:

```
clang-tidy {{pfad/zu/quelldatei.cpp}} -checks={{-
*,cppcoreguidelines-*}}
```

• Liste alle verfügbaren Checks auf:

```
clang-tidy -checks={{*}} -list-checks
```

• Lege defines und includes als Kompilierungsoptionen fest (nach - -):

```
clang-tidy {{pfad/zu/quelldatei.cpp}} -- -I{{mein_projekt/
include}} -D{{definitions}}
```

clang

Compiler für C, C++ und Objective-C Quelldateien. Kann als Ersatz für GCC genutzt werden.

Weitere Informationen: https://clang.llvm.org/docs/ ClangCommandLineReference.html.

• Kompiliere eine Quelldatei in eine ausführbare Binärdatei:

```
clang {{pfad/zu/quelldatei.c}} -o {{pfad/zu/binärdatei}}
```

• Zeige geläufige Fehler und Warnungen an:

```
clang {{pfad/zu/quelldatei.c}} -Wall -o {{pfad/zu/
binärdatei}}
```

• Binde Bibliotheken, die sich an einem anderen Pfad als die Quelldatei befinden, ein:

```
clang \{\{pfad/zu/quelldatei.c\}\}\ - o \{\{pfad/zu/binärdatei\}\}\ - I\{\{pfad/zu/bibliothek\}\}\ - l\{\{bibliotheks\_name\}\}
```

• Kompiliere eine Quelldatei zu LLVM Intermediate Representation (IR):

```
clang -S -emit-llvm {{pfad/zu/quelldatei.c}} -o {{pfad/zu/
ir datei.ll}}
```

• Kompiliere eine Quelldatei, ohne zu Linken:

```
clang -c {{pfad/zu/quelldatei.c}}
```

clear

Leert den Bildschirm eines Terminals.

Weitere Informationen: https://manned.org/clear.

Leere den Bildschirm (äquivalent zu Strg+L in einer Bash Shell):
 clear

• Leere den Bildschirm, aber erhalte den Rückscroll-Puffer des Terminals:

```
clear -x
```

• Lege den Typ des zu leerenden Terminals fest (Standardwert ist die Umgebungsvariable \$TERM):

```
clear -T {{typ des terminals}}
```

• Zeige die Version von ncurses an, die von clear benutzt wird:

```
clear -V
```

clojure

Dieser Befehl ist ein Alias von **clj**.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

```
tldr clj
```

cmake

Plattformübergreifendes Build-Automatisierungs-System, das Vorlagen für native Build-Systeme erzeugt.

Weitere Informationen: https://cmake.org/cmake/help/latest/manual/cmake.1.html.

1.html.

• Erzeuge eine Build-Vorlage im aktuellen Verzeichnis mit CMakeLists.txt eines Projektordners:

```
cmake {{pfad/zu/projektordner}}
```

• Erzeuge eine Build-Vorlage mit der Build-Art Release:

```
cmake {{pfad/zu/projektordner}} -D
{{CMAKE_BUILD_TYPE=Release}}
```

• Benutze eine generierte Vorlage, um Artifakte zu erzeugen:

```
cmake --build {{pfad/zu/build_verzeichnis}}
```

• Installiere die Build-Artifakte in /usr/local/ und entferne Debugsymbole:

```
cmake --install {{pfad/zu/build_verzeichnis}} --strip
```

• Installiere die Build-Artifakte mit einem eigenen Präfix für Pfade:

```
cmake --install {{pfad/zu/build_verzeichnis}} --strip --
prefix {{pfad/zu/verzeichnis}}
```

• Führe ein bestimmtes Build-Ziel aus:

```
cmake --build {{pfad/zu/build_verzeichnis}} --target
{{zielname}}
```

code

Visual Studio Code.

Weitere Informationen: https://github.com/microsoft/vscode.

• Öffne Visual Studio Code:

code

Öffne bestimmte Dateien und/oder Verzeichnisse:

```
code {{pfad/zu/datei_oder_verzeichnis1 pfad/zu/
datei oder verzeichnis2 ...}}
```

Vergleiche zwei bestimmte Dateien:

```
code --diff {{pfad/zu/datei1}} {{pfad/zu/datei2}}
```

• Öffne bestimmte Dateien und/oder Verzeichnisse in einem neuen Fenster:

```
code --new-window {{pfad/zu/datei_oder_verzeichnis1 pfad/zu/
datei_oder_verzeichnis2 ...}}
```

• Installiere oder lösche bestimmte Erweiterung:

```
code --{{install|uninstall}}-extension
{{herausgeber.erweiterung}}
```

• Liste alle installierten Erweiterungen auf:

```
code --list-extensions
```

• Liste alle installierten Erweiterungen und deren Version auf:

```
code --list-extensions --show-versions
```

• Starte Visual Studio Code als Superuser und speichere Benutzerdaten in einem bestimmten Verzeichnis:

```
sudo code --user-data-dir {{pfad/zu/verzeichnis}}
```

cola

Dieser Befehl ist ein Alias von **git-cola**.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

compare

Zeige Unterschiede von zwei Bildern.

Weitere Informationen: https://imagemagick.org/script/compare.php.

• Vergleiche 2 Bilder:

```
compare {{pfad/zu/bild1.png}} {{pfad/zu/bild2.png}} {{pfad/
zu/diff.png}}
```

• Vergleiche 2 Bilder mit einer bestimmten Metrik (standardmäßig NCC):

```
compare -verbose -metric {{PSNR}} {{pfad/zu/bild1.png}}
{{pfad/zu/bild2.png}} {{pfad/zu/diff.png}}
```

conda create

Erstelle neue Conda-Umgebungen.

Weitere Informationen: https://docs.conda.io/projects/conda/en/latest/commands/create.html.

• Erstelle eine neue Umgebung mit dem Namen py39 und installiere Python 3.9 und NumPy v1.11 (oder höher) darin:

```
conda create --yes --name \{\{py39\}\}\ python=\{\{3.9\}\}\ "\{\{numpy>=1.11\}\}\}"
```

• Erstelle eine exakte Kopie einer Umgebung:

```
conda create --clone {{py39}} --name {{py39-copy}}
```

• Erstelle eine neue Umgebung mit gegebenem Namen und den zu installierenden Paketen:

```
conda create --name {{umgebungsname}} {{paketname}}
```

conda

Eine Paket-, Abhängigkeits- und Umgebungsverwaltung für beliebige Programmiersprachen.

Manche Unterbefehle wie **conda create** sind separat dokumentiert.

Weitere Informationen: https://github.com/conda/conda.

• Erstelle eine neue Umgebung mit den zu installierenden Paketen:

```
conda create --name {{umgebungsname}} {{python=3.9}
matplotlib}}
```

• Liste alle Umgebungen auf:

```
conda info --envs
```

Lade eine Umgebung:

```
conda {{activate umgebungs name}}
```

• Entlade eine Umgebung:

```
conda {{deactivate}}
```

• Lösche eine Umgebung (entferne alle Pakete):

```
conda remove --name {{umgebungsname}} --all
```

• Installiere Pakete in die derzeit geladene Umgebung:

```
conda install {{python=3.4 numpy}}
```

• Liste alle installierten Pakete in der derzeit geladenen Umgebung auf:

```
conda list
```

• Lösche alle ungenutzten Pakete und leere den Cache:

```
conda clean --all
```

convert

ImageMagick Bildkonvertierungswerkzeug.

Weitere Informationen: https://imagemagick.org/script/convert.php.

• Konvertiere ein Bild von JPG nach PNG:

```
convert {{pfad/zu/bild.jpg}} {{pfad/zu/bild.png}}
```

• Skaliere ein Bild auf 50% seiner Originalgröße:

```
convert {{pfad/zu/bild.png}} -resize 50% {{pfad/zu/bild2.png}}
```

• Skaliere ein Bild unter Beibehaltung des ursprünglichen Seitenverhältnisses auf eine maximale Größe von 640x480:

```
convert {{pfad/zu/bild.png}} -resize 640x480 {{pfad/zu/bild2.png}}
```

• Hänge Bilder horizontal aneinander:

```
convert {{pfad/zu/bild1.png}} {{pfad/zu/bild2.png}} {{pfad/zu/bild3.png}} +append {{pfad/zu/bild123.png}}
```

• Hänge Bilder vertikal aneinander:

```
convert {{pfad/zu/bild1.png}} {{pfad/zu/bild2.png}} {{pfad/zu/bild3.png}} -append {{pfad/zu/bild123.png}}
```

• Erstelle ein animiertes GIF aus einer Serie von Bildern mit einer Verzögerung von 100 ms zwischen den Bildern:

```
convert {{pfad/zu/bild1.png}} {{pfad/zu/bild2.png}} {{pfad/zu/bild3.png}} -delay {{10}} {{pfad/zu/animation.gif}}
```

• Erstelle ein Bild mit nichts als einem festen Hintergrund:

```
convert -size \{\{800 \times 600\}\}\ \text{"xc:} \{\{\#ff0000\}\}\ \{\{pfad/zu/bild.png\}\}
```

Erstelle ein Favicon aus mehreren Bildern verschiedener Größe:

```
convert {{pfad/zu/bild1.png}} {{pfad/zu/bild2.png}} {{pfad/zu/bild3.png}} {{pfad/zu/bild.ico}}
```

cp

Kopiere Dateien und Verzeichnisse.

Weitere Informationen: https://www.gnu.org/software/coreutils/cp.

• Kopiere eine Datei an einen anderen Ort:

```
cp {{pfad/zu/datei}} {{pfad/zu/kopie}}
```

• Kopiere eine Datei an einen anderen Ort und behalte den Dateinamen:

```
cp {{pfad/zu/datei}} {{pfad/zu/zielverzeichnis}}
```

• Kopiere ein Verzeichnis rekursiv (falls der Zielort bereits existiert, wird das Verzeichnis in das Zielverzeichnis kopiert):

```
cp -r {{pfad/zu/verzeichnis}} {{pfad/zu/zielverzeichnis}}
```

• Kopiere ein Verzeichnis rekursiv und gib alle Dateien aus, während sie kopiert werden:

```
cp -vr {{pfad/zu/verzeichnis}} {{pfad/zu/zielverzeichnis}}
```

• Kopiere alle Textdateien in einem Verzeichnis und warte auf eine Bestätigung, falls eine Datei überschrieben werden soll:

```
cp -i {{/pfad/zu/*.txt}} {{pfad/zu/zielverzeichnis}}
```

• Folge symbolischen Links vor dem Kopieren:

```
cp -L {{link}} {{pfad/zu/zielverzeichnis}}
```

cradle deploy

Verwalte Cradle Implementierungen.

Weitere Informationen: https://cradlephp.github.io/docs/3.B.-Reference-Command-Line-Tools.html#deploy.

• Implementiere Cradle auf einem Server:

```
cradle deploy production
```

• Implementiere statische Anlagen zu Amazon S3:

```
cradle deploy s3
```

• Implementiere statische Anlagen inklusive den Yarn Komponenten:

```
cradle deploy s3 --include-yarn
```

• Implementiere statische Anlagen inklusive dem "upload" Verzeichnis:

```
cradle deploy s3 --include-upload
```

cradle elastic

Verwalte ElasticSearch Instanzen einer Cradle Instanz.

Weitere Informationen: https://cradlephp.github.io/docs/3.B.-Reference-Command-Line-Tools.html#elastic.

• Entleere den ElasticSearch Index:

```
cradle elastic flush
```

• Entleere den ElasticSearch Index für ein bestimmtes Paket:

```
cradle elastic flush {{paket}}}
```

• Sende ein ElasticSearch Schema ab:

```
cradle elastic map
```

• Sende ein ElasticSearch Schema für ein bestimmtes Paket ab:

```
cradle elastic map {{paket}}}
```

• Befülle die ElasticSearch Indizes für alle Pakete:

```
cradle elastic populate
```

• Befülle die ElasticSearch Indizes für ein bestimmtes Paket:

```
cradle elastic populate {{paket}}
```

cradle install

Installiere Cradle PHP Framework Komponenten.

Weitere Informationen: https://cradlephp.github.io/docs/3.B.-Reference-Command-Line-Tools.html#install.

• Installiere Cradle Komponenten mithilfe eines Dialogs:

```
cradle install
```

• Installiere Cradle Komponenten gewaltsam:

```
cradle install --force
```

• Überspringe SQL Migrationen:

```
cradle install --skip-sql
```

• Überspringe Paket-Aktualisierungen:

```
cradle install --skip-versioning
```

• Zeige Details über eine benutzer-spezifische Datenbank:

```
cradle install -h {{hostname}} -u {{benutzer}} -p
{{passwort}}
```

cradle package

Verwalte Pakete für Cradle Instanzen.

Weitere Informationen: https://cradlephp.github.io/docs/3.B.-Reference-Command-Line-Tools.html#package.

Liste aller verfügbaren Pakete auf:cradle package listSuche nach einem Paket:

```
cradle package search {{paket}}
```

• Installiere ein Paket von Packagist:

```
cradle package install {{paket}}
```

• Installiere eine bestimmte Version eines Pakets:

```
cradle package install {{paket}} {{version}}
```

• Aktualisiere ein Paket:

```
cradle package update {{paket}}}
```

• Aktualisiere ein Paket zu einer bestimmten Paket-Version:

```
cradle package update {{paket}} {{version}}
```

• Entferne ein Paket:

```
cradle package remove {{paket}}}
```

cradle sql

Verwalte Cradle SQL Datenbanken.

Weitere Informationen: https://cradlephp.github.io/docs/3.B.-Reference-Command-Line-Tools.html#sql.

• Generiere ein neues Datenbank-Schema:

```
cradle sql build
```

• Generiere ein neues Datenbank-Schema für ein bestimmtes Paket:

```
cradle sql build {{paket}}}
```

• Entleere die gesamte Datenbank:

```
cradle sql flush
```

• Entleere die Datenbank für ein bestimmtes Paket:

```
cradle sql flush {{paket}}}
```

• Befülle die Tabellen für alle Pakete:

```
cradle sql populate
```

• Befülle die Tabellen für ein bestimmtes Paket:

```
cradle sql populate {{paket}}
```

cradle

Das Cradle PHP Framework.

Manche Unterbefehle wie cradle install sind separat dokumentiert.

Weitere Informationen: https://cradlephp.github.io.

• Stelle eine Verbindung zu einem Server her:

```
cradle connect {{server}}
```

• Zeige die Hilfe-Seite an:

```
cradle help
```

• Zeige die Hilfe-Seite für einen bestimmten Befehl:

```
cradle {{befehl}} help
```

• Führe einen Cradle-Befehl aus:

```
cradle {{befehl}}
```

cron

Dieser Befehl ist ein Alias von crontab.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr crontab

csvsql

Generiere SQL-Anweisungen für eine CSV-Datei oder führe diese Anweisungen direkt in einer Datenbank aus.

Teil von csvkit.

Weitere Informationen: https://csvkit.readthedocs.io/en/latest/scripts/csvsql.html.

• Generiere eine CREATE TABLE-SQL-Anweisung für eine CSV-Datei:

```
csvsql {{pfad/zu/datei.csv}}
```

• Importiere eine CSV-Datei in eine SQL-Datenbank:

```
csvsql --insert --db "{{mysql://benutzer:passwort@host/
datenbank}}" {{pfad/zu/datei.csv}}
```

• Führe eine SQL-Abfrage auf einer CSV-Datei aus:

```
csvsql --query "{{select * from 'datei'}}" {{datei.csv}}
```

curl

Überträgt Daten von oder zu einem Server.

Unterstützt die meisten Protokolle, inklusive HTTP, FTP und POP3.

Weitere Informationen: https://curl.se/docs/manpage.html.

• Lade den Inhalt einer URL in eine Datei:

```
curl {{http://beispiel.de}} --output {{pfad/zu/datei}}
```

• Lade eine Datei von einer URL herunter:

```
curl --remote-name {{http://beispiel.de/datei}}
```

• Lade eine Datei herunter, folge Weiterleitungen und setze vergangene Dateitransfers automatisch fort:

```
curl --remote-name --location --continue-at - {{http://
beispiel.de/datei}}
```

 Sende formular-codierte Daten (POST Anfragen des Typs application/xwww-form-urlencoded). Benutze --data @dateiname oder --data @'-', um von STDIN zu lesen:

```
curl --data {{'name=karl-dieter'}} {{http://beispiel.de/
formular}}
```

• Sende eine Anfrage mit einem extra Header mit einer eigenen HTTP-Methode:

```
curl --header {{'X-Mein-Header: 123'}} --request {{PUT}}
{{http://beispiel.de}}
```

• Sende Daten im JSON-Format und lege den geeigneten Inhaltstyp-Header fest:

```
curl --data {{'{"name":"karl-dieter"}'}} --header {{'Content-
Type: application/json'}} {{http://beispiel.de/benutzer/
1234}}
```

• Übergib einen Benutzernamen und Passwort für die Server-Authentifizierung:

```
curl --user benutzername:passwort {{http://beispiel.de}}
```

• Übergib Client-Zertifikat und -Schlüssel für eine Ressource und überspringe die Zertifikatsüberprüfung:

```
curl --cert {{client.pem}} --key {{key.pem}} --insecure
{{https://beispiel.de}}
```

cut

Schneide Felder von **stdin** oder einer Datei aus.

Weitere Informationen: https://www.gnu.org/software/coreutils/cut.

• Schneide bestimmte Zeichen oder einen Feldbereich jeder Zeile aus:

```
 \{\{befehl\}\} \ | \ cut \ --\{\{characters|fields\}\} = \{\{1|1,10|1-10|1-10\}\}
```

• Schneide einen bestimmten Bereich jeder Zeile mit einem bestimmten Trennzeichen aus:

```
{{befehl}} | cut --delimiter="{{,}} --{{characters}}={{1}}"
```

• Schneide einen bestimmten Bereich jeder Zeile einer bestimmten Datei aus:

```
cut --{{characters}}={{1}} {{pfad/zu/datei}}
```

dart

Das Werkzeug zur Verwaltung von Dart-Projekten.

Weitere Informationen: https://dart.dev/tools/dart-tool.

• Initialisiere ein neues Dart-Projekt in einem Verzeichnis mit demselben Namen:

```
dart create {{projekt name}}
```

• Ausführen einer Dart-Datei:

```
dart run {{pfad/zur/datei.dart}}
```

• Herunterladen der Abhängigkeiten für das aktuelle Projekt:

```
dart pub get
```

• Ausführen von Unit-Tests für das aktuelle Projekt:

```
dart test
```

 Aktualisieren veralteter Projektabhängigkeiten, um Null-Sicherheit zu unterstützen:

```
dart pub upgrade --null-safety
```

• Kompilieren einer Dart-Datei in eine native Binärdatei:

```
dart compile exe {{pfad/zur/datei.dart}}
```

date

Setze die Systemzeit oder zeige sie an.

Weitere Informationen: https://www.gnu.org/software/coreutils/date.

• Zeige das aktuelle Datum im Format der eingestellten Locale an:

```
date +%c
```

• Zeige das aktuelle Datum in koordinierter Weltzeit (UTC) im ISO 8601-Format an:

```
date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%S%Z
```

 Zeige das aktuelle Datum in Unixzeit (vergangene Sekunden seit der Unix-Epoche) an:

```
date +%s
```

• Konvertiere ein in Unixzeit gegebenes Datum zum Standardformat:

```
date -d @{{1473305798}}
```

• Konvertiere ein gegebenes Datum zu Unixzeit:

```
date -d "{{2018-09-01 00:00}}" +%s --utc
```

Zeige das aktuelle Datum im RFC-3339 Format (YYYY-MM-DD hh:mm:ss TZ)
 an:

```
date --rfc-3339=s
```

 Setze das aktuelle Datum im Format MMDDhhmmYYYY.ss (YYYY und .ss sind optional):

```
date {{093023592021.59}}
```

• Zeige die aktuelle ISO-Wochenzahl an:

```
date +%V
```

dd

Konvertiere und kopiere eine Datei.

Weitere Informationen: https://www.gnu.org/software/coreutils/dd.

• Erstelle ein bootbares USB-Laufwerk von einer isohybriden Datei (wie archlinux-xxxx.iso) und zeige den Fortschritt an:

```
dd if={{pfad/zu/datei.iso}} of=/dev/{{laufwerk}}
status=progress
```

• Klone ein USB-Laufwerk in ein anderes in 4MiB Blöcken, ignoriere Fehler und zeige den Fortschritt an:

```
dd if=/dev/{{quell_laufwerk}} of=/dev/{{ziel_laufwerk}} bs=4M
conv=noerror status=progress
```

• Erstelle eine Datei mit 100 zufälligen Bytes mithilfe des Zufall-Treibers des Kernels:

```
dd if=/dev/urandom of={{pfad/zu/datei}} bs=100 count=1
```

• Teste die Schreibgeschwindigkeit eines Laufwerks:

```
dd if=/dev/zero of={{pfad/zu/1GB_datei}} bs=1024
count=1000000
```

• Erstelle ein System-Backup als IMG Datei und zeige den Fortschritt an:

```
dd if=/dev/{{laufwerk}} of={{pfad/zu/datei.img}}
status=progress
```

• Stelle ein Laufwerk aus einer IMG Datei wieder her und zeige den Fortschritt an:

```
dd if={{pfad/zu/datei.img}} of=/dev/{{laufwerk}}
status=progress
```

• Überprüfe den Fortschritt eines laufenden dd-Prozesses (Führe diesen Befehl von einer anderen Shell aus):

```
kill -USR1 $(pgrep ^dd)
```

deno

Eine sichere JavaScript- und TypeScript-Laufzeit.

Weitere Informationen: https://deno.land.

• Führe eine JavaScript oder TypeScript Datei aus:

```
deno run {{pfad/zu/datei.ts}}
```

• Starte ein REPL (interaktive Konsole):

deno

• Führe eine Datei mit Netzwerkzugriff aus:

```
deno run --allow-net {{pfad/zu/datei.ts}}
```

• Führe eine Datei von einer URL aus:

```
deno run {{https://deno.land/std/examples/welcome.ts}}
```

• Installiere ein ausführbares Script von einer URL:

```
deno install {{https://deno.land/std/examples/colors.ts}}
```

df

Verschafft einen Überblick über verfügbaren Speicherplatz im Dateisystem.

Weitere Informationen: https://www.gnu.org/software/coreutils/df.

• Zeige verfügbaren Platz auf allen eingehängten Dateisystemen:

df

• Zeige verfügbaren Platz auf allen eingehängten Dateisystemen in einem menschenlesbaren Format:

```
df -h
```

• Zeige das Dateisystem und dessen Speicherverbrauch, das die angegebene Datei oder Verzeichnis enthält:

```
df {{pfad/zu/datei oder verzeichnis}}
```

• Zeige Statistiken über die Anzahl freier Inodes:

```
df -i
```

• Zeige alle Dateisysteme bis auf die eines bestimmten Typs:

```
df -x {{squashfs}} -x {{tmpfs}}
```

diff

Vergleiche Dateien und Verzeichnisse.

Weitere Informationen: https://man7.org/linux/man-pages/man1/diff.1.html.

 Vergleiche Dateien (Listet jene Veränderungen auf, mit denen datei1 zu datei2 wird):

```
diff {{pfad/zu/datei1}} {{pfad/zu/datei2}}
```

• Vergleiche Dateien und ignoriere Leerzeichen:

```
diff --ignore-all-space {{pfad/zu/datei1}} {{pfad/zu/datei2}}
```

• Vergleiche Dateien und zeige Unterschiede nebeneinander:

```
diff --side-by-side {{pfad/zu/datei1}} {{pfad/zu/datei2}}
```

 Vergleiche Dateien und zeige Unterschiede in vereinheitlichtem Format (wie in git diff):

```
diff --unified {{pfad/zu/datei1}} {{pfad/zu/datei2}}
```

• Vergleiche Verzeichnisse rekursiv (zeigt sowohl Namen von unterschiedlichen Dateien/Verzeichnissen, als auch Unterschiede zwischen Dateien):

```
diff --recursive {{altes_verzeichnis}} {{neues_verzeichnis}}
```

 Vergleiche Verzeichnisse und zeige nur die Namen der Dateien, die unterschiedlich sind:

```
diff --recursive --brief {{altes_verzeichnis}}
{{neues_verzeichnis}}
```

• Erstelle ein patch-Datei für Git bestehend aus den Unterschieden zweier Dateien und behandle fehlende Dateien als leer:

```
diff --text --unified --new-file {{pfad/zu/datei1}} {{pfad/zu/datei2}} > {{pfad/zu/diff.patch}}
```

dirs

Zuletzt besuchte Ordner anzeigen und verändern.

Die Liste der zuletzt besuchten Ordner kann mit **pushd** und **popd** verändert werden.

Weitere Informationen: https://www.gnu.org/software/bash/manual/bash.html#Directory-Stack-Builtins.

• Zeige die zuletzt besuchten Ordner durch Leerzeichen getrennt an:

dirs

• Zeige die zuletzt besuchten Ordner mit einem Eintrag pro Zeile an:

```
dirs -p
```

• Zeige den N-ten Eintrag der zuletzt besuchten Ordner an, beginnend mit 0:

```
dirs +{\{N\}}
```

• Leere die Liste der zuletzt besuchten Ordner:

```
dirs -c
```

docker build

Baut ein Image aus einem Dockerfile.

Weitere Informationen: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/build/.

• Baue ein Docker Image aus dem Dockerfile im aktuellen Verzeichnis:

```
docker build .
```

• Baue ein Docker Image aus einem Dockerfile an einer angegebenen URL:

```
docker build {{github.com/creack/docker-firefox}}
```

• Baue ein Docker Image und gib ihm einen Tag:

```
docker build --tag {{name:tag}} .
```

• Baue ein Docker Image ohne Build-Kontext:

```
docker build --tag {{name:tag}} - < {{Dockerfile}}</pre>
```

• Verwende keinen Cache beim Bauen des Docker Images:

```
docker build --no-cache --tag {{name:tag}} .
```

• Baue ein Docker Image mit einem spezifischen Dockerfile:

```
docker build --file {{Dockerfile}} .
```

• Baue mit benutzerdefinierten Variablen, die während des Bauens zur Verfügung stehen:

```
docker build --build-arg {{HTTP_PROXY=http://
10.20.30.2:1234}} --build-arg {{FTP_PROXY=http://
40.50.60.5:4567}} .
```

docker compose

Starte und verwalte Anwendungen, welche aus mehreren Docker Containern bestehen.

Weitere Informationen: https://docs.docker.com/compose/reference/.

• Liste alle laufenden Container auf:

```
docker compose ps
```

• Erzeuge und starte alle Container im Hintergrund unter der Verwendung der Datei docker-compose. yml im aktuellen Verzeichnis:

```
docker compose up -d
```

• Starte alle Container. Erzeuge zugehörige Docker Images bei Bedarf neu:

```
docker compose up --build
```

• Starte alle Container unter Verwendung einer alternativen Compose Datei:

```
docker compose --file {{pfad/zu/verzeichnis}} up
```

Stoppe alle laufenden Container:

```
docker compose stop
```

• Stoppe und entferne alle Container inklusive zugehöriger Netzwerke, Volumes und Images:

```
docker compose down --rmi all --volumes
```

• Zeige die Logs aller Container kontinuierlich an:

```
docker compose logs --follow
```

• Zeige die Logs eines spezifischen Containers kontinuierlich an:

```
docker compose logs --follow {{container name}}
```

docker container

Verwalte Docker Container.

Weitere Informationen: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/container/.

Liste zur Zeit laufende Container auf:

```
docker container ls
```

• Starte einen oder mehrere gestoppte Container:

```
docker container start {{container1_name}}
{{container2 name}}
```

• Beende einen oder mehrere laufende Container sofort:

```
docker container kill {{container name}}
```

• Stoppe einen oder mehrere laufende Container:

```
docker container stop {{container name}}
```

• Pausiere alle Prozesse in einem oder mehreren Containern:

```
docker container pause {{container name}}
```

• Zeige detaillierte Informationen zu einem oder mehreren Containern an:

```
docker container inspect {{container name}}
```

• Exportiere das Dateisystem eines Containers als tar Archiv:

```
docker container export {{container name}}
```

• Erstelle ein neues Image aus den Änderungen eines Containers:

```
docker container commit {{container name}}
```

docker cp

Kopiere Dateien oder Verzeichnisse zwischen Host- und Container-Dateisystem.

Weitere Informationen: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/cp.

• Kopiere eine Datei oder ein Verzeichnis vom Host in einen Container:

```
docker cp {{pfad/zu/datei_oder_verzeichnis_auf_host}}
{{container_name}}:{{pfad/zu/
datei_oder_verzeichnis_in_container}}
```

• Kopiere eine Datei oder ein Verzeichnis von einem Container zum Host:

```
docker cp {{container_name}}:{{pfad/zu/
datei_oder_verzeichnis_in_container}} {{pfad/zu/
datei_oder_verzeichnis_auf_host}}
```

• Kopiere eine Datei oder ein Verzeichnis vom Host in einen Container und folge dabei Symlinks (kopiert die verlinkten Dateien statt der Symlinks):

```
docker cp --follow-link {{pfad/zu/symlink_auf_host}}
{{container_name}}:{{pfad/zu/
datei_oder_verzeichnis in container}}
```

docker exec

Führe Befehle in einem bereits laufenden Docker Container aus.

Weitere Informationen: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/ exec/.

• Öffne eine Shell innerhalb eines bereits laufenden Containers:

```
docker exec --interactive --tty {{container_name}} {{/bin/
bash}}
```

• Führe einen Befehl im Hintergrund (losgelöst) in einem laufenden Container aus:

```
docker exec --detach {{container_name}} {{befehl}}
```

• Bestimme das Arbeitsverzeichnis, in dem der Befehl ausgeführt werden soll:

```
docker exec --interactive -tty --workdir {{pfad/zum/
verzeichnis}} {{container name}} {{befehl}}
```

• Führe einen Befehl im Hintergrund in einem laufenden Container aus, aber lies von der Standardeingabe:

```
docker exec --interactive --detach {{container_name}}
{{befehl}}
```

• Setze eine Umgebungsvariable in einer laufenden Bash Sitzung:

```
docker exec --interactive --tty --env {{variablen_name}}
={{wert}} {{container name}} {{/bin/bash}}
```

• Führe einen Befehl als ein bestimmter Benutzer aus:

```
docker exec --user {{benutzer}} {{container name}} {{befehl}}
```

docker image

Verwalte Docker Images.

Siehe auch docker build, docker import und docker pull.

Weitere Informationen: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/image/.

• Liste lokale Docker Images auf:

```
docker image ls
```

• Lösche nicht verwendete, lokale Docker Images:

```
docker image prune
```

• Lösche alle nicht verwendeten Docker Images (nicht nur die ohne Tag):

```
docker image prune --all
```

• Zeige die Geschichte eines lokalen Docker Images:

```
docker image history {{image}}
```

docker images

Verwalte Docker Images.

Weitere Informationen: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/images/.

• Liste alle Docker Images auf:

```
docker images
```

• Liste alle Docker Images inkl. Zwischen-Images auf:

```
docker images --all
```

• Liste nur die IDs der Docker Images auf:

```
docker images --quiet
```

• Liste alle Docker Images auf, die nicht von einem Container verwendet werden:

```
docker images --filter dangling=true
```

• Liste alle Docker Images mit einer bestimmten Zeichenfolge im Namen auf:

```
docker images "{{*name*}}"
```

docker inspect

Erhalte tiefgehende Informationen zu Docker Objekten.

Weitere Informationen: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/inspect/.

• Zeige Hilfeseite:

```
docker inspect
```

• Zeige Informationen über einen Container, ein Image oder Volume anhand des Namens oder der ID:

```
docker inspect {{container|image|ID}}
```

• Zeige die IP Adresse eines Containers an:

```
docker inspect --format='{{range .NetworkSettings.Networks}}
{{.IPAddress}}{{end}}' {{container}}
```

• Zeige den Pfad zur Logdatei eines Containers:

```
docker inspect --format='{{.LogPath}}' {{container}}
```

• Zeige den Namen des Images eines Containers:

```
docker inspect --format='{{.Config.Image}}' {{container}}
```

Zeige die Konfiguration als JSON an:

```
docker inspect --format='{{json .Config}}' {{container}}
```

Zeige alle Port Bindings:

```
docker inspect --format='{{range $p, $conf}
:= .NetworkSettings.Ports}} {{$p}} -> {{(index $conf
0).HostPort}} {{end}}' {{container}}
```

docker login

Bei einer Docker Registry einloggen.

Weitere Informationen: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/login/.

• Interaktives Einloggen bei einer Registry:

```
docker login
```

• Einloggen mit einem angegebenen Benutzernamen (fragt nach dem Passwort):

```
docker login --username {{benutzername}}
```

• Einloggen mit einem angegebenen Benutzernamen und Passwort:

```
docker login --username {{benutzername}} --password
{{passwort}} {{server}}
```

• Einloggen mit einem Passwort, welches von stdin gelesen wird:

```
echo "{{passwort}}" | docker login --username
{{benutzername}} --password-stdin
```

docker logs

Zeige Container Logs.

Weitere Informationen: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/logs.

• Zeige die Logs eines Containers:

```
docker logs {{container name}}
```

• Zeige die Logs und aktualisiere sie automatisch:

```
docker logs -f {{container name}}
```

• Zeige die letzten 5 Zeilen:

```
docker logs {{container name}} --tail {{5}}
```

• Zeige die Logs und füge ihnen Zeitstempel hinzu:

```
docker logs -t {{container name}}
```

• Zeige Logs vor einem bestimmten Zeitpunkt der Ausführung des Containers (bspw. 23m, 10s, 2013-01-02T13:23:37):

```
docker logs {{container name}} --until {{time}}
```

docker-machine

Erstelle und verwalte Maschinen, die Docker ausführen.

Weitere Informationen: https://docs.docker.com/machine/reference/.

• Liste zur Zeit laufende Docker Maschinen auf:

```
docker-machine ls
```

• Erzeuge eine neue Docker Maschine mit einem spezifischen Namen:

```
docker-machine create {{name}}
```

• Zeige den Status einer Maschine:

```
docker-machine status {{name}}
```

• Starte eine Maschine:

```
docker-machine start {{name}}
```

• Stoppe eine Maschine:

```
docker-machine stop {{name}}
```

• Zeige Informationen über eine Maschine:

```
docker-machine inspect {{name}}
```

docker network

Erzeuge und verwalte Docker Netzwerke.

Weitere Informationen: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/ network/.

• Liste alle verfügbaren und konfigurierten Docker Netzwerke auf:

```
docker network ls
```

• Erzeuge ein benutzerdefiniertes Netzwerk:

```
docker network create --driver {{treiber_name}}
{{netzwerk_name}}
```

• Zeige detaillierte Informationen der mit Leerzeichen separierten Netzwerke an:

```
docker network inspect {{netzwerk name}}
```

 Verbinde einen Container mit einem Netzwerk anhand des Namens oder der ID:

```
docker network connect {{netzwerk_name}} {{container_name|
ID}}
```

• Trenne einen Container von einem Netzwerk:

```
docker network disconnect {{netzwerk_name}} {{container_name|
ID}}
```

• Entferne alle unbenutzten (nicht von Containern referenzierten) Netzwerke:

```
docker network prune
```

• Entferne mehrere - durch Leerzeichen getrennte - Netzwerke:

```
docker network rm {{netzwerk name}}
```

docker ps

Liste Docker Container.

Weitere Informationen: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/ps/.

Liste zur Zeit laufende Container auf:

```
docker ps
```

• Liste laufende und gestoppte Container auf:

```
docker ps --all
```

• Zeige den zuletzt erstellten Container (berücksichtigt jeden Status):

```
docker ps --latest
```

• Zeige nur Container mit einer bestimmten Zeichenkette im Namen:

```
docker ps --filter="name={{name}}"
```

• Zeige nur Container die von einem bestimmten Image abstammen:

```
docker ps --filter "ancestor={{image}}:{{tag}}"
```

• Zeige nur Container mit einem bestimmten Exit-Code:

```
docker ps --all --filter="exited={{code}}}"
```

 Zeige nur Container mit einem bestimmten Status (created, running, removing, paused, exited und dead):

```
docker ps --filter="status={{status}}"
```

• Zeige nur Container, welche einen bestimmten Datenträger oder einen Datenträger an einem bestimmten Pfad eingehängt haben:

```
docker ps --filter="volume={{pfad/zum/verzeichnis}}" --format
"table {{.ID}}\t{{.Image}}\t{{.Names}}\t{{.Mounts}}"
```

docker rmi

Lösche eines oder mehrere Docker Images.

Weitere Informationen: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/rmi/.

• Zeige Hilfe:

```
docker rmi
```

• Lösche eines oder mehrere Docker Images anhand der angegebenen Namen:

```
docker rmi {{image1 image2 ...}}
```

• Erzwinge das Löschen eines Images:

```
docker rmi --force {{image}}
```

• Lösche ein Image aber behalte Eltern-Images ohne Tag:

```
docker rmi --no-prune {{image}}
```

docker run

Führe einen Befehl in einem neuen Docker Container aus.

Weitere Informationen: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/run/.

• Führe einen Befehl in einem neuen Docker Container aus und verwende dabei einen bestimmten Tag eines Docker Images:

```
docker run {{image:tag}} {{befehl}}
```

• Führe einen Befehl in einem neuen Container im Hintergrund aus und zeige die ID:

```
docker run --detach {{image}} {{befehl}}
```

• Führe einen Befehl in einem kurzlebigen Container im interaktiven Modus mit einem Pseudo-TTY aus:

```
docker run --rm --interactive --tty {{image}} {{befehl}}
```

• Führe einen Befehl in einem neuen Container mit übergebenen Umgebungsvariablen aus:

```
docker run --env '{{variable}}={{wert}}' --env {{variable}}
{{image}} {{befehl}}
```

• Führe einen Befehl in einem neuen Container mit eingebundenen Datenträgern aus:

```
docker run --volume {{pfad/zu/host_verzeichnis}}:{{pfad/zu/
container verzeichnis}} {{image}} {{befehl}}
```

• Führe einen Befehl in einem neuen Container mit veröffentlichten Ports aus:

```
docker run --publish {{host_port}}:{{container_port}}
{{image}} {{befehl}}
```

• Führe einen Befehl in einem neuen Container aus und überschreibe den Einstiegspunkt des Images:

```
docker run --entrypoint {{befehl}} {{image}}
```

• Führe einen Befehl in einem neuen Container aus und verbinde ihn mit einem Netzwerk:

```
docker run --network {{netzwerk}} {{image}}
```

docker save

Exportiere eines oder mehrere Docker Images in ein Archiv.

Weitere Informationen: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/save/.

• Speichere ein Image über die Standardausgabe in ein Tar-Archiv:

```
docker save {{image}}:{{tag}} > {{pfad/zur/datei.tar}}
```

• Speichere ein Image in ein Tar-Archiv:

```
docker save --output {{pfad/zur/datei.tar}} {{image}}:{{tag}}
```

• Speichere alle Tags eines Images:

```
docker save --output {{pfad/zur/datei.tar}} {{image name}}
```

• Speichere nur bestimmte Tags eines Images:

```
docker save --output {{pfad/zur/datei.tar}} {{image_name:tag1
image_name:tag2 ...}}
```

docker secret

Verwalte Secrets für Docker Swarm.

Weitere Informationen: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/secret/.

• Erstelle ein neues Secret über die Standardeingabe:

```
{{befehl}} | docker secret create {{secret name}} -
```

• Erstelle ein neues Secret aus einer Datei:

```
docker secret create {{secret name}} {{pfad/zur/datei}}
```

• Liste alle Secrets auf:

```
docker secret ls
```

• Zeige detaillierte Informationen zu einem oder mehreren Secrets in einem menschenlesbaren Format:

```
docker secret inspect --pretty {{secret_name1 secret_name2
...}}
```

• Lösche eines oder mehrere Secrets:

```
docker secret rm {{secret name1 secret name2 ...}}
```

docker service

Verwalte Docker Services.

Weitere Informationen: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/service/.

• Liste alle Services auf:

```
docker service ls
```

• Erstelle einen neuen Service:

```
docker service create --name {{service_name}} {{image}}:
{{tag}}
```

• Zeige detaillierte Informationen der mit Leerzeichen separierten Services an:

```
docker service inspect {{service name|ID}}}
```

• Liste die Tasks der mit Leerzeichen separierten Services auf:

```
docker service ps {{service name|ID}}}
```

• Skaliere die angegebenen Services auf eine bestimmte Anzahl an Replikaten:

```
docker service scale {{service_name}}
={{anzahl an replikaten}}
```

• Lösche die mit Leerzeichen separierten Services:

```
docker service rm {{service name|ID}}}
```

docker-slim

Analysiere und optimiere Docker Images.

Weitere Informationen: https://github.com/docker-slim/docker-slim/.

• Starte DockerSlim im interaktiven Modus:

```
docker-slim
```

• Analysiere die Docker Layer eines bestimmten Images:

```
docker-slim xray --target {{image:tag}}
```

• Linte ein Dockerfile:

```
docker-slim lint --target {{pfad/zum/Dockerfile}}
```

• Analysiere und generiere ein optimiertes Docker Image:

```
docker-slim build {{image:tag}}
```

• Zeige Hilfe für einen Unterbefehl:

```
docker-slim {{unterbefehl}} --help
```

docker start

Starte einen oder mehrere gestoppte Container.

Weitere Informationen: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/start/.

• Zeige Hilfe:

```
docker start
```

• Starte einen Docker Container:

```
docker start {{container}}
```

• Starte einen Container und verbinde dich mit der Standardausgabe sowie der Standardfehlerausgabe und leite Signale weiter:

```
docker start --attach {{container}}
```

• Starte einen oder mehrere durch Leerzeichen getrennte Container:

```
docker start {{container1 container2 ...}}
```

docker stats

Zeige den Ressourcen-Verbrauch von Containern in Echtzeit.

Weitere Informationen: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/stats/.

• Zeige sich stetig aktualisierende Statistiken von allen laufenden Containern:

```
docker stats
```

• Zeige sich stetig aktualisierende Statistiken der durch Leerzeichen getrennten Container:

```
docker stats {{container name}}
```

• Ändere das Spaltenformat um die CPU Auslastung von Containern in Prozent anzuzeigen:

```
docker stats --format "{{.Name}}:\t{{.CPUPerc}}"
```

• Zeige Statistiken für alle Container (laufende und gestoppte):

```
docker stats --all
```

• Deaktiviere die laufende Aktualisierung und zeige nur die aktuellen Statistiken:

```
docker stats --no-stream
```

docker swarm

Ein Container-Orchestrierungswerkzeug.

Weitere Informationen: https://docs.docker.com/engine/swarm/.

• Initialisiere ein Swarm Cluster:

```
docker swarm init
```

• Zeige den Token um als Manager oder Worker beizutreten:

```
docker swarm join-token {{worker|manager}}
```

• Füge dem Cluster eine neue Node hinzu:

```
docker swarm join --token {{token}} {{manager node url:2377}}
```

• Entferne einen Worker vom Swarm (führe dies auf der Worker Node aus):

```
docker swarm leave
```

• Zeige die aktuellen CA Zertifikate im PEM Format:

```
docker swarm ca
```

• Rotiere die aktuellen CA Zertifikate und zeige die neuen Zertifikate:

```
docker swarm ca --rotate
```

• Ändere die Gültigkeitsdauer für Node-Zertifikate:

```
docker swarm update --cert-expiry {{stunden}}h{{minuten}}
m{{sekunden}}s
```

docker system

Verwalte Docker Daten und zeige systemweite Informationen an.

Weitere Informationen: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/system/.

• Zeige Hilfe:

```
docker system
```

Zeige Docker Festplattennutzung:

```
docker system df
```

• Zeige detaillierte Informationen zur Festplattennutzung:

```
docker system df --verbose
```

• Entferne nicht-verwendete Daten:

```
docker system prune
```

• Entferne nicht-verwendete Daten, die älter als die angegebene Zeit sind:

```
docker system prune --filter="until={{stunden}}h{{minuten}}m"
```

• Zeige Echtzeit-Events vom Docker Daemon:

```
docker system events
```

 Zeige Echtzeit-Events von Containern und formatiere jede Zeile als gültiges JSON:

```
docker system events --filter 'type=container' --format
'{{json .}}'
```

• Zeige systemweite Informationen:

```
docker system info
```

docker

Verwalte Docker Container und Images.

Manche Unterbefehle wie docker run sind separat dokumentiert.

Weitere Informationen: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/cli/.

• Liste zur Zeit laufende Container auf:

```
docker ps
```

• Liste laufende und gestoppte Container auf:

```
docker ps -a
```

• Erzeuge einen Container aus einem Image und benenne ihn:

```
docker run --name {{container name}} {{pfad/zu/image}}
```

• Stoppe oder starte einen existierenden Container:

```
docker {{start|stop}} {{container name}}
```

• Lade ein Image herunter:

```
docker pull {{pfad/zu/image}}
```

• Öffne eine Konsole innerhalb eines bereits laufenden Containers:

```
docker exec -it {{container name}} {{sh}}
```

• Lösche einen gestoppten Container:

```
docker rm {{container name}}
```

• Zeige die Logs eines Containers an und aktualisiere sie automatisch:

```
docker logs -f {{container name}}
```

dotnet

Plattformübergreifende Kommandozeilenanwendungen für .NET Core.

Manche Unterbefehle wie dotnet build sind separat dokumentiert.

Weitere Informationen: https://learn.microsoft.com/dotnet/core/tools.

• Initialisiere ein neues .NET Projekt:

```
dotnet new {{vorlagen name}}
```

• Stelle nuget-Pakete wieder her:

```
dotnet restore
```

• Baue des .NET Projekt im aktuellen Ordner und führe es aus:

```
dotnet run
```

• Führe eine gebaute dotnet-Applikation aus (Benötigt nur die Laufzeitumgebung. Die anderen Befehle benötigen auch den Entwicklungsteil):

```
dotnet {{pfad/zu/anwendung.dll}}
```

du

Disk usage: Plattenplatzverbrauch von Dateien und Verzeichnissen ermitteln.

Weitere Informationen: https://www.gnu.org/software/coreutils/du.

• Liste die Größe von Verzeichnissen und Unterverzeichnissen in den gegebenen Einheiten (B/KiB/MiB) auf:

```
du -{{b|k|m}} {{pfad/zu/verzeichnis}}
```

• Liste die Größe von Verzeichnissen und Unterverzeichnissen in menschenlesbaren Einheiten auf (d.h. automatische Auswahl der geeigneten Einheit für jede Größe):

```
du -h {{pfad/zu/verzeichnis}}
```

 Zeige die Größe eines einzelnen Verzeichnisses in menschenlesbaren Einheiten:

```
du -sh {{pfad/zu/verzeichnis}}
```

• Liste die Größe von Verzeichnissen und Unterverzeichnissen und aller ihrer Dateien in menschenlesbaren Einheiten auf:

```
du -ah {{pfad/zu/verzeichnis}}
```

• Liste die menschenlesbaren Größen eines Verzeichnisses und aller Unterverzeichnisse, bis zu einer Tiefe von N Ebenen:

```
du -h --max-depth=N {{pfad/zu/verzeichnis}}
```

 Liste die menschenlesbare Größe aller . j pg-Dateien in Unterverzeichnissen des aktuellen Verzeichnisses auf und zeige am Ende die kumulierte Gesamtsumme an:

```
du -ch */*.jpg
```

duf

Festplattennutzung/freie Verwendbarkeit.

Weitere Informationen: https://github.com/muesli/duf.

• Liste zugängliche Geräte auf:

duf

• Liste alles auf (auch pseudo-, doppelte oder unzugängliche Dateisysteme):

```
duf --all
```

• Zeige nur konkrete Geräte oder Mountpoints:

```
duf {{pfad/zu/verzeichnis1 pfad/zu/verzeichnis2 ...}}
```

• Sortiere die Ergebnisse nach einem spezifischen Kriterium:

```
duf --sort {{size|used|avail|usage}}
```

dust

Dust gib einen sofortigen Überblick, welche Verzeichnisse Festplatten Speicherplatz benutzen.

Weitere Informationen: https://github.com/bootandy/dust.

• Informationen für das aktuelle Verzeichnis anzeigen:

dust

• Informationen für eine durch Leerzeichen getrennte Liste von Verzeichnissen anzeigen:

```
dust {{pfad/zum/verzeichnis1}} {{pfad/zum/verzeichnis2}}
```

• Zeige 30 Verzeichnisse an (Standardwert: 21):

```
dust --number-of-lines {{30}}
```

• Zeigt Informationen für das aktuelle Verzeichnis an, bis zu 3 Ebenen tief:

```
dust --depth {{3}}}
```

• Die größten Verzeichnisse in absteigender Reihenfolge oben anzeigen:

```
dust --reverse
```

• Alle Dateien und Verzeichnisse mit einem bestimmten Namen ignorieren:

```
dust --ignore-directory {{datei oder verzeichnis name}}
```

• Keine Prozentbalken und Prozente anzeigen:

```
dust --no-percent-bars
```

ebook-convert

Kann verwendet werden, um E-Books zu geläufigen Dateiformaten umzuwandeln, z.B. PDF, EPUB und MOBI.

Teil der Calibre e-book library.

Weitere Informationen: https://manual.calibre-ebook.com/generated/en/ebook-convert.html.

• Konvertiere ein E-Book in ein anderes Format:

```
ebook-convert {{pfad/zu/input_datei}} {{pfad/zu/
output datei}}
```

• Konvertiere eine Markdown- oder HTML Datei zu einem E-Book inklusive Inhaltsverzeichnis, Titel und Autoren:

```
ebook-convert {{pfad/zu/input_datei}} {{pfad/zu/
output_datei}} --level1-toc="//h:h1" --level2-toc="//h:h2" --
level3-toc="//h:h3" --title={{titel}} --authors={{autor}}
```

echo

Gib angegebene Argumente aus.

Weitere Informationen: https://www.qnu.org/software/coreutils/echo.

```
• Gib einen Text aus. (Hinweis: Anführungszeichen sind optional):
```

```
echo "{{Hallo Welt}}"
```

• Gib einen Text mit Umgebungsvariablen aus:

```
echo "{{Liste aller Systempfade: $PATH}}"
```

• Gib einen Text ohne darauffolgenden Zeilenumbruch aus:

```
echo -n "{{Hallo Welt}}"
```

• Füge einen Text in eine Datei ein:

```
echo "{{Hallo Welt}}" >> {{datei.txt}}
```

• Ermögliche Interpretation von Fluchtsymbolen (backslash escape):

```
echo -e "{{Spalte 1\tSpalte 2}}"
```

emacs

Der erweiterbare, veränderbare und selbst-dokumentierende Echtzeit Text Editor.

Siehe auch emacsclient.

Weitere Informationen: https://www.gnu.org/software/emacs.

• Öffne eine Datei in Emacs:

```
emacs {{pfad/zu/datei}}
```

• Öffne eine Datei in einer bestimmten Zeile:

```
emacs +{{zeilennummer}} {{pfad/zu/datei}}
```

• Starte Emacs in der Konsole (ohne X-Fenster):

```
emacs --no-window-system
```

• Starte einen Emacs-Server im Hintergrund (aufrufbar mit emacsclient):

```
emacs --daemon
```

• Beende einen laufenden Emacs-Server und alle Instanzen und frage nach Bestätigung für ungespeicherte Dateien:

```
emacsclient --eval '(save-buffers-kill-emacs)'
```

• Tastenkombination zum Speichern einer Datei:

```
Ctrl + X, Ctrl + S
```

• Tastenkombination zum Beenden von Emacs:

```
Ctrl + X, Ctrl + C
```

emacsclient

Öffnet Dateien in einem laufenden Emacs-Server.

Siehe auch emacs.

Weitere Informationen: https://www.emacswiki.org/emacs/EmacsClient.

• Öffne eine Datei in einem laufenden Emacs-Server (mit GUI wenn möglich):

```
emacsclient {{pfad/zu/datei}}
```

• Öffne eine Datei in der Konsole (ohne X-Fenster):

```
emacsclient --no-window-system {{pfad/zu/datei}}
```

• Öffne eine Datei in einem neuen Emacs Fenster:

```
emacsclient --create-frame {{pfad/zu/datei}}
```

• Führe einen Befehl aus und schreibe das Ergebnis in stdout:

```
emacsclient --eval '({{befehl}})'
```

• Gib einen alternativen Editor an für den Fall, dass kein Emacs-Server läuft:

```
emacsclient --alternate-editor {{editor}} {{pfad/zu/datei}}
```

• Beende einen laufenden Emacs-Server und alle Instanzen und frage nach Bestätigung für ungespeicherte Dateien:

```
emacsclient --eval '(save-buffers-kill-emacs)'
```

eslint

Ein erweiterbarer Linter für JavaScript und JSX.

Weitere Informationen: https://eslint.org.

• Erstelle eine ESLint-Konfigurationsdatei:

```
eslint --init
```

• Linte Dateien:

```
eslint {{pfad/zu/datei1.js pfad/zu/datei2.js ...}}
```

• Behebe Lintingfehler:

```
eslint --fix
```

• Linte mit einer Konfigurationsdatei:

```
eslint -c {{pfad/zu/konfigurationsdatei}} {{pfad/zu/datei1.js
pfad/zu/datei2.js ...}
```

exa

Ein moderner Ersatz für **ls** (Verzeichnisinhalte auflisten).

Weitere Informationen: https://the.exa.website.

• Liste eine Datei pro Zeile auf:

```
exa --oneline
```

• Liste alle Dateien auf, einschließlich versteckter Dateien:

```
exa --all
```

• Liste alle Dateien im langen Format auf (Berechtigungen, Eigentümer, Größe und Änderungsdatum):

```
exa --long --all
```

• Liste Dateien nach Größe absteigend sortiert auf:

```
exa --reverse --sort={{size}}
```

• Zeige Dateien in einer Baumstruktur an, die drei Ebenen tief ist:

```
exa --long --tree --level={{3}}
```

• Liste Dateien nach Änderungsdatum aufsteigend sortiert auf:

```
exa --long --sort={{modified}}
```

• Liste Dateien inklusive Header, Icons und Git-Status:

```
exa --long --header --icons --git
```

• Liste keine Dateien auf, die in .gitignore erwähnt werden:

```
exa --git-ignore
```

exit

Verlasse die Shell.

Weitere Informationen: https://manned.org/exit.

• Beende die Shell mit dem Exitcode des zuletzt ausgeführten Befehls:

exit

• Beende die Shell mit dem angegebenen Exitcode:

```
exit {{exitcode}}
```

export

Befehl zum Markieren von Shell-Variablen in der aktuellen Umgebung, die mit allen neu abgezweigten Unterprozessen exportiert werden sollen.

Weitere Informationen: https://www.gnu.org/software/bash/manual/bash.html#index-export.

• Lege eine neue Umgebungsvariable fest:

```
export {{variable}}={{wert}}
```

• Entferne eine Umgebungsvariable:

```
export -n {{variable}}
```

• Markiere eine Shell-Funktion für den Export:

```
export -f {{funktionsname}}
```

• Hänge etwas an die PATH-Variable an:

```
export PATH=$PATH:{{pfad/zu/anhängen}}
```

fastd

VPN daemon.

Arbeitet auf Schicht 2 oder Schicht 3, unterstützt verschiedene Verschlüsselungsmethoden, wird von Freifunk verwendet.

Weitere Informationen: https://fastd.readthedocs.io/en/stable/.

• Starte fastd mit einer bestimmten Konfigurationsdatei:

```
fastd --config {{pfad/zu/fastd.conf}}
```

• Starte einen Schicht-3-VPN mit einer MTU von 1400 und lade den Rest der Konfigurationsparameter aus einer Datei:

```
fastd --mode \{\{tap\}\}\} --mtu \{\{1400\}\}\} --config \{\{pfad/zu/fastd.conf\}\}
```

• Validiere eine Konfigurationsdatei:

```
fastd --verify-config --config {{pfad/zu/fastd.conf}}
```

· Generiere einen neuen Schlüssel:

```
fastd --generate-key
```

• Zeige den öffentlichen Schlüssel zu einem privaten Schlüssel in einer Konfigurationsdatei an:

```
fastd --show-key --config {{pfad/zu/fastd.conf}}
```

Zeige die aktuelle Version an:

```
fastd -v
```

fdroid

F-Droid Build Tool.

F-Droid ist ein installierbarer Katalog mit FOSS (Freie Open Source Software) Apps für Android.

Weitere Informationen: https://f-droid.org/.

• Kompiliere eine bestimmte App:

```
fdroid build {{app id}}
```

• Kompiliere eine bestimmte App in einer Build-Server-VM:

```
fdroid build {{app_id}} --server
```

• Veröffentliche die App im lokalen Repository:

```
fdroid publish {{app id}}
```

• Installiere die App auf jedem verbundenen Gerät:

```
fdroid install {{app id}}
```

• Überprüfe, ob die Metadaten korrekt formatiert sind:

```
fdroid lint --format {{app id}}
```

• Korrigiere die Formatierung automatisch (wenn möglich):

```
fdroid rewritemeta {{app id}}
```

fdroidcl

F-Droid CLI (Command-line Interface) Client.

Weitere Informationen: https://github.com/mvdan/fdroidcl.

• Aktualisiere den Index:

```
fdroidcl update
```

• Zeige Informationen über eine App:

```
fdroidcl show {{app_id}}
```

• Lade eine apk-Datei herunter:

```
fdroidcl download {{app_id}}
```

• Suche nach einer App im Index:

```
fdroidcl search {{suchmuster}}
```

• Installiere eine App auf einem verbundenen Gerät:

```
fdroidcl install {{app id}}
```

ffmpeg

Programm zum konvertieren von Videos.

Weitere Informationen: https://ffmpeg.org.

• Extrahiere den Ton eines Videos und speichere ihn als MP3:

```
ffmpeg -i {{pfad/zu/video.mp4}} -vn {{pfad/zu/audio.mp3}}
```

• Konvertiere Frames eines Videos oder Gifs zu individuellen, nummerierten Bildern:

```
ffmpeg -i {{video.mpg|video.gif}} {{pfad/zu/frame %d.png}}
```

 Kombiniere nummerierte Bilder (frame_1.jpg, frame_2.jpg, etc) in ein Video oder Gif:

```
ffmpeg -i {{pfad/zu/frame_%d.jpg}} -f bild2 {{video.mpg|
video.gif}}
```

• Extrahiere einen einzelnen Frame von einem Video bei mm:ss and speichere als 128x128 Bild:

```
ffmpeg -ss \{\{mm:ss\}\}\ -i \{\{pfad/zu/video.mp4\}\}\ -frames 1 -s \{\{128x128\}\}\ -f bild2 \{\{pfad/zu/bild.png\}\}\
```

• Trimme ein Video von mm:ss bis mm2:ss2 (Ohne -to bis zum Ende des Videos):

```
ffmpeg -ss {{mm1:ss1}} -to {{mm2:ss2}} -i {{video.mp4}} -
codec copy {{pfad/zu/output.mp4}}
```

• Konvertiere ein AVI Video zu MP4. AAC Audio @ 128kbit, h264 Video @ CRF 23:

```
ffmpeg -i {{pfad/zu/input_video}}.avi -codec:audio aac -
b:audio 128k -codec:video libx264 -crf 23 {{pfad/zu/
output_video}}.mp4
```

• Remuxe ein MKV Video zu MP4 ohne Audio oder Video streams neu zu codieren:

```
ffmpeg -i {{pfad/zu/input_video}}.mkv -codec copy {{pfad/zu/
output video}}.mp4
```

• Konvertiere ein MP4 video zu VP9. Für beste Qualität, nutze einen CRF Wert von 15 bis 35 und -b:video MUSS 0 sein:

ffmpeg -i {{pfad/zu/input_video}}.mp4 -codec:video libvpx-vp9
-crf {{30}} -b:video 0 -codec:audio libopus -vbr on -threads
{{thread_anzahl}} {{pfad/zu/output_video}}.webm

ffprobe

Multimedia Stream Analysierer.

Weitere Informationen: https://ffmpeg.org/ffprobe.html.

• Zeige alle verfügbaren Stream-Informationen einer Medien-Datei an:

```
ffprobe -v error -show_entries {{datei.mp4}}
```

• Zeige Spieldauer an:

```
ffprobe -v error -show_entries format=duration -of
default=noprint wrappers=1:nokey=1 {{datei.mp4}}
```

Zeige die Bildfrequenz eines Videos an:

```
ffprobe -v error -select_streams v:0 -show_entries
stream=avg_frame_rate -of default=noprint_wrappers=1:nokey=1
{{datei.mp4}}
```

• Zeige die Breite (width) oder Höhe (height) eines Videos an:

```
ffprobe -v error -select_streams v:0 -show_entries
stream={{width|height}} -of
default=noprint wrappers=1:nokey=1 {{datei.mp4}}
```

• Zeige die durchschnittliche Bitrate eines Videos an:

```
ffprobe -v error -select_streams v:0 -show_entries
stream=bit_rate -of default=noprint_wrappers=1:nokey=1
{{datei.mp4}}
```

ffsend

Teile Dateien einfach und sicher in der Command-line.

Weitere Informationen: https://gitlab.com/timvisee/ffsend.

• Lade eine Datei hoch:

```
ffsend upload {{datei}}
```

• Lade eine Datei herunter:

```
ffsend download {{url}}
```

• Lade eine Datei mit Passwort hoch:

```
ffsend upload {{datei}} -p {{passwort}}
```

• Lade eine passwortgeschützte Datei herunter:

```
ffsend download {{datei}} -p {{passwort}}
```

• Lade eine Datei hoch und erlaube maximal 4 Downloads:

```
ffsend upload {{datei}} -d {{4}}
```

fg

Bringt Prozesse in den Vordergrund.

Weitere Informationen: https://manned.org/fg.

• Bringe zuletzt suspendierten Prozess in den Vordergrund:

fg

• Bringe einen bestimmten Prozess in den Vordergrund:

```
fg %{{prozess_id}}
```

file

Bestimmen des Dateityps.

Weitere Informationen: https://manned.org/file.

• Gibt eine Beschreibung des Typs der angegebenen Datei zurück. Funktioniert bei Dateien ohne Dateiendung:

```
file {{dateiname}}
```

• Bestimmt die Dateityp(en) in einer gezippten Datei:

```
file -z {{archiv.zip}}
```

• Zulassen, dass die Datei mit speziellen oder Gerätedateien arbeitet:

```
file -s {{dateiname}}
```

• Hört nicht bei der ersten Dateityp-Übereinstimmung auf; weitermachen bis zum Ende der Datei:

```
file -k {{dateiname}}
```

• Bestimmen des MIME-Codierungstyp einer Datei:

```
file -i {{dateiname}}
```

firefox

Ein gratis Open Source Internet Browser.

Weitere Informationen: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Command_Line_Options.

• Starte Firefox und öffne eine Website:

```
firefox {{https://www.duckduckgo.com}}
```

• Öffne ein neues Fenster:

```
firefox --new-window {{https://www.duckduckgo.com}}
```

• Öffne ein privates (Inkognito) Fenster:

```
firefox --private-window
```

• Suche nach "wikipedia" mit der Standard-Suchmaschine:

```
firefox --search "{{wikipedia}}"
```

• Starte Firefox im sicheren Modus (alle Erweiterungen sind deaktiviert):

```
firefox --safe-mode
```

• Erstelle eine Bildschirmaufnahme einer Website, ohne die GUI zu starten:

```
firefox --headless --screenshot {{pfad/zu/ausgabedatei.png}}
{{https://beispiel.de/}}
```

• Verwende ein bestimmtes Profil um mehrere einzelne Instanzen gleichzeitig laufen zu lassen:

```
firefox --profile {{pfad/zu/verzeichnis}} {{https://
beispiel.de/}}
```

• Lege Firefox als Standard-Browser fest:

```
firefox --setDefaultBrowser
```

fish

The Friendly Interactive SHell.

Eine benutzerfreundliche Eingabeaufforderung.

Weitere Informationen: https://fishshell.com.

Starte eine interaktive Shell-Sitzung:

fish

• Starte eine interaktive Shell-Sitzung ohne die Start-Konfiguration zu laden:

```
fish --no-config
```

• Führe einen bestimmten Befehl aus:

```
fish --command "{{echo 'fish wird ausgeführt'}}"
```

• Führe ein bestimmtes Skript aus:

```
fish {{pfad/zu/skript.fish}}
```

• Überprüfe ein bestimmtes Skript auf Syntaxfehler:

```
fish --no-execute {{pfad/zu/skript.fish}}
```

• Starte eine private, interaktive Shell-Sitzung, in der fish weder auf die Shell-History zugreift, noch diese verändert:

```
fish --private
```

• Definiere und exportiere eine Umgebungsvariable, die über mehrere Shell-Neustarts hinweg existiert (builtin):

```
set --universal --export {{variablenname}} {{variablenwert}}
```

flutter

Googles Cross-Platform Open-Source SDK.

Weitere Informationen: https://github.com/flutter/flutter/wiki/The-flutter-tool.

• Zeige hilfe für einen bestimmten Befehl:

```
flutter help {{befehl}}
```

• Überprüfe, ob alle externen Tools korrekt installiert sind:

```
flutter doctor
```

• Zeige oder wechsle Flutter Kanäle:

```
flutter channel {{stable|beta|dev|master}}
```

• Starte Flutter auf allen gestarteten Emulatoren und verbundenen Geräten:

```
flutter run -d all
```

• Downloade alle Pakete pubspec.yaml:

```
flutter pub get
```

• Starte Tests in einem Projekt vom Wurzelverzeichnes aus:

```
flutter test {{test/beispiel test.dart}}
```

• Baue eine Release APK für die meisten modernen Smartphones:

```
flutter build apk --target-platform {{android-arm}},
{{android-arm64}}
```

fortune

Gib ein zufälliges Glückskeks-Zitat aus.

Weitere Informationen: https://manned.org/fortune.

• Gib ein Zitat aus:

```
fortune
```

• Gib ein beleidigendes Zitat aus:

```
fortune -o
```

• Gib ein langes Zitat aus:

```
fortune -l
```

• Gib ein kurzes Zitat aus:

```
fortune -s
```

• Gib alle verfügbaren Zitat-Datenbank-Dateien aus:

```
fortune -f
```

• Gib ein Zitat von einer durch fortune - f aufgelisteten Datenbank-Dateien aus:

```
fortune {{dateiname}}
```

fossil-ci

Dieser Befehl ist ein Alias von fossil-commit.

Weitere Informationen: https://fossil-scm.org/home/help/commit.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr fossil-commit

fossil-delete

Dieser Befehl ist ein Alias von **fossil rm**.

Weitere Informationen: https://fossil-scm.org/home/help/delete.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

```
tldr fossil rm
```

fossil-forget

Dieser Befehl ist ein Alias von **fossil rm**.

Weitere Informationen: https://fossil-scm.org/home/help/forget.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr fossil rm

fossil-new

Dieser Befehl ist ein Alias von fossil-init.

Weitere Informationen: https://fossil-scm.org/home/help/new.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr fossil-init

fuck

Korrigiert den zuletzt ausgeführten Befehl.

Weitere Informationen: https://github.com/nvbn/thefuck.

• Lege den fuck alias für thefuck fest:

```
eval "$(thefuck --alias)"
```

• Versuche den zuletzt ausgeführten Befehl zu korrigieren:

fuck

• Bestätige das erste Ergebnis sofort (korrektes Argument hängt vom Level der Frustration ab):

```
fuck --{{yes|yeah|hard}}
```

g++

Kompiliere C++ Quelldateien.

Teil der GCC (GNU Compiler Collection).

Weitere Informationen: https://gcc.gnu.org.

• Kompiliere eine Quelldatei in eine ausführbare Binärdatei:

```
g++ {{pfad/zu/quelldatei.cpp}} -o {{pfad/zu/binärdatei}}
```

• Zeige geläufige Fehler und Warnungen an:

```
g++ {{pfad/zu/quelldatei.cpp}} -Wall -o {{pfad/zu/
binärdatei}}
```

• Wähle einen Sprachstandard (C++98/C++11/C++14/C++17) für das Kompilieren:

```
g++ \{\{pfad/zu/quelldatei.cpp\}\} -std=\{\{C++98|C++11|C++14|C++17\}\} -o \{\{pfad/zu/bin\ddot{a}rdatei\}\}
```

• Binde Bibliotheken, die sich an einem anderen Pfad als die Quelldatei befinden, ein:

```
g++ \{\{pfad/zu/quelldatei.cpp\}\} -o \{\{pfad/zu/binärdatei\}\} - I\{\{pfad/zu/bibliothek\}\} - I\{\{bibliotheks name\}\}
```

• Kompiliere und linke mehrere Quelldateien in eine ausführbare Binärdatei:

```
g++ -c {{pfad/zu/quelldatei_1.cpp pfad/zu/quelldatei_2.cpp
...}} && g++ -o {{pfad/zu/binärdatei}} {{pfad/zu/
quelldatei 1.o pfad/zu/quelldatei 2.o ...}}
```

• Gib die Version von g++ aus:

```
q++ --version
```

gcc

Präprozessiert und kompiliert C und C++ Quellcodedateien und linkt diese anschließend zusammen.

Weitere Informationen: https://gcc.gnu.org.

• Kompiliere mehrere Quellcodedateien zu einer ausführbaren Datei:

```
gcc {{pfad/zu/datei1.c}} {{pfad/zu/datei2.c}} --output
{{pfad/zu/binärdatei}}
```

• Erlaube Warnungen und debug-Symbole in der Ausgabedatei:

```
gcc {{pfad/zu/datei.c}} -Wall -Og --output {{pfad/zu/binärdatei}}
```

• Inkludiere Bibliotheken aus anderen Verzeichnissen:

```
gcc {{pfad/zu/datei.c}} --output {{pfad/zu/binärdatei}} -
I{{pfad/zu/headerdatei}} -L{{pfad/zu/bibliothek1}} -l{{pfad/zu/bibliothek2}}
```

• Kompiliere Quellcodedateien zu Assemblerinstruktionen:

```
gcc -S {{pfad/zu/datei.c}}
```

• Kompiliere eine oder mehrere Quellcodedateien ohne diese zu linken:

```
gcc -c {{pfad/zu/datei.c}}
```

gcloud

Das offizielle CLI-Tool für die Google Cloud Platform.

Weitere Informationen: https://cloud.google.com/sdk/gcloud.

• Liste alle Eigenschaften der aktiven Konfiguration auf:

```
gcloud config list
```

• Mit einem Google-Konto anmelden:

```
gcloud auth login
```

• Lege das aktive Projekt fest:

```
gcloud config set project {{Projektname}}
```

• Stelle eine SSH-Verbindung zu einer virtuellen Maschineninstanz her:

```
gcloud compute ssh {{Benutzer}}@{{Instanz}}
```

Zeige alle Google Compute Engine-Instanzen in einem Projekt an.
 Standardmäßig werden Instanzen aus allen Zonen aufgelistet:

```
gcloud compute instances list
```

 Aktualisiere eine kubeconfig-Datei mit den entsprechenden Anmeldeinformationen, um kubectl auf einen bestimmten Cluster in Google Kubernetes Engine auszurichten:

```
gcloud container clusters get-credentials {{Clustername}}
```

• Aktualisiere alle gcloud CLI-Komponenten:

```
gcloud components update
```

• Zeige Hilfe für einen bestimmten Befehl an:

```
gcloud help {{Befehl}}
```

gdb

Der GNU Debugger.

Weitere Informationen: https://www.gnu.org/software/qdb.

• Debugge eine ausführbare Datei:

```
gdb {{ausführbare_datei}}
```

• Binde einen Prozess an gdb:

```
gdb -p {{prozess ID}}}
```

• Debugge mit einer Kerndatei:

```
gdb -c {{kerndatei}} {{ausführbare_datei}}
```

• Führe angegebene Befehle beim Start von gdb aus:

```
gdb -ex "{{befehle}}" {{ausführbare_datei}}
```

• Starte gdb und übergib Argumente an die ausführbare Datei:

```
gdb --args {{ausführbare datei}} {{argument1}} {{argument2}}
```

gh-cs

Dieser Befehl ist ein Alias von **gh-codespace**.

Weitere Informationen: https://cli.github.com/manual/gh_codespace.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr gh-codespace

gh

Arbeite mit GitHub von der Konsole aus.

Manche Unterbefehle wie **gh config** sind separat dokumentiert.

Weitere Informationen: https://cli.github.com/.

• Klone ein GitHub Repository lokal:

```
gh repo clone {{besitzer}}/{{repository}}
```

• Erstelle ein neues Issue:

```
gh issue create
```

• Zeige und filter offene Issues des aktuellen Repositories:

```
gh issue list
```

• Öffne ein Issue im Standard-Webbrowser:

```
gh issue view --web {{issue_nummer}}
```

• Erstelle eine Pull Request:

```
gh pr create
```

• Öffne eine Pull Request im Standard-Webbrowser:

```
gh pr view --web {{pr_nummer}}
```

• Wechsle lokal zu einer bestimmten Pull Request:

```
gh pr checkout {{pr nummer}}
```

• Zeige den Status der Pull Requests eines Repositories:

```
gh pr status
```

git add

Füge Dateien zum Index/Stage hinzu.

Weitere Informationen: https://git-scm.com/docs/git-add.

• Füge eine bestimmte Datei zum Index hinzu:

```
git add {{pfad/zu/datei}}
```

• Füge alle Dateien zum Index hinzu (nachverfolgte und nicht nachverfolgte):

```
git add -A
```

• Füge nur nachverfolgte Dateien zum Index hinzu (Updaten des Index):

```
git add -u
```

• Füge auch Dateien, welche ignoriert werden (.gitignore) hinzu:

```
git add -f
```

• Füge Teile von Dateien zum Index interaktiv hinzu:

```
git add -p
```

• Füge Teile einer bestimmten Datei interaktiv hinzu:

```
git add -p {{pfad/zu/datei}}
```

• Füge Dateien zum Index interaktiv hinzu:

```
git add -i
```

git am

Patch-Dateien integrieren. Nützlich beim Empfang von Commits per E-Mail.

Siehe auch git format-patch zur Erzeugung von Patch-Dateien.

Weitere Informationen: https://git-scm.com/docs/git-am.

• Integriere eine Patch-Datei:

```
git am {{pfad/zu/datei.patch}}
```

• Brich das Integrieren einer Patch-Datei ab:

```
git am --abort
```

• Integriere so viele Patch-Dateien wie möglich und speichere fehlgeschlagene Teile:

```
git am --reject {{pfad/zu/datei.patch}}
```

git apply

Integriere eine Patch-Datei und/oder füge sie zum Index hinzu.

Weitere Informationen: https://git-scm.com/docs/git-apply.

• Gib Informationen über gepatchte Dateien aus:

```
git apply --verbose {{pfad/zu/datei}}
```

• Integriere die Patch-Datei und füge sie zum Index hinzu:

```
git apply --index {{pfad/zu/datei}}
```

• Integriere eine externe Patch-Datei:

```
curl {{https://beispiel.de/datei.patch}} | git apply
```

• Gib diffstat des Inputs aus und integriere die Patch-Datei:

```
git apply --stat --apply {{pfad/zu/datei}}
```

• Integriere eine Patch-Datei in umgekehrter Reihenfolge:

```
git apply --reverse {{pfad/zu/datei}}
```

• Speichere das Ergebnis einer Patch-Datei im Index, ohne den Arbeitsbaum zu verändern:

```
git apply --cache {{pfad/zu/datei}}
```

git archive

Erstelle ein Archiv von Dateien.

Weitere Informationen: https://git-scm.com/docs/git-archive.

• Erstelle ein tar-Archiv aus dem Inhalt des aktuellen HEAD und gib dieses aus:

```
git archive --verbose HEAD
```

• Erstelle ein zip-Archiv aus dem Inhalt des aktuellen HEAD und gib dieses aus:

```
git archive --verbose --format=zip HEAD
```

• Erstelle ein zip-Archiv aus dem Inhalt des aktuellen HEAD und speichere dieses in eine Datei:

```
git archive --verbose --output={{pfad/zu/datei.zip}} HEAD
```

• Erstelle ein tar-Archiv aus dem Inhalt des letzten Commits eines bestimmten Branches:

```
git archive --output={{pfad/zu/datei.tar}} {{branch_name}}
```

Erstelle ein tar-Archiv aus dem Inhalt eines bestimmten Verzeichnisses:

```
git archive --output={{pfad/zu/datei.tar}} HEAD:{{pfad/zu/
verzeichnis}}
```

• Stelle jeder Datei einen Pfad voran, um sie in einem bestimmten Verzeichnis zu archivieren:

```
git archive --output={{pfad/zu/datei.tar}} --prefix={{pfad/
zu/verzeichnis}}/ HEAD
```

git bisect

Benutzt binäre Suche um den commit ausfindig zu machen, welcher einen Fehler beinhaltet.

Git springt im Commit-Graph automatisch vor und zurück, um den fehlerhaften Commit schrittweise eingrenzen zu können.

Weitere Informationen: https://git-scm.com/docs/qit-bisect.

• Starte eine Bisect-Session in einem Commit-Bereich, der durch einen bekannten fehlerhaften Commit und einen sauberen Commit begrenzt wird:

```
git bisect start {{fehlerhafter_commit}} {{sauberer_commit}}
```

• Prüfe jeden Commit, den git bisect auswählt, und kennzeichne ihn mit "gut" oder "schlecht":

```
git bisect {{good|bad}}}
```

• Wechsle zum vorherigen Branch zurück, nachdem der fehlerhafte Commit lokalisiert wurde:

```
git bisect reset
```

• Überspringe einen Commit während der Bisect-Session (z.B. einen, der die Tests aufgrund eines anderen Problems nicht bestanden hat):

```
git bisect skip
```

git blame

Zeige den Commit-Hash und den letzten Autor jeder Zeile einer Datei.

Weitere Informationen: https://git-scm.com/docs/git-blame.

• Gib die Commit-Hashes und dem Autor jeder Zeile einer Datei aus:

```
git blame {{pfad/zu/datei}}
```

• Gib die Commit-Hashes und dem Autor (inklusive E-Mail) jeder Zeile einer Datei aus:

```
git blame -e {{pfad/zu/datei}}
```

git branch

Verwalte und Arbeite mit Git Branches.

Weitere Informationen: https://git-scm.com/docs/git-branch.

• Liste alle lokalen Branches auf. Der momentan aktive (ausgecheckte) Branch wird mit * markiert:

```
git branch
```

• Liste alle Branches auf (Lokal und Remote):

```
git branch -a
```

• Zeige den Namen des aktuellen Branches:

```
git branch -- show-current
```

• Erstelle einen neuen Branch auf Basis des letzten Commits:

```
git branch {{branch name}}
```

• Erstelle einen neuen Branch auf Basis eines bestimmten Commits:

```
git branch {{branch name}} {{commit hash}}
```

• Benenne einen Branches um (der Branch muss nicht ausgecheckt sein):

```
git branch -m {{alter branch name}} {{neuer branch name}}
```

• Lösche einen lokalen Branch (der Branch muss nicht ausgecheckt sein):

```
git branch -d {{branch name}}
```

• Lösche einen remote-Branch:

```
qit push {{remote name}} --delete {{remote branch name}}
```

git clone

Klone ein existierendes Repository.

Weitere Informationen: https://git-scm.com/docs/git-clone.

• Klone ein existierendes Repository:

```
git clone {{url zu repository}}
```

• Klone ein existierendes Repository in ein bestimmtes Verzeichnis:

```
git clone {{url_zu_repository}} {{pfad/zu/verzeichnis}}
```

• Klone ein existierendes Repository und seine Submodule:

```
git clone --recursive {{url zu repository}}
```

• Klone ein lokales Repository:

```
git clone -l {{pfad/zu/lokalem repository}}
```

• Klone ohne Meldungen:

```
git clone -q {{url zu repository}}
```

• Klone ein existierendes Repository und rufe nur die neuesten 10 Commits im Standard-Branch ab (spart Zeit):

```
git clone --depth {{10}} {{url_zu_repository}}
```

• Klone ein existierendes Repository, aber lade nur einen bestimmten Branch herunter:

```
git clone --branch {{name}} --single-branch
{{url zu repository}}
```

• Klone ein existierendes Repository mit einem bestimmten SSH Befehl:

```
git clone --config core.sshCommand="{{ssh -i pfad/zu/
privat ssh schlüssel}}" {{url zu repository}}
```

git commit

Committe Dateien in ein Repository.

Weitere Informationen: https://git-scm.com/docs/git-commit.

• Committe gestagten Dateien zum Repository mit einer Nachricht:

```
git commit -m "{{nachricht}}"
```

• Committe alle gestagten Dateien zum Repository mit einer Nachricht aus einer Datei:

```
git commit --file {{pfad/zu/commit nachricht datei}}
```

• Stage alle modifizierten Dateien und committe sie mit einer Nachricht:

```
git commit -a -m "{{nachricht}}"
```

 Committe alle gestagten Dateien und [S]igniere sie mit dem in ~/.gitconfig definierten GPG Schlüssel:

```
git commit -S -m "{{nachricht}}"
```

• Ersetze den letzten Commit mit den gerade auf dem Stage liegenden Änderungen:

```
git commit --amend
```

• Comitte nur spezifische Dateien (die Dateien müssen schon auf dem Stage liegen):

```
git commit {{pfad/zu/datei1}} {{pfad/zu/datei2}}
```

• Erzeuge einen Commit, auch wenn keine Dateien auf dem Stage liegen:

```
git commit -m "{{nachricht}}" --allow-empty
```

git config

Verwalten von benutzerdefinierten Optionen für Git Repositories.

Diese Optionen können lokal (für das aktiven Repository) or global (für den aktiven Benutzer) sein.

Weitere Informationen: https://git-scm.com/docs/git-config.

 Liste nur lokale Konfigurationseinträge (gespeichert unter .git/config im aktiven Repository) auf:

```
git config --list --local
```

 Liste nur globale Konfigurationseinträge (gespeichert unter ~/.gitconfig) auf:

```
git config --list --global
```

 Liste nur System-Konfigurationseinträge (gespeichert unter /etc/ gitconfig) und deren Speicherort auf:

```
git config --list --system --show-origin
```

• Gib den Wert eines bestimmten Konfigurationseintrags aus:

```
git config alias.unstage
```

• Setze den globalen Wert eines bestimmten Konfigurationseintrags:

```
git config --global alias.unstage "reset HEAD --"
```

• Setze den globalen Wert eines bestimmten Konfigurationseintrags auf seinen Standardwert zurück:

```
git config --global --unset alias.unstage
```

• Bearbeite die Git-Konfiguration für das aktuelle Repository mit dem Standard-Editor:

```
git config --edit
```

• Bearbeite die globale Git-Konfiguration mit dem Standard-Editor:

```
git config --global --edit
```

git fetch

Lade Objekte und Referenzen (refs) von einem entfernten Repository.

Weitere Informationen: https://git-scm.com/docs/git-fetch.

 Hole die neuesten Änderungen von dem standardmäßigen Repository im Upstream (wenn gesetzt):

```
git fetch
```

• Hole neue Branches von einem bestimmten Repository im Upstream:

```
git fetch {{name des upstream repository}}
```

• Hole die neuesten Änderungen von allen Repositories im Upstream:

```
git fetch --all
```

• Lade auch die Tags des Repository im Upstream:

```
git fetch --tags
```

• Lösche lokale Referenzen auf entfernte Branches, die im Upstream-Repository nicht mehr existieren:

```
git fetch --prune
```

git help

Zeige Hilfe für Git an.

Weitere Informationen: https://git-scm.com/docs/git-help.

• Zeige Hilfe für einen bestimmten Git-Unterbefehl an:

```
git help {{unterbefehl}}
```

• Zeige Hilfe für einen bestimmten Git-Unterbefehl im Web-Browser an:

```
git help --web {{unterbefehl}}
```

• Zeige eine Liste von allen verfügbaren Git-Unterbefehlen an:

```
git help --all
```

• Liste die verfügbaren Handbücher auf:

```
git help --guide
```

• Liste alle Konfigurationsvariablen auf:

```
git help --config
```

git ignore-io

Erstelle .gitignore Dateien aus vorgefertigten Vorlagen.

Weitere Informationen: https://github.com/tj/git-extras/blob/master/Commands.md#git-ignore-io.

• Liste alle verfügbaren Vorlagen auf:

```
git ignore-io list
```

• Erstelle eine .gitignore Vorlage:

```
git ignore-io {{eintrag a,eintrag b,eintrag n}}
```

git init

Erstelle eine neues lokales Git-Repository.

Weitere Informationen: https://git-scm.com/docs/git-init.

• Erstelle eine neues lokales Repository:

```
git init
```

• Erstelle eine neues Repository mit einem bestimmten Namen für den ersten Branch:

```
git init --initial-branch={{branch name}}
```

• Erstelle ein neues Repository, welches SHA256 für Objekt-Hashes verwendet (benötigt Git 2.29+):

```
git init --object-format={{sha256}}
```

• Erstelle eine neues minimales Repository, welches sich für die Verwendung als Remote-Repository über SSH eignet:

```
git init --bare
```

git log

Zeigt die Commit-Historie an.

Weitere Informationen: https://git-scm.com/docs/git-log.

• Zeige die Sequenz der Commits des Git-Repository im aktuellen Verzeichnis, beginnend mit dem aktuellen, an:

```
git log
```

• Zeige die Historie einer bestimmten Datei oder eines Verzeichnisses, inklusive Unterschiede, an:

```
git log -p {{pfad/zu/datei_oder_verzeichnis}}
```

 Zeige einen Überblick der Commits an und welche Dateien jeweils verändert wurden:

```
git log --stat
```

• Zeige einen Graphen von Commits im aktuellen Branch, wobei jeweils nur die erste Zeile der Commit-Nachricht angezeigt wird:

```
git log --oneline --graph
```

• Zeige einen Graphen von allen Commits, Tags und Branches im gesamten Repository:

```
git log --oneline --decorate --all --graph
```

• Zeige nur Commits, deren Commit-Nachricht einen bestimmten Text enthalten (Ohne Beachtung von Groß- und Kleinschreibung):

```
git log -i --grep {{text}}}
```

• Zeige die letzten N Commits eines bestimmten Autors:

```
git log -n {{anzahl}} --author={{autor}}
```

• Zeige alle Commits zwischen zwei Zeitpunkten an (yyyy-mm-dd):

```
git log --before="{{2017-01-29}}" --after="{{2017-01-17}}"
```

git pull

Hole Branches von einem entfernten Repository und binde sie in das lokale Repository ein.

Weitere Informationen: https://git-scm.com/docs/git-pull.

• Lade Änderungen vom Standard-Repository herunter und führe diese zusammen:

```
git pull
```

• Lade Änderungen vom Standard-Repository herunter und wende einen Rebase an:

```
git pull --rebase
```

• Lade Änderungen vom Standard-Repository herunter und führe diese in den HEAD zusammen:

```
git pull {{remote_name}} {{branch}}
```

git push

Lade Commits in ein Remote-Repository hoch.

Weitere Informationen: https://git-scm.com/docs/git-push.

• Sende lokale Änderungen des aktuellen Branches zu seinem entfernten Repository (Remote Branch):

```
git push
```

• Sende lokale Änderungen des angegebenen Branches zu seinem entfernten Repository:

```
git push {{remote_name}} {{lokaler branch}}
```

• Lade den aktuellen Branch in ein entferntes Repository mit Angabe des Namens des entfernten Branches hoch:

```
git push -u {{remote name}} {{remote branch}}
```

• Lade Änderungen eines bestimmten lokalen Branches zu einem bestimmten entfernten Branch hoch:

```
git push {{remote_name}} {{lokaler_branch}}:
{{entfernter_branch}}
```

• Lade Änderungen aller lokalen Branches zu ihrem entfernten Repository hoch:

```
git push --all {{remote name}}
```

• Lösche einen Branch in einem entfernten Repository:

```
git push {{remote_name}} --delete {{remote_branch}}
```

• Entferne alle remote Branches, welche kein lokales Gegenstück besitzen:

```
git push --prune {{remote name}}
```

 Veröffentliche Tags, welche noch nicht im entfernten Repository vorhanden sind:

```
git push --tags
```

git rebase

Wende Commits von einem Branch auf einen anderen Branch an.

Die Änderungen eines Branches werden auf einen bestehenden Branch "übertragen" und am Ende der Historie als neue Commits eingefügt.

Weitere Informationen: https://git-scm.com/docs/git-rebase.

 Verwende einen anderen, angegebenen Branch als Basis für den aktuellen Branch:

```
git rebase {{neuer basisbranch}}
```

• Starte einen interaktiven Rebase, bei dem Commits umsortiert, weggelassen, kombiniert oder verändert werden können:

```
git rebase -i {{ziel basisbranch oder commithash}}
```

 Setze einen Rebase fort, der durch einen Mergefehler unterbrochen wurde, nachdem die Konflikte aufgelöst wurden:

```
git rebase --continue
```

• Setze einen Rebase fort, der durch einen Mergefehler unterbrochen wurde, durch Auslassen des in Konflikt stehenden Commits:

```
git rebase --skip
```

• Brich einen laufenden Rebase ab (z.B. wenn er durch Mergekonflikte unterbrochen wurde):

```
git rebase --abort
```

• Verschiebe einen Teil des aktuellen Branches auf eine neue Basis und gib die alte Basis an, ab der die Änderungen verwendet werden sollen:

```
git rebase --onto {{neue basis}} {{alte basis}}
```

• Bearbeite die 5 letzten Commits der aktuellen Basis um diese neu zu ordnen, auszulassen, kombinieren oder zu bearbeiten:

```
git rebase -i {{HEAD~5}}
```

 Löse Konflikte automatisch auf, indem der aktuelle Branch bevorzugt wird (das Schlüsselwort theirs hat in diesem Fall eine umgekehrte Bedeutung): git rebase -X theirs {{branch_name}}

git remote

Verwalte eine gewisse Anzahl an Repositories (remotes).

Weitere Informationen: https://git-scm.com/docs/git-remote.

• Liste alle existierenden Remotes, ihre Namen und ihre URLs auf:

```
git remote -v
```

• Zeige Informationen über ein Remote an:

```
git remote show {{remote name}}
```

• Füge ein neues Remote hinzu:

```
git remote add {{remote name}} {{remote url}}
```

• Ändere die URL eines Remotes (benutze - - add um die existierende URL zu behalten):

```
git remote set-url {{remote_name}} {{remote_url}}
```

• Entferne ein Remote:

```
git remote remove {{remote name}}
```

• Benenne ein Remote um:

```
git remote rename {{alter name}} {{neuer name}}
```

git rm

Entferne Dateien aus dem Index des Repositories und vom lokalen Dateisystem.

Weitere Informationen: https://git-scm.com/docs/git-rm.

• Entferne eine Datei aus dem Index und vom lokalen Dateisystem:

```
git rm {{pfad/zu/datei}}
```

• Entferne ein Verzeichnis:

```
git rm -r {{pfad/zu/verzeichnis}}
```

• Entferne eine Datei aus dem Index des Repositories, aber behalte sie lokal:

```
git rm --cached {{pfad/zu/datei}}
```

git setup

Erstelle ein Git Repository in einem bestimmten Verzeichnis und committe alle Dateien.

Teil der git-extras.

Weitere Informationen: https://github.com/tj/git-extras/blob/master/Commands.md#git-setup.

• Erstelle ein Git Repository im aktuellen Verzeichnis und committe alle Dateien:

```
git setup
```

• Erstelle ein Git Repository in einem bestimmten Verzeichnis und committe alle Dateien:

```
git setup {{pfad/zu/verzeichnis}}
```

git show-merged-branches

Gibt alle Branches aus, welche bereits in die aktuelle HEAD-Datei gemerget wurden.

Weitere Informationen: https://github.com/tj/git-extras/blob/master/ Commands.md#git-show-merged-branches.

• Gib alle Branches aus, die bereits in die aktuelle HEAD-Datei gemerget wurden:

git show-merged-branches

git show-unmerged-branches

Gibt alle Branches aus, welche noch nicht in die aktuelle HEAD-Datei gemerged wurden.

Weitere Informationen: https://github.com/tj/git-extras/blob/master/ Commands.md#git-show-unmerged-branches.

• Gib alle Branches aus, die noch nicht in die aktuelle HEAD-Datei gemerged wurden:

git show-unmerged-branches

git status

Zeige die Änderungen an Dateien in einem Git-Repository an.

Weitere Informationen: https://git-scm.com/docs/git-status.

• Zeige veränderte Dateien an, die noch nicht für den Commit hinzugefügt wurden:

```
git status
```

• Zeige eine kurze Version an:

```
git status -s
```

• Zeige nur verfolgte (getrackte) Dateien an:

```
git status --untracked-files=no
```

• Zeige eine kurze Version mit zusätzlichen Informationen über den Branch an:

```
git status -sb
```

git switch

Wechsle zwischen Branches. Verfügbar ab Git Version 2.23+.

Siehe auch git checkout.

Weitere Informationen: https://git-scm.com/docs/git-switch.

• Wechsle zu einem existierenden Branch:

```
git switch {{branche name}}
```

• Erstelle einen neuen Branch und wechsele zu diesem:

```
git switch --create {{branch name}}
```

• Erstelle einen neuen Branch basierend auf einem existierenden Commit und wechsele zu diesem:

```
git switch --create {{branch name}} {{commit}}
```

• Wechsele zum vorherigen Branch:

```
git switch -
```

• Wechsele zu einem Branch und aktualisiere alle Submodule entsprechend:

```
git switch --recurse-submodules {{branch name}}
```

• Wechsele zu einem Branch und merge automatisch den aktuellen Branch und alle Änderungen, die nicht committed wurden:

```
git switch --merge {{branch name}}
```

git tag

Erstelle, lösche, überprüfe und liste Tags auf.

Weitere Informationen: https://git-scm.com/docs/git-tag.

• Liste alle Tags auf:

```
git tag
```

• Erstelle einen Tag mit Namen, welcher auf den aktuellen Commit zeigt:

```
git tag {{tag_name}}}
```

• Erstelle einen Tag mit Namen, welcher auf einen bestimmten Commit zeigt:

```
git tag {{tag name}} {{commit}}}
```

• Erstelle einen Tag mit Anmerkung:

```
git tag {{tag_name}} -m {{anmkerung}}
```

• Lösche einen Tag mit bestimmten Namen:

```
git tag -d {{tag name}}
```

• Lade die aktualisierten Tags aus dem Upstream:

```
git fetch -- tags
```

• Liste alle Tags auf, bei denen sich in den vorangegangenen Commits ein bestimmter Commit findet:

```
git tag --contains {{commit}}
```

git

Verteiltes Versionskontrollsystem.

Manche Unterbefehle wie **git commit** sind separat dokumentiert.

Weitere Informationen: https://git-scm.com/.

• Gib die installierte Git Version aus:

```
git --version
```

• Zeige die generelle Hilfeseite an:

```
git --help
```

• Zeige die Hilfeseite eines Unterbefehls an:

```
git help {{unterbefehl}}
```

• Führe einen Git-Unterbefehl aus:

```
git {{unterbefehl}}
```

• Führe einen Git-Unterbefehl auf einem benutzerdefinierten Repository aus:

```
git -C {{pfad/zu/repository}} {{unterbefehl}}
```

• Führe einen Git-Unterbefehl mit der angegebenen Konfiguration aus:

```
git -c '{{config.key}}={{wert}}' {{unterbefehl}}
```

gnmic-sub

Dieser Befehl ist ein Alias von **gnmic subscribe**.

Weitere Informationen: https://gnmic.kmrd.dev/cmd/subscribe.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr gnmic subscribe

gobuster

Findet versteckte Pfade auf Webservern und mehr.

Weitere Informationen: https://github.com/OJ/gobuster.

• Finde Verzeichnisse und Dateien, die den Wörtern der Wortliste entsprechen:

```
gobuster dir --url {{https://beispiel.com/}} --wordlist
{{pfad/zu/datei}}
```

• Finde Subdomains:

```
gobuster dns --domain {{beispiel.com}} --wordlist {{pfad/zu/
datei}}
```

• Finde Amazon S3-Buckets:

```
gobuster s3 --wordlist {{pfad/zu/datei}}
```

Finde andere virtuelle Hosts eines Servers:

```
gobuster vhost --url {{https://beispiel.com/}} --wordlist
{{pfad/zu/datei}}
```

• Fuzze den Wert eines URL-Parameters:

```
gobuster fuzz --url {{https://beispiel.com/?parameter=FUZZ}}
--wordlist {{pfad/zu/datei}}
```

• Fuzze den Namen eines URL-Parameters:

```
gobuster fuzz --url {{https://beispiel.com/?FUZZ=wert}} --
wordlist {{pfad/zu/datei}}
```

google-chrome

Dieser Befehl ist ein Alias von chromium.

Weitere Informationen: https://chrome.google.com.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr chromium

gpg

GNU Privacy Guard.

Siehe gpg2 für GNU Privacy Guard 2.

Weitere Informationen: https://qnupq.org.

• Erstelle einen öffentlichen und privaten GPG Schlüssel interaktiv:

```
gpg --full-generate-key
```

• Signiere doc.txt ohne Verschlüsselung (Ausgabe nach doc.txt.asc):

```
gpg --clearsign {{doc.txt}}}
```

• Verschlüssle doc.txt für alice@beispiel.de (Ausgabe nach doc.txt.gpg):

```
gpg --encrypt --recipient {{alice@beispiel.de}} {{doc.txt}}
```

• Verschlüssle doc.txt nur mit Passwort (Ausgabe nach doc.txt.gpg):

```
gpg --symmetric {{doc.txt}}
```

• Entschlüssle doc.txt.gpg (Ausgabe nach stdout):

```
gpg --decrypt {{doc.txt.gpg}}
```

• Importiere einen öffentlichen Schlüssel:

```
gpg --import {{schlüssel.gpg}}
```

• Exportiere den öffentlichen Schlüssel von alice@beispiel.de (Ausgabe nach stdout):

```
gpg --export --armor {{alice@beispiel.de}}
```

 Exportiere den privaten Schlüssel von alice@beispiel.de (Ausgabe nach stdout):

```
gpg --export-secret-keys --armor {{alice@beispiel.de}}
```

gpg2

GNU Privacy Guard 2.

Siehe gpg für GNU Privacy Guard 1.

Weitere Informationen: https://docs.releng.linuxfoundation.org/en/latest/gpg.html.

• Liste alle importierten Schlüssel auf:

```
gpg2 --list-keys
```

• Verschlüssle eine bestimme Datei für einen bestimmten Empfänger und schreibe den Output in eine neue .gpg Datei:

```
gpg2 --encrypt --recipient {{hans@beispiel.de}} {{pfad/zu/
datei.txt}}
```

• Verschlüssle eine bestimmte Datei nur mit einem Passwort und schreibe den Output in eine neue . gpg Datei:

```
gpg2 --symmetric {{pfad/zu/datei.txt}}
```

• Verschlüssle eine bestimmte Datei und schreibe das Ergebnis auf STDOUT:

```
gpg2 --decrypt {{pfad/zu/datei.txt.gpg}}
```

• Importiere einen öffentlichen Schlüssel:

```
gpg2 --import {{pfad/zu/öffentlichem schlüssel.gpg}}
```

• Exportiere den öffentlichen Schlüssel einer bestimmten Email-Adresse nach STDOUT:

```
gpg2 --export --armor {{hans@beispiel.de}}
```

• Exportiere den privaten Schlüssel einer bestimmten Email-Adresse nach STDOUT:

```
gpg2 --export-secret-keys --armor {{hans@beispiel.de}}
```

grep

Findet Ausdrücke in einem Eingabetext.

Unterstützt einfache Muster und reguläre Ausdrücke.

Weitere Informationen: https://www.gnu.org/software/grep/manual/grep.html.

• Suche nach einem Ausdruck in einer Datei:

```
grep {{ausdruck}} {{pfad/zu/datei}}
```

• Suche nach einem exakten Ausdruck:

```
grep -F {{exakter ausdruck}} {{pfad/zu/datei}}
```

• Suche nach Ausdrücken [R]ekursiv im aktuellen Verzeichnis, zeige zugehörige Zeilen[n]ummern und [I]gnoriere Binärdateien:

```
grep -RIn {{ausdruck}} .
```

• Benutze erweiterte reguläre Ausdrücke (unterstützt ?, +, {}, () und |) ohne Beachtung der Groß-, Kleinschreibung:

```
grep -Ei {{ausdruck}} {{pfad/zu/datei}}
```

• Zeige 3 Zeilen Kontext um [C], vor [B] oder nach [A] jedem Ergebnis:

```
grep -{{C|B|A}} 3 {{ausdruck}} {{pfad/zu/datei}}
```

• Gib den Dateinamen mit zugehöriger Zeilennummer für jedes Ergebnis aus:

```
grep -Hn {{ausdruck}} {{pfad/zu/datei}}
```

• Benutze STDIN, anstatt einer Datei:

```
echo "input" | grep {{ausdruck}}
```

• In[v]ertiere das Ergebnis um bestimmte Ausdrücke auszuschließen:

```
grep -v {{ausdruck}}
```

head

Gibt den ersten Teil einer Datei aus.

Weitere Informationen: https://manned.org/head.1p.

• Gib die ersten paar Zeilen einer Datei aus:

```
head -n {{anzahl_an_zeilen}} {{datei}}
```

• Gib die ersten Bytes einer Datei aus:

```
head -c {{anzahl_an_bytes}} {{datei}}
```

• Gib alle bis auf die letzten Zeilen einer Datei aus:

```
head -n -{{anzahl_an_zeilen}} {{datei}}
```

• Gib alle bis auf die letzten Bytes einer Datei aus:

```
head -c -{{anzahl_an_bytes}} {{datei}}
```

hx

Dieser Befehl ist ein Alias von helix.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr helix

ical

Ein islamischer (Hijri) Kalender und Konverter für das Terminal.

Weitere Informationen: https://manned.org/ical.

• Zeige den Kalender von diesem Monat an:

```
ical
```

• Konvertiere ein gregorianisches Datum zu einem islamischen Datum:

```
ical --gregorian {{yyyymmdd}}}
```

• Konvertiere ein islamisches Datum zu einem gregorianischen Datum:

```
ical --hijri {{yyyymmdd}}}
```

id

Zeige den aktuellen Benutzer und dessen Gruppenzugehörigkeit an.

Weitere Informationen: https://www.gnu.org/software/coreutils/id.

• Zeige die Benutzer-ID (UID), die Gruppen-ID (GID) und die Gruppen des aktuellen Benutzers an:

id

• Zeige die Benutzer-ID (UID) an:

```
id -u
```

• Zeige die Guppen-ID (GID) an:

```
id -g
```

• Zeige die Benutzer-ID (UID), die Gruppen-ID (GID) und die Gruppen eines beliebigen Benutzers an:

```
id {{benutzername}}
```

jq

Ein JSON-Verarbeiter für die Kommandozeile mit einer domänenspezifischen Sprache.

Weitere Informationen: https://stedolan.github.io/jg/manual/.

• Führe den angegebenen Ausdruck aus (gib farbiges und formatiertes JSON aus):

```
{{cat pfad/zu/datei.json}} | jq '.'
```

• Führe ein gegebenes Skript aus:

```
{{cat pfad/zu/datei.json}} | jq --from-file {{pfad/zu/skript.jq}}
```

• Übergib bestimmte Argumente:

```
{ \{cat pfad/zu/datei.json\} \} | jq \{\{--arg "name1" "wert1" --arg "name2" "wert2" ...} } '{\{. + $ARGS.named\}}'
```

• Gib bestimmte Schlüssel aus:

```
{{cat pfad/zu/datei.json}} | jq '{{.schlüssel1, .schlüssel2, ...}}'
```

• Gib bestimmte Listenelemente aus:

```
{{cat pfad/zu/datei.json}} | jq '{{.[index1], .[index2],
...}}'
```

• Gib alle Listenelemente/Objektschlüssel aus:

```
{{cat pfad/zu/datei.json}} | jq '.[]'
```

• Füge bestimmte Schlüssel hinzu/lösche bestimmte Schlüssel:

```
{{cat pfad/zu/datei.json}} | jq '. {{+|-}} {{{"schlüssel1": "wert1", "schlüssel2": "wert2", ...}}}'
```

Open-Source Tool und SaaS für Lasttests.

Weitere Informationen: https://k6.io.

• Führe einen Lasttest lokal aus:

```
k6 run {{skript.js}}
```

• Führe einen Lasttest lokal mit einer festgelegten Anzahl von virtuellen Benutzern und Dauer aus:

```
k6 run --vus {{10}} --duration {{30s}} {{skript.js}}
```

• Führe einen Lasttest lokal mit einer gesetzten Umgebungsvariablen aus:

```
k6 run -e {{HOSTNAME}}={{beispiel.com}} {{skript.js}}
```

• Führe einen Lasttest lokal aus und speichere die Ergebnisse in InfluxDB:

```
k6 run --out influxdb={{http://localhost:8086/k6db}}
{{skript.js}}
```

• Führe einen Lasttest lokal aus und verwerfe Antworten (deutlich schneller):

```
k6 run --discard-response-bodies {{skript.js}}
```

 Führe einen Lasttest lokal im JavaScript-Kompatibilitätsmodus aus (deutlich schneller):

```
k6 run --compatibility-mode=base {{skript.js}}
```

• Melde dich bei einem Cloud-Dienst mit einem geheimen Token an:

```
k6 login cloud --token {{geheim}}
```

• Führe einen Lasttest auf Cloud-Infrastruktur aus:

```
k6 cloud {{skript.js}}
```

kafkacat

Dieser Befehl ist ein Alias von kcat.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr kcat

khal

Eine textbasierte Kalender- und Planungsanwendung für die Kommandozeile.

Weitere Informationen: https://lostpackets.de/khal.

• Starte khal im interaktiven Modus:

```
ikhal
```

• Gib alle Termine aus, die im Kalender "privat" in den nächsten sieben Tagen geplant sind:

```
khal list -a {{privat}} {{today}} {{7d}}
```

• Gib alle Termine aus, die in Kalendern außer "privat" für morgen um 10 Uhr geplant sind:

```
khal at -d {{privat}} {{tomorrow}} {{10:00}}
```

• Gib einen Kalender mit einer Liste an Terminen für die nächsten drei Monate aus:

```
khal calendar
```

• Füge dem Kalender "privat" einen neuen Termin hinzu:

```
khal new -a {{privat}} {{2020-09-08}} {{18:00}} {{18:30}}
"{{Zahnarzttermin}}"
```

kitty

Ein schneller, funktionsreicher, auf der GPU basierender Terminal-Emulator.

Weitere Informationen: https://sw.kovidgoyal.net/kitty/.

• Öffne ein neues Terminal:

```
kitty
```

• Öffne ein Terminal mit einem festgelegten Titel für das Fenster:

```
kitty --title "{{Titel}}"
```

• Starte die integrierte Farbschema-Auswahl:

```
kitty +kitten themes
```

• Zeige ein Bild im Terminal an:

```
kitty +kitten icat {{pfad/zum/bild}}
```

• Kopiere den Inhalt von stdin in die Zwischenablage:

```
echo {{Beispiel}} | kitty +kitten clipboard
```

kubectl delete

Lösche Kubernetes-Ressourcen.

Weitere Informationen: https://kubernetes.io/docs/reference/generated/kubectl/kubectl-commands#delete.

• Lösche einen bestimmten Pod:

```
kubectl delete pod {{pod name}}}
```

• Lösche ein bestimmtes Deployment:

```
kubectl delete deployment {{deployment name}}
```

• Lösche eine bestimmte Node:

```
kubectl delete node {{node name}}
```

• Lösche alle Pods in einem bestimmten Namespaces:

```
kubectl delete pods --all --namespace {{namespace}}
```

• Lösche alle Deployments und Services in einem bestimmten Namespace:

```
kubectl delete deployments,services --all --namespace
{{namespace}}
```

• Lösche alle Nodes:

```
kubectl delete nodes --all
```

• Lösche Resourcen, die in einer YAML Datei definiert sind:

```
kubectl delete --filename {{pfad/zu/manifest.yaml}}
```

kubectl describe

Details von Kubernetes-Objekten und -Ressourcen anzeigen.

Weitere Informationen: https://kubernetes.io/docs/reference/generated/kubectl/kubectl-commands#describe.

• Zeige Details zu Pods in einem bestimmten Namespace an:

```
kubectl describe pods --namespace="{{namespace}}"
```

• Zeige Details zu Nodes in einem bestimmten Namespace an:

```
kubectl describe nodes --namespace="{{namespace}}"
```

• Zeige Details zu einem bestimmten Pod in einem bestimmten Namespace an:

```
kubectl describe pods {{pod_name}} --
namespace="{{namespace}}"
```

• Zeige Details zu einer bestimmten Node in einem bestimmten Namespace an:

```
kubectl describe nodes {{node_name}} --
namespace="{{namespace}}"
```

• Zeige Details zu Ressourcen, die in einer YAML Datei definiert sind, an:

```
kubectl describe --filename={{pfad/zu/manifest.yaml}}
```

kubectl get

Abfragen von Kubernetes Resourcen und Objekten.

Weitere Informationen: https://kubernetes.io/docs/reference/generated/kubectl/kubectl-commands#get.

• Zeige alle Namespaces im Cluster an:

```
kubectl get namespaces
```

• Frage alle Nodes in einem bestimmten Namespace ab:

```
kubectl get nodes --namespace {{namespace}}
```

• Frage alle Pods in einem bestimmten Namespace ab:

```
kubectl get pods --namespace {{namespace}}
```

• Frage alle Deployments in einem bestimmten Namespace ab:

```
kubectl get deployments --namespace {{namespace}}
```

• Frage alle Services in einem bestimmten Namespace ab:

```
kubectl get services --namespace {{namespace}}
```

• Frage alle Resourcen in einem bestimmten Namespace ab:

```
kubectl get all --namespace {{namespace}}
```

• Frage alle Ressourcen ab, die in einer YAML Datei definiert sind:

```
kubectl get -f {{pfad/zu/manifest.yaml}}
```

kubectl logs

Logs für Container in einem Pod anzeigen.

Weitere Informationen: https://kubernetes.io/docs/reference/generated/kubectl/kubectl-commands#logs.

• Zeige Logs für einen Einzelcontainer-Pod an:

```
kubectl logs {{pod name}}}
```

• Zeige Logs für einen bestimmten Container in einem Pod an:

```
kubectl logs --container {{container name}} {{pod name}}
```

• Zeige Logs für alle Container in einem Pod an:

```
kubectl logs --all-containers={{true}} {{pod name}}
```

• Folge den Pod-Logs (stream):

```
kubectl logs --follow {{pod_name}}
```

• Folge den Pod-Logs (stream) für einen bestimmten Container in einem Pod:

```
kubectl logs --follow --container {{container_name}}
{{pod name}}
```

• Zeige Pod-Logs die neuer einer relativen Zeit sind 10s, 5m, or 1h:

```
kubectl logs --since={{relative_time}} {{pod_name}}}
```

• Zeige die 10 neuesten Logzeilen in einem Pod:

```
kubectl logs --tail={{10}} {{pod name}}
```

kubectl rollout

Verwalten des Rollouts einer Kubernetes-Ressource (deployments, daemonsets, and statefulsets).

Weitere Informationen: https://kubernetes.io/docs/reference/generated/kubectl/kubectl-commands#rollout.

• Starte einen rollenden Neustart einer Ressource:

```
kubectl rollout restart {{resource type}}/{{resource name}}
```

• Überwache den fortlaufenden Aktualisierungsstatus einer Ressource:

```
kubectl rollout status {{resource type}}/{{resource name}}
```

• Setze eine Ressource auf die vorherige Version zurück:

```
kubectl rollout undo {{resource type}}/{{resource name}}
```

• Zeige den Rollout-Verlauf einer Ressource an:

```
kubectl rollout history {{resource_type}}/{{resource_name}}
```

kubectl run

Pods in Kubernetes ausführen. Gibt den Pod-Generator an, um einen deprecation Fehler in einigen Kubernetes Versionen zu vermeiden.

Weitere Informationen: https://kubernetes.io/docs/reference/generated/kubectl/kubectl-commands#run.

• Starte einen nginx-Pod und gib Port 80 frei:

```
kubectl run --generator=run-pod/v1 nginx --image=nginx --port
80
```

• Starte einen nginx-Pod und setze die Umgebungsvariable TEST_VAR:

```
kubectl run --generator=run-pod/v1 nginx --image=nginx --
env="TEST VAR=testing"
```

• Zeige API-Aufrufe an, die zur Erstellung eines Nginx-Containers erfolgen würden:

```
kubectl run --generator=run-pod/v1 nginx --image=nginx --dry-
run
```

• Führe einen Ubuntu-Pod interaktiv aus, starte ihn nie neu und entferne ihn, wenn er beendet wird:

```
kubectl run --generator=run-pod/v1 -it temp-ubuntu --
image=ubuntu:20.04 --restart=Never --rm -- /bin/bash
```

• Führe einen Ubuntu-Pod aus, überschreibe den Standardbefehl mit echo und gib eigene Argumente an:

```
kubectl run --generator=run-pod/v1 temp-ubuntu --
image=ubuntu:20.04 --command -- echo {{argument1 argument2
...}}
```

kubectl

Befehlszeilenschnittstelle zur Ausführung von Befehlen gegen Kubernetes-Cluster.

Einige Unterbefehle wie **kubectl run** haben ihre eigene Dokumentation zur Verwendung.

Weitere Informationen: https://kubernetes.io/docs/reference/kubectl/.

• Liste Informationen über eine Ressource mit weiteren Details auf:

```
kubectl get {{pod|service|deployment|ingress|...}} --output
wide
```

• Aktualisiere die angegebenen Pods mit dem Label 'unhealthy' und dem Wert 'true':

```
kubectl label pods {{name}} unhealthy=true
```

• Liste alle Ressourcen aller Typen auf:

```
kubectl get all
```

• Zeige die Ressourcennutzung (CPU/Memory/Storage) von Knoten oder Pods:

```
kubectl top {{pod|node}}}
```

• Zeige die Adresse der Master- und Clusterdienste:

```
kubectl cluster-info
```

• Zeige eine Erklärung zu einem bestimmten Feld an:

```
kubectl explain {{pods.spec.containers}}
```

• Zeige Logs für einen Container in einem Pod oder einer bestimmten Ressource:

```
kubectl logs {{pod name}}}
```

• Führe einen Befehl in einem bestehenden Pod aus:

```
kubectl exec {{pod name}} -- {{ls /}}
```

latex

Kompiliere eine LaTeX Quelldatei in ein DVI Dokument.

Weitere Informationen: https://www.latex-project.org.

• Kompiliere ein DVI Dokument:

```
latex {{quelldatei.tex}}
```

• Kompiliere ein DVI Dokument und gib ein bestimmtes Output-Verzeichnis an:

```
latex -output-directory={{pfad/zu/verzeichnis}}
{{quelldatei.tex}}
```

• Kompiliere ein DVI Dokument und stoppe bei jedem Fehler:

```
latex -halt-on-error {{quelldatei.tex}}
```

less

Öffne eine Datei für interaktives lesen, erlaubt scrollen und suchen.

Weitere Informationen: https://greenwoodsoftware.com/less/.

• Öffne eine Datei:

```
less {{pfad/zu/datei}}
```

• Scrolle eine Seite runter / hoch:

```
<Leertaste> (runter), b (hoch)
```

• Springe zum Ende / Anfang der Datei:

```
G (Ende), g (Anfang)
```

• Suche nach einer Zeichenkette vorwärts (n/N um zur nächsten/vorherigen Übereinstimmung zu springen):

```
/{{suche}}
```

• Suche nach einer Zeichenkette rückwärts (n/N um zur nächsten/vorherigen Übereinstimmung zu springen):

```
?{{suche}}
```

• Folge der Ausgabe des geöffneten Buffers:

F

• Öffne die Datei in einem Editor:

V

• Beende less:

q

Ilvm-ar

Dieser Befehl ist ein Alias von **ar**.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr ar

IIvm-g++

Dieser Befehl ist ein Alias von clang++.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

Ilvm-gcc

Dieser Befehl ist ein Alias von clang.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr clang

Ilvm-nm

Dieser Befehl ist ein Alias von nm.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr nm

llvm-objdump

Dieser Befehl ist ein Alias von **objdump**.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr objdump

Ilvm-strings

Dieser Befehl ist ein Alias von **strings**.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr strings

lolcat

Färbe Text in Regenbogenfarben ein.

Weitere Informationen: https://github.com/busyloop/lolcat.

• Gib den Inhalt einer Datei in Regenbogenfarben in der Konsole aus:

```
lolcat {{pfad/zu/datei}}
```

• Gib die Ausgabe eines Befehls in Regenbogenfarben in der Konsole aus:

```
{{fortune}} | lolcat
```

• Gib den Inhalt einer Datei in animierten Regenbogenfarben in der Konsole aus:

```
lolcat -a {{pfad/zu/datei}}
```

• Gib den Inhalt einer Datei in 24-bit (truecolor) Regenbogenfarben in der Konsole aus:

```
lolcat -t {{pfad/zu/datei}}
```

lp

Druckt Dateien.

Weitere Informationen: https://manned.org/lp.

• Drucke die Ausgabe eines Befehls mit dem Standard-Drucker (siehe lpstat):

```
echo "test" | lp
```

• Drucke eine Datei mit dem Standard-Drucker:

```
lp {{pfad/zu/datei}}
```

• Drucke eine Datei mit einem bestimmten Drucker (siehe lpstat):

```
lp -d {{druckername}} {{pfad/zu/datei}}
```

• Drucke N Kopien einer Datei mit dem Standarddrucker (wobei N die Anzahl gewünschter Kopien ist):

```
lp -n {{N}} {{pfad/zu/datei}}
```

• Drucke nur bestimmte Seiten mit dem Standarddrucker (drucke Seiten 1, 3-5 und 16):

```
lp -P 1,3-5,16 {{pfad/zu/datei}}
```

• Führe einen aufgehaltenen Druckauftrag durch:

```
lp -i {{job id}} -H resume
```

Ipinfo

Liste verbundene Drucker und installierte Treiber für den CUPS Druckserver.

Weitere Informationen: https://www.cups.org/doc/man-lpinfo.html.

• Liste alle aktuell verbundenen Drucker auf:

```
lpinfo -v
```

• Liste alle aktuell installierten Druckertreiber auf:

```
lpinfo -m
```

• Suche installierte Druckertreiber nach Hersteller oder Modell:

```
lpinfo --make-and-model "{{druckermodell}}" -m
```

lpr

CUPS-Programm zum Drucken von Dateien.

Siehe auch: **lpstat** und **lpadmin**.

Weitere Informationen: https://www.cups.org/doc/man-lpr.html.

• Drucke eine Datei mit dem Standarddrucker:

```
lpr {{pfad/zu/datei}}
```

• Drucke 2 Kopien einer Datei:

```
lpr -# {{2}} {{pfad/zu/datei}}
```

• Drucke eine Datei mit einem bestimmten Drucker:

```
lpr -P {{druckername}} {{pfad/zu/datei}}
```

• Drucke entweder eine einzelne Seite (z. B. 2) oder mehrere Seiten (z. B. 2-16):

```
lpr -o page-ranges={{2|2-16}} {{pfad/zu/datei}}
```

• Drucke doppelseitig entweder gespiegelt an der langen oder an der kurzen Seite:

```
lpr -o sides={{two-sided-long-edge|two-sided-short-edge}}
{{pfad/zu/datei}}
```

• Drucke mit festgelegter Papiergröße (je nach Drucker-Konfiguration gibt es mehr Optionen):

```
lpr -o media={{a4|letter|legal}} {{pfad/zu/datei}}
```

• Drucke mehrere Seiten pro Blatt:

```
lpr -o number-up={{2|4|6|9|16}} {{pfad/zu/datei}}
```

Ipstat

Zeige Statusinformationen von Druckern.

Weitere Informationen: https://manned.org/lpstat.

• Liste alle aktuell verbundenen Drucker mit ihrer Druckverfügbarkeit auf:

```
lpstat -p
```

• Zeige den Standarddrucker an:

```
lpstat -d
```

• Zeige alle Statusinformationen an:

```
lpstat -t
```

• Liste alle Druckaufträge von einem gegebenen Nutzer auf:

```
lpstat -u {{nutzer}}
```

Is

Liste den Inhalt eines Verzeichnisses auf.

Weitere Informationen: https://www.gnu.org/software/coreutils/ls.

• Liste den Inhalt in einer Datei pro Zeile auf:

```
ls -1
```

• Liste alle Dateien inklusive versteckter Dateien auf:

```
ls -a
```

• Liste alle Dateien mit einem abschließenden / bei Verzeichnis-Namen auf:

```
ls -F
```

• Liste alle Dateien mit Berechtigungen, Besitzer, Größe und Änderungsdatum auf:

```
ls -la
```

 Liste alle Dateien mit Dateigröße in für Menschen lesbaren Einheiten (KiB, MiB, GiB):

```
ls -lh
```

• Liste Dateien nach sortiert nach Dateigröße mit größter beginnend auf:

```
ls -lS
```

• Liste alle Dateien sortiert nach dem Änderungsdatum mit ältester beginnend auf:

```
ls -ltr
```

· Liste nur Verzeichnisse auf:

```
ls -d {{*/}}
```

Izcat

Dieser Befehl ist ein Alias von xz.

Weitere Informationen: https://manned.org/lzcat.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr xz

Izma

Dieser Befehl ist ein Alias von xz.

Weitere Informationen: https://manned.org/lzma.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr xz

minisign

Ein denkbar einfaches Werkzeug, um Dateien zu signieren und Signaturen zu verifizieren.

Weitere Informationen: https://jedisct1.github.io/minisign/.

• Generiere ein neues Schlüsselpaar im Standardpfad:

```
minisign -G
```

• Signiere eine Datei:

```
minisign -Sm {{pfad/zu/datei}}
```

• Signiere eine Datei und füge dabei einen vertrauenswürdigen (signierten) und einen nicht vertrauenswürdigen (unsignierten) Kommentar in der Signatur an:

```
minisign -Sm {{pfad/zu/datei}} -c "{{Nicht vertrauenswürdiger
Kommentar}}" -t "{{Vertrauenswürdiger Kommentar}}"
```

• Verifiziere eine Datei und die vertrauenswürdigen Kommentare in ihrer Signatur gegen die angegebene Datei mit dem öffentlichen Schlüssel:

```
minisign -Vm {{pfad/zu/datei}} -p {{pfad/zu/
öffentlicher schlüssel.pub}}
```

• Verifiziere eine Datei und die vertrauenswürdigen Kommentare in ihrer Signatur gegen den angegebenen, in Base64 codierten öffentlichen Schlüssel:

```
minisign -Vm {{pfad/zu/datei}} -P
"{{öffentlicher schlüssel base64}}"
```

mount

Ermöglicht den Zugriff auf ein gesamtes Dateisystem in einem Verzeichnis.

Weitere Informationen: https://manned.org/mount.8.

• Zeige alle eingehängten Dateisysteme:

```
mount
```

• Hänge ein Gerät in ein Verzeichnis ein:

```
mount -t {{dateisystemtyp}} {{pfad/zu/gerätedatei}} {{pfad/
zu/zielverzeichnis}}
```

 Hänge ein CD-ROM-Gerät (Dateisystemtyp ISO9660) in das Verzeichnis / cdrom schreibgeschützt ein:

```
mount -t {{iso9660}} -o ro {{/dev/cdrom}} {{/cdrom}}
```

Hänge alle Dateisysteme ein, die in /etc/fstab definiert sind:

```
mount -a
```

Hänge ein Dateisystem ein, das in /etc/fstab beschrieben ist (z. B. /dev/sda1 /meine platte ext2 defaults 0 2):

```
mount {{/meine platte}}
```

• Hänge ein Verzeichnis in ein anderes Verzeichnis ein (danach sind die Inhalte über beide Pfade verfügbar):

```
mount --bind {{pfad/zu/altem_verzeichnis}} {{pfad/zu/
neuem verzeichnis}}
```

mscore

Dieser Befehl ist ein Alias von musescore.

Weitere Informationen: https://musescore.org/handbook/command-line-options.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr musescore

musescore

MuseScore 3 Notenblatt-Editor.

Weitere Informationen: https://musescore.org/en/handbook/3/command-line-options.

• Verwende einen bestimmten Audio-Treiber:

```
musescore --audio-driver {{jack|alsa|portaudio|pulse}}
```

• Setze die MP3 Output-Bitrate in kbit/s:

```
musescore --bitrate {{bitrate}}
```

• Starte MuseScore im Debug-Modus:

```
musescore --debug
```

Aktiviere experimentelle Funktionen, wie Layer:

```
musescore --experimental
```

 Exportiere eine Datei in ein anderes Format. Dieses hängt von der Dateierweiterung ab:

```
musescore --export-to {{output datei}} {{input datei}}
```

• Zeige Unterschiede zwischen zwei Partituren:

```
musescore --diff {{pfad/zu/datei1}} {{pfad/zu/datei2}}
```

• Gib eine MIDI-Importoperationsdatei an:

```
musescore --midi-operations {{pfad/zu/datei}}
```

mv

Verschiebe Dateien oder Verzeichnisse oder benenne diese um.

Weitere Informationen: https://www.qnu.org/software/coreutils/mv.

• Verschiebe eine Datei an einen beliebigen Ort:

```
mv {{pfad/zu/datei}} {{pfad/zu/zieldatei}}
```

 Verschiebe mehrere Dateien in ein anderes Verzeichnis und behalte deren Namen bei:

```
mv {{pfad/zu/datei1 pfad/zu/datei2 ...}} {{pfad/zu/
ziel verzeichnis}}
```

• Überschreibe bereits existierende Dateien ohne vorherige Bestätigung:

```
mv -f {{pfad/zu/datei}} {{pfad/zu/zieldatei}}
```

• Überschreibe bereits existierende Dateien nach Bestätigung (unabhängig von Dateirechten):

```
mv -i {{pfad/zu/datei}} {{pfad/zu/zieldatei}}
```

• Verhindere das Überschreiben existierender Dateien am Zielort:

```
mv -n {{pfad/zu/datei}} {{pfad/zu/zieldatei}}
```

• Liste Dateien und deren Details auf während sie verschoben werden:

```
mv -v {{pfad/zu/datei}} {{pfad/zu/zieldatei}}
```

nativefier

Befehlszeilen-Tool zum Erstellen einer Desktop-Anwendung für jede Website mit minimaler Konfiguration.

Weitere Informationen: https://github.com/jiahaog/nativefier.

• Erstelle einer Desktop-Anwendung für eine Website:

```
nativefier {{url}}
```

• Erstelle eine Desktop-Anwendung mit einem benutzerdefinierten Namen:

```
nativefier --name {{name}} {{url}}
```

• Verwende ein benutzerdefiniertes Icon:

```
nativefier --icon {{pfad/zu/icon.png}} {{url}}
```

nginx

Nginx Webserver.

Weitere Informationen: https://nginx.org/en/.

• Starte den Server mit der standardmäßigen Konfigurationsdatei:

```
nginx
```

• Starte den Server mit einer benutzerdefinierten Konfigurationsdatei:

```
nginx -c {{konfigurationsdatei}}
```

• Starte den Server mit einem Präfix für alle relativen Pfaden in der Konfigurationsdatei:

```
nginx -c {{konfigurationsdatei}} -p {{präfix/für/relative/
pfade}}
```

• Teste die Konfigurationsdatei ohne den laufenden Server zu beeinflussen:

```
nginx -t
```

• Lade die Konfigurationsdatei durch das Senden eines Signales ohne Pause neu:

```
nginx -s reload
```

ngrok

Reverse-Proxy, welcher einen sicheren Tunnel von einem öffentlichen Endpunkt zu einem lokal verfügbaren Webservice erstellt.

Weitere Informationen: https://ngrok.com.

• Veröffentliche einen lokalen HTTP-Service auf dem angegebenen Port:

```
ngrok http {{80}}
```

• Veröffentliche einen lokalen HTTP-Service auf einem bestimmten Host:

```
ngrok http {{beispiel.dev}}:{{80}}
```

• Veröffentliche einen lokalen HTTPS-Server:

```
ngrok http https://localhost
```

• Veröffentliche den TCP-Traffic auf dem angegebenen Port:

```
ngrok tcp {{22}}
```

• Veröffentliche den TLS-Traffic für einen bestimmten Host und Port:

```
ngrok tls -hostname={{beispiel.de}} {{443}}
```

nix-build

Erstellen eines Nix-Ausdrucks.

Weitere Informationen: https://nixos.org/manual/nix/stable/command-ref/nix-build.html.

• Erstelle einen Nix-Ausdruck:

```
nix-build '<nixpkgs>' --attr {{firefox}}
```

• Erstelle einen gesandboxten Nix-Ausdruck (auf nicht-NixOS):

```
nix-build '<nixpkgs>' --attr {{firefox}} --option sandbox
true
```

nix-collect-garbage

Löschen von unbenutzten und unerreichbaren Nix-Speicherpfaden.

Generationen können mit nix-env --list-generations aufgelistet werden.

Weitere Informationen: https://nixos.org/manual/nix/stable/command-ref/nix-collect-garbage.html.

• Lösche alle Speicherpfade, die von den aktuellen Generationen der einzelnen Profile nicht verwendet werden:

```
sudo nix-collect-garbage --delete-old
```

• Simuliere die Löschung alter Speicherpfade:

```
sudo nix-collect-garbage --delete-old --dry-run
```

• Lösche alle Speicherpfade, die älter als 30 Tage sind:

```
sudo nix-collect-garbage --delete-older-than 30d
```

nix-env

Manipulieren oder Abfragen von Nix-Benutzerumgebungen.

Weitere Informationen: https://nixos.org/manual/nix/stable/#sec-nix-env.

• Liste alle installierten Pakete auf:

```
nix-env -q
```

• Frage installierte Pakete ab:

```
nix-env -q {{suchbegriff}}
```

• Frage verfügbare Pakete ab:

```
nix-env -qa {{suchbegriff}}
```

• Installiere Paket:

```
nix-env -iA nixpkgs.{{paket_name}}
```

• Installiere ein Paket von einer URL:

```
nix-env -i {{paket name}} --datei {{beispiel.com}}
```

• Deinstalliere Paket:

```
nix-env -e {{paket name}}
```

• Upgrade ein Pakets:

```
nix-env -u {{paket_name}}
```

• Upgrade alle Pakete:

```
nix-env -u
```

nix-shell

Startet eine interaktive Shell, die auf einem Nix-Ausdruck basiert.

Weitere Informationen: https://nixos.org/manual/nix/stable/command-ref/nix-shell.html.

• Starte mit Nix-Ausdruck in shell.nix oder default.nix im aktuellen Verzeichnis:

```
nix-shell
```

• Führe Shell-Befehl in nicht-interaktiver Shell aus und beende:

```
nix-shell --run "{{befehl}} {{argument1 argument2 ...}}"
```

• Starte mit Ausdruck in default.nix im aktuellen Verzeichnis:

```
nix-shell {{default.nix}}
```

• Starte mit aus nixpkgs geladenen Paketen:

```
nix-shell --packages {{paket name 1 paket name 2 ...}}
```

• Starte mit Paketen, die aus einer bestimmten Nixpkgs-Revision geladen wurden:

```
nix-shell --packages {{paket_name_1 paket_name_2 ...}} -I
nixpkgs={{https://github.com/NixOS/nixpkgs/archive/
nixpkgs_revision.tar.gz}}
```

• Führe den Rest der Datei mit einem bestimmten Interpreter aus, zur Verwendung in #! -scripts (siehe https://nixos.org/manual/nix/stable/#use-as-a-interpreter):

```
nix-shell -i {{interpreter}} --packages {{paket_name_1}
paket name 2 ...}}
```

nix

Dienstprogramme für die Nix-Sprache und den Nix-Speicher.

Weitere Informationen: https://nixos.org/manual/nix.

• Suche nach einem Paket über seinen Namen oder seine Beschreibung:

```
nix search {{suchbegriff}}
```

• Starte eine Nix-Shell, die die angegebenen Pakete zur Verfügung stellt:

```
nix run {{nixpkgs.pkg1 nixpkgs.pkg2 ...}}
```

• Optimiere die Festplattennutzung des Nix-Speichers durch Zusammenfassen doppelter Dateien:

```
nix store optimise
```

• Starte eine interaktive Umgebung zum Ausführen von Nix-Ausdrücken:

```
nix repl
```

• Upgrade Nix auf die neueste stabile Version:

```
nix upgrade-nix
```

nm-classic

Dieser Befehl ist ein Alias von nm.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr nm

nmap

Netzwerk-Erkundungs-Werkzeug und Security / Port Scanner.

Manche Funktionen können nur benutzt werden, wenn Nmap mit Root Rechten ausgeführt wird.

Weitere Informationen: https://nmap.org.

• Überprüfe ob eine IP-Adresse online ist und versuche, das Betriebssystem herauszufinden:

```
nmap -0 {{ip oder hostname}}
```

• Überprüfe nur ob die angegebenen Hosts online sind (Ping Scan) und ihre Domain-Namen:

```
nmap -sn {{ip oder hostname}} {{optional noch eine addresse}}
```

 Scanne zusätzlich mit Skripten, Service-Erkennung, Betriebssystem-Fingerprinting und Traceroute:

```
nmap -A {{addresse oder addressen}}
```

• Scanne eine spezifische Liste an Ports (benutze '-p-' für alle Ports von 1 bis 65535):

```
nmap -p {{port1,port2,...,portN}} {{addresse_oder_addressen}}
```

• Führe Dienst- und Versions-Erkennung auf den top 1000 Ports mit den Standard NSE Skripten aus; und schreibe das Ergebnis ('-oN') in der Ausgabe Datei:

```
nmap -sC -sV -oN {{ergebnis.txt}} {{addresse oder addressen}}
```

• Scanne Ziel(e) vorsichtig mit 'default and safe' NSE Scripts:

```
nmap --script "default and safe" {{addresse_oder_addressen}}
```

• Scanne einen Web-Server, der auf den Standard Ports 80 und 443 läuft, mit allen verfügbaren 'http-*' NSE Scripts:

```
nmap --script "http-*" {{addresse oder addressen}} -p 80,443
```

• Führe einen sehr langsamen verborgenen Scan ('-T0') aus um die Entdeckung von IDS/IPS zu umgehen und benutze Köder IP-Adressen ('-D'):

```
nmap -T0 -D
{{köder1_ipaddresse,köder2_ipaddresse,...,köderN_ipaddresse}}
{{addresse_oder_addressen}}
```

node

Server-seitige JavaScript Plattform (Node.js).

Weitere Informationen: https://nodejs.org.

• Führe eine JavaScript Datei aus:

```
node {{pfad/zu/datei}}
```

• Starte eine REPL (Interaktive Shell):

node

• Evaluiere als Argument übergebenen JavaScript Code:

```
node -e "{{code}}"
```

• Evaluierung und Ausgabe des Ergebnisses. Nützlich, um die Versionen der Abhängigkeiten von Node zu sehen:

```
node -p "{{process.versions}}"
```

 Aktiviere Inspector und pausiere die Ausführung bis sich ein Debugger verbindet sobald der Quellcode vollständig geparsed ist:

```
node --no-lazy --inspect-brk {{pfad/zu/datei}}
```

nodemon

Beobachtet Dateien und startet Node Applikationen automatisch neu, wenn Änderungen erkannt wurden.

Weitere Informationen: https://nodemon.io.

• Führe die angegebene Datei aus und warte auf Änderungen:

```
nodemon {{pfad/zu/datei.js}}
```

 Manueller Neustart von Nodemon (beachte, dass Nodemon dabei aktiv sein muss):

rs

• Ignoriere bestimmte Dateien:

```
nodemon --ignore {{pfad/zu/datei oder verzeichnis}}
```

• Übergib Argumente an die Node Applikation:

```
nodemon {{pfad/zu/datei.js}} {{argumente}}
```

• Übergib Argumente an node selbst, wenn sie nicht bereits Argumente von nodemon sind (z.B. - - inspect):

```
nodemon {{argumente}} {{pfad/zu/datei.js}}
```

• Führe Nicht-Node Skripte aus:

```
nodemon --exec "{{befehl_um_skript_auszuführen}}
{{argumente}}" {{pfad/zu/skript}}
```

• Führe ein Python-Skript aus:

```
nodemon --exec "python {{argumente}}" {{pfad/zu/datei.py}}
```

nodenv

Ein Tool, um Node.js Versionen zu verwalten.

Weitere Informationen: https://github.com/nodenv/nodenv.

• Installiere eine bestimmte Node.js Version:

```
nodenv install {{version}}
```

• Zeige eine Liste von verfügbaren Versionen:

```
nodenv install --list
```

• Verwende systemweit eine bestimmte Node.js Version:

```
nodenv global {{version}}
```

• Verwende eine bestimmte Node.js Version im aktuellen Verzeichnis:

```
nodenv local {{version}}
```

• Zeige die verwendete Node.js Version im aktuellen Verzeichnis:

```
nodenv version
```

• Zeige den Ort, wo ein Node.js Befehl installiert ist (bspw. npm):

```
nodenv which {{befehl}}
```

npm-check

Prüft veraltete, inkorrekte und nicht verwendete Abhängigkeiten.

Weitere Informationen: https://github.com/dylang/npm-check.

• Zeige einen Bericht von veralteten, inkorrekten und nicht verwendeten Abhängigkeiten:

```
npm-check
```

• Aktualisiere interaktiv veraltete Pakete:

```
npm-check --update
```

• Aktualisiere alle Pakete ohne Nachfrage:

```
npm-check --update-all
```

• Überspringe die Prüfung auf nicht verwendete Pakete:

```
npm-check --skip-unused
```

npm-why

Identifiziert, warum ein npm Paket installiert ist.

Weitere Informationen: https://github.com/amio/npm-why.

• Zeige, warum ein npm Paket installiert ist:

```
npm-why {{paket_name}}
```

npm

Ein Kommandozeilenwerkzeug für die Verwaltung von JavaScript und Node.js Paketen (Packages).

Weitere Informationen: https://www.npmjs.com.

• Erstelle eine package. j son Datei interaktiv:

```
npm init
```

• Installiere alle in der package. j son Datei gelisteten Abhängigkeiten:

```
npm install
```

• Installiere eine spezifische Version eines Packages und füge es automatisch der package. j son Datei hinzu:

```
npm install {{package name}}@{{version}}
```

 Installiere ein Package und füge es als Entwicklungs-Abhängigkeit der package. j son Datei hinzu:

```
npm install {{package_name}} --save-dev
```

• Installiere ein Package global:

```
npm install --global {{package name}}
```

 Deinstalliere ein Package und entferne es automatisch aus der package. j son Datei:

```
npm uninstall {{package name}}
```

• Gib eine Liste aller lokal installierten Packages aus:

```
npm list
```

• Gib eine Liste aller global installierten Packages aus:

```
npm list --global --depth={{0}}
```

npx

Führt Binärdateien von npm Paketen aus.

Weitere Informationen: https://github.com/npm/npx.

• Führe die Binärdatei eines bestimmten npm Pakets aus:

```
npx {{modulname}} {{befehlsargumente}}
```

• Übergib den konkreten Namen, falls das Paket mehrere Binärdateien besitzt:

```
npx --package {{paketname}} {{modulname}}
```

 Führe einen Befehl aus, wenn er im aktuellen Verzeichnis oder in node_modules/.bin gefunden wird:

```
npx --no-install {{befehl}} {{befehlsargumente}}
```

• Führe die Binärdatei eines bestimmten npm Moduls aus und unterdrücke jede Ausgabe von npx selbst:

```
npx --quiet {{modulname}} {{befehlsargumente}}
```

• Zeige eine Hilfe an:

```
npx --help
```

ntl

Dieser Befehl ist ein Alias von **netlify**.

Weitere Informationen: https://cli.netlify.com.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr netlify

nvm

Installiere, deinstalliere oder wechsle zwischen Node.js Versionen.

Unterstützt Versionsnummern wie "12.8" oder "v16.13.1", und Label wie "stable", "system", etc.

Weitere Informationen: https://github.com/creationix/nvm.

• Installiere eine bestimmte Node.js Version:

```
nvm install {{node version}}
```

• Verwende eine bestimmte Node.js Version in der aktuellen Shell:

```
nvm use {{node version}}
```

• Setze die Node.js-Standardversion:

```
nvm alias default {{node version}}
```

 Zeige alle verfügbaren Node.js Versionen und hebe die Standardversion hervor:

```
nvm list
```

• Deinstalliere die angegebene Node.js Version:

```
nvm uninstall {{node version}}
```

• Starte eine REPL mit einer bestimmten Node.js Version:

```
nvm run {{node version}} --version
```

• Führe ein Skript mit einer bestimmten Node.js Version aus:

```
nvm exec {{node version}} node {{app.js}}
```

omz

Oh My Zsh Kommandozeilenwerkzeug.

Weitere Informationen: https://github.com/ohmyzsh/ohmyzsh.

• Aktualisiere Oh My Zsh:

```
omz update
```

• Zeige die Änderungen im neuesten Update von Oh My Zsh an:

```
omz changelog
```

• Starte die aktuelle zsh-Sitzung und Oh My Zsh neu:

```
omz reload
```

• Zeige eine Liste aller verfügbaren Plugins an:

```
omz plugin list
```

• Aktiviere/Deaktiviere ein Oh My Zsh-Plugin:

```
omz plugin {{enable|disable}} {{plugin}}
```

• Zeige eine Liste aller verfügbaren Themen an:

```
omz theme list
```

• Wähle ein Oh My Zsh-Thema als Standardthema:

```
omz theme set {{theme}}}
```

pass

Programm zum Speichern und Lesen von Passwörtern und anderen sensiblen Daten.

Die Daten sind mit GPG verschlüsselt und werden mit einem Git repository verwaltet.

Weitere Informationen: https://www.passwordstore.org.

• Initialisiere oder verschlüssle einen neuen oder bestehenden Speicher mit einer oder mehreren GPG IDs neu:

```
pass init {{gpg id 1}} {{gpg id 2}}
```

• Speichere das Passwort und zusätzliche Informationen (Str + D auf neuer Zeile zum abschließen):

```
pass insert --multiline {{pfad/zu/datei}}
```

• Bearbeite einen bestimmten Eintrag:

```
pass edit {{pfad/zu/datei}}
```

• Kopiere das Passwort (die erste Zeile des Eintrags) in die Zwischenablage:

```
pass -c {{pfad/zu/datei}}
```

• Zeige die Baumstruktur des Passwort-Stores an:

```
pass
```

• Generiere ein neues, zufälliges Passwort mit Länge n und kopiere is in die Zwischenablage:

```
pass generate -c {{pfad/zu/datei}} {{n}}
```

• Initialisiere ein Git Repository (Alle durch pass durchgeführten Änderungen werden automatisch committed):

```
pass git init
```

• Führe einen Git-Befehl für den Passwort-Store aus:

```
pass git {{befehl}}
```

pdflatex

Kompiliere eine LaTeX Quelldatei in ein PDF Dokument.

Weitere Informationen: https://manned.org/pdflatex.

• Kompiliere ein PDF Dokument:

```
pdflatex {{quelldatei.tex}}
```

• Kompiliere ein PDF Dokument und gib ein bestimmtes Output-Verzeichnis an:

```
pdflatex -output-directory={{pfad/zu/verzeichnis}}
{{quelldatei.tex}}
```

• Kompiliere ein PDF Dokument und stoppe bei jedem Fehler:

```
pdflatex -halt-on-error {{quelldatei.tex}}
```

pdfseparate

Extrahiere die Seiten einer Portable Document Format (PDF) Datei.

Weitere Informationen: https://manpages.debian.org/latest/poppler-utils/pdfseparate.1.en.html.

• Extrahiere die Seiten einer PDF Datei und speichere jede Seite als neue PDF Datei ab:

```
pdfseparate {{pfad/zu/quelldatei.pdf}} {{pfad/zu/zieldatei-
%d.pdf}}
```

• Gib die erste Seite zum Extrahieren an:

```
pdfseparate -f {{3}} {{pfad/zu/quelldatei.pdf}} {{pfad/zu/
zieldatei-%d.pdf}}
```

• Gib die letzte Seite zum Extrahieren an:

```
pdfseparate -l {{10}} {{pfad/zu/quelldatei.pdf}} {{pfad/zu/zieldatei-%d.pdf}}
```

pdftex

Kompiliere eine TeX Quelldatei in ein PDF Dokument.

Weitere Informationen: https://www.tug.org/applications/pdftex/.

• Kompiliere ein PDF Dokument:

```
pdftex {{quelldatei.tex}}
```

• Kompiliere ein PDF Dokument und gib ein bestimmtes Output-Verzeichnis an:

```
pdftex -output-directory={{pfad/zu/verzeichnis}}
{{quelldatei.tex}}
```

• Kompiliere ein PDF Dokument und stoppe bei jedem Fehler:

```
pdftex -halt-on-error {{quelldatei.tex}}
```

pdftotext

Konvertiere PDF Dateien zum plain text Format.

Weitere Informationen: https://www.xpdfreader.com/pdftotext-man.html.

• Konvertiere datei.pdf zu plain text und gib sie über die Standardausgabe aus:

```
pdftotext {{datei.pdf}} -
```

• Konvertiere datei.pdf zu plain text und speichere sie als datei.txt:

```
pdftotext {{datei.pdf}}
```

• Konvertiere datei.pdf zu plain text und erhalte das Layout:

```
pdftotext -layout {{datei.pdf}}
```

 Konvertiere quelldatei.pdf zu plain text und speichere sie als zieldatei.txt:

```
pdftotext {{quelldatei.pdf}} {{zieldatei.txt}}
```

 Konvertiere Seite 2, 3 und 4 von quelldatei.pdf zu plain text und speichere sie als zieldatei.txt:

```
pdftotext -f {{2}} -l {{4}} {{quelldatei.pdf}}
{{zieldatei.txt}}
```

pdfunite

Füge PDF Dateien zusammen.

Weitere Informationen: https://github.com/mtgrosser/pdfunite.

• Füge zwei PDF Dateien zu einer PDF Datei zusammen:

```
pdfunite {{pfad/zu/datei1.pdf pfad/zu/datei2.pdf ...}}
{{pfad/zu/zieldatei.pdf}}
```

• Füge alle PDF Dateien in einem Verzeichnis zu einer PDF Datei zusammen:

```
pdfunite {{pfad/zu/verzeichnis/*.pdf}} {{pfad/zu/
zieldatei.pdf}}
```

peerindex

Liest MRT TABLE_DUMPV2 Peer Index Table aus.

Kann mit gzip, bzip2 und xz komprimierte Dateien lesen.

Weitere Informationen: https://codeberg.org/1414codeforge/ubgpsuite.

• Gib alle Peers aus:

```
peerindex {{master6.mrt}}
```

• Zeige alle Peers an, die Routing-Informationen bereitgestellt haben:

```
peerindex -r {{master6.mrt}}
```

php

PHP Befehlszeilenschnittstelle.

Weitere Informationen: https://php.net.

• Analysiere ein PHP-Skript und führe es aus:

```
php {{pfad/zu/datei}}
```

• Überprüfe die Syntax eines PHP-Skripts:

```
php -l {{pfad/zu/datei}}
```

• Führen PHP interaktiv aus:

```
php -a
```

• Führe einen PHP-Befehl aus:

```
php -r "{{befehl}}"
```

• Starte den in PHP integrierten Webserver im aktuellen Verzeichnis:

```
php -S {{host:port}}
```

• Zeige eine Liste der installierten PHP-Erweiterungen:

```
php -m
```

• Zeige Informationen zur aktuellen PHP-Konfiguration an:

```
php -i
```

• Zeige Informationen zu einer bestimmten Funktion an:

```
php --rf {{funktionsname}}
```

phpbu

Ein Backup framework für PHP.

Weitere Informationen: https://phpbu.de.

- Führe ein Backup mit der Standard phpbu.xml Konfigurationsdatei aus:
 phpbu
- Führe ein Backup mit einer bestimmten Konfigurationsdatei aus:

```
phpbu --configuration={{pfad/zu/konfiguration.xml}}
```

• Führe nur die angegebenen Backups aus:

```
phpbu --limit={{backup_art}}
```

• Simuliere Aktionen die ausgeführt werden würden:

```
phpbu --simulate
```

ping

Sendet ICMP ECHO_REQUEST Pakete an andere Geräte im Netzwerk.

Weitere Informationen: https://manned.org/ping.

• Sende Pings an ein Gerät im Netzwerk:

```
ping {{ziel}}
```

• Sende nur eine bestimmte Anzahl an Pings:

```
ping -c {{anzahl}} {{ziel}}
```

• Sende Pings und bestimme das Interval in Sekunden zwischen diesen (standardmäßig ist es eine Sekunde):

```
ping -i {{sekunden}} {{ziel}}
```

• Sende Pings ohne symbolische Namen nach Adressen aufzulösen:

```
ping -n {{ziel}}
```

• Sende Pings und signalisiere eine erfolgreiche Antwort durch ein Bell Signal (wenn das Terminal es unterstützt):

```
ping -a {{ziel}}
```

• Zeige auch eine Nachricht, wenn keine Antwort empfangen wurde:

```
ping -0 {{ziel}}
```

ping6

Sendet ICMP ECHO_REQUEST Pakete an andere Geräte im Netzwerk, welche mittels IPv6-Adressen identifiziert werden.

Weitere Informationen: https://manned.org/ping6.

• Sende Pings an ein Gerät im Netzwerk:

```
ping6 {{ziel}}
```

• Sende nur eine bestimmte Anzahl an Pings:

```
ping6 -c {{anzahl}} {{ziel}}
```

• Sende Pings und bestimme das Interval in Sekunden zwischen diesen (standardmäßig ist es eine Sekunde):

```
ping6 -i {{sekunden}} {{ziel}}
```

• Sende Pings ohne symbolische Namen nach Adressen aufzulösen:

```
ping6 -n {{ziel}}
```

• Sende Pings und signalisiere eine erfolgreiche Antwort durch ein Bell Signal (wenn das Terminal es unterstützt):

```
ping6 -a {{ziel}}
```

pio-init

Dieser Befehl ist ein Alias von **pio project**.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

```
tldr pio project
```

piodebuggdb

Dieser Befehl ist ein Alias von **pio debug**.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr pio debug

pip install

Installiere Python-Pakete.

Weitere Informationen: https://pip.pypa.io.

• Installiere ein Paket:

```
pip install {{paketname}}
```

• Installiere eine spezifische Paketversion:

```
pip install {{paketname}}=={{paketversion}}
```

• Installiere die Pakete aus einer Datei:

```
pip install -r {{requirements.txt}}
```

• Installiere die Pakete von einer URL oder einem lokalen Archiv (.tar.gz | .whl):

```
pip install -f {{url|pfad/zur/datei}}
```

• Installiere das lokale Paket im aktuellen Verzeichnis im Entwicklungs-/ Bearbeitungsmodus:

```
pip install -e .
```

pip

Python package manager.

Einige Unterbefehle wie **pip install** sind separat dokumentiert.

Weitere Informationen: https://pip.pypa.io.

```
• Installiere ein Paket (siehe pip install für weitere Beispiele):
```

```
pip install {{paketname}}
```

• Installiere ein Paket im Benutzerverzeichnis, anstatt systemweit:

```
pip install --user {{paketname}}
```

• Aktualisiere ein Paket:

```
pip install --upgrade {{paketname}}
```

• Deinstalliere ein Paket:

```
pip uninstall {{paketname}}
```

• Speichere eine Liste aller installierten Pakete in eine Datei:

```
pip freeze > {{requirements.txt}}
```

• Zeige Informationen über ein installiertes Paket an:

```
pip show {{paketname}}
```

• Installiere Pakete, die in einer Datei gelistet sind:

```
pip install --requirement {{requirements.txt}}
```

plantuml

Erstelle UML-Diagramme aus einer reinen Textsprache und rendere sie in verschiedenen Formaten.

Weitere Informationen: https://plantuml.com/en/command-line.

• Rendere Diagramme im Standardformat (PNG):

```
plantuml {{pfad/zu/diagramm1.puml}} {{pfad/zu/diagramm2.puml}}
```

• Rendere ein Diagramm im vorgegebenen Format (z.B. png, pdf, svg, txt):

```
plantuml -t {{format}} {{pfad/zu/diagramm.puml}}
```

• Rendere alle Diagramme eines Verzeichnisses:

```
plantuml {{pfad/zu/verzeichnis}}
```

• Rendere ein Diagramm in ein bestimmtes Ausgabeverzeichnis:

```
plantuml -o {{pfad/zu/verzeichnis}} {{pfad/zu/diagramm.puml}}
```

• Rendere ein Diagramm mit einer bestimmten Konfigurationsdatei:

```
plantuml -config {{pfad/zu/konfig.cfg}} {{pfad/zu/diagramm.puml}}
```

• Zeige Hilfe an:

```
plantuml -help
```

platformio

Dieser Befehl ist ein Alias von **pio**.

Weitere Informationen: https://docs.platformio.org/en/latest/core/userguide/.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr pio

pnpm

Schneller, speicherplatzsparender Paketmanager für Node.js.

Ein Kommandozeilenwerkzeug für die Verwaltung von JavaScript und Node.js Paketen (Packages).

Weitere Informationen: https://pnpm.io.

Erstelle eine package. j son Datei interaktiv:

```
pnpm init
```

• Installiere alle in der package. j son Datei gelisteten Abhängigkeiten:

```
pnpm install
```

• Installiere eine spezifische Version eines Packages und füge es automatisch der package. j son Datei hinzu:

```
pnpm add {{modul name}}@{{version}}
```

 Installiere ein Package und füge es als Entwicklungs-Abhängigkeit der package. j son Datei hinzu:

```
pnpm add -D {{modul name}}
```

• Installiere ein Package global:

```
pnpm add -q {{modul name}}
```

 Deinstalliere ein Package und entferne es automatisch aus der package. j son Datei:

```
pnpm remove {{modul name}}
```

• Gib eine Liste aller lokal installierten Packages aus:

```
pnpm list
```

• Gib eine Liste aller global installierten Packages aus:

```
pnpm list -g --depth={{0}}
```

poetry

Verwalte Python-Pakete und -Abhängigkeiten.

Weitere Informationen: https://python-poetry.org/docs/cli/.

• Erstelle ein neues Poetry-Projekt im Verzeichnis mit dem angegebenem Namen:

```
poetry new {{projekt name}}
```

• Installiere eine Abhängigkeit und alle Unterabhängigkeiten:

```
poetry add {{abhängigkeit}}
```

• Installiere eine Entwicklungsabhängigkeit und alle Unterabhängigkeiten:

```
poetry add --dev {{abhängigkeit}}
```

• Initialisiere ein neues Poetry-Projekt interaktiv im aktuellen Verzeichnis:

```
poetry init
```

• Aktualisiere alle Abhängigkeiten und poetry.lock:

```
poetry update
```

• Führe einen Befehl innerhalb der virtuellen Umgebung des Projekts aus:

```
poetry run {{befehl}}
```

• Erhöhe die Minor-Version des Projekts in pyproject.toml:

```
poetry version minor
```

• Liste alle poetry Unterbefehle auf:

```
poetry list
```

ptpython3

Dieser Befehl ist ein Alias von **ptpython**.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr ptpython

puppet agent

Ruft die Client-Konfiguration eines Puppetservers ab und setzt diese auf dem System um.

Weitere Informationen: https://puppet.com/docs/puppet/7/man/agent.html.

• Registriere die Node bei einem Puppetserver und wende den empfangenen Katalog an:

```
puppet agent --test --server {{puppetserver_fqdn}} --
serverport {{port}} --waitforcert {{poll_zeit}}
```

 Führe den Agenten im Hintergrund aus (nutzt die Einstellungen von /opt/ puppetlabs/puppet/puppet.conf):

```
puppet agent
```

• Führe den Agenten einmal im Vordergrund aus und beende:

```
puppet agent --test
```

• Führe den Agenten im Dry-Modus aus:

```
puppet agent --test --noop
```

• Protokolliere jede ausgewertete Ressource (selbst wenn sich nichts geändert hat):

```
puppet agent --test --evaltrace
```

• Deaktiviere den Agenten:

```
puppet agent --disable "{{nachricht}}"
```

• Aktiviere den Agenten:

```
puppet agent --enable
```

puppet apply

Wende ein Puppet-Manifest lokal an.

Weitere Informationen: https://puppet.com/docs/puppet/7/man/apply.html.

• Wende ein Manifest an:

```
puppet apply {{pfad/zu/manifest}}
```

• Führe Puppetcode aus:

```
puppet apply --execute {{code}}}
```

• Benutze ein bestimmtes Modulverzeichnis und Hiera-Konfigurationsdatei:

```
puppet apply --modulepath {{pfad/zu/ordner}} --hiera_config
{{pfad/zu/datei}} {{pfad/zu/manifest}}
```

puppet

Puppet bietet Tools, an um die Konfiguration von Servern zu automatisieren.

Einige Unterbefehle wie puppet agent sind separat dokumentiert.

Weitere Informationen: https://puppet.com/.

• Führe einen Puppet-Unterbefehl aus:

```
puppet {{unterbefehl}}
```

• Gib die installierte Version von Puppet aus:

```
puppet --version
```

• Zeige die generelle Hilfeseite an:

```
puppet --help
```

• Zeige die Hilfeseite eines Unterbefehls an (z.B. agent, apply, etc.):

```
puppet help {{unterbefehl}}
```

pystun3

Classic STUN-Client, geschrieben in Python.

Weitere Informationen: https://github.com/talkiq/pystun3.

• Stelle eine STUN-Anfrage:

```
pystun3
```

• Stelle eine STUN-Anfrage und spezifiziere den STUN-Server:

```
pystun3 --stun-host {{stun.1und1.de}}
```

• Stelle eine STUN-Anfrage und spezifiziere den Quellport:

```
pystun3 --source-port {{7932}}
```

python3

Dieser Befehl ist ein Alias von **python**.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr python

r2

Dieser Befehl ist ein Alias von radare2.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr radare2

rails

Ein Server-seitiges MVC Webframework in Ruby.

Manche Unterbefehle wie rails generate sind separat dokumentiert.

Weitere Informationen: https://guides.rubyonrails.org/command_line.html.

• Erstelle ein neues Rails-Projekt:

```
rails new "{{projektname}}"
```

• Starte einen lokalen Server für das aktuelle Project unter Port 3000:

```
rails server
```

• Starte einen lokalen Server für das aktuelle Project unter einem bestimmten Port:

```
rails server -p "{{port}}"
```

• Starte eine interactive Konsole (REPL):

```
rails console
```

• Zeige die Versionsnummer von rails an:

```
rails --version
```

rcat

Dieser Befehl ist ein Alias von **rc**.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr rc

rev

Kehre die Reihenfolge von Text um.

Weitere Informationen: https://manned.org/rev.

• Kehre die Reihenfolge des Textes "Hallo" um:

```
echo "Hallo" | rev
```

• Kehre die Reihenfolge einer Datei um:

```
rev {{pfad/zu/datei}}
```

ripgrep

Dieser Befehl ist ein Alias von **rg**.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr rg

rm

Lösche Dateien oder Verzeichnisse.

Weitere Informationen: https://www.gnu.org/software/coreutils/rm.

• Lösche Dateien an beliebigen Speicherorten:

```
rm {{pfad/zu/datei}} {{pfad/zu/anderer/datei}}
```

• Lösche ein Verzeichnis und alle seine Unterverzeichnisse rekursiv:

```
rm -r {{pfad/zu/verzeichnis}}
```

• Erzwinge das Löschen eines Verzeichnisses, ohne Eingabeaufforderung zur Bestätigung oder Anzeigen von Fehlermeldungen:

```
rm -rf {{pfad/zu/verzeichnis}}
```

• Lösche mehrere Dateien mit Eingabeaufforderung zur Bestätigung für jede Datei:

```
rm -i {{pfad/zu/datei1 pfad/zu/datei2 ...}}
```

• Liste jede Datei auf, wenn sie gelöscht wird:

```
rm -v {{pfad/zu/verzeichnis/*}}
```

s

Dampflokomotive welche durch das Terminal fährt.

Weitere Informationen: https://github.com/mtoyoda/sl.

• Lasse eine Dampflokomotive durch dein Terminal fahren:

sl

• Der Zug brennt, Menschen schreien:

sl -a

• Lasse den Zug fliegen:

sl -F

• Zeige den Zug kleiner an:

sl -l

• Lasse den Benutzer abbrechen (STRG + C):

sl -e

sleep

Verzögert für einen bestimmten Zeitraum.

Weitere Informationen: https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/ utilities/sleep.html.

```
    Verzögere in Sekunden:
        sleep {{sekunden}}
    Verzögere in Minuten:
        sleep {{minuten}}m
    Verzögere in Stunden:
        sleep {{stunden}}h
```

sqlite3

Das Kommandozeileninterface für SQLite 3, welches eine eigenständige dateibasierte eingebettete SQL-Engine ist.

Weitere Informationen: https://sqlite.org.

• Starte eine interaktive Shell mit einer neuen Datenbank:

```
sqlite3
```

• Öffne eine interaktive Shell mit einer existierenden Datenbank:

```
sqlite3 {{pfad/zu/datenbank.sqlite3}}
```

• Führe ein SQL Statement auf einer existierenden Datenbank aus und beende die Ausführung danach:

```
sqlite3 {{pfad/zu/datenbank.sqlite3}} '{{SELECT * FROM einer tabelle;}}'
```

ssh-agent

Erstelle einen SSH Agenten-Prozess.

Ein SSH Agent behält die hinzugefügten SSH Schlüssel solange verschlüsselt im Arbeitsspeicher, bis diese entfernt werden oder der Agenten-Prozess beendet wird.

Siehe auch ssh-add, um Schlüssel zu verwalten.

Weitere Informationen: https://man.openbsd.org/ssh-agent.

• Starte einen SSH Agenten-Prozesses für die aktuelle Shell:

```
eval $(ssh-agent)
```

• Beende den aktuell laufenden SSH Agenten-Prozesses:

```
ssh-agent -k
```

ssh-copy-id

Installiere den öffentlichen Teil eines SSH Schlüssels in der **authorized_keys** Datei auf einem externen Server.

Weitere Informationen: https://manned.org/ssh-copy-id.

• Kopiere den eigenen öffentlichen SSH Schlüssels zu einem externen Server:

```
ssh-copy-id {{benutzer}}@{{externer server}}
```

 Kopiere den angegebenen öffentlichen SSH Schlüssels zu einem externen Server:

```
ssh-copy-id -i {{pfad/zu/öffentlichem_schlüssel}}
{{benutzer}}@{{externer server}}
```

• Kopiere den angegeben öffentlichen SSH Schlüssels zu einem externen Server unter Angabe eines bestimmten SSH Ports:

```
ssh\text{-}copy\text{-}id \text{-}i \{\{pfad/zu/\"{o}ffentlichem\_schl\"{u}ssel\}\} \text{-}p \{\{port\}\}  \{\{benutzer\}\} \emptyset \{\{externer\_server\}\}
```

ssh-keygen

Generiert ssh Schlüssel für Authentifizierung, Passwort-lose Logins und mehr.

Weitere Informationen: https://man.openbsd.org/ssh-keygen.

• Erstelle ein SSH Schlüssel-Paar interaktiv:

```
ssh-keygen
```

• Erstelle ein Schlüssel-Paar unter einem bestimmten Dateinamen:

```
ssh-keygen -f {{~/.ssh/datei}}
```

• Generiere ein ed25519 Schlüssel-Paar mit 32 Schlüssel-Ableitungs-Iterationen:

```
ssh-keygen -t {{ed25519}} -a {{32}}
```

 Generiere ein 4096 Bit langen RSA Schlüssel-Paar mit der E-Mail im Kommentarfeld:

```
ssh-keygen -t {{rsa}} -b {{4096}} -C "{{kommentar|e-mail}}"
```

• Entferne den Schlüssel eines Servers aus der known_hosts Datei (hilfreich wenn ein Server seinen Schlüssel aktualisiert hat und der alte somit nicht mehr gilt):

```
ssh-keygen -R {{externer server}}
```

• Rufe den Fingerabdruck eines Schlüssels im MD5 Hex Format ab:

```
ssh-keygen -l -E \{\{md5\}\} -f \{\{\sim/.ssh/datei\}\}
```

• Ändere das Passwort eines privaten Schlüssels:

```
ssh-keygen -p -f {{~/.ssh/datei}}
```

 Ändern Sie den Typ des Schlüsselformats (z. B. vom OPENSSH-Format in PEM), die Datei wird an Ort und Stelle neu geschrieben:

```
ssh-keygen -p -N "" -m {{PEM}} -f ~/.ssh/{{datei}}
```

ssh-keyscan

Rufe öffentliche SSH Schlüssel eines externen Servers ab.

Weitere Informationen: https://man.openbsd.org/ssh-keyscan.

• Rufe alle öffentlichen SSH Schlüssel eines Servers ab:

```
ssh-keyscan {{server}}
```

• Rufe alle öffentlichen SSH Schlüssel unter einem bestimmten Port ab:

```
ssh-keyscan -p {{port}} {{server}}
```

• Rufe bestimmte SSH Schüssel-Typen ab:

```
ssh-keyscan -t {{rsa,dsa,ecdsa,ed25519}} {{server}}
```

 Aktualisiere die known_hosts SSH Datei mit dem Fingerabdruck eines bestimmten Servers:

```
ssh-keyscan -H {{server}} >> ~/.ssh/known hosts
```

ssh

Secure Shell ist ein Protokoll für das sichere einloggen auf einem externen System.

Es kann dafür eingesetzt werden um Befehle auf externen Systemen auszuführen.

Weitere Informationen: https://man.openbsd.org/ssh.

• Stelle eine Verbindung zu einem externen Server her:

```
ssh {{benutzer}}@{{externer server}}
```

 Stelle eine Verbindung zu einem externen Server mit spezifischer Identität her (privater SSH Schlüssel):

```
ssh -i {{pfad/zu/schlüssel_datei}} {{benutzer}}
@{{externer server}}
```

• Stelle eine Verbindung zu einem externen Server unter einem spezifischen Port her:

```
ssh {{benutzer}}@{{externer server}} -p {{2222}}
```

• Führen einen Befehl auf einem externen Server aus:

```
ssh {{externer server}} {{befehl}}
```

• SSH Tunneln: Leite Ports dynamische Port weiter (SOCKS proxy auf localhost: 1080):

```
ssh -D {{1080}} {{benutzer}}@{{externer server}}
```

• SSH Tunneln: Leite einen spezifischen Ports (localhost:9999 zu example.org: 80) weiter zusammen mit deaktivierter pseudy-tty Provisionierung für die Ausführung eines Befehls:

```
ssh -L \{\{9999\}\}:\{\{example.org\}\}:\{\{80\}\} -N -T \{\{benutzer\}\}
```

 SSH Springen: Verbinde über einen Spring-Server zu einem externen Server (Es können auch mehrere Spring-Server über eine Komma-separierte Liste angegeben werden):

```
ssh -J {{benutzer@sring_server}} {{benutzer}}
@{{externer_server}}
```

• Agenten Weiterleitung: Leite die eigenen Authentifizierungs-Informationen an den externen Server weiter (siehe man ssh config für mehr Optionen):

```
ssh -A {{benutzer}}@{{externer server}}
```

sshfs

Dateisystem Client für SSH.

Weitere Informationen: https://github.com/libfuse/sshfs.

• Hänge ein externes Verzeichnis ein:

```
sshfs {{benutzer}}@{{externer_server}}:
{{externes verzeichnis}} {{lokales einhänge verzeichnis}}
```

• Hänge ein externes Verzeichnis aus:

```
umount {{lokaler einhänge verzeichnis}}
```

• Hänge ein externes Verzeichnis unter einem bestimmten Port ein:

```
sshfs {{benutzer}}@{{externer_server}}:
{{externes verzeichnis}} -p {{2222}}
```

• Verwende Komprimierung:

```
sshfs {{benutzer}}@{{externer_server}}:
{{externes_verzeichnis}} -C
```

Folge symbolischen Links:

```
sshfs -o follow_symlinks {{benutzer}}@{{externer_server}}:
{{externes verzeichnis}} {{lokaler einhänge verzeichnis}}
```

sshpass

Stelle SSH Passwörtern bereit.

Weitere Informationen: https://manned.org/sshpass.

• Stelle eine Verbindung zu einem externen Server über ein Passwort aus einem Datei-Objekt her (in diesem Fall stdin):

```
sshpass -d {{0}} ssh {{benutzer}}@{{server}}
```

• Stelle eine Verbindung zu einem externen Server mit Hilfe eines Passworts bei automatischer Akzeptierung von unbekannten SSH Schlüsseln her:

```
sshpass -p {{passwort}} ssh -o StrictHostKeyChecking=no
{{benutzer}}@{{server}}
```

• Stelle eine Verbindung zu einem externen Server mit Hilfe eines Passworts aus der ersten Zeile einer Datei bei automatischer Akzeptierung von unbekannten SSH Schlüsseln mit anschließender Ausführung eines Befehls her:

```
sshpass -f {{pfad/zu/datei}} ssh -o StrictHostKeyChecking=no
{{benutzer}}@{{server}} "{{befehl}}"
```

steam

Eine Plattform für Videospiele von Valve.

Weitere Informationen: https://developer.valvesoftware.com/wiki/Command_Line_Options.

• Starte Steam und gebe Debug-Nachrichten auf die Standardausgabe aus:

steam

• Starte Steam und aktiviere die eingebaute Debug-Menüoption:

```
steam -console
```

 Aktiviere die Menüoption für die Steam-Konsole und öffne diese in einer aktiven Steam-Instanz:

```
steam steam://open/console
```

• Logge dich in Steam mit den angegebenen Zugangsdaten ein:

```
steam -login {{benutzername}} {{passwort}}
```

• Starte Steam im Big-Picture-Modus:

```
steam -tenfoot
```

• Stoppe Steam:

```
steam -shutdown
```

steamcmd

Ein Kommandozeilenwerkzeug, um über Steam verfügbare Anwendungen zu verwalten.

Weitere Informationen: https://manned.org/steamcmd.

• Installiere und aktualisiere eine Anwendung ohne dich einzuloggen:

```
steamcmd +login {{anonymous}} +app_update {{anwendungs_id}}
+quit
```

• Installiere oder aktualisiere eine Anwendung unter Angabe deiner Zugangsdaten:

```
steamcmd +login {{benutzername}} +app_update
{{anwendungs id}} +quit
```

• Installiere eine Anwendung für eine bestimmte Plattform:

```
steamcmd +@sSteamCmdForcePlatformType {{windows}} +login
{{benutzername}} +app update {{anwendungs id}} validate +quit
```

stun

Classic STUN-Client.

Weitere Informationen: https://manned.org/stun.1.

• Stelle eine STUN-Anfrage:

```
stun {{stun.lund1.de}}
```

• Stelle eine STUN-Anfrage und spezifiziere den Quellport:

```
stun {{stun.lund1.de}} -p {{4302}}
```

tail

Gib das Ende einer Datei aus.

Weitere Informationen: https://www.qnu.org/software/coreutils/tail.

• Zeige die letzten Zeilen einer Datei an:

```
tail -n {{anzahl_an_zeilen}} {{datei}}
```

• Zeige alle Zeilen einer Datei ab einer bestimmten Zeile an:

```
tail -n +{{zeile}} {{datei}}
```

• Zeige die letzten Bytes einer Datei an:

```
tail -c {{anzahl_an_bytes}} {{datei}}
```

• Lies aus einer Datei, bis Ctrl + C gedrückt wird:

```
tail -f {{datei}}
```

• Lies aus einer Datei, bis Ctrl + C gedrückt wird, selbst, wenn die Datei nicht zugänglich ist:

```
tail -F {{datei}}
```

• Zeige die letzten Zeilen einer Datei an und lade alle paar Sekunden neu:

```
tail -n {{anzahl_an_zeilen}} -s {{anzahl_an_sekunden}} -f
{{datei}}
```

tar

Archivierungstool.

Häufig kombiniert mit anderen Methoden zur Komprimierung, wie gzip oder bzip2.

Weitere Informationen: https://www.gnu.org/software/tar.

• Erstelle ein Archiv von Dateien:

```
tar cf {{pfad/zu/ziel.tar}} {{pfad/zu/datei1}} {{pfad/zu/datei2}} {{pfad/zu/datei3}}
```

• Erstelle ein mit gzip komprimiertes Archiv:

```
tar czf {{ziel.tar.gz}} {{pfad/zu/datei1}} {{pfad/zu/datei2}}
```

• Erstelle ein mit gzip komprimiertes Archiv mit relativen Pfaden:

```
tar czf {{pfad/zu/ziel.tar.gz}} -C {{pfad/zu/verzeichnis/}} .
```

• Extrahiere ein (komprimiertes) Archiv in das derzeitige Verzeichnis:

```
tar xf {{pfad/zu/quelle.tar[.gz|.bz2|.xz]}}
```

Extrahiere ein Archiv in ein Verzeichnis:

```
tar xf {{pfad/zu/quelle.tar}} -C {{verzeichnis}}
```

• Erstelle ein komprimiertes Archiv und benutze den die Dateiendung des Archivs um die Kompressionsmethode zu wählen:

```
tar caf {{ziel.tar.xz}} {{pfad/zu/datei1}} {{pfad/zu/datei2}}
{{pfad/zu/datei3}}
```

• Führe die Inhalte eines tar Archivs auf:

```
tar tvf {{pfad/zu/quelle.tar}}
```

• Extrahiere Dateien die mit einem Muster übereinstimmen:

```
tar xf {{pfad/zu/quelle.tar}} --wildcards "{{*.html}}"
```

termdown

Command-line Countdown-Timer.

Weitere Informationen: https://github.com/trehn/termdown.

• Starte Stoppuhr:

```
termdown
```

• Starte einen Countdown von 1 Minute 30 Sekunden:

```
termdown {{1m30s}}
```

• Starte einen Countdown von 1 Minute 30 Sekunden. Nach ablauf der Zeit blinkt das Terminal:

```
termdown {{1m30s}} --blink
```

• Countdown mit Titel über der abgelaufenen Zeit:

```
termdown {{1m30s}} --title "{{Interesting title}}"
```

• Zeige aktuelle Zeit:

```
termdown --time
```

terraform fmt

Formatierung der Konfiguration gemäß den Konventionen der Terraform-Sprache.

Weitere Informationen: https://www.terraform.io/docs/commands/fmt.html.

• Formatieren der Konfiguration im aktuellen Verzeichnis:

```
terraform fmt
```

• Formatieren der Konfiguration im aktuellen Verzeichnis und den Unterverzeichnissen:

```
terraform fmt -recursive
```

• Anzeige der Unterschiede bei Formatierungsänderungen:

```
terraform fmt -diff
```

• Die Dateien mit Formatierungsinkonsistenzen werden nicht auf stdout ausgegeben:

```
terraform fmt -list=false
```

terraform plan

Erzeugen und Anzeigen von Terraform-Ausführungsplänen.

Weitere Informationen: https://www.terraform.io/docs/cli/commands/plan.html.

• Erzeugen und Anzeigen des Ausführungsplans im aktuellen Verzeichnis:

```
terraform plan
```

• Einen Plan zur Zerstörung aller derzeit existierenden entfernten Objekte anzeigen:

```
terraform plan -destroy
```

 Anzeigen eines Plans zur Aktualisierung des Terraform-Status und der Ausgabewerte:

```
terraform plan -refresh-only
```

• Werte für Eingabevariablen festlegen:

```
terraform plan -var '{\{name1\}}={\{wert1\}}' -var '\{\{name2\}\}' =\{\{wert2\}\}'
```

• Anzeigen eines Plans auf eine Teilmenge von Ressourcen:

```
terraform plan -target {{resource type.resource name[index]}}
```

Ausgabe eines Plans als JSON:

```
terraform plan -json
```

Ausgabe eines Plans in eine separate Datei:

```
terraform plan -no-color > {{pfad/zu/datei}}
```

terraform

Erstellen und Bereitstellen von Infrastruktur als Code für Cloud-Anbieter.

Weitere Informationen: https://www.terraform.io/.

• Initialisieren einer neuen oder bestehenden Terraform-Konfiguration:

```
terraform init
```

• Überprüfen Sie, ob die Konfigurationsdateien syntaktisch gültig sind:

```
terraform validate
```

• Formatierung der Konfiguration gemäß den Konventionen der Terraform-Sprache:

```
terraform fmt
```

• Erzeugen und Anzeigen eines Ausführungsplans:

```
terraform plan
```

• Infrastruktur aufbauen oder ändern:

```
terraform apply
```

• Terraform-verwaltete Infrastruktur zerstören:

```
terraform destroy
```

tex

Kompiliere eine TeX Quelldatei in ein DVI Dokument.

Weitere Informationen: https://www.tug.org/begin.html.

• Kompiliere ein DVI Dokument:

```
tex {{quelldatei.tex}}
```

• Kompiliere ein DVI Dokument und gib ein bestimmtes Output-Verzeichnis an:

```
tex -output-directory={{pfad/zu/verzeichnis}}
{{quelldatei.tex}}
```

• Kompiliere ein DVI Dokument und stoppe bei jedem Fehler:

```
tex -halt-on-error {{quelldatei.tex}}
```

texdoc

Suche nach passenden Dokumentationen für (La)TeX Befehle oder Packages.

Weitere Informationen: https://texdoc.org/index.html.

• Öffne das erste Suchergebnis im Standard-PDF-Viewer:

```
texdoc {{suche}}
```

• Liste die besten Suchergebnisse auf:

```
texdoc --list {{suche}}
```

• Öffne die vollständige Dokumentation von texdoc:

```
texdoc {{texdoc}}
```

texliveonfly

Lade fehlende TeX Live Packages während dem Kompilieren einer . tex Datei herunter.

Weitere Informationen: https://ctan.org/pkg/texliveonfly.

• Lade fehlende Packages während dem Kompilieren herunter:

```
texliveonfly {{quelldatei.tex}}
```

• Verwende einen bestimmten Compiler (standardmäßig pdflatex):

```
texliveonfly --compiler={{compiler}} {{quelldatei.tex}}
```

• Verwende ein bestimmtes Tex Live bin Verzeichnis:

```
texliveonfly --texlive_bin={{pfad/zu/texlive_bin}}
{{quelldatei.tex}}
```

tig

Eine interaktive Kommandozeilenoberfläche für Git.

Weitere Informationen: https://github.com/jonas/tig.

• Zeige die Commits des aktuellen Branches:

```
tig
```

• Zeige die Commits eines bestimmten Branches:

```
tig {{branch}}
```

• Zeige die Commits von bestimmten Dateien oder Verzeichnissen:

```
tig {{pfad1 pfad2 ...}}
```

• Zeige die Unterschiede zwischen zwei Referenzen (wie z.B. Branches oder Tags):

```
tig {{base_ref}}..{{compared_ref}}
```

• Zeige die Commits von allen Branches und Stashes:

```
tig --all
```

• Zeige alle gespeicherten Stashes:

```
tig stash
```

tldr

Zeigt kurze Zusammenfassungen (tldr-Seiten) von Kommandozeilen-Befehlen an.

Weitere Informationen: https://github.com/tldr-pages/tldr/blob/main/CLIENT-SPECIFICATION.md#command-line-interface.

• Zeige die tldr-Seite für einen Befehl an (Hinweis: So bist du hierher gekommen!):

```
tldr {{befehl}}
```

• Zeige die tldr-Seite für cd an und überschreibe die Standardplattform:

```
tldr -p {{android|linux|osx|sunos|windows}} {{cd}}
```

• Zeige die tldr-Seite für einen Unterbefehl:

```
tldr {{git-checkout}}
```

• Aktualisiere die lokalen Seiten (wenn er Client Caching unterstützt):

```
tldr -u
```

tldrl

Dieser Befehl ist ein Alias von tldr-lint.

Weitere Informationen: https://github.com/tldr-pages/tldr-lint.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr tldr-lint

tlmgr-arch

Dieser Befehl ist ein Alias von tlmgr platform.

Weitere Informationen: https://www.tug.org/texlive/tlmgr.html.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr tlmgr platform

tlmgr

Verwalte Packages und Konfigurationen einer existierenden TeX Live Installation.

Manche Unterbefehle wie tlmgr paper sind separat dokumentiert.

Weitere Informationen: https://www.tug.org/texlive/tlmgr.html.

• Installiere ein Package und seine Abhängigkeiten:

```
tlmgr install {{package}}
```

• Entferne ein Package und seine Abhängigkeiten:

```
tlmgr remove {{package}}
```

• Zeige Informationen über ein Package an:

```
tlmgr info {{package}}
```

• Aktualisiere alle Packages:

```
tlmgr update --all
```

• Zeige mögliche Aktualisierungen an, ohne Änderungen vorzunehmen:

```
tlmgr update --list
```

• Starte die grafische Oberfläche von tlmgr:

```
tlmgr gui
```

• Liste alle Tex Live Konfigurationen auf:

```
tlmgr conf
```

todoman

Dieser Befehl ist ein Alias von **todo**.

Weitere Informationen: https://todoman.readthedocs.io/.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr todo

transmission

Dieser Befehl ist ein Alias von **transmission-daemon**.

Weitere Informationen: https://transmissionbt.com/.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr transmission-daemon

ugrep

Ultraschnelles Suchtool mit Abfrage-TUI.

Weitere Informationen: https://github.com/Genivia/ugrep.

• Starte eine interaktive TUI um rekursiv nach Dateien im aktuellen Verzeichnis zu suchen (Strg-Z für Hilfe):

```
ugrep --query
```

• Suche im aktuellen Verzeichnis rekursiv nach Dateien, die einem bestimmten regulären Ausdruck entsprechen:

```
ugrep "{{suchmuster}}"
```

• Suche in einer Datei oder in allen Dateien in einem bestimmten Verzeichnis und zeige die Zeilennummer jedes Treffers:

```
ugrep --line-number "{{suchmuster}}" {{pfad/zu/
datei_oder_verzeichnis}}
```

• Suche in allen Dateien im aktuellen Verzeichnis rekursiv und zeige den Dateinamen jeder passenden Datei:

```
ugrep --files-with-matches "{{suchmuster}}"
```

• Suche nach einem "fuzzy" regulären Ausdruck mit bis zu 3 zusätzlichen, fehlenden oder nicht übereinstimmenden Zeichen:

```
ugrep --fuzzy={{3}} "{{suchmuster}}"
```

• Suche auch in allen komprimierten Dateien und zip- und tar-Archive:

```
ugrep --decompress "{{suchmuster}}"
```

• Suche nur in Dateien deren Dateinamen mit einem bestimmten glob-Muster übereinstimmen:

```
ugrep --glob="{{glob muster}}" "{{suchmuster}}"
```

• Suche nur in C++ Quelldateien (verwende --file-type=list, um mögliche Optionen aufzulisten):

```
ugrep --file-type=cpp "{{suchmuster}}"
```

unclutter

Versteckt den Mauszeiger.

Weitere Informationen: https://manned.org/unclutter.1x.

• Verstecke den Mauszeiger nach 3 Sekunden:

```
unclutter -idle {{3}}
```

unlzma

Dieser Befehl ist ein Alias von xz.

Weitere Informationen: https://manned.org/unlzma.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr xz

unxz

Dieser Befehl ist ein Alias von xz.

Weitere Informationen: https://manned.org/unxz.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr xz

vi

Dieser Befehl ist ein Alias von vim.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr vim

vifm

Vifm (VI File Manager) ist ein Kommandozeilen-Dateimanager.

Weitere Informationen: https://github.com/vifm/vifm.

• Öffne das aktuelle Verzeichnis:

```
vifm .
```

• Öffne angegebene Verzeichnisse auf der linken oder rechten Seite:

```
vifm {{pfad/zu/verzeichnis1 pfad/zu/verzeichnis2 ...}}
```

vim

Vim (Vi IMproved), ein Befehlszeilen-Texteditor, bietet mehrere Modi für verschiedene Arten der Textmanipulation an.

Das Drücken von **i** schaltet den Editier-Modus ein. **<Esc>** wechselt in den Befehls-Modus, der die Verwendung von Vim-Befehlen ermöglicht.

Weitere Informationen: https://www.vim.org.

• Öffne eine Datei:

```
vim {{pfad/zu/datei}}
```

• Öffne eine Datei an einer bestimmten Zeilennummer:

```
vim +{{zeilennummer}} {{pfad/zu/datei}}
```

• Zeige Vim's Benutzeranleitung:

```
:help<Enter>
```

• Speichere und schließe die aktuelle Datei:

```
:wq<Enter>
```

• Mache die letzte Aktion rückgängig:

u

• Suche nach einem Muster in der Datei (mit n/N zum nächsten/vorherigen Treffer gehen):

```
/{{suchmuster}}<Enter>
```

• Ersetze einen regulären Ausdruck alle Treffer in einer Datei:

```
:%s/{{regulärer_ausdruck}}/{{neuer_text}}/g<Enter>
```

• Zeige Zeilennummern an:

```
:set nu<Enter>
```

vimdiff

Öffne zwei oder mehr Dateien in Vim und zeige ihre Unterschiede an.

Siehe auch vim.

Weitere Informationen: https://www.vim.org.

• Öffne zwei Dateien und zeige ihre Unterschiede an:

```
vimdiff {{pfad/zu/datei 1}} {{pfad/zu/datei 2}}
```

• Bewege den Cursor zum linken|rechten Fenster:

```
Ctrl + w \{\{h|l\}\}\
```

• Springe zum vorigen Unterschied:

[c

• Springe zum nächsten Unterschied:

1c

• Kopiere die hervorgehobenen Unterschiede vom anderen in das aktuelle Fenster:

do

• Kopiere die hervorgehobenen Unterschiede vom aktuellen in das andere Fenster:

dp

• Aktualisiere die hervorgehobenen Unterschiede und Textfaltungen:

```
:diffupdate
```

• Öffne/Schließe die Textfaltung unter dem Cursor:

za

vimtutor

Vim-Tutor zum Erlernen grundlegender Vim-Befehle.

Weitere Informationen: https://manned.org/vimtutor.

• Öffne den Vim-Tutor in der gegebenen Sprache (de, en, fr, ...):

```
vimtutor {{sprache}}
```

• Beende den Vim-Tutor:

```
<Esc> :q <Enter>
```

whoami

Gib den Benutzernamen des aktuellen Benutzers aus.

Weitere Informationen: https://www.gnu.org/software/coreutils/whoami.

• Gib den aktiven Benutzernamen aus: whoami

• Gib den Benutzernamen nach einer Änderung der Benutzeridentität aus: sudo whoami

xzcat

Dieser Befehl ist ein Alias von xz.

Weitere Informationen: https://manned.org/xzcat.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr xz

yarn

JavaScript und Node.js Paket-Manager Alternative.

Weitere Informationen: https://yarnpkg.com.

• Installiere ein Modul global:

```
yarn global add {{modul_name}}
```

• Installiere alle in der package. j son Datei genannten Dependencies (install ist optional):

```
yarn install
```

• Installiere ein Modul und füge es als Dependency der package. j son Datei hinzu (- - dev um es als Dev-Dependency zu installieren):

```
yarn add {{modul name}}@{{version}}
```

• Deinstalliere ein Modul und entferne es von der package. j son Datei:

```
yarn remove {{modul name}}
```

• Erstelle interaktiv eine package. j son Datei:

```
yarn init
```

• Indentifiziere ob ein Modul eine Dependency ist und liste andere Module, die von diesem abhängen:

```
yarn why {{modul name}}
```

zoxide

Behält den Überblick über die am häufigsten verwendeten Verzeichnisse.

Verwendet einen Ranking-Algorithmus, um zum besten Treffer zu navigieren.

Weitere Informationen: https://github.com/ajeetdsouza/zoxide.

• Wechsel zu dem Verzeichnis mit dem höchsten Rang, das "foo" im Namen enthält:

```
zoxide query {{foo}}}
```

• Wechsel in das höchstrangige Verzeichnis, das "foo" und danach "bar" enthält:

```
zoxide query {{foo}} {{bar}}
```

• Starte eine interaktive Verzeichnissuche (erfordert fzf):

```
zoxide query --interactive
```

• Füge ein Verzeichnis hinzu oder erhöhe seinen Rang:

```
zoxide add {{path/to/directory}}
```

• Entferne interaktiv ein Verzeichnis aus der Datenbank von zoxide:

```
zoxide remove {{path/to/directory}} --interactive
```

• Generiere Shell-Konfigurationen für Befehls-Aliase (z, za, zi, zq, zr) für die angegebene Shell:

```
zoxide init {{bash|fish|zsh}}
```

zsh

Z SHell.

Mit bash und sh kompatible Eingabeaufforderung.

Weitere Informationen: https://www.zsh.org.

• Starte eine interaktive Eingabeaufforderung:

zsh

• Führe Parameter als Befehl aus:

```
zsh -c {{befehl}}
```

• Führe Befehle aus einem Skript aus:

```
zsh {{pfad/zu/skript}}
```

• Führe Befehle aus einem Skript aus und schreibe die Befehle in die Konsole:

```
zsh --xtrace {{pfad/zu/skript}}
```

• Starte eine interaktive Eingabeaufforderung, in der jeder Befehl ausgegeben wird, bevor er ausgeführt wird:

```
zsh --verbose
```

• Führe einen Befehl innerhalb von zsh mit ausgeschalteten Glob-Mustern aus:

```
noglob {{befehl}}
```

Linux

a2disconf

Deaktiviert eine Apache-Konfigurationsdatei auf Debian-basierten Betriebssystemen.

Weitere Informationen: https://manpages.debian.org/latest/apache2/a2disconf. 8.en.html.

• Deaktiviere eine Konfigurationsdatei:

```
sudo a2disconf {{konfigurationsdatei}}
```

```
sudo a2disconf --quiet {{konfigurationsdatei}}
```

a2dismod

Deaktiviert ein Apache-Modul auf Debian-basierten Betriebssystemen.

Weitere Informationen: https://manpages.debian.org/latest/apache2/a2dismod.8.en.html.

• Deaktiviere ein Modul:

```
sudo a2dismod {{modul}}}
```

```
sudo a2dismod --quiet {{modul}}}
```

a2dissite

Deaktiviert einen Apache virtuellen Host auf Debian-basierten Betriebssystemen.

Weitere Informationen: https://manpages.debian.org/latest/apache2/a2dissite. 8.en.html.

• Deaktiviere einen virtuellen Host:

```
sudo a2dissite {{virtueller host}}
```

```
sudo a2dissite --quiet {{virtueller_host}}
```

a2enconf

Aktiviert eine Apache-Konfigurationsdatei auf Debian-basierten Betriebssystemen.

Weitere Informationen: https://manpages.debian.org/latest/apache2/a2enconf.8.en.html.

• Aktiviere eine Konfigurationsdatei:

```
sudo a2enconf {{konfigurationsdatei}}
```

```
sudo a2enconf --quiet {{konfigurationsdatei}}
```

a2enmod

Aktiviert ein Apache-Modul auf Debian-basierten Betriebssystemen.

Weitere Informationen: https://manpages.debian.org/latest/apache2/a2enmod.8.en.html.

• Aktiviere ein Modul:

```
sudo a2enmod {{modul}}}
```

```
sudo a2enmod --quiet {{modul}}}
```

a2ensite

Aktiviert einen Apache virtuellen Host auf Debian-basierten Betriebssystemen.

Weitere Informationen: https://manpages.debian.org/latest/apache2/a2ensite. 8.en.html.

• Aktiviere einen virtuellen Host:

```
sudo a2ensite {{virtueller host}}
```

```
sudo a2ensite --quiet {{virtueller_host}}
```

a2query

Zeigt Apache Laufzeitkonfigurationen auf Debian-basierten Betriebssystemen an.

Weitere Informationen: https://manpages.debian.org/latest/apache2/a2guery.html.

• Zeige aktivierte Apache-Module an:

```
sudo a2query -m
```

• Prüfe, ob ein bestimmtes Modul installiert ist:

```
sudo a2query -m {{modulname}}
```

• Zeige aktivierte virtuelle Hosts an:

```
sudo a2query -s
```

• Zeige das aktuell aktivierte Multi-Processing-Modul an:

```
sudo a2query -M
```

• Zeige die Apache-Versionsnummer an:

```
sudo a2query -v
```

aa-complain

Setze eine AppArmor-Richtlinie in den Beschwerde-Modus.

Siehe auch: aa-disable, aa-enforce, aa-status.

Weitere Informationen: https://gitlab.com/apparmor/apparmor/-/wikis/manpage_aa-complain.8.

• Setze eine Richtlinie in den Beschwerde-Modus:

```
sudo aa-complain {{pfad/zum/profil}}
```

• Setze Richtlinien in den Beschwerde-Modus:

```
sudo aa-complain --dir {{pfad/zum/profil}}
```

abbr

Abkürzungen für die fish shell verwalten.

Die vom Nutzer definierten Abkürzungen werden nach der Eingabe durch die Langversionen ersetzt.

Weitere Informationen: https://fishshell.com/docs/current/cmds/abbr.html.

• Neue Abkürzung hinzufügen:

```
abbr --add {{abkürzungsname}} {{befehl}} {{befehlsparameter}}
```

• Vorhandene Abkürzung umbenennen:

```
abbr --rename {{alter name}} {{neuer name}}
```

• Vorhandene Abkürzung löschen:

```
abbr --erase {{abkürzungsname}}
```

• Abkürzungen eines anderen Host über SSH importieren:

```
ssh {{host_name}} abbr --show | source
```

ac

Zeigt an, wie lange Benutzer verbunden waren.

Weitere Informationen: https://www.gnu.org/software/acct/manual/accounting.html#ac.

• Zeige, wie viele Stunden der aktuelle Benutzer verbunden war:

ac

• Zeige, wie viele Stunden jeder Benutzer verbunden war:

```
ac --individual-totals
```

• Zeige, wie viele Stunden ein bestimmter Benutzer verbunden war:

```
ac --individual-totals {{nutzername}}
```

• Zeige, wie viele Stunden ein bestimmter Benutzer pro Tag verbunden war:

```
ac --daily-totals --individual-totals {{nutzername}}
```

• Zeige zusätzliche Details:

```
ac --compatibility
```

acpi

Zeigt den Akkustatus oder Temperatur-Informationen an.

Weitere Informationen: https://sourceforge.net/projects/acpiclient/files/acpiclient/.

• Zeige Informationen über den Akku an:

```
acpi
```

• Zeige Informationen zur Temperatur an:

```
acpi -t
```

• Zeige Informationen über die Kühlung an:

```
acpi -c
```

• Zeige Temperatur-Informationen in Fahrenheit an:

```
acpi -tf
```

• Zeige alle Informationen an:

```
acpi -V
```

• Extrahiere Informationen von /proc, anstatt von /sys:

```
acpi -p
```

add-apt-repository

Verwalte apt-Repository-Definitionen.

Weitere Informationen: https://manned.org/apt-add-repository.

• Füge ein neues apt-Repository hinzu:

```
add-apt-repository {{repository_spec}}
```

• Entferne ein apt-Repository:

```
add-apt-repository --remove {{repository spec}}
```

• Aktualisiere den Paketcache nach dem Hinzufügen eines Repositories:

```
add-apt-repository --update {{repository spec}}
```

• Erlaube das Herunterladen von Quellpaketen aus dem Repository:

```
add-apt-repository --enable-source {{repository spec}}
```

addpart

Informiert den Linux-Kernel über die Existenz der angegebenen Partition.

Dieser Befehl ist ein einfacher Wrapper um den add partition ioctl.

Weitere Informationen: https://manned.org/addpart.

• Informiere den Kernel über die Existenz der angegebenen Partition:

```
addpart {{gerät}} {{partition}} {{start}} {{länge}}
```

addr2line

Konvertiere Adressen von Binärdateien in Dateinamen und Zeilennummern.

Weitere Informationen: https://manned.org/addr2line.

• Zeige den Dateinamen und die Zeilennummer des Quellcodes von einer Befehlsadresse einer ausführbaren Datei an:

```
addr2line --exe={{pfad/zur/ausführbaren datei}} {{adresse}}
```

• Zeige den Funktionsnamen, Dateinamen und Zeilennummer an:

```
addr2line --exe={{pfad/zum/executable}} --functions
{{adresse}}
```

• Entmangele den Funktionsnamen für C++ Code:

```
addr2line --exe={{pfad/zum/executable}} --functions --
demangle {{adresse}}
```

adduser

Tool um Benutzer hinzuzufügen.

Weitere Informationen: https://manpages.debian.org/latest/adduser/adduser.html.

• Erstelle einen neuen Benutzer mit einem Standard-Home-Verzeichnis und Aufforderung an den Benutzer, ein Passwort festzulegen:

```
adduser {{benutzername}}
```

• Erstelle einen neuen Benutzer ohne Home-Verzeichnis:

```
adduser --no-create-home {{benutzername}}
```

• Erstelle einen neuen Benutzer mit einem Home-Verzeichnis unter dem angegebenen Pfad:

```
adduser --home {{pfad/zu/home}} {{benutzername}}
```

• Erstelle einen neuen Benutzer, bei dem die angegebene Shell als Anmeldeshell eingestellt ist:

```
adduser --shell {{pfad/zu/shell}} {{benutzername}}
```

• Erstelle einen neuen Benutzer und füge ihn zur angegebenen Gruppe hinzu:

```
adduser --ingroup {{gruppe}} {{benutzername}}
```

alien

Ein Installations-Paket in ein anderes Format umwandeln.

Weitere Informationen: https://manned.org/alien.

• Ein spezifisches Installationspaket in das Debian Format umwandeln (. deb Erweiterung):

```
sudo alien --to-deb {{pfad/zum/paket}}
```

• Ein spezifisches Installationspaket in das Red Hat Format umwandeln (. rpm Erweiterung):

```
sudo alien --to-rpm {{pfad/zum/paket}}
```

• Ein spezifisches Installationspaket in das Slackware Format umwandeln (. tgz Erweiterung):

```
sudo alien --to-tgz {{pfad/zum/paket}}
```

• Ein spezifisches Installationspaket in das Debian Format umwandeln und auf dem System installieren:

```
sudo alien --to-deb --install {{pfad/zum/paket}}
```

alpine

Ein E-Mail und Usenet Client mit pico/nano-inspirierten Interface.

Unterstützt die meisten modernen IMAP Server.

Weitere Informationen: https://manned.org/alpine.

• Öffne Alpine:

```
alpine
```

• Öffne alpine im E-Mail-Editor, um eine E-Mail an eine bestimmte Adresse zu verfassen:

```
alpine {{email@example.net}}
```

• Beende Alpine:

```
'q', dann 'y'
```

alternatives

Dieser Befehl ist ein Alias von **update-alternatives**.

Weitere Informationen: https://manned.org/alternatives.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr update-alternatives

amixer

Mixer für den ALSA-Soundkarten-Treiber.

Weitere Informationen: https://manned.org/amixer.

• Erhöhe den Gesamtpegel um 10%:

```
amixer -D pulse sset Master {{10%+}}
```

• Verringere den Gesamtpegel um 10%:

```
amixer -D pulse sset Master \{\{10\%-\}\}
```

anbox

Führe Android-Anwendungen auf jedem GNU/Linux-Betriebssystem aus.

Weitere Informationen: https://manned.org/anbox.

• Starte Anbox im App Manager:

```
anbox launch --oackage={{org.anbox.appmgr}} --
component={{org.anbox.appmgr.AppViewActivity}}
```

apache2ctl

Das CLI Tool um den Apache HTTP Web Server zu administrieren.

Dieser Befehl wird mit Debian-basierten Betriebssystemen geliefert, für RHEL siehe **httpd**.

Weitere Informationen: https://manpages.debian.org/latest/apache2/apache2ctl. 8.en.html.

• Starte den Apache daemon. Gibt einen Fehler aus, wenn er bereits läuft:

```
sudo apache2ctl start
```

• Stoppe den Apache Daemon:

```
sudo apache2ctl stop
```

• Starte den Apache Daemon neu:

```
sudo apache2ctl restart
```

• Überprüfe die Syntax einer Konfigurationsdatei:

```
sudo apache2ctl -t
```

• Liste alle geladenen Module auf:

```
sudo apache2ctl -M
```

apk

Alpine Linux-Paketverwaltungstool.

Weitere Informationen: https://wiki.alpinelinux.org/wiki/AlpineLinux.package management.

• Aktualisiere die Indizes von allen externen Repositories:

```
apk update
```

• Installiere ein neues Paket:

```
apk add {{paket}}}
```

• Entferne ein Paket:

```
apk del {{paket}}
```

 Repariere oder aktualisiere ein Paket, ohne die Hauptabhängigkeiten zu ändern:

```
apk fix {{paket}}
```

• Suche Pakete mit einem Schlüsselwort:

```
apk search {{schlüsselwort}}
```

• Erhalte Informationen über ein bestimmtes Paket:

```
apk info {{paket}}
```

aplay

Command-line Musik Player für den ALSA-Soundkarten-Treiber.

Weitere Informationen: https://manned.org/aplay.

• Spiele eine bestimmte Datei (Abtastrate, Bittiefe, etc. werden automatisch für das Dateiformat erkannt):

```
aplay {{pfad/zu/datei}}
```

• Spiele die ersten 10 Sekunden einer bestimmten Datei mit 2500 Hz:

```
aplay --duration=\{\{10\}\} --rate=\{\{2500\}\} \{\{pfad/zu/datei\}\}
```

• Spiele die rohe Datei mit 22050 Hz, mono, 8-bit, als Mu-Lw . au Datei:

```
aplay --channels=\{\{1\}\} --file-type \{\{raw\}\}\} --rate=\{\{22050\}\}\} --format=\{\{mu \mid law\}\} \{\{pfad/zu/datei\}\}
```

apport-bug

Reiche einen Fehlerbericht über Ubuntu ein.

Weitere Informationen: https://wiki.ubuntu.com/Apport.

• Reiche einen Fehlerbericht über das gesamte System ein:

```
apport-bug
```

• Reiche einen Fehlerbericht über ein bestimmtes Paket ein:

```
apport-bug {{paket}}
```

• Reiche einen Fehlerbericht über eine bestimmte ausführbare Datei ein:

```
apport-bug {{pfad/zum/executable}}
```

• Reiche einen Fehlerbericht über einen bestimmten Prozess ein:

```
apport-bug {{PID}}}
```

apt-add-repository

Editiere die Repository-Listen.

Weitere Informationen: https://manpages.debian.org/latest/software-properties-common/apt-add-repository.1.html.

• Füge ein neues Repository hinzu:

```
apt-add-repository {{repository spec}}
```

• Entferne ein Repository:

```
apt-add-repository --remove {{repository}}
```

• Aktualisiere den Cache nachdem das Repository hinzugefügt wurde:

```
apt-add-repository --update {{repository}}
```

• Aktiviere Source-Pakete:

```
apt-add-repository --enable-source {{repository}}
```

apt-cache

Debian und Ubuntu-Paketsuche.

Weitere Informationen: https://manpages.debian.org/latest/apt/apt-cache.8.html.

• Suche nach einem Paket in deinen aktuellen Paketquellen:

```
apt-cache search {{suchbegriff}}
```

• Zeige die Paketinformationen zu einem Paket:

```
apt-cache show {{paket}}
```

• Überprüfe ob ein Paket installiert und up to date ist:

```
apt-cache policy {{paket}}}
```

• Zeige die Abhängigkeiten eines Pakets:

```
apt-cache depends {{paket}}
```

• Zeige Pakete die von einem bestimmten Paket abhängen:

```
apt-cache rdepends {{paket}}}
```

apt-file

Suche nach Dateien in apt-Paketen, auch in den nicht-installierten.

Weitere Informationen: https://manpages.debian.org/latest/apt-file/apt-file.1.html.

• Aktualisiere die Metadatenbank:

```
sudo apt update
```

• Suche nach Paketen, die die/den spezifizierten Pfad/Datei enthalten:

```
apt-file {{search|find}} {{pfad/zur/datei}}
```

• Liste die Inhalte eines bestimmten Pakets auf:

```
apt-file {{show|list}} {{paketname}}
```

• Suche nach Paketen auf die die Regular Expression zutrifft:

```
apt-file {{search|find}} --regexp {{regular expression}}
```

apt-get

Debian und Ubuntu Paket Management Tool.

Suche mit apt-cache nach Paketen.

Weitere Informationen: https://manpages.debian.org/latest/apt/apt-get.8.html.

• Aktualisiere die Liste der Paketquellen (es wird empfohlen diesen Befehl zu Beginn auszuführen):

```
apt-get update
```

• Installiere ein Paket oder aktualisiere es zur neuesten Version:

```
apt-get install {{paket}}
```

• Entferne ein Paket:

```
apt-get remove {{paket}}
```

• Entferne ein Paket und die dazugehörigen Konfigurationen:

```
apt-get purge {{paket}}}
```

• Aktualisiere alle Pakete auf die neueste Version:

```
apt-get upgrade
```

• Reinige das Repository:

```
apt-get autoclean
```

• Entferne alle Pakete, die nicht mehr benötigt werden:

```
apt-get autoremove
```

• Aktualisiere alle Pakete (wie upgrade), aber entfernt alle obsoleten Pakete:

```
apt-get dist-upgrade
```

apt-key

Schlüssel-Management-Tool für den APT-Paket-Manager auf Debian und Ubuntu.

Notiz: apt-key ist deprecated (außer für apt-key del in Maintainer Scripts).

Weitere Informationen: https://manpages.debian.org/latest/apt/apt-key.8.html.

• Liste alle vertrauten Schlüssel auf:

```
apt-key list
```

• Füge einen Schlüssel hinzu:

```
apt-key add {{public key file.asc}}
```

• Lösche einen Schlüssel:

```
apt-key del {{key id}}
```

• Füge einen Remote-Schlüssel hinzu:

```
wget -q0 - {{https://host.tld/filename.key}} | apt-key add -
```

• Füge einen Schlüssel von einem Schlüsselserver hinzu nur mit der Schlüssel-ID:

```
apt-key adv --keyserver {{pgp.mit.edu}} --recv {{KEYID}}
```

apt-mark

Tool um den Status eines installierten Paketes zu verändern.

Weitere Informationen: https://manpages.debian.org/latest/apt/apt-mark.8.html.

• Markiere ein Paket als automatisch installiert:

```
sudo apt-mark auto {{paketname}}
```

• Halte ein Paket auf seiner aktuellen Version und verhindere dass es aktualisiert wird:

```
sudo apt-mark hold {{paketname}}
```

• Erlaube dass ein Paket wieder aktualisiert werden darf:

```
sudo apt-mark unhold {{paketname}}
```

• Zeige manuell installierte Pakete:

```
apt-mark showmanual
```

• Zeige gehaltene Pakete die nicht aktualisiert werden dürfen:

```
apt-mark showhold
```

apt

Debian und Ubuntu Paket Management Tool.

Empfohlene Alternative zu apt-get seit Ubuntu 16.04.

Weitere Informationen: https://manpages.debian.org/latest/apt/apt.8.html.

• Aktualisiere die Liste der Paketquellen (es wird empfohlen, diesen Befehl zu Beginn auszuführen):

```
sudo apt update
```

Suche nach einem Paket:

```
apt search {{paket}}}
```

• Zeige Informationen über ein Paket:

```
apt show {{paket}}
```

• Installiere ein Paket oder aktualisiere es zur neusten Version:

```
sudo apt install {{paket}}
```

• Entferne ein Paket:

```
sudo apt remove {{paket}}
```

• Aktualisiere alle installierten Pakete auf die neueste Version:

```
sudo apt upgrade
```

• Liste alle Pakete auf:

```
apt list
```

Liste alle installierten Pakete auf:

```
apt list --installed
```

aptitude

Debian und Ubuntu Paket Management Tool.

Weitere Informationen: https://manpages.debian.org/latest/aptitude/aptitude.
8.html.

 Synchronisiere die Paketliste und verfügbaren Versionen. Dieser Command sollte zuerst ausgeführt werden bevor weitere aptitude Commands ausgeführt werden:

```
aptitude update
```

• Installiere ein neues Paket und seine Abhängigkeiten:

```
aptitude install {{paket}}
```

Suche nach einem Paket:

```
aptitude search {{paket}}
```

 Suche nach einem installierten Paket (?installed ist ein aptitude Suchbegriff):

```
aptitude search ?installed ({{paket}})
```

• Entferne ein Paket und alle Abhängigkeiten:

```
aptitude remove {{paket}}
```

• Aktualisiere installierte Pakete auf die neusten Versionen:

```
aptitude upgrade
```

 Aktualisiere installierte Pakete (wie aptitude upgrade), inklusive obsoleter Pakete und installiere zusätzliche Pakete um die neuen Paket-Abhängigkeiten zu erfüllen:

```
aptitude full-upgrade
```

• Friere ein installiertes Paket ein und verhindere, dass es automatisch aktualisiert wird:

```
aptitude hold '?installed({{paket}})'
```

arch-chroot

Erweiterter **chroot**-Befehl zur Unterstützung des Arch-Linux-Installationsprozesses.

Weitere Informationen: https://man.archlinux.org/man/arch-chroot.8.

• Starte eine interaktive Shell (Standardmäßig bash) in einem neuen Root-Verzeichnis:

```
arch-chroot {{pfad/zu/neuem/root}}
```

• Spezifiziere den Benutzer (nicht der jetzige Benutzer) der die Shell ausführt:

```
arch-chroot -u {{anderer_benutzer}} {{pfad/zu/neuem/root}}
```

• Führe einen benutzerdefinierten Befehl (anstelle des Standardbefehls bash) im neuen Root-Verzeichnis aus:

```
arch-chroot {{pfad/zu/neuem/root}} {{befehl}}
{{befehlsparameter}}
```

• Gib die Shell an, die nicht die Standard-Shell bash ist (in diesem Fall sollte das Paket zsh auf dem Zielsystem installiert worden sein):

```
arch-chroot {{pfad/zu/neuem/root}} {{zsh}}
```

archey

Simples Tool um System-Informationen stylisch zu präsentieren.

Weitere Informationen: https://lclarkmichalek.github.io/archey3/.

• Zeige System-Informationen:

archey

archinstall

Geführte Arch Linux-Installation.

Weitere Informationen: https://archinstall.readthedocs.io.

• Starte den interaktiven Installer:

```
àrchinstall
```

• Starte einen voreingestellten Installer:

```
archinstall {{minimal|unattended}}
```

archlinux-java

Ein Helfer Script das Funktionen für Java-Umgebungen bereitstellt.

Weitere Informationen: https://wiki.archlinux.org/title//
Java#Switching_between_JVM.

• Liste installierte Java-Umgebungen:

```
archlinux-java status
```

• Setze die default Java-Umgebung:

```
archlinux-java set {{java_environment}}
```

• Entferne die default Java-Umgebung:

```
archlinux-java unset
```

• Setze die default Java-Umgebung automatisch:

```
archlinux-java fix
```

arecord

Sound Recorder für den ALSA-Soundkarten-Treiber.

Weitere Informationen: https://manned.org/arecord.

• Nehme einen Schnipsel in CD-Qualität auf (beende die Aufnahme mit CTRL-C):

```
arecord -vv --format=cd {{pfad/zur/datei.wav}}
```

 Nehme einen Schnipsel in CD-Qualität auf mit einer festen Länge von 10 Sekunden:

```
arecord -vv --format=cd --duration={{10}} {{pfad/zur/
datei.wav}}
```

 Nehme einen Schnipsel auf und speichere es als MP3 (beende die Aufnahme mit CTRL-C):

```
arecord -vv --format=cd --file-type raw | lame -r - {{path/
to/file.mp3}}
```

• Liste alle Soundkarten und digitalen Ausgabe Geräte:

```
arecord --list-devices
```

• Benutze das interaktive Interface (z.B. Space oder Enter für Play oder Pause):

```
arecord --interactive
```

arithmetic

Quiz über simple arithmetische Probleme.

Weitere Informationen: https://manpages.debian.org/latest/bsdgames/arithmetic. 6.en.html.

• Starte ein arithmetisches Quiz:

```
arithmetic
```

• Spezifiziere einen oder mehr arithmetische [O]peratoren um Probleme mit ihnen zu bekommen:

```
arithmetic -o \{\{+|-|x|/\}\}
```

• Gib eine Reichweite. Additions- und Multiplikationsprobleme werden Zahlen zwischen 0 und der gegebenen Reichweite enthalten. Subtraktionen und Divisionen werden Zahlen zwischen -1 und der gegebenen Reichweite enthalten:

```
arithmetic -r {{7}}
```

ark

KDE-Archivierungstool.

Weitere Informationen: https://docs.kde.org/stable5/en/ark/ark/.

• Extrahiere ein Archiv ins aktuelle Verzeichnis:

```
ark --batch {{pfad/zu/archiv}}
```

• Verändere das Verzeichnis in das extrahiert wird:

```
ark --batch --destination {{pfad/zu/verzeichnis}} {{pfad/zu/
archiv}}
```

• Erstelle ein Archiv wenn es nicht existiert und füge Dateien hinzu:

```
ark --add-to {{pfad/zu/archiv}} {{pfad/zu/dateil pfad/zu/
datei2 ...}}
```

Portabler GNU assembler.

Hauptsächlich beabsichtigt um output von gcc für ld vorzubereiten.

Weitere Informationen: https://manned.org/as.

• Assemble eine Datei und schreibe den Output in eine in a. out:

```
as {{datei.s}}
```

• Assemble den Output einer gegebenen Datei:

```
as {{datei.s}} -o {{out.o}}
```

• Generiere den Output schneller indem Leerzeichen und Kommentare nicht verarbeitet werden. (Sollte nur für vertrauenswürdige Compiler benutzt werden):

```
as -f {{datei.s}}
```

• Inkludiere einen gegebenen Pfad in der Liste von Verzeichnissen für die Suche nach Dateien:

```
as -I {{pfad/zum/verzeichnis}} {{datei.s}}
```

ascii

Zeige ASCII-Aliase von Buchstaben.

Weitere Informationen: http://www.catb.org/~esr/ascii/.

• Zeige ASCII-Aliase eines Buchstabens:

```
ascii {{a}}
```

• Zeige ASCII-Aliase im kurzen script-freundlichen Modus:

```
ascii -t {{a}}}
```

• Zeige ASCII-Aliase von mehreren Buchstaben:

```
ascii -s {{tldr}}
```

• Zeige die ASCII-Tabelle im Dezimalsystem:

```
ascii -d
```

• Zeige die ASCII-Tabelle im Hexadezimalsystem:

```
ascii -x
```

• Zeige die ASCII-Tabelle im Oktalsystem:

```
ascii -o
```

• Zeige die ASCII-Tabelle im Binärsystem:

```
ascii -b
```

• Zeige eine Übersicht über alle Optionen und die komplette ASCII-Tabelle:

```
ascii
```

asciiart

Konvertiere Bilder zu ASCII.

Weitere Informationen: https://github.com/nodanaonlyzuul/asciiart.

• Lese ein Bild aus einer Datei und zeige es als ASCII:

```
asciiart {{pfad/zur/datei.jpg}}
```

• Lese ein Bild aus einer URL und zeige es als ASCII:

```
asciiart {{www.example.com/bild.jpg}}
```

• Wähle die Breite der Ausgabe (standardmäßig 100):

```
asciiart -width {{50}} {{pfad/zum/bild.jpg}}
```

• Zeige die Ausgabe in Farbe:

```
asciiart --color {{pfad/zum/bild.jpg}}
```

• Wähle das Ausgabeformat (standardmäßig text):

```
asciiart --format {{text|html}} {{pfad/zum/bild.jpg}}
```

• Invertiere die Zeichentabelle:

```
asciiart --invert-chars {{pfad/zum/bild.jpg}}
```

aspell

Interaktiver Korrekturleser.

Weitere Informationen: http://aspell.net/.

• Überprüfe eine einzelne Datei auf Fehler:

```
aspell check {{pfad/zur/datei}}
```

• Liste falsch geschriebene Worte von Standard Input:

```
cat {{file}} | aspell list
```

• Zeige verfügbare Wörterbuchsprachen:

```
aspell dicts
```

• Nutze aspell mit einem anderen Wörterbuch (nimmt 2-Zeichen-Locale laut ISO 639 Sprach Code):

```
aspell --lang={{cs}}
```

• Zeige alle falsch geschriebenen Wörter von Standard Input und ignoriere alle Wörter in einer persönlichen Wortliste:

```
cat {{file}} | aspell --personal={{personliche-wort-
liste.pws}} list
```

batcat

Dieser Befehl ist ein Alias von bat.

Weitere Informationen: https://github.com/sharkdp/bat.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr bat

beep

Ein Befehl, um den PC-Lautsprecher zu steuern.

Weitere Informationen: https://github.com/spkr-beep/beep.

• Gib einen Ton aus:

beep

• Gib einen Ton mehrmals aus:

```
beep -r {{wiederholungen}}
```

• Gib einen Ton mit einer bestimmten Frequenz (Hz) und Länge (Millisekunden) aus:

```
beep -f {{frequenz}} -l {{länge}}
```

• Spiele jede neue Frequenz und Länge als einen eigenen Ton:

```
beep -f \{\{frequenz\}\}\ -l\ \{\{l"ange\}\}\ -n\ -f\ \{\{frequenz\}\}\ -l\ \{\{l"ange\}\}\}
```

• Spiele die C-Dur-Tonleiter:

```
beep -f \{\{262\}\} -n -f \{\{294\}\}\} -n -f \{\{330\}\}\} -n -f \{\{349\}\}\} -n -f \{\{392\}\}\} -n -f \{\{440\}\}\} -n -f \{\{494\}\}\} -n -f \{\{523\}\}\}
```

bspwm

Dieser Befehl ist ein Alias von **bspc**.

Weitere Informationen: https://github.com/baskerville/bspwm.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr bspc

cal

Zeigt einen Kalender an, in dem der aktuelle Tag markiert ist.

Weitere Informationen: https://manned.org/cal.

• Zeige den Kalender für den aktuellen Monat an:

```
cal
```

• Zeige den vorherigen, aktuellen und nächsten Monat an:

```
cal -3
```

• Verwende Montag als ersten Tag der Woche:

```
cal --monday
```

• Zeige den Kalender für ein bestimmtes Jahr an (4 Ziffern):

```
cal {{jahr}}
```

• Zeige den Kalender für einen bestimmten Monat eines Jahres an:

```
cal {{monat}} {{jahr}}
```

CC

Dieser Befehl ist ein Alias von **gcc**.

Weitere Informationen: https://gcc.gnu.org.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr gcc

certbot

The Let's Encrypt Agent zum automatischen Erhalten und Erneuern von TLS-Zertifikaten.

Nachfolger von **letsencrypt**.

Weitere Informationen: https://certbot.eff.org/docs/using.html.

• Beziehe ein neues Zertifikat über die webroot-Autorisierung, aber ohne dieses automatisch zu installieren:

```
sudo certbot certonly --webroot --webroot-path {{pfad/zu/
webroot}} --domain {{subdomain.beispiel.de}}
```

• Beziehe ein neues Zertifikat über die nginx-Autorisierung und automatische Installation des neuen Zertifikats:

```
sudo certbot --nginx --domain {{subdomain.beispiel.de}}
```

• Beziehe ein neues Zertifikat über die apache-Autorisierung und automatische Installation des neuen Zertifikats:

```
sudo certbot --apache --domain {{subdomain.beispiel.de}}
```

• Erneuere alle Let's Encrypt Zertifikate die in 30 Tagen oder weniger auslaufen (nicht vergessen alle Server, die diese nutzen, neu zu starten):

```
sudo certbot renew
```

• Simuliere die Zertifikatserneuerung, ohne diese zu speichern:

```
sudo certbot --webroot --webroot-path {{pfad/zu/webroot}} --
domain {{subdomain.beispiel.de}} --dry-run
```

• Beziehe ein Test-Zertifikat:

```
sudo certbot --webroot --webroot-path {{pfad/zu/webroot}} --
domain {{subdomain.beispiel.de}} --test-cert
```

cfdisk

Ein Programm zur Verwaltung von Partitionstabellen mittels einer Curses-basierten UI.

Weitere Informationen: https://manned.org/cfdisk.

• Öffne das Partitionierungsinterface für eine bestimmte Festplatte:

```
cfdisk {{/dev/sdX}}
```

• Erzeuge und bearbeite eine neue Partitionierungstabelle für eine bestimmte Festplatte:

```
cfdisk --zero {{/dev/sdX}}
```

cgroups

Dieser Befehl ist ein Alias von cgclassify.

Weitere Informationen: https://www.kernel.org/doc/Documentation/cgroup-v2.txt.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr cgclassify

cp

Kopiere Dateien und Verzeichnisse.

Weitere Informationen: https://www.gnu.org/software/coreutils/cp.

• Kopiere eine Datei an einen anderen Ort:

```
cp {{pfad/zur/ausgangs_datei.ext}} {{pfad/zur/
ziel datei.ext}}
```

 Kopiere eine Datei in ein anderes Verzeichnis und behalte den Dateinamen bei:

```
cp {{pfad/zur/ausgang_datei.ext}} {{pfad/zum/
ziel verzeichnis}}
```

 Kopiere die Inhalte eines Verzeichnisses rekursiv zu einem neuen Ort (wenn das Ziel existiert, wird das Verzeichnis ins bestehende Ziel Verzeichnis kopiert):

```
cp -r {{pfad/zum/ausgangs_verzeichnis}} {{pfad/zum/
ziel_verzeichnis}}
```

 Kopiere ein Verzeichnis rekursiv im ausführlichen Modus (zeigt die Dateien die kopiert werden):

```
cp -vr {{pfad/zum/ausgangs_verzeichnis}} {{pfad/zum/
ziel_verzeichnis}}
```

• Kopiere text Dateien zu einem anderen Ort im interaktiven Modus (fragt die Nutzer:in bevor eine Datei überschrieben wird):

```
cp -i {{*.txt}} {{pfad/zum/ziel verzeichnis}}
```

• Folge symbolischen Verzeichnislinks vorm Kopieren:

```
cp -L {{link}} {{pfad/zum/ziel verzeichnis}}
```

• Benutze den vollen Pfad der Ausgangsdateien und erstelle alle fehlenden Verzeichnisse beim Kopieren:

```
cp --parents {{quelle/pfad/zur/datei}} {{pfad/zur/
ziel datei}}
```

cuyo

Tetris-ähnliches Spiel.

Weitere Informationen: https://www.karimmi.de/cuyo/.

• Starte ein neues Spiel:

```
cuyo
```

• Verschiebe die Teile horizontal:

```
{{A|D}} oder Pfeiltaste {{Links|Rechts}}
```

• Drehe die Teile:

```
{{W|Pfeiltaste nach oben}}
```

• Lasse die Teile schnell fallen:

```
{{S|Pfeiltaste nach unten}}
```

dnf

Paketmanagement Tool für RHEL, Fedora, und CentOS (ersetzt yum).

Weitere Informationen: https://dnf.readthedocs.io.

• Aktualisiere alle Pakete auf die neueste Version:

```
sudo dnf upgrade
```

• Suche nach Paketen:

```
dnf search {{schlüsselwort}}
```

• Zeige Daten über ein bestimmtes Paket an:

```
dnf info {{paket}}
```

• Installiere ein neues Paket:

```
sudo dnf install {{paket}}
```

• Installiere ein neues Paket und antworte "ja" auf alle Fragen:

```
sudo dnf -y install {{paket}}
```

• Entferne ein Paket:

```
sudo dnf remove {{paket}}}
```

• Liste alle Pakete auf:

```
dnf list --installed
```

• Zeige welches Paket eine Datei besitzt:

```
dnf provides {{pfad/zu/datei}}
```

dpkg

Debian Paketmanager.

Manche Unterbefehle wie dpkg deb sind separat dokumentiert.

Weitere Informationen: https://manpages.debian.org/latest/dpkg/dpkg.html.

• Installiere ein Paket:

```
dpkg -i {{pfad/zu/datei.deb}}
```

• Entferne ein Paket:

```
dpkg -r {{paketname}}
```

• Liste installierte Pakete auf:

```
dpkg -l {{muster}}
```

• Liste die Inhalte eines Pakets auf:

```
dpkg -L {{paketname}}
```

• Liste die Inhalte einer lokalen Paketdatei auf:

```
dpkg -c {{pfad/zu/datei.deb}}
```

• Finde heraus welche Pakete eine Datei besitzen:

```
dpkg -S {{dateiname}}
```

snap

Sentinel Application Platform (SNAP) für die Prozessierung von Satellitendaten der Europäischen Raumfahrtagentur (ESA).

Weitere Informationen: http://step.esa.int/main/download/snap-download/.

• Zeige alle Updates an:

```
snap --nosplash --nogui --modules --list --refresh
```

```
snap --help
```

HTTPie

Ein benutzerfreundliches HTTP-Tool.

Weitere Informationen: https://github.com/httpie/httpie.

• Sende eine GET-Anfrage (Standardmethode ohne Anfragedaten):

```
http {{https://example.com}}
```

• Sende eine POST-Anfrage (Standardmethode mit Anfragedaten):

```
http {{https://example.com}} {{hello=World}}
```

• Sende eine POST-Anfrage mit einer Datei als Eingabe:

```
http {{https://example.com}} < {{file.json}}</pre>
```

• Sende eine PUT-Anfrage mit einem bestimmten JSON-Body:

```
http PUT {{https://example.com/todos/7}} {{hello=world}}
```

• Sende eine DELETE-Anfrage mit einem bestimmten Anfrage-Header:

```
http DELETE {{https://example.com/todos/7}} {{API-Key:foo}}
```

• Zeige den gesamten HTTP-Austausch (sowohl Anfrage als auch Antwort):

```
http -v {{https://example.com}}
```

· Lade eine Datei herunter:

```
http --download {{https://example.com}}
```

• Folge Umleitungen und zeige Zwischenanfragen und -antworten:

```
http --follow --all {{https://example.com}}
```

ip address

IP Adressen Management Unterbefehl.

Weitere Informationen: https://manned.org/ip-address.

• Zeige Netzwerk-Interfaces mit ihren Adressen:

```
ip address
```

• Zeige nur die aktiven Netzwerk-Interfaces:

```
ip address show up
```

• Zeige Informationen über ein bestimmtes Interface:

```
ip address show dev {{eth0}}}
```

• Füge eine Adresse zu einem Interface hinzu:

```
ip address add {{ip adresse}} dev {{eth0}}
```

• Entferne eine Adresse von einem Interface:

```
ip address delete {{ip adresse}} dev {{eth0}}}
```

• Entfernt alle IP Adressen in einem speziellen Bereich von einem Interface:

```
ip address flush dev {{eth0}} scope {{global|host|link}}
```

ip-route-list

Dieser Befehl ist ein Alias von **ip-route-show**.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr ip-route-show

ip

Zeige und manipuliere routing, Geräte, Policy routing und Tunnel.

Weitere Informationen: https://www.man7.org/linux/man-pages/man8/ip.8.html.

• Zeige Interfaces mit detaillierten Informationen:

```
ip address
```

• Zeige Interfaces mit kurzen Netzwerkinformationen:

```
ip -brief address
```

• Zeige Interfaces mit kurzen link layer Informationen:

```
ip -brief link
```

• Zeige die Routing Tabelle:

```
ip route
```

• Zeige Nachbarn (ARP Tabelle):

```
ip neighbour
```

• Schalte ein bestimmtes Interface ein oder aus:

```
ip link set {{interface}} {{up|down}}
```

• Entferne oder füge eine IP zu einem Interface hinzu:

```
ip addr add/del {{ip}}/{{mask}} dev {{interface}}
```

• Füge eine Standard Route hinzu:

```
ip route add default via {{ip}} dev {{interface}}
```

ipcalc

Einfache Operationen und Berechnungen mit IP-Adressen und Netzwerken durchführen.

Weitere Informationen: https://manned.org/ipcalc.

 Zeige Informationen über eine Adresse oder ein Netzwerk mit einer bestimmten Subnetzmaske an:

```
ipcalc {{1.2.3.4}} {{255.255.255.0}}
```

• Zeige Informationen über eine Adresse oder ein Netzwerk in CIDR-Notation an:

```
ipcalc {{1.2.3.4}}/{{24}}
```

• Zeige die Broadcast-Adresse einer Adresse oder eines Netzwerks an:

```
ipcalc -b {{1.2.3.4}}/{{30}}
```

• Zeige die Netzwerkadresse der angegebenen IP-Adresse und Netzmaske an:

```
ipcalc -n \{\{1.2.3.4\}\}/\{\{24\}\}
```

• Zeige geografische Informationen zu einer bestimmten IP-Adresse an:

```
ipcalc -q \{\{1.2.3.4\}\}
```

lastb

Zeigt eine Liste der zuletzt angemeldeten Benutzer an.

Weitere Informationen: https://manned.org/lastb.

• Zeige eine Liste aller zuletzt angemeldeten Benutzer an:

```
sudo lastb
```

• Zeige eine Liste aller zuletzt angemeldeten Benutzer seit einem bestimmten Zeitpunkt an:

```
sudo lastb --since {{YYYY-MM-DD}}}
```

• Zeige eine Liste aller zuletzt angemeldeten Benutzer bis zu einem bestimmten Zeitpunkt an:

```
sudo lastb --until {{YYYY-MM-DD}}
```

• Zeige eine Liste aller angemeldeten Benutzer zu einem bestimmten Zeitpunkt an:

```
sudo lastb --present {{hh:mm}}
```

• Zeige eine Liste aller zuletzt angemeldeten Benutzer und übersetze die IP zu einem Hostnamen:

```
sudo lastb --dns
```

lastcomm

Zeige die zuletzt ausgeführten Befehle an.

Weitere Informationen: https://manpages.debian.org/latest/acct/lastcomm.1.en.html.

• Gib Informationen zu allen Befehlen in acct aus (Aufzeichnungsdatei):

lastcomm

• Zeige die ausgeführten Befehle eines bestimmten Benutzers an:

```
lastcomm --user {{benutzer}}
```

 Zeige Informationen zu einem bestimmten Befehl an, der auf dem System ausgeführt wird:

```
lastcomm --command {{befehl}}
```

• Zeige Informationen zu Befehlen an, die auf einem bestimmten Terminal ausgeführt wurden:

```
lastcomm --tty {{terminal name}}
```

lastlog

Zeigt den letzten Login aller Benutzer oder eines bestimmten Benutzers an.

Weitere Informationen: https://manned.org/lastlog.

• Zeige den letzten Login aller Benutzer an:

```
lastlog
```

• Zeige den lastlog Datensatz des angegebenen Benutzers an:

```
lastlog --user {{benutzername}}
```

• Zeige Datensätze älter als 7 Tage an:

```
lastlog --before {{7}}
```

• Zeige Datensätze jünger als 3 Tage an:

```
lastlog --time {{3}}
```

Idconfig

Symbolische Verknüpfungen und Zwischenspeicher für Abhängigkeiten von gemeinsam genutzten Bibliotheken konfigurieren.

Weitere Informationen: https://manned.org/ldconfig.

 Aktualisiere symbolische Verknüpfungen und erstelle den Zwischenspeicher neu (wird normalerweise ausgeführt, wenn eine neue Bibliothek installiert wird):

```
sudo ldconfig
```

• Aktualisiere die symbolischen Verknüpfungen für ein bestimmtes Verzeichnis:

```
sudo ldconfig -n {{pfad/zu/verzeichnis}}
```

• Gib die Bibliotheken im Zwischenspeicher aus und prüfe ob eine bestimmte Bibliothek vorhanden ist:

```
ldconfig -p | grep {{bibliotheksname}}
```

ldd

Zeigt Abhängigkeiten von dynamischen Bibliotheken an.

Weitere Informationen: https://manned.org/ldd.

• Zeige Abhängigkeiten von dynamischen Bibliotheken einer Binärdatei an:

```
ldd {{pfad/zu/binärdatei}}
```

• Zeige ungenutzte direkte Abhängigkeiten an:

```
ldd -u {{pfad/zu/binärdatei}}
```

line

Liest eine einzelne Eingabezeile.

Weitere Informationen: https://manned.org/line.1.

• Lies eine Eingabezeile:

line

locate

Zum schnellen Finden von Dateinamen.

Weitere Informationen: https://manned.org/locate.

• Suche nach Dateien in der Datenbank. Hinweis: Die Datenbank wird periodisch aktualisiert (für gewöhnlich täglich oder wöchentlich):

```
locate {{muster}}
```

• Suche nach Dateien mit dem exakten Dateinamen. (Ein Muster ohne Platzhalterzeichen wird als *muster* interpretiert):

```
locate */{{dateiname}}
```

• Aktualisiere die Datenbank. Dies ist nötig, falls kürzlich hinzugefügte Dateien gefunden werden sollen:

```
sudo updatedb
```

logsave

Speichert die Ausgabe eines Befehls in eine Logdatei.

Weitere Informationen: https://manned.org/logsave.

• Führe einen Befehl mit angegebenen Argumenten aus und speichere die Ausgabe in eine Logdatei:

```
logsave {{pfad/zu/logdatei}} {{befehl}}
```

• Übernimm die Eingabe der Standardeingabe und speichere diese in eine Logdatei:

```
logsave {{logdatei}} -
```

• Hänge die Ausgabe an eine Logdatei an, anstatt deren aktuellen Inhalt zu ersetzen:

```
logsave -a {{logfile}} {{befehl}}
```

• Zeige die ausführliche Ausgabe an:

```
logsave -v {{logfile}} {{befehl}}
```

logwatch

Fasst viele verschiedene Logs für gängige Dienste (z.B. Apache, pam_unix, sshd, usw.) in einem einzelnen Bericht zusammen.

Weitere Informationen: https://manned.org/logwatch.

• Analysiere Logs für einen Zeitraum mit einer bestimmten Detailtiefe:

```
\label{logwatch --range of the continuous} $$\log -- \det {\{ \log | today | all | help \} } -- \det {\{ \log | today | all | help \} \} } $$
```

• Beschränke den Bericht auf Informationen zu einem ausgewählten Dienst:

```
logwatch --range {{all}} --service {{apache|pam unix|etc}}
```

Ismod

Zeigt den Status von Linux-Kernel-Modulen an.

Siehe auch modprobe, welches Kernel-Module lädt.

Weitere Informationen: https://manned.org/lsmod.

• Liste alle aktuell geladenen Kernel-Module auf:

lsmod

megadl

Dieser Befehl ist ein Alias von megatools-dl.

Weitere Informationen: https://megatools.megous.com/man/megatools-dl.html.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr megatools-dl

ncal

Dieser Befehl ist ein Alias von cal.

Weitere Informationen: https://manned.org/ncal.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr cal

nologin

Alternative Shell, die verhindert, dass sich ein Benutzer einloggt.

Weitere Informationen: https://manned.org/nologin.5.

• Setze die Login-Shell eines Benutzers auf nologin, um zu verhindern, dass der Benutzer sich anmeldet:

```
chsh -s {{user}} nologin
```

• Passe die Nachricht für Benutzer mit Login-Shell nologin an:

```
echo "{{nachricht}}" > /etc/nologin.txt
```

nordvpn

Kommandozeilen-Schnittstelle für NordVPN.

Weitere Informationen: https://nordvpn.com/download/linux/.

• Interaktiv bei einem NordVPN-Konto anmelden:

```
nordvpn login
```

· Zeige den Verbindungsstatus an:

```
nordvpn status
```

• Stelle eine Verbindung zum nächsten NordVPN-Server her:

```
nordvpn connect
```

• Liste alle verfügbaren Länder auf:

```
nordvpn countries
```

• Stelle eine Verbindung zu einem NordVPN-Server in einem bestimmten Land her:

```
nordvpn connect {{Germany}}
```

• Stelle eine Verbindung zu einem NordVPN-Server in einem bestimmten Land und einer bestimmten Stadt her:

```
nordvpn connect {{Germany}} {{Berlin}}
```

• Aktiviere die autoconnect-Option:

```
nordvpn set autoconnect on
```

numlockx

Steuere den Num-Lock-Tasten-Status in X11-Sitzungen.

Weitere Informationen: http://www.mike-devlin.com/linux/README-numlockx.htm.

• Zeige den aktuellen Status der Num-Lock-Taste an:

```
numlockx status
```

• Schalte die Num-Lock-Taste ein:

numlockx on

• Schalte die Num-Lock-Taste aus:

numlockx off

• Schalte die Num-Lock-Taste um:

numlockx toggle

pacman --database

Mit der Arch Linux Paketdatenbank arbeiten.

Verschiedene Attribute von installierten Paketen bearbeiten.

Siehe auch: pacman.

Weitere Informationen: https://man.archlinux.org/man/pacman.8.

• Markiere ein Paket als implizit installiert:

```
sudo pacman --database --asdeps {{paketname}}
```

• Markiere ein Paket als explizit installiert:

```
sudo pacman --database --asexplicit {{paketname}}
```

• Überprüfe, dass alle Paketabhängigkeiten installiert sind:

```
pacman --database --check
```

• Überprüfe in den Repositorien, dass alle angegebenen Abhängigkeiten verfügbar sind:

```
pacman --database --check --check
```

• Zeige nur Fehlermeldungen:

```
pacman --database --check --quiet
```

```
pacman --database --help
```

pacman --deptest

Überprüfe alle angegebenen Abhängigkeiten und gib eine Liste von Abhängigkeiten zurück, welche auf dem System nicht erfüllt sind.

Siehe auch: pacman.

Weitere Informationen: https://man.archlinux.org/man/pacman.8.

• Zeige Paketnamen von Abhängigkeiten an, welche nicht installiert sind:

```
pacman --deptest {{paketname1}} {{paketname2}}
```

• Überprüfe ob ein installiertes Paket eine Minimalversion erfüllt:

```
pacman --deptest "{{bash>=5}}"
```

• Überprüfe ob eine neuere version eines Paketes installiert ist:

```
pacman --deptest "{{bash>5}}"
```

```
pacman --deptest --help
```

pacman --files

Arch Linux Paketverwaltungs-Werkzeug.

Siehe auch: pacman, pkgfile.

Weitere Informationen: https://man.archlinux.org/man/pacman.8.

• Aktualisiere die Paketdatenbank:

```
sudo pacman --files --refresh
```

• Finde das Paket, welches eine bestimmte Datei besitzt:

```
pacman --files {{dateiname}}
```

• Finde das Paket, welches eine bestimmte Datei besitzt, mittels eines regulären Ausdrucks:

```
pacman --files --regex '{{suchmuster}}'
```

• Liste nur Paketnamen auf:

```
pacman --files --quiet {{dateiname}}
```

• Liste die Dateien auf welche einem bestimmten Paket gehören:

```
pacman --files --list {{paketname}}
```

```
pacman --files --help
```

pacman --query

Arch Linux Paketverwaltungs-Werkzeug.

Siehe auch: pacman.

Weitere Informationen: https://man.archlinux.org/man/pacman.8.

• Liste alle installierten Pakete und dessen Versionen auf:

```
pacman --query
```

• Liste alle ausdrücklich installierten Pakete und dessen Versionen auf:

```
pacman --query --explicit
```

• Finde heraus welches Paket eine Datei besitzt:

```
pacman --query --owns {{dateiname}}
```

• Zeige Informationen über ein installiertes Paket an:

```
pacman --query --info {{paketname}}
```

• Liste alle Dateien auf welche einem Paket gehören:

```
pacman --query --list {{paketname}}
```

• Liste verwaiste Pakete auf (Pakete welche als Abhängigkeit installiert wurden, aber von keinem Paket benötigt werden):

```
pacman --query --unrequired --deps --quiet
```

 Liste installierte Pakete auf welche nicht in den Repositorien gefunden werden können:

```
pacman --query --foreign
```

• Liste veraltete Pakete auf:

```
pacman --query --upgrades
```

pacman --remove

Arch Linux Paketverwaltungs-Werkzeug.

Siehe auch: pacman.

Weitere Informationen: https://man.archlinux.org/man/pacman.8.

• Entferne ein Paket und dessen Abhängigkeiten:

```
sudo pacman --remove --recursive {{paketname}}
```

• Entferne ein Paket sowie alle Abhängigkeiten und Konfigurationsdateien:

```
sudo pacman --remove --recursive --nosave {{paketname}}
```

• Entferne ein Paket ohne Bestätigungsaufforderung:

```
sudo pacman --remove --noconfirm {{paketname}}
```

• Entferne verwaiste Pakete (Pakete welche als Abhängigkeit installiert wurden, aber von keinem Paket benötigt werden):

```
sudo pacman --remove --recursive --nosave $(pacman --query --
unrequired --deps --quiet)
```

• Entferne ein Paket und alle Pakete die davon abhängig sind:

```
sudo pacman --remove --cascade {{paketname}}
```

• Liste Pakete auf, welche betroffen sein würden (entfernt keine Pakete):

```
pacman --remove --print {{paketname}}}
```

Zeige Hilfe für diesen Unterbefehl an:

```
pacman --remove --help
```

pacman --sync

Arch Linux Paketverwaltungs-Werkzeug.

Siehe auch: pacman.

Weitere Informationen: https://man.archlinux.org/man/pacman.8.

• Installiere ein neues Paket:

```
sudo pacman --sync {{paketname}}
```

• Synchronisiere und aktualisiere alle Pakete (füge - - downloadonly hinzu um die Pakete nur herunterzuladen und nicht zu aktualisieren):

```
sudo pacman --sync --refresh --sysupgrade
```

 Aktualisiere alle Pakete und installiere ein neues ohne Bestätigungsaufforderung:

```
sudo pacman --sync --refresh --sysupgrade --noconfirm
{{paketname}}
```

 Suche in der Paketdatenbank mit einem regulären Ausdruck oder Schlüsselwort:

```
pacman --sync --search "{{suchmuster}}"
```

• Zeige Informationen über ein Paket an:

```
pacman --sync --info {{paketname}}
```

• Überschreibe widersprüchliche Dateien während einer Paketaktualisierung:

```
sudo pacman --sync --refresh --sysupgrade --overwrite {{pfad/
zur/datei}}
```

• Synchronisiere und aktualisiere alle Pakete, ignoriere aber ein bestimmtes Paket (kann mehr als einmal angegeben werden):

```
sudo pacman --sync --refresh --sysupgrade --ignore
{{paketname}}
```

• Entferne nicht installierte Pakete und ungenutzte Repositorys vom Cache (nutze zwei -- clean Operationen um alle Pakete aufzuräumen):

```
sudo pacman --sync --clean
```

pacman --upgrade

Arch Linux Paketverwaltungs-Werkzeug.

Siehe auch: pacman.

Weitere Informationen: https://man.archlinux.org/man/pacman.8.

• Installiere ein oder mehrere Pakete von Dateien:

```
sudo pacman --upgrade {{pfad/zu/paket1.pkg.tar.zst}} {{pfad/
zu/paket2.pkg.tar.zst}}
```

• Installiere ein Paket ohne Bestätigungsaufforderung:

```
sudo pacman --upgrade --noconfirm {{pfad/zu/
paket.pkg.tar.zst}}
```

• Überschreibe widersprüchliche Dateien während einer Paketinstallation:

```
sudo pacman --upgrade --overwrite {{pfad/zu/datei}} {{pfad/
zu/paket.pkg.tar.zst}}
```

• Installiere ein Paket und überspringe die Überprüfung von Abhängigkeitsversionen:

```
sudo pacman --upgrade --nodeps {{pfad/zu/paket.pkg.tar.zst}}
```

• Liste Pakete auf, welche betroffen sein würden (installiert keine Pakete):

```
pacman --upgrade --print {{pfad/zu/paket.pkg.tar.zst}}
```

```
pacman --upgrade --help
```

pacman

Arch Linux Paket Management Tool.

Siehe auch: pacman-database, pacman-deptest, pacman-files, pacman-key, pacman-mirrors, pacman-query, pacman-remove, pacman-sync, pacman-upgrade.

Weitere Informationen: https://man.archlinux.org/man/pacman.8.

• Synchronisiere und aktualisiere alle Pakete:

```
sudo pacman -Syu
```

• Installiere ein neues Paket:

```
sudo pacman -S {{paketname}}
```

• Entferne ein Paket und dessen Abhängigkeiten:

```
sudo pacman -Rs {{paketname}}
```

 Suche in der Paketdatenbank nach einem regulären Ausdruck oder Schlüsselwort:

```
pacman -Ss "{{suchmuster}}"
```

• Liste alle installierten Pakete und dessen Versionen auf:

```
pacman -Q
```

• Liste alle ausdrücklich installierten Pakete und dessen Versionen auf:

```
pacman -Qe
```

• Zeige verwaiste Pakete an, welche als Abhängigkeiten installiert wurden, aber nicht mehr von anderen Paketen benötigt werden:

```
pacman -Qtdq
```

• Leere den gesamten pacman Cache:

```
sudo pacman -Scc
```

paru

Ein AUR-Helfer und pacman-Wrapper.

Weitere Informationen: https://github.com/Morganamilo/paru.

• Interaktiv nach einem Paket suchen und es installieren:

```
paru {{paketname_oder_suchbegriff}}
```

• Alle Pakete synchronisieren und aktualisieren:

```
paru
```

• AUR-Pakete aktualisieren:

```
paru -Sua
```

• Informationen über ein Paket abrufen:

```
paru -Si {{paketname}}
```

 Herunterladen von PKGBUILD und anderen Paket-Quelldateien aus dem AUR oder dem ABS:

```
paru --getpkgbuild {{paketname}}
```

• Anzeigen der PKGBUILD-Datei eines Pakets:

```
paru --getpkgbuild --print {{paketname}}
```

qm create

Erzeugung einer virtuellen Maschine per QEMU/KVM Virtual Machine Manager.

Weitere Informationen: https://pve.proxmox.com/pve-docs/qm.1.html.

• Erzeuge eine virtuelle Maschine:

```
qm create {{100}}
```

• Erzeuge eine virtuelle Maschine und starte sie unmittelbar danach im Anschluss:

```
qm create {{100}} --start 1
```

• Lege den Typ des Betriebssystems auf der virtuellen Maschine fest:

```
qm create {{100}} --ostype {{win10}}}
```

• Ersetze eine bestehende virtuelle Maschine (setzt deren Archivierung voraus):

```
qm create {{100}} --archive {{pfad/zu/backup_file.tar}} --
force 1
```

 Lege ein Skript fest, welches automatisch abhängig vom Zustand der virtuellen Maschine ausgelöst werden soll:

```
qm create {{100}} --hookscript {{pfad/zu/script.pl}}
```

qm start

Starte eine virtuelle Maschine per QEMU/KVM Virtual Machine Manager.

Weitere Informationen: https://pve.proxmox.com/pve-docs/qm.1.html.

• Starte eine bestimmte virtuelle Maschine:

```
qm start {{100}}
```

• Lege den QEMU Maschinentyp fest (etwa den zu emulierenden Prozessor):

```
qm start \{\{100\}\} --machine \{\{q35\}\}\
```

• Starte eine bestimmte virtuelle Maschine mit einem Timeout (Zeitabschaltung) nach 60 Sekunden:

```
qm start {{100}} --timeout {{60}}
```

qmrestore

Wiederherstellung von QemuServer vzdump Backups.

Weitere Informationen: https://pve.proxmox.com/pve-docs/qmrestore.1.html.

• Wiederherstellung einer virtuellen Maschine mittels Backupdatei auf dem ursprünglichen Speicher:

```
qmrestore {{pfad/zu/vzdump-qemu-100.vma.lzo}} {{100}}
```

• Überschreibung einer bestehenden virtuellen Maschine auf dem ursprünglichen Speicher:

```
qmrestore \{\{pfad/zu/vzdump-qemu-100.vma.lzo\}\}\ \{\{100\}\}\ -- force true
```

• Wiederherstellung einer virtuellen Maschine auf einem bestimmten Speicher:

```
qmrestore {{pfad/zu/vzdump-qemu-100.vma.lzo}} {{100}} --
storage {{local}}
```

 Sofortiger Start einer virtuellen Maschine bei gleichzeitiger Wiederherstellung im Hintergrund (nur bei Proxmox Backup Server):

```
qmrestore {{pfad/zu/vzdump-qemu-100.vma.lzo}} {{100}} --live-
restore true
```

see

Alias für die Ansicht von run-mailcap.

Ein Alias für die Aktion print eines run-mailcap.

Weitere Informationen: https://manned.org/see.

• Die Aktion see kann verwendet werden, um eine beliebige Datei (in der Regel ein Bild) im Standard-Mailcap-Explorer anzuzeigen:

```
see {{dateiname}}
```

• Verwenden mit run-mailcap:

```
run-mailcap --action=view {{dateiname}}
```

sysctl

Laufzeit-Kernelparameter auflisten und ändern.

Weitere Informationen: https://manned.org/sysctl.8.

• Liste alle verfügbaren Kernelparameter mit ihren Werten auf:

```
sysctl -a
```

• Setze einen veränderbaren Kernelparameter:

```
sysctl -w {{sektion.tunable}}={{wert}}
```

• Frage aktuell geöffnete Datei-Handler ab:

```
sysctl fs.file-nr
```

• Frage die maximale Anzahl geöffneter Dateien ab:

```
sysctl fs.file-max
```

• Übernimm Änderungen aus der /etc/sysctl.conf Datei:

```
sysctl -p
```

ubuntu-bug

Dieser Befehl ist ein Alias von apport-bug.

Weitere Informationen: https://manned.org/ubuntu-bug.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr apport-bug

watch

Führe einen Befehl wiederholt aus und überwache die Ausgabe im Vollbildmodus.

Weitere Informationen: https://manned.org/watch.

• Überwache die Dateien im aktuellen Verzeichnis:

```
watch {{ls}}
```

• Überwache verfügbaren Festplatten-Speicherplatz und hebe die Änderungen hervor:

```
watch -d {{df}}
```

• Überwache "node"-Prozesse und aktualisiere alle 3 Sekunden:

```
watch -n \{\{3\}\} "\{\{ps\ aux\ |\ grep\ node\}\}"
```

• Überwache, ob sich der Festplatten-Speicherplatz ändert und höre mit der Überwachung auf, sobald eine Änderung auftritt:

```
watch -g {{df}}
```

xrandr

Setzt die Auflösung, Orientierung und/oder Reflektion eines Bildschirmausgangs.

Weitere Informationen: https://www.x.org/releases/current/doc/man/man1/xrandr.1.xhtml.

 Zeige den momentanen Systemzustand an (erkannte Bildschirme, Auflösungen, ...):

```
xrandr --query
```

• Deaktiviere nicht mehr verbundene Ausgangsgeräte und aktiviere verbundene Ausgänge mit Standardeinstellungen:

```
xrandr --auto
```

 Ändere die Auflösung und Bildfrequenz von DisplayPort 1 zu 1920x1080, 60Hz:

```
xrandr --output {{DP1}} --mode {{1920x1080}} --rate {{60}}
```

• Setze die Auflösung von HDMI auf 1280x1024 und platziere HDMI1 rechts von DP1:

```
xrandr --output \{\{HDMI2\}\} --mode \{\{1280 \times 1024\}\} --right-of \{\{DP1\}\}
```

• Deaktiviere den Ausgang von VGA1:

```
xrandr --output {{VGA1}} --off
```

Setze die Bildschirmhelligkeit von LVDS1 auf 50%:

```
xrandr --output {{LVDS1}} --brightness {{0.5}}
```

yay

Yet Another Yogurt: Ein Programm für Arch Linux um Pakete vom Arch User Repository zu installieren.

Siehe auch pacman.

Weitere Informationen: https://github.com/Jguer/yay.

• Suche und installiere Pakete von den Repositorys und dem AUR interaktiv:

```
yay {{paketname|suchbegriff}}
```

 Synchronisiere und aktualisiere alle Pakete von den Repositorys und dem AUR:

yay

• Synchronisiere und aktualisiere nur AUR-Pakete:

```
yay -Sua
```

• Installiere ein neues Paket von den Repositorys und dem AUR:

```
yay -S {{paketname}}
```

• Entferne ein Paket sowie alle Abhängigkeiten und Konfigurationsdateien:

```
yay -Rns {{paketname}}
```

• Suche in der Paketdatenbank nach einem Schlüsselwort in den Repositorys und dem AUR:

```
yay -Ss {{schlüsselwort}}
```

• Entferne verwaiste Pakete (als Abhängigkeit installiert, aber von keinem Paket benötigt):

```
yay -Yc
```

• Zeige Statistiken für installierte Pakete sowie die Gesundheit des Systems an:

```
yay -Ps
```

zathura

Ein vim-artiger modaler Dokumentenbetrachter mit integrierter Kommandozeile.

Stelle sicher, dass ein Backend installiert ist (poppler, Postscript oder DjVu).

Weitere Informationen: https://pwmt.org/projects/zathura/.

• Öffne eine Datei:

```
zathura {{pfad/zur/datei}}
```

• Navigiere nach links/oben/unten/rechts:

```
<H|J|K|L> oder Pfeiltasten
```

• Rotiere:

r

• Invertiere die Farben:

```
Strg + R
```

• Durchsuche den Text nach einem gegebenen String:

```
/{{string}}
```

• Erstelle/lösche Lesezeichen:

```
:{{bmark|bdelete}} {{name_des_lesezeichens}}
```

• Liste alle Lesezeichen auf:

```
:blist
```

zypper

SUSE & openSUSE Package-Management-Werkzeug.

Weitere Informationen: https://en.opensuse.org/SDB:Zypper_manual.

• Synchronisiere die Liste von Paketen und verfügbaren Versionen:

```
zypper refresh
```

• Installiere ein neues Paket:

```
zypper install {{paket}}
```

• Entferne ein Paket:

```
zypper remove {{paket}}
```

• Aktualisiere installierte Pakete zur neuesten verfügbaren Version:

```
zypper update
```

• Suche Paket nach einem bestimmten Schema:

```
zypper search {{schema}}
```

• Zeige Informationen bezüglich der konfigurierten Repositories:

```
zypper repos --sort-by-priority
```

Osx

aa

Dieser Befehl ist ein Alias von **yaa**.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr yaa

caffeinate

Hindert den Mac daran, in den Schlaf-Modus zu gehen.

Weitere Informationen: https://ss64.com/osx/caffeinate.html.

• Halte den Mac für 1 Stunde (3600 Sekunden) wach:

```
caffeinate -u -t {{3600}}
```

• Halte den Mac wach, bis ein bestimmter Befehl abgeschlossen ist:

```
caffeinate -s {{befehl}}
```

• Halte den Mac wach, bis caffeinate durch Cmd-C beendet wird:

```
caffeinate -i
```

diskutil

Dienstprogramm zur Verwaltung lokaler Festplatten und Volumes.

Weitere Informationen: https://ss64.com/osx/diskutil.html.

• Auflisten aller aktuell verfügbaren Festplatten, Partitionen und gemounteten Volumes:

```
diskutil list
```

• Reparieren der Dateisystem-Datenstrukturen eines Volumes:

```
diskutil repairVolume {{/dev/diskX}}
```

• Einen Datenträger aushängen:

```
diskutil unmountDisk {{/dev/diskX}}
```

• Eine CD/DVD auswerfen (zuerst aushängen):

```
diskutil eject {{/dev/disk1}}
```

g[

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux [.

```
tldr -p linux [
```

gawk

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux awk.

```
tldr -p linux awk
```

gb2sum

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux b2sum.

```
tldr -p linux b2sum
```

gbase32

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux base32.

```
tldr -p linux base32
```

gbase64

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux base64.

```
tldr -p linux base64
```

gbasename

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux basename.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr -p linux basename

gbasenc

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux basenc.

```
tldr -p linux basenc
```

gcat

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux cat.

```
tldr -p linux cat
```

gchcon

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux chcon.

```
tldr -p linux chcon
```

gchgrp

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux chgrp.

```
tldr -p linux chgrp
```

gchmod

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux chmod.

```
tldr -p linux chmod
```

gchown

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux chown.

```
tldr -p linux chown
```

gchroot

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux chroot.

```
tldr -p linux chroot
```

gcksum

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux cksum.

```
tldr -p linux cksum
```

gcomm

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux comm.

```
tldr -p linux comm
```

gcp

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux cp.

```
tldr -p linux cp
```

gcsplit

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux csplit.

```
tldr -p linux csplit
```

gcut

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux cut.

```
tldr -p linux cut
```

gdate

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux date.

```
tldr -p linux date
```

gdd

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux dd.

```
tldr -p linux dd
```

gdf

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux df.

```
tldr -p linux df
```

gdir

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux dir.

```
tldr -p linux dir
```

gdircolors

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux dircolors.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr -p linux dircolors

gdirname

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux dirname.

```
tldr -p linux dirname
```

gdnsdomainname

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux dnsdomainname.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr -p linux dnsdomainname

gecho

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux echo.

```
tldr -p linux echo
```

ged

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux ed.

```
tldr -p linux ed
```

gegrep

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux egrep.

```
tldr -p linux egrep
```

genv

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux env.

```
tldr -p linux env
```

gexpand

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux expand.

```
tldr -p linux expand
```

gexpr

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux expr.

```
tldr -p linux expr
```

gfactor

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux factor.

```
tldr -p linux factor
```

gfalse

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux false.

```
tldr -p linux false
```

gfgrep

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux fgrep.

```
tldr -p linux fgrep
```

gfind

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux find.

```
tldr -p linux find
```

gfmt

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux fmt.

```
tldr -p linux fmt
```

gfold

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux fold.

```
tldr -p linux fold
```

gftp

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux ftp.

```
tldr -p linux ftp
```

ggrep

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux grep.

```
tldr -p linux grep
```

ggroups

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux groups.

```
tldr -p linux groups
```

ghead

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux head.

```
tldr -p linux head
```

ghostid

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux hostid.

```
tldr -p linux hostid
```

ghostname

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux hostname.

```
tldr -p linux hostname
```

gid

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux id.

```
tldr -p linux id
```

gifconfig

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux ifconfig.

```
tldr -p linux ifconfig
```

gindent

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux indent.

```
tldr -p linux indent
```

ginstall

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux install.

```
tldr -p linux install
```

gjoin

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux join.

```
tldr -p linux join
```

gkill

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux kill.

```
tldr -p linux kill
```

glibtool

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux libtool.

```
tldr -p linux libtool
```

glibtoolize

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux libtoolize.

```
tldr -p linux libtoolize
```

glink

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux link.

```
tldr -p linux link
```

gln

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux ln.

```
tldr -p linux ln
```

glocate

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux locate.

```
tldr -p linux locate
```

glogger

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux logger.

```
tldr -p linux logger
```

glogname

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux logname.

```
tldr -p linux logname
```

gls

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux ls.

```
tldr -p linux ls
```

gmake

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux make.

```
tldr -p linux make
```

gmd5sum

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux md5sum.

```
tldr -p linux md5sum
```

gmkdir

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux mkdir.

```
tldr -p linux mkdir
```

gmkfifo

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux mkfifo.

```
tldr -p linux mkfifo
```

gmknod

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux mknod.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr -p linux mknod

gmktemp

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux mktemp.

```
tldr -p linux mktemp
```

gmv

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux mv.

```
tldr -p linux mv
```

gnice

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux nice.

```
tldr -p linux nice
```

gnl

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux nl.

```
tldr -p linux nl
```

gnohup

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux nohup.

```
tldr -p linux nohup
```

gnproc

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux nproc.

```
tldr -p linux nproc
```

gnumfmt

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux numfmt.

```
tldr -p linux numfmt
```

god

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux od.

```
tldr -p linux od
```

gpaste

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux paste.

```
tldr -p linux paste
```

gpathchk

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux pathchk.

```
tldr -p linux pathchk
```

gping

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux ping.

```
tldr -p linux ping
```

gping6

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux ping6.

```
tldr -p linux ping6
```

gpinky

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux pinky.

```
tldr -p linux pinky
```

gpr

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux pr.

```
tldr -p linux pr
```

gprintenv

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux printenv.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr -p linux printenv

gprintf

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux printf.

```
tldr -p linux printf
```

gptx

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux ptx.

```
tldr -p linux ptx
```

gpwd

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux pwd.

```
tldr -p linux pwd
```

grcp

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux rcp.

```
tldr -p linux rcp
```

greadlink

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux readlink.

```
tldr -p linux readlink
```

grealpath

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux realpath.

```
tldr -p linux realpath
```

grexec

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux rexec.

```
tldr -p linux rexec
```

grlogin

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux rlogin.

```
tldr -p linux rlogin
```

grm

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux rm.

```
tldr -p linux rm
```

grmdir

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux rmdir.

```
tldr -p linux rmdir
```

grsh

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux rsh.

```
tldr -p linux rsh
```

gruncon

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux runcon.

```
tldr -p linux runcon
```

gsed

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux sed.

```
tldr -p linux sed
```

gseq

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux seq.

```
tldr -p linux seq
```

gsha1sum

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux shalsum.

```
tldr -p linux sha1sum
```

gsha224sum

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux sha224sum.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr -p linux sha224sum

gsha256sum

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux sha256sum.

```
tldr -p linux sha256sum
```

gsha384sum

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux sha384sum.

```
tldr -p linux sha384sum
```

gsha512sum

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux sha512sum.

```
tldr -p linux sha512sum
```

gshred

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux shred.

```
tldr -p linux shred
```

gshuf

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux shuf.

```
tldr -p linux shuf
```

gsleep

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux sleep.

```
tldr -p linux sleep
```

gsort

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux sort.

```
tldr -p linux sort
```

gsplit

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux split.

```
tldr -p linux split
```

gstat

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux stat.

```
tldr -p linux stat
```

gstdbuf

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux stdbuf.

```
tldr -p linux stdbuf
```

gstty

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux stty.

```
tldr -p linux stty
```

gsum

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux sum.

```
tldr -p linux sum
```

gsync

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux sync.

```
tldr -p linux sync
```

gtac

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux tac.

```
tldr -p linux tac
```

gtail

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux tail.

```
tldr -p linux tail
```

gtalk

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux talk.

```
tldr -p linux talk
```

gtar

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux tar.

```
tldr -p linux tar
```

gtee

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux tee.

```
tldr -p linux tee
```

gtelnet

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux telnet.

```
tldr -p linux telnet
```

gtest

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux test.

```
tldr -p linux test
```

gtftp

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux tftp.

```
tldr -p linux tftp
```

gtime

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux time.

```
tldr -p linux time
```

gtimeout

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux timeout.

```
tldr -p linux timeout
```

gtouch

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux touch.

```
tldr -p linux touch
```

gtr

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux tr.

```
tldr -p linux tr
```

gtraceroute

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux traceroute.

```
tldr -p linux traceroute
```

gtrue

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux true.

```
tldr -p linux true
```

gtruncate

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux truncate.

```
tldr -p linux truncate
```

gtsort

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux tsort.

```
tldr -p linux tsort
```

gtty

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux tty.

```
tldr -p linux tty
```

guname

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux uname.

```
tldr -p linux uname
```

gunexpand

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux unexpand.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr -p linux unexpand

guniq

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux uniq.

```
tldr -p linux uniq
```

gunits

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux units.

```
tldr -p linux units
```

gunlink

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux unlink.

```
tldr -p linux unlink
```

gupdatedb

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux updatedb.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr -p linux updatedb

guptime

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux uptime.

```
tldr -p linux uptime
```

gusers

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux users.

```
tldr -p linux users
```

gvdir

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux vdir.

```
tldr -p linux vdir
```

gwc

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux wc.

```
tldr -p linux wc
```

gwhich

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux which.

```
tldr -p linux which
```

gwho

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux who.

```
tldr -p linux who
```

gwhoami

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux whoami.

```
tldr -p linux whoami
```

gwhois

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux whois.

```
tldr -p linux whois
```

gxargs

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux xargs.

```
tldr -p linux xargs
```

gyes

Dieser Befehl ist ein Alias von -p linux yes.

```
tldr -p linux yes
```

httpie

Ein benutzerfreundliches HTTP-Tool.

Weitere Informationen: https://github.com/httpie/httpie.

• Sende eine GET-Anfrage (Standardmethode ohne Anfragedaten):

```
http {{https://example.com}}
```

• Sende eine POST-Anfrage (Standardmethode mit Anfragedaten):

```
http {{https://example.com}} {{hello=World}}
```

• Sende eine POST-Anfrage mit einer Datei als Eingabe:

```
http {{https://example.com}} < {{file.json}}</pre>
```

• Sende eine PUT-Anfrage mit einem bestimmten JSON-Body:

```
http PUT {{https://example.com/todos/7}} {{hello=world}}
```

• Sende eine DELETE-Anfrage mit einem bestimmten Anfrage-Header:

```
http DELETE {{https://example.com/todos/7}} {{API-Key:foo}}
```

• Zeige den gesamten HTTP-Austausch (sowohl Anfrage als auch Antwort):

```
http -v {{https://example.com}}
```

· Lade eine Datei herunter:

```
http --download {{https://example.com}}
```

• Folge Umleitungen und zeige Zwischenanfragen und -antworten:

```
http --follow --all {{https://example.com}}
```

launchd

Dieser Befehl ist ein Alias von launchctl.

Weitere Informationen: https://developer.apple.com/library/archive/ https://developer.apple.com/library/archive/ https://developer.apple.com/library/archive/ https://develope

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr launchctl

md5

Berechne kryptografische MD5-Prüfsummen.

Weitere Informationen: https://ss64.com/osx/md5.html.

• Berechne die MD5-Prüfsumme einer Datei und gib sie mit Dateinamen auf der Konsole aus:

```
md5 {{pfad/zu/datei}}
```

• Berechne die MD5-Prüfsumme mehrerer Dateien und gib sie mit Dateinamen auf der Konsole aus:

```
md5 {{pfad/zu/datei1 pfad/zu/datei2 ...}}
```

• Gib nur die MD5-Prüfsumme auf der Konsole aus:

```
md5 -q {{pfad/zu/datei}}
```

• Berechne die MD5-Prüfsumme für den gegebenen Text:

```
md5 -s "{{text}}}"
```

open

Öffne Dateien, Verzeichnisse und Anwendungen.

Weitere Informationen: https://ss64.com/osx/open.html.

• Öffne eine Datei in der zugehörigen Anwendung:

```
open {{pfad/zu/datei}}
```

• Führe eine grafische macOS-Anwendung aus:

```
open -a {{anwendung}}
```

• Führe eine grafische macOS-Anwendung basierend auf der Bundle-Kennung aus (siehe osascript für eine einfache Möglichkeit, diese zu identifizieren):

```
open -b {{com.domain.anwendung}}
```

• Öffne das aktuelle Verzeichnis im Finder:

```
open .
```

• Zeige eine Datei im Finder an:

```
open -R {{pfad/zu/datei}}
```

• Öffne alle Dateien einer bestimmten Erweiterung im aktuellen Verzeichnis mit der zugehörigen Anwendung:

```
open {{*.ext}}
```

pbpaste

Sende den Inhalt der Zwischenablage zum Standardoutput.

Weitere Informationen: https://ss64.com/osx/pbpaste.html.

• Schreibe den Inhalt der Zwischenablage in eine Datei:

```
pbpaste > {{datei}}
```

• Benutze die Zwischenablage als Eingabe für andere Kommandos:

```
pbpaste | grep foo
```

tmutil

Dienstprogramm zum Verwalten von Time Machine-Backups. Die meisten Befehle erfordern Root-Rechte.

Weitere Informationen: https://ss64.com/osx/tmutil.html.

Setze ein HFS+ Laufwerk als Backupziel:

```
sudo tmutil setdestination {{pfad/zu/einhänge punkt}}
```

• Setze eine APF-Freigabe oder SMB-Freigabe als Backupziel:

```
sudo tmutil setdestination {{protocol://
benutzer[:passwort]@host/share}}
```

• Hänge das angegebene Ziel an die Liste der Backupziele an:

```
sudo tmutil setdestination -a {{ziel}}
```

Aktiviere automatische Backups:

```
sudo tmutil enable
```

• Deaktiviere automatische Backups:

```
sudo tmutil disable
```

• Starte ein Backup im Hintergrund, falls nicht bereits eines läuft:

```
sudo tmutil startbackup
```

• Starte ein Backup im Vordergrund, falls nicht bereits eines läuft:

```
sudo tmutil startbackup -b
```

• Stoppe ein laufendes Backup:

```
sudo tmutil stopbackup
```

xcode-select

Wechsel zwischen verschiedenen Xcode Versionen und den enthaltenen Entwicklertools.

Wird auch verwendet, um den Pfad zu Xcode zu aktualisieren, wenn dieser sich nach einer Installation geändert hat.

Weitere Informationen: https://developer.apple.com/library/archive/technotes/ tn2339/ index.html.

• Installiere die Xcode Entwicklertools:

```
xcode-select --install
```

• Wähle einen bestimmten Pfad als aktives Entwicklerverzeichnis aus:

```
sudo xcode-select --switch {{pfad/zu/Xcode.app/Contents/
Developer}}
```

 Wähle eine Xcode Version aus und ändere das aktive Entwicklerverzeichnis dahin:

```
sudo xcode-select --switch {{pfad/zu/Xcode.app}}
```

Gib das derzeit aktive Entwicklerverzeichnis aus:

```
xcode-select --print-path
```

• Verwerfe alle vom Benutzer angegebenen Entwicklerverzeichnisse (fortan wird der Standardsuchmechanismus verwendet, um diese zu finden):

```
sudo xcode-select --reset
```



cd

Zeige den Namen des aktuellen Arbeitsverzeichnisses an oder ändere dieses.

Weitere Informationen: https://learn.microsoft.com/windows-server/ administration/windows-commands/cd.

• Wechsle zu einem Verzeichnis im selben Laufwerk:

```
cd {{pfad/zu/verzeichnis}}
```

• Zeige den Namen des aktuellen Verzeichnisses an:

cd

• Wechsle zum übergeordneten Verzeichnis des aktuellen Verzeichnisses:

```
cd ..
```

• Wechsle in ein Verzeichnis auf einem anderen Laufwerk:

```
cd {{pfad/zu/verzeichnis}} /d
```

choco apikey

Verwalte die API-Schlüssel für die Quellen von Chocolatey.

Weitere Informationen: https://chocolatey.org/docs/commands-apikey.

• Gib eine Liste von Quellen und ihren API-Schlüsseln aus:

```
choco apikey
```

• Zeige eine bestimmte Quelle und ihren API-Schlüssel an:

```
choco apikey --source "{{quell url}}"
```

• Setze den API-Schlüssel für eine Quelle:

```
choco apikey --source "{{quell_url}}" --key
"{{api_schluessel}}"
```

• Entferne den API-Schlüssel einer Quelle:

```
choco apikey --source "{{quell url}}" --remove
```

choco feature

Interagiere mit Funktionen, die das Verhalten von Chocolatey verändern.

Weitere Informationen: https://chocolatey.org/docs/commands-feature.

• Gib eine Liste von verfügbaren Funktionen aus:

```
choco feature list
```

• Aktiviere eine Funktion:

```
choco feature enable --name {{name}}
```

• Deaktiviere eine Funktion:

```
choco feature disable --name {{name}}
```

choco info

Zeige ausführliche Informationen über ein Chocolatey-Paket an.

Weitere Informationen: https://chocolatey.org/docs/commands-info.

• Zeige Informationen über ein bestimmtes Paket an:

```
choco info {{paket}}}
```

• Zeige Informationen über ein bestimmtes lokales Paket an:

```
choco info {{paket}} --local-only
```

• Gib eine eigene Quelle an, von der Paket-Informationen abgerufen werden:

```
choco info {{paket}} --source {{quell url|alias}}
```

```
choco info {{paket}} --user {{benutzername}} --password
{{passwort}}
```

choco install

Installiere ein oder mehrere Pakete mit Chocolatey.

Weitere Informationen: https://chocolatey.org/docs/commands-install.

• Installiere ein oder mehrere Pakete, deren Namen mit Leerzeichen getrennt sind:

```
choco install {{paket1}} {{paket2}}
```

• Installiere Pakete aus einer Konfigurationsdatei:

```
choco install {{pfad/zu/pakete.config}}
```

• Installiere Pakete aus einer nuspec- oder nupkg-Datei:

```
choco install {{pfad/zu/datei}}
```

• Installiere eine bestimmte Version eines Pakets:

```
choco install {{paket}} --version {{version}}
```

• Erlaube die gleichzeitige Installation mehrerer Versionen eines Pakets:

```
choco install {{paket}} --allow-multiple
```

• Stimme allen Fragen automatisch zu:

```
choco install {{paket}} --yes
```

• Gib eine eigene Quelle an, von der Paket-Informationen abgerufen werden:

```
choco install {{paket}} --source {{quell url|alias}}
```

```
choco install {{paket}} --user {{benutzername}} --password
{{passwort}}
```

choco list

Zeige mit Chocolatey eine Liste von Paketen an.

Weitere Informationen: https://chocolatey.org/docs/commands-list.

• Zeige alle verfügbaren Pakete an:

```
choco list
```

• Zeige alle lokal installierten Pakete an:

```
choco list --local-only
```

• Zeige eine Liste einschließlich der lokalen Windows-Programme an:

```
choco list --include-programs
```

• Zeige nur zugelassene Pakete an:

```
choco list --approved-only
```

• Gib eine eigene Quelle an, von der Paket-Informationen abgerufen werden:

```
choco list --source {{quell url|alias}}
```

```
choco list --user {{benutzername}} --password {{passwort}}}
```

choco new

Erstelle neue Paket-Beschreibungs-Dateien mit Chocolatey.

Weitere Informationen: https://chocolatey.org/docs/commands-new.

• Erstelle ein neues Grundgerüst für ein Paket:

```
choco new {{paket name}}
```

• Erstelle ein neues Paket mit einer bestimmten Version:

```
choco new {{paket name}} --version {{version}}
```

• Erstelle ein neues Paket mit einem bestimmten Betreuer*innen-Namen:

```
choco new {{paket name}} --maintainer {{betreuer*innen name}}
```

• Erstelle ein neues Paket in einem bestimmten Ausgabe-Verzeichnis:

```
choco new {{paket_name}} --output-directory {{pfad/zu/
verzeichnis}}
```

• Erstelle ein neues Paket mit verschiedenen URLs für die 32-Bit und 64-Bit Installationsroutinen:

```
choco new {{paket name}} url="{{url}}" url64="{{url}}}"
```

choco outdated

Überprüfe mit Chocolatey, ob Pakete veraltet sind.

Weitere Informationen: https://chocolatey.org/docs/commands-outdated.

• Zeige eine Liste von veralteten Paketen im Tabellen-Format:

```
choco outdated
```

• Ignoriere angeheftete Pakete in der Ausgabe:

```
choco outdated --ignore-pinned
```

• Gib eine eigene Quelle an, mit der die Aktualität der Pakete überprüft wird:

```
choco outdated --source {{source_url|alias}}
```

```
choco outdated --user {{benutzername}} --password
{{passwort}}
```

choco pack

Verpacke eine NuGet-Spezifikation in eine nupkg-Datei.

Weitere Informationen: https://chocolatey.org/docs/commands-pack.

• Verpacke eine NuGet-Spezifikation in eine nupkg-Datei:

```
choco pack {{pfad/zu/spezifikation}}
```

• Verpacke eine NuGet-Spezifikation in eine nupkg-Datei und bestimme die Version der ausgegebenen Datei:

```
choco pack {{pfad/zu/spezifikation}} --version {{version}}
```

 Verpacke eine NuGet-Spezifikation in eine nupkg-Datei, welche in einem bestimmten Verzeichnis gespeichert wird:

```
choco pack {{pfad/zu/spezifikation}} --output-directory
{{pfad/zu/ausgabe verzeichnis}}
```

choco pin

Hefte ein Chocolatey-Paket bei einer bestimmten Version an.

Angeheftete Pakete werden nicht weiter aktualisiert.

Weitere Informationen: https://chocolatey.org/docs/commands-pin.

• Zeige eine Liste der angehefteten Pakete und ihrer Versionen an:

```
choco pin list
```

• Hefte ein Paket in der installierten Version an:

```
choco pin add --name {{paket}}}
```

• Hefte ein Paket in einer bestimmten Version an:

```
choco pin add --name {{paket}} --version {{version}}
```

• Entferne die Anheftung für ein bestimmtes Paket:

```
choco pin remove --name {{paket}}}
```

choco search

Suche mit Chocolatey nach einem lokal oder im Internet verfügbaren Paket.

Weitere Informationen: https://chocolatey.org/docs/commands-search.

Suche nach einem Paket:

```
choco search {{suchabfrage}}
```

• Suche nur lokal nach einem Paket:

```
choco search {{suchabfrage}} --local-only
```

• Suche nur nach genauen Übereinstimmungen:

```
choco search {{suchabfrage}} --exact
```

• Stimme allen Fragen automatisch zu:

```
choco search {{suchabfrage}} --yes
```

• Gib eine eigene Quelle an, welche nach Paketen durchsucht wird:

```
choco search {{suchabfrage}} --source {{quell url|alias}}
```

```
choco search {{suchabfrage}} --user {{benutzername}} --
password {{passwort}}
```

choco source

Verwalte die Paketquellen mit Chocolatey.

Weitere Informationen: https://chocolatey.org/docs/commands-source.

• Gib alle momentan verfügbaren Quellen aus:

```
choco source list
```

• Füge eine neue Paketquelle hinzu:

```
choco source add --name {{name}} --source {{url}}
```

• Füge eine neue Paketquelle mit Zugangsdaten hinzu:

```
choco source add --name {{name}} --source {{url}} --user
{{benutzername}} --password {{passwort}}
```

• Füge eine neue Paketquelle mit Client-Zertifikat hinzu:

```
choco source add --name {{name}} --source {{url}} --cert
{{pfad/zu/zertifikat}}
```

• Aktiviere eine Paketquelle:

```
choco source enable --name {{name}}
```

Deaktiviere eine Paketquelle:

```
choco source disable --name {{name}}
```

• Entferne eine Paketquelle:

```
choco source remove --name {{name}}
```

choco uninstall

Deinstalliere mit Chocolatey ein oder mehrere Pakete.

Weitere Informationen: https://chocolatey.org/docs/commands-uninstall.

• Deinstalliere ein oder mehrere Pakete, deren Namen mit Leerzeichen getrennt sind:

```
choco uninstall {{paket(e)}}
```

• Deinstalliere eine bestimmte Version eines Paketes:

```
choco uninstall {{paket}} --version {{version}}
```

• Stimme allen Fragen automatisch zu:

```
choco uninstall {{paket}} --yes
```

• Deinstalliere auch alle Abhängigkeiten:

```
choco uninstall {{paket}} --remove-dependencies
```

• Deinstalliere alle Pakete:

```
choco uninstall all
```

choco upgrade

Aktualisiere mit Chocolatey ein oder mehrere Pakete.

Weitere Informationen: https://chocolatey.org/docs/commands-upgrade.

• Aktualisiere ein oder mehrere Pakete, deren Namen mit Leerzeichen getrennt sind:

```
choco upgrade {{paket(e)}}
```

• Aktualisiere auf eine bestimmte Version des Pakets:

```
choco upgrade {{paket}} --version {{version}}
```

Aktualisiere alle Pakete:

```
choco upgrade all
```

• Aktualisiere alle außer den angegebenen, durch Kommas getrennten Paketen:

```
choco upgrade all --except "{{paket(e)}}"
```

• Stimme allen Fragen automatisch zu:

```
choco upgrade {{paket}} --yes
```

• Gib eine eigene Quelle an, von der Pakete aktualisiert werden:

```
choco upgrade {{paket}} --source {{quell url|alias}}
```

```
choco upgrade {{paket}} --user {{benutzername}} --password
{{passwort}}
```

choco

Ein Kommandozeilenwerkzeug für die Chocolatey Paketverwaltung.

Manche Unterbefehle wie choco install sind separat dokumentiert.

Weitere Informationen: https://chocolatey.org.

• Führe einen Chocolatey-Befehl aus:

```
choco {{befehl}}
```

• Zeige die allgemeine Hilfe an:

```
choco -?
```

• Zeige die Hilfe für einen bestimmten Befehl an:

```
choco {{befehl}} -?
```

• Überprüfe die Version von Chocolatey:

```
choco --version
```

chrome

Dieser Befehl ist ein Alias von chromium.

Weitere Informationen: https://chrome.google.com.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr chromium

cinst

Dieser Befehl ist ein Alias von choco install.

Weitere Informationen: https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/install.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr choco install

cipher

Zeigt oder Verändert die Verschlüsselung von Verzeichnissen und Dateien auf NTFS-Laufwerken.

Weitere Informationen: https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/cipher.

• Informationen über die Verschlüsselung einer bestimmten Datei oder eines Verzeichnisses anzeigen lassen:

```
cipher /c:{{pfad/zu/datei oder verzeichnis}}
```

• Verschlüssle eine Datei oder ein Verzeichnis (nachträglich hinzugefügte Dateien werden ebenfalls verschlüsselt, da das Verzeichnis markiert ist):

```
cipher /e:{{pfad/zu/datei oder verzeichnis}}
```

• Entschlüssle eine Datei oder ein Verzeichnis:

```
cipher /d:{{pfad/zu/datei oder verzeichnis}}
```

• Entferne eine Datei oder ein Verzeichnis sicher:

```
cipher /w:{{pfad/zu/datei_oder_verzeichnis}}
```

clip

Kopieren von Inhalten der Befehlsausgabe in die Windows Zwischenablage.

Weitere Informationen: https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/clip.

• Kopiere die Ausgabe eines Befehls in die Windows Zwischenablage:

```
{{dir}} | clip
```

• Kopiere den Inhalt einer Datei in die Windows Zwischenablage:

```
clip < {{pfad/zu/datei.txt}}</pre>
```

 Kopiere Text mit einem nachfolgenden Zeilenumbruch in die Windows Zwischenablage:

```
echo {{irgendein text}} | clip
```

 Kopiere Text ohne nachfolgenden Zeilenumbruch in die Windows Zwischenablage:

```
echo | set /p="irgendein text" | clip
```

clist

Dieser Befehl ist ein Alias von choco list.

Weitere Informationen: https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/list.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr choco list

cmd

Auch Windows-Eingabeaufforderung genannt, der Windows-Befehlsinterpreter.

Weitere Informationen: https://learn.microsoft.com/windows-server/ administration/windows-commands/cmd.

• Starten einer interaktiven Shell-Sitzung:

cmd

Ausführen eines Befehls (Command):

```
cmd /c "{{Befehl}}"
```

• Ausführen eines Skripts:

```
cmd {{Pfad/zur/Datei.bat}}
```

 Ausführen eines Befehls und anschließendes Aufrufen einer interaktiven Shell:

```
cmd /k "{{Befehl}}"
```

• Starten einer interaktiven Shell-Sitzung, bei der echo in der Befehlsausgabe deaktiviert ist:

```
cmd /a
```

• Starten einer interaktiven Shell-Sitzung mit aktivierter oder deaktivierter verzögerter Erweiterung der Umgebungsvariablen:

```
cmd /v:{{on|off}}}
```

• Starten einer interaktiven Shell-Sitzung mit aktivierten oder deaktivierten Befehleerweiterungen:

```
cmd /e:{{on|off}}}
```

• Starten einer interaktiven Shell-Sitzung mit Unicode-Kodierung:

```
cmd /u
```

color

Setze die Vordergrund- und Hintergrundfarben der Kommandozeile.

Weitere Informationen: https://learn.microsoft.com/windows-server/ administration/windows-commands/color.

• Setze die Kommandozeilenfarben auf die Standardwerte:

color

• Liste alle verfügbaren Farben und detaillierte Informationen auf:

color /?

• Setze die Vordergrund- und Hintergrundfarbe der Kommandozeilen auf eine spezifische Farbe:

```
color {{vordergrundfarbe code}}{{hintergrundfarbe code}}
```

cpush

Dieser Befehl ist ein Alias von choco-push.

Weitere Informationen: https://docs.chocolatey.org/en-us/create/commands/push.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr choco-push

cuninst

Dieser Befehl ist ein Alias von choco uninstall.

Weitere Informationen: https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/uninstall.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr choco uninstall

curl

In PowerShell kann dieser Befehl ein Alias von **Invoke-WebRequest** sein, wenn das Originalprogramm **curl** (https://curl.se) nicht ordnungsgemäß installiert wurde.

Weitere Informationen: https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest.

• Überprüfen Sie, ob curl ordnungsgemäß installiert ist, indem Sie sich die Versionsnummer ausgeben lassen. Wenn nachfolgender Befehl einen Fehler ausgibt, hat PowerShell diesen Befehl möglicherweise durch Invoke-WebRequest ersetzt:

```
curl --version
```

• Schaue dir hier die Dokumentation für den ursprünglichen curl-Befehl an:

```
tldr curl -p common
```

• Schaue dir hier die Dokumentation für den PowerShell-Befehl Invoke-WebRequest an:

```
tldr invoke-webrequest
```

del

Lösche eine oder mehrere Dateien.

Weitere Informationen: https://learn.microsoft.com/windows-server/ administration/windows-commands/del.

• Lösche eine oder mehrere durch Leerzeichen getrennte Dateien oder Dateimuster:

```
del {{dateimuster}}
```

• Fordere vor dem Löschen jeder Datei zur Bestätigung auf:

```
del {{dateimuster}} /p
```

• Erzwinge das Löschen von schreibgeschützten Dateien:

```
del {{dateimuster}} /f
```

• Lösche alle Dateien die dem Muster entsprechen rekursiv in allen Unterordnern:

```
del {{dateimuster}} /s
```

 Zeige keine Eingabeaufforderung wenn Dateien basierend auf einem globalen Platzhalter gelöscht werden sollen:

```
del {{dateimuster}} /q
```

• Zeige Hilfe an und liste verfügbare Attribute auf:

```
del /?
```

• Lösche Dateien mit den gegebenen Attributen:

```
del {{dateimuster}} /a {{attribut}}
```

dir

Zeige den Inhalt von Verzeichnissen an.

Weitere Informationen: https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/dir.

• Zeige den Inhalt des aktuellen Verzeichnisses an:

dir

• Zeige den Inhalt des angegebenen Verzeichnisses an:

```
dir {{pfad/zu/verzeichnis}}
```

• Zeige den Inhalt, inklusive versteckter Inhalte, des aktuellen Verzeichnisses an:

```
dir /A
```

• Zeige den Inhalt, inklusive versteckte Inhalte, des angegebenen Verzeichnisses an:

```
dir {{pfad/zu/verzeichnis}} /A
```

exit

Beendet die aktuelle CMD-Instanz oder die aktuelle Batch-Datei.

Weitere Informationen: https://learn.microsoft.com/windows-server/ administration/windows-commands/exit.

• Beenden der aktuellen CMD-Instanz:

exit

• Beenden des aktuellen Batch-Skripts:

exit /b

• Beenden mit einem bestimmten Exit-Code:

```
exit {{exit code}}}
```

ftp

Interaktiver Dateitransfer zwischen einem lokalen und einem entfernten FTP-Server.

Weitere Informationen: https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/ftp.

• Verbinden mit einem entfernten FTP-Server:

```
ftp {{host}}
```

• Anmelden als anonymer Benutzer:

```
ftp -A {{host}}
```

• Deaktivieren der automatische Anmeldung bei der ersten Verbindung:

```
ftp -n {{host}}
```

• Ausführen einer Datei, die eine Liste von FTP-Befehlen enthält:

```
ftp -s:{{Pfad/zur/Datei}} {{host}}
```

• Herunterladen von mehrerern Dateien (globaler Ausdruck):

```
mget {{*.png}}
```

• Hochladen von mehrerern Dateien (globaler Ausdruck):

```
mput {{*.zip}}
```

• Löschen mehrerer Dateien auf dem entfernten Server:

```
mdelete {{*.txt}}
```

• Ausführliche Hilfe anzeigen:

```
ftp --help
```

ipconfig

Zeige die Netzwerkkonfiguration von Windows an und verwalte diese.

Weitere Informationen: https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/ipconfig.

• Zeige eine Liste der Netzwerkadapter an:

```
ipconfig
```

• Zeige eine detaillierte Liste der Netzwerkadapter an:

```
ipconfig /all
```

• Erneuere die IP-Adressen für einen Netzwerkadapter:

```
ipconfig /renew {{Adapter}}
```

• Gib die IP-Adressen für einen Netzwerkadapter frei:

```
ipconfig /release {{Adapter}}
```

• Zeige den lokalen DNS-Cache an:

```
ipconfig /displaydns
```

• Entferne alle Einträge aus dem lokalen DNS-Cache:

```
ipconfig /flushdns
```

iwr

Dieser Befehl ist ein Alias von invoke-webrequest.

Weitere Informationen: https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr invoke-webrequest

pwsh-where

Dieser Befehl ist ein Alias von Where-Object.

Weitere Informationen: https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.core/where-object.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr Where-Object

rd

Dieser Befehl ist ein Alias von **rmdir**.

Weitere Informationen: https://learn.microsoft.com/windows-server/ administration/windows-commands/rd.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr rmdir

robocopy

Robustes Kopieren von Dateien und Ordnern.

Standardmäßig werden Dateien nur kopiert, wenn die Quell- und Zieldatei ein unterschiedliches Änderungsdatum oder eine unterschiedliche Dateigröße haben.

Weitere Informationen: https://learn.microsoft.com/windows-server/ administration/windows-commands/robocopy.

• Alle . jpg und . bmp Dateien aus dem einen Verzeichnis in ein anderes Verzeichnis kopieren:

```
robocopy {{pfad/zur/quelle}} {{pfad/zum/ziel}} {{*.jpg}}
{{*.bmp}}
```

 Alle Dateien und Unterverzeichnisse kopieren, einschließlich der leeren Verzeichnisse:

```
robocopy {{pfad/zur/quelle}} {{pfad/zum/ziel}} /E
```

• Ein Verzeichnis spiegeln/synchronisieren. Dabei wird Alles, was nicht in der Quelle vorhanden ist, gelöscht sowie alle Attribute und Berechtigungen übertragen:

```
robocopy {{pfad/zur/quelle}} {{pfad/zum/ziel}} /MIR /COPYALL
```

 Alle Dateien und Unterverzeichnisse kopieren, ausgenommen der Quelldateien, die älter sind als die vorhandenen Zieldateien:

```
robocopy {{pfad/zur/quelle}} {{pfad/zum/ziel}} /E /XO
```

• Gibt alle Dateien aus, die 50 MB und größer sind, anstatt sie zu kopieren:

```
robocopy {{pfad/zur/quelle}} {{pfad/zum/ziel}} /MIN:
{{52428800}} /L
```

• Erlaubt das Fortsetzen des Vorgangs bei Netzwerkverlust, begrenzt die Anzahl an Versuchen auf 5 und die Wartezeit zwischen Versuchen auf 15 Sekunden:

```
robocopy {{pfad/zur/quelle}} {{pfad/zum/ziel}} /Z /R:5 /W:15
```

Gibt detaillierte Nutzungshinweise aus:

```
robocopy /?
```

scoop bucket

Verwalte "Eimer": Git-Repositories, welche Dateien enthalten, die beschreiben, wie Scoop Programme installiert werden.

Kennt Scoop nicht die URL eines Eimers, so muss diese angegeben werden.

Weitere Informationen: https://github.com/lukesampson/scoop/wiki/Buckets.

• Liste alle Eimer auf, die gerade aktiv sind:

```
scoop bucket list
```

Liste alle bekannten Eimer auf:

```
scoop bucket known
```

• Aktiviere einen bekannten Eimer:

```
scoop bucket add {{name}}}
```

 Aktiviere einen unbekannten Eimer durch die Angabe eines Namens und einer Git-Repository-URL:

```
scoop bucket add {{name}} {{https://beispiel.de/
repository.git}}
```

• Deaktiviere einen Eimer:

```
scoop bucket rm {{name}}
```

scoop

Ein Kommandozeilenwerkzeug, um Windows-Programme (hier bezeichnet als Pakete) zu installieren.

Weitere Informationen: https://scoop.sh.

• Installiere ein Paket:

```
scoop install {{paket}}
```

• Entferne ein Paket:

```
scoop uninstall {{paket}}
```

• Aktualisiere alle installierten Pakete:

```
scoop update *
```

• Zeige alle installierten Pakete an:

```
scoop list
```

• Zeige Informationen über ein bestimmtes Paket an:

```
scoop info {{paket}}}
```

• Suche nach einem Paket:

```
scoop search {{paket}}}
```

• Entferne die alten Versionen aller Pakete und lösche den Download-Zwischenspeicher:

```
scoop cleanup -k *
```

sls

Dieser Befehl ist ein Alias von **Select-String**.

Weitere Informationen: https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/select-string.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

tldr select-string

wget

Dieser Befehl ist ein Alias von wget -p common.

Weitere Informationen: https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest.

• Zeige die Dokumentation für den originalen Befehl an:

```
tldr wget -p common
```

winget

Windows Package Manager CLI.

Weitere Informationen: https://learn.microsoft.com/windows/package-manager/winget.

• Installiere ein Paket:

```
winget install {{paket}}
```

• Zeige Informationen über ein Paket an:

```
winget show {{paket}}
```

• Suche ein Paket:

```
winget search {{paket}}}
```

wsl

Verwalte das Windows Subsystem für Linux von der Kommandozeile.

Weitere Informationen: https://learn.microsoft.com/windows/wsl/reference.

• Starte eine Linux-Shell (in der Standard-Distribution):

```
wsl {{shell befehl}}
```

• Führe einen Linux-Befehl aus, ohne eine Shell zu benutzen:

```
wsl --exec {{befehl}} {{befehl argumente}}
```

· Gib eine bestimmte Distribution an:

```
wsl --distribution {{distribution}} {{shell befehl}}
```

• Liste verfügbare Distributionen auf:

```
wsl --list
```

• Exportiere eine Distribution in eine . tar Datei:

```
wsl --export {{distribution}} {{pfad/zu/datei.tar}}
```

• Importiere eine Distribution von einer . tar Datei:

```
wsl --import {{distribution}} {{pfad/zu/
installations verzeichnis}} {{pfad/zu/datei.tar}}
```

Ändere die WSL-Version einer bestimmten Distribution:

```
wsl --set-version {{distribution}} {{version}}
```

• Fahre das Windows Subsystem für Linux herunter:

```
wsl --shutdown
```

xcopy

Kopieren von Dateien und Verzeichnisbäumen.

Weitere Informationen: https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/xcopy.

Kopiere Datei(en) an den angegebenen Zielort:

```
xcopy {{pfad/zu/datei_oder_verzeichnis}} {{pfad/zu/ziel}}
```

• Liste die zu kopierenden Dateien vor dem Kopieren auf:

```
xcopy {{pfad/zu/datei oder verzeichnis}} {{pfad/zu/ziel}} /p
```

• Kopiere nur die Verzeichnisstruktur ohne Dateien:

```
xcopy {{pfad/zu/datei oder verzeichnis}} {{pfad/zu/ziel}} /t
```

• Kopiere leere Verzeichnisse mit:

```
xcopy {{pfad/zu/datei_oder_verzeichnis}} {{pfad/zu/ziel}} /e
```

• Behalte die Quell-Zugriffsrichtlinien (ACL) im Ziel Verzeichnis bei:

```
xcopy {{pfad/zu/datei_oder_verzeichnis}} {{pfad/zu/ziel}} /o
```

• Setze den Vorgang nach Unterbrechung der Netzwerkverbindung fort:

```
xcopy {{pfad/zu/datei_oder_verzeichnis}} {{pfad/zu/ziel}} /z
```

• Überschreibe bereits vorhandene Zieldateien automatisch:

```
xcopy {{pfad/zu/datei_oder_verzeichnis}} {{pfad/zu/ziel}} /y
```

• Zeige die detaillierte Hilfe an:

```
xcopy /?
```