# tldr pages book

Simplified and community-driven man pages Generated on Sun Nov 26 10:07:04 2023

Website: <a href="https://tldr.sh">https://tldr.sh</a>

 $Git Hub: {\color{blue} \underline{https://github.com/tldr-pages/tldr}}$ 



Utvärdera villkor.

Returnerar 0 om villkoret är sant, 1 om villkoret är falsk.

Mer information: <a href="https://www.gnu.org/software/bash/manual/bash.html#index-test">https://www.gnu.org/software/bash/manual/bash.html#index-test</a>.

• Testa om en given variabel är lika med en given sträng:

```
[ "{{$VARIABEL}}" == "{{/bin/zsh}}" ]
```

• Testa om en given variabel är tom:

```
[ -z "{{$GIT BRANCH}}" ]
```

• Testa om filen existerar:

```
[ -f "{{väg/till/fil}}" ]
```

• Testa om en katalog inte existerar:

```
[ ! -d "{{väg/till/katalog}}" ]
```

• If-else uttryck:

```
[ {{villkor}} ] && {{echo "true"}} || {{echo "false"}}
```

### arch

Visa namnet på systemarkitekturen.

Se även **uname**.

Mer information: <a href="https://www.gnu.org/software/coreutils/arch">https://www.gnu.org/software/coreutils/arch</a>.

• Visa systemarkitekturen:

arch

### bundler

Det här kommandot är ett alias för **bundle**.

Mer information: <a href="https://bundler.io/man/bundle.1.html">https://bundler.io/man/bundle.1.html</a>.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr bundle

#### cd

Byt nuvarande katalog.

Mer information: <a href="https://manned.org/cd">https://manned.org/cd</a>.

• Gå till en given katalog:

```
cd {{sökväg/till/katalog}}
```

• Gå till hemkatalog för nuvarande användare:

 $\mathsf{cd}$ 

• Gå till överordnad katalog:

```
cd ..
```

• Gå tillbaks till den föregående valda katalogen:

```
cd -
```

### chsh

Ändra användarens inloggnings-shell.

Mer information: <a href="https://manned.org/chsh">https://manned.org/chsh</a>.

• Ändra shell:

```
chsh -s {{väg/till/shell_binär}} {{användarnamn}}
```

### clamav

Det här kommandot är ett alias för **clamdscan**.

Mer information: <a href="https://www.clamav.net">https://www.clamav.net</a>.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr clamdscan

# clang-cpp

Det här kommandot är ett alias för **clang++**.

```
tldr clang++
```

# clojure

Det här kommandot är ett alias för **clj**.

```
tldr clj
```

### cola

Det här kommandot är ett alias för **git-cola**.

#### cron

Det här kommandot är ett alias för **crontab**.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr crontab

#### exit

Avsluta shell.

Mer information: <a href="https://manned.org/exit">https://manned.org/exit</a>.

• Avsluta shell med utgångskoden från det senast utförda kommandot:

exit

• Avsluta shell med den angivna utgångskoden:

```
exit {{utgångskoden}}
```

### false

Returnerar en utgångskod på 1.

Mer information: <a href="https://www.gnu.org/software/coreutils/false">https://www.gnu.org/software/coreutils/false</a>.

• Returnera en utgångskod på 1:

false

### fossil-ci

Det här kommandot är ett alias för **fossil-commit**.

Mer information: <a href="https://fossil-scm.org/home/help/commit">https://fossil-scm.org/home/help/commit</a>.

```
tldr fossil-commit
```

### fossil-delete

Det här kommandot är ett alias för **fossil rm**.

Mer information: <a href="https://fossil-scm.org/home/help/delete">https://fossil-scm.org/home/help/delete</a>.

```
tldr fossil rm
```

# fossil-forget

Det här kommandot är ett alias för **fossil rm**.

Mer information: <a href="https://fossil-scm.org/home/help/forget">https://fossil-scm.org/home/help/forget</a>.

```
tldr fossil rm
```

### fossil-new

Det här kommandot är ett alias för **fossil-init**.

Mer information: <a href="https://fossil-scm.org/home/help/new">https://fossil-scm.org/home/help/new</a>.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr fossil-init

### gh-cs

Det här kommandot är ett alias för **gh-codespace**.

Mer information: <a href="https://cli.github.com/manual/gh\_codespace">https://cli.github.com/manual/gh\_codespace</a>.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr gh-codespace

### gnmic-sub

Det här kommandot är ett alias för **gnmic subscribe**.

Mer information: <a href="https://gnmic.kmrd.dev/cmd/subscribe">https://gnmic.kmrd.dev/cmd/subscribe</a>.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr gnmic subscribe

### go bug

Rapportera en bugg.

Mer information: <a href="https://golang.org/cmd/go/#hdr-Start\_a\_bug\_report">https://golang.org/cmd/go/#hdr-Start\_a\_bug\_report</a>.

• Öppna en webbsida för att starta en felrapport:

go bug

### go fix

Uppdatera paketen för att använda nya API.

Mer information: <a href="https://golang.org/cmd/go/#hdr-Update\_packages\_to\_use\_new\_APIs">https://golang.org/cmd/go/#hdr-Update\_packages\_to\_use\_new\_APIs</a>.

• Uppdatera paketen för att använda nya API:

```
go fix {{paketen}}
```

# google-chrome

Det här kommandot är ett alias för **chromium**.

Mer information: <a href="https://chrome.google.com">https://chrome.google.com</a>.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr chromium

#### hostid

Skriver ut den numeriska identifieraren för den aktuella värden (inte nödvändigtvis IP-adressen).

Mer information: <a href="https://www.gnu.org/software/coreutils/hostid">https://www.gnu.org/software/coreutils/hostid</a>.

• Visa den numeriska identifieraren för den aktuella värden i hexadecimal:

hostid

### hx

Det här kommandot är ett alias för **helix**.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr helix

### is-up

Kontrollera om en webbplats är uppe eller nere.

Mer information: <a href="https://github.com/sindresorhus/is-up-cli">https://github.com/sindresorhus/is-up-cli</a>.

• Kontrollera statusen för den angivna webbplatsen:

```
is-up {{exempel.com}}
```

### kafkacat

Det här kommandot är ett alias för kcat.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr kcat

### kotlin

Kotlin Programstartare.

Mer information: <a href="https://kotlinlang.org">https://kotlinlang.org</a>.

• Kör en jar fil:

```
kotlin {{filnamn.jar}}
```

• Visa Kotlin och JVM version:

```
kotlin -version
```

### Ilvm-ar

Det här kommandot är ett alias för ar.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr ar

# Ilvm-g++

Det här kommandot är ett alias för **clang++**.

# Ilvm-gcc

Det här kommandot är ett alias för **clang**.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr clang

### Ilvm-nm

Det här kommandot är ett alias för nm.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr nm

# Ilvm-objdump

Det här kommandot är ett alias för **objdump**.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr objdump

# Ilvm-strings

Det här kommandot är ett alias för **strings**.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr strings

### logname

Visar användarens inloggningsnamn.

Mer information: <a href="https://www.gnu.org/software/coreutils/logname">https://www.gnu.org/software/coreutils/logname</a>.

• Visa den för tillfället inloggades användarnamn:

logname

### Izcat

Det här kommandot är ett alias för xz.

Mer information: <a href="https://manned.org/lzcat">https://manned.org/lzcat</a>.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr xz

### Izma

Det här kommandot är ett alias för xz.

Mer information: <a href="https://manned.org/lzma">https://manned.org/lzma</a>.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr xz

#### mscore

Det här kommandot är ett alias för **musescore**.

Mer information: <a href="https://musescore.org/handbook/command-line-options">https://musescore.org/handbook/command-line-options</a>.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr musescore

### nm-classic

Det här kommandot är ett alias för nm.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr nm

## nohup

Tillåter en process att leva när terminalen dödas.

Mer information: <a href="https://www.gnu.org/software/coreutils/nohup">https://www.gnu.org/software/coreutils/nohup</a>.

• Kör process som kan leva bortom terminalen:

```
nohup {{kommandoalternativ}}
```

## npm-why

Identifierar varför ett npm-paket är installerat.

Mer information: <a href="https://github.com/amio/npm-why">https://github.com/amio/npm-why</a>.

• Visa varför ett npm-paket är installerat:

```
npm-why {{paket_namn}}
```

### ntl

Det här kommandot är ett alias för **netlify**.

Mer information: <a href="https://cli.netlify.com">https://cli.netlify.com</a>.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

```
tldr netlify
```

# pio-init

Det här kommandot är ett alias för **pio project**.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr pio project

# piodebuggdb

Det här kommandot är ett alias för **pio debug**.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr pio debug

# platformio

Det här kommandot är ett alias för **pio**.

Mer information: <a href="https://docs.platformio.org/en/latest/core/userguide/">https://docs.platformio.org/en/latest/core/userguide/</a>.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr pio

# ptpython3

Det här kommandot är ett alias för **ptpython**.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr ptpython

# python3

Det här kommandot är ett alias för **python**.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr python

### r2

Det här kommandot är ett alias för radare2.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr radare2

#### rcat

Det här kommandot är ett alias för **rc**.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr rc

#### rev

Omvänd en textrad.

Mer information: <a href="https://manned.org/rev">https://manned.org/rev</a>.

• Omvänd textraden "hello":

```
echo "hello" | rev
```

• Omvänd hel fil och skriv till stdout:

```
rev {{fil}}
```

# ripgrep

Det här kommandot är ett alias för  ${f rg}$ .

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr rg

#### rm

Ta bort filer eller mappar.

Mer information: <a href="https://www.gnu.org/software/coreutils/rm">https://www.gnu.org/software/coreutils/rm</a>.

• Ta bort filer från godtyckliga ställen:

```
rm {{sökväg/till/fil}} {{sökväg/till/en/annan/fil}}
```

• Rekursivt ta bort en mapp och dess undermappar:

```
rm -r {{sökväg/till/mapp}}
```

• Tvinga borttagning av en mapp utan att bekräfta eller visa felmeddelanden:

```
rm -rf {{sökväg/till/mapp}}
```

• Interaktivt ta bort flera filer, genom att fråga om borttagning för varje fil:

```
rm -i {{fil(er)}}
```

• Ta bort filer och visa ett meddelande för varje borttagning:

```
rm -v {{sökväg/till/mapp/*}}
```

## sleep

Fördröjning under bestämd tid.

Mer information: <a href="https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/utilities/sleep.html">https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/utilities/sleep.html</a>.

```
Fördröj i sekunder:
sleep {{sekunder}}
Fördröj i minuter:
sleep {{minuter}}m
Fördröj i timmar:
sleep {{timmar}}h
```

#### source

Kör kommandon från en fil i det aktuella skalet.

Mer information: <a href="https://manned.org/source">https://manned.org/source</a>.

• Utvärdera innehållet i en viss fil:

```
source {{väg/till/fil}}
```

### time

Se hur lång tid ett kommando tar.

Mer information: <a href="https://manned.org/time">https://manned.org/time</a>.

• Tidtagning "ls":

time ls

### tldrl

Det här kommandot är ett alias för **tldr-lint**.

Mer information: <a href="https://github.com/tldr-pages/tldr-lint">https://github.com/tldr-pages/tldr-lint</a>.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr tldr-lint

# tlmgr-arch

Det här kommandot är ett alias för **tlmgr platform**.

Mer information: <a href="https://www.tug.org/texlive/tlmgr.html">https://www.tug.org/texlive/tlmgr.html</a>.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

```
tldr tlmgr platform
```

### todoman

Det här kommandot är ett alias för **todo**.

Mer information: <a href="https://todoman.readthedocs.io/">https://todoman.readthedocs.io/</a>.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr todo

### transmission

Det här kommandot är ett alias för **transmission-daemon**.

Mer information: <a href="https://transmissionbt.com/">https://transmissionbt.com/</a>.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr transmission-daemon

#### true

Returnerar en lyckad utgångsstatuskod på 0.

Använd detta med || operatör för att göra att ett kommando alltid stänger med 0.

Mer information: <a href="https://www.gnu.org/software/coreutils/true">https://www.gnu.org/software/coreutils/true</a>.

• Returnera en lyckad utgångskod:

true

## tty

Returnerar terminalnamn.

Mer information: <a href="https://www.gnu.org/software/coreutils/tty">https://www.gnu.org/software/coreutils/tty</a>.

• Skriv ut filnamnet på denna terminal:

tty

## unalias

Ta bort alias.

Mer information: <a href="https://manned.org/unalias">https://manned.org/unalias</a>.

• Ta bort en alias:

```
unalias {{alias_namn}}
```

• Ta bort alla alias:

```
unalias -a
```

### unclutter

Döljer muspekaren.

Mer information: <a href="https://manned.org/unclutter.1x">https://manned.org/unclutter.1x</a>.

• Dölj muspekarn efter 3 sekunder:

```
unclutter -idle {{3}}
```

### unlzma

Det här kommandot är ett alias för xz.

Mer information: <a href="https://manned.org/unlzma">https://manned.org/unlzma</a>.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr xz

#### unxz

Det här kommandot är ett alias för xz.

Mer information: <a href="https://manned.org/unxz">https://manned.org/unxz</a>.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr xz

#### users

Visa en lista över inloggade användare.

Mer information: <a href="https://www.gnu.org/software/coreutils/users">https://www.gnu.org/software/coreutils/users</a>.

• Visa en lista över inloggade användare:

users

• Visa en lista över inloggade användare enligt en specifik fil:

```
users {{/var/log/wmtp}}
```

#### vi

Det här kommandot är ett alias för vim.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr vim

#### view

En skrivskyddad version av vim.

Detta är lika med vim -R.

Mer information: <a href="https://www.vim.org">https://www.vim.org</a>.

• Öppna en fil:

```
view {{fil}}
```

#### vimtutor

Vim-handledare, lär ut de grundläggande vim-kommandona.

Mer information: <a href="https://manned.org/vimtutor">https://manned.org/vimtutor</a>.

• Starta vim-handledaren med det angivna språket (en, fr, de, ...):

```
vimtutor {{språk}}
```

• Gå ur handledaren:

```
<Esc> :q <Enter>
```

### visudo

Redigera sudoers-filen på säkert sätt.

Mer information: <a href="https://www.sudo.ws/docs/man/visudo.man">https://www.sudo.ws/docs/man/visudo.man</a>.

• Redigera sudoers-filen:

sudo visudo

• Sök fel i sudoers-filen:

sudo visudo -c

#### xzcat

Det här kommandot är ett alias för xz.

Mer information: <a href="https://manned.org/xzcat">https://manned.org/xzcat</a>.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr xz

## yarn-why

Identifierar varför ett Yarn paket har installerats.

Mer information: <a href="https://github.com/amio/yarn-why">https://github.com/amio/yarn-why</a>.

• Visa varför ett Yarn paket är installerat:

```
yarn-why {{paket_namn}}
```

#### zbarimg

Skanna och avkoda streckkoder från bildfil(er).

Mer information: <a href="http://zbar.sourceforge.net">http://zbar.sourceforge.net</a>.

• Processa en bildfil:

```
zbarimg {{bild_fil}}
```

#### zless

Visa komprimerade filer.

Mer information: <a href="https://manned.org/zless">https://manned.org/zless</a>.

• Bläddra igenom ett komprimerat arkiv med less:

```
zless {{fil.txt.gz}}
```

# Linux

#### alternatives

Det här kommandot är ett alias för **update-alternatives**.

Mer information: <a href="https://manned.org/alternatives">https://manned.org/alternatives</a>.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr update-alternatives

#### batcat

Det här kommandot är ett alias för bat.

Mer information: <a href="https://github.com/sharkdp/bat">https://github.com/sharkdp/bat</a>.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr bat

#### bspwm

Det här kommandot är ett alias för **bspc**.

Mer information: <a href="https://github.com/baskerville/bspwm">https://github.com/baskerville/bspwm</a>.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr bspc

#### $\mathsf{CC}$

Det här kommandot är ett alias för **gcc**.

Mer information: <a href="https://gcc.gnu.org">https://gcc.gnu.org</a>.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr gcc

#### cgroups

Det här kommandot är ett alias för **cgclassify**.

Mer information: <a href="https://www.kernel.org/doc/Documentation/cgroup-v2.txt">https://www.kernel.org/doc/Documentation/cgroup-v2.txt</a>.

```
tldr cgclassify
```

### ip-route-list

Det här kommandot är ett alias för **ip-route-sho**w.

```
tldr ip-route-show
```

#### megadl

Det här kommandot är ett alias för **megatools-dl**.

Mer information: <a href="https://megatools.megous.com/man/megatools-dl.html">https://megatools.megous.com/man/megatools-dl.html</a>.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr megatools-dl

#### ncal

Det här kommandot är ett alias för cal.

Mer information: <a href="https://manned.org/ncal">https://manned.org/ncal</a>.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr cal

#### ubuntu-bug

Det här kommandot är ett alias för **apport-bug**.

Mer information: <a href="https://manned.org/ubuntu-bug">https://manned.org/ubuntu-bug</a>.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr apport-bug

# Osx

#### aa

Det här kommandot är ett alias för **yaa**.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr yaa

#### g[

Det här kommandot är ett alias för **-p linux** [.

```
tldr -p linux [
```

#### gawk

Det här kommandot är ett alias för **-p linux awk**.

```
tldr -p linux awk
```

### gb2sum

Det här kommandot är ett alias för -p linux b2sum.

```
tldr -p linux b2sum
```

#### gbase32

Det här kommandot är ett alias för -p linux base32.

```
tldr -p linux base32
```

#### gbase64

Det här kommandot är ett alias för -p linux base64.

```
tldr -p linux base64
```

### gbasename

Det här kommandot är ett alias för **-p linux basename**.

```
tldr -p linux basename
```

### gbasenc

Det här kommandot är ett alias för **-p linux basenc**.

```
tldr -p linux basenc
```

#### gcat

Det här kommandot är ett alias för **-p linux cat**.

```
tldr -p linux cat
```

#### gchcon

Det här kommandot är ett alias för **-p linux chcon**.

```
tldr -p linux chcon
```

### gchgrp

Det här kommandot är ett alias för -p linux chgrp.

```
tldr -p linux chgrp
```

### gchmod

Det här kommandot är ett alias för -p linux chmod.

```
tldr -p linux chmod
```

#### gchown

Det här kommandot är ett alias för -p linux chown.

```
tldr -p linux chown
```

#### gchroot

Det här kommandot är ett alias för -p linux chroot.

```
tldr -p linux chroot
```

#### gcksum

Det här kommandot är ett alias för -p linux cksum.

```
tldr -p linux cksum
```

#### gcomm

Det här kommandot är ett alias för **-p linux comm**.

```
tldr -p linux comm
```

#### gcp

Det här kommandot är ett alias för -p linux cp.

```
tldr -p linux cp
```

### gcsplit

Det här kommandot är ett alias för **-p linux csplit**.

```
tldr -p linux csplit
```

#### gcut

Det här kommandot är ett alias för **-p linux cut**.

```
tldr -p linux cut
```

## gdate

Det här kommandot är ett alias för -p linux date.

```
tldr -p linux date
```

### gdd

Det här kommandot är ett alias för **-p linux dd**.

```
tldr -p linux dd
```

## gdf

Det här kommandot är ett alias för **-p linux df**.

```
tldr -p linux df
```

## gdir

Det här kommandot är ett alias för **-p linux dir**.

```
tldr -p linux dir
```

# gdircolors

Det här kommandot är ett alias för -p linux dircolors.

```
tldr -p linux dircolors
```

# gdirname

Det här kommandot är ett alias för -p linux dirname.

```
tldr -p linux dirname
```

### gdnsdomainname

Det här kommandot är ett alias för -p linux dnsdomainname.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr -p linux dnsdomainname

# gecho

Det här kommandot är ett alias för -p linux echo.

```
tldr -p linux echo
```

### ged

Det här kommandot är ett alias för **-p linux ed**.

```
tldr -p linux ed
```

#### gegrep

Det här kommandot är ett alias för -p linux egrep.

```
tldr -p linux egrep
```

#### genv

Det här kommandot är ett alias för **-p linux env**.

```
tldr -p linux env
```

#### gexpand

Det här kommandot är ett alias för -p linux expand.

```
tldr -p linux expand
```

#### gexpr

Det här kommandot är ett alias för -p linux expr.

```
tldr -p linux expr
```

### gfactor

Det här kommandot är ett alias för **-p linux factor**.

```
tldr -p linux factor
```

### gfalse

Det här kommandot är ett alias för **-p linux false**.

```
tldr -p linux false
```

# gfgrep

Det här kommandot är ett alias för -p linux fgrep.

```
tldr -p linux fgrep
```

### gfind

Det här kommandot är ett alias för -p linux find.

```
tldr -p linux find
```

### gfmt

Det här kommandot är ett alias för -p linux fmt.

```
tldr -p linux fmt
```

# gfold

Det här kommandot är ett alias för **-p linux fold**.

```
tldr -p linux fold
```

# gftp

Det här kommandot är ett alias för **-p linux ftp**.

```
tldr -p linux ftp
```

#### ggrep

Det här kommandot är ett alias för -p linux grep.

```
tldr -p linux grep
```

#### ggroups

Det här kommandot är ett alias för -p linux groups.

```
tldr -p linux groups
```

### ghead

Det här kommandot är ett alias för **-p linux head**.

```
tldr -p linux head
```

### ghostid

Det här kommandot är ett alias för **-p linux hostid**.

```
tldr -p linux hostid
```

# ghostname

Det här kommandot är ett alias för **-p linux hostname**.

```
tldr -p linux hostname
```

# gid

Det här kommandot är ett alias för **-p linux id**.

```
tldr -p linux id
```

### gifconfig

Det här kommandot är ett alias för -p linux ifconfig.

```
tldr -p linux ifconfig
```

### gindent

Det här kommandot är ett alias för -p linux indent.

```
tldr -p linux indent
```

### ginstall

Det här kommandot är ett alias för -p linux install.

```
tldr -p linux install
```

# gjoin

Det här kommandot är ett alias för **-p linux join**.

```
tldr -p linux join
```

# gkill

Det här kommandot är ett alias för -p linux kill.

```
tldr -p linux kill
```

### glibtool

Det här kommandot är ett alias för -p linux libtool.

```
tldr -p linux libtool
```

# glibtoolize

Det här kommandot är ett alias för -p linux libtoolize.

```
tldr -p linux libtoolize
```

### glink

Det här kommandot är ett alias för -p linux link.

```
tldr -p linux link
```

# gln

Det här kommandot är ett alias för -p linux ln.

```
tldr -p linux ln
```

#### glocate

Det här kommandot är ett alias för **-p linux locate**.

```
tldr -p linux locate
```

### glogger

Det här kommandot är ett alias för **-p linux logger**.

```
tldr -p linux logger
```

### glogname

Det här kommandot är ett alias för -p linux logname.

```
tldr -p linux logname
```

# gls

Det här kommandot är ett alias för **-p linux ls**.

```
tldr -p linux ls
```

# gmake

Det här kommandot är ett alias för -p linux make.

```
tldr -p linux make
```

## gmd5sum

Det här kommandot är ett alias för -p linux md5sum.

```
tldr -p linux md5sum
```

# gmkdir

Det här kommandot är ett alias för -p linux mkdir.

```
tldr -p linux mkdir
```

# gmkfifo

Det här kommandot är ett alias för -p linux mkfifo.

```
tldr -p linux mkfifo
```

# gmknod

Det här kommandot är ett alias för -p linux mknod.

```
tldr -p linux mknod
```

## gmktemp

Det här kommandot är ett alias för -p linux mktemp.

```
tldr -p linux mktemp
```

### gmv

Det här kommandot är ett alias för -p linux mv.

```
tldr -p linux mv
```

## gnice

Det här kommandot är ett alias för **-p linux nice**.

```
tldr -p linux nice
```

## gnl

Det här kommandot är ett alias för **-p linux nl**.

```
tldr -p linux nl
```

# gnohup

Det här kommandot är ett alias för -p linux nohup.

```
tldr -p linux nohup
```

### gnproc

Det här kommandot är ett alias för **-p linux nproc**.

```
tldr -p linux nproc
```

## gnumfmt

Det här kommandot är ett alias för -p linux numfmt.

```
tldr -p linux numfmt
```

## god

Det här kommandot är ett alias för **-p linux od**.

```
tldr -p linux od
```

### gpaste

Det här kommandot är ett alias för -p linux paste.

```
tldr -p linux paste
```

# gpathchk

Det här kommandot är ett alias för -p linux pathchk.

```
tldr -p linux pathchk
```

# gping

Det här kommandot är ett alias för -p linux ping.

```
tldr -p linux ping
```

# gping6

Det här kommandot är ett alias för -p linux ping6.

```
tldr -p linux ping6
```

# gpinky

Det här kommandot är ett alias för -p linux pinky.

```
tldr -p linux pinky
```

#### gpr

Det här kommandot är ett alias för -p linux pr.

```
tldr -p linux pr
```

## gprintenv

Det här kommandot är ett alias för -p linux printenv.

```
tldr -p linux printenv
```

# gprintf

Det här kommandot är ett alias för -p linux printf.

```
tldr -p linux printf
```

### gptx

Det här kommandot är ett alias för -p linux ptx.

```
tldr -p linux ptx
```

### gpwd

Det här kommandot är ett alias för **-p linux pwd**.

```
tldr -p linux pwd
```

#### grcp

Det här kommandot är ett alias för **-p linux rcp**.

```
tldr -p linux rcp
```

## greadlink

Det här kommandot är ett alias för **-p linux readlink**.

```
tldr -p linux readlink
```

## grealpath

Det här kommandot är ett alias för **-p linux realpath**.

```
tldr -p linux realpath
```

#### grexec

Det här kommandot är ett alias för -p linux rexec.

```
tldr -p linux rexec
```

## grlogin

Det här kommandot är ett alias för **-p linux rlogin**.

```
tldr -p linux rlogin
```

### grm

Det här kommandot är ett alias för -p linux rm.

```
tldr -p linux rm
```

# grmdir

Det här kommandot är ett alias för -p linux rmdir.

```
tldr -p linux rmdir
```

# grsh

Det här kommandot är ett alias för **-p linux rsh**.

```
tldr -p linux rsh
```

#### gruncon

Det här kommandot är ett alias för **-p linux runcon**.

```
tldr -p linux runcon
```

# gsed

Det här kommandot är ett alias för **-p linux sed**.

```
tldr -p linux sed
```

### gseq

Det här kommandot är ett alias för -p linux seq.

```
tldr -p linux seq
```

## gsha1sum

Det här kommandot är ett alias för -p linux shalsum.

```
tldr -p linux sha1sum
```

## gsha224sum

Det här kommandot är ett alias för -p linux sha224sum.

```
tldr -p linux sha224sum
```

## gsha256sum

Det här kommandot är ett alias för -p linux sha256sum.

```
tldr -p linux sha256sum
```

## gsha384sum

Det här kommandot är ett alias för -p linux sha384sum.

```
tldr -p linux sha384sum
```

## gsha512sum

Det här kommandot är ett alias för -p linux sha512sum.

```
tldr -p linux sha512sum
```

## gshred

Det här kommandot är ett alias för **-p linux shred**.

```
tldr -p linux shred
```

# gshuf

Det här kommandot är ett alias för -p linux shuf.

```
tldr -p linux shuf
```

## gsleep

Det här kommandot är ett alias för -p linux sleep.

```
tldr -p linux sleep
```

## gsort

Det här kommandot är ett alias för -p linux sort.

```
tldr -p linux sort
```

# gsplit

Det här kommandot är ett alias för -p linux split.

```
tldr -p linux split
```

### gstat

Det här kommandot är ett alias för -p linux stat.

```
tldr -p linux stat
```

# gstdbuf

Det här kommandot är ett alias för -p linux stdbuf.

```
tldr -p linux stdbuf
```

#### gstty

Det här kommandot är ett alias för -p linux stty.

```
tldr -p linux stty
```

#### gsum

Det här kommandot är ett alias för -p linux sum.

```
tldr -p linux sum
```

#### gsync

Det här kommandot är ett alias för -p linux sync.

```
tldr -p linux sync
```

### gtac

Det här kommandot är ett alias för **-p linux tac**.

```
tldr -p linux tac
```

## gtail

Det här kommandot är ett alias för -p linux tail.

```
tldr -p linux tail
```

# gtalk

Det här kommandot är ett alias för -p linux talk.

```
tldr -p linux talk
```

### gtar

Det här kommandot är ett alias för **-p linux tar**.

```
tldr -p linux tar
```

### gtee

Det här kommandot är ett alias för **-p linux tee**.

```
tldr -p linux tee
```

## gtelnet

Det här kommandot är ett alias för **-p linux telnet**.

```
tldr -p linux telnet
```

### gtest

Det här kommandot är ett alias för -p linux test.

```
tldr -p linux test
```

# gtftp

Det här kommandot är ett alias för -p linux tftp.

```
tldr -p linux tftp
```

## gtime

Det här kommandot är ett alias för -p linux time.

```
tldr -p linux time
```

# gtimeout

Det här kommandot är ett alias för -p linux timeout.

```
tldr -p linux timeout
```

## gtouch

Det här kommandot är ett alias för **-p linux touch**.

```
tldr -p linux touch
```

#### gtr

Det här kommandot är ett alias för -p linux tr.

```
tldr -p linux tr
```

#### gtraceroute

Det här kommandot är ett alias för -p linux traceroute.

```
tldr -p linux traceroute
```

#### gtrue

Det här kommandot är ett alias för -p linux true.

```
tldr -p linux true
```

### gtruncate

Det här kommandot är ett alias för **-p linux truncate**.

```
tldr -p linux truncate
```

### gtsort

Det här kommandot är ett alias för -p linux tsort.

```
tldr -p linux tsort
```

#### gtty

Det här kommandot är ett alias för -p linux tty.

```
tldr -p linux tty
```

#### guname

Det här kommandot är ett alias för -p linux uname.

```
tldr -p linux uname
```

### gunexpand

Det här kommandot är ett alias för **-p linux unexpand**.

```
tldr -p linux unexpand
```

## guniq

Det här kommandot är ett alias för -p linux uniq.

```
tldr -p linux uniq
```

## gunits

Det här kommandot är ett alias för -p linux units.

```
tldr -p linux units
```

# gunlink

Det här kommandot är ett alias för **-p linux unlink**.

```
tldr -p linux unlink
```

# gupdatedb

Det här kommandot är ett alias för -p linux updatedb.

```
tldr -p linux updatedb
```

## guptime

Det här kommandot är ett alias för -p linux uptime.

```
tldr -p linux uptime
```

## gusers

Det här kommandot är ett alias för -p linux users.

```
tldr -p linux users
```

# gvdir

Det här kommandot är ett alias för -p linux vdir.

```
tldr -p linux vdir
```

# gwc

Det här kommandot är ett alias för **-p linux wc**.

```
tldr -p linux wc
```

# gwhich

Det här kommandot är ett alias för -p linux which.

```
tldr -p linux which
```

# gwho

Det här kommandot är ett alias för **-p linux who**.

```
tldr -p linux who
```

# gwhoami

Det här kommandot är ett alias för -p linux whoami.

```
tldr -p linux whoami
```

# gwhois

Det här kommandot är ett alias för -p linux whois.

```
tldr -p linux whois
```

## gxargs

Det här kommandot är ett alias för -p linux xargs.

```
tldr -p linux xargs
```

## gyes

Det här kommandot är ett alias för **-p linux yes**.

```
tldr -p linux yes
```

### launchd

Det här kommandot är ett alias för launchctl.

Mer information: <a href="https://developer.apple.com/library/archive/documentation/">https://developer.apple.com/library/archive/documentation/</a> <a href="mailto:MacOSX/Conceptual/BPSystemStartup/Chapters/Introduction.html">https://developer.apple.com/library/archive/documentation/</a> <a href="mailto:MacOSX/Conceptual/BPSystemStartup/Chapters/Introduction.html">MacOSX/Conceptual/BPSystemStartup/Chapters/Introduction.html</a>.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr launchctl



## chrome

Det här kommandot är ett alias för **chromium**.

Mer information: <a href="https://chrome.google.com">https://chrome.google.com</a>.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr chromium

### cinst

Det här kommandot är ett alias för **choco install**.

Mer information: <a href="https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/install">https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/install</a>.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr choco install

## clist

Det här kommandot är ett alias för **choco list**.

Mer information: <a href="https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/list">https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/list</a>.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr choco list

#### color

Används för att ändra bakgrunds och textfärgen i kommandotolken.

Mer information: <a href="https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/color">https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/color</a>.

• Återställer färgerna till orginal (svart bakgrund, vit text):

color

• För att se detaljerad information och de olika färgalternativen:

```
color /?
```

• Ställ in vilken färg bakgrunden och texten ska ha med hjälp av hexadecimala tal (1-9, a-f):

```
color {{tal textfärg}}{{tal bakgrundsfärg}}
```

# cpush

Det här kommandot är ett alias för **choco-push**.

Mer information: <a href="https://docs.chocolatey.org/en-us/create/commands/push">https://docs.chocolatey.org/en-us/create/commands/push</a>.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr choco-push

### cuninst

Det här kommandot är ett alias för **choco uninstall**.

Mer information: <a href="https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/uninstall">https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/uninstall</a>.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr choco uninstall

#### curl

Det här kommandot är ett alias för curl -p common.

Mer information: <a href="https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest">https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest</a>.

```
tldr curl -p common
```

# explorer

Windows Utforskaren.

Mer information: <a href="https://ss64.com/nt/explorer.html">https://ss64.com/nt/explorer.html</a>.

• Öppna Utforskaren:

```
explorer
```

• Öppna Utforskaren i den aktuella katalogen:

```
explorer .
```

• Öppna Utforskaren i en specifik katalog/mapp:

```
explorer {{länk/till/katalog}}
```

## gpupdate

Ett verktyg för att kontrollera och uppdatera Windows Group Policy settings.

Mer information: <a href="https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/gpupdate">https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/gpupdate</a>.

 Kontrollera och tillämpa uppdaterade Group Policy settings: gpupdate

• Ange för vilka Group Policy inställningar du vill kontrollera för uppdateringar:

```
gpupdate /target:{{datornamn|användare}}
```

• Tvinga alla Group Policy inställningar att tillämpas igen:

```
gpupdate /force
```

• Visa detaljerad användningsinformation:

```
gpupdate /?
```

#### iwr

Det här kommandot är ett alias för invoke-webrequest.

Mer information: <a href="https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest">https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest</a>.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr invoke-webrequest

## print

Skriv ut en textfil till en skrivare.

Mer information: <a href="https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/print">https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/print</a>.

• Skriv ut en textfil till standardskrivaren:

```
print {{sökväg/till/filen}}
```

• Skriv ut en textfil till en specifik skrivare:

```
print /d:{{skrivare}} {{sökväg/till/filen}}
```

# pwsh-where

Det här kommandot är ett alias för Where-Object.

Mer information: <a href="https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.core/where-object">https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.core/where-object</a>.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr Where-Object

#### rd

Det här kommandot är ett alias för **rmdir**.

Mer information: <a href="https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/rd">https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/rd</a>.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr rmdir

### sls

Det här kommandot är ett alias för **Select-String**.

Mer information: <a href="https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/select-string">https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/select-string</a>.

• Se dokumentationen för orginalkommandot:

tldr select-string

# wget

Det här kommandot är ett alias för wget -p common.

Mer information: <a href="https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest">https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest</a>.

```
tldr wget -p common
```