

Разработка средств реинжиниринга Летняя школа 2012

Руководители: Григорьев Семён Вячеславович, Либис Илья Романович

Санкт-Петербургский государственный университет Математико-Механический факультет Кафедра системного программирования

17 сентября 2012г.



Участники

Участники летней школы 2012:

- Байгильдин Ильнур
- Байков Артур
- Бакаева Алиса
- Иконникова Елена
- Шенбин Илья
- Щербаков Олег

Использование Clang для рефакторинга

Елена Иконникова

Clang и LLVМ

- LLVM (Low Level Virtual Machine) система анализа, трансформации и оптимизации программ ("compiler infrastucture"). В основе LLVM лежит промежуточное представление кода (intermediate representation, IR).
- Clang компилятор для С-подобных языков. Изначально спроектирован для максимального сохранения информации в AST

"Связка": Clang – front-end, LLVM – back-end.

Цель

Создание плагина для Visual Studio, позволяющего использовать средства компилятора Clang при рефакторинге.

Задачи

- Изучить компоненты, входящие в состав Clang
- Реализовать поиск функций и переменных по синтаксическому дереву.

Результаты

- Реализован обход AST с поиском функций и переменных по их имени.
- При нахождении нужного имени возможна его замена на другое имя либо добавление комментария.

Детали реализации

- RecursiveASTVisitor обходит дерево
- Rewriter позволяет трансформировать исходный код
- Узлы AST: объявления Decl (наследники: FunctionDecl, TagDecl, ...), вызовы функций (CallExpr), операторы (BinaryOperator, UnaryOperator) и др.

YaccConstructor

- Название: YaccConctructor
- Сайт проекта: http://recursive-ascent.googlecode.com
- YaccConstructor это модульный инструмент для разработки парсеров и трансляторов для платформы .NET. Реализован на F#. Основная область применения реинжиниринг программного обеспечения.

Автоматическое распознание диалектов

Алиса Бакаева Ильнур Байгильдин

Цель

- Автоматическая обработка диалектов.
 - Распознование. Определение диалекта языка программирования.
 - Оценка соответствия выбранному стилю программирования.
- Реализация автоматической обработки диалектов в рамках инструмента YaccConstructor.

Задача

- Изучить СҮК.
- Расширить СҮК механизмом отслеживания меток.

Реализация. Основа алгоритма.

Существует алгоритм на основе СҮК для работы с PCFG.

- PCFG вероятностная грамматика. Альтернативам приписываются вероятности.
- CYK + PCFG + функция пересчёта вероятностей строится наиболее вероятнй вывод
- Применяется в NLP

Реализация. Обработка меток.

Функция пересчёта вероятностей может быть обобщена.

- В нотации F#: $curLbl: Option <'lbl> \to Option <'lbl> \to Option <'lbl> > Option <'lbl> = Option <'lbr> = Opt$
- Для простого определения диалектов: функция, проверяющая метки на равенство.
- Эту функцию может определять пользователь.
- В общем случае веса могут интерпретироваться произвольным образом.

Х	Y, lbl1	х	X
Z; <u>lbl1</u>		T;1 <u>b12</u>	
S; conflict			

S: ZT Y: @lbl1(a) Z: (X-Y) T: @lbl2(X X)

Результаты

- Реализован алгоритм
 - определяет принадлежность диалекту
 - печатает координаты характерных конструкций
- Поставлен ряд экспериментов по определеню диалектов
 - Однозначно определён
 - Конфликт
 - Не удалось определить

Задача

- Интеграция алгоритма СҮК, модифицированного, для работы с диалектами, с YaccConstructor
 - Расширение языка YARD возможностью использования меток в грамматике
 - ▶ Реализация преобразования входной грамматики в эквивалентную ей грамматику в нормальной форме Хомского

Метки

Пример:

s: X @name(a B c) S;

где @name - метка, а в скобках находится последовательность характерных терминалов и нетерминалов.

Преобразование грамматики

- Входная грамматика на языке YARD
 - ▶ Содержит EBNF, метаправила
- Необходимо преобразовать в CNF
 - Преобразование в BNF
 - существующие преобразования
 - \star поддержка меток
 - ▶ Удаление ε -правил
 - Удаление цепных правил
 - Преобразование в CNF

Результаты

- Грамматика поддерживает метки
- Добавлен алгоритм для преобразования грамматики в нормальную форму Хомского, с поддержкой меток

Использование GPGPU для синтаксичаского анализа

Илья Шенбин

Цель

Эффективная параллельная реализация алгоритма синтаксического анализа на GPU.

Актуальность

- Асимптотическая сложность парсеров КС-грамматик $O(n^3)$, при этом размеры анализируемых строк огромны.
- Рост вычислительных мощностей процессоров за счёт увлечения числа ядер.


Актуальность для проекта

- Диалекты
- Быстрый синтаксический анализ

Задача

- Изучение технологии CUDA
- Реализация:
 - Реализация СҮК на языке С
 - Распараллеливание алгоритма (по ячейкам в строке, по правилам...)
 - Модификация и оптимизация алгоритма с учётом особенностей CUDA (оптимизация памяти, распределения потоков...)

Результаты



Интеграция YARD c Visual Studio

Олег Щербаков Артур Байков




Реализация поддержки языка YARD в среде Visual Studio.

Задача

- Изучение F#;
- Изучение и применение возможностей VS SDK;
- Реализация:
 - перехода к определению;
 - подсветки вхождений выделенного нетерминала;
- Улучшение автодополнения.

Реализация

- Обработка текста из активного окна;
- Обработка структуры solution и project в VS
- Модуль Data для работы с парсером и лексером языка YARD, а так же хранение промежуточных результатов и структуры проекта.



Результаты

- Реализованы:
 - переход к определению;
 - подсветка вхождений выделенного нетерминала;

```
proc_body_stemt:
select_stamt
| set_stamt
| set_stamt
| set_stamt
| sql_expris
| su_DECLARE_LOCALVAR_KN_AS_sql_datatype ( OP_EQ_sql_expr)?
| sn_RETURN sql_expr
| sn_lf_exprisd_expr sn_THEN ( (NL_BEGIN_sql_expr* KN_END) | sql_expr);
}
```

• Улучшение автодополнения.

```
proc_body_stmnt:
    select stmnt
   execute_stmnt
   sql expr s
   KH DECLAR
                                           OP_EQ sql_expr)?
                search condition
                search condition predicate
   KW IF sal
                                             pr* KW END) | sql expr)
                select stmnt
                set stmnt
                                             189499.aspx *)
select stmnt:
                sol datatype
(* list<<(KW
                                            COMMA>> *)
    query exp
                sal exor frecu
   (KW INTO
                                           oft.com/en-us/library/ms188029.aspx *) )?
                sql_value
query expressions
    ( query_specification | (LPAREN query_expression RPAREN) )
        (KW UNION KW ALL? | KW EXCEPT | KW INTERSECT) query specification
       LPAREN query_expression RPAREN
```

Заключение

- Сайт проекта: http://recursive-ascent.googlecode.com
- Вопросы, пожелания, предложения:
 - Semen Grigorev@lanit-tercom.com
 - ► Ilia.Libis@lanit-tercom.com