

Etiquetas HTML más utilizadas

HTML es un lenguaje que se basa en el uso de etiquetas predefinidas. Esto quiere decir que para poder crear los contenidos de una página web, es necesario conocer y aprender las diferentes etiquetas que componen cada uno de los elementos HTML.

A continuación puedes ver el listado de las etiquetas más utilizadas en HTML.

Etiquetas básicas

Etiqueta de apertura	Etiqueta de cierre	Descripción
<!DOCTYPE>		Define el tipo de documento.
<html>	</html>	Define un documento HTML.
<head>	</head>	Especifica la cabecera del documento HTML.
<meta>		Define metadatos.
<title>	</title>	Define el título de un documento HTML.
<body>	</body>	Define el cuerpo de un documento HTML.
 		Inserta un salto de línea.
<hr>		Traza una línea horizontal.
<!-- -->		Permite agregar un comentario interno en un documento.



Formato de texto

Etiqueta de apertura	Etiqueta de cierre	Descripción
<p>	</p>	Define los párrafos que contiene el documento.
		Se utiliza para crear una lista desordenada.
		Se utiliza para crear una lista ordenada.
		Define los elementos dentro de una lista.
		Indica énfasis fuerte en un texto determinado.
		Representa un texto con un estilo en negrita.
<i>	</i>	Marca un texto con un estilo en cursiva o itálica.
		Se emplea para indicar énfasis en un texto determinado..
<h1>	</h1>	Se utilizan para definir los encabezados en un documento HTML.
<h2>	</h2>	
<h3>	</h3>	
<h4>	</h4>	
<h5>	</h5>	
<h6>	</h6>	
<mark>	</mark>	Resalta un fragmento texto con un color de fondo.
<small>	</small>	Se utiliza para mostrar un texto en tamaño pequeño.
		Representa contenido que ha sido removido de un documento.



Formato de texto (2)

Etiqueta de apertura	Etiqueta de cierre	Descripción
<ins>	</ins>	Representa contenido que ha sido insertado al documento
<cite>	</cite>	Representa a una cita del título de una obra.
<q>	</q>	Permite insertar citas en forma de líneas cortas de texto
<blockquote>	</blockquote>	Permite insertar citas en forma de bloques de contenido
_		Se emplea para representar un subíndice.
[]	Se utiliza para representar un superíndice.
		Sirve para aplicar estilo a los textos y para agrupar elementos en línea.

Enlaces

Etiqueta de apertura	Etiqueta de cierre	Descripción
<a>		Define los enlaces que contiene el documento.
<link>	</link>	Enlaza un recurso externo.

Estilos

Etiqueta de apertura	Etiqueta de cierre	Descripción
<style>	</style>	Define hojas de estilo dentro del documento HTML.

Seccionamiento del contenido

Etiqueta de apertura	Etiqueta de cierre	Descripción
<nav>	</nav>	Se utiliza para crear un menú de navegación.
<section>	</section>	Define una sección en el documento HTML.
<article>	</article>	Define un contenido específico dentro de un documento HTML y que tiene sentido por sí solo.
<aside>	</aside>	Se utiliza para visualizar contenido secundario.
<header>	</header>	Contiene el código HTML correspondiente a la cabecera del documento o de un bloque de contenido.
<footer>	</footer>	Representa el pie de página del documento o de un bloque de contenido..
<div>	</div>	Sirve para crear secciones o agrupar un bloque de elementos.

Scripting

Etiqueta de apertura	Etiqueta de cierre	Descripción
<script>	</script>	Inserta a un script ejecutable.
<noscript>	</noscript>	Para navegadores que no soportan scripts.

Imágenes

Etiqueta de apertura	Etiqueta de cierre	Descripción
		Inserta una imagen en un documento.
<figure>	</figure>	Incrusta una figura ilustrada.
<figcaption>	</figcaption>	Representa la leyenda de un elemento <figure>

Audio y vídeo

Etiqueta de apertura	Etiqueta de cierre	Descripción
<audio>	</audio>	Inserta contenido de audio.
<video>	</video>	Permite embeber vídeos en un documento HTML.
<source>		Especifica recursos multimedia alternativos para los elementos <video> y <audio>.
<track>	</track>	Agrega subtítulos a elementos multimedia.

Contenido embebido

Etiqueta de apertura	Etiqueta de cierre	Descripción
<iframe>	</iframe>	Incorpora recursos o contenido externo en la página actual
<object>	</object>	Inserta objetos en un documento.

Contenido embebido (2)

Etiqueta de apertura	Etiqueta de cierre	Descripción
<code><param></code>		Parámetros de ejecución para un objeto.
<code><embed></code>		Permite incrustar una aplicación externa (plug-in).

Tablas

Etiqueta de apertura	Etiqueta de cierre	Descripción
<code><table></code>	<code></table></code>	Define una tabla dentro de un documento HTML.
<code><th></code>	<code></th></code>	Define una celda de encabezado en una tabla.
<code><tr></code>	<code></tr></code>	Inserta una fila dentro de una tabla.
<code><td></code>	<code></td></code>	Inserta una celda de datos dentro de una tabla.
<code><thead></code>	<code></thead></code>	Agrupar las cabeceras de una tabla
<code><tfoot></code>	<code></tfoot></code>	Representa la sección de pie de una tabla
<code><tbody></code>	<code></tbody></code>	Agrupar los contenidos de una tabla.
<code><caption></code>	<code><caption></code>	Asigna un título a una tabla.



Formularios

Etiqueta de apertura	Etiqueta de cierre	Descripción
<form>	</form>	Contenedor de un formulario.
<input>		Define un campo de entrada de datos.
<textarea>	</textarea>	Define un campo para edición multi-línea de texto plano.
<button>	</button>	Se utiliza para crear botones de un formulario.
<select>	</select>	Inserta un menú desplegable.
<option>	</option>	Define una opción dentro de un menú desplegable.
<label>	</label>	Agrega una etiqueta.
<fieldset>	</fieldset>	Agrupar los controles de un formulario.
<legend>	</legend>	Crea un título para unos grupos los campos (<fieldset>).