



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

UNIVERSITÀ "SAPIENZA" DI ROMA
FACOLTÀ DI INFORMATICA

Basi di Dati II

Appunti integrati con il libro "Software Engineering, a Practitioner's Approach", R. Pressman, B.R. Maxim

Author
Simone Bianco

7 aprile 2023

Indice

0	Introduzione	1
1	Cenni di Ingegneria del Software	2
1.1	Obiettivi e contesto organizzativo	2
1.2	Ciclo di vita del software	4
2	Analisi concettuale dei requisiti	6
2.1	Linguaggio Entity-Relationship	6
2.1.1	Entity e Domini	7
2.1.2	Relationship	9
2.1.3	Relazioni is-a e Generalizzazioni tra entity	15
2.1.4	Relazioni is-a tra relationship	18
2.1.5	Vincoli di cardinalità, identificazione ed esterni	21
2.2	Diagramma UML degli use-case	24
2.2.1	Specifiche degli use-case	26
2.3	Logica del primo ordine (FOL)	28
2.3.1	Sintassi	28
2.3.2	Semantica	31
2.4	FOL nell'analisi concettuale	37
2.4.1	Alfabeto di ER in FOL	37
2.4.2	Vincoli di ER in FOL	42

Capitolo 0

Introduzione

Capitolo 1

Cenni di Ingegneria del Software

1.1 Obiettivi e contesto organizzativo

Durante lo sviluppo di software complessi, è impossibile passare direttamente allo sviluppo dell'applicazione senza prima effettuare un'attenta **analisi delle necessità** e delle **modalità di realizzazione** del software stesso.

Consideriamo i seguenti due esempi:

- Vogliamo progettare un database in grado di memorizzare informazioni su un insieme di contatti (telefonici e email).

Per ogni contatto è necessario mantenere:

- Nome e cognome
- Numeri di telefono di casa, ufficio e mobile
- Indirizzo email

I contatti possono appartenere a gruppi. L'applicazione deve permettere all'utente di aggiungere un nuovo contatto, modificare i dati di un contatto, cancellare un contatto, assegnare/rimuovere contatti a/da un gruppo e ricercare i contatti per nome e/o cognome

- Si vuole sviluppare un sistema che permetta ad una banca di gestire i conti correnti dei clienti, i loro investimenti, oltre che la propria rete di promotori finanziari.

Il sistema deve tenere traccia di tutti gli acquisti e vendite di azioni, obbligazioni, etc. effettuati dai clienti, e deve poter calcolare in tempo reale la valorizzazione corrente del loro portafoglio.

Inoltre, l'applicazione deve assistere i promotori finanziari nella scelta degli strumenti finanziari più adeguati da proporre ai clienti, e deve permettere ai responsabili di agenzia di controllare la professionalità dei promotori.

In questo caso, il primo esempio, trattandosi di un programma semplice e avente poche funzionalità, non richiede alcuna progettazione. Tuttavia, realizzare il secondo esempio senza effettuare una rigorosa analisi del software risulta essere **impossibile**.

Statisticamente, difatti, il progetto di un software complesso richiede:

- Una pool di ingegneri del software, progettisti, analisti e programmatori
- Circa **6 mesi** per l'analisi delle richieste
- Circa **9 mesi** per la progettazione del software
- Circa **3 mesi** per lo sviluppo effettivo del software
- Tempo aggiuntivo per testing e verifica funzionalità

Lo sviluppo effettivo del software, contro intuitivamente, risulta essere il **processo più breve**, semplice e lineare dell'intero progetto.

Il motivo di ciò è semplice: durante le fasi di analisi e progettazione sono state effettuate **tutte le scelte necessarie allo sviluppo**, coprendo qualsiasi ambito. Di conseguenza, una volta conclusa la progettazione, lo sviluppo del software risulta essere un semplice lavoro manuale richiedente solo la conversione da funzionalità concettuali a codice applicativo.

Definition 1. Attori del progetto

Nell'ambito della progettazione del software, definiamo come **attori** qualsiasi ente e/o persona coinvolta nel progetto. In particolare, identifichiamo i seguenti attori:

- Committente
- Esperto del dominio
- Analista
- Progettista
- Programmatore
- Utente finale
- Manutentore

Un ente/persona può ricoprire **uno o più ruoli**. Ad esempio, il committente potrebbe essere anche l'utente finale del programma.

Esempio:

- Il Comune di XYZ intende automatizzare la gestione delle informazioni relative alle contravvenzioni elevate sul suo territorio. In particolare, intende dotare ogni vigile di una app per smartphone che gli consenta di comunicare al sistema informatico il veicolo a cui è stata comminata la contravvenzione, il luogo in cui è stata elevata e la natura dell'infrazione.

Il sistema informatico provvederà a notificare, tramite posta ordinaria, la contravvenzione al cittadino interessato. Il Comune bandisce una gara per la realizzazione e manutenzione del sistema, che viene vinta dalla ditta ABC.

- In questo caso, gli attori coinvolti sono:
 - Committente: il comune di XYZ
 - Esperto del dominio: un funzionario del comune (o un altro professionista) esperto del codice della strada
 - Utenti finali: i vigili del comune
 - Analisti, progettisti, programmatori e manutentori: personale della ditta ABC commissionata

1.2 Ciclo di vita del software

All'interno del ciclo di vita di un software, identifichiamo **5 fasi principali**:

1. **Studio di fattibilità e raccolta dei requisiti**, ossia la valutazione dei costi e dei benefici, la pianificazione delle attività e delle risorse del progetto, l'individuazione dell'ambiente di programmazione e la raccolta dei **requisiti** per la realizzazione
2. **Analisi dei requisiti**, ossia l'analisi delle funzionalità del software, descrivendone il dominio e specificando le funzioni di ogni componente attraverso uno **schema concettuale**
3. **Progettazione e realizzazione**, ossia la definizione delle metodologie di realizzazione delle funzionalità individuate, definendo l'architettura del programma, scrivendo e documentando il codice effettivo
4. **Verifica e Testing**, ossia la verifica del corretto funzionamento del software
5. **Manutenzione**, ossia la correzione e l'aggiornamento del software

Idealmente, tali fasi dovrebbero essere realizzate seguendo un **modello a cascata**, ossia una successiva all'altra, senza mai tornare indietro. Tuttavia, ciò risulta impossibile, poiché durante ogni fase potrebbero insorgere eventuali problematiche o ri-progettazioni dovute a migliorie o cambiamenti di idea del committente.

Nella pratica, quindi, viene utilizzato un **modello a spirale**, dove ogni fase viene realizzata poco per volta, passando il poco lavoro fatto alla fase successiva, la quale procederà analogamente. In tal modo, al termine di una "prima versione" di ogni fase, è possibile procedere già con la "seconda versione", la quale sarà più estensiva della precedente, e così via.

Durante l'analisi dei requisiti, gli analisti si occupano di cogliere le implicazioni di ogni singolo requisito, specificandoli il più possibile con l'obiettivo di **formalizzarli**, eliminando **incompletezze**, **inconsistenze** ed **ambiguità**, fornendo una **specifica delle funzionalità** da realizzare ed elaborando uno **schema concettuale** che sarà di riferimento per tutte le successive fasi del ciclo di vita del software.

In particolare, lo schema concettuale è composto da:

- Diagrammi realizzati con opportuni linguaggi grafici di modellazione, ad esempio il linguaggio **Unified Modeling Language (UML)**

- Documenti di specifica


Tramite tali componenti, lo schema concettuale è in grado di descrivere completamente e precisamente il sistema da realizzare secondo diverse prospettive (quali sono e come organizzare i dati di interesse, le funzionalità, ...)

Il **linguaggio UML** fornisce costrutti per modellare la gran parte degli aspetti, sia statici che dinamici, utilizzando un approccio **orientato agli oggetti**:

- Gli oggetti di interesse (ossia i dati) vengono organizzati secondo gerarchie di classi, descritte tramite un **diagramma delle classi**
- L'evoluzione possibile degli oggetti nel tempo viene descritta attraverso un **diagramma di transizione degli stati**
- Le funzionalità offerte dal sistema e i relativi attori che possono utilizzarle vengono descritte tramite un **diagramma degli use-case**
- Le interazioni tra gli oggetti e i processi del sistema vengono descritti in **diagrammi di sequenza, collaborazione ed attività**
- L'architettura del sistema viene progettata tramite **diagrammi di componenti e di deployment**

Nel caso della progettazione di una base di dati, l'approccio progettuale segue come:

1. Analisi tramite UML e documenti di specifica per modellare il sistema sotto le varie prospettive, decidendo quali siano i dati di interesse e la struttura di essi
2. Progettazione delle metodologie di memorizzazione di tali dati (ad esempio la scelta di un DBMS)



Dunque, nel linguaggio UML l'analisi degli aspetti relativi ai dati confluisce nel **diagramma delle classi**, il quale tuttavia contiene anche informazioni riguardo le operazioni svolte su tali dati, rendendo alcuni vincoli sui dati non sono esprimibili a pieno.

Di conseguenza, nella fase di analisi vengono utilizzati linguaggi di modellazione precursori dell'UML, orientati **esplicitamente a modellare solo i dati**. Il linguaggio più diffuso per tale scopo è il **linguaggio Entity-Relationship (ER)**.

Capitolo 2

Analisi concettuale dei requisiti

2.1 Linguaggio Entity-Relationship

Definition 2. Livello intensionale ed estensionale

Nella logica matematica, un oggetto, concetto o termine può essere descritto a:

- **Livello intensionale**, ossia specificandone le caratteristiche generali rispettate da ogni oggetto a cui il termine è associato
- **Livello estensionale**, ossia specificandone le caratteristiche specifiche di un oggetto, le quali lo differenziano da altri oggetti a cui il termine è associato

Esempio:

- Per riassumere tale concetto, nell'uso delle classi Java avremmo:

```
// Livello intensionale
public class Person {
    String name;
    String surname;
    public Persona(String n, String c){
        ...
    }
    ...
}

public static void main(String[] args){
    // Livello estensionale
    Person mario = new Person("Mario", "Rossi");
    ...
}
```


Definition 3. Linguaggio Entity-Relationship

Il **linguaggio Entity-Relationship (ER)** è un linguaggio grafico atto alla modellazione dei dati di interesse di un'applicazione, fornendo costrutti a cui è associata una sintassi ed una semantica di utilizzo.

Un **diagramma ER** descrive i dati solo a **livello intensionale**, ossia la **struttura** che essi assumono (dunque non al livello estensionale ossia i dati assunti da ogni istanza dell'oggetto, i quali possono variare nel tempo).

2.1.1 Entity e Domini**Definition 4. Entity**

Un'**entity** rappresenta una **classe di oggetti** (ossia persone, cose, fatti, ...) di interesse per il dominio applicativo. Ogni istanza di un'entity possiede **proprietà comuni** (livello intensionale) ed hanno **esistenza autonoma** rispetto alle altre istanze (livello estensionale).

Definition 5. Attributi di un'entity

Un'entity può possedere degli **attributi**, ossia delle **proprietà locali**, i quali associano un valore ad un certo **dominio** (o tipo). I domini dei vari attributi vengono descritti all'interno di un **dizionario dei dati** esterno al diagramma ER.

Proposition 1. Domini di attributi

Principalmente, all'interno del linguaggio ER vengono utilizzati dei **domini elementari**, ossia **Stringa, Intero, Reale, Data, Ora, Dataora**.

Ognuno di tali domini può essere **ristretto** tramite dei **vincoli di dominio** (ad esempio, "intero > 0" corrisponde ad un attributo di tipo intero positivo).


Ulteriori domini utilizzati nel linguaggio ER sono:

- **Dominio enumerativo**, il quale viene artificialmente deciso dall'analista e viene indicato come un **insieme di simboli** (ad esempio, {uomo, donna})
- **Dominio record**, il quale corrisponde ad una tupla di domini. Viene utilizzato per gli **attributi composti**.

Esempio:

- Consideriamo le seguenti due entity:
 - L'entity **Impiegato** possiede gli attributi **nome** (stringa), **sex** (enum di tipo uomo o donna), **stipendio** (intero positivo), età (intero positivo)


- L'entity **Azienda** possiede gli attributi **nome** (stringa), **sede** (**record** composto da CAP (intero positivo), via (stringa) e numero civico (intero positivo))
- In linguaggio ER, rappresenterebbero tali entity e tali attributi nel seguente modo:



mentre il relativo dizionario dei dati corrisponderebbe a:

Impiegato		Azienda	
Nome	Stringa	Nome	Stringa
Sesso	{Uomo, Donna}	Sede	Record(CAP: Intero >0, via: Stringa, civico: Intero >0)
Età	Intero > 0		
Stipendio	Intero > 0		

- Ad ogni istanza di Impiegato, dunque, verrà associato uno ed un solo valore di tipo stringa per l'attributo nome, uno ed un solo valore di tipo intero positivo per l'attributo età ed uno ed un solo valore di tipo intero positivo per l'attributo stipendio.
- Per comodità, i campi appartenenti ad un attributo composto vengono **omessi** dal diagramma ER, poiché essi sono già indicati nel dizionario dei dati:



- Consideriamo quindi le seguenti due istanze di Impiegato:
 - Nome: "Anna", sesso: "Donna", età: 35 e stipendio: 40000
 - Nome: "Anna", sesso: "Donna", età: 35 e stipendio: 40000

Poiché ogni istanza di un'entity possiede **esistenza autonoma**, tali istanze, seppur coincidenti nel valore di ogni attributo, sono **distinte tra loro**. Dunque, esse possono coesistere.

2.1.2 Relationship

Definition 6. Relationship

Una **relationship** esprime un possibile legame tra istanze di due o più entity. Il numero di entity coinvolte nella relationship viene detto **grado** o **arità**.

A livello estensionale, una relationship r tra due entity E ed F corrisponde ad una **relazione matematica**, ossia un sottoinsieme del prodotto cartesiano tra le due entity


$$r \subseteq E \times F$$

Observation 1

Sia r una relationship tra le entity E ed F . Poiché una relazione matematica è un insieme, ne segue che non possano esistere in r **due istanze** che legano la **stessa coppia di istanze** di E ed F


Esempi:

1. Consideriamo la seguente relationship tra le entity *Studente* ed *Esame*:




In tal caso, il vincolo di inesistenza di duplicati all'interno della relationship risulta essere **adeguato**, poiché ciò impedisce che lo stesso studente possa sostenere più volte lo stesso esame

2. Consideriamo la seguente relationship tra le entity *Cliente* ed *Hotel*:



In tal caso, il vincolo di inesistenza di duplicati all'interno della relationship risulta essere **inadatto**, poiché ciò impedisce che lo stesso cliente possa prenotare più volte lo stesso hotel.

Per risolvere tale problema, è necessario creare un'ulteriore entity *Prenotazione* che faccia da "ponte" tra le due relationship.



Definition 7. Vincoli di integrità

Definiamo come **vincoli di integrità** delle **restrizioni** sulle entity e sulle relationship a livello estensionale


Definition 8. Vincolo di molteplicità

Definiamo come **vincolo di molteplicità** un vincolo di integrità che esprime il **numero volte** in cui un'istanza di un'entity può essere coinvolta in una relationship.


Tali vincoli vengono rappresentati con delle **coppie di interi**, rappresentanti il limite minimo e massimo della molteplicità di un'istanza dell'entity all'interno della relationship.

Esempio:

- Riprendendo l'esempio precedente inerente alle prenotazioni di hotel, i vincoli di molteplicità di tale diagramma ER corrispondono a:



- Consideriamo il seguente diagramma ER:



- In tale diagramma, il vincolo di molteplicità dell'entity Impiegato relativa alla relationship "risiede" risulta essere $(1, 1)$, indicante che ogni impiegato risiede in minimo una città e massimo una città (dunque ogni impiegato risiede in una città)
- Analogamente, il vincolo associato all'entity Città risulta essere $(0, N)$, indicante che in ogni città possa risiedere nessun impiegato o un numero indefinito di impiegati

Observation 2


Due entity possono essere involte in **più relationship tra di esse**

Esempio:

- Vogliamo modellare i docenti di un ateneo. Di ogni docente vogliamo mantenere, il nome, il cognome, il ruolo assunto (il quale può essere RU, ossia ricercatore universitario, PA, ossia professore associato, e PO, ossia professore ordinario) e

di dipartimento a cui afferisce. Inoltre, vogliamo tenere traccia del nome di ogni dipartimento e del suo direttore, corrispondente ad un docente.

- Il diagramma ER corrispondente sarà:



Definition 9. Ruoli di relationship

Nel caso in cui un'entity sia **involta più volte in una relationship**, per evitare ambiguità vengono assegnati dei **ruoli** assunti dalle possibili istanze di tale entity all'interno della relationship stessa, i quali vengono indicati all'interno delle istanze della relationship con un'**etichetta** indicandone il ruolo.


Nel caso in cui l'entity sia involta una sola volta nella relationship, le verrà assegnato automaticamente un ruolo corrispondente al suo nome.

Observation 3

Il ruolo di un'entity può essere specificato anche in casi in cui non sia obbligatorio, rendendo più esplicito il suo compito all'interno della relationship

Esempi:

- Nel seguente diagramma ER, l'entity Sovrano è involta due volte nella relationship "precede"




- In tal caso, le tuple rappresentanti le istanze della relationship avranno la seguente forma:

$$(\text{predecessore: } s_1, \text{ successore: } s_2)$$

dove $s_1, s_2 \in \text{Sovrano}$

- Nel seguente diagramma ER, viene assegnato il ruolo "cliente" all'entity Dipartimento, in modo da esplicitare il suo compito all'interno della relationship "fornitura"



Proposition 2. Semantica di una relationship

A livello estensionale, una **relationship** r tra le entity E_1, \dots, E_n , aventi rispettivi ruoli u_1, \dots, u_n , corrisponde ad un insieme di n -uple nella forma:

$$(u_1 : x_1, u_2 : x_2, \dots, u_n : x_n)$$

dove $x_1 \in E_1, x_2 \in E_2, \dots, x_n \in E_n$

Nota: le entity non devono essere necessariamente tutte distinte

Definition 10. Attributi di una relationship


Una relationship può possedere degli **attributi**, ossia delle **proprietà locali**, i quali associano ad ogni istanza della relationship un valore in un certo dominio.

Observation 4

Associare un attributo ad una relationship **non ne modifica la struttura**. Dunque, due istanze relative alle stesse istanze di due entity ma con valore diverso per un attributo non possono coesistere

Esempi:

- Riprendiamo il precedente esempio inerente alle forniture effettuate ad un dipartimento, modificandolo al fine di creare uno storico delle forniture effettuate.
 - Come prima soluzione, aggiungiamo un attributo "data" alla relationship fornitura.




- Tuttavia, tale soluzione risulta essere **errata**: le triple di tale relationship saranno comunque nella forma

Fornitore: f, cliente: d, Prodotto:p

e non

Fornitore: f, cliente: d, Prodotto:p, Data:data

- Di conseguenza, le triple (AziendaXYZ, Dip3, Cartone, 12/02/13) e (AziendaXYZ, Dip3, Cartone, 25/02/13) fanno riferimento alla stessa istanza, ossia l'istanza (AziendaXYZ, Dip3, Cartone), dunque **non possono coesistere**.
- Per realizzare lo storico delle forniture effettuate, dunque, è necessaria un'ulteriore entity Fornitura possedente un proprio attributo "data":



- Si vuole sviluppare un sistema informativo per la gestione dei dati sul personale di una certa azienda costituita da diversi dipartimenti. I dati di interesse per il sistema sono impiegati, dipartimenti, direttori dei dipartimenti e progetti aziendali.


Di ogni impiegato interessa conoscere il nome, il cognome, la data di nascita e lo stipendio attuale, il dipartimento (esattamente uno) al quale afferisce.

Di ogni dipartimento interessa conoscere il nome, il numero di telefono del centralino, e la data di afferenza di ognuno degli impiegati che vi lavorano.

Di ogni dipartimento interessa conoscere inoltre il direttore, corrispondente ad uno degli impiegati dell'azienda.

Il sistema deve permettere di rappresentare i progetti aziendali nei quali sono coinvolti i diversi impiegati. Di ogni progetto interessa il nome ed il budget. Ogni impiegato può partecipare ad un numero qualsiasi di progetti.

- Il diagramma ER corrisponde a:



- Il dizionario dei dati corrisponde a:

Entity Impiegato		Entity Dipartimento		Entity Progetto	
Nome	Stringa	Nome	Stringa	Nome	Stringa
Cognome	Stringa	Telefono	Stringa	Budget	Reale > 0
Data Nascita	Data				
Stipendio	Reale > 0				

Rel. dirige

Impiegato (0,N) – (1,1) Dipartimento

Rel. afferisce

Impiegato (1,1) – (0,N) Dipartimento

Data Data

Rel. partecipa

Impiegato (0,N) – (0,N) Progetto

2.1.3 Relazioni is-a e Generalizzazioni tra entity

Definition 11. Relazione is-a tra entity


Definiamo come **relazione is-a tra due entity** E ed F una relazione indicante che F sia un'entity derivata da E , **ereditandone** tutte le istanze, estendendole con aggiuntivi attributi e relationship.

A livello estensionale, l'insieme delle istanze di F è un **sottoinsieme** dell'insieme delle istanze di E .

Inoltre, definiamo E come **entity base** e F come **entity derivata**


Esempio:

- Consideriamo il seguente diagramma ER:




In tal caso, ogni istanza di *Studente* è anche un'istanza di *Persona*, dunque ogni studente possiede anche un nome, oltre alla matricola aggiuntiva. Ovviamente, il viceversa non vale, dunque una persona non è detto che sia uno studente.

- Nel caso in cui l'entity *Persona* sia in una relationship con un'altra entity, anche l'entity *Studente* sarà involta in tale relationship



- L'entity derivata **Studiante** può a sua volta essere base di altre entity. Inoltre, nel caso in cui le entity derivate da **Studiante** siano in una relationship con altre entity, l'entity **Studiante** **non** apparterrà a tale relationship



Observation 5. Derivazione multipla

Un'entity può essere **base per più entity derivate**, le quali possono avere istanze in comune

Esempio:

- Nel seguente diagramma ER, può esistere un'istanza di **Studiante** che è anche istanza di **Donna**



Observation 6. Ereditarietà singola

Un'entity non può essere derivata da **più di una entity base**

Esempio:

- Un'entity **StudianteLavoratore** non può essere derivata sia da un'entity **Studiante** sia da un'entity **Lavoratore**



Definition 12. Generalizzazione completa e non completa

Definiamo come **generalizzazione** un particolare tipo di **relazione is-a** dove le entity derivate dalla base sono **disgiunte** tra loro.


Una generalizzazione viene detta **completa** se su di essa vale il **vincolo di completezza**, ossia non possono esistere istanze dell'entity base non ricadenti in una delle entity derivate. In caso contrario, una generalizzazione viene detta **non completa**.

Esempi:



- Nel seguente diagramma ER, non può esistere un'istanza di Persona che non sia un'istanza di Uomo o un'istanza di Donna (generalizzazione completa)



- Nel seguente diagramma ER, può esistere un'istanza di Docente che non sia un'istanza di ProfOrdinario o un'istanza di ProfAssociato (generalizzazione non completa)



- Nel seguente diagramma ER, possono esistere:
 - Istanze di Persone Uomini oppure Donne
 - Istanze di Studenti Uomini oppure Donne
 - Istanze di Docenti Uomini oppure Donne



2.1.4 Relazioni is-a tra relationship

Definition 13. Relazione is-a tra relationship

Definiamo come **relazione is-a tra due relationship** r ed q una relazione indicante che q sia una relationship derivata da r , **ereditandone** tutte le istanze, estendendole con aggiuntivi attributi e relationship.

A livello estensionale, l'insieme delle istanze di q è un **sottoinsieme** dell'insieme delle istanze di r .

Inoltre, definiamo r come **relationship base** e q come **relationship derivata**

Proposition 3. Condizioni necessarie per relazioni is-a tra relationship

Siano u e v i ruoli assunti dalle entity E_r^u ed E_r^v coinvolte nella relationship r .

Data una **relationship** q derivata da r , affinché tale relazione is-a possa esistere, è necessario che:

- Le relationship r e q abbiano la **stessa arità**
- Le entity E_q^u e E_q^v coinvolte nella relationship q assumano rispettivamente gli **stessi ruoli** u e r
- E_q^u deve essere un'**entity derivata** da E_r^u oppure $E_q^u = E_r^u$
- E_q^v deve essere un'**entity derivata** da E_r^v oppure $E_q^v = E_r^v$
- Per le **molteplicità** (min_q^u, max_q^u) e (min_r^u, max_r^u) del ruolo u rispettivamente in q e in r , deve valere:


$$- max_q^u \leq max_r^u$$

$$- E_q^u = E_r^u \implies min_q^u \leq min_r^u$$

- Per le **molteplicità** (min_q^v, max_q^v) e (min_r^v, max_r^v) del ruolo v rispettivamente in q e in r , deve valere:


$$- max_q^v \leq max_r^v$$

$$- E_q^v = E_r^v \implies min_q^v \leq min_r^v$$




Esempi:


- Consideriamo il seguente diagramma ER. Notiamo facilmente come la realtà modellata violi le condizioni di esistenza della relazione is-a tra le relationship "risiede" e "lavora", poiché tali relationship sono chiaramente non dello stesso tipo, modellando una realtà non avente alcun senso logico.



- Consideriamo il seguente diagramma ER. La realtà modellata è la seguente:
 - Ogni Persona può lavorare in nessuno o più dipartimenti
 - In ogni Dipartimento possono lavorare nessuna o più persone
 - Ogni Persona può dirigere nessuno o il dipartimento in cui lavora
 - Ogni Dipartimento deve essere diretto da una persona che vi lavora




- Sebbene la relazione is-a tra le relationship "dirige" e "lavora" rispetti le condizioni di esistenza, essa viola le condizioni di corretta modellazione: ogni Dipartimento deve avere un direttore che vi lavora, ma contemporaneamente in ogni Dipartimento potrebbe anche non lavorare alcuna persona.
- Restringendo il vincolo di molteplicità del ruolo dipartimento nella relationship "lavora", tale incongruenza logica viene risolta



3. • Consideriamo il seguente diagramma ER. La realtà modellata è la seguente:

- Ogni Persona può lavorare in nessuno o più dipartimenti
- In ogni Dipartimento possono lavorare una o più Persone
- Ogni Direttore dirige il Dipartimento in cui lavora
- Ogni Dipartimento è diretto da un Direttore che vi lavora




- A differenza dell'esempio precedente, in tal caso non vengono violate le condizioni di corretta modellazione, poiché le istanze dell'entity Direttore, nonostante esse siano un sottoinsieme delle istanze di Persona, esistono indipendentemente da quest'ultime.

Di conseguenza, non va a crearsi alcuna incongruenza logica: possono esistere delle istanze di Persona che non lavorano in alcun Dipartimento, ma ogni istanza di Direttore lavora nel dipartimento che dirige

4. • Consideriamo il seguente diagramma ER. La realtà modellata è la seguente:

- Ogni Persona lavora in un Dipartimento
- In ogni Dipartimento lavorano una o più Persone
- Ogni Dipartimento è diretto da un Direttore che vi lavora
- Ogni Direttore dirige due Dipartimenti in cui lavora



- Anche in tal caso, è presente un'errore di pessima modellazione dovuto ad un'incongruenza logica: ogni Direttore deve dirigere due Dipartimenti in cui lavora, tuttavia, poiché ogni Direttore è anche una Persona, esso può lavorare massimo in un Dipartimento.

Di conseguenza, per via di tale problematica, non possono esistere istanze di Direttore fatta eccezione dell'istanza vuota

2.1.5 Vincoli di cardinalità, identificazione ed esterni

Definition 14. Vincolo di cardinalità su un attributo


Definiamo come **vincolo di cardinalità su un attributo** un vincolo di integrità che esprime il **numero di valori** assunti dall'attributo designato di ogni istanza di un'entity.

Tali vincoli vengono rappresentati con delle **coppie di interi**, rappresentanti il limite minimo e massimo della cardinalità dell'attributo.

Se tale coppia non è indicata, viene assunto che range del vincolo sia $(1, 1)$

Esempio:

- Nel seguente diagramma ER, ogni istanza dell'entity Impiegato può possedere nessuna o una sola email, nessun o più numeri di telefono e deve possedere obbligatoriamente un nome ed un cognome



Definition 15. Vincolo di identificazione

Definiamo come **vincolo di identificazione** un vincolo di integrità che definisce su un'entity un **identificatore**, ossia un insieme di attributi (di cardinalità $(1, 1)$) e/o ruoli di relationship in cui tale entity è coinvolta (di molteplicità $(1, 1)$) tale che non esistono due istanze dell'entity che coincidono in tutti i valori di tale insieme.

Tali vincoli vengono rappresentati da dei **pallini neri**

Observation 7


Gli identificatori utilizzati per un vincolo di identificazione devono essere **insiemi minimali di attributi**, ossia non deve poter esistere un sottoinsieme di attributi di tale identificatore che possa fungere a sua volta come identificatore

Esempi:

- Si vogliono rappresentare degli studenti, tenendo traccia di nome, cognome, matricola, codice fiscale e l'università di appartenenza, con il relativo nome dell'università.

In particolare, vogliamo che non esistano due studenti con lo stesso codice fiscale, non esistano due università con lo stesso nome e che non esistano due studenti aventi la stessa matricola frequentanti la stessa università


- Definiamo quindi tre identificatori:
 - Un identificatore {cf} sull'entity Studente
 - Un identificatore {nome} sull'entity Università
 - Un identificatore {matricola, studente}, dove matricola è un attributo dell'entity Studente e studente è il ruolo assunto da tale entity nella relationship "iscritto"
- Notiamo che, ad esempio, l'insieme {cf, nome, cognome} non è un identificatore minimale, poiché anche il sottoinsieme {cf} è in grado di identificare ogni istanza dell'entity Studente
- Il diagramma ER corrispondente sarà:




2. • Si vogliono rappresentare degli studenti (con relativo nome), dei corsi (con relativo nome) e gli esami sostenuti dagli studenti (con relativo voto e data)

In particolare, vogliamo che non esistano due studenti con lo stesso codice fiscale, non esistano due corsi con lo stesso nome e che ogni verbalizzazione sia relativa ad uno ed un solo esame

- Il diagramma ER corrispondente sarà:



- Notiamo che, a livello estensionale, il diagramma sottostante sia esattamente coincidente al precedente. Tuttavia, rendendo esplicita l'entity Esame è possibile coinvolgere quest'ultima in ulteriori relationship (nel caso in cui vi fossero)




Definition 16. Vincolo esterno

Definiamo come **vincolo esterno** un vincolo di integrità inserito all'interno del dizionario dei dati e non rappresentabile attraverso il diagramma ER, imponendo ulteriori restrizioni ai livelli estensionali ammessi.

Ogni vincolo esterno è definito tramite un **identificatore univoco**, ossia un nome che lo rappresenti, ed un'**asserzione**, ossia la condizione imposta

Esempio:

- Consideriamo il seguente diagramma ER



- Alcuni vincoli esterni imponibili sono:
 - **V.dirige.afferenza:** Per ogni istanza (p : Persona, d : Dipartimento) della relationship "dirige", l'istanza (p : Persona, d : Dipartimento) deve avere un valore v per l'attributo annoAfferenza tale che $v \leq \text{annoCorrente} - 5$, dove annoCorrente denota l'istanza di tipo intero rappresentante l'anno corrente
 - **V.Persona.stipendio:** Per ogni istanza (dir : Persona, dip : Dipartimento) della relationship "dirige" e per ogni istanza (p : Persona, dip : Dipartimento) della relationship lavora relativa ad uno stesso dipartimento dip , dati:
 - * I $stip_{dir}$ il valore dell'attributo stipendio di dir e
 - * I $stip_p$ il valore dell'attributo stipendio di p .
 si deve avere $stip_{dir} \geq stip_p$.

Observation 8

Attualmente, i vincoli esterni risultano complessi da esprimere per via dell'utilizzo del linguaggio naturale.

In seguito, verrà utilizzata la **logica del primo ordine** per esprimere tali vincoli, eliminando le ambiguità e alleggerendo la sintassi.

2.2 Diagramma UML degli use-case

Definition 17. Diagramma UML degli use-case

Il **diagramma UML degli use-case** rappresenta i vari **use-case** (o scenari di utilizzo) del sistema che si vuole modellare, dove ogni **use-case** racchiudente al suo interno un insieme omogeneo di **funzionalità** accedute ed accessibili da un gruppo omogeneo di **utenti** del sistema.

Ogni use-case viene rappresentato da un **nodo con titolo associato**.

Definition 18. Attore

Definiamo come **attore** il **ruolo assunto da un utente** (il quale può essere sia umano sia un sistema esterno) all'interno del sistema che si vuole modellare.

In particolare, **ogni utente** può essere rappresentato da **più attori** e **più utenti** possono essere rappresentati dallo **stesso attore**.

All'interno del diagramma UML degli use-case, ogni attore viene rappresentato da un **omino con nome associato**.

Definition 19. Associazione

All'interno del diagramma UML degli use-case, ogni attore del sistema viene **associato** ad uno use-case tramite un arco che li collega, modellando la **possibilità di accesso** da parte di tale attore alle **funzionalità** racchiuse in tale use-case.

Il nome di ogni associazione è, a meno di ambiguità, omissibile.

Esempio:




Definition 20. Inclusione ed Estensione

All'interno del diagramma UML degli use-case, ogni use-case del sistema può:

- **Includere** un altro use-case, modellando la **necessità** di tale use-case di usufruire di alcune di funzionalità presenti in tale use-case.
- **Estendere** un altro use-case, modellando la **possibilità** di concedere a quest'ultimo l'accesso ad alcune funzionalità racchiuse in tale use-case solo nel caso in cui si verifichino condizioni particolari.

Esempio:


- Nel seguente diagramma degli use-case, si ha che:
 - La gestione dei dati corsi include il pagamento e la gestione dei dati degli studenti
 - Il calcolo di uno sconto estende, in alcuni casi, la gestione dei corsi

**Definition 21. Generalizzazione tra use-case**

Definiamo come **generalizzazione tra due use-case** una relazione indicante che uno use-case sia un **caso particolare di un altro use-case**, ereditandone tutte le funzionalità ed estendendole con aggiuntive o modificando il comportamento di quelle ereditate. In particolare, tale relazione indica che uno use-case possa, in alcuni casi, **sostituire** lo use-case da cui eredita le funzionalità.

Esempio:

- Il comune processo di identificazione di un individuo può, a seconda dei casi, essere sostituito sia dal controllo di una password o di un documento




Definition 22. Generalizzazione tra attori

Definiamo come **generalizzazione tra due attori** una relazione indicante che un attore sia un **caso particolare di un altro attore**, **condividendone** tutti gli use-case associati a quest'ultimo, estendendoli con aggiuntivi.

Esempio:

- Riprendendo l'esempio precedente, uno **Studente Convenzionato** è un caso particolare dell'attore **Studente**, poiché esso è coinvolto negli stessi use-case di quest'ultimo

**2.2.1 Specifiche degli use-case****Definition 23. Specifiche di uno use-case**


Dato uno use case, definiamo come **specifiche di uno use-case** un insieme di descrizioni di tutte le operazioni coinvolte in tale use-case.

Ogni descrizione di una operazione è composta da:

- Una **segnatura**, composta dal **nome** dell'operazione, un insieme di **argomenti**, il **dominio** di essi e del **valore di ritorno** dall'operazione (se esistente)
- Una serie di **precondizioni**, ossia le condizioni sugli argomenti e sul livello estensionale del sistema che devono valere all'avvio dell'esecuzione dell'operazione, affinché il suo comportamento sia definito
- Una serie di **postcondizioni**, ossia le condizioni sul livello estensionale del sistema che devono valere al termine dell'esecuzione dell'operazione e definizione dell'eventuale valore di ritorno

Esempio:

- Consideriamo il seguente diagramma ER e il seguente diagramma degli use-case



- Definiamo quindi le seguenti specifiche degli use-case:

Statistiche studente:

`mediaVoti(s: Studente): Reale [18, 31]`

Pre-condizione: l'istanza `s` è coinvolta in almeno un'istanza della relationship `esame`

Post-condizione: `result` è la somma dei valori dell'attributo `voto` di tutte le istanze di relationship `esame` definite nel livello estensionale nelle quali l'istanza `s` è coinvolta, diviso per il numero di tali istanze

`numMedioEsami(): Reale >= 0`

Pre-condizione: il livello estensionale dei dati definisce almeno una istanza di entity `Studente`

Post-condizione: `result` è pari al numero di istanze di relationship `esame` definite nel livello estensionale diviso per il numero di istanze di entity `Studente`

end

Verbalizzazione:

`verbalizzaEsame(s: Studente, c: Corso, v: [18, 31]):`

Pre-condizione: l'istanza `s` non è coinvolta in alcuna istanza della relationship `esame` con l'istanza `c`

Post-condizione: viene creata l'istanza (`s: Studente`, `c: Corso`) della relationship `esame` con valore `v` per l'attributo `voto`

end

2.3 Logica del primo ordine (FOL)

Definition 24. Logica del primo ordine (FOL)

La **logica del primo ordine** (**first order logic** - **FOL**) è un linguaggio formale utilizzato per rappresentare informazioni e derivare conseguenze da esse.

In particolare, la FOL è definita da:

- **Sintassi**, ossia l'insieme delle sequenze finite di simboli ammesse dal linguaggio, dette **formule**, definendo la struttura di esse, dove ogni simbolo appartiene ad un insieme prefissato, detto **alfabeto**
- **Semantica**, ossia il significato assunto da ogni formula, in particolare la sua verità nei diversi mondi possibili

2.3.1 Sintassi

Proposition 4. Alfabeto della FOL

L'alfabeto utilizzato nella logica del primo ordine è costituito da:

- Un insieme \mathcal{V} di **variabili**
- Un insieme \mathcal{F} di **simboli di funzione**, ognuno dei quali ha associata la sua **arità**, ossia il numero di argomenti
- Un insieme \mathcal{P} di **simboli di predicato** (o **relazioni**), ognuno dei quali ha associata la sua **arità**, ossia il numero di argomenti.
- I **connettivi logici** $\neg, \vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow$
- Il **quantificatore universale** \forall e il **quantificatore esistenziale** \exists
- I simboli speciali di **parentesi**, ossia "(" e ")", e di **virgola**, ossia ",", "

Observation 9

Per convenzione, assumeremo che:

- Il **simbolo di funzione** f e la sua arità k viene rappresentato in \mathcal{F} con la notazione f/k
- Il **simbolo di predicato** p e la sua arità h viene rappresentato in \mathcal{P} con la notazione p/h
- I simboli di funzione di arità 0 vengono detti anche **simboli di costante**
- Il predicato $=/2$ sia **sempre presente** in \mathcal{P}

Esempi:

- Un esempio di insieme di simboli di funzione corrisponde a

$$\mathcal{F} = \{\text{zero}/0, \text{succ}/1, \text{socrate}/0, \text{padre}/1\}$$

dove:

- $\text{zero}/0$ è un simbolo di costante rappresentante il numero naturale 0
- $\text{succ}(X)$ rappresenta il numero naturale $X + 1$
- $\text{socrate}/0$ è un simbolo di costante rappresentante l'individuo Socrate
- $\text{padre}(X)$ rappresenta il padre dell'individuo X

- Un esempio di insieme di simboli di predicato corrisponde a:

$$\mathcal{P} = \{\text{doppio}/2, \text{somma}/3, \text{uomo}/1, \text{mortale}/1\}$$

dove:

- $\text{doppio}(X, Y)$ indica che il numero naturale Y è il doppio del numero naturale X
- $\text{somma}(X, Y, Z)$ indica che $X + Y = Z$
- $\text{uomo}(X)$ indica che l'individuo X è un uomo
- $\text{mortale}(X)$ indica che l'individuo X è un mortale

Definition 25. Linguaggio dei termini

L'insieme dei termini \mathcal{T} è definito induttivamente come:

- Ogni **variabile** in \mathcal{V} è un termine
- Ogni **simbolo di costante** in \mathcal{F} è un termine
- Se $f/k \in \mathcal{F}$, dove $k > 0$, e $t_1, \dots, t_k \in \mathcal{T}$, allora $f(t_1, \dots, t_k) \in \mathcal{T}$

Attenzione: ogni termine denota un *oggetto di interesse* del mondo che si sta modellando. Tuttavia, *quale* oggetto di interesse sia denotato non è stabilito dalla sintassi, bensì dalla semantica.

Esempi:

- Dato $\mathcal{V} = \{X, \text{MiaVariabile}\}$ e dato $\mathcal{F} = \{\text{zero}/0, \text{succ}/1, \text{socrate}/0, \text{padre}/1\}$, le seguenti sequenze di simboli sono termini:

- zero
- MiaVariabile
- $\text{succ}(\text{zero})$
- $\text{padre}(\text{padre}(\text{socrate}))$
- $\text{padre}(\text{succ}(X))$
- $\text{succ}(\text{succ}(\text{zero}))$

Definition 26. Linguaggio delle formule

Una **formula** è definita induttivamente come:

- Se $p/k \in \mathcal{P}$ e $t_1, \dots, t_k \in \mathcal{T}$, allora $p(t_1, \dots, t_k)$ è una formula
- Se ϕ, ψ sono formule, allora
 - (ϕ) e $\neg\phi$
 - $\phi \vee \psi$ e $\phi \wedge \psi$
 - $\phi \rightarrow \psi$ e $\phi \leftrightarrow \psi$
 sono formule
- Se ϕ è una formula e $X \in \mathcal{V}$, allora $\forall X\phi$ e $\exists X\phi$ sono formule

Observation 10

Per convenzione, assumeremo che $X = Y$ rappresenti la formula $= (X, Y)$ e che $X \neq Y$ rappresenti la formula $\neg(= (X, Y))$

Observation 11

Alcune formule possono essere ben definite ma avere un significato logico completamente errato, il quale dipende dalla **semantica** della formula, non dalla sua sintassi

Esempi:

- Dati:
 - $\mathcal{F} = \{\text{zero}/0, \text{succ}/1, \text{socrate}/0, \text{padre}/1\}$
 - $\mathcal{P} = \{\text{doppio}/2, \text{somma}/3, \text{uomo}/1, \text{mortale}/1\}$
- le seguenti sequenze di simboli sono formule:
 - $\text{doppio}(\text{succ}(\text{succ}(\text{zero})), X)$
 - $\forall X \text{doppio}(\text{succ}(\text{succ}(\text{zero})), X)$
 - $\text{somma}(\text{succ}(\text{zero}), \text{zero}, \text{succ}(\text{zero}))$
 - $\forall X \forall Y \text{somma}(X, X, Y) \rightarrow \text{doppio}(X, Y)$
 - $(\forall X \exists Y \text{doppio}(X, Y)) \wedge (\forall I \forall J \exists K \text{somma}(I, J, K))$
 - $\text{mortale}(\text{socrate}) \wedge \text{mortale}(\text{padre}(\text{socrate}))$
 - $(\forall X \text{uomo}(X) \rightarrow \text{mortale}(X)) \wedge \text{uomo}(\text{socrate})$
 - $\forall X \text{uomo}(X) \rightarrow \text{uomo}(\text{padre}(X))$
 - $\forall X \text{uomo}(\text{socrate})$
 - $X = \text{socrate}$

2.3.2 Semantica

Proposition 5. Semantica della logica proposizionale

Data una formula φ , nella **logica proposizionale** (dunque non del primo ordine), definiamo come:

- **Lettere proposizionali** l'insieme di **formule atomiche** che compongono φ , ossia le sottoformule prive di connettivi logici
- **Interpretazione** una funzione I che assegna un **valore di verità** ad ogni lettera proposizionale di φ
- **Funzione di valutazione** una funzione che calcola il valore di verità della formula φ ricorsivamente tramite il valore di verità delle sottoformule $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ rispetto ad un'interpretazione I .

Se la formula φ è **vera** nell'interpretazione I , allora I è un **modello** di φ , indicato come $I \models \varphi$.

Definition 27. Soddisfacibilità, validità e insoddisfacibilità

Data una formula φ , nella **logica proposizionale** (dunque non del primo ordine), tale formula viene detta:

- **Soddisfacibile** se esiste un'interpretazione I tale che $I \models \varphi$
- **Valida** se per ogni un'interpretazione I tale che $I \models \varphi$
- **Insoddisfacibile** non esiste un'interpretazione I tale che $I \models \varphi$

Esempio:

- Consideriamo la seguente formula $\varphi : a \wedge (b \vee c)$, dove lettere proposizionali di φ corrispondono a $\{a, b, c\}$
- Data l'interpretazione $I : I(a) = true, I(b) = true, I(c) = false$, si ha che:
 - La formula atomica b è vera
 - La formula atomica c è vera
 - La sottoformula $(b \vee c)$ è vera, per semantica del connettivo \vee
 - La formula atomica a è vera
 - La formula $a \wedge (b \vee c)$ è vera, per semantica del connettivo \wedge
 dunque, ne segue che $I \models \varphi$, implicando che φ sia soddisfacibile

Proposition 6. Semantica nella FOL

Data una formula φ , nella **logica del primo ordine** viene:

1. Definita la nozione di **interpretazione** valutando le formule atomiche che costituiscono φ
2. Definita la modalità di valutazione di φ **in base** ad una determinata interpretazione I
3. Si stabilisce il significato di ogni formula **senza riferimento** ad una determinata interpretazione

A tal scopo, vengono evidenziati due nozioni di valutazione:

- **Valutazione dei termini**, ossia la valutazione dei termini atomici, composta da una **pre-interpretazione** ed un **assegnamento delle variabili**, e la valutazione dei termini complessi
- **Valutazione delle formule**, ossia la valutazione delle formule atomiche, in base ad un'interpretazione, e la valutazione della formula nel suo totale

Definition 28. Pre-interpretazione

Sia \mathcal{F} un insieme di simboli di funzione. Una **pre-interpretazione** preI per \mathcal{F} è costituita da:

- Un insieme \mathcal{D} non vuoto finito o non finito detto **dominio di interpretazione**
- Una corrispondenza che associa ad ogni $f/k \in \mathcal{F}$ una **funzione totale**, intesa nel senso matematico, del tipo $\mathcal{D}^k \rightarrow \mathcal{D}$, indicato come $\text{preI}(f)$.

In particolare, se $k = 0$, dunque se f è un simbolo di costante, tale funzione associa a $f/0$ un elemento di \mathcal{D}

Esempio:

- Dato $\mathcal{F} = \{\text{zero}/0, \text{succ}/1\}$, definiamo la pre-interpretazione preNAT per \mathcal{F} come:
 - $\mathcal{D} = \mathbb{N}$
 - $\text{preNAT}(\text{zero}) = 0 \in \mathcal{D}$
 - $\text{preNAT}(\text{succ})$ è la funzione $\mathcal{D}^1 \rightarrow \mathcal{D}$ definita come:
 - * $\text{preNAT}(\text{succ})(0) = 1$
 - * $\text{preNAT}(\text{succ})(1) = 2$
 - * $\text{preNAT}(\text{succ})(2) = 3$
 - * ...

Definition 29. Assegnamento delle variabili

Sia \mathcal{V} un insieme di variabili e sia preI una pre-interpretazione con dominio \mathcal{D} . Un **assegnamento delle variabili** \mathcal{V} per preI è una funzione $\mathcal{V} \rightarrow \mathcal{D}$ che assegna ad ogni variabile in \mathcal{V} un elemento di \mathcal{D}

Esempio:

- Dato $\mathcal{V} = \{X, Y, Z\}$ e data la pre-interpretazione preNAT vista nell'esempio precedente dove $\mathcal{D} = \mathbb{N}$, la funzione $W : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{D}$ tale che

$$- W(X) = 3$$

$$- W(Y) = 6$$

$$- W(Z) = 4$$

è un assegnamento delle variabili \mathcal{V} per preNAT

Proposition 7. Valutazione dei termini

Dati gli insiemi \mathcal{V}, \mathcal{F} , sia \mathcal{T} l'insieme di **tutti i termini generabili** tramite \mathcal{V} e \mathcal{F} .

Data una **pre-interpretazione** preI su un dominio \mathcal{D} e un **assegnamento di variabili** S per preI , la funzione

$$\text{pre-eval}^{\text{preI}, S} : \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{D}$$

è definita induttivamente come:

- **Caso base (termini atomici):**

$$- \text{Se } X \in \mathcal{V}, \text{ allora } \text{pre-eval}^{\text{preI}, S}(X) = S(X)$$

$$- \text{Se } c/0 \in \mathcal{F}, \text{ allora } \text{pre-eval}^{\text{preI}, S}(c) = \text{preNAT}(c)$$

- **Caso induttivo (termini complessi):**

$$- \text{Se } f/k \in \mathcal{F}, \text{ dove } k > 0, \text{ e } t_1, \dots, t_k \text{ sono termini, allora}$$

$$\text{pre-eval}^{\text{preI}, S}(f(t_1, \dots, t_k)) = \text{preI}(f)(\text{pre-eval}^{\text{preI}, S}(t_1), \dots, \text{pre-eval}^{\text{preI}, S}(t_k))$$

Esempio:

- Riprendiamo la pre-interpretazione preNAT e l'assegnamento W dell'esempio precedente
- L'insieme \mathcal{T} dei termini generabili da \mathcal{V} e \mathcal{F} corrisponde a:

$$\begin{aligned} \mathcal{T} = \{ & \text{zero}, X, Y, Z, \text{succ}(\text{zero}), \text{succ}(X), \text{succ}(Y), \text{succ}(Z), \text{succ}(\text{succ}(\text{zero})), \\ & \text{succ}(\text{succ}(X)), \text{succ}(\text{succ}(Y)), \text{succ}(\text{succ}(Z)), \text{succ}(\text{succ}(\text{succ}(\text{zero}))), \\ & \text{succ}(\text{succ}(\text{succ}(X))), \text{succ}(\text{succ}(\text{succ}(Y))), \text{succ}(\text{succ}(\text{succ}(Z))), \dots \} \end{aligned}$$

- Poiché $\text{zero}/0 \in \mathcal{F}$, ne segue che:

$$\text{pre-eval}^{\text{preNAT}, W}(\text{zero}) = \text{preNAT}(\text{zero}) = 0$$

- Poiché $\text{succ}/1 \in \mathcal{F}$ e poiché $W(X) = 3$, ne segue che:

$$\begin{aligned}
 \text{pre-eval}^{\text{preNAT}, W}(\text{succ}(\text{succ}(X))) &= \text{preNAT}(\text{succ})(\text{pre-eval}^{\text{preNAT}, W}(\text{succ}(X))) = \\
 &= \text{preNAT}(\text{succ})(\text{preNAT}(\text{succ})(\text{pre-eval}^{\text{preNAT}, W}(X))) = \\
 &= \text{preNAT}(\text{succ})(\text{preNAT}(\text{succ})(W(X))) = \\
 &= \text{preNAT}(\text{succ})(\text{preNAT}(\text{succ})(3)) = \text{preNAT}(\text{succ})(4) = 5
 \end{aligned}$$

Definition 30. Interpretazione nella FOL

Sia \mathcal{F} un insieme di simboli di funzione. Un'interpretazione I è costituita da:

- Una **pre-interpretazione** $\text{pre}I$, la quale a sua volta definisce un dominio \mathcal{D} ed una funzione su \mathcal{D} per ogni simbolo di funzione in \mathcal{F}
- Una corrispondenza che associa ad ogni simbolo di predicato $p/k \in \mathcal{P}$ una **relazione** $I(p) \subseteq \mathcal{D}^k$.

In particolare, poiché il simbolo di predicato $=$ è sempre presente in \mathcal{P} , tale corrispondenza deve assegnare a $=$ la relazione

$$\{(d, d) \mid d \in \mathcal{D}\} \subseteq \mathcal{D}^2$$

Observation 12

Una pre-interpretazione ed un'interpretazione non includono un assegnamento di variabili, il quale andrà fatto esternamente

Esempio:

- Riprendendo la pre-interpretazione preNAT con gli insiemi $\mathcal{F} = \{\text{zero}/0, \text{succ}/1\}$ e $\mathcal{P} = \{\text{doppio}/2, \text{somma}/3\}$, definiamo l'interpretazione NAT come:
 - La sua pre-interpretazione è preNAT
 - $\text{NAT}(\text{doppio}) = \{(0, 0), (1, 2), (2, 4), \dots\} = \{(x, y) \mid y = 2x\}$
 - $\text{NAT}(\text{somma}) = \{(0, 0, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1), \dots\} = \{(x, y, z) \mid x + y = z\}$

Proposition 8. Valutazione delle formule

Dati gli insiemi $\mathcal{V}, \mathcal{F}, \mathcal{P}$, sia Φ l'insieme di **tutte le formule generabili** da \mathcal{V}, \mathcal{F} e \mathcal{P} .

Data un'interpretazione I definita su \mathcal{P} che includa una pre-interpretazione preI definita su \mathcal{F} e dato un assegnamento S delle variabili in \mathcal{V} per preI , la funzione

$$\text{eval}^{\text{preI}, S} : \Phi \rightarrow \{true, false\}$$

è definita induttivamente come segue:

- **Caso base (formule atomiche):**

- Dato $p/k \in \mathcal{P}$, se t_1, \dots, t_k sono termini allora

$$\text{eval}^{I, S}(p(t_1, \dots, t_k)) = I(p)(\text{pre-eval}^{\text{preI}, S}(t_1), \dots, \text{pre-eval}^{\text{preI}, S}(t_k))$$

- **Caso induttivo (formule complesse):**

- Se ϕ e ψ sono formule allora

$$* \text{eval}^{I, S}(\neg\phi) = \begin{cases} true & \text{se } \text{eval}^{I, S}(\phi) = false \\ false & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$* \text{eval}^{I, S}(\phi \vee \psi) = \begin{cases} true & \text{se } \text{eval}^{I, S}(\phi) = true \vee \text{eval}^{I, S}(\psi) = true \\ false & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$* \text{eval}^{I, S}(\phi \wedge \psi) = \begin{cases} true & \text{se } \text{eval}^{I, S}(\phi) = true \wedge \text{eval}^{I, S}(\psi) = true \\ false & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$* \text{eval}^{I, S}(\phi \rightarrow \psi) = \text{eval}^{I, S}(\neg\phi \vee \psi)$$

$$* \text{eval}^{I, S}(\phi \leftrightarrow \psi) = \text{eval}^{I, S}((\phi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \phi))$$

- Dato $V \in \mathcal{V}$, se ϕ è una formula allora

$$* \text{eval}^{I, S}(\exists V \phi) = \begin{cases} true & \text{se } \exists d \in \mathcal{D} \mid \text{eval}^{I, S[V/d]}(\phi) = true \\ false & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$* \text{eval}^{I, S}(\forall V \phi) = \begin{cases} true & \text{se } \forall d \in \mathcal{D}, \text{eval}^{I, S[V/d]}(\phi) = true \\ false & \text{altrimenti} \end{cases}$$

dove $S[V/d]$ indica un assegnamento uguale ad S tranne per il fatto che alla variabile V venga assegnato il valore d

Esempi:

- Riprendendo l'interpretazione NAT con gli insiemi $\mathcal{F} = \{\text{zero}/0, \text{succ}/1\}$ e $\mathcal{P} = \{\text{doppio}/2, \text{somma}/3\}$, consideriamo il seguente assegnamento W sulle variabili $\mathcal{V} = \{X, Y, I, J, K\}$

$$- W(X) = 3, W(Y) = 6, W(I) = W(J) = W(K) = 4$$

- Valutiamo la seguente formula:

$$\begin{aligned}
 & \text{eval}^{\text{NAT}, W}(\text{doppio}(\text{succ}(\text{succ}(\text{zero})), X)) = \\
 &= \text{NAT}(\text{doppio})(\text{pre-eval}^{\text{preNAT}, W}(\text{succ}(\text{succ}(\text{zero}))), \text{pre-eval}^{\text{preNAT}, W}(X)) = \\
 &= \text{NAT}(\text{doppio})(\text{preNAT}(\text{succ})(\text{pre-eval}^{\text{preNAT}, W}(\text{succ}(\text{zero}))), W(X)) = \\
 &= \text{NAT}(\text{doppio})(\text{preNAT}(\text{succ})(\text{preNAT}(\text{succ})(\text{pre-eval}^{\text{preNAT}, W}(\text{zero}))), 3) = \\
 &= \text{NAT}(\text{doppio})(\text{preNAT}(\text{succ})(\text{preNAT}(\text{succ})(\text{preNAT}(\text{zero}))), 3) = \\
 &= \text{NAT}(\text{doppio})(\text{preNAT}(\text{succ})(\text{preNAT}(\text{succ})(0)), 3) = \\
 &= \text{NAT}(\text{doppio})(\text{preNAT}(\text{succ})(1), 3) = \\
 &= \text{NAT}(\text{doppio})(2, 3) = \\
 &= \text{false}
 \end{aligned}$$

Definition 31. Formula chiusa ed aperta

Una formula ϕ viene detta **chiusa** se tutte le variabili al suo interno sono **quantificate** da un quantificatore \exists o un quantificatore \forall . Se tale condizione non è verificata, la formula ϕ viene detta **aperta**.

Observation 13

Durante la valutazione di una formula chiusa ϕ , l'assegnamento delle variabili S associato a tale valutazione è **irrelevante**, poiché ogni variabile è quantificata

Esempi:

- Riprendendo l'esempio precedente, consideriamo la seguente formula:

$$\text{eval}^{\text{NAT}, W}(\exists X \text{ doppio}(\text{succ}(\text{succ}(\text{zero})), X))$$

- Nonostante si abbia $W(X) = 3$, la quantificazione \exists sulla variabile X "sovrascrive" l'assegnamento W .
- Di conseguenza, si ha che

$$\text{eval}^{\text{NAT}, W}(\exists X \text{ doppio}(\text{succ}(\text{succ}(\text{zero})), X)) = \text{true}$$

$$\text{poiché } \exists d := 4 \in \mathcal{D} \mid \text{eval}^{\text{NAT}, W[X/1]}(\text{doppio}(\text{succ}(\text{succ}(\text{zero})), X)) = \text{true}$$

- Analogamente, si avrà che:

$$\text{eval}^{\text{NAT}, W}(\forall X \text{ doppio}(\text{succ}(\text{succ}(\text{zero})), X)) = \text{false}$$

$$\text{poiché } \exists d := 1 \in \mathcal{D} \mid \text{eval}^{\text{NAT}, W[X/1]}(\text{doppio}(\text{succ}(\text{succ}(\text{zero})), X)) = \text{false}$$

Definition 32. Soddisfacibilità, validità e insoddisfacibilità nella FOL

Data una formula ϕ , nella FOL tale formula viene detta:

- **Soddisfacibile** se esistono un'interpretazione I e un assegnamento di variabili S tale che $\text{eval}^{I,S}(\phi) = \text{true}$
- **Valida** se per ogni interpretazione I e ogni assegnamento di variabili S si ha che $\text{eval}^{I,S}(\phi) = \text{true}$
- **Insoddisfacibile** se per ogni interpretazione I e ogni assegnamento di variabili S si ha che $\text{eval}^{I,S}(\phi) = \text{false}$

Observation 14

Per convenzione, nella FOL vengono utilizzate le seguenti **regole di precedenza** per la valutazione dei connettivi e dei quantificatori:

1. \neg
2. \wedge, \vee
3. \forall, \exists
4. $\rightarrow, \leftrightarrow$

Esempio:

- La formula

$$\forall X P(X) \vee S(X) \rightarrow \exists Y Q(X, Y) \wedge \neg R(Y)$$

viene valutata come

$$\forall X ((P(X) \vee S(X)) \rightarrow (\exists Y (Q(X, Y) \wedge (\neg(R(Y))))))$$

2.4 FOL nell'analisi concettuale

2.4.1 Alfabeto di ER in FOL

Observation 15

Un **diagramma ER** definisce una **formula logica** ϕ corrispondente ad una **congiunzione di blocchi di formule** (ossia varie sottoformule unite da dei connettivi logici \wedge), ognuno dei quali definisce la semantica di ogni **modulo** presente nel diagramma (dunque entity, relationship, attributi, domini, relazioni is-a, generalizzazioni, vincoli di identificazione)

In particolare, la formula ϕ definita da un certo diagramma ER sarà definita su un determinato **alfabeto**, ossia su un certo **insieme di simboli di predicato** \mathcal{P} ed un certo **insieme di simboli di funzione** \mathcal{F} .

I **simboli di predicato** in \mathcal{P} (assieme alle loro arità) sono **univocamente definiti** dal nome dei diversi moduli e costrutti presenti nel diagramma ER (in particolare dai nomi delle entity, delle relationship, degli attributi e dei domini). Come sempre, assumeremo che $=/2 \in \mathcal{P}$

I **simboli di funzione** in \mathcal{F} (assieme alle loro arità) sono **univocamente definiti** dalle operazioni necessarie per operare sui valori dei domini.

Proposition 9. Simboli di predicato per entity

Dato un diagramma ER, ogni **entity** E presente al suo interno definisce il simbolo di predicato unario $E/1 \in \mathcal{P}$.

In ogni **modello** M della formula ϕ definita dal diagramma ER, le istanze dell'entity E saranno rappresentati dagli elementi e del dominio di interpretazione di M tali che $E(e) = true$

Esempio:

- Supponiamo che un diagramma ER definisca le entity Persona e Azienda
- La formula ϕ definita dal diagramma conterrà occorrenze dei simboli di predicato $Persona/1 \in \mathcal{P}$ e $Azienda/1 \in \mathcal{P}$

$$\mathcal{P} = \{\dots, Persona/1, Azienda/1, \dots\}$$

- Un modello M di ϕ definirà:
 - L'estensione del simbolo di predicato $Persona/1$
(es: $M(Persona) = \{\alpha, \beta, \dots\}$ rappresenta tutte e sole le istanze dell'entity Persona)
 - L'estensione del simbolo di predicato $Azienda/1$
(es: $M(Azienda) = \{\gamma, \delta, \dots\}$ rappresenta tutte e sole le istanze dell'entity Azienda)

Proposition 10. Simboli di predicato per domini

Dato un diagramma ER, ogni **dominio** dom utilizzato al suo interno definisce un simbolo di predicato unario $dom/1 \in \mathcal{P}$.

In ogni **modello** M della formula ϕ definita dal diagramma ER, i valori del dominio dom saranno rappresentati dagli elementi d del dominio di interpretazione di M tali che $dom(d) = true$

Esempio:

- Supponiamo che un diagramma ER definisca degli attributi (appartenenti a qualche entity o relationship) aventi come dominio "intero" e "data"
- La formula ϕ definita dal diagramma conterrà occorrenze dei simboli di predicato $\text{intero}/1 \in \mathcal{P}$ e $\text{data}/1 \in \mathcal{P}$

$$\mathcal{P} = \{\dots, \text{intero}/1, \text{data}/1, \dots\}$$

- Un modello M di ϕ definirà:
 - L'estensione del simbolo di predicato $\text{intero}/1$
(es: $M(\text{intero}) = \{\dots, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ rappresenta tutti e soli i valori del dominio intero)
 - L'estensione del simbolo di predicato $\text{data}/1$
(es: $M(\text{data}) = \{\dots, 17/03/2022, 08/12/1976, \dots\}$ rappresenta tutti e soli i valori del dominio data)

Observation 16. Simboli di predicato per domini specializzati

Dato un diagramma ER, ogni **dominio specializzato** dom_spec presente al suo interno corrispondente ad una specializzazione di un dominio dom definisce il simbolo di predicato unario $\text{dom_spec}/1 \in \mathcal{P}$ e il simbolo di predicato unario $\text{dom}/1 \in \mathcal{P}$

In ogni **modello** M della formula ϕ definita dal diagramma ER, i valori dei domini dom e dom_spec saranno rappresentati dagli elementi d del dominio di interpretazione di M tali che $\text{dom}(d) = \text{true}, \text{dom_spec}(d) = \text{true}$

Esempio:

- Supponiamo che un diagramma ER definisca attributi (appartenenti a qualche entity o relationship) aventi come dominio " $\text{intero} \geq 0$ " e " $[0, 59]$ "
- La formula ϕ definita dal diagramma conterrà occorrenze dei simboli di predicato $\text{intero}/1 \in \mathcal{P}$, $\text{intero} \geq 0/1 \in \mathcal{P}$ e $[0, 59]/1 \in \mathcal{P}$

$$\mathcal{P} = \{\dots, \text{intero}/1, \text{intero} \geq 0/1, [0, 59]/1, \dots\}$$

- Un modello M di ϕ definirà:
 - L'estensione del simbolo di predicato $\text{intero}/1$
 - L'estensione del simbolo di predicato $\text{intero} \geq 0/1$
 - L'estensione del simbolo di predicato $[0, 59]/1$

Observation 17. Simboli di predicato per domini composti

Dato un diagramma ER, ogni **dominio composto** dom presente al suo interno composto dai campi f_1, \dots, f_n rispettivamente associati ai domini dom_1, \dots, dom_n , definisce:

- Il simbolo di predicato unario $dom/1 \in \mathcal{P}$
- I simboli di predicato unario $dom_1/1, dom_2/1, \dots, dom_n/1 \in \mathcal{P}$
- I simboli di predicato binario $f_1/2, f_2/2, \dots, f_n/2 \in \mathcal{P}$

In ogni **modello** M della formula ϕ definita dal diagramma ER si ha che:

- I valori dei domini dom, dom_1, \dots, dom_n saranno rappresentati dagli elementi d, d_1, \dots, d_n del dominio di interpretazione di M tali che $dom(d) = true$, $dom_1(d_1) = true, \dots, dom_n(d_n) = true$
- I valori dei campi f_1, \dots, f_n saranno rappresentati dagli elementi d'_1, \dots, d'_n del dominio di interpretazione di M tali che $f_1(d'_1) = true, f_n(d'_n) = true$

Esempio:

- Supponiamo che un diagramma ER definisca attributi (appartenenti a qualche entity o relationship) aventi come dominio "ora", composto dai campi h, m, s rispettivamente associati ai domini $[0, 23], [0.59], [0.59]$
- La formula ϕ definita dal diagramma conterrà occorrenze dei simboli di predicato $ora/1, [0, 23]/2$ e $[0, 59]/2, h/1, m/1, s/1 \in \mathcal{P}$

$$\mathcal{P} = \{\dots, ora/1, [0, 23]/2, [0, 59]/2, h/1, m/1, s/1, \dots\}$$

- Un modello M di ϕ (ad esempio) definirà:

- $M(ora) = \{\alpha, \beta, \dots\}$
- $M([0, 23]) = \{\gamma, \delta, \dots\}$
- $M([0, 59]) = \{\gamma, \delta, \mu, \xi, \dots\}$
- $M(h) = \{(\alpha, \gamma), (\beta, \delta), \dots\}$
- $M(m) = \{(\alpha, \delta), (\beta, \mu), \dots\}$
- $M(s) = \{(\alpha, \xi), (\beta, \delta), \dots\}$

Proposition 11. Simboli di predicato per attributi di entity

Dato un diagramma ER, ogni **attributo a di un'entity E** presente al suo interno definisce il simbolo di predicato binario $a/2 \in \mathcal{P}$.

In ogni **modello** M della formula ϕ definita dal diagramma ER, i valori dell'attributo a per l'istanza e dell'entity E saranno rappresentati dagli elementi v del dominio di interpretazione di M tali che $a(e, v) = true$

Esempio:

- Supponiamo che un diagramma ER definisca l'entity *Persona* avente l'attributo *email* di dominio stringa
- La formula ϕ definita dal diagramma conterrà occorrenze del simbolo di predicato $\text{email}/1 \in \mathcal{P}$

$$\mathcal{P} = \{\dots, \text{email}/2, \dots\}$$

- Un modello M di ϕ definirà l'estensione del simbolo di predicato $\text{email}/2$
(es: $M(\text{email}) = \{\dots, (\alpha, \text{alpha@mymail.com}), (\alpha, \text{alpha2@mymail.com}), (\beta, \text{b@anothermail.com}) \dots\}$ rappresenta tutti e soli i valori dell'attributo *email* per le diverse istanze di *Persona*, dove $\text{Persona}(\alpha)$ e $\text{Persona}(\beta)$)

Proposition 12. Simboli di predicato per relationship

Dato un diagramma ER, ogni **relationship** rel tra le entity E_1, \dots, E_n presente al suo interno definisce il simbolo di predicato n -ario $rel/n \in \mathcal{P}$.

In ogni **modello** M della formula ϕ definita dal diagramma ER, le istanze della relationship rel saranno rappresentati dalle n -uple (e_1, \dots, e_n) del dominio di interpretazione di M tali che $rel(e_1, \dots, e_n) = true$ e dove $E_1(e_1), \dots, E_n(e_n)$

Esempio:

- Supponiamo che un diagramma ER definisca la relationship "lavora" tra le entity *Persona* e *Azienda*
- La formula ϕ definita dal diagramma conterrà occorrenze del simbolo di predicato $\text{lavora}/2 \in \mathcal{P}$

$$\mathcal{P} = \{\dots, \text{lavora}/2, \dots\}$$

- Un modello M di ϕ definirà l'estensione del simbolo di predicato $\text{lavora}/2$
(es: $M(\text{lavora}) = \{\dots, (\alpha, \gamma), (\alpha, \delta), (\beta, \delta), \dots\}$ rappresenta tutte e sole le istanze della relationship *lavora*, dove $\text{Persona}(\alpha)$, $\text{Persona}(\beta)$, $\text{Azienda}(\gamma)$ e $\text{Azienda}(\delta)$)

Proposition 13. Simboli di predicato per attributi di relationship

Dato un diagramma ER, ogni **attributo** a di una **relationship** rel tra le entity E_1, \dots, E_n presente al suo interno definisce il simbolo di predicato $(n+1)$ -ario $a/(n+1) \in \mathcal{P}$.

In ogni **modello** M della formula ϕ definita dal diagramma ER, i valori v dell'attributo a delle istanze (e_1, \dots, e_n) della relationship rel saranno rappresentati dalle $(n+1)$ -uple (e_1, \dots, e_n, v) del dominio di interpretazione di M tali che $a(e_1, \dots, e_n, v) = true$ e dove $E_1(e_1), \dots, E_n(e_n)$

Esempio:

- Supponiamo che un diagramma ER definisca la relationship "lavora" tra le entity *Persona* e *Azienda* con attributo "afferenza" di dominio "data"

- La formula ϕ definita dal diagramma conterrà occorrenze del simbolo di predicato $\text{lavora}/2 \in \mathcal{P}$ e del predicato $\text{afferenza}/3 \in \mathcal{P}$

$$\mathcal{P} = \{\dots, \text{lavora}/2, \text{afferenza}/3 \dots\}$$

- Un modello M di ϕ definirà:
 - l'estensione del simbolo di predicato $\text{lavora}/2$
(es: $M(\text{lavora}) = \{\dots, (\alpha, \gamma), (\beta, \delta), \dots\}$)
 - l'estensione del simbolo di predicato $\text{afferenza}/3$
(es: $M(\text{afferenza}) = \{\dots, (\alpha, \gamma, 03/02/1992), (\beta, \delta, 08/12/2005), \dots\}$)

Observation 18. Estensione dei predicati e delle funzioni

Data la formula ϕ descritta da un diagramma ER, assumeremo che l'**insieme dei simboli di predicato** \mathcal{P} contenga tutti gli opportuni simboli di predicato per le necessarie **relazioni matematiche** e che l'**insieme dei simboli di funzione** \mathcal{F} contenga tutti gli opportuni simboli di funzione per le necessarie **operazioni matematiche**

$$\leq /2, < /2, = /2, > /2, \geq /2, \dots \in \mathcal{P}$$

$$+/2, -/2, */2, //2, | \cdot | /2, \text{sqrt}/1, \text{pow}/2, \log_2 /1, \dots \in \mathcal{F}$$

Come nel caso del simbolo di predicato $= /2$, utilizzeremo tali simboli di predicato e di funzione aggiuntivi in modo informale (ad esempio: $x \leq y$ invece che $\leq (x, y)$)

2.4.2 Vincoli di ER in FOL

Proposition 14. Vincoli di disgiunzione di ER in FOL


Data la formula ϕ descritta da un diagramma ER, all'interno di ϕ sono presenti delle sottoformule imponenti i **vincoli di disgiunzione** tra domini ed entity.

In particolare, al suo interno verrà imposto che:

- Due entity diverse **non appartenenti ad uno stesso albero** di relazioni is-a e/o generalizzazioni non abbiano istanze in comune
- Due entity diverse appartenenti ad uno **stesso albero** di relazioni is-a e/o generalizzazioni tali che il cammino che le congiunge passa per due entity figlie di una **stessa generalizzazione** non abbiano istanze in comune
- Due **domini diversi semanticamente disgiunti** non abbiano istanze in comune
- Una **qualunque entity** ed un **qualunque dominio** non abbiano istanze in comune

Esempio:

- Consideriamo il seguente diagramma ER



- Dai vincoli espressi all'interno della formula ϕ descritta da tale diagramma verrà imposto che:

- Due entity diverse **non appartenenti ad uno stesso albero** di relazioni is-a e/o generalizzazioni non abbiano istanze in comune

$$* \forall x A(x) \rightarrow \neg L(x)$$

$$* \forall x B(x) \rightarrow \neg L(x)$$

* ...

$$* \forall x H(x) \rightarrow \neg L(x)$$

- Due entity diverse appartenenti ad uno **stesso albero** di relazioni is-a e/o generalizzazioni tali che il cammino che le congiunge passa per due entity figlie di una **stessa generalizzazione** non abbiano istanze in comune

$$* \forall x B(x) \rightarrow \neg C(x)$$

$$* \forall x B(x) \rightarrow \neg E(x)$$

$$* \forall x B(x) \rightarrow \neg F(x)$$

$$* \forall x B(x) \rightarrow \neg G(x)$$

$$* \forall x B(x) \rightarrow \neg H(x)$$

$$* \forall x E(x) \rightarrow \neg F(x)$$

$$* \forall x E(x) \rightarrow \neg G(x)$$

$$* \forall x F(x) \rightarrow \neg G(x)$$

$$* \forall x H(x) \rightarrow \neg F(x)$$

$$* \forall x H(x) \rightarrow \neg G(x)$$

- Due **domini diversi semanticamente disgiunti** non abbiano istanze in comune

$$* \forall x \text{intero}(x) \rightarrow \neg \text{stringa}(x)$$

$$* \forall x \text{"intero"} > 0(x) \rightarrow \neg \text{stringa}(x)$$

- Una **qualunque entity** ed un **qualunque dominio** non abbiano istanze in comune

- * $\forall x A(x) \rightarrow \neg \text{intero}(x)$
- * ...
- * $\forall x L(x) \rightarrow \neg \text{intero}(x)$
- * $\forall x A(x) \rightarrow \neg \text{intero} > 0(x)$
- * ...
- * $\forall x L(x) \rightarrow \neg \text{intero} > 0(x)$
- * $\forall x A(x) \rightarrow \neg \text{stringa}(x)$
- * ...
- * $\forall x L(x) \rightarrow \neg \text{stringa}(x)$

Proposition 15. Vincoli di sottoinsieme di ER in FOL


Data la formula ϕ descritta da un diagramma ER, all'interno di ϕ sono presenti delle sottoformule imponenti i **vincoli di sottoinsieme** tra entity o relationship e le loro generalizzazioni.

In particolare, al suo interno verrà imposto che:

- Le istanze di un'entity **figlia** di una generalizzazione o relazione is-a siano **anche istanze dell'entity base**
- Le istanze di una **relationship figlia** di una generalizzazione o relazione is-a siano **anche istanze della relationship base**

Esempio:

- Consideriamo ancora il diagramma ER dell'esempio precedente



- Dai vincoli espressi all'interno della formula ϕ descritta da tale diagramma verrà imposto che:
 - Le istanze di un'entity **figlia** di una generalizzazione o relazione is-a siano **anche istanze dell'entity base**
 - * $\forall x B(x) \rightarrow A(x)$
 - * $\forall x C(x) \rightarrow A(x)$
 - * $\forall x D(x) \rightarrow A(x)$
 - * $\forall x E(x) \rightarrow C(x)$
 - * $\forall x F(x) \rightarrow C(x)$
 - * $\forall x G(x) \rightarrow C(x)$
 - * $\forall x H(x) \rightarrow E(x)$
 - Le istanze di una **relationship figlia** di una generalizzazione o relazione is-a siano **anche istanze della relationship base**
 - * $\forall x, y s(x, y) \rightarrow r(x, y)$

Proposition 16. Vincolo di completezza di ER in FOL

Data la formula ϕ descritta da un diagramma ER, all'interno di ϕ sono presenti delle sottoformule imponenti il **vincolo di completezza** per le generalizzazioni complete.

In particolare, al suo interno verrà imposto che ogni istanza di un'entity **base** di una generalizzazione completa sia istanza di **almeno una delle entity figlie**

Attenzione: gli ulteriori vincoli di disgiunzione imporranno che tali entity figlie non possano avere istanze in comune

Esempio:

- Considerando ancora il diagramma ER dell'esempio precedente, dai vincoli esterni espressi all'interno della formula ϕ descritta da tale diagramma verrà imposto che

$$\forall x C(x) \rightarrow E(x) \vee F(x) \vee G(x)$$

Proposition 17. Specializzazione di domini di ER in FOL

Data la formula ϕ descritta da un diagramma ER, all'interno di ϕ sono presenti delle sottoformule descriventi i simboli di predicato per **domini specializzati** in termini dei simboli di predicato relativi ai **domini base**

In particolare, per ogni dominio specializzato dom_spec all'interno di ϕ verrà imposto che:

$$\forall x dom_spec(x) \leftrightarrow (dom(x) \wedge \text{"x soddisfa il criterio di specializz."})$$

Esempio:

- $\forall x \text{"intero"}(x) \leftrightarrow (\text{intero}(x) \wedge x \geq 0)$
- $\forall x [0, 59](x) \leftrightarrow (\text{intero}(x) \wedge x \geq 0 \wedge x \leq 59)$

Proposition 18. Tipizzazione di relationship di ER in FOL

Data la formula ϕ descritta da un diagramma ER, all'interno di ϕ sono presenti delle sottoformule imponenti che le **n-uple** dell'estensione di un predicato che definisce una **relationship** rel tra le entity E_1, \dots, E_n siano elementi del prodotto cartesiano $E_1 \times \dots \times E_n$

In particolare, per ogni relationship rel all'interno di ϕ verrà imposto che

$$\forall e_1, \dots, e_n \text{rel}(e_1, \dots, e_n) \rightarrow E_1(e_1) \wedge \dots \wedge E_n(e_n)$$

Esempio:

- Supponiamo che un diagramma ER definisca la relationship "lavora" tra le entity Persona e Azienda
- La formula ϕ definita dal diagramma ER conterrà la seguente sottoformula

$$\forall x, y \text{lavora}(x, y) \rightarrow \text{Persona}(x) \wedge \text{Azienda}(y)$$

Proposition 19. Tipizzazione di attributi di ER in FOL

Data la formula ϕ descritta da un diagramma ER, all'interno di ϕ sono presenti delle sottoformule imponenti che:

- Le coppie dell'estensione di un predicato che definisce i **valori di un'attributo di una o più entity** hanno come prima componente un'istanza delle entity legate e come seconda componente un'istanza del dominio dell'attributo
- Le $(n+1)$ -uple dell'estensione di un predicato che definisce i **valori di un attributo di una o più relationship n-arie** hanno come prime n componenti una n -upla che definisce un'istanza di quella relationship e come $(n+1)$ -esima componente un'istanza del dominio dell'attributo

Esempio:

- Supponiamo che un diagramma ER definisca la relationship "lavora" tra le entity Persona e Azienda con l'attributo "afferenza" di tipo data. Inoltre, l'entity Persona possiede un'attributo "nome" di tipo stringa
- La formula ϕ definita dal diagramma ER conterrà la seguenti sottoformule
 - $\forall e, v \text{nome}(e, v) \wedge \text{Persona}(e) \rightarrow \text{stringa}(v)$
 - $\forall e_1, \dots, e_n, v \text{afferenza}(e_1, \dots, e_n, v) \wedge \text{lavora}(e_1, \dots, e_n) \rightarrow \text{data}(v)$