migration

字段	类型	空	默认	链接到	注释	MIME
version	varchar(180)	否				
apply_time	int(11)	是	NULL			

site_disp_members

表注释: 成员表

字段	类型	空	默认	链接到	注释	MIME
id <i>(主键)</i>	varchar(7)	呇			学号	
nickname	char(128)	否				
memAge	int(11)	是	NULL		年龄	
memCol	varchar(50)	是	NULL		学院	
memDept	varchar(50)	是	NULL		系	
email	varchar(35)	是	NULL		成员邮箱	
auth_key	varchar(32)	否				
password_hash	varchar(255)	否				
password_reset_token	varchar(255)	否				
password	varchar(128)	呇				
username	varchar(128)	否				

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	绍	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	id	5	А	柗	

site_dispqry_comment

字段	类型	空	默认	链接到	注释	MIME
comld <i>(主键)</i>	int(11)	否			评论 编号	
comContent	text	否			评论 文本	
comStatusId	int(11)	否		site_qry_comstatus -> comStatusId		
memld	varchar(7)	否		site_disp_members -> id		
userld	int(11)	否		user -> id		
comTime	int(11)	否				

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规 则	卻	注释
PRIMARY	BTREE	是	冶	comld	5	А	柗	
fk_commid_memid	BTREE	冶	冶	memld	5	А	桕	
fk_comuid_userid	BTREE	冶	冶	userld	5	А	桕	
fk_comcsta_comsta	BTREE	冶	否	comStatusId	5	А	桕	

site_dispqry_news

表注释: 新闻表

字段	类型	空	默认	链接到	注释	MIME
newsld <i>(主键)</i>	int(11)	否				
newsTitle	text	否				
newsContent	text	否				
newsStatusId	int(11)	否		site_qry_newsstatus ->		

			newsStatusId		
memId	varchar(7)	否	site_disp_members -> id		
newsDate	int(11)	否		日期	

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规 则	卻	注释
PRIMARY	BTREE	是	呇	newsld	7	А	占	
fk_newsmid_memid	BTREE	否	否	memld	7	А	桕	
fk_newsnsta_newssta	BTREE	否	否	newsStatusId	7	А	否	

site_dispqry_projects

表注释: 项目表

字段	类型	空	默认	链接到	注释	MIME
prold <i>(主键)</i>	int(11)	否				
proName	varchar(100)	否			项目名	
proDate	int(11)	冶			项目日 期	
proIntro	text	否			项目介 绍	
proPosUrl	varchar(50)	睼	NULL		项目图 片的链 接	
proStatusId	int(11)	怡		site_qry_prostatus -> proStatusId		
memld	varchar(7)	是	NULL	site_disp_members -> id		

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	彸	注释
PRIMARY	BTREE	是	呇	prold	5	А	冶	
fk_promid_memid	BTREE	否	否	memld	5	А	是	
fk_propsta_prosta	BTREE	否	否	proStatusId	5	А	否	

site_dispqry_writings

字段	类型	空	默认	链接到	注释	MIME
wrtld <i>(主键)</i>	int(11)	否				
memld	varchar(7)	否		site_disp_members -> id		
wrtDate	int(11)	否			Unix 时间 戳	
wrtTitle	text	否			标题	
wrtContent	text	否			文本	
wrtsStatusId	int(11)	否		site_qry_writingstatus -> wrtStatusId		

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	沿	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	wrtld	0	А	冶	
fk_wrtmid_memid	BTREE	否	否	memld	0	А	峾	
fk_wrtwsta_wrtsta	BTREE	否	否	wrtsStatusId	0	А	否	

site_qry_comstatus

comStatusId <i>(主键)</i>	int(11)	否		评论状态id	
comStatusName	varchar(128)	否			
comStatusPos	int(11)	ഹ		评论状态	

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	comStatusId	2	А	否	

site_qry_newsstatus

字段	类型	空	默认	链接到	注释	MIME
newsStatusId <i>(主键)</i>	int(11)	峾				
newsStatusName	varchar(128)	否				
newsStatusPos	int(11)	否			新闻状态	

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	ഹ	newsStatusId	3	А	否	

site_qry_prostatus

字段	类型	彸	默认	链接到	注释	MIME
proStatusId <i>(主键)</i>	int(11)	冶				
proStatusName	varchar(128)	否				
proStatusPos	int(11)	否			项目状态	

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	坋	注释
----	----	----	----	----	----	------	---	----

PRIMARY BTREE 是 否 proStatusId 3 A 否 否		PRIMARY	BTREE	是	否	proStatusId	3	А	否		
---	--	---------	-------	---	---	-------------	---	---	---	--	--

site_qry_writingstatus

字段	类型	彸	默认	链接到	注释	MIME
wrtStatusId <i>(主键)</i>	int(11)	呇				
wrtStatusName	varchar(128)	否				
wrtStatusPos	int(11)	否				

索引

键名	类型	唯一	紧凑	李 字段		排序规则	绍	注释
PRIMARY	BTREE	是	呇	wrtStatusId	3	А	桕	

user

字段	类型	空	默认	链接到	注释	MIME
id <i>(主键)</i>	int(11)	否				
username	varchar(255)	否				
auth_key	varchar(32)	否				
password_hash	varchar(255)	否				
password_reset_token	varchar(255)	是	NULL			
email	varchar(255)	否				
status	smallint(6)	否	10			
created_at	int(11)	否				
updated_at	int(11)	否				

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	臼	注释
PRIMARY	BTREE	是	桕	id	0	Α	否	
username	BTREE	是	峾	username	0	Α	否	
email	BTREE	是	桕	email	0	Α	否	
password_reset_token	BTREE	是	桕	password_reset_token	0	Α	是	