

## TP-3 Réseaux : couche liaison

### 1 Objectifs pédagogiques

L'objectif de ce TP est de se familiariser avec les principales fonctions la couche liaison. Pour cela, on va utiliser le logiciel de formation `Cisco Packet Tracer`.

### 2 Consignes

**Ressources :** Vous pouvez utiliser les matériels du cours (slides de CM, TP passés, ...) ainsi que toute ressource disponible sur Internet.

**A rendre :** Un petit compte rendu qui répond aux questions en italique du TP dans un fichier pdf nommé de ce cette manière :

`TP_liaison_<nom_auteur_1>_<nom_auteur_2>.pdf`.

À envoyer par mail à `Michel.SYSKA @ univ-cotedazur.fr` avec pour sujet :

[MIAGE] TP liaison de Prénom1 NOM1 et Prénom2 NOM2

Date limite : 1 semaine au plus après la séance de TP (même délai pour chaque groupe quel que soit l'emploi du temps).

Vous devez aussi joindre votre identifiant github (à créer si vous n'en avez pas un) pour pouvoir continuer à accéder à ce dépôt.

### 3 Installer Cisco Packet Tracer

`Cisco Packet Tracer` est un simulateur de matériel réseau `Cisco` (routeurs, commutateurs). Le but de `Packet Tracer` est d'offrir aux élèves et aux professeurs un outil permettant d'apprendre les principes du réseau, en acquérant principalement des compétences aux technologies spécifiques de `Cisco`. Il est donc principalement utilisé pour s'entraîner, se former, et préparer les examens des certifications « Administrateur Réseaux `Cisco` ». Cependant, il constitue aussi un outil assez complet pour faire de la simulation réseau dans un cadre pédagogique en dehors des formations certifiantes `Cisco`.

Pour télécharger gratuitement ce logiciel, il suffit de s'inscrire à la *Cisco Networking Academy* et lancer le cours *Introduction to Packet Tracer*, cours de 10h en anglais que je vous conseille de suivre ( <https://www.netacad.com/fr/courses/packet-tracer/introduction-packet-tracer> ). Le logiciel est disponible pour *Linux*, *Windows* et *MacOS*. Notez qu'une fois `Packet Tracer` installé, vous aurez besoin de votre compte *Cisco Networking Academy* pour vous connecter au logiciel et le démarrer. *Donc, ne manquez pas l'inscription!!!*

### 4 Démarrer Cisco Packet Tracer

`Cisco Packet Tracer` est déjà installé sur les machines de la salle. Notez que le chemin par défaut de l'installation est `/opt/pt`, ce qui implique que pour le lancer il faut taper dans la ligne de commande `/opt/pt/packettracer` car on n'a pas fait de liens symboliques dans `/usr/local/bin`. Si vous avez installé `Cisco Packet Tracer` dans votre ordinateur, taper directement `packettracer` dans la ligne de commande, cela devrait suffire.

La première fois que vous démarrez le logiciel, il faut se connecter avec l'identifiant (ou adresse email) que vous avez utilisé pour vous inscrire. Si vous ne sortez pas du *login*, vous n'aurez pas à le retaper dans les prochaines séances.

En plus du matériel officiel que vous pouvez trouver sur la *Cisco Networking Academy*, un manuel en français très simple de prise en main est disponible sur [http://www.siloged.fr/cours/docs/manuels/doc\\_packettracer.pdf](http://www.siloged.fr/cours/docs/manuels/doc_packettracer.pdf).

## 5 Configuration initiale du réseau

D'abord, on va configurer un réseau simple comme celui montré dans la Fig. 1. Notez que les ordinateurs sont connectés par un *hub*, donc le support physique est partagé par tous les ordinateurs. On verra les conséquences de ce choix dans les prochaines sections. Ce simple réseau nous permettra de nous familiariser avec Cisco Packet Tracer.




FIGURE 1 – Réseau avec un hub

Créez le réseau de la Fig. 1 en sélectionnant dans le panel inférieur trois ordinateurs dits « génériques » (End Devices → End Devices → Generic) et un hub (Network Devices → Hubs → Generic). Connectez les dispositifs en sélectionnant un câble paire torsadée droit (Connections → Copper Straight-Through). Celui-ci correspond au câble Ethernet typique qu'on utilise normalement pour connecter un appareil hôte à un dispositif réseau (hub, switch ou router).

Afin de pouvoir démarrer une simulation, il faut encore configurer les cartes réseaux des PC. Vous allez le faire pour PC0, PC1 et PC2. Cliquez sur chaque PC, allez vers Config → FastEthernet → IP Configuration et dans la champ IP address saisissez 192.168.1.1. Le champ Subnet mask se remplira automatiquement avec la bonne valeur de 255.255.255.0. Pour l'instant, peut-être que cela ne vous dit rien, mais vous comprendrez mieux dans les prochaines séances. Répétez la manipulation avec PC1 et PC2, en leur attribuant les adresses IP 192.168.1.2 et 192.168.1.3 respectivement.

Avant de continuer, on va s'arrêter sur le niveau de réalisme du simulateur. Cisco Packet Tracer implémente les fonctionnalités basiques des dispositifs émulés. De cette façon, pour les ordinateurs, il y a un équivalent de Desktop avec des applications système et réseaux les plus courantes. Il y a aussi un petit environnement de programmation (onglet Programming) qui nous permet de coder des applications réseaux simples en utilisant des API en JavaScript et en Python. Maintenant, je vous demande d'accéder au Desktop → Command Prompt de l'un des PCs et taper la commande `help` ou `?`. Cela vous affichera les commandes disponibles. Vous retrouverez les commandes minimales d'un système et quelques commandes basiques réseaux. Notez que la console affichée rappelle celle de Windows (processus `cmd.exe`, *Windows Command Prompt*). Donc, vous retrouverez plutôt la syntaxe Windows, même si ces commandes sont aussi assez similaires aux commandes UNIX. Vérifiez que la configuration des adresses IP a été bien prise en compte par le biais de la commande `ipconfig` (sous UNIX, la commande est `ifconfig` ou `ip addr`). Vous pouvez aussi en profiter pour taper la commande `arp -a`. Normalement, vous verrez que

les tables ARP des PC sont encore vides, puisque vous venez juste de démarrer et configurer ces dispositifs.

## 6 Un test simple de communication

Dans cette section, on va faire un simple test de communication entre deux dispositifs, c.-à-d. un *ping* d'une machine distante (destination) depuis une machine locale (source). Cette expression vient de la commande classique utilisée sur le terminal pour l'exécuter : la commande `ping`. Cette commande génère un datagramme ICMP (*Internet Control Message Protocol*) de type requête (le ping) avec le but d'atteindre la machine distante et déclencher une réponse ICMP (le pong) de sa part qui sera retournée vers la machine appelante. De cette manière, la machine à l'origine du ping peut tester qu'il y a bien de la connectivité jusqu'à la couche 3 (Réseau).

À ce moment là, on peut démarrer notre première simulation `Packet Tracer`. Pour cela, passez en mode `Simulation` en cliquant le symbole du chronomètre en bas à droite. Notez qu'en haut à droite, vous avez la liste d'événements `Event List`. `Packet Tracer` est un vrai simulateur à événements discrets, où les événements sont les arrivées et les départs de paquets des dispositifs. Cliquez dans le bouton `Edit Filters` et sélectionnez les protocoles ARP et ICMP. Cela veut dire que seuls les échanges concernant ces deux protocoles seront affichés dans le panel `Simulation / Event list`.

Cliquez dans le symbole d'enveloppe fermée (tout à droite) pour programmer le *ping* : l'envoi d'un datagramme ICMP encapsulé dans une trame Ethernet. Comme il s'agit de tester si deux dispositifs peuvent communiquer entre eux, il faut sélectionner la source et la destination de la communication. Donc, il faut cliquer une première fois sur l'ordinateur qui fera office de source (PC0), et une deuxième fois sur celui qui fera office de destination PC1<sup>1</sup>. Vous verrez qu'un événement *depart* d'un datagramme ICMP depuis PC1 est maintenant programmé pour l'instant temporel 0.000 seconds dans la `Event list`.

Tout au long de la simulation, vous verrez la `Event List` se remplir avec les départs des paquets (date programmée de départ depuis chaque dispositif). Si vous cliquez sur un événement vous aurez accès : (1) à un petit descriptif sur ce qui se passe et où dans le modèle OSI (onglet `OSI model`), (2) au format de la PDU à l'arrivée (`Inbound PDU Details`) et (3) au format de la PDU à la sortie (`Outbound PDU Details`) : oui, car une machine peut modifier une PDU<sup>2</sup> avant de la relayer!!! Notez que le format de la PDU de chaque couche est affiché séparément en ordre descendant, c.-à-d., tout en haut, vous aurez les champs de la PDU de la couche 2, et ensuite les champs de la PDU de la couche 3 jusqu'à arriver à la couche la plus haute du paquet, tout en bas. Maintenant, vous cliquez sur `Capture / Forward` pour faire avancer d'un pas la simulation. Normalement vous verrez qu'une requête ARP (*Address Resolution Protocol*) va se programmer automatiquement pour le même instant que la requête ICMP.

*Question 1 : Pourquoi cette requête ARP a apparue automatiquement ? Consultez le format du datagramme ICMP. En sachant, que le protocole ICMP est placé à la couche 3, est-ce qu'il vous manque quelque chose dans son format ?*

Vous cliquez sur `Capture / Forward` pour commencer la simulation. Notez que la requête ARP se déplace jusqu'au hub et qu'un nouvel événement *depart* est maintenant programmé pour l'instant temporel 0.001 seconds, cette fois-là depuis le hub. Consultez le format de la requête ARP.

*Question 2 : Dans quel champ de quel protocole pouvez vous retrouver l'adresse MAC de la machine destinataire de la requête ARP ? Quelle est sa valeur ? Pourquoi ?*

*Question 3 : Dans quel champ de quel protocole pouvez vous retrouver les adresses MAC et IP de la machine source de la requête ARP ? Quelle est leur valeur ?*

1. Il est également possible de générer une requête ICMP en ouvrant le `Command Prompt` du PC0 et en tapant la commande `ping 192.168.1.2`

2. Je vous rappelle que les paquets de données sont appelés PDU : `Protocol Data Unit` dans un jargon plus technique.

*Question 4 : Dans quel champ de quel protocole pouvez vous retrouver l'adresse IP de la machine dont on veut obtenir son adresse MAC (la machine objectif de la requête ARP) ? Quelle est leur valeur ?*

Vous re-cliquez sur `Capture / Forward` et la requête ARP arrive heureusement à destination. Tapez au nouveau la commande `arp -a` dans tous les PCs.

*Question 5 : Quels sont les PCs qui ont reçu la requête ARP ? Pourquoi ?*

*Question 6 : Quels sont les PCs qui ont mis à jour leurs tableaux ARP ? Pourquoi ?*

Une réponse ARP viens d'être créer dans le PC1. Continuez avec la simulation en cliquant sur `Capture / Forward` jusqu'au moment où la réponse ARP arrive à sa destination. Tapez au nouveau la commande `arp -a` dans le PC0.

*Question 7 : Dans quel champ de quel protocole pouvez vous retrouver l'adresse MAC de la machine destinataire de la réponse ARP ? Quelle est sa valeur ? Pourquoi ?*

*Question 8 : Dans quel champ de quel protocole pouvez vous retrouver les adresses MAC et IP de la machine source de la réponse ARP ? Quelle est leur valeur ?*

*Question 9 : Comment-est que vous savez que c'est une reponse ?*

*Question 10 : Quels sont les PCs qui ont reçu la réponse ARP ? Pourquoi ?*

*Question 11 : Quels sont les PCs qui ont mis à jour leurs tableaux ARP ? Pourquoi ?*

A ce moment, la requête ICMP qui était à l'origine de tous ces échanges peut partir de PC0. Cliquez sur les détails de la PDU.

*Question 12 : Détaillez la suite d'encapsulations de la requête ICMP ?*

*Question 13 : Retrouve le type et le code de la requête ICMP ? Qu'est ce qu'ils veulent dire ? (NOTE : reviser les slides du CM4 Réseau. )*

Continuez avec la simulation en cliquant sur `Capture / Forward` jusqu'au moment où la requête ICMP arrivera à sa destination.

*Question 14 : Quels sont les PCs qui ont reçu la requête ICMP ? Pourquoi ?*

*Question 15 : Quel est le PC qui répond ? Pourquoi ?*

Une réponse ICMP viens d'être créer dans l'un des PCs. Continuez avec la simulation en cliquant sur `Capture / Forward` jusqu'au moment où la réponse ICMP arrive à sa destination.

*Question 16 : Quels sont les PCs qui ont reçu la réponse ICMP ? Pourquoi ?*

*Question 17 : Quels sont les PCs qui ont décapsulé la réponse ICMP ? Pourquoi ?*

Allez dans le PC3 et configurez l'interface réseau en attribuant l'adresse IP `192.168.1.2`. Notez que cette adresse est déjà attribuée au PC1. Donc, il faudra changer l'adresse du PC1 à p. ex. `192.168.1.4`. Maintenant cliquez sur `Capture / Forward`. Normalement, un requête ARP gratuite (*gratuitous ARP*) vient d'être générée par le simple fait de configurer par première fois l'interface réseau de PC3.

*Question 18 : Dans quel champ de quel protocole pouvez vous retrouver l'adresse MAC de la machine destinataire de la requête ARP ? Quelle est sa valeur ? Pourquoi ?*

*Question 19 : Dans quel champ de quel protocole pouvez vous retrouver les adresses MAC et IP de la machine source de la requête ARP ? Quelle est leur valeur ?*

*Question 20 : Dans quel champ de quel protocole pouvez vous retrouver l'adresse IP de la machine dont on veut obtenir son adresse MAC (la machine objectif de la requête ARP) ? Quelle est leur valeur ? Pourquoi ?*

Vous re-cliquez sur **Capture / Forward** le nombre des fois nécessaires pour faire arriver la requête ARP gratuite à sa destination. Tapez au nouveau la commande `arp -a` dans tous les PCs.

*Question 21 : Quels sont les PCs qui ont reçu la requête ARP gratuite ? Pourquoi ?*

*Question 22 : Quels sont les PCs qui ont mis à jour leurs tableaux ARP ? Pourquoi ? Notez la valeur de l'adresse IP de la machine objectif de la requête ARP.*

Allez chez PC0, ouvrez son Command Prompt et tapez `ping 192.168.1.2`. Cela fera le test de communication antérieur. Cliquez sur **Capture / Forward** jusqu'au moment où la requête ICMP arrivera à sa destination.

*Question 23 : Quels sont les PCs qui ont reçu la nouvelle requête ICMP ? Pourquoi ?*

*Question 24 : Quel est le PC qui répond ? Est-il est le même qu'avant ? Pourquoi ?*

Si vous continuez la simulation, vous verrez que la commande `ping 192.168.1.2` génère jusqu'à quatre échanges ICMP.

## 7 Des collisions

Dans cette section, on va étudier le concept de collision. Pour cela, simplement, générez deux requêtes ICMP simultanées en utilisant le symbole d'enveloppe fermé (tout à droite). Programmez la première requête ICMP depuis le PC0 vers le PC3, et la deuxième requête ICMP depuis le PC1 vers le PC2. En attendant des états de tableaux ARP à ce point du TP, vous verrez partir les deux requêtes ICMP au même moment, ou plus probablement, une requête ICMP et une requête ARP depuis PC0 et PC1. Cliquez sur **Capture / Forward** jusqu'à la fin de la simulation.

*Question 25 : Qu'est ce qui se passe au hub ? Pourquoi ?*

*Question 26 : Est-ce que les PCs sont informés sur ce qui vient de se passer au hub ? Comment ? NOTE : Reviser les slides du cours.*

## 8 Du hub au switch

Pour continuer vous allez remplacer le hub avec un switch ((Network Devices → Switches → 2960) pour mettre en place un réseau comme celui montré dans la Fig. 2. assurez vous que les tableaux ARP des tous les PCs sont vides. Pour cela, rendez vous sur les *Command Prompts* de tous les PCs et tapez `ARP -d` pour effacer les tableaux.

Vérifiez l'état du tableau de forwarding du switch. Pour cela tapez `show mac address-table` sur le IOS Command Line Interface (onglet CLI). Normalement le tableau est aussi vide. Désormais,




FIGURE 2 – Réseau avec un switch

on va répéter les expériences précédentes mais avec un switch à la place d'un hub. Programmez à nouveau une requête ICMP depuis le PC0 vers le PC1. A nouveau une requête ARP pour obtenir l'adresse MAC du PC1 va être envoyée depuis PC0. (Il se peut que des requêtes ARP gratuites soient aussi générées depuis PC1.) En tout cas, si vous cliquez sur *Capture / Forward* une ou plusieurs requêtes ARP vont arriver au switch. Tapez à nouveau `show mac address-table`.

*Question 27 : Est-ce que le tableau de forwarding du switch a changé ? Pourquoi ?*

Continuez avec la simulation en cliquant sur *Capture / Forward* jusqu'au moment où les requêtes ARP arrivent à sa destination.

*Question 28 : Quels sont les PCs qui ont reçu les requêtes ARP (gratuites ou pas) ? Pourquoi ?*

*Question 29 : Quels sont les PCs qui ont mis à jour leurs tableaux ARP ? Pourquoi ?*

Normalement, s'il y avait requêtes gratuites, elles ont échouées. Cela est dû au fait que *Packet Tracer* assume que toute requête ARP *gratuite* (qui ne cible pas une machine avec une adresse IP particulière) en provenance d'une machine inconnue est jetée par mesure de précaution. Cela est une sécurité souvent implémentée dans les ordinateurs. Notez que une requête ARP *normale* vient aussi d'une machine inconnue, mais elle cible une machine particulière, qui éventuellement traitera la requête.

Cliquez sur *Capture / Forward* pour observer maintenant l'envoi de la requête ICMP originalement programmée.

Continuez avec la simulation en cliquant sur *Capture / Forward* jusqu'au moment où la requête ICMP arrivera à sa destination.

*Question 30 : Est-ce que les mêmes PCs qu'auparavant ont reçu la requête ICMP ? Pourquoi ?*

Une réponse ICMP viens d'être créer dans l'un des PCs. Continuez avec la simulation en cliquant sur *Capture / Forward* jusqu'au moment où la réponse ICMP arrive à sa destination.

*Question 31 : Est-ce que les mêmes PCs qu'auparavant ont reçu la réponse ICMP ? Pourquoi ?*

*Question 32 : Est-ce que le switch a eu besoin de connaître les adresses IP dans les échanges précédents ? Pourquoi ?*

## 9 Le tableau de forwarding du switch

Dans la section précédente, on a vu que le rôle qui joue le tableau de *forwarding* du switch, mais vous êtes sûrs d'avoir bien compris comment le switch apprend ce tableau ? Allez dans la IOS Command Line Interface du switch et passez au mode privilégié en tapant `enable`. Vous noterez que `>` est remplacé avec `#` au début de la ligne de commandes. Maintenant, effacez le tableau en saisissant `clear mac address-table`. Allez dans le PC0 et tapez sur Command Prompt `ping 192.168.1.3`. Cela générera quatre requêtes ICMP à destination de 192.168.1.3. J'attire votre attention sur le fait que cette requête ICMP de type echo (un ping) n'est pas *broadcast* sinon *unicast*, pas comme les requêtes ARP qui sont par définition *broadcast*.

*Question 33 : Quels sont les PCs qui reçoivent la première requête ICMP ? Pourquoi ?*

Regardez le tableau de forwarding du switch après le passage de la réponse ICMP.

*Question 34 : Quels sont les PCs qui reçoivent les suivantes requêtes ICMP ? Pourquoi ?*

## 10 Des collisions dans un switch ?

Répétez maintenant l'expérience décrite dans la Section 7.

*Question 35 : Qu'est-ce qui se passe au switch maintenant ? Pourquoi ?*