



Ft_services

Résumé: Ce document est un sujet d'Administration Système.

Table des matières

I	Introduction	2
II	Consignes générales	3
III	Partie obligatoire	4

Chapitre I

Introduction

Ce sujet a pour but d'approfondir vos connaissances en vous faisant utiliser Kubernetes afin de vous faire virtualiser un réseau et de vous faire découvrir à quoi ressemble réellement un environnement de production. Vous allez faire ce qu'on appelle du "clustering".

Chapitre II

Consignes générales

- Vous devez rendre tous les fichiers nécessaires a la configuration de votre application dans un dossier `srcs`.
- Votre fichier `setup.sh` devra se trouver à la racine de votre répertoire et devra permettre de mettre en place toute votre application.
- Ce sujet requiert de mettre en pratique pas mal de notions que vous avez pour certaines déjà abordés, pour d'autres non. Nous vous conseillons donc de ne pas avoir peur de lire beaucoup de docs sur l'utilisation de kubernetes, ainsi que sur tout ce dont vous aurez besoin pour résoudre le projet.

Chapitre III

Partie obligatoire

Le projet consistera à vous faire mettre en place une infrastructure de différents services, avec ses propres règles. Pour ce faire, vous devrez obligatoirement utiliser **Kubernetes**. Vous devrez donc mettre en place un **cluster** regroupant plusieurs containers de services. **Chaque service devra tourner dans un container dédié.** Chaque container devra **obligatoirement** porter le même nom que le service concerné. Les containers **devront** être build sous Alpine Linux. Vous allez aussi devoir mettre en place :

- Le dashboard web de Kubernetes. Celui-ci est utile pour gérer votre cluster.
- L'objet **Ingress Controller** qui gère l'accès externe aux services dans un cluster. C'est lui qui va rediriger vers votre Container Nginx.
- Un serveur **Nginx** ouvert sur les ports 80 et 443.
- Un serveur **FTPS** ouvert sur le port 21.
- Un **wordpress** ouvert sur le port 5050, fonctionnant avec une base de donnée **Mysql**. Les deux devront être dans deux containers distincts. Le wordpress devra comporter plusieurs utilisateurs et un administrateur.
- **Phpmyadmin**, tournant sur le port 5000 et relié à la base de donnée **MySQL**.
- Un **grafana**, accessible sur le port 3000, fonctionnant avec une base de donnée **influxDB**. Celui-ci devra vous permettre de monitorer **tous** vos containers. Les deux devront aussi être dans deux containers distincts. Vous devrez créer un dashboard par container.
- En cas de crash ou d'arrêt d'un des deux containers de base de données, vous devrez vous assurer que celles-ci puissent persister et ne soient pas perdu. En cas de suppression, les volumes où la data est sauvegardée doivent persister.
- Vous devrez vous assurer de pouvoir accéder à votre Nginx en connexion **SSH**.
- Chacun de vos containers devra pouvoir automatiquement redémarrer en cas de crash ou d'arrêt.