- tb\_raca
  - o id\_raca: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY(id\_raca)
  - o no\_raca: varchar(50) NOT NULL
  - o descricao: varchar(150) NULL
- tb\_cor
  - o id\_cor: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY()
  - o no\_cor: varchar(50) NULL
  - o descricao: varchar(150) NULL
- tb\_papel
  - o id\_papel: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY()
  - o no\_papel: varchar(50) NULL
  - o descricao: varchar(150) NULL
- tb\_pais
  - o id\_pais: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY()
  - o no\_pais: varchar(50) NOT NULL
  - o sigla: varchar(5) NOT NULL
  - o preposicao: varchar(3) NOT NULL
  - o bandeira: blob NULL
  - o codigo: varchar(5) NULL
- tb\_provincia
  - o id\_provincia: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY()
  - o id\_pais: INT, NOT NULL, Forieng Key
  - o no\_provincia: varchar(50) NOT NULL
  - o sigla: varchar(4) NOT NULL
  - o preposicao: varchar(3) NOT NULL
- tb\_municipio
  - o id\_municipio: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY()
  - o id\_provincia: INT, not NULL, Forieng Key
  - o no municipio: varchar(50) NOT NULL
  - o sigla: varchar(4) NULL
  - o preposicao: varchar(3) NOT NULL
- tb comuna
  - o id comuna: INT NOT NULL AUTO INCREMENT, PRIMARY KEY()
  - o id\_municipio: INT, not NULL, Forieng Key
  - o no\_comuna: varchar(150) NOT NULL
  - o sigla: varchar(4) NULL
  - o preposicao: varchar(3) NOT NULL
- tb\_bairro
  - o id\_bairro: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY()
  - o id\_comuna: INT, not NULL, Forieng Key
  - o no bairro: varchar(150) NOT NULL
  - sigla: varchar(4) NULL
  - o preposicao: varchar(3) NOT NULL
- tb\_pessoa
  - o id\_pessoa: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY()
  - o no\_pessoa: varchar(100) NOT NULL

- o genero: enum(masculino,femenino,outro) NULL
- o bi: varchar(20) NULL
- o nif: varchar(20) NULL
- o nacionalidade: INT Forieng Key(pais) NULL
- o naturalidade: INT Forieng Key(provincia) NULL
- o tipo\_pessoa: enum('singular',colectiva,estrangeira) NOT NULL
- o estado\_civil: enum(solteiro,casado,divorciado,viuvo) NULL

# tb\_morada\_pessoa

- o id\_morada\_pessoa: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY()
- o id\_pessoa: INT, not NULL, Forieng Key
- o id\_bairro: INT, NULL, Forieng Key
- o id\_comuna: INT, NULL, Forieng Key
- o rua: varchar(150) NOT NULL
- o edificio: varchar(50) NULL
- o num\_casa: varchar(50), NULL
- o travessa: varchar(150) NULL

#### • tb\_contacto\_pessoa

- o id\_contacto\_pessoa: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY()
- o id\_pais: INT, NOT NULL, Forieng Key
- o descricao: varchar(150) NULL
- o tipo\_contacto: enum(Pessoal, Empresa, Estrangeira)
- o no\_contacto: varchar(150) NULL

#### tb\_usuario

- o id\_usuario: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY()
- o id\_pessoa: INT, NOT NULL, Forieng Key
- o conta: varchar(150) NOT NULL
- o senha: varchar(250) NOT NULL
- o estado: enum(online, offline, minutes\_online)
- o token: varchar(100) NOT NULL
- o avatar: blob() NULL

## • tb\_papel\_usuario

- o id\_papel\_usuario: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY( )
- o no\_papel: enum(petshop, veterinario, adestrador, criador, admin) NOT NULL
- o descricao: varchar(150) NULL

#### • tb animal

- o id\_animal: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY()
- o data\_nascimento: date NOT NULL
- o id\_raca: INT, NOT NULL, forieng key
- o no\_animal: varchar(100) NOT NULL
- o imagem: blob NULL

# tb\_animal\_cor

- o id\_animal\_cor: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY()
- o id\_animal: INT, NOT NULL, forieng key
- o id\_cor: INT, NOT NULL, forieng key

## • tb\_morada\_animal

o id morada animal: INT NOT NULL AUTO INCREMENT, PRIMARY KEY()

- o id\_animal: INT, NOT NULL, forieng key
- o id\_bairro: INT, NULL, forieng key
- o id\_municipio: INT, NULL, forieng key
- o id\_comuna: INT, NULL, forieng key
- o rua: varchar(150) NOT NULL
- o edificio: varchar(50) NULL
- o num\_casa: varchar(50), NULL
- o travessa: varchar(150) NULL

# • tb\_tipo\_medicacao

- o id\_tipo\_medicacao: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY()
- o descricao: varchar(150) NOT NULL
- o no\_tipo\_medicacao: varchar(150) NOT NULL

## • tb medicacao

- o id\_medicacao: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY()
- o id\_tipo\_medicacao: INT, NOT NULL, forieng key
- o id\_animal: INT, NOT NULL, forieng key
- o grama: float(10,2) NOT NULL
- o data\_medicacao: date NOT NULL
- o peso: float(10,2) Not NULL
- o data\_validade: date NOT NULL
- o origem: INT, NOT NULL, forieng key(pais)

## • tb\_dono\_animal

- o id\_dono\_animal: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY()
- o id\_animal: INT, NOT NULL, forieng key
- o id\_pessoa: INT, NOT NULL, forieng key
- o principal: varchar(150) NULL

#### tb adestrador

- o id\_adestrador: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY()
- o id\_pessoa: INT, NOT NULL, forieng key
- o descricao: varchar(150) NULL

#### • tb horario adestrador

- o id horario adestrador: INT NOT NULL AUTO INCREMENT, PRIMARY KEY()
- o id\_adestrador: INT, NOT NULL, forieng key
- o dia\_semana: varchar(10) NOT NULL
- o hora inicio: varchar(10) NOT NULL
- o hora\_fim: varchar(10) NOT NULL
- o mes: varchar(20) NOT NULL

#### • tb\_cliente

- o id\_cliente: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY()
- o id\_adestrador: INT, NOT NULL, forieng key
- o id\_dono\_animal: INT, NOT NULL, forieng key

## • tb\_horario\_cliente

- o id\_horario\_cliente: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY()
- o id\_horario\_adestrador: INT, NOT NULL, forieng key
- o id\_cliente: INT, NOT NULL, forieng key
- o estado: enum(com tempo, sem tempo, quase sem tempo, arrumar tempo)

- tb\_veterinario
  - o id\_veterinario: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY()
  - o id\_pessoa: INT, NOT NULL, forieng key
  - o id\_especialidade: INT, NOT NULL
- tb\_veterinario\_especialidade
  - id\_veterinario\_especialidade: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY()
  - o id\_veterinario: INT, NOT NULL, forieng key
  - o id\_especialidade: INT, NOT NULL
- tb\_servico\_cliente\_veterinario
  - id\_servico\_cliente\_veterinario: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY()
  - o id\_cliente: INT, NOT NULL, forieng key
  - o id\_veterinario: INT, NOT NULL, forieng key
  - o id\_servico: INT, NOT NULL, forieng key
  - o tipo\_servico: varchar(50) NOT NULL
  - o valor\_pagar: float(10,2) NOT NULL
  - o data\_servico: date NOT NULL
  - o situacao: emun('activo', 'inactivo')
  - o preposicao\_valor: varchar(3)
- tb\_avaliacao\_veterinario
  - id\_avaliacao\_veterinario: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY(
  - o id\_veterinario: INT, NOT NULL, forieng key
  - o id\_cliente: INT, NOT NULL, forieng key
  - o valor: INT(5) NOT NULL
- tb\_servico
  - o id\_servico: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY()
  - o no\_servico: varchar(70) NOT NULL
  - o descricao servico: varchar(150) NULL
  - o imagem: blob NULL
- tb\_tipo\_produto
  - o id\_tipo\_produto: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY()
  - o no\_tipo\_produto: varchar(100) NULL
  - o descricao: varchar(150) NULL
  - o sigla:varchar(5) NULL
- tb\_categoria
  - o id\_categoria: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY()
  - o nome\_categoria: varchar(100) NOT NULL
  - o descricao: varchar(150) NULL
- tb\_categoria\_produto
  - o id categoria produto: INT NOT NULL AUTO INCREMENT, PRIMARY KEY()
  - o id\_produto: INT, NOT NULL, forieng key
  - o id\_categoria: INT, NOT NULL, forieng key
- tb\_produto
  - o id\_produto: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY( )

- o id\_tipo\_produto: INT, NOT NULL, forieng key
- o no\_produto: varchar(100) NOT NULL
- o descricao: varchar(150) NULL
- o estado: enum('activo', 'inactivo', 'cancelado')

#### • tb\_petshop

- o id\_petshop: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY()
- o no\_petshop: varchar(70) NOT NULL
- o descricao: varchar(150) NULL

# • tb\_localizacao\_petshop

- id\_localizacao\_petshop: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY(
- o id\_petshop: INT, NOT NULL, forieng key
- o id pais: INT, NOT NULL, forieng key
- o id\_bairro: INT, NOT NULL, forieng key
- o id\_municipio: INT, NOT NULL, forieng key
- id\_comuna: INT, NOT NULL, forieng key
- o rua: varchar(150) NOT NULL
- o edificio: varchar(50) NULL
- o num casa: varchar(50), NULL
- o travessa: varchar(150) NULL

#### tb\_contacto\_petshop

- o id\_contacto\_petshop: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY()
- o id\_pais: INT, NOT NULL, forieng key
- o tipo\_contacto: enum(pessoal, empresa, estrangeiro)
- o descricao: varchar(150) NULL

# • tb\_servicos\_petshop

- o id\_servicos\_petshop: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY()
- o id\_petshop: INT, NOT NULL, forieng key
- o id servico preco: INT, NOT NULL

# • tb\_produto\_petshop

- o id\_produto\_petshop: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY()
- o id\_produto: INT, NOT NULL, forieng key
- o id\_petshop: INT, NOT NULL, forieng key
- o id\_categoria\_produto: INT, NOT NULL, forieng key
- imagem: blob NULL

#### • tb\_valor\_produto\_petshop

- id\_valor\_produto\_petshop: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY()
- o id\_produto\_petshop: INT, NOT NULL, forieng key
- o grama: float(10,2) NULL
- o peso: float(10,2) NULL
- o descricao: varchar(150) NULL
- o quantidade: INT NULL
- data\_validade: date NOT NULL
- o preco: float() NOT NULL

# • tb\_avaliacao\_petshop

- o id\_avaliacao\_petshop: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY()
- o id\_petshop: INT, NOT NULL, forieng key
- o id\_cliente: INT, NOT NULL, forieng key
- o valor: int(5) NOT NULL

## • tb\_veterinaria

- o id\_veterinaria: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY()
- o nome\_veterinaria: varchar(100) NOT NULL
- o descricao: varchar(150) NULL
- o tipo: enum(nacional, estrangeira)
- o deslocação:

# • tb localização veterinaria

- id\_localizacao\_veterinaria: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY()
- o id\_veterinaria: INT, NOT NULL, forieng key
- o id\_pais: INT, NOT NULL, forieng key
- o id bairro: INT, NOT NULL, forieng key
- o id\_municipio: INT, NOT NULL, forieng key
- o id\_comuna: INT, NOT NULL, forieng key
- o rua: varchar(150) NOT NULL
- o edificio: varchar(50) NULL
- o num\_casa: varchar(50), NULL
- o travessa: varchar(150) NULL

#### • tb\_contacto\_veterinaria

- id\_contacto\_veterinaria: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY(
  )
- o id\_veterinaria: INT, NOT NULL, forieng key
- o id pais: INT, NOT NULL, forieng key
- o tipo\_contacto: enum(pessoal, empresa, estrangeiro)
- o descricao: varchar(150) NULL

#### tb consulta

- o id\_consulta: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY()
- o id\_animal: INT, NOT NULL, forieng key
- o id\_veterinaria: INT, NOT NULL, forieng key
- o descricao: varchar(1000) NULL
- o valor: float(10,2) NULL
- tb\_consulta\_servico\_veterinaria
  - id\_consulta\_servico\_veterinaria: INT NOT NULL AUTO INCREMENT,PRIMARY KEY()
  - o id\_servico\_veterinaria: INT, NOT NULL, forieng key
  - o id\_consulta: INT, NOT NULL, forieng key
- tb\_servico\_veterinaria
  - o id\_servico\_veterinaria: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY()
  - o id\_veterinaria: INT, NOT NULL, forieng key
  - o id\_servico: INT, NOT NULL, forieng key
  - o descricao: varchar(150) NULL
- tb preco servico veterinaria

- id\_preco\_servico\_veterinaria: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY()
- o id\_servico\_veterinaria: INT, NOT NULL, forieng key
- o valor: float(10,2) NULL
- o descricao: varchar(150) NULL
- tb\_solicitacao\_produto
  - o id\_solicitacao\_produto: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY( )
  - o id\_cliente: INT, NOT NULL, forieng key
  - o data: date NOT NULL
  - o descricao: varchar(150) NULL
  - o estado: enum(solicitado, cancelado, reservado)
  - o motivo: varchar(150) NULL
- tb solicitação produto item
  - o id\_solicitacao\_produto\_item: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY( )
  - o id\_produto\_petshop: INT, NOT NULL, forieng key
  - o quantidade: TINYINT
- tb\_pagamento\_solicitacao\_produto
  - o id\_pagamento\_solicitacao\_produto: INT NOT NULL AUTO\_INCREMENT,PRIMARY KEY()
  - o id\_solicitacao\_produto: INT, NOT NULL, forieng key
  - o data: date NOT NULL
  - o valor: float(10,2) NULL