



▼ Hands-On

Hands-On ini digunakan pada kegiatan Microcredential Associate Data Scientist 2021

▼ Tugas Mandiri Pertemuan 10

Pertemuan 10 (sepuluh) pada Microcredential Associate Data Scientist 2021 menyampaikan materi mengenai Membangun Model (Dasar Regresi dan Regresi Linier). silakan Anda kerjakan Latihan 1 s/d 20. Output yang anda lihat merupakan panduan yang dapat Anda ikuti dalam penulisan code :)

▼ Latihan (1)

Melakukan import library yang dibutuhkan

```
In [1]: ▾ # import library pandas
import pandas as pd

# Import Library numpy
import numpy as np

# Import Library matplotlib dan seaborn untuk visualisasi
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Import Module LinearRegression digunakan untuk memanggil algoritma Linear Reg
from sklearn.linear_model import LinearRegression

# import Module train_test_split digunakan untuk membagi data kita menjadi trai
from sklearn.model_selection import train_test_split

# import modul mean_absolute_error dari Library sklearn
from sklearn.metrics import mean_absolute_error

#import math agar program dapat menggunakan semua fungsi yang ada pada modul ma
import math

# me-non aktifkan peringatan pada python
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

executed in 2.83s, finished 22:38:19 2021-11-27
```

▼ Load Dataset


```
In [2]: #Panggil file (load file bernama CarPrice_Assignment.csv) dan simpan dalam data
data = pd.read_csv('CarPrice_Assignment.csv')
dataset = pd.DataFrame(data)
dataset.head(10)
```

executed in 118ms, finished 22:38:19 2021-11-27

Out[2]:

	car_ID	symboling	CarName	fueltype	aspiration	doornumber	carbody	drivewheel	engine
0	1	3	alfa-romero giulia	gas	std	two	convertible	rwd	
1	2	3	alfa-romero stelvio	gas	std	two	convertible	rwd	
2	3	1	alfa-romero Quadrifoglio	gas	std	two	hatchback	rwd	
3	4	2	audi 100 ls	gas	std	four	sedan	fwd	
4	5	2	audi 100ls	gas	std	four	sedan	4wd	
5	6	2	audi fox	gas	std	two	sedan	fwd	
6	7	1	audi 100ls	gas	std	four	sedan	fwd	
7	8	1	audi 5000	gas	std	four	wagon	fwd	
8	9	1	audi 4000	gas	turbo	four	sedan	fwd	
9	10	0	audi 5000s (diesel)	gas	turbo	two	hatchback	4wd	

10 rows × 26 columns



Latihan (2)

Review Dataset

```
In [3]: # melihat jumlah baris dan jumlah kolom (bentuk data) pada data df dengan fungsi
dataset.shape
```

executed in 11ms, finished 22:38:19 2021-11-27

Out[3]: (205, 26)

Data kita mempunyai 26 kolom dengan 205 baris.

In [4]: `# Melihat Informasi Lebih detail mengenai struktur DataFrame dapat dilihat meng
dataset.info()`

executed in 25ms, finished 22:38:19 2021-11-27

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 205 entries, 0 to 204
Data columns (total 26 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   car_ID                205 non-null   int64
1   symboling              205 non-null   int64
2   CarName                205 non-null   object
3   fueltype              205 non-null   object
4   aspiration             205 non-null   object
5   doornumber            205 non-null   object
6   carbody               205 non-null   object
7   drivewheel            205 non-null   object
8   enginelocation        205 non-null   object
9   wheelbase             205 non-null   float64
10  carlength             205 non-null   float64
11  carwidth              205 non-null   float64
12  carheight             205 non-null   float64
13  curbweight            205 non-null   int64
14  enginetype            205 non-null   object
15  cylindernumber        205 non-null   object
16  enginesize            205 non-null   int64
17  fuelsystem            205 non-null   object
18  boreratio             205 non-null   float64
19  stroke                205 non-null   float64
20  compressionratio      205 non-null   float64
21  horsepower            205 non-null   int64
22  peakrpm               205 non-null   int64
23  citympg               205 non-null   int64
24  highwaympg            205 non-null   int64
25  price                 205 non-null   float64
dtypes: float64(8), int64(8), object(10)
memory usage: 41.8+ KB
```

```
In [5]: # melihat statistik data untuk data numeric seperti count, mean, standard deviation
dataset.describe()
```

executed in 119ms, finished 22:38:19 2021-11-27

Out[5]:

	car_ID	symboling	wheelbase	carlength	carwidth	carheight	curbweight	engine
count	205.000000	205.000000	205.000000	205.000000	205.000000	205.000000	205.000000	205.0
mean	103.000000	0.834146	98.756585	174.049268	65.907805	53.724878	2555.565854	126.9
std	59.322565	1.245307	6.021776	12.337289	2.145204	2.443522	520.680204	41.6
min	1.000000	-2.000000	86.600000	141.100000	60.300000	47.800000	1488.000000	61.0
25%	52.000000	0.000000	94.500000	166.300000	64.100000	52.000000	2145.000000	97.0
50%	103.000000	1.000000	97.000000	173.200000	65.500000	54.100000	2414.000000	120.0
75%	154.000000	2.000000	102.400000	183.100000	66.900000	55.500000	2935.000000	141.0
max	205.000000	3.000000	120.900000	208.100000	72.300000	59.800000	4066.000000	326.0

```
In [6]: # cek nilai yang hilang / missing values di dalam data
dataset.isnull().sum()
```

executed in 26ms, finished 22:38:19 2021-11-27

Out[6]:

car_ID	0
symboling	0
CarName	0
fueltype	0
aspiration	0
doornumber	0
carbody	0
drivewheel	0
enginelocation	0
wheelbase	0
carlength	0
carwidth	0
carheight	0
curbweight	0
enginetype	0
cylindernumber	0
enginesize	0
fuelsystem	0
bore ratio	0
stroke	0
compressionratio	0
horsepower	0
peakrpm	0
citympg	0
highwaympg	0
price	0
dtype:	int64

Ternyata data kita tidak ada missing values.

Simple linear regression atau regresi linear sederhana merupakan jenis regresi yang paling

sederhana karena hanya melibatkan satu variabel bebas atau variabel independen X.

Visualisasi data untuk pemilihan fitur / variabel independen X

1. Variabel y atau variabel dependent adalah 'price'
2. Lakukan Visualisasi dalam penerapannya agar dapat terlihat jelas / mempermudah dalam membaca data tsb
3. Untuk dapat menentukan variabel X yaitu dapat melihat korelasi antar variabel dengan variabel y / kolom 'price'

Latihan (3)

untuk dapat menentukan lebih detail / akurat dalam pemilihan fitur dapat dilihat dari hubungan korelasi nya dengan function `corr()`

```
In [7]: dataset.corr()
```

executed in 58ms, finished 22:38:19 2021-11-27

Out[7]:

	car_ID	symboling	wheelbase	carlength	carwidth	carheight	curbweight	engine
car_ID	1.000000	-0.151621	0.129729	0.170636	0.052387	0.255960	0.071962	0.000000
symboling	-0.151621	1.000000	-0.531954	-0.357612	-0.232919	-0.541038	-0.227691	0.000000
wheelbase	0.129729	-0.531954	1.000000	0.874587	0.795144	0.589435	0.776386	0.000000
carlength	0.170636	-0.357612	0.874587	1.000000	0.841118	0.491029	0.877728	0.000000
carwidth	0.052387	-0.232919	0.795144	0.841118	1.000000	0.279210	0.867032	0.000000
carheight	0.255960	-0.541038	0.589435	0.491029	0.279210	1.000000	0.295572	0.000000
curbweight	0.071962	-0.227691	0.776386	0.877728	0.867032	0.295572	1.000000	0.000000
enginesize	-0.033930	-0.105790	0.569329	0.683360	0.735433	0.067149	0.850594	0.000000
boreratio	0.260064	-0.130051	0.488750	0.606454	0.559150	0.171071	0.648480	0.000000
stroke	-0.160824	-0.008735	0.160959	0.129533	0.182942	-0.055307	0.168790	0.000000
compressionratio	0.150276	-0.178515	0.249786	0.158414	0.181129	0.261214	0.151362	0.000000
horsepower	-0.015006	0.070873	0.353294	0.552623	0.640732	-0.108802	0.750739	0.000000
peakrpm	-0.203789	0.273606	-0.360469	-0.287242	-0.220012	-0.320411	-0.266243	0.000000
citympg	0.015940	-0.035823	-0.470414	-0.670909	-0.642704	-0.048640	-0.757414	0.000000
highwaympg	0.011255	0.034606	-0.544082	-0.704662	-0.677218	-0.107358	-0.797465	0.000000
price	-0.109093	-0.079978	0.577816	0.682920	0.759325	0.119336	0.835305	0.000000



tampaknya enginesize, boreratio, horsepower, wheelbase memiliki korelasi yang signifikan dengan harga/price.



Latihan (4)


Buat Visualisasi scater plot dari kolom:

'enginesize', 'boreratio', 'stroke', 'compressionratio', 'horsepower', 'peakrpm', 'wheelbase', 'citympg', 'highwaympg'

```
In [10]: def pp(x,y,z):
sns.pairplot(dataset, x_vars=[x,y,z], y_vars='price',size=4, aspect=1, kind
plt.show()

pp('enginesize', 'boreratio', 'stroke')
pp('compressionratio', 'horsepower', 'peakrpm')
pp('wheelbase', 'citympg', 'highwaympg')

executed in 2.81s, finished 22:40:11 2021-11-27
```




Latihan (5)

Buat Visualisasi Heatmap dari kolom:

'enginesize', 'boreratio', 'stroke', 'compressionratio', 'horsepower', 'peakrpm', 'wheelbase', 'citympg', 'highwaympg'


```
In [11]: plt.figure(figsize = (8,8))
data_fitur = dataset[['engine size', 'bore ratio', 'stroke', 'compression ratio', '
sns.heatmap(data_fitur.corr(),annot=False,fmt="f").set_title("Korelasi Heatmap
plt.show()
```

executed in 1.06s, finished 19:35:19 2021-11-27



Dari hasil visualisasi diatas bahwa fitur/kolom engine size memiliki korelasi yang tinggi terhadap kolom price / variabel dependent sehingga kita mengambil fitur/kolom engine size untuk di training

- Independent variabel(x) adalah engine size.
- Dependent variabel(y) adalah price.




Latihan (6)

Buat Visualisasi Scatter Plot antara calon variabel X(engine size) dan y(price):

```
In [12]: plt.scatter(dataset['enginesize'], dataset['price'])
plt.xlabel('Engine size')
plt.ylabel('Price')
plt.title('Scatter Plot enginesize vs Price')
plt.show()
```

executed in 220ms, finished 19:37:44 2021-11-27



Scatter plot menunjukkan dengan jelas hubungan antarvariabel serta sebarannya di dataset. Selain itu, dengan scatter plot juga kita dapat mengindikasikan bahwa variabel enginesize dan price memiliki hubungan linear.

Catatan : korelasi 0.874145 adalah nilai yang cukup tinggi, artinya nilai price benar-benar sangat dipengaruhi oleh nilai enginesize, karena korelasi tinggi maka algoritma Regresi Linier ini cocok digunakan untuk data tersebut.

▼ Latihan (7)

definisi variabel X(enginesize) dan y(price):

```
In [13]: # Prepare data
# Pertama, buat variabel x dan y.
x = dataset['enginesize'].values.reshape(-1,1)
y = dataset['price'].values.reshape(-1,1)
```

executed in 13ms, finished 19:38:11 2021-11-27

Formula Regresi Linear

$$\hat{y} = \theta_0 + \theta_1 x_1$$

"Jika kita melihat formula regresi linear di atas, kita pasti ingat rumus persamaan garis yang pernah dipelajari di bangku sekolah, yaitu $y = mx + c$, dimana m merupakan gradien atau kemiringan garis dan c merupakan konstanta."

- from scratch
- $y = ax + b$ atau $y = w_1x + w_0$ atau $y = mx + c$
- x = input
- y = output
- b atau w_0 = intercept / bias
- a atau w_1 = slope / gradient / coefficient

Latihan (8)

definisi variabel nilai mean/rata-rata $X(\text{enginesize})$ dan nilai mean/rata-rata $y(\text{price})$:

```
In [14]: x_mean = np.mean(dataset['enginesize'])
         y_mean = np.mean(dataset['price'])
         print('nilai mean var x: ', x_mean, '\n'
               'nilai mean var y: ', y_mean)
```

executed in 23ms, finished 19:38:59 2021-11-27

```
nilai mean var x: 126.90731707317073
nilai mean var y: 13276.710570731706
```

Latihan (9)

carilah nilai koefisien korelasi nya dengan rumus dibawah:

$$\text{Correlation_Coefficient} \quad r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

```
In [15]: atas = sum((x - x_mean)*(y - y_mean))
         bawah = math.sqrt((sum((x - x_mean)**2)) * (sum((y - y_mean)**2)))
         correlation = atas/bawah
         print('Nilai Correlation Coefficient: ', correlation)
```

executed in 20ms, finished 19:40:09 2021-11-27

```
Nilai Correlation Coefficient: [0.8741448]
```

carilah nilai parameter θ_1 dan θ_0 dengan rumus dibawah:

misalnya:

$$\theta_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$\theta_0 = \bar{y} - \theta_1 \bar{x}$$

```
theta_1 = ((111-104.11) * (13495-13276.71)) + ... + ((114-104.11) * (22625-13276.71)) / ((111-104.11)^2 + ... + (114-104.11)^2)
```

▼ Latihan (10)

carilah nilai theta_1 atau nilai slope

```
In [16]: ▼ # slope
# Slope adalah tingkat kemiringan garis, intercept
# adalah jarak titik y pada garis dari titik 0
variance = sum((x - x_mean)**2)
covariance = sum((x - x_mean) * (y - y_mean))
theta_1 = covariance/variance
print('Nilai theta_1: ',theta_1)
```

executed in 11ms, finished 19:40:47 2021-11-27

Nilai theta_1: [167.69841639]

▼ Latihan (11)

carilah nilai theta_0 atau nilai intercept

```
In [17]: ▼ # intercept
theta_0 = y_mean - (theta_1 * x_mean)
print('Nilai theta_1: ',theta_0)
```

executed in 18ms, finished 19:40:59 2021-11-27

Nilai theta_1: [-8005.44553115]

▼ **Maka persamaan garis :**

$$y = 167.69x - 8005.44$$

Jadi persamaan garis diatas dapat digunakan untuk melakukan prediksi apabila kita memiliki data enginesize yang baru, price dapat diperkirakan dengan rumus tersebut, masukkan nilai enginesize baru ke x, maka perkiraan nilai y (price) akan didapat.

Latihan (12)

carilah nilai prediksi secara manual dan buatlah visualisasi scater plot nya

```
In [18]: # prediction manual
y_pred = theta_0 + (theta_1 * 130)

print(y_pred)
```

executed in 14ms, finished 19:41:23 2021-11-27


[13795.34859997]

```
In [19]: # visualisasi prediksi dengan scatter plot
y_pred = theta_0 + (theta_1 * x)

plt.scatter(dataset['enginesize'],dataset['price'])
plt.plot(x, y_pred, c='r')
plt.xlabel('enginesize')
plt.ylabel('Price')
plt.title('Plot enginesize vs Price')
```

executed in 189ms, finished 19:41:58 2021-11-27

Out[19]: Text(0.5, 1.0, 'Plot enginesize vs Price')



Linier Regression digunakan untuk Prediksi dengan mencari pola garis terbaik antara variable independent dan dependen

Pros:

Mudah diimplementasikan

Digunakan untuk memprediksi nilai numerik/ continuous /data jenis interval dan ratio


Cons :

Cenderung mudah Overfitting

Tidak dapat digunakan bila relasi antara variabel independen dan dependen tidak linier atau korelasi variabel rendah

▼ Linier Regression dengan menggunakan library sklearn

1. Pertama yang kita lakukan adalah split data, Train/test split adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi performa model machine learning. Metode evaluasi model ini membagi dataset menjadi dua bagian yakni bagian yang digunakan untuk training data dan untuk testing data dengan proporsi tertentu. Train data digunakan untuk fit model machine learning, sedangkan test data digunakan untuk mengevaluasi hasil fit model tersebut.



Python memiliki library yang dapat mengimplementasikan train/test split dengan mudah yaitu Scikit-Learn. Untuk menggunakannya, kita perlu mengimport Scikit-Learn terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita dapat menggunakan fungsi `train_test_split()`.

▼ Latihan (13)

split data train dan test dengan function `train_test_split()` dengan `train_size=0.8`, `test_size=0.2` dan `random_state=100`

```
In [20]: X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(x, y, train_size = 0.8, tes
executed in 11ms, finished 19:42:45 2021-11-27
```

- `X_train`: Untuk menampung data source yang akan dilatih.
- `X_test`: Untuk menampung data target yang akan dilatih.
- `y_train`: Untuk menampung data source yang akan digunakan untuk testing.
- `y_test`: Untuk menampung data target yang akan digunakan untuk testing.

`X` dan `y` adalah nama variabel yang digunakan saat mendefinisikan data source dan data target. Parameter `test_size` digunakan untuk mendefinisikan ukuran data testing. Dalam contoh di atas, `test_size=0.2` berarti data yang digunakan sebagai data testing adalah sebesar 20% dari keseluruhan dataset.

Perlu diketahui bahwa metode ini akan membagi train set dan test set secara random atau acak. Jadi, jika kita mengulang proses running, maka tentunya hasil yang didapat akan berubah-ubah. Untuk mengatasinya, kita dapat menggunakan parameter `random_state`

▼ Latihan (14)

buat object variabel linier regression

```
In [21]: regressor = LinearRegression()
executed in 12ms, finished 19:42:56 2021-11-27
```

▼ Latihan (15)

training the model menggunakan training data yang sudah displit sebelumnya.

```
In [22]: regressor.fit(X_train, y_train)
executed in 23ms, finished 19:43:11 2021-11-27
```

```
Out[22]: LinearRegression()
```

▼ Latihan (16)

cari tau nilai slope/koeffisien (m) dan intercept (b), dengan menggunakan function dari library sklearn -> LinierRegression

```
In [23]: print(regressor.coef_)  
         print(regressor.intercept_)  
executed in 19ms, finished 19:43:38 2021-11-27
```

```
[[168.17363122]]  
[-8037.06049611]
```

Dari nilai m dan b diatas, kalau dimasukan ke dalam rumus persamaan menjadi:

$$y = 168.17x - 8037.06$$

▼ Latihan (17)

cari tahu accuracy score dari model kita menggunakan testing data yang sudah displit sebelumnya. Dan nilai korelasinya

```
In [24]: regressor.score(X_test, y_test)  
executed in 17ms, finished 19:43:54 2021-11-27
```

Out[24]: 0.8068161903454086

Model kita mendapatkan accuracy score sebesar 80.68%

```
In [27]: print('Correlation: ', math.sqrt(regressor.score(X_test,y_test)))  
executed in 19ms, finished 19:46:13 2021-11-27
```

Correlation: 0.8982294753265496

▼ Latihan (18)


visualisasi Regression Line menggunakan data testing.


```
In [29]: y_prediksi = regressor.predict(X_test)

plt.scatter(dataset['enginesize'],dataset['price'])
plt.plot(X_test, y_prediksi, c='r')
plt.xlabel('enginesize')
plt.ylabel('Price')
plt.title('Plot enginesize vs Price')
```

executed in 242ms, finished 19:47:02 2021-11-27

Out[29]: Text(0.5, 1.0, 'Plot enginesize vs Price')



Garis merah merupakan Regression Line dari model yang telah dibuat sebelumnya.

▼ Latihan (19)

Setelah kita yakin dengan model yang dibuat, selanjutnya adalah prediksi dari harga mobil dengan enginesize 100, 150, dan 200.

```
In [30]: ▾ #Prediksi harga mobil dengan enginesize 130.  
  
print('nilai prediksi harga dengan enginesize 100 : ',regressor.predict([[100]])  
print('nilai prediksi harga dengan enginesize 150 : ',regressor.predict([[150]])  
print('nilai prediksi harga dengan enginesize 200 : ',regressor.predict([[200]])  
executed in 22ms, finished 19:48:03 2021-11-27
```

```
nilai prediksi harga dengan enginesize 100 : [[8780.30262568]]  
nilai prediksi harga dengan enginesize 150 : [[17188.98418658]]  
nilai prediksi harga dengan enginesize 200 : [[25597.66574748]]
```

```
In [33]: np_table = np.concatenate((X_test,y_test,y_prediksi), axis=1)  
new_dataframe = pd.DataFrame(data=np_table, columns=['x_test','y_test','y_predi  
executed in 15ms, finished 19:48:53 2021-11-27
```

In [34]:

```
new_dataframe
```

executed in 34ms, finished 19:48:54 2021-11-27

Out[34]:

	x_test	y_test	y_predict
0	98.0	7738.0	8443.955363
1	109.0	8495.0	10293.865307
2	122.0	8845.0	12480.122512
3	98.0	9298.0	8443.955363
4	108.0	7603.0	10125.691675
5	122.0	11245.0	12480.122512
6	130.0	18420.0	13825.511562
7	140.0	16503.0	15507.247874
8	146.0	17669.0	16516.289662
9	181.0	17199.0	22402.366754
10	141.0	16845.0	15675.421506
11	121.0	18150.0	12311.948881
12	120.0	15580.0	12143.775250
13	110.0	12945.0	10462.038938
14	308.0	40960.0	43760.417919
15	92.0	6855.0	7434.913576
16	98.0	6938.0	8443.955363
17	121.0	12170.0	12311.948881
18	140.0	18280.0	15507.247874
19	156.0	14869.0	18198.025974
20	141.0	13415.0	15675.421506
21	141.0	16515.0	15675.421506
22	194.0	32528.0	24588.623960
23	90.0	5572.0	7098.566314
24	146.0	8449.0	16516.289662
25	181.0	13499.0	22402.366754
26	156.0	12764.0	18198.025974
27	183.0	28176.0	22738.714017
28	108.0	16925.0	10125.691675
29	119.0	11048.0	11975.601619
30	92.0	6189.0	7434.913576
31	209.0	30760.0	27111.228428
32	152.0	13860.0	17525.331449
33	141.0	19045.0	15675.421506

	x_test	y_test	y_predict
34	120.0	16630.0	12143.775250
35	110.0	10698.0	10462.038938
36	121.0	15040.0	12311.948881
37	146.0	9989.0	16516.289662
38	97.0	6849.0	8275.781732
39	122.0	8948.0	12480.122512
40	304.0	45400.0	43087.723394

Semakin tinggi nilai error, semakin besar errornya

Latihan (20)

Cetak nilai Mean Absolute Error, Mean Squared Error, dan Root Mean Squared Error

```
In [35]: from sklearn import metrics
print('Mean Absolute Error:', metrics.mean_absolute_error(y_test, y_prediksi))
print('Mean Squared Error:', metrics.mean_squared_error(y_test, y_prediksi))
print('Root Mean Squared Error:', np.sqrt(metrics.mean_squared_error(y_test, y_
```

executed in 9ms, finished 19:50:28 2021-11-27

Mean Absolute Error: 3123.611515387693
Mean Squared Error: 14882644.972928163
Root Mean Squared Error: 3857.8031278083854

```
In [36]: plt.title('Comparison of Y values in test and the Predicted values')
plt.ylabel('Test Set')
plt.xlabel('Predicted values')
plt.plot(y_prediksi, '.', y_test, 'x')
plt.show()
```

executed in 254ms, finished 19:51:30 2021-11-27

