MANUAL DE USUARIO · VERSIÓN 0.1

El Hilo Rojo

Una herramienta de análisis forense de casos para investigaciones de adopción. Lee los documentos escaneados del caso, vincula a las personas y organizaciones que aparecen en ellos, construye una línea de tiempo y señala irregularidades. Cada hallazgo es revisado por un investigador antes de incorporarse al caso.

Alderson OSINT Group LLC

Contenido

1. Antes de comenzar
2. Instalación y primer inicio
3. Protección de los archivos (cifrado)
4. Crear un caso
5. Agregar documentos
6. Revisar y confirmar
7. El espacio de trabajo del caso
8. Alertas y puntaje de irregularidad
9. La lista de vigilancia
10. Motores de IA, privacidad y costo
11. Exportar y respaldar
12. Solución de problemas

01

Antes de comenzar

Cómo trata la herramienta la evidencia.

La IA lee; usted decide. Cada documento es leído por un motor de visión artificial, pero nada de lo que encuentra entra al caso hasta que usted lo compara con el original y presiona `Commit to Case` (confirmar en el caso). Considere cada campo generado por la IA como un borrador.

Los originales nunca se modifican. Los archivos que usted sube se conservan como evidencia. Girar una foto es la única operación que reescribe un archivo, y solo es posible antes de confirmarlo.

Lenguaje. La herramienta usa un lenguaje cuidadoso y respetuoso con las víctimas: informa *irregularidades* y *anomalías*, nunca conclusiones como "tráfico". Una alerta es una razón para mirar con más atención, no la constatación de un delito.

> **La interfaz de la aplicación está en inglés.** En este manual los nombres de botones y pantallas aparecen tal como se ven en pantalla, por ejemplo `Upload Documents`, seguidos de su significado en español.

02

Instalación y primer inicio

1. Ejecute **The Red Thread_0.1.0_x64-setup.exe** y siga el instalador. Se instala solo para su usuario de Windows y no requiere permisos de administrador. El instalador incluye el motor de IA local, por lo que no se necesita conexión a internet para instalar ni para usar el motor local.
2. Abra **The Red Thread** desde el menú Inicio o el acceso directo del escritorio. Aparece una pantalla de inicio mientras arrancan el servicio de base de datos y el motor de IA local.
3. El primer inicio puede tardar hasta un minuto mientras la seguridad de Windows revisa los programas recién instalados. Los inicios siguientes son más rápidos.

> El primer documento que lee el motor de IA **local** después de cada inicio tarda más (a menudo uno o dos minutos), porque el modelo se carga en memoria. Luego permanece cargado mientras usted trabaja.

03

Protección de los archivos (cifrado)

Se recomienda hacerlo antes que nada en una instalación nueva.

Con el cifrado activado, la base de datos del caso, cada documento subido y las claves de los servicios de IA quedan cifrados con AES-256 en este computador. Quien copie los archivos sin su frase de contraseña solo verá datos ilegibles. La aplicación se abre en una pantalla de bloqueo y se bloquea sola cuando usted se ausenta.

Activar el cifrado

1. Abra `Settings` (configuración) en la barra lateral y baje hasta **Security** (seguridad).
2. Elija una frase de contraseña de al menos 10 caracteres, escríbala dos veces y presione `Turn on encryption` (activar cifrado). Una frase larga de varias palabras sin relación entre sí es segura y fácil de recordar.

3. La aplicación cifra todos los datos existentes. Normalmente tarda unos segundos; un caso muy grande puede tardar un minuto. Las copias de respaldo sin cifrar que la propia aplicación guardaba se eliminan de forma segura.
4. Aparece una **clave de recuperación** con el formato `ABCD-EFGH-…` (ocho grupos de cuatro caracteres). Guárdela en un lugar distinto de este computador: un gestor de contraseñas, o escrita en papel y guardada en un lugar seguro.
5. Marque **I have stored this recovery key somewhere safe** (he guardado esta clave en un lugar seguro) y presione `Done` (listo). La clave no se vuelve a mostrar.

> ! **No existe una puerta trasera.** Si se pierden tanto la frase de contraseña como la clave de recuperación, nadie puede recuperar los archivos del caso, ni siquiera los desarrolladores. Esto es lo que hace confiable el cifrado.

Bloquear y desbloquear

- **Bloquear ahora:** presione `Lock` (bloquear) al pie de la barra lateral, o `Lock now` en Settings → Security.
- **Bloqueo automático:** tras un período sin actividad (15 minutos por defecto). Puede cambiarlo en Settings → Security: 5, 15, 30 o 60 minutos, o nunca (*Never*). La aplicación no se bloquea mientras haya documentos en lectura; se bloquea cuando termina la cola.
- **Desbloquear:** escriba la frase de contraseña en la pantalla de bloqueo. Tras varios intentos fallidos, la aplicación hace más lentos los intentos siguientes.

Si olvida la frase de contraseña

En la pantalla de bloqueo elija `Forgot the passphrase? Use your recovery key` (¿olvidó la frase? use su clave de recuperación), ingrese la clave de recuperación (los guiones y las mayúsculas son opcionales) y elija una nueva frase de contraseña. La clave de recuperación sigue funcionando después.

Cambiar la frase de contraseña

Settings → Security → **Change passphrase** (cambiar frase): ingrese la frase actual y la nueva dos veces. No se vuelve a cifrar nada, por lo que el cambio es inmediato. La clave de recuperación no cambia.

> ¡ Para una protección completa, active también **BitLocker** de Windows (cifrado de disco completo) y use una contraseña en su cuenta de Windows. Así se protege todo lo demás en el computador, incluidos archivos temporales que la aplicación no controla.

04

Crear un caso

Cada caso se construye en torno a una **persona sujeto**: la persona cuya adopción se investiga. El sujeto es el centro fijo del mapa de red del caso.

1. Presione `+ New Case` (nuevo caso) en la barra lateral.
2. Complete el **número de caso** (su propia referencia), un **título** y el **nombre completo** del sujeto. Estos tres datos son obligatorios.
3. Opcionalmente agregue **alias** (separados por comas: otros nombres con que se ha conocido al sujeto, como el nombre recibido tras la adopción), **fecha de nacimiento**, **lugar de nacimiento** y **notas**.
4. Presione `Create Case` (crear caso). El caso se abre en su pestaña de documentos.

El caso de ejemplo

Para aprender a usar la herramienta o hacer una demostración, presione `Load sample case` (cargar caso de ejemplo) en la página de nuevo caso. Se crea **Sample Case (fictional)**: personas, organizaciones, documentos y fechas inventados, dispuestos de modo que aparezca cada tipo de alerta. También agrega tres entradas ficticias a la lista de vigilancia, marcadas como "fictional sample". Elimínelas desde la página Investigated Entities cuando ya no las necesite.

05

Agregar documentos

Subir escaneos y fotos

1. En la pestaña **Documents** (documentos) del caso, presione `Upload Documents` (subir documentos) y seleccione uno o más archivos. Formatos aceptados: **JPG, PNG y PDF**.
2. Cada archivo aparece en la lista con una etiqueta de estado: **pending** (en espera), **processing** (en lectura), **extracted** (listo para su revisión), **reviewed** (confirmado) o **error**.
3. Los documentos se leen de uno en uno, con unos segundos de separación, para no sobrecargar el motor de IA. Puede seguir trabajando mientras se procesan.

Los PDF de varias páginas se leen página por página. Se leen automáticamente hasta 40 páginas por archivo; si el archivo es más largo, un mensaje le indica qué páginas debe ingresar a mano.

Las fotos de teléfono se reducen de tamaño en memoria antes de enviarlas a la IA. El original guardado conserva su resolución completa.

Entradas manuales

Para información sin documento escaneado (una llamada, un registro público, lo que dijo un testigo), presione `+ Manual Entry` (entrada manual), asígnele un nombre y complete a mano el mismo formulario de revisión.

Fotos duplicadas

Cuando una misma página se fotografió dos veces, aparece sobre la lista un panel **Possible duplicate photos** (posibles fotos duplicadas). Presione `Compare…` (comparar), o haga clic en las dos miniaturas, para ver ambas copias lado a lado, con zoom vinculado `Fit` / `50%` / `100%` y lo que se leyó de cada una. Luego elija `Keep left · delete right` (conservar la izquierda, eliminar la derecha), `Keep right · delete left` (al revés) o `Not duplicates: keep both` (no son duplicadas). Eliminar siempre pide una segunda confirmación y advierte si esa copia ya fue revisada. La decisión "no son duplicadas" se recuerda. Las copias idénticas píxel a píxel se pueden eliminar de una vez con `Clean up … exact duplicate(s)`, que conserva la primera subida de cada una.

Fotos de lado

Seleccione el documento y presione `↻ Rotate` (girar) sobre la imagen; la IA vuelve a leerla en la nueva orientación. El giro está disponible para imágenes (no para PDF) y solo antes de confirmar el documento.

06

Revisar y confirmar

El paso más importante: comparar la lectura de la IA con el original.

Seleccione un documento. El **visor** del centro muestra el original; el **panel de revisión** de la derecha muestra lo que encontró la IA, en campos editables.

Uso del visor

- Las imágenes se abren ajustadas al panel. Use `−` y `+` (o **Ctrl + rueda del mouse**) para hacer zoom entre 5% y 400%, `Fit` (ajustar) para ver la página completa y `100%` para el tamaño real. Desplácese para recorrer una página ampliada.
- Los PDF se abren en el visor de PDF integrado.

Los campos de revisión

- **Document Type** (tipo de documento): petición, decreto, certificado de nacimiento, recibo de pago, correspondencia, registro médico, registro migratorio, registro judicial u otro.
- **Names** (nombres): cada persona y organización de la página, con su función. Corrija errores de ortografía, elimine lo que no sea una persona u organización real y agregue los nombres que la IA

omitió.

- **Dates** (fechas): cada una con una etiqueta (*birth* nacimiento, *petition_filed* presentación de la petición, *decree_issued* dictación del decreto, *payment* pago, *document_date* fecha del documento, *other* otra). Vea más abajo.
- **Financial Transactions** (transacciones financieras): monto, moneda, concepto y cualquier número de causa o expediente escrito junto al pago.
- **Legal References** (referencias legales): números de leyes y decretos, separados por comas.
- **Notes** (notas): la breve descripción de la página hecha por la IA.

Cómo se tratan las fechas

Las fechas se convierten a un formato estándar sin importar cómo las escriba el documento: `24/08/1983`, `24 de agosto de 1983`, `August 24, 1983`, o escritas en palabras al estilo notarial. Bajo cada fecha se muestra la redacción original como **As written: "..."** (tal como está escrita).

Una fecha con **borde ámbar** requiere su atención. La nota bajo ella explica el motivo:

- **Ambigua**: `03/04/1985` puede ser 3 de abril o 4 de marzo. Se lee en el orden chileno día/mes; verifíquela si el documento es de Estados Unidos.
- **Año de dos dígitos**: `85` se leyó como 1985.
- **Sin año escrito**: "22 de mayo" tomó el año de la fecha del propio documento. Confírmelo con la página.
- **Ilegible o incompleta**: el campo queda vacío. La aplicación nunca inventa un día, mes o año faltante; ingréselo usted si la página lo muestra.

Al editar una fecha desaparece su advertencia, porque usted ya la verificó.

Etiquetas de página en los PDF

En los PDF, cada nombre, fecha y pago tiene una etiqueta de página como `p.3`. Haga clic en ella para llevar el visor a esa página.

Confirmar

Cuando los campos coincidan con el original, presione `Commit to Case` (confirmar en el caso). Solo entonces se crean los actores, los eventos de la línea de tiempo, los vínculos de la red y las alertas, y se recalcula el puntaje. Los nombres se comparan con los actores existentes, de modo que las variantes de ortografía de una misma persona se fusionan en lugar de duplicarse.

Para corregir un documento ya confirmado, presione `Edit` (editar). Sus aportes se retiran del caso hasta que lo vuelva a confirmar.

`↻ Re-run AI extraction` (volver a leer con IA; parte superior del panel, antes de confirmar) lee el documento de nuevo desde cero: útil tras una interrupción del servicio de IA o tras cambiar de motor. Reemplaza los campos no revisados, por lo que pide confirmación.

La pequeña línea **Read by …** (leído por) registra qué motor y modelo de IA leyó el documento, como parte de su trazabilidad.

Empezar de nuevo el análisis de un caso

`↻ Re-read all…` (volver a leer todo; junto a `+ Manual Entry`) conserva todos los archivos subidos, el perfil del sujeto, las notas del caso y la lista de vigilancia; borra todo lo derivado de lecturas anteriores (nombres, actores salvo el sujeto, línea de tiempo, vínculos y alertas) y vuelve a leer cada documento. Luego cada documento debe revisarse y confirmarse otra vez con `Commit to Case`. Antes de cambiar nada se muestra un resumen de lo que ocurrirá.

07

El espacio de trabajo del caso

Documents (documentos)

Subir, revisar y confirmar, como se describe arriba.

Network Map (mapa de red)

Cada actor como un nodo, vinculado al sujeto en el centro. Coloree por nivel de la lista de vigilancia (**watchlist**), por función (**role**) o con sus propios colores (**custom**). Haga clic en una burbuja para ver quién es, cada documento revisado que lo nombra (con cualquier ortografía, su función y la página), su coincidencia con la lista y sus alertas, y para elegir su color. En el modo Custom, quienes no tienen color propio conservan el color de la lista de vigilancia.

Timeline (línea de tiempo)

Cada evento fechado de los documentos confirmados, en orden cronológico. Un mismo evento registrado en varios documentos aparece en una sola fila ("Recorded in N documents"); despliéguela para ver cada fuente. `Exclude` (excluir) mantiene en el registro el ruido (como la fecha de emisión de copias certificadas) pero lo deja fuera de las alertas. `Clean up…` (limpiar) muestra primero y luego aplica la corrección de fechas y etiquetas de eventos leídos antes de las reglas actuales.

Actors (actores)

La lista depurada de personas y organizaciones. Edite nombres, funciones, notas y colores. `Merge Duplicate Actors` (fusionar actores duplicados) sugiere pares que parecen ser la misma persona; usted aprueba cada fusión.

Financial (finanzas)

Cada pago registrado en documentos revisados: fecha de pago, monto y moneda tal como están escritos, concepto, cualquier número de causa escrito al lado (destacado si difiere del de este caso) y la página de origen. Los totales se llevan por moneda, sin conversiones. Los pagos que generaron una alerta financiera aparecen destacados.

Discrepancies (discrepancias)

Un mismo dato (nombre del sujeto, fechas de nacimiento, petición y decreto) tal como lo registra cada documento, lado a lado. Los valores en conflicto se destacan. Las fechas se comparan por el día que indican, no por cómo están escritas.

Flags & Score (alertas y puntaje)

Cada irregularidad detectada, con su gravedad y origen, y el puntaje ponderado. Una alerta generada por muchos documentos aparece una sola vez ("raised by N documents"). `Recompute` (recalcular) lo actualiza cuando usted quiera.

Analysis (análisis)

Un resumen e hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido, redactados por IA en inglés o español, basados solo en el registro revisado (ver más abajo).

Statements (declaraciones)

Evidencia que no es un documento escaneado. Un **testimonio** registra lo que dijo una persona (quién, su relación con el caso, cuándo, cómo se obtuvo, si lo presenció directamente y si está corroborado). Un **hallazgo verificado** registra algo que usted comprobó y cómo, por ejemplo un examen de ADN o una búsqueda en el registro civil. Vincule cada entrada a los documentos que respalda o contradice y a las personas que menciona, y elija si genera una alerta. Las entradas se citan en el análisis con IA (el testimonio se trata como lo que alguien dijo, no como prueba) y se incluyen en las exportaciones PDF y JSON. Las alertas generadas aquí se marcan "raised by investigator" y no cambian el puntaje, que se basa solo en los documentos.

Notes (notas)

Notas libres del caso, que se guardan automáticamente mientras escribe.

Export (exportar)

Informe PDF y exportación de datos JSON (sección 11).

08

Alertas y puntaje de irregularidad

Qué activa cada alerta

ALERTA	GRAVEDAD	SE ACTIVA CUANDO
Petición anterior al nacimiento Pre-Birth Petition Anomaly	CRÍTICA	Una petición de adopción tiene fecha anterior al nacimiento registrado del sujeto.
Irregularidad de plazos Timeline Irregularity	CRÍTICA	Menos de 30 días entre el nacimiento registrado y el decreto.
Anomalía financiera Financial Anomaly	ALTA	Un documento describe un pago "por adopción", o un pago está vinculado a un número de causa distinto del de este caso.
Contradicción Contradiction	MEDIA	Un mismo dato aparece registrado de forma distinta en dos o más documentos confirmados.
Referencia legal Legal Reference	MEDIA	Un documento cita el Decreto Ley 2465 (1979) o la Ley 18.703, en escritura inglesa o española (p. ej. "Decreto Ley 2.465", "Ley N° 18.703"). Marca el documento para revisión jurídica; no constituye por sí misma la constatación de una infracción.
Coincidencia con la lista Watchlist Match	SEGÚN NIVEL	Un actor coincide con una entrada de la lista de vigilancia: ROJO → crítica, NARANJA → alta, AMARILLO → media.

Cómo se calcula el puntaje

El **puntaje de irregularidad del caso** (Case Irregularity Score) va de 0 a 100. Cada alerta suma puntos a su categoría según su gravedad (crítica 50, alta 30, media 18, baja 8), con un máximo de 100 por categoría. Luego las categorías se ponderan:

CATEGORÍA	PESO	INCLUYE
Coincidencia de entidades	35%	Coincidencias con la lista de vigilancia
Plazos	25%	Irregularidades de plazos y peticiones anteriores al nacimiento
Financiera	20%	Anomalías financieras
Contradicciones	15%	Contradicciones entre documentos
Legal	5%	Referencias legales

El puntaje se recalcula tras cada confirmación, edición, fusión o importación de la lista. Mide cuántas irregularidades documentadas contiene un caso; sirve para priorizar la revisión, no es una conclusión. Solo los documentos revisados (confirmados) generan alertas, y una misma fecha registrada en varios documentos cuenta una sola vez.

Análisis del caso (hipótesis)

En la pestaña **Analysis**, elija English o Español y presione `Generate analysis` (generar análisis; de uno a tres minutos). El proveedor de IA elegido en Settings lee el registro revisado del caso y entrega:

- Un **resumen** y los **hechos establecidos**, cada uno con etiquetas de fuente como `D4` (documento), `E12` (evento de la línea de tiempo), `F2` (alerta), `A3` (actor) o `X1` (discrepancia). Pase el mouse sobre una etiqueta para ver la línea del registro a la que se refiere.
- **Hipótesis** sobre lo que pudo haber ocurrido, cada una con la evidencia a favor, la evidencia en contra o sin explicar, posibles explicaciones inocentes, un nivel de confianza conservador y qué la confirmaría o refutaría.
- **Vacíos** en el registro, **próximos pasos recomendados** y **notas sobre la calidad de los datos**.

Cada etiqueta de fuente se verifica con el registro después de redactado el análisis; toda referencia a algo que no está en el registro se elimina y la afirmación se marca como no respaldada. Cada análisis guardado conserva la fecha, el modelo y el registro exacto en que se basó (`Show record analysed`), con su huella digital. Solo se incluyen documentos revisados, y el registro del caso se envía como texto al proveedor de IA elegido en Settings (Claude, Grok, OpenAI, Gemini u otro). El análisis necesita una IA en la nube; no está disponible con el motor local.

> ! Un análisis es un conjunto de pistas de investigación: no es evidencia, ni una conclusión jurídica, ni la constatación de que alguien haya actuado mal. Lleva este aviso de forma permanente. Verifique cada afirmación con los documentos originales.

09

La lista de vigilancia

La página **Investigated Entities** (entidades investigadas, en la barra lateral) contiene su lista privada de personas y organizaciones de investigaciones anteriores. Cada actor de cada caso se compara con ella, tolerando variaciones de ortografía y errores de escaneo.

NIVEL	PENSADO PARA
ROJO (RED)	Facilitadores principales con participación directa y documentada (por ejemplo abogados, jueces, agencias).
NARANJA (ORANGE)	Participantes secundarios recurrentes (por ejemplo intermediarios, hogares de acogida, clínicas y hospitales mencionados en varios casos).
AMARILLO (YELLOW)	Organizaciones que conviene seguir (por ejemplo agencias receptoras en el extranjero, órdenes religiosas).

- **Agregar:** ingrese el nombre y el tipo, elija un nivel y presione `Add` (agregar).
- **Quitar:** presione `Remove` (quitar) junto a la entrada.
- **Exportar / importar:** `Export list (JSON)` guarda la lista completa en un archivo; `Import list…` agrega las entradas de un archivo así, omitiendo los nombres que ya están en la lista y revisando todos los casos en busca de nuevas coincidencias. Úselo para llevar su lista a otro computador.

> ! La lista de vigilancia contiene nombres de personas reales. Una instalación nueva comienza con la lista vacía. Los archivos de lista exportados **no están cifrados**: guárdelos y compártalos con el mismo cuidado que los archivos del caso.

10

Motores de IA, privacidad y costo

Elija el motor en `Settings` → **AI Vision Provider** (proveedor de visión artificial).

MOTOR	ADÓNDE VAN LOS DOCUMENTOS	CALIDAD Y VELOCIDAD
Claude (recomendado)	La imagen de cada página se envía por una conexión cifrada a Anthropic para su lectura.	El más preciso con documentos legales densos en español e inglés. Unos 10 segundos por página. Requiere conexión a internet y una clave de API; tiene un pequeño costo por página.
Ollama (local)	Nada sale de este computador.	Funciona sin conexión y sin costo. Es menos completo con documentos densos, así que revise sus resultados con especial cuidado. Es más lento, sobre todo la primera página tras el inicio.
Grok / OpenAI / Gemini	Se envían a xAI, OpenAI o Google, respectivamente.	Alternativas; cada una requiere su propia clave de API. Elija un modelo que acepte imágenes.
Otra IA (OpenRouter, Mistral, DeepSeek, Groq, servidor local…)	Se envían a la dirección del servicio que usted ingrese.	Cualquier servicio compatible con OpenAI. Use `Test connection` tras guardar la dirección, la clave y el modelo.

- **Respaldo automático:** si el motor en la nube elegido falla (sin internet, clave inválida), el documento lo lee el motor local. Nunca se envía a un servicio en la nube que usted no haya elegido.
- **Las claves de API** se ingresan en Settings y no se vuelven a mostrar tras guardarlas. Con el cifrado activado, se guardan dentro de la bóveda cifrada.
- **Para investigaciones en las que nada puede salir del computador**, elija Ollama (local).

11

Exportar y respaldar

Exportaciones

- `Download PDF Report` (descargar informe PDF): perfil del sujeto, actores y coincidencias con la lista, línea de tiempo, discrepancias, alertas y el desglose del puntaje, con formato listo para un abogado, una ONG o un investigador.
- `Download JSON Export` (descargar exportación JSON): el caso completo como datos estructurados, para archivo o para otras herramientas de análisis.

! Los archivos exportados son archivos comunes, **no cifrados**. Trátelos como material sensible del caso.

Dónde se guardan sus datos

Todo se guarda en `%APPDATA%\RedThread` (escríbalo en la barra de direcciones del Explorador de archivos). Contiene la base de datos del caso, la carpeta `uploads` con los documentos y, con el cifrado activado, `vault.json`, que guarda las claves cifradas.

Respaldar

1. Cierre The Red Thread.
2. Copie la carpeta `RedThread` completa a un disco externo o a un lugar seguro.

Con el cifrado activado, el respaldo sigue cifrado y solo se abre con su frase de contraseña o su clave de recuperación. Copie siempre la carpeta completa: la base de datos y los documentos no se pueden descifrar sin `vault.json`. Para restaurar, cierre la aplicación y vuelva a poner la carpeta en el mismo lugar.

12

Solución de problemas

PROBLEMA	QUÉ HACER
Un aviso dice que el motor de IA no pudo iniciar	Presione Retry (reintentar). A veces el antivirus retiene por un momento un programa recién instalado. Si continúa, reinicie el computador.
El primer documento tarda mucho	Es normal con el motor local tras el inicio (carga del modelo). Los documentos siguientes son más rápidos.
Los campos están vacíos y un aviso amarillo dice que la IA no pudo leer el documento	Revise la conexión a internet y la clave de API en Settings, y luego presione `↻ Re-run AI extraction`. También puede completar los campos a mano.
Un PDF subido con una versión anterior aparece con campos vacíos	Las versiones anteriores no leían PDF. Presione `↻ Re-run AI extraction`.
"PDF is password-protected" (el PDF tiene contraseña)	Quite la contraseña con una herramienta de PDF y vuelva a subirlo.
Una fecha aparece con borde ámbar	Lea la nota que aparece debajo y compare la fecha con la página (sección 06).
La aplicación volvió a la pantalla de bloqueo	Se bloqueó automáticamente por inactividad. Ingrese su frase de contraseña; no se pierde nada.
Olvidé la frase de contraseña	Use la clave de recuperación en la pantalla de bloqueo (sección 03).