

Documento de especificación de la API

19/4/2023 : Versión 1.0

-El sistema deberá gestionar usuarios

-El sistema deberá gestionar grupos

Para ello mediante un análisis de dichos requerimientos se llega a la conclusión de que se necesitaran de 4 interfaces, las cuales se detallan a continuación.

<<Interface>> User quien contara con métodos como los siguientes:

getID(): string

getIsActive(): boolean

<<Interface>> USERHandler quien contara con métodos como los siguientes:

Create(userData: data): boolean

Remove(string: id): boolean

Update(string: id):boolean

Read(string: id): UserData

getGroupMembership(string: id): list<string>

<<Interface>> Group quien contara con métodos como los siguientes:

getID(): string

getAmountOfUsers(): string

getIsActive(): boolean

<<Interface>> GroupHandler quien contara con métodos como los siguientes:

Create(userData: data): boolean

Remove(string: id): boolean

Update(string: id):boolean

Read(string: id): UserData

addUser(string: id): boolean

removeUser(string: id): boolean

Especificación de datos(UserData):

ID: string

name: string

surname: string

DNI: string

phone: string

gender: string

address: string

mail: string

role: string

Especificación de datos(GroupData):

ID: string

name: string

isActive: boolean

10/5/2023: Versión 1.1

Especificación de métodos DatabaseHandler: NOS PERMITIRA CONECTARNOS A LA BASE DE DATOS-LLAMAR SUS PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS Y LUEGO DESCONECTARNOS

connect()

callStoredProcedure(...args)

disconnect()

El sistema deberá gestionar permisos/accesos a recursos de información de los usuarios.

Se plantea de manera que necesitaremos de dos interfaces principales quienes nos darán el comportamiento necesario para acceder al recurso y una interface para interactuar directamente con el recurso en si.

Se plantea que:

<<Interface>> Access quien contara con métodos como los siguientes:

getID(): string

getIsActive(): boolean

<<Interface>> AccessHandler: quien contara con métodos como los siguientes

Create(AccessData: data): boolean

Remove(string: id): boolean

Update(string: id):boolean

Read(string: id): UserData

AuthorizeAccessToResource(string: groupId,string: resourceId): boolean

RemoveAccessToResource (string: groupId,string: resourceId): boolean

getGroupAccessByResource(string: resourceId): list<string>

getResourceAccessByGroup (string: groupId): list<string>

<<Interface>> Resource quien contara con métodos como los siguientes:

getID(): string

getIsActive(): boolean

<<Interface>> ResourceHandler:

Create(resourceData: data): boolean

Remove(string: id): boolean

Update(string: id):boolean

Read(string: id): ResourceData

Luego contaremos con dos estructuras que hasta el momento no exhiben comportamiento por si mismas.

Especificación de datos(RESOURCEDATA):

ID: string

name: string

isActive: boolean

resourceData: list<string>

Especificación de datos(ACCESSDATA):

ID: string

managmentLevel: string

name: string