

# ELEMENTOS EN BLOQUE \_ □ ×

UN ELEMENTO EN BLOQUE OCUPA TODO EL ESPACIO DE SU ELEMENTO PADRE (CONTENEDOR), CREANDO ASÍ UN "BLOQUE".

**<address>**

El elemento HTML <address> aporta información de contacto para su <article> más cercano o ancestro <body>; en el último caso lo aplica a todo el documento.

**<audio>**

El elemento audio se usa para insertar contenido de audio en un documento HTML o XHTML. El elemento audio se agregó como parte de HTML 5.

**<dd>**

El elemento HTML <dd> provee detalles acerca de o la definición de un término precedente (<dt>) en una lista de descripciones (<dl>).

**<fieldset>**

El elemento fieldset (grupo de campos) permite organizar en grupos los campos de un formulario.

**<h1-6>**

Niveles de cabecera.

**<hr>**

El elemento HTML <hr> representa un cambio de tema entre párrafos.

**<nav>**

El elemento HTML <nav> representa una sección de una página cuyo propósito es proporcionar enlaces de navegación, ya sea dentro del documento actual o a otros documentos.

**<output>**

Formulario de salida.

**<section>**

El elemento de HTML section (<section>) representa una sección genérica de un documento.

**<ul>**

ul de "unordered list" - lista no ordenada . crea una lista no ordenada.

**<article>**

El Elemento article de HTML (<article>) representa una composición auto-contenida en un documento, página, una aplicación o en el sitio, que se destina a distribuir de forma independiente o reutilizable

**<blockquote>**

blockquote -cita en bloque . Crea citas en bloque, marca las citas a otros autores o documentos.

**<div>**

div de "division" - división . Sirve para crear secciones o agrupar contenidos.

**<figcaption>**

El elemento HTML <figcaption> representa un subtítulo o leyenda asociado al contenido del elemento padre <figure>, pudiendo ser colocado como primer o último hijo. Es importante destacar que el elemento <figcaption> es opcional.

**<header>**

El elemento de HTML Header (<header>) representa un grupo de ayudas introductorias o de navegación.

**<li>**

El elemento li del ingles item list o elemento de lista declara cada uno de los elementos de una lista.

**<noscript>**

noscript de -no script. Aporta contenidos alternativos al elemento script. las aplicaciones de usuario que no soporten scripts deben mostrar en su lugar el contenido de este elemento.

**<p>**

El elemento p (párrafo) es el apropiado para distribuir el texto en párrafos.

**<tfoot>**

Pie de tabla.

**<aside>**

El elemento HTML <aside> representa una sección de una página que consiste en contenido que está indirectamente relacionado con el contenido principal del documento.

**<canvas>**

El elemento HTML canvas (<canvas>) se puede utilizar para dibujar gráficos a través de secuencias de comandos.

**<dl>**

El elemento HTML <dl> representa una lista descriptiva.

**<footer>**

El Elemento HTML Footer (<footer>) representa un pie de página para el contenido de sección más cercano o el elemento raíz de sección.

**<hgroup>**

El elemento de grupo de cabeceras HTML (<hgroup>) representa el encabezado de una sección.

**<main>**

El elemento HTML <main> representa el contenido principal del <body> de un documento o aplicación.

**<ol>**

El elemento ol permite definir listas o viñetas ordenadas ("Ordered List"), bien con numeración o alfabéticamente.

**<pre>**

El Elemento HTML <pre> (o Texto HTML Preformateado) representa texto preformateado.

**<table>**

El Elemento de Tabla HTML (<table>) representa datos en dos o mas dimensiones.

**<video>**

El elemento video se utiliza para incrustar vídeos en un documento HTML o XHTML.