

Mapeamento de Integração via API – Fluxo de Cargas

Este documento descreve de forma padronizada o mapeamento de dados, responsabilidades, métodos HTTP e exemplos de payloads para integração entre sistemas no fluxo de cargas. O objetivo é garantir consistência, rastreabilidade e clareza na comunicação entre as áreas envolvidas.

1. Visão Geral

- **Identificador único do processo:** combinação obrigatória de `tipo` (string) + `numero_id` (string)
- **Modelo de integração:** API REST (JSON)
- **Padrão de métodos HTTP:**
 - `PUT`: Criação ou atualização de informações do processo
 - `GET`: Consulta de informações do processo
- **Padrões de formatação:**
 - Data: `DD/MM/YYYY`
 - Data e hora: `DD/MM/YYYY HH:mm[:ss]`
 - Valores decimais: `number` (float)
 - Booleanos: `SIM` | `NÃO`

Todas as fases, eventos e consultas **devem obrigatoriamente utilizar** `tipo` e `numero_id` como chave de correlação do processo ao longo de todo o fluxo.

2. Fase 1 – Geração de Carga

- **Setor responsável:** Distribuição
- **Método HTTP:** `PUT`
- **Descrição:** Criação inicial da carga, contendo dados base do processo logístico e informações consolidadas de origem e destinos.

Payload – PUT

```
{
  "solicitante": "string (email)",
  "tipo": "string (ex: DIST)",
  "numero_id": "string",
  "origem": "string",
  "cod_filial": "string",
  "categoria": "string",
  "cubagem": 0.0,
  "data_coleta_solicitada": "DD/MM/YYYY",
  "peso_total": 0.0,
  "valor_total_aproximado": 0.0,
```

```
"destinos": ["string"]
}
```

Exemplo

```
{
  "solicitante": "nickolas.ferreira@cantu.inc",
  "tipo": "DIST",
  "numero_id": "9665",
  "origem": "ITAJAI",
  "cod_filial": "4252",
  "categoria": "MISTO",
  "cubagem": 100,
  "data_coleta_solicitada": "16/01/2026",
  "peso_total": 0,
  "valor_total_aproximado": 0,
  "destinos": ["SAO PAULO", "RIO DE JANEIRO"]
}
```

3. Fase 2 – Cotação da Carga

- **Setor responsável:** Transporte
- **Método HTTP:** GET
- **Descrição:** Consulta das informações de cotação, valores de frete e transportadora associada ao processo.

Payload – GET

```
{
  "tipo": "string",
  "numero_id": "string",
  "subcontratacao": "NÃO",
  "previsao_coleta": "DD/MM/YYYY",
  "transportadora": "string",
  "bp": "string",
  "frete_cantu": "string",
  "frete_transportadora": "string"
}
```

Exemplo

```
{
  "tipo": "DIST",
  "numero_id": "9665",
  "subcontratacao": "NÃO",
  "previsao_coleta": "16/01/2026",
}
```

```
"transportadora": "TAUSEN",
"bp": "24904",
"frete_cantu": "R$ 1.666,67",
"frete_transportadora": "R$ 1.666,67"
}
```

4. Fase 3 – Informações do Caminhão

- **Setor responsável:** Transporte
- **Método HTTP:** GET
- **Descrição:** Consulta dos dados do veículo e motorista designados para a carga.

Payload – GET

```
{
  "tipo": "string",
  "numero_id": "string",
  "nome_motorista": "string",
  "telefone_motorista": "string",
  "placa_cavalo": "string",
  "placa_carreta": "string",
  "placa_carreta_extra": "string",
  "tipo_veiculo": "string"
}
```

Exemplo

```
{
  "tipo": "DIST",
  "numero_id": "9665",
  "nome_motorista": "NEKIR OLIVEIRA",
  "telefone_motorista": "(47)12413-9128",
  "placa_cavalo": "RYJ2123",
  "placa_carreta": "RYW12312",
  "placa_carreta_extra": "XXXXXXX",
  "tipo_veiculo": "CARRETA"
}
```

5. Fase 4 – Chegada do Caminhão na Origem

- **Setor responsável:** Transporte / Origem
- **Método HTTP:** GET
- **Descrição:** Registro ou consulta do horário de chegada do caminhão no fornecedor ou ponto de origem.

Payload – GET

```
{
  "tipo": "string",
  "numero_id": "string",
  "chegada_fornecedor": "DD/MM/YYYY HH:mm"
}
```

Retorno esperado (exemplo)

```
{
  "tipo": "DIST",
  "numero_id": "9665",
  "chegada_fornecedor": "16/01/2026 09:00"
}
```

6. Fase 5 – Operação / Doca

- **Setor responsável:** Expedição
- **Método HTTP:** PUT
- **Descrição:** Registro das informações operacionais de carregamento, incluindo doca e status da separação.

Payload – PUT

```
{
  "tipo": "string",
  "numero_id": "string",
  "inicio_operacao": "DD/MM/YYYY HH:mm",
  "fim_operacao": "DD/MM/YYYY HH:mm",
  "doca": "string",
  "porcentagem_separacao": 0
}
```

Exemplo

```
{
  "tipo": "DIST",
  "numero_id": "9665",
  "inicio_operacao": "16/01/2026 12:00",
  "fim_operacao": "16/01/2026 13:40",
  "doca": "7A",
  "porcentagem_separacao": 100
}
```

7. Fase 6 – Anexo de Faturamento

- **Setor responsável:** Expedição
- **Método HTTP:** PUT
- **Descrição:** Inclusão dos documentos fiscais e informações de faturamento vinculadas à carga.

Payload – PUT

```
{
  "tipo": "string",
  "numero_id": "string",
  "numeracao_lacre": "string",
  "data_anexo_faturamento": "DD/MM/YYYY HH:mm:ss",
  "info_faturamento": ["files"]
}
```

Exemplo

```
{
  "tipo": "DIST",
  "numero_id": "9665",
  "numeracao_lacre": "027555",
  "data_anexo_faturamento": "17/01/2026 08:38:16",
  "info_faturamento": [
    "R012/AnexoFATURAMENTO/DIST-9665/nota_fiscal.pdf",
    "R012/AnexoFATURAMENTO/DIST-9665/faturamento.xml"
  ]
}
```

8. Fase 7 – Liberação do Caminhão

- **Setor responsável:** Transporte
- **Método HTTP:** GET
- **Descrição:** Consulta do comprovante ou evidência de liberação do caminhão após faturamento.

Payload – GET

```
{
  "tipo": "string",
  "numero_id": "string",
  "info_faturamento": ["files"]
}
```

Retorno esperado (exemplo)

```
{
  "tipo": "DIST",
  "numero_id": "9665",
  "info_liberacao": [
    "R012/AnexoLIBERACAO/DIST-9665/liberacao.pdf"
  ]
}
```

9. Fase 8 – Chegada na Filial (Destino)

- **Setor responsável:** Destino Final
- **Método HTTP:** PUT
- **Descrição:** Registro da chegada do caminhão na filial de destino.

Payload – PUT

```
{
  "tipo": "string",
  "numero_id": "string",
  "chegada_caminhao_filial": "DD/MM/YYYY HH:mm"
}
```

Exemplo

```
{
  "tipo": "DIST",
  "numero_id": "9665",
  "chegada_caminhao_filial": "21/01/2026 08:00"
}
```

10. Fase 9 – Descarga no Destino

- **Setor responsável:** Destino Final
- **Método HTTP:** PUT
- **Descrição:** Registro do horário de descarga da carga na filial de destino.

Payload – PUT

```
{
  "tipo": "string",
  "numero_id": "string",

```

```
{
  "descarga_filial": "DD/MM/YYYY HH:mm"
}
```

Exemplo

```
{
  "tipo": "DIST",
  "numero_id": "9665",
  "descarga_filial": "21/01/2026 09:20"
}
```

11. Fase 10 – Comprovante de Entrega

- **Setor responsável:** Destino Final
- **Método HTTP:** PUT
- **Descrição:** Inclusão do comprovante de entrega assinado ou documento equivalente.

Payload – PUT

```
{
  "tipo": "string",
  "numero_id": "string",
  "anexo_comprovante": ["string"]
}
```

Exemplo

```
{
  "tipo": "DIST",
  "numero_id": "9665",
  "anexo_comprovante": [
    "R012/ComprovanteEntrega/DIST-9665/comprovante.pdf"
  ]
}
```