

Evolução da API de parceiro AIVA

Proposta técnica da Track · para Mauricio · 16 de setembro de 2026

A Track automatizou o onboarding do lojista de ponta a ponta em cima da API de parceiro de vocês: um serviço lê os onboardings a cada 15 minutos e, a partir da etapa que o portal informa, move o card no nosso CRM, cobra o formulário do varejo, envia o link da biometria e acompanha o treinamento — sem intervenção humana.

O que a API não devolve hoje, nós lemos entrando no portal com usuário e senha (o mesmo login do time comercial). Funciona, mas não é um contrato: uma mudança de esquema no banco derruba as automações sem aviso. Este documento lista o que falta, separado entre **expor o que já existe** e **criar informação nova** — a maior parte é o primeiro caso.

1. O que consumimos hoje

```
GET https://parceiro-aiva.lovable.app/api/public/partner/onboardings
Header: x-api-key: <chave do parceiro>
Params: limit (max 500) · cursor · stage · updated_since
```

Funciona bem: a paginação por cursor e o `updated_since` atendem, e o escopo por chave (cada parceiro enxerga só o que é dele) está correto. Os 14 campos devolvidos hoje são: `id`, `cnpj`, `legal_name`, `partner_owner_name`, `retailer_id`, `retailer_name`, `stage`, `pre_cadastro_status`, `formulario_status`, `biometry_status`, `training_at`, `retailer_registered_at`, `created_at`, `updated_at`.

Observação: **training_at vem nulo em 100% dos registros** — o campo já existe na resposta, só nunca é preenchido.

2. Escrita — hoje a chave é somente leitura

É o bloco que muda o jogo. Sem ele, todo lojista novo depende de uma pessoa preencher o formulário do Google, que exige login e não pode ser automatizado do nosso lado. É o único passo manual que sobrou no fluxo inteiro.

2.1 Criar pré-cadastro — prioridade máxima

```
POST /api/public/partner/onboardings
{
  "cnpj": "12345678000190",
  "legal_name": "LOJA EXEMPLO LTDA",
  "phone_number": "5547999999999",
  "email": "socio@loja.com.br",
  "owner_name": "Fulano de Tal",
  "partner_owner_name": "Nei Luiz"
}
→ 201 { "id": "...", "stage": "pre_cadastro", "cnpj": "..." }
→ 409 se o CNPJ já existir (devolver o onboarding existente)
```

2.2 Abrir ticket

O portal já tem 5 tipos de ticket com formulário estruturado (Cadastro de filial, Cadastro de loja, Comissão, Suporte operacional, Outros) e nenhum foi aberto até hoje — tudo vai por WhatsApp. Se for o canal oficial, automatizamos a abertura.

```
POST /api/public/partner/tickets
{ "type_id": "...", "cnpj": "...", "subject": "...",
  "description": "...", "extra_fields": { "cnpj_filial": "..." } }
GET /api/public/partner/tickets (status e mensagens, pra acompanhar)
```

2.3 Inscrever em turma de treinamento

```
POST /api/public/partner/training-bookings
{ "onboarding_id": "...", "training_session_id": "...",
  "first_name": "Fulano", "phone": "5547999999999" }
```

Pergunta relacionada: quando o parceiro registra uma inscrição, vocês consideram essa inscrição válida (ela entra na lista de presença da turma)?

3. Campos que faltam no /onboardings

A resposta traz 14 campos; a tabela tem 28. Os abaixo já existem no registro — falta apenas incluí-los na resposta.

CAMPO	PARA QUE USAMOS
liveness_url	Reenviar o link da biometria ao lojista quando ele perde ou não recebe. Hoje lemos pelo banco.
phone_number, email	Contato da loja. Entre os CNPJs atribuídos à Track há 47 sem telefone em qualquer fonte nossa.
stores	Lojas e operadores cadastrados por CNPJ (store_id, nome e telefone dos vendedores).
formulario_completed_at cadastro_completed_at whitelist_created_at	Datas exatas de conclusão de cada etapa. Hoje inferimos pelo updated_at, que é impreciso.
ready_to_operate_at	Quando a loja ficou pronta para operar.
unblinded_at	Card removido do pipeline / CNPJ desblindado — precisamos espelhar essa saída no nosso funil.
training_at	Já existe na resposta, mas vem sempre nulo. Preencher com a turma agendada.
cnpj_matriz (novo)	Dizer se o CNPJ é filial de outro. Não existe hoje e gera retrabalho recorrente de conciliação.

4. Endpoints de leitura — tudo já está no banco

Estes dados nós já consumimos hoje através do login de usuário no portal. O pedido é apenas expô-los na API, com a mesma chave e o mesmo escopo por parceiro, para que deixem de depender de um caminho não documentado.

ENDPOINT SUGERIDO	CONTEÚDO	PARA QUE
/partner/performance	consultas, aprovados, vendas, valor, inadimplência, status — por loja e por mês	Todo o nosso painel de desempenho depende disso.
/partner/login-sends	permission_requested_at, credentials_sent_at por loja	Detectar acesso pedido e senha não enviada. Hoje temos 25 lojas nessa situação, a mais antiga há 20 dias úteis.
/partner/training-sessions	agenda das turmas: data, hora e link	Enviar ao lojista o link certo do dia. Já usamos; se o caminho atual cair, passamos a enviar link errado.
/partner/stage-events	histórico de etapas por onboarding (stage, entered_at)	Saber há quanto tempo cada loja está parada em cada etapa, sem inferência.
/partner/tickets	tickets, mensagens e anexos do parceiro	Acompanhar o que foi pedido ao suporte e responder ao lojista.

Vale citar também a função `low_performance_retailers`, que classifica as lojas em atenção (motivo "novo" = cadastrou e ainda não vende; "base" = queda de volume) com ordem de prioridade. É o critério de saúde da própria AIVA — exposto na API, passaríamos a usar o seu critério em vez de construir um paralelo.

5. Motivo da reprovação — único dado que não existe hoje

Quando o pré-cadastro é reprovado, o portal registra `stage = not_approved` e nada mais — nem na API, nem no banco. Sem o motivo não conseguimos corrigir o caso (documento, dado errado) nem filtrar o perfil antes de investir contato. É o único item deste documento que exige criar informação nova.

```
"pre_cadastro_status": "not_approved",  
"not_approved_reason": "cnpj_inapto" | "perfil" | "score" | "documento" | "outro",  
"not_approved_note": "texto livre opcional"
```

6. Webhook de mudança de etapa (opcional)

Não é bloqueante: o `updated_since` resolve e lemos a cada 15 minutos. Um webhook apenas eliminaria essa latência — útil, por exemplo, para enviar o link da biometria no instante em que o formulário fecha.

7. Prioridade sugerida

ITEM	TIPO DE TRABALHO	IMPACTO
1. Criar pré-cadastro (POST)	Endpoint novo	Elimina o único passo manual do fluxo e destrava a escala.
2. login-sends (GET)	Expor o que já existe	Lojas prontas que não operam por falta de senha — hoje 25.
3. Motivo da reprovação	Dado novo	Permite corrigir o caso e filtrar o perfil antes do contato.
4. performance (GET)	Expor o que já existe	Tira nosso painel de desempenho de um caminho frágil.
5. Campos do /onboardings	Expor o que já existe	Biometria, contato e datas exatas sem consultar o banco.
6. training-sessions (GET)	Expor o que já existe	Garante o link correto do treinamento ao lojista.
7. Tickets e inscrição (POST)	Endpoint novo	Filial e turma deixam de depender de WhatsApp.
8. Webhook de etapa	Endpoint novo	Conveniência: reação imediata em vez de até 15 minutos.

Qualquer um destes itens pode ser entregue isoladamente — nada aqui depende de outro para funcionar. Ficamos à disposição para testar em ambiente de homologação assim que houver algo disponível.