

Laporan Teknis Automated Reconnaissance

Fase Intelligence Gathering (Footprinting & Enumeration) — Metodologi PTES

Target	127.0.0.1
Waktu Mulai	2026-09-09 05:26:10
Waktu Selesai	2026-09-09 05:26:12
Versi RouterOS Terdeteksi	6.48.6
Dibuat oleh	Automated Reconnaissance Tool (Python) - Tugas Akhir

1. Host Discovery

Total 1 host diperiksa, 1 host terdeteksi aktif dan merespons.

IP	Status	Metode Deteksi	Waktu Respons (ms)
127.0.0.1	AKTIF	icmp	5.7

2. Fase 1 — Footprinting (Port Scanning)

Dari 41 port layanan manajemen MikroTik yang diperiksa, 39 port ditemukan dalam status terbuka (open).

Port	Layanan	Status	Latency (ms)
20	FTP data connection	OPEN	0.1
21	FTP	OPEN	0.3
22	SSH	OPEN	0.8
23	Telnet	OPEN	0.1
53	DNS (TCP)	OPEN	0.1
53	DNS	OPEN	3.8
67	Bootstrap protocol / DHCP Server	OPEN	3.2
68	Bootstrap protocol / DHCP Client	OPEN	4.0
80	Webfig (HTTP)	OPEN	0.2
123	Network Time Protocol (NTP)	OPEN	3.6
161	Simple Network Management Protocol (SNMP)	OPEN	3.6
179	Border Gateway Protocol (BGP)	OPEN	0.5
443	Webfig (HTTPS)	OPEN	0.1
500	Internet Key Exchange (IKE) protocol	OPEN	1.2

Port	Layanan	Status	Latency (ms)
520	RIP (unlabeled)	OPEN	3.3
521	RIP routing protocol	OPEN	3.2
546	DHCPv6 Client message	OPEN	2.7
547	DHCPv6 Server message	OPEN	2.7
646	LDP transport session	OPEN	0.5
646	LDP hello protocol	OPEN	3.4
1080	SOCKS proxy protocol	OPEN	0.1
1698	RSVP TE Tunnels	OPEN	2.5
1699	RSVP TE Tunnels	OPEN	2.5
1701	Layer 2 Tunnel Protocol (L2TP)	OPEN	0.4
1723	Point-To-Point Tunneling Protocol (PPTP)	OPEN	0.1
1900	uPnP discovery (SSDP)	OPEN	0.3
1966	MME gateway protocol	CLOSED	0.1
1966	MME originator message traffic	CLOSED	0.2
2000	Bandwidth Test	OPEN	2.6
2828	Universal Plug and Play (uPnP)	OPEN	0.1
5246	CAPsMAN	OPEN	0.3
5247	CAPsMAN	OPEN	0.2
5350	NAT-PMP client	OPEN	3.0
5351	NAT-PMP server	OPEN	3.2
5678	Mikrotik Neighbor Discovery Protocol	OPEN	0.1
6343	Default OpenFlow port	OPEN	0.5
8080	HTTP Web Proxy	OPEN	0.1
8291	Winbox	OPEN	0.3
8728	API	OPEN	0.2
8729	API-SSL	OPEN	1.0
20561	MAC winbox	OPEN	0.3

3. Fase 2 — Enumeration (Banner Grabbing)

Port 20 — FTP data connection

Banner/response: (tidak ada banner otomatis -- normal untuk layanan ini)

Port 21 — FTP

Banner/response: -

Port 22 — SSH

Banner/response: SSH-2.0-ROSSH

Indikasi versi/identitas: terindikasi RouterOS (ROSSH)

Port 23 — Telnet

Banner/response: MikroTik v6.48.6 (stable) Login:

Indikasi versi/identitas: 6.48.6

Port 53 — DNS (TCP)

Banner/response: (tidak ada banner otomatis -- normal untuk layanan ini)

Port 80 — Webfig (HTTP)

Banner/response: HTTP/1.1 200 OK Server: mikrotik-httpd/6.48.6 Content-Type: text/html Content-Length: 108 Connection: close <html><head><title>RouterOS 6.48.6</title></head><body>Webfig - MikroTik RouterOS 6.48.6 login</body></html>

Indikasi versi/identitas: 6.48.6

Port 179 — BGP

Banner/response: (tidak ada banner otomatis -- normal untuk layanan ini)

Port 443 — Webfig (HTTPS)

Banner/response: -

Catatan: gagal mengambil banner ([SSL: WRONG_VERSION_NUMBER] wrong version number (_ssl.c:1082))

Port 646 — LDP

Banner/response: (tidak ada banner otomatis -- normal untuk layanan ini)

Port 1080 — SOCKS proxy

Banner/response: 0500

Indikasi versi/identitas: port aktif, merespons handshake SOCKS5 (indikasi MikroTik)

Port 1723 — PPTP

Banner/response: (tidak ada banner otomatis -- normal untuk layanan ini)

Port 2000 — Bandwidth Test

Banner/response: 00000000

Port 2828 — uPnP

Banner/response: (tidak ada banner otomatis -- normal untuk layanan ini)

Port 6343 — OpenFlow

Banner/response: (tidak ada banner otomatis -- normal untuk layanan ini)

Port 8080 — Webfig (HTTP)

Banner/response: HTTP/1.1 200 OK Server: mikrotik-httpproxy Content-Type: text/html Content-Length: 83 Connection: close <html><head><title>HTTP Web Proxy</title></head><body>Web proxy aktif</body></html>

Port 8291 — Winbox

Banner/response: 4d320001

Indikasi versi/identitas: port aktif (indikasi MikroTik, versi via Winbox tidak diekstrak)

Port 8728 — API

Banner/response: 052174726170033d6d6573736167653d696e76616c6964

Indikasi versi/identitas: port API aktif (indikasi MikroTik)

Port 8729 — API-SSL

Banner/response: 052174726170033d6d6573736167653d696e76616c6964

Indikasi versi/identitas: port API aktif (indikasi MikroTik)

4. Analisis Hasil — Pencocokan Basis Data CVE

Ditemukan 3 referensi kerentanan publik yang berpotensi relevan dengan kondisi target. Hasil ini bersifat indikatif berdasarkan versi/porta yang terdeteksi dan tetap memerlukan verifikasi manual sebelum dijadikan dasar tindakan lebih lanjut.

CVE-2023-30799 | Critical (CVSS 9.1)

FOISted – Privilege Escalation admin ke super-admin (RCE)

Kategori: Privilege Escalation (RCE)

Memungkinkan penyerang yang telah terautentikasi (admin) meningkatkan hak akses menjadi super-admin melalui antarmuka Winbox atau HTTP, sehingga dapat mengeksekusi kode secara arbitrer pada perangkat. Rekomendasi mitigasi: Upgrade ke RouterOS long-term >= 6.49.7 atau stable/testing >= 6.49.8. Batasi akses Winbox/WWW hanya dari IP tepercaya lewat firewall.

Alasan kecocokan: Versi terdeteksi 6.48.6 berada dalam rentang terdampak (stable: 6.27 - 6.49.6) Port layanan terkait juga ditemukan terbuka: [80, 443, 8291]

Referensi: <https://www.vulncheck.com/blog/mikrotik-foisted-revisited>

CVE-2023-30800 | High (CVSS 7.5)

Heap Memory Corruption pada Web Server (JsProxy DoS)

Kategori: Denial of Service (Memory Corruption)

Web server pada RouterOS versi 6 rentan terhadap korupsi memori heap akibat permintaan HTTP yang dibuat khusus, menyebabkan antarmuka web crash dan restart.

Rekomendasi mitigasi: Upgrade RouterOS v6 ke >= 6.49.10, atau migrasi ke RouterOS v7.

Alasan kecocokan: Versi terdeteksi 6.48.6 berada dalam rentang terdampak (v6: 0 - 6.49.9) Port layanan terkait juga ditemukan terbuka: [80]

Referensi: <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-30800>

CVE-2024-54772 | Medium (CVSS 5.3)

Winbox Username Enumeration (Timing Side-Channel)

Kategori: Information Disclosure (Username Enumeration)

Perbedaan waktu respons dan ukuran payload antara percobaan login dengan username valid vs tidak valid memungkinkan penyerang melakukan enumerasi akun pengguna yang sah, mempermudah serangan brute-force lanjutan.

Rekomendasi mitigasi: Upgrade ke versi RouterOS terbaru yang sudah memperbaiki celah ini. Batasi akses Winbox hanya dari IP tepercaya dan aktifkan penguncian akun setelah beberapa kali percobaan gagal.

Alasan kecocokan: Versi terdeteksi 6.48.6 berada dalam rentang terdampak (long-term: 6.43.13 - 6.49.13) Port layanan terkait juga ditemukan terbuka: [8291]

Referensi: <https://mikrotik.com/supportsec/cve-2024-54772>

Catatan: Laporan ini dihasilkan otomatis oleh Automated Reconnaissance Tool sebagai bagian dari Tugas Akhir (fase Intelligence Gathering pada PTES). Basis data CVE bersifat kuratif dan perlu diverifikasi/diperbarui dari sumber resmi (mikrotik.com/supportsec, nvd.nist.gov) sebelum digunakan sebagai dasar audit resmi.