

```
<?php
$perm_visitatore = true;
$perm_cliente = true;
$perm_gestore = true;
$perm_admin = true;

$src_level = 0;
require_once('./lib/start.php');

if ($e_visitatore || $e_cliente) {
    $homepage = '/index.php';
} else if ($e_admin) {
    $homepage = '/admin/index.php';
} else if ($e_gestore) {
    $homepage = '/gestore/index.php';
}
?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="it" lang="it">
<head>
    <title>Accesso negato &ndash; R&amp;C store</title>

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/common.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/header.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/footer.css" />
</head>

<body>
    <?php require($src_root . '/lib/header.php'); ?>
    <div id="contenuto">
        <h2>Accesso negato</h2>
        <p class="centrato py-1em">
            Non si dispone delle autorizzazioni necessarie per accedere a questa pagina
        .<br /><br />
        <br /><br />
        <a href="<?php echo($src_subdir . $homepage); ?>">Torna alla home</a>
    </p>
    </div>
    <?php require($src_root . '/lib/footer.php'); ?>
</body>

</html>
```

```
<?php
$perm_visitatore = true;
$perm_cliente = true;
$perm_gestore = true;
$perm_admin = true;

$src_level = 0;
require_once('./lib/start.php');

require_once($src_root . '/lib/categorie.php');
require_once($src_root . '/lib/offerte.php');
require_once($src_root . '/lib/prodotti.php');
require_once($src_root . '/lib/utenti.php');
require_once($src_root . '/lib/xml.php');

$prodotti = $doc_prodotti->documentElement->childNodes;
$prodotti = domlist_to_array($prodotti);

$ord_type = isset($_GET['ordina']) ? $_GET['ordina'] : 'nome';
$ord_desc = isset($_GET['desc']) && $_GET['desc'] === 'on';
$solo_disp = isset($_GET['solo_disp']) && $_GET['solo_disp'] === 'on';

switch ($ord_type) {
    case 'nome':
        $prodotti = sort_by_element_txt($prodotti, 'nome', $ord_desc);
        break;
    case 'marca':
        $prodotti = sort_by_element_txt($prodotti, 'marca', $ord_desc);
        break;
    case 'categoria':
        $prodotti = ordina_per_categoria($prodotti, $ord_desc);
        break;
    case 'prezzo':
        $prodotti = sort_by_element_dec($prodotti, 'costo', $ord_desc);
        break;
}
?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="it" lang="it">
<head>
    <title>Catalogo &ndash; R&amp;C store</title>

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/common.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/header.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/footer.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/catalogo.css" />
</head>

<body>
    <?php require($src_root . '/lib/header.php'); ?>
    <div id="contenuto" class="centrato">
        <h2 class="pb-32">CATALOGO</h2>

        <form id="filtri" action="<?php echo($src_subdir); ?>/catalogo.php" method="get" class="mb-32">
            <label for="ordina">Ordinamento:</label>

            <select name="ordina">
```

```
<option value="nome" <?php if ($ord_type === 'nome') echo ('selected="true"'); ?> >Nome</option>
<option value="categoria" <?php if ($ord_type === 'categoria') echo ('selected="true"'); ?> >Categoria</option>
<option value="marca" <?php if ($ord_type === 'marca') echo ('selected="true"'); ?> >Marca</option>
<option value="prezzo" <?php if ($ord_type === 'prezzo') echo ('selected="true"'); ?> >Prezzo</option>
</select>

<input type="checkbox" name="desc" <?php if ($ord_desc) echo ('checked="true"'); ?>> Ordine contrario</input>
<input type="checkbox" name="solo_disp" <?php if ($solo_disp) echo ('checked="true"'); ?>> Solo in stock</input>

<button type="submit" class="ml-8">Invia</button>
</form>

<div id="catalogo">
<?php
foreach ($prodotti as $prodotto) {
    $p_quantita = $prodotto->getElementsByTagName('quantita')[0]->textContent;
    if ($p_quantita === '0' && $solo_disp) {
        continue;
    }

    $p_id = $prodotto->getAttribute('id');
    $p_costo = $prodotto->getElementsByTagName('costo')[0]->textContent;
    $p_nome = $prodotto->getElementsByTagName('nome')[0]->textContent;
    $p_marca = $prodotto->getElementsByTagName('marca')[0]->textContent;
    $p_categoria = $prodotto->getElementsByTagName('categoria')[0]->textContent;

    $off_app = offerte_applicabili($prodotto);
    $sconto = calcola_sconto($off_app);
    $costo_finale = round($p_costo * (1 - $sconto), 2);
?>

    <div class="card-prodotto <?php if ($p_quantita === '0') echo('out-of-stock'); ?>">
        <a href="<?php echo($src_subdir); ?>/prodotto.php?id=<?php echo($p_id); ?>">
            "></img>

            <div class="overlay">terminato</div>
            <p><i><?php echo(ottieni_categoria($p_categoria)); ?></i></p>
            <p><i><?php echo($p_marca); ?></i></p>
            <p><b><?php echo($p_nome); ?></b></p>
            <p>
                <span class="prezzo"><?php echo(number_format($costo_finale, 2)); ?>
                &euro;</span>
                <?php if ($p_costo - $costo_finale >= 0.01) { ?>
                    <span class="prezzo barrato"><?php echo(number_format($p_costo, 2)); ?>
                    &euro;</span>
                <?php } ?>
            </p>
        </a>
    </div>
<?php
}
?>

</div>
<div>
<?php require($src_root . '/lib/footer.php'); ?>
</div>
```

</html>

```
<?php
$perm_visitatore = true;
$perm_cliente = true;
$perm_gestore = true;
$perm_admin = true;

$src_level = 0;
require_once('./lib/start.php');

require_once($src_root . '/lib/faq.php');
require_once($src_root . '/lib/xml.php');

$perm_modifica = $e_gestore || $e_admin;

$elimina = isset($_POST['azione']) && $_POST['azione'] === 'elimina';

if ($perm_modifica && $elimina) {
    elimina_faq($_POST['id']);
}

$faqs = $doc_faq->documentElement->childNodes;
?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="it" lang="it">
<head>
    <title>FAQ &ndash; R&amp;C store</title>

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/common.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/header.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/footer.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/faq.css" />
</head>

<body>
    <script>
        function mostra(id) {
            document.getElementById('risposta' + id).classList.toggle("nascosto");
        }
    </script>

    <?php require($src_root . '/lib/header.php'); ?>
    <div id="contenuto" class="centrato">
        <h2>FAQ</h2>
        <div id="faq">
<?php
foreach ($faqs as $faq) {
    $id = $faq->getAttribute('id');
    $domanda = $faq->getElementsByTagName('domanda')[0]->textContent;
    $risposta = $faq->getElementsByTagName('risposta')[0]->textContent;
?>
        <div>
            <button class="btn-domanda" onclick="mostra(<?php echo($id); ?>)"><?php echo($domanda); ?></button>
            <span class="btn-freccia">&#x21D3;</span><br />
<?php if ($perm_modifica) { ?>
            <a href="<?php echo($src_subdir); ?>/admin/modifica-faq.php?id=<?php echo($id); ?>" id="posizione-modifica" class="button-icona" title="modifica">&#x01F4D</a>
```

```
<form method="post" action="<?php echo($src_subdir); ?>/faq.php">
  <input type="hidden" name="id" value="<?php echo($id); ?>" />
  <button type="submit" id="posizione-elimina" class="button-icona" name=
"azione" value="elimina" title="elimina">&#x01F5D1</button>
</form>

<?php } ?>

</div>
<div id="risposta<?php echo($id); ?>" class="nascosto w-70p mx-auto">
  <p><?php echo($risposta); ?></p>
</div>
<?php
}
?>

<?php if ($perm_modifica) { ?>
  <a href="<?php echo($src_subdir); ?>/admin/aggiungi-faq.php" class="button">
Aggiungi FAQ</a>
<?php } ?>
</div>
</div>
<?php require($src_root . '/lib/footer.php'); ?>
</body>

</html>
```

```
<?php
$perm_visitatore = true;
$perm_cliente = true;
$perm_gestore = true;
$perm_admin = true;

$src_level = 0;
require_once('./lib/start.php');
?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="it" lang="it">
<head>
    <title>Home page &ndash; R&amp;C store</title>

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/common.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/header.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/footer.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/index.css" />
</head>

<body>
    <?php require($src_root . '/lib/header.php'); ?>
    <div id="homepage" class="centrato">
        <h1 class="my-32">BENVENUTO IN R&amp;C STORE</h1>
        <h2 class="corsivo my-32">Il tuo negozio di fiducia per prodotti sportivi</h2>
    >
        <a class="button my-32" href="<?php echo($src_subdir); ?>/catalogo.php">Vai al catalogo</a>
    <?php if ($e_gestore) { ?>
        <p class="my-32"><a class="link" href="<?php echo($src_subdir); ?>/gestore/index.php">Vai alla dashboard</a></p>
    <?php } else if ($e_admin) { ?>
        <p class="my-32"><a class="link" href="<?php echo($src_subdir); ?>/admin/index.php">Vai alla dashboard</a></p>
    <?php } ?>
    </div>
    <?php require($src_root . '/lib/footer.php'); ?>
</body>

</html>
```

```
<?php
$perm_visitatore = true;
$perm_cliente = true;
$perm_gestore = true;
$perm_admin = true;

$src_level = 0;
require_once('./lib/start.php');
?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="it" lang="it">
<head>
    <title>Informazioni &ndash; R&amp;C store</title>

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/common.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/header.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/footer.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/info.css" />
</head>

<body>
    <?php require($src_root . '/lib/header.php'); ?>
    <div id="contenuto">
        <h2 class="pb-32">BENVENUTI!</h2>
        <div class="centrato">
            <a href="https://www.google.com/maps/place/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x13250c86391d8acf:0xd1f1f251e4767ece!8m2!3d41.4705468!4d12.9081403!16s%2Fg%2F1pp2vn0lg">
            </img></a>
            <p class="pt-1em">
                </img>
                Via XXIV Maggio, 7, 04100 Latina LT
            </p>
        </div>

        <div id="griglia-info" class="pb-32">
            <div>
                <h3>Contatti</h3>
                <p class="giustificato">
                    &#x01F4E7 cecchetto.1941039@studenti.uniroma1.it<br>
                    &#x01F4E7 roccia.1967318@studenti.uniroma1.it<br>
                    &#x01F4DE +39 07731234567
                </p>
            </div>
            <div>
                <table class="scatola">
                    <tbody>
                        <tr>
                            <th>Giorni</th>
                            <th>Orari</th>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td>Luned&igrave;</td>
                            <td>06:00 - 22:00</td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td>Marted&igrave;</td>
                            <td>06:00 - 22:00</td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </div>
    </div>
```



```
</tr>
<tr>
  <td>Mercoled&igrave;</td>
  <td>06:00 - 22:00</td>
</tr>
<tr>
  <td>Gioved&igrave;</td>
  <td>06:00 - 22:00</td>
</tr>
<tr>
  <td>Venerd&igrave;</td>
  <td>06:00 - 22:00</td>
</tr>
<tr>
  <td>Sabato</td>
  <td>06:00 - 20:00</td>
</tr>
<tr>
  <td>Domenica</td>
  <td>08:00 - 16:00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
<?php require($src_root . '/lib/footer.php'); ?>
</body>

</html>
```

```
<?php
$perm_visitatore = true;
$perm_cliente = true;
$perm_gestore = true;
$perm_admin = true;

$src_level = 0;
require_once('./lib/start.php');

require_once($src_root . '/lib/offerte.php');
require_once($src_root . '/lib/prodotti.php');
require_once($src_root . '/lib/rating.php');
require_once($src_root . '/lib/recensioni.php');
require_once($src_root . '/lib/utenti.php');
require_once($src_root . '/lib/xml.php');

$id_valido = isset($_GET['id']) && !is_nan($_GET['id']);

$aggiungi_rec = isset($_POST['azione']) && $_POST['azione'] === 'aggiungi_recensi
one';
$elimina_rec = isset($_POST['azione']) && $_POST['azione'] === 'elimina_recension
e';
$rating_rec = isset($_POST['azione']) && $_POST['azione'] === 'rating_recensione'
;

$aggiungi_dom = isset($_POST['azione']) && $_POST['azione'] === 'aggiungi_domanda
';
$elimina_dom = isset($_POST['azione']) && $_POST['azione'] === 'elimina_domanda';
$rating_dom = isset($_POST['azione']) && $_POST['azione'] === 'rating_domanda';

$aggiungi_risp = isset($_POST['azione']) && $_POST['azione'] === 'aggiungi_rispos
ta';
$elimina_risp = isset($_POST['azione']) && $_POST['azione'] === 'elimina_risposta
';
$rating_risp = isset($_POST['azione']) && $_POST['azione'] === 'rating_risposta';

if ($id_valido) {
    $id_prodotto = $_GET['id'];

    $result = xpath($doc_prodotti, 'prodotti', "/ns:prodotti/ns:prodotto[@id=$id_pr
odotto]");
    if ($result->length !== 1) {
        $id_valido = false;
    } else {
        $prodotto = $result[0];

        $nome = $prodotto->getElementsByTagName('nome')[0]->textContent;
        $marca = $prodotto->getElementsByTagName('marca')[0]->textContent;
        $descrizione = $prodotto->getElementsByTagName('descrizione')[0]->textContent
;

        $costo_orig = $prodotto->getElementsByTagName('costo')[0]->textContent;
        $categoria = $prodotto->getElementsByTagName('categoria')[0]->textContent;
        $quantita = $prodotto->getElementsByTagName('quantita')[0]->textContent;

        $off_app = offerte_applicabili($prodotto);
        $sconto = calcola_sconto($off_app);
        $bonus = calcola_bonus($off_app);
        $costo_finale = round($costo_orig * (1 - $sconto), 2);

        $disponibile = $quantita > 0;

        if ($aggiungi_rec) {
            $contenuto = $_POST['recensione'];
```

```
    aggiungi_recensione($id_prodotto, $contenuto);
}

if ($elimina_rec) {
    $id_recensione = $_POST['id_recensione'];
    elimina_recensione($id_recensione);
}

if ($rating_rec) {
    $id_recensione = $_POST['id_recensione'];
    $supporto = $_POST['rec_supp'];
    $utilita = $_POST['rec_util'];
    $id_ut_rec_agg = $_POST['utente_recensione'];

    aggiungi_rating_recensione($id_recensione, $supporto, $utilita);
    aggiorna_reputazione($id_ut_rec_agg, $id_prodotto, $supporto, $utilita);
}

if ($aggiungi_dom) {
    $contenuto = $_POST['domanda'];
    aggiungi_domanda($id_prodotto, $contenuto);
}

if ($elimina_dom) {
    $id_domanda = $_POST['id_domanda'];
    elimina_domanda($id_domanda);
}

if ($rating_dom) {
    $id_domanda = $_POST['id_domanda'];
    $supporto = $_POST['dom_supp'];
    $utilita = $_POST['dom_util'];
    $id_ut_dom_agg = $_POST['utente_domanda'];

    aggiungi_rating_domanda($id_domanda, $supporto, $utilita);
    aggiorna_reputazione($id_ut_dom_agg, $id_prodotto, $supporto, $utilita);
}

if ($aggiungi_risp) {
    $id_domanda = $_POST['id_domanda'];
    $contenuto = $_POST['risposta'];
    aggiungi_risposta($id_domanda, $contenuto);
}

if ($elimina_risp) {
    $id_domanda = $_POST['id_domanda'];
    $id_risposta = $_POST['id_risposta'];
    elimina_risposta($id_domanda, $id_risposta);
}

if ($rating_risp) {
    $id_domanda = $_POST['id_domanda'];
    $id_risposta = $_POST['id_risposta'];
    $supporto = $_POST['risp_supp'];
    $utilita = $_POST['risp_util'];
    $id_ut_risp_agg = $_POST['utente_risposta'];

    aggiungi_rating_risposta($id_domanda, $id_risposta, $supporto, $utilita);
    aggiorna_reputazione($id_ut_risp_agg, $id_prodotto, $supporto, $utilita);
}

$recensioni = xpath($doc_recensioni, 'recensioni', "/ns:recensioni/ns:recensi
```

```
one[@idProdotto='$id_prodotto']");
    $domande = xpath($doc_domande, 'domande', "/ns:domande/ns:domanda[@idProdotto
='$id_prodotto']");

    $qta_max = $quantita;

    if ($loggato) {
        $id_ut_corr = $_SESSION['id_utente'];

        $result = xpath($doc_utenti, 'utenti', "/ns:utenti/ns:utente[@id='" . $id_u
t_corr . "']/ns:carrello/ns:prodotto[@id='" . $id_prodotto . "']");
        if ($result[0] !== null) {
            $qta_carrello = $result[0]->getAttribute('quantita');
            $qta_max -= $qta_carrello;
        }
    }
}
}
?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xh
tml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="it" lang="it">
<head>
    <title><?php echo($nome); ?> &ndash; R&C store</title>

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css
/common.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css
/header.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css
/footer.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css
/prodotto.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css
/faq.css" />
</head>

<body>
    <?php require($src_root . '/lib/header.php'); ?>

    <div id="contenuto">
<?php if (!$id_valido) { ?>
    <p>Prodotto non trovato.</p>
<?php } else { ?>
    <div id="pag-prodotto">
        <a href="<?php echo($src_subdir); ?>/catalogo.php" title="Indietro">&#x2190;</
a>

        <div id="prod-top">
            <div id="prod-top-sx">
                " ></img>
            </div>
            <div id="prod-top-mid">
                <p id="marca"><?php echo($marca); ?></p>
                <p id="nome"><?php echo($nome); ?></p>
                <p class="mb-16" id="descrizione"><?php echo($descrizione); ?></p>
<?php if ($e_gestore) { ?>
                <a class="button" href="<?php echo($src_subdir); ?>/gestore/prodotto.php
?id=<?php echo($id_prodotto); ?>">Modifica info</a>
<?php } ?>
            </div>
            <div id="prod-top-dx" class="riquadro">
```

```
<div id="prod-top-dx-info">
    <div id="col-1">
<?php if ($disponibile) { ?>
    <p>&#x1F44D; Quantit  disponibile: <?php echo($quantita); ?></p>
<?php } else { ?>
    <p>&#x274C; Prodotto terminato!</p>
<?php } ?>
<?php if ($sconto > 0.00) { ?>
    <p>&#x1F4B2; <?php echo($sconto * 100); ?>% di sconto</p>
<?php } ?>
<?php if ($bonus > 0) { ?>
    <p>&#x1F4B2; +<?php echo($bonus); ?> crediti</p>
<?php } ?>
    </div>
    <div id="col-2">
<?php if ($costo_orig - $costo_finale >= 0.01) { ?>
    <span id="prezzo-originale" class="barrato"><?php echo(number_format($costo_orig, 2)); ?> &euro;</span>
<?php } ?>
    <span id='prezzo-finale'><?php echo(number_format($costo_finale, 2)); ?> &euro;</span>
    </div>
</div>
<?php $puo_acquistare = $disponibile && $qta_max > 0 && !$e_admin && !$e_gestore;
?>
    <form id="prod-top-dx-action" action="<?php echo($src_subdir); ?>/cliente/carrello.php" method="post">
        <input type="hidden" name="id_prodotto" value="<?php echo($id_prodotto); ?>" />
        <div id="input-qta">
            <input type="number" name="quantita" class="input-box" value="1" min="1" step="1" max="<?php echo($qta_max); ?>" <?php if (!$puo_acquistare) echo('disabled'); ?>/>
        </div>
        <div id="btn-aggiungi">
            <button type="submit" name="azione" value="aggiungi" class="button ml-8" <?php if (!$puo_acquistare) echo('disabled'); ?>>Aggiungi al carrello</button>
        </div>
    </form>
</div>
</div>
<button id="tab-rec" class="tab-attiva" onclick="mostraRecensioni()"> Recensioni</button><button id="tab-dr" class="tab-inattiva" onclick="mostraDR()"> Domande e Risposte</button>
<div id="recensioni">
    <h3 class="mb-16">Recensioni</h3>
<?php
    if ($loggato && ($e_cliente || $e_gestore)) {
        $id_ut_corr = $_SESSION['id_utente'];
    ?>
        <button id="button-recensione" onclick="mostraAggiuntaRecensione()">&#x1F4DD Scrivi una nuova recensione</button><br />
        <form method="post" id="recensione_nuova" class="nascosto mt-16">
            <textarea id="input-recensione" class="input-flat" name="recensione" rows="6"></textarea>
            <button type="submit" onclick="mostraAggiuntaRecensione()" name="azione" value="aggiungi_recensione" class="ml-8" title="Invia recensione">&#x2714</button>
        </form>
<?php
    }
    foreach ($recensioni as $recensione) {
        $id_recensione = $recensione->getAttribute('id');
```

```

    $sid_ut_rec = $recensione->getElementsByTagName('idUtente')[0]->textContent;
    $contenuto = $recensione->getElementsByTagName('contenuto')[0]->textContent;
    $data_r = $recensione->getElementsByTagName('data')[0]->textContent;

    $info_ut_rec = ottieni_info_utente($sid_ut_rec);

    $ratings_rec = $recensione->getElementsByTagName('ratings')[0]->childNodes;
    $rat_med_rec = calcola_rating_medio($ratings_rec);

    $rating_pers = [
        'supporto' => 1,
        'utilita' => 1
    ];
    $rating_abilitato = false;

    if ($loggato && $sid_ut_rec !== $sid_ut_corr) {
        $result = xpath($doc_recensioni, 'recensioni', "/ns:recensioni/ns:recensione[@id='$sid_recensione']/ns:ratings/ns:rating[@idUtente='$sid_ut_corr']");

        if ($result->length !== 0) {
            $rating_pers['supporto'] = $result[0]->getElementsByTagName('supporto')[0]->textContent;
            $rating_pers['utilita'] = $result[0]->getElementsByTagName('utilita')[0]->textContent;
        } else {
            $rating_abilitato = true;
        }
    }

    $rs = [];
    $ru = [];

    for ($i = 0; $i < 3; $i++) {
        $rs[$i] = $i < $rating_pers['supporto'] ? '&#x2605' : '&#x2606';
    }
    for ($i = 0; $i < 5; $i++) {
        $ru[$i] = $i < $rating_pers['utilita'] ? '&#x2605' : '&#x2606';
    }

    $controllo_rec = $loggato && $sid_ut_rec === $sid_ut_corr;
    $evidenzia_contributo_rec = ($controllo_rec) ? 'colorato-r' : '';
    $form_abilitato_rec = ($controllo_rec) ? 'nascosto' : '';
?>
    <div class="flex-row my-32 <?php echo($evidenzia_contributo_rec); ?>">
        <div class="fb-12">
            <p class="corsivo inline"><?php echo($data_r); ?></p>
<?php if ($e_gestore) { ?>
            <form action="<?php echo($src_subdir); ?>/prodotto.php?id=<?php echo($id_prodotto); ?>" method="post" class="inline">
                <input type="hidden" name="id_recensione" value="<?php echo($sid_recensione); ?>" />
                <button type="submit" class="button-icona" name="azione" value="elimina_recensione" title="elimina recensione">&#x01F5D1</button>
            </form>
<?php } ?>
        </div>
        <div class="fb-20">
            Supporto <?php echo(number_format($rat_med_rec['supporto'], 1)); ?>,
            utilit&agrave; <?php echo(number_format($rat_med_rec['utilita'], 1)); ?>
            <p>da <i class="<?php if ($controllo_rec) echo("grassetto"); ?>">
<?php
    if ($controllo_rec) {
        echo(' Te ' . '</i>' . '&#x01F464;');
    }

```

```
} else {
    echo($info_ut_rec['nome'] . ' ' . $info_ut_rec['cognome'] . ' </i>');
}
?>

</p>

<?php if ($loggato && ($e_cliente || $e_gestore)) { ?>
    <div class="riquadro pa-8 mt-8 mr-32 <?php echo($form_abilitato_rec);
?>">
        <p id="rec_supp_<?php echo($id_recensione); ?>">Supporto:
            <a class="stellina" <?php if ($rating_abilitato) { ?>onclick="set
Campo('rec_rat', <?php echo($id_recensione); ?>, 'rec_supp', 1)"<?php } ?>><?php
echo($rs[0]); ?></a>
            <a class="stellina" <?php if ($rating_abilitato) { ?>onclick="set
Campo('rec_rat', <?php echo($id_recensione); ?>, 'rec_supp', 2)"<?php } ?>><?php
echo($rs[1]); ?></a>
            <a class="stellina" <?php if ($rating_abilitato) { ?>onclick="set
Campo('rec_rat', <?php echo($id_recensione); ?>, 'rec_supp', 3)"<?php } ?>><?php
echo($rs[2]); ?></a>
        </p>
        <form id="rec_rat_<?php echo($id_recensione); ?>" method="post">
            <input type="hidden" name="id_recensione" value="<?php echo($id_r
ecensione); ?>" />
            <input type="hidden" name="utente_recensione" value="<?php echo($
id_ut_rec); ?>" />
            <input type="hidden" name="rec_supp" value="1" />
            <input type="hidden" name="rec_util" value="1" />
            <button type="submit" name="azione" value="rating_recensione" cla
ss="button-2 destra mr-4 <?php if (!$rating_abilitato) echo ('nascosto'); ?>" >In
via</button>
        </form>
        <p id="rec_util_<?php echo($id_recensione); ?>">Utilit&agrave;;
            <a class="stellina" <?php if ($rating_abilitato) { ?>onclick="set
Campo('rec_rat', <?php echo($id_recensione); ?>, 'rec_util', 1)"<?php } ?>><?php
echo($ru[0]); ?></a>
            <a class="stellina" <?php if ($rating_abilitato) { ?>onclick="set
Campo('rec_rat', <?php echo($id_recensione); ?>, 'rec_util', 2)"<?php } ?>><?php
echo($ru[1]); ?></a>
            <a class="stellina" <?php if ($rating_abilitato) { ?>onclick="set
Campo('rec_rat', <?php echo($id_recensione); ?>, 'rec_util', 3)"<?php } ?>><?php
echo($ru[2]); ?></a>
            <a class="stellina" <?php if ($rating_abilitato) { ?>onclick="set
Campo('rec_rat', <?php echo($id_recensione); ?>, 'rec_util', 4)"<?php } ?>><?php
echo($ru[3]); ?></a>
            <a class="stellina" <?php if ($rating_abilitato) { ?>onclick="set
Campo('rec_rat', <?php echo($id_recensione); ?>, 'rec_util', 5)"<?php } ?>><?php
echo($ru[4]); ?></a>
        </p>
    </div>
<?php } ?>
    </div>
    <div class="fb-68">
        <p class="giustificato inline"><?php echo($contenuto); ?></p>
    </div>
</div>
<?php
}
?>

</div>
<div id="dr" class="nascosto">
    <h3>Domande e risposte</h3>
<?php if ($loggato && ($e_cliente || $e_gestore)) { ?>
    <button id="button-recensione" class="mt-16" onclick="mostraAggiuntaDoman
de()">&#x1F4DD Scrivi una nuova domanda</button><br />
```

```
<form method="post" id="domanda_nuova" class="nascosto mt-16">
    <textarea class="input-flat" name="domanda" rows="6"></textarea>
    <button type="submit" onclick="mostraAggiuntaDomande()" name="azione" value="aggiungi_domanda" class="ml-8" title="Invia domanda">&#x2714</button>
</form>
<?php } ?>
<?php
foreach ($domande as $domanda) {
    $id_domanda = $domanda->getAttribute('id');
    $contenuto_d = $domanda->getElementsByTagName('contenuto')[0]->textContent;
    $risposte = $domanda->getElementsByTagName('risposte')[0]->childNodes;
    $data_d = $domanda->getElementsByTagName('data')[0]->textContent;
    $id_ut_d = $domanda->getElementsByTagName('idUtente')[0]->textContent;

    $ratings_d = $domanda->getElementsByTagName('ratings')[0]->childNodes;
    $rat_med_d = calcola_rating_medio($ratings_d);

    $info_ut_d = ottieni_info_utente($id_ut_d);

    $rating_pers = [
        'supporto' => 1,
        'utilita' => 1
    ];
    $rating_abilitato = false;

    if ($loggato && $id_ut_d !== $id_ut_corr) {
        $result = xpath($doc_domande, 'domande', "/ns:domande/ns:domanda[@id=' $id_domanda']/ns:ratings/ns:rating[@idUtente=' $id_ut_corr']");

        if ($result->length !== 0) {
            $rating_pers['supporto'] = $result[0]->getElementsByTagName('supporto')[0]->textContent;
            $rating_pers['utilita'] = $result[0]->getElementsByTagName('utilita')[0]->textContent;
        } else {
            $rating_abilitato = true;
        }
    }

    $rs = [];
    $ru = [];

    for ($i = 0; $i < 3; $i++) {
        $rs[$i] = $i < $rating_pers['supporto'] ? '&#x2605' : '&#x2606';
    }
    for ($i = 0; $i < 5; $i++) {
        $ru[$i] = $i < $rating_pers['utilita'] ? '&#x2605' : '&#x2606';
    }

    $controllo_dom = $loggato && $id_ut_d === $id_ut_corr;
    $evidenzia_contributo_dom = ($controllo_dom) ? 'colorato-d' : '';
    $form_abilitato_dom = ($controllo_dom) ? 'nascosto' : '';
?>

<div class="my-32">
    <div class="flex-row <?php echo($evidenzia_contributo_dom); ?>" id="box-dom">
        <div class="fb-12">
            <p class="corsivo inline"><?php echo($data_d); ?></p>
<?php if ($e_gestore) { ?>
            <form action="<?php echo($src_subdir); ?>/prodotto.php?id=<?php echo($id_prodotto); ?>" method="post" class="inline">
                <input type="hidden" name="id_domanda" value="<?php echo($id_domanda); ?>" />
                <button type="submit" class="button-icona" name="azione" value="e
```



```
</div>
<?php } ?>
</div>
</div>
<div id="risp_<?php echo($id_domanda); ?>" class="nascosto">
<?php
foreach ($risposte as $risposta) {
    $id_risposta = $risposta->getAttribute('id');
    $contenuto_r = $risposta->getElementsByTagName('contenuto')[0]->textContent
;
    $data_risp = $risposta->getElementsByTagName('data')[0]->textContent;
    $id_ut_r = $risposta->getElementsByTagName('idUtente')[0]->textContent;

    $ratings_r = $risposta->getElementsByTagName('ratings')[0]->childNodes;
    $rat_med_r = calcola_rating_medio($ratings_r);

    $info_ut_r = ottieni_info_utente($id_ut_r);

    $e_risp_gestore = trova_gestore($id_ut_r);
    $r_sel = $e_risp_gestore ? 'checked' : '';

    $rating_pers = [
        'supporto' => 1,
        'utilita' => 1
    ];
    $rating_abilitato = false;

    if ($loggato && $id_ut_r !== $id_ut_corr) {
        $result = xpath($doc_domande, 'domande', "/ns:domande/ns:domanda[@id='$id_domanda']/ns:risposte/ns:risposta[@id='$id_risposta']/ns:ratings/ns:rating[@idUtente='$id_ut_corr']");

        if ($result->length !== 0) {
            $rating_pers['supporto'] = $result[0]->getElementsByTagName('supporto')[0]->textContent;
            $rating_pers['utilita'] = $result[0]->getElementsByTagName('utilita')[0]->textContent;
        } else {
            $rating_abilitato = true;
        }
    }

    $rs = [];
    $ru = [];

    for ($i = 0; $i < 3; $i++) {
        $rs[$i] = $i < $rating_pers['supporto'] ? '&#x2605' : '&#x2606';
    }
    for ($i = 0; $i < 5; $i++) {
        $ru[$i] = $i < $rating_pers['utilita'] ? '&#x2605' : '&#x2606';
    }

    $controllo_risp = $loggato && $id_ut_r === $id_ut_corr;
    $evidenzia_contributo_risp = ($controllo_risp) ? 'colorato-risp' : '';
    $form_abilitato_risp = ($controllo_risp) ? 'nascosto' : '';
?>
    <div class="flex-row my-16 <?php echo($evidenzia_contributo_risp); ?>">
        <div class="fb-15">
            <p class="corsivo inline"><?php echo($data_risp); ?></p>
<?php if ($e_gestore) { ?>
            <form action="<?php echo($src_subdir); ?>/prodotto.php?id=<?php echo($id_prodotto); ?>" method="post" style="display: inline;">
                <input type="hidden" name="id_domanda" value="<?php echo($id_domanda); ?>" />
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
```

```
<input type="hidden" name="id_risposta" value="<?php echo($id_risposta); ?>" />
<button type="submit" class="button-icona" name="azione" value="elimina_risposta" title="elimina risposta">&#x01F5D1</button>
</form>
<?php } ?>
<?php if ($e_gestore || $e_admin) { ?>
    <input type="radio" name="risposta" value="<?php echo($contenuto_r); ?>" form="eleva-<?php echo($id_domanda); ?>" <?php echo($r_sel); ?>" />
<?php } ?>
</div>
<div class="fb-50">
    <?php echo($contenuto_r); ?>
</div>
<div class="fb-15">
    Supporto <?php echo(number_format($rat_med_r['supporto'], 1)); ?>,
    utilit&agrave; <?php echo(number_format($rat_med_r['utilita'], 1)); ?>
    <p>da <i class="<?php if ($controllo_risp) echo("grassetto"); ?>">
<?php
    if ($controllo_risp) {
        echo(' Te ' . ' </i>' . ' &#x01F464;');
    } else {
        echo($info_ut_r['nome'] . ' ' . $info_ut_r['cognome'] . ' </i>');
    }
?>
</p>
</div>
<div class="fb-20">
<?php if ($loggato && ($e_cliente || $e_gestore) && !$e_risp_gestore) { ?>
    <div class="riquadro pa-8 mt-8 <?php echo($form_abilitato_risp); ?>
">
        <p id="risp_supp-<?php echo($id_domanda); ?>_<?php echo($id_risposta); ?>">Supporto:
            <a class="stellina" <?php if ($rating_abilitato) { ?>onclick="setCampo('risp_rat', '<?php echo($id_domanda); ?>_<?php echo($id_risposta); ?>', 'risp_supp', 1)"><?php } ?>><?php echo($rs[0]); ?></a>
            <a class="stellina" <?php if ($rating_abilitato) { ?>onclick="setCampo('risp_rat', '<?php echo($id_domanda); ?>_<?php echo($id_risposta); ?>', 'risp_supp', 2)"><?php } ?>><?php echo($rs[1]); ?></a>
            <a class="stellina" <?php if ($rating_abilitato) { ?>onclick="setCampo('risp_rat', '<?php echo($id_domanda); ?>_<?php echo($id_risposta); ?>', 'risp_supp', 3)"><?php } ?>><?php echo($rs[2]); ?></a>
        </p>
        <form id="risp_rat-<?php echo($id_domanda); ?>_<?php echo($id_risposta); ?>" method="post">
            <input type="hidden" name="id_domanda" value="<?php echo($id_domanda); ?>" />
            <input type="hidden" name="id_risposta" value="<?php echo($id_risposta); ?>" />
            <input type="hidden" name="utente_risposta" value="<?php echo($id_ut_r); ?>" />
            <input type="hidden" name="risp_supp" value="1" />
            <input type="hidden" name="risp_util" value="1" />
            <button type="submit" name="azione" value="rating_risposta" class="button-2 destra mr-4 <?php if (!$rating_abilitato) echo ('nascosto'); ?>">Invia</button>
        </form>
        <p id="risp_util-<?php echo($id_domanda); ?>_<?php echo($id_risposta); ?>">Utilit&agrave;;
            <a class="stellina" <?php if ($rating_abilitato) { ?>onclick="setCampo('risp_rat', '<?php echo($id_domanda); ?>_<?php echo($id_risposta); ?>', 'risp_util', 1)"><?php } ?>><?php echo($ru[0]); ?></a>
            <a class="stellina" <?php if ($rating_abilitato) { ?>onclick="setCampo('risp_rat', '<?php echo($id_domanda); ?>_<?php echo($id_risposta); ?>', 'r
```

```
isp_util', 2)"<?php } ?><?php echo($ru[1]); ?></a>
        <a class="stellina" <?php if ($rating_abilitato) { ?>onclick="s
etCampo('risp_rat','<?php echo($id_domanda); ?><?php echo($id_risposta); ?>', 'r
isp_util', 3)"<?php } ?><?php echo($ru[2]); ?></a>
        <a class="stellina" <?php if ($rating_abilitato) { ?>onclick="s
etCampo('risp_rat','<?php echo($id_domanda); ?><?php echo($id_risposta); ?>', 'r
isp_util', 4)"<?php } ?><?php echo($ru[3]); ?></a>
        <a class="stellina" <?php if ($rating_abilitato) { ?>onclick="s
etCampo('risp_rat','<?php echo($id_domanda); ?><?php echo($id_risposta); ?>', 'r
isp_util', 5)"<?php } ?><?php echo($ru[4]); ?></a>
    </p>
</div>
<?php } else if ($e_risp_gestore) { ?>
    <span class="grassetto"> RISPOSTA DEL GESTORE </span>
<?php } ?>
    </div>
</div>

<?php if (!$controllo_risp) { ?>
    <hr id="separa-risp"/>
<?php
}
?>

<?php
}
?>
<?php if ($loggato && ($e_cliente || $e_gestore) && !presenza_gestore_risposta($i
d_domanda)) { ?>
    <button type="submit" class="button mt-16" onclick="mostraAggiuntaRispo
sta(<?php echo($id_domanda); ?>);">Rispondi</button>
    <form id="risp-dom-<?php echo($id_domanda); ?>" class="nascosto" method
="post" action="<?php echo($src_subdir); ?>/prodotto.php?id=<?php echo($id_prodotto); ?>">
        <input type="hidden" name="id_domanda" value="<?php echo($id_domanda)
; ?>" />
        <textarea class="input-flat w-50p mt-16" name="risposta" rows="6" pla
ceholder="Inserisci la tua risposta" oninput="gestisciTextarea(<?php echo($id_dom
anda); ?>);"></textarea>
        <button type="submit" class="button ml-8" name="azione" value="aggiun
gi_risposta" disabled>Invia</button>
        <p id="msg-risp-<?php echo($id_domanda); ?>" class="grassetto nascosto">&#x26a0; Inserire la risposta!</p>
    </form>
<?php } ?>
<?php if ($e_gestore || $e_admin) { ?>
    <form id="eleva-<?php echo($id_domanda); ?>" method="post" action="<?ph
p echo($src_subdir); ?>/admin/aggiungi-faq.php">
        <input type="hidden" name="domanda" value="<?php echo($contenuto_d);
?>"></input>
        <input type="hidden" name="id" value="<?php echo($id_prodotto); ?>"><
/input>
        <button type="submit" class="button mt-16" name="azione" value="preco
mpila">Eleva</button>
    </form>
<?php } ?>
    </div>
</div>
<?php
}
?>
    </div>
</div>
<?php } ?>
```

`</div>``<script type="text/javascript" src="<?php echo($rc_subdir); ?>/res/js/prodotto.js"></script>``<?php require($rc_root . '/lib/footer.php'); ?>
</body>``</html>`

```
<?php
$perm_visitatore = false;
$perm_cliente = false;
$perm_gestore = false;
$perm_admin = true;

$src_level = 1;
require_once(' ../lib/start.php');

require_once($src_root . ' /lib/accrediti.php');
require_once($src_root . ' /lib/utenti.php');
require_once($src_root . ' /lib/xml.php');

if (!isset($_POST['azione'])) {
} else if ($_POST['azione'] === 'accetta') {
    accetta_accredito($_POST['id']);
} else if ($_POST['azione'] === 'rifiuta') {
    rifiuta_accredito($_POST['id']);
}

$saccrediti = xpath($doc_accrediti, 'accrediti', '/ns:accrediti/ns:accredito');
?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="it" lang="it">
<head>
    <title>Dashboard admin &ndash; R&amp;C store</title>

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/common.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/header.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/footer.css" />
</head>
<body>
    <?php require($src_root . ' /lib/header.php'); ?>

    <div id="contenuto">
        <h2>GESTIONE ACCREDITI</h2>
        <div class="table mt-32 mb-32 mx-auto centrato">
            <div id="intestazione" class="thg grassetto">
                <div class="td">Data</div>
                <div class="td">Utente</div>
                <div class="td">Quantita</div>
                <div class="td">Accetta</div>
                <div class="td">Rifiuta</div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <?php
    foreach ($saccrediti as $saccredito) {
        $sac_id = $saccredito->getAttribute('id');
        $sac_data = $saccredito->getElementsByTagName('data')[0]->textContent;
        $sac_data = date_format(date_create($sac_data), 'Y-m-d H:i');
        $sac_id_utente = $saccredito->getElementsByTagName('idUtente')[0]->textContent;
        $sac_quantita = $saccredito->getElementsByTagName('quantita')[0]->textContent;

        $result = xpath($doc_utenti, 'utenti', '/ns:utenti/ns:utente[@id=' . $sac_id_utente . ']');
        $utente = $result[0];

        $ut_nome = $utente->getElementsByTagName('nome')[0]->textContent;
        $ut_cognome = $utente->getElementsByTagName('cognome')[0]->textContent;
    ?>
```

```
<form class="tr" id="accredito-<?php echo($ac_id); ?>" method="post" action
="<?php echo($src_subdir); ?>/admin/accrediti.php">
  <input type="hidden" name="id" value="<?php echo($ac_id); ?>"></input>
  <div class="td">
    <span><?php echo($ac_data); ?></span>
  </div>
  <div class="td">
    <span><?php echo($ut_nome . ' ' . $ut_cognome); ?></span>
  </div>
  <div class="td">
    <span><?php echo(number_format($ac_quantita, 2)); ?> &euro;</span>
  </div>
  <div class="td">
    <button type="submit" name="azione" value="accetta" class="button-icona
">&#x2705</button>
  </div>
  <div class="td">
    <button type="submit" name="azione" value="rifiuta" class="button-icona
">&#x274C</button>
  </div>
</form>
<?php
}
?>
  </div>

  <div class="centrato">
    <a class="button" href="<?php echo($src_subdir); ?>/admin/index.php">Torna i
ndietro</a>
  </div>
</div>

<?php require($src_root . '/lib/footer.php'); ?>
</body>
</html>
```

```
<?php
$perm_visitatore = false;
$perm_cliente = false;
$perm_gestore = true;
$perm_admin = true;

$src_level = 1;
require_once(' ../lib/start.php');

require_once($src_root . '/lib/faq.php');
require_once($src_root . '/lib/utils.php');

$faq_domanda = '';
$faq_risposta = '';
$errore = false;

if (!isset($_POST['azione'])) {
} else if ($_POST['azione'] === 'precompila') {
    $faq_domanda = $_POST['domanda'];

    if (isset($_POST['risposta']) && $_POST['risposta'] !== '') {
        $faq_risposta = $_POST['risposta'];
    } else {
        $faq_risposta = '';
    }
} else if ($_POST['azione'] === 'aggiungi') {
    if ($_POST['domanda'] !== '' && $_POST['risposta'] !== '') {
        aggiungi_faq($_POST['domanda'], $_POST['risposta']);
        redirect(307, $src_subdir . '/faq.php', false);
    } else {
        $errore = true;
        $faq_domanda = $_POST['domanda'];
        $faq_risposta = $_POST['risposta'];
    }
}

$ce_id_prod = isset($_POST['id']) && $_POST['id'] != 0;
$ce_referer = isset($_SERVER['HTTP_REFERER']) && $_SERVER['HTTP_REFERER'] !== '';
if ($ce_id_prod) {
    $id_prodotto = $_POST['id'];
    $pagina_prec = $src_subdir . '/prodotto.php?id=' . $id_prodotto;
} else if ($ce_referer) {
    $pagina_prec = $_SERVER['HTTP_REFERER'];
} else {
    $pagina_prec = $src_subdir . '/faq.php';
}
?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="it" lang="it">
<head>
    <title>Aggiungi FAQ &ndash; R&amp;C store</title>

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/common.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/header.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/footer.css" />
</head>
<body>
    <?php require($src_root . '/lib/header.php'); ?>
    <div id="pagina-form" class="centrato">
```



```
<h2>AGGIUNGI FAQ</h2>
<form method="post" action="<?php echo($src_subdir); ?>/admin/aggiungi-faq.php
">
    <div class="my-32">
        <label for="domanda" class="grassetto">Domanda:</label><br />
        <textarea class="input-flat w-50p" name="domanda" rows="6" placeholder="
Inserisci la domanda qui"><?php echo($faq_domanda); ?></textarea>
    </div>
    <div class="my-32">
        <label for="risposta" class="grassetto">Risposta:</label><br />
        <textarea class="input-flat w-50p" name="risposta" rows="6" placeholder="
Inserisci la risposta qui"><?php echo($faq_risposta); ?></textarea>
    </div>

<?php if ($ce_id_prod) { ?>
    <input type="hidden" name="id" value="<?php echo($id_prodotto); ?>" ></input>
<?php } ?>
    <button type="submit" class="button mb-16" name="azione" value="aggiungi">A
ggiungi</button><br />
    <a class="button" href="<?php echo($pagina_prec); ?>">Torna indietro</a>
<?php if ($errore) { ?>
    <p class="mt-32 grassetto">
        &#x26a0; inserire tutti i campi!
    </p>
<?php } ?>

</form>
</div>
<?php require($src_root . '/lib/footer.php'); ?>
</body>
</html>
```

```
<?php
$perm_visitatore = false;
$perm_cliente = false;
$perm_gestore = false;
$perm_admin = true;

$src_level = 1;
require_once('../lib/start.php');
?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="it" lang="it">
<head>
    <title>Dashboard admin &ndash; R&amp;C store</title>

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/common.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/header.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/footer.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/admin.css" />
</head>
<body>
    <?php require($src_root . '/lib/header.php'); ?>
    <div id="pagina-form" class="centrato">
        <h2 class="mb-32">DASHBOARD ADMIN</h2>
        <ul class="mb-8">
            <li id="utenti" class="mb-8"><a class="ml-8 scelta" href="<?php echo($src_subdir); ?>/admin/utenti.php">Gestione utenti</a></li>
            <li id="accrediti" class="mb-8"><a class="ml-8 scelta" href="<?php echo($src_subdir); ?>/admin/accrediti.php">Gestione accrediti</a></li>
            <li id="faq" class="mb-8"><a class="ml-8 scelta" href="<?php echo($src_subdir); ?>/faq.php">Gestisci FAQ</a></li>
            <li id="faq" class="mb-8"><a class="ml-8 scelta" href="<?php echo($src_subdir); ?>/admin/aggiungi-faq.php">Aggiungi domanda alle FAQ</a></li>
        </ul><br />
        <a href="<?php echo($src_subdir); ?>/utente/logout.php" class="button con-toggle" title="Logout">Logout</a>
    </div>
    <?php require($src_root . '/lib/footer.php'); ?>
</body>
</html>
```

```
<?php
$perm_visitatore = false;
$perm_cliente = false;
$perm_gestore = true;
$perm_admin = true;

$src_level = 1;
require_once('../lib/start.php');

require_once($src_root . '/lib/faq.php');
require_once($src_root . '/lib/utils.php');
require_once($src_root . '/lib/xml.php');

$faq_domanda = '';
$faq_risposta = '';
$errore = false;

$id_valido = isset($_GET['id']) && !is_nan($_GET['id']);

if ($id_valido) {
    $faq_id = $_GET['id'];

    $result = xpath($doc_faq, 'faq', '/ns:faqs/ns:faq[@id=' . $faq_id . ']');

    if ($result->length != 1) {
        $id_valido = false;
    } else {
        $faq = $result[0];

        $faq_domanda = $faq->getElementsByTagName('domanda')[0]->textContent;
        $faq_risposta = $faq->getElementsByTagName('risposta')[0]->textContent;

        $modifica = isset($_POST['azione']) && $_POST['azione'] === 'modifica';

        if ($modifica) {
            $ce_domanda = isset($_POST['domanda']) && $_POST['domanda'] !== '';
            $ce_risposta = isset($_POST['risposta']) && $_POST['risposta'] !== '';
            $errore = !$ce_domanda || !$ce_risposta;

            if (!$errore) {
                $faq_id = $_POST['id'];
                $faq_domanda = $_POST['domanda'];
                $faq_risposta = $_POST['risposta'];

                modifica_faq($faq_id, $_POST['domanda'], $_POST['risposta']);

                redirect(307, $src_subdir . '/faq.php', false);
            } else {
                if (isset($_POST['domanda'])) {
                    $faq_domanda = $_POST['domanda'];
                }

                if (isset($_POST['risposta'])) {
                    $faq_risposta = $_POST['risposta'];
                }
            }
        }
    }
}

?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="it" lang="it">
```

```
<head>
  <title>Modifica FAQ &ndash; R&amp;C store</title>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css
/common.css" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css
/header.css" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css
/footer.css" />
</head>
<body>
  <?php require($src_root . '/lib/header.php'); ?>
  <div id="pagina-form" class="centrato">
    <h2>MODIFICA FAQ</h2>
    <form method="post" action="<?php echo($src_subdir); ?>/admin/modifica-faq.php
?id=<?php echo($faq_id); ?>">
      <input type="hidden" name="id" value="<?php echo($faq_id); ?>"></input>
      <div class="my-32">
        <label for="domanda" class="grassetto">Domanda:</label><br />
        <textarea class="input-flat w-50p" name="domanda" rows="6" placeholder="
Inserisci la domanda qui"><?php echo($faq_domanda); ?></textarea>
      </div>
      <div class="my-32">
        <label for="risposta" class="grassetto">Risposta:</label><br />
        <textarea class="input-flat w-50p" name="risposta" rows="6" placeholder="
Inserisci la risposta qui"><?php echo($faq_risposta); ?></textarea>
      </div>
      <button type="submit" class="button mb-16" name="azione" value="modifica">M
odifica</button><br />
      <a class="button" href="<?php echo($src_subdir); ?>/faq.php" >Torna indietro<
/a>

<?php if ($errore) { ?>
  <p class="mt-32 grassetto">
    &#x26a0; inserire tutti i campi!
  </p>
<?php } ?>

  </form>
</div>
  <?php require($src_root . '/lib/footer.php'); ?>
</body>
</html>
```

```
<?php
$perm_visitatore = false;
$perm_cliente = false;
$perm_gestore = false;
$perm_admin = true;

$src_level = 1;
require_once('../lib/start.php');

require_once($src_root . '/lib/utenti.php');
require_once($src_root . '/lib/xml.php');

$modifica = isset($_POST['azione']) && $_POST['azione'] === 'modifica';

if ($modifica) {
    $id_utente = $_POST['id'];
    $tipo_utente = $_POST['tipo'];

    if ($tipo_utente === 'gestore' || $tipo_utente === 'admin') {
        modifica_ut_spec($id_utente,
            $_POST['nome'], $_POST['cognome'], $_POST['email'], $_POST['password']);
    } else {
        $attivo = isset($_POST['attivo']) && $_POST['attivo'] === 'on';

        modifica_cliente($id_utente, $attivo,
            $_POST['nome'], $_POST['cognome'], $_POST['email'], $_POST['password'],
            $_POST['telefono'], $_POST['indirizzo'], $_POST['codice_fiscale']);
    }
}

$utenti = $doc_utenti->documentElement->childNodes;
?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="it" lang="it">
<head>
    <title>Dashboard admin &ndash; R&amp;C store</title>

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/common.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/header.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/footer.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/utenti-admin.css" />

</head>
<body>
    <?php require($src_root . '/lib/header.php'); ?>

    <div id="gestione-utenti">
        <h2>GESTIONE UTENTI</h2>
        <div class="table mt-32">
            <div id="intestazione" class="thg_grassetto">
                <div class="td">Tipo</div>
                <div class="td">Email</div>
                <div class="td">Nome</div>
                <div class="td">Cognome</div>
                <div class="td">Telefono</div>
                <div class="td">Indirizzo</div>
                <div class="td">Codice fiscale</div>
                <div class="td">Password</div>
            </div>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
```

```
<div class="td">Attivo</div>
<div class="td">Modifica</div>
</div>
<?php
foreach ($utenti as $utente) {
    $ut_id = $utente->getAttribute('id');
    $ut_tipo = $utente->getAttribute('tipo');
    $ut_nome = $utente->getElementsByTagName('nome')[0]->textContent;
    $ut_cognome = $utente->getElementsByTagName('cognome')[0]->textContent;
    $ut_email = $utente->getAttribute('email');

    if ($ut_tipo === 'cliente') {
        $ut_telefono = $utente->getElementsByTagName('telefono')[0]->textContent;
        $ut_indirizzo = $utente->getElementsByTagName('indirizzo')[0]->textContent;
        $ut_codice_fiscale = $utente->getElementsByTagName('codiceFiscale')[0]->textC
ontent;
        $ut_attivo = $utente->getElementsByTagName('attivo')[0]->textContent;
    }
    ?>
    <form class="tr" id="utente-<?php echo($ut_id); ?>" method="post" action=
"<?php echo($src_subdir); ?>/admin/utenti.php">
        <input type="hidden" name="id" value="<?php echo($ut_id); ?>"></input>
        <input type="hidden" name="tipo" value="<?php echo($ut_tipo); ?>"></inp
ut>

        <div class="td">
            <span><?php echo($ut_tipo); ?></span>
        </div>
        <div class="td">
            <span class="con-toggle"><?php echo($ut_email); ?></span>
            <input type="text" class="input-flat con-toggle nascosto" name="email
" value="<?php echo($ut_email); ?>" />
        </div>
        <div class="td">
            <span class="con-toggle"><?php echo($ut_nome); ?></span>
            <input type="text" class="input-flat con-toggle nascosto" name="nome"
value="<?php echo($ut_nome); ?>" />
        </div>
        <div class="td">
            <span class="con-toggle"><?php echo($ut_cognome); ?></span>
            <input type="text" class="input-flat con-toggle nascosto" name="cogno
me" value="<?php echo($ut_cognome); ?>" />
        </div>
        <div class="td">
            <?php if ($ut_tipo === 'cliente') { ?>
                <span class="con-toggle"><?php echo($ut_telefono); ?></span>
                <input type="text" class="input-flat con-toggle nascosto" name="telef
ono" value="<?php echo($ut_telefono); ?>" />
            <?php } ?>
        </div>
        <div class="td">
            <?php if ($ut_tipo === 'cliente') { ?>
                <span class="con-toggle"><?php echo($ut_indirizzo); ?></span>
                <input type="text" class="input-flat con-toggle nascosto" name="indir
izzo" value="<?php echo($ut_indirizzo); ?>" />
            <?php } ?>
        </div>
        <div class="td">
            <?php if ($ut_tipo === 'cliente') { ?>
                <span class="con-toggle"><?php echo($ut_codice_fiscale); ?></span>
                <input type="text" class="input-flat con-toggle nascosto" name="codic
e-fiscale" value="<?php echo($ut_codice_fiscale); ?>" />
            <?php } ?>
        </div>
        <div class="td">
```

```

        <span class="con-toggle">&ndash;</span>
        <input type="password" class="input-flat con-toggle nascosto" name="p
assword" />
    </div>
    <div class="td">
<?php if ($ut_tipo === 'cliente') { ?>
        <input type="checkbox" class="con-toggle" <?php if ($ut_attivo === 't
rue') echo("checked"); ?> disabled></input>
        <input type="checkbox" class="con-toggle nascosto" name="attivo" <?ph
p if ($ut_attivo === 'true') echo("checked"); ?>></input>
<?php } ?>
    </div>
    <div class="td">
        <a href="#" class="button-icona con-toggle" onclick="visibilita(<?php
echo($ut_id); ?>);">&#x01F4DD</a>
        <button type="submit" name="azione" value="modifica" class="button-ic
ona con-toggle nascosto">&#x2705</button>
    </div>
</form>
<?php
}
?>
    </div>

    <div class="centrato l-h3em">
        <a class="button" href="<?php echo($src_subdir); ?>/admin/index.php">Torna i
ndietro</a>
    </div>
</div>

<script type="text/javascript">
    function visibilita(id) {
        var elemInfo = document.querySelectorAll('#utente-' + id + ' > div > .con-t
oggle');
        for (var i = 0; i < elemInfo.length; i++) {
            elemInfo[i].classList.toggle("nascosto");
        }
    }
</script>

<?php require($src_root . '/lib/footer.php'); ?>
</body>
</html>

```

```
<?php
$perm_visitatore = false;
$perm_cliente = true;
$perm_gestore = false;
$perm_admin = false;

$src_level = 1;
require_once('../lib/start.php');

require_once($src_root . '/lib/carrello.php');
require_once($src_root . '/lib/offerte.php');
require_once($src_root . '/lib/prodotti.php');
require_once($src_root . '/lib/utenti.php');

if (isset($_SESSION['agg_carr_id_prod'])) {
    aggiungi_carrello($_SESSION['agg_carr_id_prod'], $_SESSION['agg_carr_qta']);
    unset($_SESSION['agg_carr_id_prod']);
    unset($_SESSION['agg_carr_qta']);
}

if (!isset($_POST['azione'])) {
} else if ($_POST['azione'] === 'modifica') {
    $id_prodotto = $_POST['id_prodotto'];
    $quantita = $_POST['quantita'];

    modifica_carrello($id_prodotto, $quantita);
} else if ($_POST['azione'] === 'rimuovi') {
    $id_prodotto = $_POST['id_prodotto'];

    modifica_carrello($id_prodotto, 0);
}

$id_utente = $_SESSION['id_utente'];

$prodotti = xpath($doc_utenti, 'utenti',
    '/ns:utenti/ns:utente[@id=' . $id_utente . ']/ns:carrello/ns:prodotto'
);

$credito_utente = xpath($doc_utenti, 'utenti', '/ns:utenti/ns:utente[@id=' . $id_
utente . ']/ns:credito')[0]->textContent;
?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xh
tml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="it" lang="it">
<head>
    <title>Carrello &ndash; R&amp;C store</title>

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css
/common.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css
/header.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css
/footer.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css
/carrello.css" />
</head>

<body>
    <?php require($src_root . '/lib/header.php'); ?>
    <div id="contenuto" class="centrato">
        <h2>CARRELLO</h2>
        <ul>
<?php
```



```
$totale = 0;
$bonus_totali = 0;

foreach ($prodotti as $prod_carrello) {
    $id_prod = $prod_carrello->getAttribute('id');
    $qta_prod = $prod_carrello->getAttribute('quantita');

    $result = xpath($doc_prodotti, 'prodotti', "/ns:prodotti/ns:prodotto[@id='$id_p
rod']");
    $prod_info = $result[0];

    $nome_prod = $prod_info->getElementsByTagName('nome')[0]->textContent;
    $prezzo_prod_or = $prod_info->getElementsByTagName('costo')[0]->textContent;
    $qta_mag = $prod_info->getElementsByTagName('quantita')[0]->textContent;

    $offerte = offerte_applicabili($prod_info);

    $sconto = calcola_sconto($offerte);
    $prezzo_prod_sc = $prezzo_prod_or * (1 - $sconto);
    $totale += ($prezzo_prod_sc * $qta_prod);

    $bonus = calcola_bonus($offerte);
    $bonus_totali += $bonus;
?>
    <li>
        <p>
            <?php echo($nome_prod); ?>,
<?php if ($prezzo_prod_or - $prezzo_prod_sc >= 0.01) { ?>
            <span id="valore-barrato" class="mr-16">
                <?php echo(number_format($prezzo_prod_or, 2)); ?> &euro;
            </span>
            <?php echo(number_format($prezzo_prod_sc, 2)); ?> &euro;
<?php } else { ?>
            <?php echo(number_format($prezzo_prod_or, 2)); ?> &euro;
<?php } ?>
        </p>
        <form class="mt-8" action="<?php echo($src_subdir); ?>/cliente/carrello.ph
p" method="post">
            <input type="hidden" name="id_prodotto" value="<?php echo ($id_prod); ?
>" />
            <input type="number" name="quantita" value="<?php echo($qta_prod); ?>"
min="0" step="1" size="4" max="<?php echo($qta_mag); ?>" />
            <button type="submit" name="azione" class="ml-8 button-icona" value="mo
difica" title="Modifica quantita">&#x01F4DD</button>
            <button type="submit" name="azione" class="ml-8 button-icona" value="ri
muovi" title="Rimuovi elemento">&#x01F5D1</button>
<?php if ($sconto > 0) { ?>
            <label class="ml-32 grassetto">&#x1F4B2; Sconto applicato: <?php echo (
$sconto * 100); ?>&percent; </label>
<?php } ?>
<?php if ($bonus > 0.0) { ?>
            <label class="ml-32 grassetto">&#x1F4B2; Bonus: &plus;<?php echo ($bonus
); ?> crediti</label>
<?php } ?>

        </form>
        <hr class="my-8" />
    </li>
<?php
}

?>
```

```
</ul>

<p>Totale: <?php echo(number_format($totale, 2)); ?>&euro;</p><br />
<p>Bonus: &plus;<?php echo($bonus_totali); ?> crediti</p><br />

<div class="mt-32">
    <a class="button <?php if ($totale > 0) echo('sinistra'); ?>" href="<?php echo($src_subdir); ?>/catalogo.php">Indietro</a>
<?php if ($totale > 0) { ?>
<?php if ($credito_utente >= $totale) { ?>
    <form action="<?php echo($src_subdir); ?>/cliente/ordine.php" method="post">
        <button type="submit" class="button" id="button-acquista" name="azione" value="modifica-indirizzo">Termina acquisto</button>
        <input type="hidden" name="bonus" value="<?php echo($bonus_totali); ?>" />
        <input type="hidden" name="totale" value="<?php echo($totale); ?>" />
    </form>
<?php } else { ?>
    <a class="button" id="button-acquista" onclick="creditoInsufficiente();">Termina acquisto</a>
    <div class="mt-32 nascosto" id="credito-insufficiente">
        <p>Credito insufficiente!</p>
        <form action="<?php echo($src_subdir); ?>/cliente/ricarica.php" method="post">
            <input type="hidden" name="azione" value="carrello" />
            <button class="button mt-8"> <span>Ricarica!</span> </a>
        </form>
    </div>
<?php } ?>
<?php } ?>
</div>

</div>

<script type="text/javascript" >
    function creditoInsufficiente() {
        document.getElementById('credito-insufficiente').classList.remove('nascosto');
    }
</script>

<?php require($src_root . '/lib/footer.php'); ?>
</body>

</html>
```

```
<?php
$perm_visitatore = false;
$perm_cliente = true;
$perm_gestore = false;
$perm_admin = false;

$src_level = 1;
require_once('../lib/start.php');

require_once($src_root . '/lib/carrello.php');
require_once($src_root . '/lib/ordini.php');
require_once($src_root . '/lib/prodotti.php');
require_once($src_root . '/lib/utenti.php');
require_once($src_root . '/lib/xml.php');

$id_utente = $_SESSION['id_utente'];

if (!isset($_POST['azione'])) {
    $param_validi = false;

} else if ($_POST['azione'] === 'modifica-indirizzo') {
    $param_validi = true;
    $ordine_creato = false;
    $err_ind = false;

    $indirizzo = xpath($doc_utenti, 'utenti', '/ns:utenti/ns:utente[@id=' . $id_utente . ']/ns:indirizzo')[0]->textContent;

    $totale = $_POST['totale'];
    $bonus = $_POST['bonus'];

} else if ($_POST['azione'] === 'crea') {
    $param_validi = true;

    $bonus = floatval($_POST['bonus']);
    $totale = floatval($_POST['totale']);
    $indirizzo = $_POST['indirizzo'];

    if (!preg_match('/^([[:alnum:]]+), ([a-zA-Z ]+), ([a-zA-Z ]+)$/ ', $indirizzo))
    {
        $err_ind = true;
        $indirizzo = '';

        $ordine_creato = false;
    } else {
        $err_ind = false;

        $prodotti = xpath($doc_utenti, 'utenti', '/ns:utenti/ns:utente[@id=' . $id_utente . ']/ns:carrello/ns:prodotto');
        $ordine_creato = crea_ordine($indirizzo, $totale, $prodotti);

        if ($ordine_creato) {
            foreach ($prodotti as $prodotto) {
                $id_prod = $prodotto->getAttribute('id');
                $qta_diff = $prodotto->getAttribute('quantita');

                scala_qta_prodotto($id_prod, $qta_diff);
            }

            $diff = -$totale + $bonus;

            modifica_credito($diff);
            svuota_carrello();
        }
    }
}
```

```
}

}
?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="it" lang="it">
<head>
    <title>Carrello & R&C store</title>

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/common.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/header.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/footer.css" />
</head>

<body>
    <?php require($src_root . '/lib/header.php'); ?>

    <div id="pagina-form" class="centrato">
        <h2>ORDINE</h2>
        <?php if (!$param_validi) { ?>
            <p class="mt-32">Non si pu&grave; accedere a questa pagina senza aver seguito il flusso dell'ordine...</p>
        <?php } else if ($ordine_creato) { ?>
            <h4 class="mt-32">Ordine creato con successo!, verrai reindirizzato al catalogo...</h4>
            <meta http-equiv="refresh" content="3; <?php echo($src_subdir); ?>/catalogo.php">
        <?php } else { ?>
            <form action="<?php echo($src_subdir); ?>/cliente/ordine.php" method="post">
                <label for="indirizzo">Indirizzo di spedizione:</label>
                <input type="hidden" name="totale" value="<?php echo($totale); ?>" />
                <input type="hidden" name="bonus" value="<?php echo($bonus); ?>" />
                <input type="text" class="ma-32 input-flat" name="indirizzo" value="<?php echo($indirizzo); ?>" /><br />
                <button type="submit" class="button" name="azione" value="crea">Conferma ordine</button>
            </form>
        <?php if ($err_ind) { ?>
            <p class="mt-32">L'indirizzo deve essere nel formato: VIA CIVICO, CITTA, PAESE</p>
        <?php } ?>
    <?php } ?>
    </div>

    <?php require($src_root . '/lib/footer.php'); ?>
</body>

</html>
```

```
<?php
$perm_visitatore = false;
$perm_cliente = true;
$perm_gestore = false;
$perm_admin = false;

$src_level = 1;
require_once('../lib/start.php');

require_once($src_root . '/lib/utenti.php');
require_once($src_root . '/lib/xml.php');

$id_utente = $_SESSION['id_utente'];

if (isset($_POST['azione']) && $_POST['azione'] === 'modifica') {
    modifica_cliente($id_utente, true,
        $_POST['nome'], $_POST['cognome'], $_POST['email'], $_POST['password'],
        $_POST['telefono'], $_POST['indirizzo'], $_POST['codice_fiscale']);
}

$info_utente = ottieni_info_utente($id_utente);
$data_reg = date_format(date_create($info_utente['data_reg']), 'd F Y');
?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="it" lang="it">
<head>
    <title>Prova &ndash; R&amp;C store</title>

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/common.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/header.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/footer.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/profilo.css" />
</head>

<body>

    <script>
        function visibilita() {
            var elemInfo = document.getElementsByClassName('con-toggle');
            for (var i = 0; i < elemInfo.length; i++) {
                elemInfo[i].classList.toggle("nascosto");
            }
        }
    </script>

    <?php require($src_root . '/lib/header.php'); ?>
    <div id="pagina-form" class="centrato">
        <h2>Profilo</h2>
        <form action="<?php echo($src_subdir); ?>/cliente/profilo.php" method="post"
    >
        <table id="info-profilo" class="py-1em">
            <tr>
                <td><b>Nome:</b></td>
                <td>
                    <span class="con-toggle"><?php echo($info_utente['nome']); ?></span>
                    <input type="text" class="input-flat con-toggle nascosto" name="nome" value="<?php echo($info_utente['nome']); ?>" />
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>
</body>
</html>
```

```
</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Cognome:</b></td>
<td>
<span class="con-toggle"><?php echo($info_utente['cognome']); ?></span>
<input type="text" class="input-flat con-toggle nascosto" name="cognome" value="<?php echo($info_utente['cognome']); ?>" />
</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Email:</b></td>
<td>
<span class="con-toggle"><?php echo($info_utente['email']); ?></span>
<input type="text" class="input-flat con-toggle nascosto" name="email" value="<?php echo($info_utente['email']); ?>" />
</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Password:</b></td>
<td>
<span class="con-toggle">&ndash;</span>
<input type="password" class="input-flat con-toggle nascosto" name="password" />
</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Telefono:</b></td>
<td>
<span class="con-toggle"><?php echo($info_utente['telefono']); ?></span>
<input type="text" class="input-flat con-toggle nascosto" name="telefono" value="<?php echo($info_utente['telefono']); ?>" />
</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Indirizzo:</b></td>
<td>
<span class="con-toggle"><?php echo ($info_utente['indirizzo']); ?></span>
<input type="text" class="input-flat con-toggle nascosto" name="indirizzo" value="<?php echo ($info_utente['indirizzo']); ?>" />
</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Codice fiscale:</b></td>
<td>
<span class="con-toggle"><?php echo ($info_utente['codice_fiscale']); ?></span>
<input type="text" class="input-flat con-toggle nascosto" name="codice_fiscale" value="<?php echo ($info_utente['codice_fiscale']); ?>" />
</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Credito:</b></td>
<td>
<span><?php echo (number_format($info_utente['credito'], 2)); ?> &euro;</span>
<a class="link ml-2em" href="<?php echo($src_subdir); ?>/cliente/ricarica.php">Ricarica</a>
</td>
</tr>
```

```
<tr>
  <td><b>Reputazione:</b></td>
  <td>
    <span><?php echo ($info_utente['reputazione']); ?> punti</span>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td><b>Data registrazione:</b></td>
  <td>
    <span><?php echo ($data_reg); ?></span>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td><b>Storico acquisti:</b></td>
  <td>
    <a class="link" href="<?php echo($src_subdir); ?>/cliente/storico.php">Visualizza</a>
  </td>
</tr>
</table>
<p class="con-toggle nascosto">
  <button type="submit" name="azione" value="modifica" class="button" title="Conferma modifiche">Conferma modifiche</button><br /><br />
  <a class="button" href="<?php echo($src_subdir); ?>/cliente/profilo.php" title="Torna indietro">Torna indietro</a>
</p>
</form>
<button class="button con-toggle mt-8 mb-16" title="Modifica profilo" onclick="visibilita()">Modifica profilo</button>
<br />
<a href="<?php echo($src_subdir); ?>/utente/logout.php" class="button con-toggle" title="Logout">Logout</a>
</div>

<?php require($src_root . '/lib/footer.php'); ?>

</body>
</html>
```

```
<?php
$perm_visitatore = false;
$perm_cliente = true;
$perm_gestore = false;
$perm_admin = false;

$src_level = 1;
require_once('../lib/start.php');

require_once($src_root . '/lib/accrediti.php');

$ricarica = isset($_POST['azione']) && $_POST['azione'] === 'ricarica';
$qta_valida = isset($_POST['quantita']) && !is_nan($_POST['quantita']);

if ($ricarica && $qta_valida) {
    $creato = crea_accredito($_POST['quantita']);
}

$ce_referer = isset($_SERVER['HTTP_REFERER']) && $_SERVER['HTTP_REFERER'] !== '';
if ($ce_referer) {
    $pagina_prec = $_SERVER['HTTP_REFERER'];
} else {
    $pagina_prec = $src_subdir . '/cliente/profilo.php';
}
?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="it" lang="it">
<head>
    <title>Ricarica &ndash; R&amp;C store</title>

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/common.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/header.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/footer.css" />

</head>

<body>
    <?php require($src_root . '/lib/header.php'); ?>

    <div id="pagina-form" class="centrato">
<?php if (!$ricarica) { ?>
    <form class="pb-16" action="<?php echo($src_subdir); ?>/cliente/ricarica.php"
method="post">
        <label for="ricarica">Importo da ricaricare:</label><br>
        <input type="number" class="input-flat" name="quantita" min="1" step="1" size="5"/>
        <button type="submit" name="azione" value="ricarica" class="button ml-32 mt-8">Invia richiesta</button>
    </form>
<?php } else if ($creato) { ?>
    <div class="pt-16 mb-8">
        <p>La richiesta e' stata inviata. In caso di approvazione il credito verr&a grave; incrementato.</p>
    </div>
<?php } else { ?>
    <div class="pt-16 mb-8">
        <p>Errore nella creazione della richiesta...</p>
    </div>
<?php }
```


`?>` `<a class="button" href="<?php echo($pagina_prec); ?>">Torna indietro
</div>` `<?php require($src_root . '/lib/footer.php'); ?>
</body>
</html>`

```
<?php
$perm_visitatore = false;
$perm_cliente = true;
$perm_gestore = true;
$perm_admin = false;

$src_level = 1;
require_once('../lib/start.php');

require_once($src_root . '/lib/ordini.php');
require_once($src_root . '/lib/prodotti.php');
require_once($src_root . '/lib/xml.php');

if ($e_cliente) {
    $id_utente = $_SESSION['id_utente'];
    $pagina_prec = $src_subdir . '/cliente/profilo.php';
} else if ($e_gestore) {
    $id_utente = $_GET['id'];
    $pagina_prec = $src_subdir . '/gestore/utenti.php';
}

$ordini = xpath($doc_ordini, 'ordini', "/ns:ordini/ns:ordine[@idUtente='$id_utente']");
?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="it" lang="it">
<head>
    <title>Storico acquisti &ndash; R&amp;C store</title>

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/common.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/header.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/footer.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/storico.css" />
</head>

<body>
    <?php require($src_root . '/lib/header.php'); ?>

    <div id="contenuto" class="centrato">
        <h2>ORDINI</h2>
        <table id="tbl-ordini" class="mx-auto my-32">
            <thead>
                <th>Data e ora</th>
                <th>Indirizzo</th>
                <th>Prezzo pagato</th>
                <th>Articoli</th>
            </thead>
            <tbody>
<?php
$ordini = domlist_to_array($ordini);
$ordini = sort_by_element_txt($ordini, 'data', true);

foreach ($ordini as $ordine) {
    $result = $ordine->getElementsByTagName('data')[0]->textContent;

    $o_data = date_format(date_create($result), 'Y-m-d H:i');
    $o_indirizzo = $ordine->getElementsByTagName('indirizzo')[0]->textContent;
    $o_prezzo = $ordine->getElementsByTagName('prezzoFinale')[0]->textContent;
```

```
$o_prodotti = $ordine->getElementsByTagName('prodotti')[0]->childNodes;
$o_articoli = '';

foreach ($o_prodotti as $prodotto) {
    $p_id = $prodotto->getAttribute('id');
    $p_quantita = $prodotto->getAttribute('quantita');

    $result = xpath($doc_prodotti, 'prodotti', "/ns:prodotti/ns:prodotto[@id='$p_id']/ns:nome");
    if ($result->length === 0) {
        $o_articoli .= $p_quantita . "x &lt;prodotto non piu' disponibile&gt;\n";
    } else {
        $p_nome = $result[0]->textContent;
        $o_articoli .= $p_quantita . 'x <a href="' . $src_subdir . '/prodotto.php?id=' . $p_id . '">' . $p_nome . "</a>\n";
    }
}

?>
    <tr>
        <td><?php echo($o_data); ?></td>
        <td><?php echo($o_indirizzo); ?></td>
        <td><?php echo(number_format($o_prezzo, 2)); ?> &euro;</td>
        <td><pre class="giustificato"><?php echo($o_articoli); ?></pre></td>
    </tr>
<?php } ?>
</tbody>
</table>
<a class="button" href="<?php echo($pagina_prec); ?>">Torna indietro</a>
</div>

<?php require($src_root . '/lib/footer.php'); ?>
</body>
</html>
```

```
<?php
$perm_visitatore = false;
$perm_cliente = false;
$perm_gestore = true;
$perm_admin = false;

$src_level = 1;
require_once(' ../lib/start.php');

require_once($src_root . ' /lib/categorie.php');
require_once($src_root . ' /lib/utils.php');

$errore = false;

if (!isset($_POST['azione'])) {
} else if ($_POST['azione'] === 'aggiungi') {
    if ($_POST['nome'] !== '') {
        aggiungi_categoria($_POST['nome']);
        redirect(307, $src_subdir . ' /gestore/categorie.php', false);
    } else {
        $errore = true;
    }
}
?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="it" lang="it">
<head>
    <title>Aggiungi categoria &ndash; R&amp;C store</title>

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/common.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/header.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/footer.css" />
</head>
<body>
    <?php require($src_root . ' /lib/header.php'); ?>
    <div id="pagina-form" class="centrato">
        <h2>AGGIUNGI CATEGORIA</h2>
        <form method="post" action="<?php echo($src_subdir); ?>/gestore/aggiungi-categoria.php">
            <div class="my-32">
                <label for="nome" class="mr-8 grassetto">Nome:</label>
                <input type="text" class="input-flat" name="nome" />
            </div>
            <button type="submit" class="button mb-16" name="azione" value="aggiungi">Aggiungi</button><br />
        </form>
        <?php if ($errore) { ?>
            <p class="mb-32 grassetto">
                &#x26a0; inserire tutti i campi!
            </p>
        <?php } ?>
        <a class="button" href="<?php echo($src_subdir); ?>/gestore/categorie.php">Torna indietro</a>
    </div>
    <?php require($src_root . ' /lib/footer.php'); ?>
</body>
</html>
```

```

<?php
$perm_visitatore = false;
$perm_cliente = false;
$perm_gestore = true;
$perm_admin = false;

$src_level = 1;
require_once(' ../lib/start.php');

require_once($src_root . ' /lib/categorie.php');
require_once($src_root . ' /lib/xml.php');

$elimina = isset($_POST['azione']) && $_POST['azione'] === 'elimina';

if ($elimina) {
    elimina_categoria($_POST['id']);
}

$categorie = $doc_categorie->documentElement->childNodes;
?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="it" lang="it">
<head>
    <title>Gestione categorie &ndash; R&amp;C store</title>

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/common.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/header.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/footer.css" />

</head>
<body>
    <?php require($src_root . ' /lib/header.php'); ?>
    <div id="contenuto" class="centrato">
        <h2 class="mb-32">GESTIONE CATEGORIE</h2>
        <div class="table mt-32 mx-auto mb-32 giustificato">
            <div class="thg grassetto">
                <div class="td">Nome</div>
                <div class="td">Elimina</div>
            </div>
        <?php
        foreach ($categorie as $categoria) {
            $c_id = $categoria->getAttribute('id');
            $c_nome = $categoria->getElementsByTagName('nome')[0]->textContent;

            ?>
            <div class="tr">
                <div class="td"><?php echo($c_nome); ?></div>
                <form class="td centrato" action="<?php echo($src_subdir); ?>/gestore/categorie.php" method="post">
                    <input type="hidden" name="id" value="<?php echo($c_id); ?>" />
                    <button type="submit" class="button-icona" name="azione" value="elimina">&#x01F5D1</button>
                </form>
            </div>
        <?php
        }
        ?>
    </div>
    <p class="l-h3em">

```

```

        <a class="button b-32" href="<?php echo($src_subdir);?>/gestore/aggiungi-c
        ategoria.php">Aggiungi categoria</a><br />
        <a class="button" href="<?php echo($src_subdir);?>/gestore/index.php">Torn
        a indietro</a>
    </p>

</div>
<?php require($src_root . '/lib/footer.php'); ?>
</body>
</html>

```

```
<?php
$perm_visitatore = false;
$perm_cliente = false;
$perm_gestore = true;
$perm_admin = false;

$src_level = 1;
require_once(' ../lib/start.php');
?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="it" lang="it">
<head>
    <title>Dashboard gestore &ndash; R&amp;C store</title>

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/common.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/header.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/footer.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/gestore.css" />
</head>
<body>
    <?php require($src_root . '/lib/header.php'); ?>
    <div id="pagina-form" class="centrato">
        <h2 class="mb-32">DASHBOARD GESTORE</h2>
        <ul class="mb-8">
            <li id="prodotti" class="mb-8"><a class="ml-8 scelta" href="<?php echo($src_subdir); ?>/gestore/prodotti.php">Gestione prodotti</a></li>
            <li id="offerte" class="mb-8"><a class="ml-8 scelta" href="<?php echo($src_subdir); ?>/gestore/offerte.php">Gestione offerte</a></li>
            <li id="categorie" class="mb-8"><a class="ml-8 scelta" href="<?php echo($src_subdir); ?>/gestore/categorie.php">Gestione categorie</a></li>
            <li id="utenti" class="mb-8"><a class="ml-8 scelta" href="<?php echo($src_subdir); ?>/gestore/utenti.php">Consulta clienti</a></li>
            <li id="faq" class="mb-8"><a class="ml-8 scelta" href="<?php echo($src_subdir); ?>/faq.php">Gestisci FAQ</a></li>
            <li id="faq" class="mb-8"><a class="ml-8 scelta" href="<?php echo($src_subdir); ?>/admin/aggiungi-faq.php">Aggiungi domanda alle FAQ</a></li>
        </ul><br />
        <a href="<?php echo($src_subdir); ?>/utente/logout.php" class="button con-toggle" title="Logout">Logout</a>
    </div>
    <?php require($src_root . '/lib/footer.php'); ?>
</body>
</html>
```

```
<?php
$perm_visitatore = false;
$perm_cliente = false;
$perm_gestore = true;
$perm_admin = false;

$src_level = 1;
require_once('../lib/start.php');

require_once($src_root . '/lib/categorie.php');
require_once($src_root . '/lib/offerte.php');
require_once($src_root . '/lib/prodotti.php');
require_once($src_root . '/lib/utls.php');

$aggiungi = isset($_POST['azione']) && $_POST['azione'] === 'aggiungi';
$modifica = isset($_POST['azione']) && $_POST['azione'] === 'modifica';

if ($aggiungi) {
    aggiungi_offerta(0, $_POST);
    redirect(307, $src_subdir . '/gestore/offerte.php', false);
}

$o_info = [
    'tipo' => 'sconto',
    'percentuale' => '0',
    'numCrediti' => '0',
    'target' => 'credData',
    'creditiSpesi' => '0',
    'dataInizio' => '2020-01-01',
    'reputazione' => '0',
    'anni' => '0',
    'idProdotto' => '1',
    'idCategoria' => '1',
    'quantitaMin' => '0',
];

$id_valido = isset($_GET['id']) && !is_nan($_GET['id']);

if ($id_valido) {
    $o_id = $_GET['id'];

    $o_info_t = ottieni_info_offerta($o_id);
    if (!$o_info_t) {
        $id_valido = false;
    } else if ($modifica) {
        modifica_offerta($o_id, $_POST);
        redirect(307, $src_subdir . '/gestore/offerte.php', false);
    } else {
        $o_info = $o_info_t;
    }
}

$da_modificare = $id_valido;

$sel_creditiSpesi = $o_info['target'] === 'credData' || $o_info['target'] === 'credInizio';
$sel_dataInizio = $o_info['target'] === 'credData';
$sel_reputazione = $o_info['target'] === 'reputazione';
$sel_anni = $o_info['target'] === 'dataReg';
$sel_idProdotto = $o_info['target'] === 'prodSpec' || $o_info['target'] === 'eccMag';
$sel_idCategoria = $o_info['target'] === 'categoria';
$sel_quantitaMin = $o_info['target'] === 'eccMag';
```



```
$categorie = $doc_categorie->documentElement->childNodes;
$prodotti = $doc_prodotti->documentElement->childNodes;
?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="it" lang="it">
<head>
    <title>Aggiungi offerta &ndash; R&amp;C store</title>

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/common.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/header.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/footer.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/aggiungi-offerta.css" />
</head>
<body>
    <?php require($src_root . '/lib/header.php'); ?>
    <div id="pagina-form" class="centrato">
        <h2>GESTIONE OFFERTA</h2>
<?php
$a_id = $da_modificare ? '?id=' . $o_id : '';
?>
    <form id="offerta" class="mb-32" method="post" action="<?php echo($src_subdir); ?>/gestore/offerta.php<?php echo($a_id); ?>">
        <div class="my-32">
            <div id="input-tipo" class="my-16">
                <label for="tipo" class="grassetto mr-8">Tipo di offerta:</label>
                <select name="tipo" onchange="aggiornaTipo();">
                    <option value="sconto" <?php if ($o_info['tipo'] === 'sconto') echo('selected'); ?>>Sconto</option>
                    <option value="bonus" <?php if ($o_info['tipo'] === 'bonus') echo('selected'); ?>>Bonus</option>
                </select>
                <br />
            </div>

            <div id="input-percentuale" class="my-16 <?php if ($o_info['tipo'] !== 'sconto') echo('nascosto'); ?>">
                <label for="percentuale" class="grassetto mr-8">Percentuale:</label>
                <input type="number" class="input-flat" name="percentuale" min="0" step="1" value="<?php echo($o_info['percentuale']); ?>" />%
                <br />
            </div>

            <div id="input-numCrediti" class="my-16 <?php if ($o_info['tipo'] !== 'bonus') echo('nascosto'); ?>">
                <label for="numCrediti" class="grassetto mr-8">Numero crediti:</label>
                <br />
                <input type="number" class="input-flat" name="numCrediti" min="0" step="1" value="<?php echo($o_info['numCrediti']); ?>" /><br />
            </div>

            <div id="input-target" class="my-16">
                <label for="target" class="grassetto mr-8">Target:</label>
                <select name="target" onchange="aggiornaTarget();">
                    <option value="credData" <?php if ($o_info['target'] === 'credData') echo('selected'); ?>>Spesi crediti X da data Y</option>
                    <option value="credInizio" <?php if ($o_info['target'] === 'credInizio') echo('selected'); ?>>Spesi crediti X dalla registrazione</option>
                    <option value="reputazione" <?php if ($o_info['target'] === 'reputa
```

```
zione') echo('selected'); ?>>Reputazione >= X</option>
    <option value="dataReg" <?php if ($o_info['target'] === 'dataReg')
echo('selected'); ?>>Cliente da X anni</option>
    <option value="prodSpec" <?php if ($o_info['target'] === 'prodSpec'
) echo('selected'); ?>>Prodotto == X</option>
    <option value="categoria" <?php if ($o_info['target'] === 'categori
a') echo('selected'); ?>>Categoria == X</option>
    <option value="eccMag" <?php if ($o_info['target'] === 'eccMag') ec
ho('selected'); ?>>Quantita di prodotto X >= Y</option>
</select>
</div>

<div id="input-creditiSpesi" class="my-16 <?php if (!$sel_creditiSpesi)
echo('nascosto'); ?>>">
    <label for="creditiSpesi" class="grassetto mr-8">Crediti spesi:</labe
l>
    <input type="number" class="input-flat" name="creditiSpesi" min="0" s
tep="1" value="<?php echo($o_info['creditiSpesi']); ?>" />
    <br />
</div>

<div id="input-dataInizio" class="my-16 <?php if (!$sel_dataInizio) ech
o('nascosto'); ?>>">
    <label for="dataInizio" class="grassetto mr-8">Data di inizio:</label
>
    <input type="date" class="input-flat" name="dataInizio" value="<?php
echo($o_info['dataInizio']); ?>" />
    <br />
</div>

<div id="input-reputazione" class="my-16 <?php if (!$sel_reputazione) e
cho('nascosto'); ?>>">
    <label for="reputazione" class="grassetto mr-8">Reputazione minima:</
label>
    <input type="number" class="input-flat" name="reputazione" min="0" st
ep="1" value="<?php echo($o_info['reputazione']); ?>" />
    <br />
</div>

<div id="input-anni" class="my-16 <?php if (!$sel_anni) echo('nascosto'
); ?>>">
    <label for="anni" class="grassetto mr-8">Numero di anni:</label>
    <input type="number" class="input-flat" name="anni" min="0" step="1"
value="<?php echo($o_info['anni']); ?>" />
    <br />
</div>

<div id="input-idProdotto" class="my-16 <?php if (!$sel_idProdotto) ech
o('nascosto'); ?>>">
    <label for="idProdotto" class="grassetto mr-8">Prodotto:</label>
    <select name="idProdotto">
<?php
foreach ($prodotti as $prodotto) {
    $p_id = $prodotto->getAttribute('id');
    $p_nome = $prodotto->getElementsByTagName('nome')[0]->textContent;
    $p_sel = $prodotto->getAttribute('id') === $o_info['idProdotto'] ? 'selected' :
'';
    ?>
        <option value="<?php echo ($p_id); ?>" <?php echo ($p_sel); ?>><?ph
p echo ($p_nome); ?></option>
<?php
}
?>
    </select>
```

```
<br />
</div>

<div id="input-idCategoria" class="my-16 <?php if (!$sel_idCategoria) e
cho('nascosto'); ?>">
    <label for="idCategoria" class="grassetto mr-8">Categoria:</label>
    <select name="idCategoria">
<?php
foreach ($categorie as $categoria) {
    $c_id = $categoria->getAttribute('id');
    $c_nome = $categoria->getElementsByTagName('nome')[0]->textContent;
    $c_sel = $categoria->getAttribute('id') === $o_info['idCategoria'] ? 'selected'
: '';
?>
        <option value="<?php echo ($c_id); ?>" <?php echo ($c_sel); ?>><?ph
p echo ($c_nome); ?></option>
<?php
}
?>
    </select>
    <br />
</div>

<div id="input-quantitaMin" class="my-16 <?php if (!$sel_quantitaMin) e
cho('nascosto'); ?>">
    <label for="quantitaMin" class="grassetto mr-8">Soglia:</label>
    <input type="number" class="input-flat mb-16" name="quantitaMin" min=
"0" step="1" value="<?php echo ($o_info['quantitaMin']); ?>" />
    <br />
</div>
</div>
<br />
<?php if ($da_modificare) { ?>
    <input type="hidden" name="id" value="<?php echo ($o_id); ?>" />
    <button type="submit" name="azione" value="modifica" class="button" title
="Modifica">Modifica</button>
<?php } else { ?>
    <button type="submit" name="azione" value="aggiungi" class="button" title
="Aggiungi">Aggiungi</button>
<?php } ?>
</form>

<a class="button" href="<?php echo ($src_subdir); ?>/gestore/offerte.php">Torna
indietro</a>
</div>

<script type="text/javascript" src="<?php echo ($src_subdir); ?>/res/js/offerta.j
s">
</script>
<?php require($src_root . '/lib/footer.php'); ?>
</body>
</html>
```

```
<?php
$perm_visitatore = false;
$perm_cliente = false;
$perm_gestore = true;
$perm_admin = false;

$src_level = 1;
require_once('../lib/start.php');

require_once($src_root . '/lib/categorie.php');
require_once($src_root . '/lib/prodotti.php');
require_once($src_root . '/lib/offerte.php');
require_once($src_root . '/lib/xml.php');

$elimina = isset($_POST['azione']) && $_POST['azione'] === 'elimina';

if ($elimina) {
    elimina_offerta($_POST['id']);
}

$offerte = xpath($doc_offerte, 'offerte', '/ns:offerte/ns:offerta');
?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="it" lang="it">
<head>
    <title>Gestione offerte &ndash; R&amp;C store</title>

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/common.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/header.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/footer.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/offerte-gestore.css" />

</head>
<body>
    <?php require($src_root . '/lib/header.php'); ?>

    <div id="contenuto">
        <h2>GESTIONE OFFERTE</h2>
        <div class="table mt-32 mb-32 mx-auto centrato">
            <div id="intestazione" class="thg_grassetto">
                <div class="td">Tipo</div>
                <div class="td">Quantita</div>
                <div class="td">Target</div>
                <div class="td">X</div>
                <div class="td">Y</div>
                <div class="td">Modifica</div>
                <div class="td">Elimina</div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <?php
    foreach ($offerte as $offerta) {
        $of_id = $offerta->getAttribute('id');

        $of_tipo = $offerta->getElementsByTagName('tipo')[0]->textContent;
        if ($of_tipo === 'sconto') {
            $tmp = $offerta->getElementsByTagName('percentuale')[0]->textContent;
            $of_quantita = $tmp . '%';
        } else if ($of_tipo === 'bonus') {
            $tmp = $offerta->getElementsByTagName('numCrediti')[0]->textContent;
```

```
$of_quantita = '+' . $tmp;
}

$of_target = $offerta->getElementsByTagName('target')[0]->textContent;

switch ($of_target) {
    case 'credData':
        $of_desc = 'spesi crediti X da data Y';
        $of_key_x = 'creditiSpesi';
        $of_key_y = 'dataInizio';
        break;

    case 'credInizio':
        $of_desc = 'spesi crediti X dalla registrazione';
        $of_key_x = 'creditiSpesi';
        $of_key_y = null;
        break;

    case 'reputazione':
        $of_desc = "reputazione >= X";
        $of_key_x = "reputazione";
        $of_key_y = null;
        break;

    case 'dataReg':
        $of_desc = "cliente da X anni";
        $of_key_x = "anni";
        $of_key_y = null;
        break;

    case 'prodSpec':
        $of_desc = "prodotto == X";
        $of_key_x = "idProdotto";
        $of_key_y = null;
        break;

    case 'categoria':
        $of_desc = "categoria == X";
        $of_key_x = "idCategoria";
        $of_key_y = null;
        break;

    case 'eccMag':
        $of_desc = 'quantita di prodotto X >= Y';
        $of_key_x = 'idProdotto';
        $of_key_y = 'quantitaMin';
        break;
}

$of_val_x = $offerta->getElementsByTagName($of_key_x)[0]->textContent;

if ($of_key_y === null) {
    $of_val_y = '&ndash;';
} else {
    $of_val_y = $offerta->getElementsByTagName($of_key_y)[0]->textContent;
}

if ($of_key_x === 'idCategoria') {
    $of_val_x = ottieni_categoria($of_val_x);
} else if ($of_key_x === 'idProdotto') {
    $of_val_x = ottieni_info_prodotto($of_val_x) ['nome'];
}

?>

<div class="tr">
```

```
<div class="td"><span><?php echo($of_tipo); ?></span></div>
<div class="td"><span><?php echo($of_quantita); ?></span></div>
<div class="td"><span><?php echo($of_desc); ?></span></div>
<div class="td"><span><?php echo($of_val_x); ?></span></div>
<div class="td"><span><?php echo($of_val_y); ?></span></div>
<div class="td"><a class="button-icona" href="<?php echo($src_subdir); ?>/
gestore/offerta.php?id=<?php echo($of_id); ?>">&#x01F4DD</a></div>
<form class="td centrato" action="<?php echo($src_subdir); ?>/gestore/offe
rte.php" method="post">
    <input type="hidden" name="id" value="<?php echo($of_id); ?>" />
    <button type="submit" class="button-icona" name="azione" value="elimina
">&#x01F5D1</button>
</form>
</div>
<?php
}
?>
</div>

<p class="centrato l-h3em">
    <a class="button" href="<?php echo($src_subdir); ?>/gestore/offerta.php">Ag
giungi offerta</a><br />
    <a class="button" href="<?php echo($src_subdir); ?>/gestore/index.php">Tor
na indietro</a>
</p>

</div>

<?php require($src_root . '/lib/footer.php'); ?>
</body>
</html>
```

```
<?php
$perm_visitatore = false;
$perm_cliente = false;
$perm_gestore = true;
$perm_admin = false;

$src_level = 1;
require_once('../lib/start.php');

require_once($src_root . '/lib/categorie.php');
require_once($src_root . '/lib/prodotti.php');
require_once($src_root . '/lib/xml.php');

$elimina = isset($_POST['azione']) && $_POST['azione'] === 'elimina';

if ($elimina) {
    elimina_prodotto($_POST['id']);
}

$root = $doc_prodotti->documentElement;
$prodotti = $root->childNodes;
?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="it" lang="it">
<head>
    <title>Gestione prodotti &ndash; R&amp;C store</title>

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/common.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/header.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/footer.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/prodotti-gestore.css" />

</head>
<body>
    <?php require($src_root . '/lib/header.php'); ?>
    <div id="contenuto" class="centrato">
        <h2 class="mb-32">GESTIONE PRODOTTI</h2>
        <div class="table mt-32 mx-auto mb-32 text-left">
            <div class="thg grassetto">
                <div class="td"></div>
                <div class="td">Marca</div>
                <div class="td">Nome</div>
                <div class="td">Costo</div>
                <div class="td">Categoria</div>
                <div class="td">Quantita</div>
                <div class="td">Visualizza</div>
                <div class="td">Modifica</div>
                <div class="td">Elimina</div>
            </div>
        </div>
    <?php
$prodotti = domlist_to_array($prodotti);
$prodotti = ordina_per_categoria($prodotti, false);

foreach ($prodotti as $prodotto) {
    $p_id = $prodotto->getAttribute('id');
    $p_marca = $prodotto->getElementsByTagName('marca')[0]->textContent;
    $p_nome = $prodotto->getElementsByTagName('nome')[0]->textContent;
    $p_costo = $prodotto->getElementsByTagName('costo')[0]->textContent;
```

```
$p_cat_id = $prodotto->getElementsByTagName('categoria')[0]->textContent;
$p_quantita = $prodotto->getElementsByTagName('quantita')[0]->textContent;

$p_categoria = ottieni_categoria($p_cat_id);
$p_icona = $p_quantita == 0 ? '&#x26a0;' : '';
?>
    <div class="tr">
        <p class="td grassetto"><?php echo($p_icona); ?></p>
        <div class="td"><?php echo($p_marca); ?></div>
        <div class="td"><?php echo($p_nome); ?></div>
        <div class="td"><?php echo(number_format($p_costo, 2)); ?> &euro;</div>
        <div class="td"><?php echo($p_categoria); ?></div>
        <div class="td centrato"><?php echo($p_quantita); ?></div>
        <div class="td centrato"><a href="<?php echo($src_subdir); ?>/prodotto.php
?id=<?php echo($p_id); ?>">&#x1F441</a></div>
        <div class="td centrato"><a href="<?php echo($src_subdir); ?>/gestore/prod
otto.php?id=<?php echo($p_id); ?>">&#x01F4DD</a></div>
        <form class="td centrato" action="<?php echo($src_subdir); ?>/gestore/prod
otti.php" method="post">
            <input type="hidden" name="id" value="<?php echo($p_id); ?>" />
            <button type="submit" class="button-icona" name="azione" value="elimina
">&#x01F5D1</button>
        </form>
    </div>
<?php
}
?>
    </div>
    <p class="l-h3em">
        <a class="button b-32" href="<?php echo($src_subdir); ?>/gestore/prodotto.p
hp">Aggiungi prodotto</a><br />
        <a class="button" href="<?php echo($src_subdir); ?>/gestore/index.php">Torn
a indietro</a>
    </p>

</div>
<?php require($src_root . '/lib/footer.php'); ?>
</body>
</html>
```



```
<?php
$perm_visitatore = false;
$perm_cliente = false;
$perm_gestore = true;
$perm_admin = false;

$src_level = 1;
require_once('../lib/start.php');

require_once($src_root . '/lib/categorie.php');
require_once($src_root . '/lib/prodotti.php');
require_once($src_root . '/lib/xml.php');

$aggiungi = isset($_POST['azione']) && $_POST['azione'] === 'aggiungi';
$modifica = isset($_POST['azione']) && $_POST['azione'] === 'modifica';

if ($aggiungi) {
    aggiungi_prodotto($_POST['nome'], $_POST['marca'],
        $_POST['descrizione'], $_POST['costo'], $_POST['categoria'],
        $_POST['quantita'], $_FILES['immagine']);

    redirect(307, $src_subdir . '/gestore/prodotti.php', false);
}

$p_info = [
    'nome' => '',
    'marca' => '',
    'descrizione' => '',
    'costo' => 0.01,
    'categoria' => 1,
    'quantita' => 0,
];

$id_valido = isset($_GET['id']) && !is_nan($_GET['id']);

if ($id_valido) {
    $p_id = $_GET['id'];

    $p_info_t = ottieni_info_prodotto($p_id);
    if (!$p_info_t) {
        $id_valido = false;
    } else if ($modifica) {
        modifica_prodotto($p_id, $_POST['nome'], $_POST['marca'],
            $_POST['descrizione'], $_POST['costo'], $_POST['categoria'],
            $_POST['quantita'], $_FILES['immagine']);

        redirect(307, $src_subdir . '/gestore/prodotti.php', false);
    } else {
        $p_info = $p_info_t;
    }
}

$da_modificare = $id_valido;

$categorie = $doc_categorie->documentElement->childNodes;

$ce_referer = isset($_SERVER['HTTP_REFERER']) && $_SERVER['HTTP_REFERER'] !== '';
if ($ce_referer) {
    $pagina_prec = $_SERVER['HTTP_REFERER'];
} else {
    $pagina_prec = $src_subdir . '/gestore/prodotti.php';
}
?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="it" lang="it">
<head>
    <title>Gestione prodotto &ndash; R&amp;C store</title>

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/common.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/header.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/footer.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/prodotto-gestore.css" />
</head>

<body>
    <?php require($src_root . '/lib/header.php'); ?>
    <div id="contenuto" class="centrato">
        <h2>GESTIONE PRODOTTO</h2>
    <?php
$a_id = $da_modificare ? '?id=' . $p_id : '';
?>
        <form action="<?php echo($src_subdir); ?>/gestore/prodotto.php<?php echo($a_id); ?>" method="post" enctype="multipart/form-data">
            <table class="py-lem giustificato">
                <tr>
                    <td class="grassetto">Immagine:</td>
                    <td class="w-100p pb-16">
                        <?php
if ($da_modificare) {
?>
                            "></img>
                        <?php
}
?>
                            <input type="file" name="immagine" accept="image/png" />
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td class="grassetto">Marca:</td>
                        <td class="w-100p pb-16"><input type="text" class="input-flat w-100p" name="marca" value="<?php echo ($p_info['marca']); ?>" /></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td class="grassetto">Nome:</td>
                        <td class="w-100p pb-16"><input type="text" class="input-flat w-100p" name="nome" value="<?php echo ($p_info['nome']); ?>" /></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td class="grassetto">Descrizione:</td>
                        <td class="w-100p pb-16"><textarea class="input-flat w-100p" name="descrizione" rows="6" placeholder="Inserisci la descrizione qui"><?php echo($p_info['descrizione']); ?></textarea></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td class="grassetto">Costo:</td>
                        <td class="w-100p pb-16"><input type="number" class="input-flat" name="costo" value="<?php echo ($p_info['costo']); ?>" min="0.01" step="0.01" size="7" /></td>
                    </tr>
                    <tr>

```

```
<td class="grassetto">Categoria:</td>
<td class="w-100p">
    <select name="categoria">
<?php
foreach ($categorie as $categoria) {
    $c_id = $categoria->getAttribute('id');
    $c_nome = $categoria->getElementsByTagName('nome')[0]->textContent;
    $c_sel = $c_id == $p_info['categoria'] ? 'selected' : '';
?>
        <option value="<?php echo ($c_id); ?>" <?php echo ($c_sel); ?>><?ph
p echo ($c_nome); ?></option>
<?php
    }
?>
        </select>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td><b>Quantita:</b></td>
    <td class="w-100p pb-16"><input type="number" class="input-flat" name="
quantita" value="<?php echo ($p_info['quantita']); ?>" min="0" step="1" size="5"
/></td>
</tr>
</table>
<?php if ($da_modificare) { ?>
    <input type="hidden" name="id" value="<?php echo ($p_id); ?>" />
    <button type="submit" name="azione" value="modifica" class="button mb-16" t
itle="Modifica">Modifica</button><br />
<?php } else { ?>
    <button type="submit" name="azione" value="aggiungi" class="button mb-16" t
itle="Aggiungi">Aggiungi</button><br />
<?php } ?>
    <a class="button" href="<?php echo($pagina_prec); ?>">Torna indietro</a>
</form>
</div>
<?php require($src_root . '/lib/footer.php'); ?>
</body>

</html>
```

```
<?php
$perm_visitatore = false;
$perm_cliente = false;
$perm_gestore = true;
$perm_admin = false;

$src_level = 1;
require_once(' ../lib/start.php');

require_once($src_root . ' /lib/utenti.php');
require_once($src_root . ' /lib/xml.php');

$clienti = xpath($doc_utenti, 'utenti', '/ns:utenti/ns:utente[@tipo="cliente"]');
?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="it" lang="it">
<head>
    <title>Consultazione clienti &ndash; R&amp;C store</title>

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/common.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/header.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/footer.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/utenti-gestore.css" />

</head>
<body>
    <?php require($src_root . ' /lib/header.php'); ?>
    <div id="contenuto">
        <h2 class="mb-32">CONSULTAZIONE CLIENTI</h2>
        <div class="table mt-32 mx-auto mb-32">
            <div class="thg grassetto">
                <div class="td">Nome</div>
                <div class="td">Cognome</div>
                <div class="td">Reputazione</div>
                <div class="td">Storico</div>
            </div>
        <?php
        foreach ($clienti as $cliente) {
            $c_id = $cliente->getAttribute('id');
            $c_nome = $cliente->getElementsByTagName('nome')[0]->textContent;
            $c_cognome = $cliente->getElementsByTagName('cognome')[0]->textContent;
            $c_reputazione = $cliente->getElementsByTagName('reputazione')[0]->textContent;
            ?>
            <div class="tr">
                <div class="td"><?php echo($c_nome); ?></div>
                <div class="td"><?php echo($c_cognome); ?></div>
                <div class="td centrato"><?php echo($c_reputazione); ?></div>
                <div class="td centrato"><a id="icona" href="<?php echo($src_subdir); ?>/cliente/storico.php?id=<?php echo($c_id); ?>">&#x1F441</a></div>
            </div>
        <?php
        }
        ?>
    </div>
    <a class="button" href="<?php echo($src_subdir); ?>/gestore/index.php">Torna in dietro</a>
</div>
<?php require($src_root . ' /lib/footer.php'); ?>
```

</body>

</html>

```
<?php
$perm_visitatore = false;
$perm_cliente = true;
$perm_gestore = true;
$perm_admin = true;

$src_level = 1;
require_once(' ../lib/start.php');

require_once($src_root . '/lib/utills.php');

switch ($_SESSION['tipo_utente']) {
    case 'admin':
        $home_page = '/admin/index.php';
        break;
    case 'cliente':
        $home_page = '/cliente/profilo.php';
        break;
    case 'gestore':
        $home_page = '/gestore/index.php';
        break;
    default:
        $home_page = '/index.php';
        break;
}

redirect(307, $src_subdir . $home_page, false);
?>
```

```
<?php
$perm_visitatore = true;
$perm_cliente = true;
$perm_gestore = true;
$perm_admin = true;

$src_level = 1;
require_once('../lib/start.php');

require_once($src_root . '/lib/utenti.php');
require_once($src_root . '/lib/utils.php');

$sessione = isset($_SESSION['id_utente']) && !is_nan($_SESSION['id_utente']);
$login = isset($_POST['azione']) && $_POST['azione'] === 'accedi';

if ($sessione) {
    $loggato = true;
    $redir_dest = isset($_GET['redirect']) ? $_GET['redirect'] : '';
} else if (!$login) {
    $loggato = false;
    $redir_dest = isset($_GET['redirect']) ? $_GET['redirect'] : '';
} else {
    $username = $_POST['username'];
    $password = $_POST['password'];
    $redir_dest = isset($_POST['redirect']) ? $_POST['redirect'] : '';

    $result = login_utente($username, $password);
    $loggato = $result === 'Ok';
}

if ($loggato) {
    if ($redir_dest === '') {
        $redir_dest = $src_subdir . '/index.php';
    }

    redirect(307, $redir_dest, false);
}

$link_reg = $src_subdir . '/utente/registrazione.php';
if ($redir_dest !== '') {
    $link_reg .= '?redirect=' . $redir_dest;
}
?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="it" lang="it">
<head>
    <title>Login &ndash; R&amp;C store</title>

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/common.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/header.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/footer.css" />
</head>

<body>
    <?php require($src_root . '/lib/header.php'); ?>
    <div id="pagina-form" class="centrato">
        <h2 class="py-16">LOGIN</h2>
```

```
<form action="<?php echo($src_subdir); ?>/utente/login.php" method="post" >
  <label for="username">Nome utente:</label><br>
  <input type="text" class="input-box" name="username"><br><br>

  <label for="password">Password:</label><br>
  <input type="password" class="input-box" name="password"><br><br>

  <button type="submit" name="azione" value="accedi" class="button">Accedi</b
utton>

  <input type="hidden" name="redirect" value="<?php echo($redir_dest); ?>"></
input>
</form>
<div class="pt-16 mb-8">
  <a href="<?php echo($link_reg); ?>">Registra un nuovo account</a>
<?php
if ($login && !$loggato) {
  if ($result === 'Errore abilitazione') {
    ?>
    <p>L'account &egrave; disabilitato. Contattare l'amministratore.</p>
  <?php } else { ?>
    <p>Nome utente o password non corretti.</p>
  <?php
  }
}
?>
</div>
</div>
<?php require($src_root . '/lib/footer.php'); ?>
</body>

</html>
```



```
<?php
require_once('../lib/utils.php');

$src_subdir = make_subdir(1);

session_start();
if (isset($_SESSION['id_utente'])) {
    unset($_SESSION['id_utente']);
    session_destroy();
}

$redirect_dest = isset($_GET['redirect']) ? $_GET['redirect'] : '';
if (!isset($redirect_dest) || $redirect_dest === '') {
    $redirect_dest = $src_subdir . '/index.php';
}

redirect(307, $redirect_dest, false);
?>
```

```
<?php
$perm_visitatore = true;
$perm_cliente = false;
$perm_gestore = false;
$perm_admin = false;

$src_level = 1;
require_once('../lib/start.php');

require_once($src_root . '/lib/constants.php');
require_once($src_root . '/lib/utenti.php');

$serr_vuoto = false;
$serr_match = false;
$serr_email = false;
$serr_pwd = false;
$serr_tel = false;
$serr_indir = false;
$serr_cf = false;
$serr_errore = false;

$registrazione = isset($_POST['azione']) && $_POST['azione'] === 'registrazione';
$registrato = false;

if ($registrazione) {
    $nome = $_POST['nome'];
    $cognome = $_POST['cognome'];
    $email = $_POST['email'];
    $password = $_POST['password'];
    $password2 = $_POST['password2'];
    $telefono = $_POST['telefono'];
    $indirizzo = $_POST['indirizzo'];
    $codice_fiscale = $_POST['codice_fiscale'];

    if ($nome === '' || $cognome === '' || $email === '' || $password === '' ||
        $telefono === '' || $indirizzo === '' || $codice_fiscale === '')
    {
        $serr_vuoto = true;
    }

    if ($password !== $password2) {
        $serr_match = true;
        $password = '';
        $password2 = '';
    }

    if ($email !== '' && !preg_match(REGEX_EMAIL, $email)) {
        $serr_email = true;
        $email = '';
    }

    if ($password !== '' && !preg_match(REGEX_PASSWORD, $password)) {
        $serr_pwd = true;
        $password = '';
        $password2 = '';
    }

    if ($codice_fiscale !== '' && !preg_match(REGEX_CF, $codice_fiscale)) {
        $serr_cf = true;
        $codice_fiscale = '';
    }

    if ($telefono !== '' && !preg_match(REGEX_TELEFONO, $telefono)) {
        $serr_tel = true;
    }
}
```

```
$telefono = '';
}

if ($indirizzo !== '' && !preg_match(REGEX_INDIRIZZO, $indirizzo)) {
    $err_indir = true;
    $indirizzo = '';
}

$errore = $err_vuoto || $err_match || $err_email || $err_pwd || $err_tel || $err_indir || $err_cf;

if (!$errore) {
    $registrato = registra_utente($nome, $cognome, $email, $password, $telefono, $indirizzo, $codice_fiscale);
}

$redirect_dest = isset($_POST['redirect']) ? $_POST['redirect'] : '';
} else {
    $nome = '';
    $cognome = '';
    $email = '';
    $password = '';
    $password2 = '';
    $telefono = '';
    $indirizzo = '';
    $codice_fiscale = '';

    $redirect_dest = isset($_GET['redirect']) ? $_GET['redirect'] : '';
}

$link_log = $src_subdir . '/utente/login.php';
if ($redirect_dest !== '') {
    $link_log .= '?redirect=' . $redirect_dest;
}
?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="it" lang="it">
<head>
    <title>Registrazione &ndash; R&amp;C store</title>

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/common.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/header.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo($src_subdir); ?>/res/css/footer.css" />
</head>

<body>
    <?php require($src_root . '/lib/header.php'); ?>
    <div id="pagina-form" class="centrato">
        <h2 class="py-16">REGISTRAZIONE</h2>
    <?php if (!$registrazione || $errore) { ?>
        <form action="<?php echo($src_subdir); ?>/utente/registrazione.php" method="post">
            <label for="nome">Nome:</label><br>
            <input type="text" class="input-box" name="nome" value="<?php echo($nome); ?>"><br>

            <label for="cognome">Cognome:</label><br>
            <input type="text" class="input-box" name="cognome" value="<?php echo($cognome); ?>"><br>
```

```
<label for="email">Email:</label><br>
<input type="text" class="input-box" name="email" value="<?php echo($email)
; ?>"><br>

<label for="password">Password:</label><br>
<input type="password" class="input-box" name="password" value="<?php echo(
$password); ?>"><br>

<label for="password2">Conferma password:</label><br>
<input type="password" class="input-box" name="password2" value="<?php echo
($password2); ?>"><br>

<label for="telefono">Telefono:</label><br>
<input type="text" class="input-box" name="telefono" value="<?php echo($tel
efono); ?>"><br>

<label for="indirizzo">Indirizzo:</label><br>
<input type="text" class="input-box" name="indirizzo" value="<?php echo($in
dirizzo); ?>"><br>

<label for="codice_fiscale">Codice fiscale:</label><br>
<input type="text" class="input-box" name="codice_fiscale" value="<?php ech
o($codice_fiscale); ?>"><br>

<button type="submit" name="azione" value="registrazione" class="button mt-
32">Registrati!</button>

<input type="hidden" name="redirect" value="<?php echo($redir_dest); ?>"></
input>
</form>

<div class="pt-16 mb-8">
  <a href="<?php echo($link_log); ?>">Accedi con un account esistente</a>
  <div class="giustificato px-16">
<?php
  if ($err_vuoto) {
    ?><p class="centrato grassetto mt-16">Tutti i campi devono essere compilati!<
/p><?php
  }
  if ($err_match) {
    ?><p class="mt-8">Le password non corrispondono.</p><?php
  }
  if ($err_cf) {
    ?><p class="mt-8">Email non valida.</p><?php
  }
  if ($err_pwd) {
    ?>
    <p class="mt-8">La password deve contenere almeno 8 caratteri, tra i qual
i sono ammessi:</p>
    <ul id="formato_password">
      <li>lettere maiuscole: A&ndash;Z</li>
      <li>lettere minuscole: a&ndash;z</li>
      <li>numeri: 0&ndash;9</li>
      <li>caratteri speciali: &excl;&pound;&dollar;&percent;&amp;&lpar;&rpar;&
equals;&quest;&Hat;&comma;&period;&semi;&colon;&lowbar;&vert;</li>
    </ul>
  }
  if ($err_tel) {
    ?><p class="mt-8">Telefono non valido. (specificare anche il prefisso senza s
pazi, es: +39)</p><?php
  }
  if ($err_indir) {
```

```
?><p class="mt-8">L'indirizzo deve essere nel formato: VIA CIVICO, CITTA, PAE
SE</p><?php
}
if ($err_cf) {
    ?><p class="mt-8">Codice fiscale non valido.</p><?php
}
?>
<?php
} else if ($registrato) {
?>
    <p>Account registrato!</p>
    <a href="<?php echo($link_log); ?>">Accedi</a>
<?php } else { ?>
    <p>Errore nella creazione dell'account.</p>
    <p>L'account esiste gi&agrave;?</p>
    <p>Prova ad accedere...</p>
    <a href="<?php echo($link_log); ?>">Accedi</a>
<?php } ?>
</div>
</div>
</div>
<?php require($src_root . '/lib/footer.php'); ?>
</body>

</html>
```