HTML

Raccolta Completa: 1 Lezioni ed Esercizi

Documento consolidato con testo integrale, tabelle, formule e tutti gli schemi visivi.
Formattato appositamente per l'ingestione e lo studio su Google NotebookLM.

✨ Fonte Unica per Google NotebookLM

> **In Sintesi (A Colpo d'Occhio)**
>
> - **Ruolo**: il CSS gestisce **l'aspetto estetico e la disposizione spaziale** degli elementi HTML.
> - **Inclusione**: usa sempre il foglio di stile **esterno con ``** .
> - **Specificità**: chi vince tra regole in conflitto? **Inline (1000) > ID (100) > Classe (10) > Tag (1)** .
> - **Il Box Model**: ogni elemento è una scatola formata da **Content $\rightarrow$ Padding $\rightarrow$ Border $\rightarrow$ Margin** .
> - **Regola Salvavita**: imposta sempre **`box-sizing: border-box;`** per non far "esplodere" le dimensioni con il padding.
> - **Layout**: **Flexbox** per allineamenti su un asse; **CSS Grid** per gabbie bidimensionali.

Indice

- Cos'è il CSS e Sintassi delle Regole
- Come Includere il CSS in HTML
- I Selettori CSS
- La Cascata e la Specificità
- Il Box Model
- Colori, Tipografia e Unità di Misura
- La Proprietà display
- Posizionamento (position)
- Layout Moderno con Flexbox
- Layout Moderno con CSS Grid
- Responsive Design e Media Queries
- Esempi Pratici di Componenti UI

Cos'è il CSS e Sintassi delle Regole

Il **CSS** (*Cascading Style Sheets* - Fogli di Stile a Cascata) è il linguaggio che governa l'estetica, la formattazione e la disposizione spaziale dei contenuti HTML.

Una regola di stile è composta da tre elementi fondamentali:

```
flowchart LR
    SEL["1. Selettore<br>(h1)"] --> BLOCCO["Blocco di Dichiarazioni { }"]
    subgraph DICHIARAZIONE ["Dichiarazione"]
        direction TB
        PROP["2. Proprietà: color"] --- VAL["3. Valore: #2c3e50;"]
    end
    BLOCCO --- DICHIARAZIONE
```

```
h1 {
    color: #2c3e50;       /* Colore del testo */
    font-size: 2.2rem;     /* Dimensione carattere */
    text-align: center;    /* Allineamento al centro */
}
```

Come Includere il CSS in HTML

Metodo	Dove si trova	Come si dichiara	Giudizio
Esterno (`<link>`)	File `.css` separato	`<link rel="stylesheet" href="style.css">` dentro `<head>`	✅ **Best practice assoluta** (riutilizzabile e in cache)
Interno (`<style>`)	Dentro la pagina HTML	`<style> body { ... } </style>` dentro `<head>`	⚠️ Utile solo per test rapidi o landing page singole
Inline (`style="..."`)	Attributo nel tag HTML	`<p style="color: red;">`	❌ **Da evitare** (disordinato e ingestibile)

I Selettori CSS

1. Selettori di Base

- **Tag / Tipo**: seleziona tutti i tag indicati (`p` , `h2` , `button`).
- **Classe (`.`)**: seleziona tutti gli elementi con quell'attributo `class` . Riutilizzabile ovunque:

```
.evidenziato { background-color: #fff3cd; }
```

- **ID (`#`)**: seleziona l'unico elemento con quell'attributo `id` . Deve essere univoco per pagina:

```
#intestazione-principale { border-bottom: 2px solid #333; }
```

- **Universale (`*`)**: seleziona tutti gli elementi della pagina senza eccezioni.

2. Combinatori

- **Discendente (Spazio)**: qualsiasi `p` dentro un `article` (anche molto annidato):

```
article p { line-height: 1.6; }
```

- **Figlio Diretto (`>`)**: solo i figli di primo livello:

```
ul > li { list-style: none; }
```

- **Fratello Adiacente (`+`)**: il primo elemento immediatamente successivo:

```
h2 + p { font-size: 1.1rem; }
```

La Cascata e il Calcolo della Specificità

Quando più regole si applicano al medesimo elemento, il browser assegna una priorità calcolata matematicamente come una quaterna di valori:

Punteggio = (Inline, ID, Classi/Pseudo-classi, Tag)

```mermaid
flowchart TD
    I["1. Stili Inline: style='...' (1, 0, 0, 0)"]
    ID["2. Selettori di ID: #nav (0, 1, 0, 0)"]
    CL["3. Classi e Pseudo-classi: .btn, :hover (0, 0, 1, 0)"]
    TAG["4. Nomi di Tag: p, div, h1 (0, 0, 0, 1)"]

    I --> ID --> CL --> TAG
```

> 🚫 **Attenzione a `!important`**
>
> La direttiva `!important` annulla e scavalca le regole di specificità.
> Va usata con estrema parsimonia solo per sovrascrivere fogli di stile di librerie terze, altrimenti genera conflitti ingestibili!

Il Box Model

> ❓ **Domanda d'Esame: Qual è la differenza tra Padding e Margin?**
>
> - **Padding**: è lo spazio **interno** alla scatola (tra il testo e il bordo visibile).
> - **Margin**: è lo spazio vuoto **esterno** alla scatola (che distanzia questo elemento dagli altri vicini).

```
flowchart TD
    subgraph MARGIN ["MARGIN (Spazio trasparente esterno tra elementi)"]
        subgraph BORDER ["BORDER (Bordo visibile)"]
            subgraph PADDING ["PADDING (Spazio interno di respiro tra bordo e testo)
                CONTENT["CONTENT (Area di testo, immagini o figli)"]
            end
        end
    end
```

🎯 La Regola Salvavita: `box-sizing: border-box`

Di default (`content-box`), aggiungendo `padding: 20px` a una scatola larga `200px` , la larghezza visibile totale diventa 240px, rompendo la griglia!

Inserisci sempre in cima al tuo file CSS questo reset universale:

```
*, *::before, *::after {
    box-sizing: border-box; /* La larghezza dichiarata include paddin
}
```

🖼️ Placeholder Immagine: Il Box Model visualizzato nel DevTools del browser

Suggerimento per Obsidian: inserisci qui uno screenshot del pannello Elements → Computed di Google Chrome con le 4 scatole concentriche.


`![[Pasted image chrome_box_model.png|500]]`

La Proprietà `display`

Valore	Va a capo?	Accetta `width` e `height`?	Esempi tipici
`block`	**Sì** (occupa tutto il 100% orizzontale)	Sì	`<div>`, `<p>`, `<h1>`, `<article>`
`inline`	**No** (si affianca sulla stessa riga)	No (ignora dimensioni e margini verticali)	`<span>`, `<a>`, `<strong>`
`inline-block`	**No** (si affianca sulla stessa riga)	**Sì** (accetta dimensioni complete)	`<button>`, `<input>`, `<img>`
`none`	L'elemento scompare del tutto dal rendering		

Layout Moderno con Flexbox

Flexbox governa la disposizione e la spaziatura degli elementi lungo **un singolo asse** (riga o colonna).



```
.container {
    display: flex;                  /* Attiva Flexbox */
    flex-direction: row;            /* row (orizzontale) o column (vertica
    justify-content: space-between; /* Distribuzione sull'asse principale
    align-items: center;            /* Allineamento sull'asse trasversale
    gap: 1.5rem;                    /* Spazio uniforme tra gli elementi */
    flex-wrap: wrap;                /* Manda a capo gli elementi se lo spa
}

.item {
    flex: 1;                        /* Distribuisce lo spazio disponibile
}
```

Responsive Design e Media Queries

Permette alla pagina di adattarsi all'istante a smartphone, tablet e monitor desktop:

```
/* Stile Desktop */
.layout-colonne {
    display: flex;
    flex-direction: row;
}

/* Smartphone / Tablet (schermo 768px o inferiore) */
@media (max-width: 768px) {
    .layout-colonne {
        flex-direction: column; /* Le colonne si incolonnano in verticale
    }
}
```

Esempi Pratici di Componenti UI

1. Barra di Navigazione Responsive (Navbar)

```
<nav class="navbar">
    <div class="logo">DevAppunti</div>
    <ul class="nav-links">
        <li><a href="#">Home</a></li>
        <li><a href="#">C++</a></li>
        <li><a href="#">Web</a></li>
    </ul>
</nav>
```

```
.navbar {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    background-color: #2c3e50;
    padding: 1rem 2rem;
}

.navbar .logo {
    color: white;
    font-size: 1.4rem;
    font-weight: bold;
}

.navbar .nav-links {
    display: flex;
    gap: 1.5rem;
    list-style: none;
    margin: 0;
}

.navbar .nav-links a {
    color: white;
    text-decoration: none;
    transition: color 0.2s;
}

.navbar .nav-links a:hover {
    color: #3498db;
}
```

2. Card UI Moderna con Ombra e Hover Effect

```
<div class="card">
    <div class="card-content">
        <h3>Titolo Card</h3>
        <p>Descrizione sintetica del contenuto o dell'argomento.</p>
        <button class="btn">Approfondisci</button>
    </div>
</div>
```

```
.card {
    background: white;
    border-radius: 12px;
    box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.08);
    max-width: 300px;
    overflow: hidden;
    transition: transform 0.25s ease, box-shadow 0.25s ease;
}

.card:hover {
    transform: translateY(-5px);
    box-shadow: 0 8px 24px rgba(0, 0, 0, 0.15);
}

.card-content {
    padding: 1.25rem;
}

.btn {
    background-color: #3498db;
    color: white;
    border: none;
    padding: 0.6rem 1.2rem;
    border-radius: 6px;
    cursor: pointer;
    font-weight: 600;
}
```