Algoritmos y Estructuras de Datos

Guía Práctica 6

Invariante de Representación y Función de Abstracción

Segundo Cuatrimestre 2026



Departamento de Computación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

Ejercicio 1. Tenemos un TAD que modela las ventas minoristas de un comercio. Cada venta es individual (una unidad de un producto) y se quieren registrar todas las ventas. El TAD tiene un único observador:

```
Producto ES string
Monto ES ℤ
Fecha ES ℤ – segundos desde 1/1/1970

TAD Comercio {
    obs ventasPorProducto : dicc⟨Producto, seq⟨tupla ⟨Fecha, Monto⟩⟩⟩
}
```

ventasPorProducto contiene, para cada producto, una secuencia con todas las ventas que se hicieron de ese producto. Para cada venta, se registra la fecha y el precio. Se puede considerar que todas las fechas son diferentes. Este TAD lo vamos a implementar con la siguiente estructura:

```
Módulo ComercioImpl implementa Comercio <
  var ventas: Vector<tupla<Producto, Fecha, Monto>>
  var totalPorProducto: Diccionario<Producto, Monto>
  var ultimoPrecio: Diccionario<Producto, Monto>
>
```

- **ventas** es una implementación de secuencia con todas las ventas realizadas, indicando producto, fecha y monto.
- **totalPorProducto** asocia cada producto con el dinero total obtenido por todas sus ventas.
- **ultimoPrecio** asocia cada producto con el monto de su última venta registrada.

a) Escribir en castellano, con precisión y detalle el invariante de representación y la función de abstracción.

b) Escribir ambos en el lenguaje de especificación.

Ejercicio 2. Considere la siguiente especificación de una relación uno/muchos entre alarmas y sensores de una planta industrial: un sensor puede estar asociado a muchas alarmas, y una alarma puede tener muchos sensores asociados.

```
TAD Planta {
    obs alarmas : conj⟨Alarma⟩
    obs sensores : conj⟨tupla ⟨Sensor, Alarma⟩⟩
    proc nuevaPlanta() : Planta {
        asegura { res.alarmas = ⟨⟩ ∧ res.sensores = ⟨⟩ }
    }
    proc agregarAlarma(inout p : Planta, in a : Alarma) {
        requiere { p = P_0 ∧ a ∉ p.alarmas }
        asegura { p.alarmas = P_0.alarmas ∪ ⟨a⟩ ∧ p.sensores = P_0.sensores }
    }
    proc agregarSensor(inout p : Planta, in a : Alarma, in s : Sensor) {
        requiere { p = P_0 ∧ a ∈ p.alarmas ∧ ⟨s, a⟩ ∉ p.sensores }
        asegura { p.alarmas = P_0.alarmas ∧ p.sensores = P_0.sensores ∪ ⟨⟨s, a⟩⟩ }
    }
}
```

Se decidió utilizar la siguiente estructura como representación, que permite consultar fácilmente tanto en una dirección (sensores de una alarma) como en la contraria (alarmas de un sensor).

```
Módulo PlantaImpl implementa Planta <
  var alarmas: Diccionario<Alarma, Conjunto<Sensor>>
  var sensores: Diccionario<Sensor, Conjunto<Alarma>>
>
```

a) Escribir en castellano, con precisión y detalle el invariante de representación y la función de abstracción.

b) Escribir ambos en el lenguaje de especificación.

Ejercicio 3. Dado el siguiente TAD:

Estudiante ES $\mathbb{Z}$
TAD Secundario {
  obs estudiantes : conj$\langle Estudiante \rangle$
  obs faltas : dicc$\langle Estudiante, \mathbb{Z} \rangle$
  obs notas : dicc$\langle Estudiante, \text{seq}\langle \mathbb{Z} \rangle \rangle$
  proc NuevoSecundario(in es : conj$\langle Estudiante \rangle$) : $Secundario$ {
    requiere { $|es| > 0$ }
    asegura {
      $res.estudiantes = es \land$
      $claves(res.faltas) = es \land$
      $(\forall e : Estudiante)\ (e \in res.faltas \rightarrow_L res.faltas[e] = 0)$
      $claves(res.notas) = es \land$
      $(\forall e : Estudiante)\ (e \in res.notas \rightarrow_L res.notas[e] = \langle\rangle)$
    }
  }
  proc RegistrarNota(inout s : $Secundario$, in e : $Estudiante$, in $nota$: $\mathbb{Z}$) {
    requiere { $s = S_0 \land e \in s.estudiantes \land 0 \leq nota \leq 10$ }
    asegura {
      $s.estudiantes = S_0.estudiantes \land$
      $s.faltas = S_0.faltas \land$
      $s.notas = setKey(S_0.notas, e, S_0.notas[e] + +\langle nota \rangle)$
    }
  }
  proc RegistrarFalta(inout s : $Secundario$, in e : $Estudiante$) {
    requiere { $s = S_0 \land e \in s.estudiantes$ }
    asegura {
      $s.faltas = setKey(S_0.faltas, e, S_0.faltas[e] + 1) \land$
      $s.alumnos = S_0.alumnos \land$
      $s.notas = S_0.notas$
    }
  }
}

Se propone la siguiente estructura de representación:

```
Módulo SecundarioImpl implementa Secundario <
  var estudiantes: Conjunto<Estudiante>
  var faltas: Diccionario<Estudiante, int>
  var notas: Vector<Conj<Estudiante>>
  var notasPorEstudiante: Diccionario<Estudiante, Vector<int>>
>
```

Donde:

- En *estudiantes* están todos los estudiantes del colegio secundario
- En *faltas* tenemos para cada estudiante la cantidad de faltas que tiene hasta el momento
- En *notas* tenemos en la posición i-ésima a los estudiantes que tienen nota i
- En *notasPorEstudiante* tenemos para cada estudiante la cantidad de notas que tienen con valor i-ésimo

a) Escribir en castellano, con precisión y detalle el invariante de representación y la función de abstracción.

b) Escribir ambos en el lenguaje de especificación.

Ejercicio 4. Dados el siguiente TAD y su implementación

```
Ingrediente, Receta ES ℤ
TAD Cocina {
    obs recetario : dicc⟨Receta, conj⟨Ingrediente⟩⟩
    obs stock : dicc⟨Ingrediente, int⟩
    proc iniciarActividad() : Cocina {
        asegura { Ambos diccionarios comienzan vacíos }
    }
    proc nuevaReceta(inout c : Cocina, in r : Receta, in is : conj⟨Ingrediente⟩) {
        requiere { La receta no está registrada previamente y el conjunto no es vacío }
        asegura { Se registra la receta con los ingredientes requeridos }
    }
    proc comprarIngrediente(inout c : Cocina, in i : Ingrediente) {
        asegura { Se le agrega una existencia al ingrediente comprado }
    }
}
```

```
Módulo CocinaImpl implementa Cocina <
  /* Todas las recetas con los ingredientes que son necesarios. */
  /* Cada ingrediente consume una sola existencia */
  var ingredientesPorReceta: Diccionario<Receta, Conjunto<Ingrediente>>

  /* Todos los ingredientes que se poseen. */
  /* Cada ingrediente aparece tantas veces como existencias se tengan */
  var existencias: Vector<Ingrediente>

  /* Cola de prioridad ordenada de acuerdo */
  /*  a la cantidad que se tiene de cada ingrediente */
  var ingMasAbundante: ColaDePrioridadMax<Ingrediente>

  /* Todas las cantidades con el conjunto */
  /*  de los ingredientes que tienen esas existencias */
  var abundancias: Diccionario<int, Conjunto<Ingrediente>>
>
```

a) Indique si cada una de las sentencias propuestas pertenecen al invariante de representación para la estructura propuesta

i) Dadas dos recetas distintas en **ingredientesPorReceta** sus conjuntos de ingredientes son disjuntos

ii) Todo ingrediente asociado a una receta en **ingredientesPorReceta** debe estar presente en **existencias**

iii) Todas las claves registradas en **abundancias** son mayores que cero

iv) Dados dos cantidades registradas en **abundancias** sus conjuntos de ingredientes son disjuntos

v) Todo ingrediente presente en **existencias** debe ser ingrediente de alguna receta registrada en **ingredientesPorReceta**

b) Proponga todas las sentencias en castellano que falten para incluir todas las restricciones correspondientes a **ingMasAbundante** en el módulo

c) Escribir la función de abstracción en lógica de primer orden

Ejercicio 5. Considere el siguiente TAD y una implementación

```
Persona, Mesa ES ℤ
TAD Elecciones {
    obs padron : dicc⟨Persona, Mesa⟩
    obs votaron : conj⟨Persona⟩
    obs votosPorCandidato : dicc⟨Persona, ℤ⟩
    proc iniciar(in cs : conj⟨Persona⟩, in vs : dicc⟨Persona, Mesa⟩) : Elecciones
        // Comienzan las elecciones con los candidatos de cs con 0 votos y el conjunto de votaron de vs vacío.
        // Los candidatos pueden ser votantes
    proc votar(inout e : Elecciones, in v : Persona, in m : Mesa, in c : Persona)
        // El votante v está registrado en la mesa y todavía no había votado y el candidato c compite.
        // Se registra el voto a favor del candidato en e.votaron y e.votosPorCandidato
    proc participación(in e : Elecciones) : ℝ
        // Se devuelve el porcentaje de votantes que ya sufragaron
    proc primerLugar(in e : Elecciones) : Persona
        // Se devuelve el candidato que va ganando. En caso de empate se devuelve cualquiera
        // de los que vayan primeros
}
```

```
Módulo EleccionesImpl implementa Elecciones <

  /* Todos los candidatos que compiten en la elección */
  var candidatos: Conjunto<Persona>

  /* Tiene cada mesa asociadas con los votantes registrados en ella */
  var votantesPorMesa: Diccionario<Mesa, Conjunto<Persona>>

  /* La prioridad es la cantidad de votos */
  var ranking: ColaDePrioridadMax<Persona>

  /* Todos los votantes que ya emitieron su voto */
  var sufragaron: Conjunto<Persona>

  /* Todos los votantes registrados en el padrón */
  var empadronados: Conjunto<Persona>

>
```

a) Indique si cada una de las sentencias propuestas pertenecen al invariante de representación para la estructura propuesta

i) Todo votante de **sufragaron** pertenece al conjunto asociado a alguna mesa de **votantesPorMesa**

ii) Todo votante que pertenece al conjunto asociado a alguna mesa de **votantesPorMesa** también pertenece a **sufragaron**

iii) Los conjuntos asociados a todas las mesas registradas en **votantesPorMesa** son disjuntos entre sí

iv) Cada elemento de **ranking** pertenece a **candidatos**

v) Para cada elemento de **ranking**, su prioridad no es negativa

vi) Los conjuntos de votantes **empadronados** y **candidatos** son disjuntos

vii) Todo votante de **empadronados** está presente en **sufragaron**

viii) La unión de todos los conjuntos de votantes asociados a cada mesa de **votantesPorMesa** es igual a **empadronados**

b) Escribir la función de abstracción en lógica de primer orden

Ejercicio 6. Considere el siguiente TAD y una implementación

```
    Personaje, Clase, Arma ES ℤ
TAD Legion {
    obs escuadrones : dicc⟨Personaje, conj⟨Personaje⟩⟩
    obs clases : dicc⟨Personaje, Clase⟩
    obs equipo : dicc⟨Personaje, Arma⟩
    proc crearLegion(in ps : dicc⟨Personaje, Clase⟩) : Legion
        // Se crea la legión con los personajes recibidos. Los personajes se reciben sin armas
        // e inicialmente no tenemos escuadrones.
    proc formarEscuadron(inout l : Legion, in p : Personaje, in ps : conj⟨Personaje⟩)
        // El personaje p se convierte en líder del escuadrón creado con los personajes ps a su cargo.
        // Puede haber como máximo 10 escuadrones por restricción de sistema.
        // Cada personaje puede pertenecer como máximo a un sólo escuadrón.
    proc comprarArma(inout l : Legion, in p : Personaje, in a : Arma)
        // Se equipa el arma a al personaje p. Si ya tenía un arma, se descarta la previa
}
```

Módulo LegionImpl **implementa** Legion <

```
  /* Todos los personajes que lideran un escuadrón */
  var lideres: Conjunto<Personaje>

  /* Tiene asociada a cada arma con los personajes que la tienen equipada */
  var personajesPorArmas: Diccionario<Arma, Conjunto<Personaje>>

  /* Relaciona a cada personaje con su clase */
  var clasePorPersonaje: Diccionario<Personaje, Clase>

  /* Todos los personajes que no pertenecen a ningún escuadrón */
  var sinEscuadron: Conjunto<Personaje>

  /* Todos los escuadrones formados con todos sus integrantes */
  /*  incluyendo a los líderes */
  var escuadrones: Vector<Conjunto<Personaje>>
```

>

a) Indique si cada una de las sentencias propuestas pertenecen al invariante de representación para la estructura propuesta

i) Los conjuntos de personajes asociados a cada arma en **personajesPorArma** son disjuntos entre sí

ii) Para cada arma de **personajesPorArma**, los personajes asociados no pertenecen a **sinEscuadron**

iii) En **clasePorPersonaje** no pueden existir dos personajes con la misma clase

iv) Los conjuntos **lideres** y **sinEscuadron** son disjuntos

v) Todas las posiciones de **escuadrones** tienen conjuntos no vacíos

vi) Para toda posición de **escuadrones**, los conjuntos son disjuntos entre sí

vii) No hay repetidos en **lideres**

viii) Todos los personajes de **sinEscuadron** son claves de **clasePorPersonaje**

ix) Todas las armas de **personajePorArmas** tienen asociado un conjunto con un solo elemento

x) Para cada posición de **escuadrones**, todos los personajes de cada conjunto no pertenecen a **sinEscuadron**

b) Escribir la función de abstracción en lógica de primer orden