

Documentación – Instalación de la Base de Datos

Este documento explica cómo instalar la base de datos utilizando el script **install_BD.sql**, ubicado en la raíz del proyecto. Se detalla cómo ejecutarlo desde PowerShell, CMD y distintas instalaciones de MySQL.

1) Ubicación del archivo

El archivo a ejecutar se encuentra en la raíz del proyecto:

Hotel_House-Hunter/install_BD.sql

Este script automatiza:

- Creación de la base de datos.
- Ejecución de **schema.sql**.
- Ejecución de **seed.sql**.

2) Ejecución en PowerShell (MySQL instalado con XAMPP)

Ruta típica de MySQL:

C:/xampp/mysql/bin/mysql.exe

Comando correcto (corregido):

Get-Content ./install_BD.sql | & "C:\xampp\mysql\bin\mysql.exe" -u root

Si el usuario root tiene contraseña, agregar **-p** al final del comando.

3) Ejecución desde CMD (MySQL con XAMPP)

CMD permite redirección de entrada:

mysql -u root < install_BD.sql

Si MySQL no está en el PATH:

"C:\xampp\mysql\bin\mysql.exe" -u root < install_BD.sql

4) Instalación mediante MySQL Installer oficial (sin XAMPP)

Ruta típica del ejecutable:

C:/Program Files/MySQL/MySQL Server 8.0/bin/mysql.exe

PowerShell:

Get-Content ./install_BD.sql | & "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysql.exe" -u root

CMD:

"C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysql.exe" -u root < install_BD.sql

5) Requisitos previos

- Tener MySQL Server activo.
- Permisos para crear bases de datos.
- Ejecutar la consola desde la raíz del proyecto.
- En XAMPP: iniciar MySQL desde el panel.

6) Resultado esperado

Tras ejecutar correctamente el script, se obtiene:

- La base de datos **hotel_hunter** creada.
- Todas las tablas definidas según **schema.sql**.
- Datos cargados mediante **seed.sql**.