

Documentación - Instalación de la Base de Datos

Este documento explica cómo instalar la base de datos del proyecto utilizando el script **install_BD.sql**, ubicado en la raíz del proyecto en la ruta:

Hotel_House-Hunter\install_BD.sql

El propósito es detallar la ejecución del script desde consola, tanto en PowerShell como en CMD, de manera imparcial y aplicable para cualquier entorno compatible con MySQL.

1) Ubicación del archivo a ejecutar

Hotel_House-Hunter\install_BD.sql

Este archivo automatiza:

- La creación de la base de datos.
- La ejecución de schema.sql para definir las tablas.
- La ejecución de seed.sql para cargar los datos iniciales.

2) Ejecución en PowerShell (instalación MySQL con XAMPP)

Si MySQL proviene de XAMPP, el ejecutable se encuentra comúnmente en:

C:\xampp\mysql\bin\mysql.exe

Para ejecutar el instalador desde PowerShell, ubicarse en la carpeta raíz del proyecto y ejecutar:

```
Get-Content install_BD.sql | & "C:\xampp\mysql\bin\mysql.exe" -u root
```

Nota: Este comando asume que el usuario 'root' no tiene contraseña (configuración típica en XAMPP).

Si posee contraseña, debe agregarse el parámetro -p.

3) Ejecución desde CMD (instalación MySQL con XAMPP)

CMD admite redirección de entrada, por lo que el comando es:

```
mysql -u root < install_BD.sql
```

Para que funcione, la ruta:

C:\xampp\mysql\bin

debe estar agregada al PATH del sistema. Si no lo está, se puede ejecutar con la ruta completa:

```
"C:\xampp\mysql\bin\mysql.exe" -u root < install_BD.sql
```

4) Ejecución con MySQL Installer oficial (sin XAMPP)

Si MySQL fue instalado mediante el instalador oficial, la ruta típica es:

C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysql.exe

PowerShell:

```
Get-Content install_BD.sql | & "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysql.exe" -u root
```

CMD:

```
"C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysql.exe" -u root < install_BD.sql
```

5) Requisitos previos

- Tener MySQL Server activo.
- Contar con permisos para crear bases de datos.
- Ejecutar la consola desde la raíz del proyecto o ajustar rutas.
- Si se utiliza XAMPP, asegurarse de que MySQL esté iniciado desde el panel.

6) Resultado esperado

Al ejecutar correctamente el instalador se obtiene:

- La base de datos 'hotel_hunter' creada.
- Todas las tablas definidas según schema.sql.
- Datos base insertados mediante seed.sql.

De esta forma, la base de datos queda lista para ser utilizada en el entorno local del proyecto.