Lab 12 - Metodo degli Elementi Finiti per problemi parabolici

Consideriamo il seguente problema tempo-dipendente nel caso monodimensionale, sul dominio $\Omega_T = \Omega \times [0,T)$, con $\Omega = (a,b)$:

Dati $\alpha : [0,T) \longrightarrow \mathbb{R}$, $\beta : [0,T) \longrightarrow \mathbb{R}$ e $u_0 : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$, trovare $u : \Omega_T \longrightarrow \mathbb{R}$ tale che:

$$\begin{cases} \partial_t u - \partial_x(\gamma \partial_x u) = f, & \text{in } \Omega_T, \\ u(a,t) = \alpha(t), & \text{per } t \in [0,T), \\ u(b,t) = \beta(t), & \text{per } t \in [0,T), \\ u(x,t=0) = u_0, & \text{in } \Omega \times \{0\}. \end{cases}$$

Date condizioni al bordo di Dirichlet omogenee, la forma debole di questo problema è:

Trovare, $\forall t \in [0,T),\ u(t) \in V = H_0^1(\Omega)$ tale che

$$m(\partial_t u, v) + a(u,v) = F(v), \qquad \forall v \in V,$$

dove abbiamo definito:

$$m(u,v) = \int_a^b uv dx, \quad a(u,v) = \int_a^b \gamma \partial_x u \partial_x v dx, \quad F(v) = \int_a^b fv dx.$$

Fissato $t \in (0,T)$, la semi-discretizzazione in spazio si ottiene applicando il **Metodo degli Elementi Finiti**, scegliendo un sottospazio $V_h \subset V$ di dimensione N_h finita e una sua base di funzioni linearmente indipendenti $\{\phi_j\}_{j=1}^{N_h}$. Il problema semi-discreto può quindi essere scritto in forma matriciale come segue:

Trovare, $\forall t \in [0,T),\ \mathbf{u}(t) \in \mathbb{R}^{N_h}$ tale che

$$\mathbf{M} d_t \mathbf{u}(t) + \mathbf{A}\mathbf{u}(t) = \mathbf{f}(t),$$

dove

- $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{N_h \times N_h}$: $m_{ij} = m(\phi_j, \phi_i)$ è la matrice di massa degli Elementi Finiti;
- $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{N_h \times N_h}$: $a_{ij} = a(\phi_j, \phi_i)$ è la matrice di rigidezza;
- $\mathbf{f}(t) \in \mathbb{R}^{N_h}$: $\mathbf{F}(\phi_i) = [\mathbf{M}[f_1(t), \dots, f_{N_h}(t)]^T]_i$ è il vettore termine noto;
- $\mathbf{u}(t) \in \mathbb{R}^{N_h}$: $\mathbf{u}(t) = [u_1(t), \dots, u_{N_h}(t)]^T$.

Per il calcolo di $\mathbf{A}$ e $\mathbf{M}$ utilizziamo lo spazio degli Elementi Finiti

$$X_{h,0}^r = \{v_h \in \mathcal{C}([0,T]) : \ v_h\big|_{[x_{i-1},x_i]} \in \mathbb{P}_r(x_{i-1}, x_i)\} \cap \mathcal{C}([0,L]).$$

Il problema in tempo è quindi una ODE e può essere riscritto come segue:

$$\begin{cases} d_t \mathbf{u}(t) = \tilde{\mathbf{f}}\,(t, \mathbf{u}(t))), & t \in [0,T), \\ \mathbf{u}(0) = \mathbf{u}_0, \end{cases}$$

con termine noto $\tilde{\mathbf{f}}\left(t, \mathbf{u}(t)\right) = -\mathbf{M}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{u}(t) + \mathbf{M}^{-1}\mathbf{f}(t)$.

Dividiamo quindi $[0, T]$ in N_t sottointervalli (t_n, t_{n+1}) tali che $t_0 = 0$, $t_{N_h} = T$, $t_n = n\Delta t$, con passo temporale $\Delta t = T/N_t$ e definiamo $\mathbf{u}^n = \mathbf{u}(t_n),\ n = 0, \dots, N_t$.

Discretizziamo la derivata in tempo come:

$$d_t \mathbf{u} \simeq \frac{\mathbf{u}^{n+1} - \mathbf{u}^n}{\Delta t}$$

e applichiamo il θ-*metodo* per discretizzare la ODE:

$$\frac{\mathbf{u}^{n+1} - \mathbf{u}^n}{\Delta t} = \theta\tilde{\mathbf{f}}^{n+1} + (1-\theta)\tilde{\mathbf{f}}^n, \qquad \theta \in [0, 1].$$

Sostituendo qui l'espressione di $\tilde{\mathbf{f}}$ otteniamo:

$$\mathbf{M}\frac{\mathbf{u}^{n+1} - \mathbf{u}^n}{\Delta t} + \theta\mathbf{A}\mathbf{u}^{n+1} + (1-\theta)\mathbf{A}\mathbf{u}^n = \theta\mathbf{f}^{n+1} + (1-\theta)\mathbf{f}^n, \qquad \theta \in [0, 1].$$

Infine, il problema discreto diventa:

$\forall n = 1, \dots, N_t$ trovare $\mathbf{u}^n \in \mathbb{R}^{N_h}$ tale che

$$\begin{cases} \left(\frac{\mathbf{M}}{\Delta t} + \theta\mathbf{A}\right)\mathbf{u}^{n+1} = \left(\frac{\mathbf{M}}{\Delta t} - (1-\theta)\mathbf{A}\right)\mathbf{u}^n + \theta\mathbf{f}^{n+1} + (1-\theta)\mathbf{f}^n, \quad \forall n = 1, \dots, N_t, \\ \mathbf{u}^0 = \mathbf{u}_0. \end{cases}$$

A partire dall'istante $n = 0$, possiamo ricavare iterativamente tutti i valori di $\mathbf{u}$ al passo successivo attraverso la risoluzione di un sistema lineare:

Theta-metodo. Input: $\{\mathbf{f}^n\}_{n=1}^{N_t}, \mathbf{u}_0,\ \theta$. *Output:* $\mathbf{U}$

1. Inizializzo $\mathbf{u}_n = \mathbf{u}_0$, $\mathbf{U} = [\mathbf{u}_n]$;
2. For $n = 1, \dots, N_t$
   2.1. Calcolo $\mathbf{u}_{n+1}$ come soluzione del sistema lineare dato dal $theta$-metodo con parametro θ;
   2.2. Aggiorno $\mathbf{u}_n = \mathbf{u}_{n+1}$;
   2.3. $\mathbf{U} = [\mathbf{U}, \mathbf{u}_{n+1}]$.

Il θ-metodo è incondizionatamente assolutamente stabile per $\theta \in [0.5, 1]$ e condizionatamente assolutamente stabile per $\theta \in [0, 0.5)$, con condizione di stabilità

$$\Delta t \leq \frac{2}{\max|\lambda(\mathbf{M}^{-1}\mathbf{A})|} \approx ch^2,$$

dove $\lambda(\mathbf{M}^{-1}\mathbf{A})$ indica gli autovalori della matrice $\mathbf{M}^{-1}\mathbf{A}$, da cui dipende la costante $c > 0$.

Esercizio 1: problema del calore

Dato il problema

$$\begin{cases} \partial_t u - \partial_x D \partial_x u = f(x), & \text{in } (0,L)\times[0,T), \\ u(0,t) = u(L,t) = 0, & \text{per } t \in [0,T), \\ u(x,0) = u_0, & \text{in } (0,L), \end{cases}$$

con $D = 1, L = 1, T = 1$,

$$u_0(x) = \sin(\pi x), \qquad f(x,t) = (\pi^2 - 2)\sin(\pi x)e^{-2t}.$$

Si consideri la function seguente funzione

```
heatSolve(D, f, L, h, u0, T, dt, theta)
##
##
return V,u,t
```

dove in input abbiamo:

- D il coefficiente di diffusione;
- f termine noto;
- L lunghezza dell'intervallo spaziale;
- h passo della griglia spaziale;
- u_0 dato iniziale;
- T istante di tempo finale;
- dt passo temporale;
- theta, parametro del theta-metodo;

ed in output

- V spazio FEM;
- u matrice contentente i corrispondenti valori della soluzione $u_{i,n} = u_i(t^n), i = 1, \ldots, N_h$, $n = 1, \ldots, N_T$;
- t vettore contenente gli istanti temporali: $t^n, n = 0, \ldots, N_t$.

Esercizio 1.1

Si implementi il θ-metodo per la risoluzione del problema in tempo nella function heatSolve.

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 import numpy as np
3 from fem import install
4
5 install()
```

```
from fem import Line, generate_mesh, FEspace, assemble, interpolate, deriv, dx

def heatSolve(D,f,u0,L,h,T,dt,theta):
  """
  Input:
     D      (float)                  Coefficiente di diffusione (positivo).
     f      (lambda function)        Forzante. Si assume f = f(x,t).
     u0     (lambda function)        Condizione iniziale.
     L      (float)                  Lunghezza dell'intervallo spaziale.
     h      (float)                  Passo della griglia spaziale.
     T      (float)                  Tempo finale
     dt     (float)                  Passo temporale.
     theta  (float)                  Parametro del theta-metodo.

  Output:
    V                                spazio elementi finiti
    u     (numpy.ndarray)-> matrix   Matrice contenente la soluzione
                                     approssimata del problema. Uij
                                     approssima u(dof_i, tj): ogni colonna è un
                                     tempo fissato.
    t      (numpy.ndarray)-> vector  Griglia temporale.
  """
  # costruisco il dominio
  domain = Line(0, L)
  # costruisco la mesh
  mesh = generate_mesh(domain, stepsize = h)
  # costruisco lo spazio FEM di grado 1
  V = FEspace(mesh, 1)

  # costruisco la griglia temporale
  nt = np.ceil(T/dt)+1
  t = np.zeros(int(nt))

  # initializzo la soluzione
  u = np.zeros((dofs(V).size, int(nt)))

  # definisco la condizione iniziale
  u0h = fun2dof(interpolate(u0,V))
  u[:, 0] = u0h

  # matrice di massa
  def m(u, v):
    return u*v*dx
  # assemblaggio matrice di massa
  M = assemble(m, V)

  # matrice di diffusione
  def a(u,v):
    return deriv(u)*deriv(v)*dx
  # assemblaggio matrice di diffusione
  A = D*assemble(a,V)
```

```
52
53  # ciclo temporale
54  for n in range(int(nt)-1):
55    # costruzioni termini noti al tempo dt e dt+1
56    t_old = n*dt
57    t_new = (n+1)*dt
58
59    fold = lambda x: f(x,t_old)
60    fnew = lambda x: f(x,t_new)
61
62    fold_h = interpolate(fold, V)
63    def lold(v):
64      return fold_h*v*dx
65    Fold = assemble(lold, V)
66
67    fnew_h = interpolate(fnew, V)
68    def lnew(v):
69      return fnew_h*v*dx
70    Fnew = assemble(lnew, V)
71
72    # condizioni al bordo omogenee di tipo dirichlet
73    def isLeftNode(x):
74      return x < 1e-12
75
76    def isRightNode(x):
77      return x > L - 1e-12
78
79    dbc1 = DirichletBC(isLeftNode,  0.0)
80    dbc2 = DirichletBC(isRightNode, 0.0)
81
82    A = applyBCs(A, V, dbc1, dbc2)
83    M = applyBCs(M, V, dbc1, dbc2)
84    Fold = applyBCs(Fold, V, dbc1, dbc2)
85    Fnew = applyBCs(Fnew, V, dbc1, dbc2)
86
87    # Costruzione del sistema lineare e sua risoluzione
88    B = (M/dt+theta*A)
89    b = (M/dt-(1-theta)*A)@u[:,n] + theta*Fnew +(1-theta)*Fold
90
91    from scipy.sparse.linalg import spsolve
92
93    u[:,n+1] = spsolve(B, b)
94    t[n+1] = t_new
95
96  return V,u,t
97
```

Esercizio 1.2

Risolvere il problema con i seguenti dati: $h = 0.1$, $\Delta t = 0.01$ e $\theta = 0.5$.

```
# Dati del problema del calore
T=1
dt = 0.01
# intervallo
L=1
h=0.1
# coefficiente di diffusione
D=1
# parametro per il theta methodo
theta = 0.5
# termine noto
f = lambda x, t: (np.pi*np.pi -2)*np.sin(np.pi*x)*np.exp(-2*t)
# condizione iniziale
u0 = lambda x: np.sin(np.pi*x)

# risoluzione equazione del calore
V,u,t = heatSolve(D,f,u0,L,h,T,dt,theta)
```

Esercizio 1.3

Data la soluzione esatta

$$u_{\text{ex}}(x,t) = \sin(\pi x)e^{-2t}$$

rappresentare su due grafici la soluzione esatta e la soluzione approssimata in $[0,T)$.

```
from fem import xtplot

uex = lambda x,t: np.sin(np.pi*x)*np.exp(-2*t);

# questo serve per la rappresentazione della soluzione esatta
uex_t = np.zeros(u.shape)

for i in range(len(t)):
  uext = lambda x: uex(x,t[i])
  uext =interpolate(uext,V)
  uex_t[:,i] = fun2dof(uext)

# soluzione approssimata
xtplot(V,u,t,'fade')
plt.show()

# soluzione esatta
xtplot(V,uex_t,t,'fade')
plt.show()

```





Esercizio 1.4

Calcolare l'errore

$$e(h, \Delta t) := \max_{t^n} \sqrt{\int_0^L |u_{ex}(x, t^n) - u_h(x, t^n)|^2 dx}$$

cioè il massimo, in tempo, degli errori in norma L^2, dove $u_h(x, t^n) := \sum_{i=1}^{N_h} u_{i,n} \phi_i(x)$.

```
from fem import L2error

domain = Line(0, L)

err_t = []
for i in range(len(t)):
  uext = lambda x: uex(x,t[i])
  uht = dof2fun(u[:,i], V)
  err_t.append(L2error(uext, uht, domain))

err = max(err_t)

print(err)
```

```
0.008293779025060139
```

Esercizio 1.5

Risolvere il problema con $h = 0.01$ e $\theta = 1$ per Δt che assume i valori $\{0.2,\ 0.1,\ 0.05,\ 0.025\}$ e rappresentare su un grafico l'andamento dell'errore $e(h, \Delta t)$ al variare di Δt. Cosa si osserva?

```
h = 0.01
theta = 1

errors = []

dts = [0.2, 0.1, 0.05, 0.025]
for dt in dts:
  V,u,t = heatSolve(D,f,u0,L,h,T,dt,theta)

  err_t = []

  for i in range(len(t)):
    uext = lambda x: uex(x,t[i])
    uht = dof2fun(u[:,i], V)
    err_t.append(L2error(uext, uht, domain))

  err = max(err_t)

  errors.append(err)

plt.figure()
plt.loglog(dts, errors, '*-')
plt.loglog(dts,dts, '--')
plt.grid()
plt.xlabel('dt')
plt.ylabel('Errore')
plt.legend(['Errore con theta=1','y = dt'])
plt.show()
```



Il grafico rappresenta l'andamento del massimo errore in norma L^2 sul ogni griglia temporale onsiderata, confrontato con la linea $y = dt$. Osserviamo che l'errore decresce per passi temporali ridotti e l'ordine di convergenza è pari a 1.

Esercizio 1.6

Risolvere il problema con $h = 0.01$ e $\theta = 0$ per Δt che assume i valori $\{0.2,\ 0.1,\ 0.05,\ 0.025\}$ e rappresentare su un grafico l'andamento dell'errore $e(h, \Delta t)$ al variare di Δt. Cosa si osserva?

```
theta = 0

errors = []

dts = [0.2, 0.1, 0.05, 0.025]
for dt in dts:
  V,u,t = heatSolve(D,f,u0,L,h,T,dt,theta)

  err_t = []

  for i in range(len(t)):
    uext = lambda x: uex(x,t[i])
    uht = dof2fun(u[:,i], V)
    err_t.append(L2error(uext, uht, domain))

  err = max(err_t)

  errors.append(err)

plt.figure()
plt.loglog(dts, errors)
plt.grid()
plt.xlabel('dt')
plt.ylabel('Errore')
plt.show()
```



L'errore esplode al decrescere del passo temporale scelto. Infatti il metodo è condizionatamente stabile per $\theta \in [0, 0.5)$ e la condizione $\Delta t \leq ch^2$ sul rapporto tra i passi delle due griglie non è rispettata.

Esercizio 2: problema diffusione-trasporto tempo dipendente

Si consideri il problema di diffusione-trasporto tempo dipendente

$$\begin{cases} \partial_t u = a\partial_{xx} u - b\partial_x u + f(x), & \text{in } (0,L)\times[0,T), \\ u(0,t) = 0,\ u(L,t) = 0, & \text{per } t \in [0,T), \\ u(x,0) = u_0, & \text{in } (0,L) \end{cases}$$

con coefficienti costanti, $a = 10^{-2}$, $b = 1$, $L = 1$, $T = 0.25$, forzante nulla, $f(x,t) \equiv 0$, e profilo iniziale

$$u_0(x) = \begin{cases} \cos^4(4\pi x - 2\pi) & 0.375 \leq x \leq 0.625 \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Si consideri la function

```
parabolicSolve(a, b, f, L, h, u0, T, dt, theta)
##
##
return V,u,t
```

dove in input abbiamo:

- a, b coefficiente di diffusione e trasporto, rispettivamente;
- f termine noto;
- L lunghezza dell'intervallo spaziale;
- h passo della griglia spaziale;
- u_0 dato iniziale;
- T istante di tempo finale;
- dt passo temporale;
- theta, parametro del theta-metodo;

ed in output

- V spazio FEM;
- u matrice contentente i corrispondenti valori della soluzione $u_{i,n} = u_i(t^n), i = 1, \ldots, N_h$, $n = 1, \ldots, N_T$;
- t vettore contenente gli istanti temporali: $t^n, n = 0, \ldots, N_t$.

```
from fem import Line, generate_mesh, FEspace, assemble, interpolate, deriv, dx

def parabolicSolve(a,b,f,u0,L,h,T,dt,theta):
  """
  Input:
     a      (float)                 Coefficiente di diffusione (positivo).
     b      (float)                 Velocità di trasporto.
     f      (lambda function)       Forzante. Si assume f = f(x,t).
     u0     (lambda function)       Condizione iniziale.
     L      (float)                 Lunghezza dell'intervallo spaziale.
     h      (float)                 Passo della griglia spaziale.
     T      (float)                 Tempo finale
     dt     (float)                 Passo temporale.
     theta  (float)                 Parametro del theta-metodo.

  Output:
    V                               spazio elementi finiti
    u     (numpy.ndarray)-> matrix  Matrice contenente la soluzione
                                    approssimata del problema. Uij
                                    approssima u(dof_i, tj): ogni colonna è un
                                    tempo fissato.
    t      (numpy.ndarray)-> vector Griglia temporale.
  """
  # costruisco il dominio
  domain = Line(0, L)
  # costruisco la mesh
  mesh = generate_mesh(domain, stepsize = h)
  # costruisco lo spazio FEM di grado 1
  V = FEspace(mesh, 1)

  # costruisco la griglia temporale
  nt = np.ceil(T/dt)+1
  t = np.zeros(int(nt))

  # initializzo la soluzione
  u = np.zeros((dofs(V).size, int(nt)))

  # definisco la condizione iniziale
  u0h = fun2dof(interpolate(u0,V))
  u[:, 0] = u0h

  # matrice di massa
  def m(u, v):
    return u*v*dx
  # assemblaggio matrice di massa
  M = assemble(m, V)

  # matrice di diffusione
  def a_diff(u,v):
    return deriv(u)*deriv(v)*dx
  # assemblaggio matrice di diffusione
```

```
A_diff = assemble(a_diff,V)

# matrice di trasporto
def a_trasp(u,v):
  return deriv(u)*v*dx
# assemblaggio matrice di trasporto
A_trasp = assemble(a_trasp, V)

A = a*A_diff + b*A_trasp

# ciclo temporale
for n in range(int(nt)-1):
  # costruzioni termini noti al tempo dt e dt+1
  t_old = n*dt
  t_new = (n+1)*dt

  fold = lambda x: f(x,t_old)
  fnew = lambda x: f(x,t_new)

  fold_h = interpolate(fold, V)
  def lold(v):
    return fold_h*v*dx
  Fold = assemble(lold, V)

  fnew_h = interpolate(fnew, V)
  def lnew(v):
    return fnew_h*v*dx
  Fnew = assemble(lnew, V)

  # condizioni al bordo omogenee di tipo dirichlet
  def isLeftNode(x):
    return x < 1e-12

  def isRightNode(x):
    return x > L - 1e-12

  dbc1 = DirichletBC(isLeftNode,  0.0)
  dbc2 = DirichletBC(isRightNode, 0.0)

  A = applyBCs(A, V, dbc1, dbc2)
  M = applyBCs(M, V, dbc1, dbc2)
  Fold = applyBCs(Fold, V, dbc1, dbc2)
  Fnew = applyBCs(Fnew, V, dbc1, dbc2)

  # Costruzione del sistema lineare e sua risoluzione
  B = (M/dt+theta*A)
  b = (M/dt-(1-theta)*A)@u[:,n] + theta*Fnew +(1-theta)*Fold

  from scipy.sparse.linalg import spsolve

  u[:,n+1] = spsolve(B, b)
```

```
    t[n+1] = t_new

  return V,u,t
```

Esercizio 2.1

Si testi la funzione *parabolicSolve* con $h = 0.005$, $\Delta t = 0.001$.

```
# Dati del problema
a = 0.01
b = 1
L = 1
h = 0.005
T = 0.25
dt = 0.001

# termine noto
f = lambda x,t : 0*x*t
# dato iniziale
u0 = lambda x : np.cos(4*np.pi*x - 2*np.pi)**4 * (x <= 0.625) * (x >= 0.375)
```

```
# coefficiente di diffusione 0.01, coeffciente di trasporto 1
# theta = 0.0
V,u,t = parabolicSolve(a,b,f,u0,L,h,T,dt,0)
xtplot(V,u,t,'fade')
plt.show()
```



Commento: La soluzione discreta esplod perchè Eulero esplicito è condizionatamente assolutamente stabile e con questa scelta di h e dt ci troviamo fuori dalla regione di assoluta stabilità. Notare l'ordine di grandezza dell'asse y.

```
# coefficiente di diffusione 0.01, coeffciente di trasporto 1
# theta = 0.5
V,u,t = parabolicSolve(a,b,f,u0,L,h,T,dt,0.5)
xtplot(V,u,t,'fade')
plt.show()
```



Commento: La soluzione discreta si comporta come ci si aspetta, infatti si può notare che la soluzione discreta viene trasportata nella direzione positiva dell'asse x (coefficiente b>0) ed è soggetta a diffusione. Ricordiamo che Crank-Nicholson è incondizionatamente assolutamente stabile.

```
# coefficiente di diffusione 0.01, coeffciente di trasporto 1
# theta = 1
V,u,t = parabolicSolve(a,b,f,u0,L,h,T,dt,1)
xtplot(V,u,t,'fade')
plt.show()
```



Commento: Stesso discorso che abbiamo fatto per Crank-Nicholson lo possiamo vedere con Eulero implicito.

Per far rientrare il metodo di Eulero esplicito nella regione di di assoluta stabilità, modifichiamo i dati come segue.

```
# coefficiente di diffusione 0.01, coeffciente di trasporto 1
# theta = 0 e dt = 1.e-4
V,u,t = parabolicSolve(a,b,f,u0,L,h,T,1e-4,0)
xtplot(V,u,t,'fade')
plt.show()

```



Commento: osserviamo che diminuendo il passo Δt possiamo vedere che Eulero esplicito diventa assolutamente stabile.

Esercizio 2.2

Si ripeta il punto precedente variando i valori di $a > 0$ e $b \in \mathbb{R}$. Come cambia la soluzione numerica?

```
# Esempio 1 aumentiamo il coefficiente di dffusione per eulero implicito
# coefficiente di diffusione 0.1, coeffciente di trasporto 1
# theta = 1
V,u,t = parabolicSolve(1e-1,b,f,u0,L,h,T,dt,1)
xtplot(V,u,t,'fade')
plt.show()
```



Aumentando il coefficiente a la soluzione è soggetta maggiormente all'effetto di diffusione e possiamo osservare la più rapida diminuzione dell'ampiezza della condizione iniziale.

```
# Esempio 2 diminuiamo il coefficiente di dffusione per eulero implicito
# coefficiente di diffusione 0.001, coeffciente di trasporto 1
# theta = 1
V,u,t = parabolicSolve(1e-3,b,f,u0,L,h,T,dt,1)
xtplot(V,u,t,'fade')
plt.show()
```



Rimpicciolendo il coefficiente a la soluzione è meno soggetta a diffusione e osserviamo la condizione iniziale trasportata lungo la direzione positiva dell'asse x con lieve diminuzione della sua ampiezza.

```
# Esempio 3 inverto il trasporto per eulero implicito
# coefficiente di diffusione 0.01, coeffciente di trasporto -1
# theta = 1
V,u,t = parabolicSolve(1e-2,-b,f,u0,L,h,T,dt,1)
xtplot(V,u,t,'fade')
plt.show()
```



Invertendo il segno del coefficiente b abbiamo invertito il verso della velocità di trasporto. Adesso la condizione iniziale viene traportata lungo la direzione negativa dell'asse x.

```
# Esempio 4 aumentiamo il coefficiente di dffusione per Crank-Nicolson
# coefficiente di diffusione 0.1, coeffciente di trasporto 1
# theta = 0.5
V,u,t = parabolicSolve(1e-1,b,f,u0,L,h,T,dt,0.5)
xtplot(V,u,t,'fade')
plt.show()
```



Risultato simile a quanto visto per $\theta = 1$.


```
# Esempio 5 diminuiamo il coefficiente di dffusione per Crank-Nicolson
# coefficiente di diffusione 0.001, coeffciente di trasporto 1
# theta = 0.5
V,u,t = parabolicSolve(1e-3,b,f,u0,L,h,T,dt,0.5)
xtplot(V,u,t,'fade')
plt.show()
```



Risultato simile a quanto visto per $\theta = 1$.

```
# Esempio 6 inverto il trasporto per Crank-Nicolson
# coefficiente di diffusione 0.01, coeffciente di trasporto -1
```