

Lab_9_Leggi_di_conservazione_(traccia)

April 17, 2024

1 Lab 9 - leggi di conservazione: esercizi

Si consideri il seguente problema di trasporto lineare

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial(vu)}{\partial x} = 0$$

sul dominio $\Omega = [0, 5]$ e nell'intervallo temporale $(0, 5]$. Scegliamo $v = 1$ e dato che la velocità è positiva il bordo di inflow è $x = 0$, dove imponiamo la condizione $u = 0$. Al bordo destro, $x = 5$, non prescriviamo alcuna condizione.

Il dato iniziale è

$$u_0(x) = \begin{cases} 1 & \text{per } 1 \leq x \leq 2, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Si consideri la seguente `function` che risolve il problema di trasporto con il metodo dei Volumi Finiti:

```
def fvsolve(u0, f, df, L, T, h, dt, flux_function)
    #
    return xc, t, u
```

Questa `function` prende in **input**: il dato iniziale u_0 , la funzione di flusso f , la sua derivata prima df , la lunghezza L di $\Omega = [0, L]$, il tempo finale T , la spaziatura della griglia spaziale: h , la spaziatura della griglia temporale: dt , il parametro `flux_function` corrisponde ad una funzione flusso (nel nostro caso sarà quella che implementerà il flusso di *upwind* e *Godunov*). L'**output** consiste in un vettore `xc` dei punti medi delle celle, un vettore degli istanti di tempo discreti `t`, una matrice `u` le cui colonne corrispondono ai valori che la soluzione assume ad ogni istante temporale in ogni intervallo di discretizzazione.

```
[1]: from utilis_solver_cl import fvsolve

# Dati del problema 1: trasporto lineare
# velocità
v = 1;
# definire la u_0

# definire la f

# definire la df
```

```
# lunghezza di Omega
L=5
# Istante di tempo finale
T=5
```

Esercizio 1.1 Calcolare il passo temporale massimo che soddisfa la **condizione CFL** con i dati forniti e il corrispondente numero di passi temporali N_t , quando il numero di sottointervalli in cui è suddiviso il dominio spaziale è $N = 40$.

```
[2]: # N suddivisione spazio
N = 40
# passo spaziale
h=L/N
# Nt suddivisione temporale

# passo temporale
```

Esercizio 1.2 Implementare una *funzione* che calcoli il flusso numerico per il metodo **upwind** in un dato intervallo. Utilizzare la seguente intestazione:

```
def upwind_flux(f, df, uL, uR)
    #
    # implementazione
    #
    return F
```

dove:

- f e df sono due lambda function corrispondenti alla funzione di flusso e alla sua derivata prima
- uL e uR due vettori contenenti tutti i valori della soluzione all'estremo sinistro e destro, rispettivamente, di ogni cella.

L'output F consiste in un vettore contenente tutti i valori del flusso numerico nelle celle della griglia spaziale.

```
[3]: # Implementazione del flusso "alla upwind"
def upwind_flux(f, df, uL, uR):
    """
    Input:
        f (lambda function)
        df (lambda function)
        uL (numpy.ndarray)
        uR (numpy.ndarray)
    Output:
        F (numpy.ndarray)
    """
```

Esercizio 1.3 Risolvere il problema dato scegliendo N_t , $N_t - 1$, $2N_t$ passi temporali.

Plottare i grafici delle soluzioni approssimate utilizzando la function `xtplot` in `utilis_plot_cl.py` e commentare i risultati ottenuti.

```
[4]: from utilis_plot_cl import xtplot
import numpy as np
# rappresentazione grafica per Nt
```

```
[5]: # rappresentazione grafica per Nt-1
```

```
[6]: # rappresentazione grafica per 2*Nt
```

Esercizio 2 Si consideri ora l'equazione di Burgers:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{u^2}{2} \right) = 0$$

sul dominio $\Omega = [0, 5]$ e nell'intervallo temporale $(0, 10]$, con condizione iniziale

$$u_0(x) = \begin{cases} 4(x-1)(2-x) & \text{per } 1 \leq x \leq 2, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Anche in questo caso imponiamo la condizione di Dirichlet sul bordo sinistro, $u(0, t) \equiv u(0, 0)$ per ogni $t \in (0, 10]$. Osserviamo quindi che, più in generale, se $u \geq 0$, anche in questo caso il bordo sinistro è di inflow.

Esercizio 2.1 Rappresentare in un grafico l'andamento della funzione flusso $f(u)$ e della sua derivata prima $f'(u)$ per $0 \leq u \leq 1$.

```
[7]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Dati del problema
# definire la u_0

# definire la f
f = lambda u: 0.5*u*u
# definire la df
df = lambda u: u
# lunghezza di Omega
L=5
# Istante di tempo finale
T=10
```

Soluzione

La funzione di flusso $f(u) = u^2/2$ rappresenta un arco di parabola nell'intervallo $[0, 1]$, monotona crescente. La derivata è rappresentata dalla retta $f'(u) = u$.

Esercizio 2.2 In base ai risultati del punto precedente, il metodo Upwind è applicabile? Risolvere il problema prendendo $N = 40$ e $Nt = 80$.

```
[8]: # N suddivisione spazio
N=40
# passo spaziale
h=L/N
# Nt suddivisione temporale
Nt = 80

# rappresentazione grafica per Nt
```

Esercizio 3 Si consideri ora l'equazione del traffico

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} f(u) = 0$$

sul dominio $\Omega = [0, 5]$ e nell'intervallo temporale $(0, 10]$. Qui la funzione f è la seguente:

$$f(u) = v u \left(1 - \frac{u}{u_{max}} \right).$$

v indica una velocità che viene modulata in funzione della densità di auto u . In particolare quando u raggiunge il valore massimo u_{max} il flusso si annulla (traffico bloccato).

Esercizio 3.1 Dopo aver scelto $v = 1$ e $u_{max} = 1$, rappresentare la funzione flusso e la sua derivata per $0 \leq u \leq 1$.

```
[9]: # Dati del problema
v = 1;
umax = 1;
# definire la f
f = lambda u: v*u*(1-u/umax);
# definire la df
df = lambda u: v*(1-2*u/umax);
```

Esercizio 3.2 In base al punto precedente, il metodo Upwind è applicabile?

Flusso di Godunov

Si consideri la funzione `godunov_flux` che implementa il calcolo del flusso numerico *Godunov*.

```
[10]: # Implementazione del flusso di Godunov
def godunov_flux(f, df, uL, uR):

    iL, iR = [], []
    for i in range(len(uL)):
        iL.append(min(uL[i], uR[i]))
        iR.append(max(uL[i], uR[i]))

    iL = np.array(iL)
    iR = np.array(iR)

    g = np.linspace(0, 1, 1000)
```

```

g=np.array([g])
itot = f(iL.T@g + iR.T@(1-g))
imins = np.min(itot, axis=1)
imaxs = np.max(itot, axis=1)
candidates = imins
dir = np.sign(uR-uL)
candidates[np.where(dir<0)] = imaxs[np.where(dir<0)]
F = candidates

return F

```

Esercizio 3.3

Applicando il flusso numerico di *Godunov*, risolvere il problema del traffico con coda al semaforo, descritto dalla condizione iniziale

$$u_0(x) = \begin{cases} u_{max} & \text{per } x \leq 2, \\ \frac{1}{8}u_{max} & \text{per } x > 2 \end{cases}$$

e prendendo $N = 40$ e $N_t = 80$. Cosa si osserva?

```

[11]: # definire la u_0
u0 = lambda x: 1.0*(x<=2)+1/8*(x>2);
L=5
# N suddivisione spazio
N=40
# passo spaziale
h=L/N
# tempo finale
T=10
# scelta de Nt
Nt=80
# scelta di dt
dt=T/Nt

```

Esercizio 3.4 Risolvere il problema del traffico con condizione iniziale

$$u_0(x) = \begin{cases} \frac{1}{8}u_{max} & \text{per } x \leq 2, \\ u_{max} & \text{per } x > 2 \end{cases}$$

con gli stessi dati di prima. Cosa si osserva?

```

[12]: # definire la u_0
u0 = lambda x: 1.0*(x>2)+1/8*(x<=2);

```