

Memoria en C/C++

Di Paola Martín

`martinp.dipaola <at> gmail.com`

Facultad de Ingeniería
Universidad de Buenos Aires

De qué va esto?

Memoria

Tamaños, Alineación y Padding

Segmentos de Memoria

Punteros

Punteros

Typedef

Buffer overflows

Memoria

Tamaños, Alineación y Padding

Exacta reserva de memoria

```
char c = 'A';  
int i = 1;  
short int s = 4;  
char *p = 0;  
int *g = 0;  
int b[2] = {1, 2};  
char a[] = "AB";
```

- Todo depende de la arquitectura y del compilador

c	65			

Exacta reserva de memoria

```
2 | char c = 'A';  
   | int i = 1;  
   | short int s = 4;  
   | char *p = 0;  
   | int *g = 0;  
   | int b[2] = {1, 2};  
   | char a[] = "AB";
```

- Todo depende de la arquitectura y del compilador
- Alineación y padding

c	65			
i	0	0	0	1

Exacta reserva de memoria

```
char c = 'A';  
2 int i = 1;  
3 short int s = 4;  
char *p = 0;  
int *g = 0;  
int b[2] = {1, 2};  
char a[] = "AB";
```

- Todo depende de la arquitectura y del compilador
- Alineación y padding

c	65			
i	0	0	0	1
s	0	4		

Exacta reserva de memoria

```
char c = 'A';  
2 int i = 1;  
3 short int s = 4;  
4 char *p = 0;  
5 int *g = 0;  
int b[2] = {1, 2};  
char a[] = "AB";
```

- Todo depende de la arquitectura y del compilador
- Alineación y padding
- Punteros del mismo tamaño

c	65			
i	0	0	0	1
s	0	4		
p	0	0	0	0
g	0	0	0	0

Exacta reserva de memoria

```
char c = 'A';  
2 int i = 1;  
3 short int s = 4;  
4 char *p = 0;  
5 int *g = 0;  
6 int b[2] = {1, 2};  
char a[] = "AB";
```

- Todo depende de la arquitectura y del compilador
- Alineación y padding
- Punteros del mismo tamaño

c	65			
i	0	0	0	1
s	0	4		
p	0	0	0	0
g	0	0	0	0
b	0	0	0	1
	0	0	0	2

Exacta reserva de memoria

```
char c = 'A';  
2 int i = 1;  
3 short int s = 4;  
4 char *p = 0;  
5 int *g = 0;  
6 int b[2] = {1, 2};  
7 char a[] = "AB";
```

- Todo depende de la arquitectura y del compilador
- Alineación y padding
- Punteros del mismo tamaño
- Un cero como "fin de string"

c	65			
i	0	0	0	1
s	0	4		
p	0	0	0	0
g	0	0	0	0
b	0	0	0	1
	0	0	0	2
a	65	66	0	

Agrupación de variables

```
1 struct S {  
2     int a;  
3     char b;  
4     int c;  
5     char d;  
6 };  
7  
8 struct S s = {1,2,3,4};
```

s.a	0	0	0	1
s.b	2			
s.c	0	0	0	3
s.d	4			

Agrupación de variables

```
1 struct S {  
2     int a;  
3     char b;  
4     int c;  
5     char d;  
6 } __attribute__((packed));  
7  
8 struct S s = {1,2,3,4};
```

s.a	0	0	0	1
s.b/s.c	2	0	0	0
s.c/s.d	3	4		

Endianess: representación en memoria

```
1 int i = 1;  
2  
3  
4  
5  
6  
7 int j = 1023;
```

```
((unsigned char*)&i)  
== {0, 0, 0, 1}
```

0	0	0	1
---	---	---	---

big

```
((unsigned char*)&i)  
== {1, 0, 0, 0}
```

1	0	0	0
---	---	---	---

little

```
((unsigned char*)&j)  
== {0, 0, 3, 255}
```

0	0	3	ff
---	---	---	----

big

```
((unsigned char*)&j)  
== {255, 3, 0, 0}
```

ff	3	0	0
----	---	---	---

little

Endianess: representación en memoria

Se puede cambiar el endianess de una variable `short int` y `int` del endianess nativo o "del host" a big endian o "el endianess de la red" y viceversa:

- Host to Network

```
1 | htons(short int) htonl(int)
```

- Network to Host

```
1 | ntohs(short int) ntohl(int)
```

Memoria

Segmentos de Memoria

Segmentos de memoria

- Code segment: de solo lectura y ejecutable, a donde va el código y las constantes.

Segmentos de memoria

- Code segment: de solo lectura y ejecutable, a donde va el código y las constantes.
- Data segment: variables creadas al inicio del programa y son válidas hasta que este termina; pueden ser de acceso global o local.

Segmentos de memoria

- Code segment: de solo lectura y ejecutable, a donde va el código y las constantes.
- Data segment: variables creadas al inicio del programa y son válidas hasta que este termina; pueden ser de acceso global o local.
- Stack: variables creadas al inicio de una llamada a una función y destruidas automáticamente cuando esta llamada termina.

Segmentos de memoria

- Code segment: de solo lectura y ejecutable, a donde va el código y las constantes.
- Data segment: variables creadas al inicio del programa y son válidas hasta que este termina; pueden ser de acceso global o local.
- Stack: variables creadas al inicio de una llamada a una función y destruidas automáticamente cuando esta llamada termina.
- Heap: variables cuya duración esta controlada por el programador (run-time).

Duración y visibilidad (lifetime and scope)

- Duración (lifetime): tiempo desde que a la variable se le reserva memoria hasta que esta es liberada. Determinado por el segmento de memoria que se usa.

Duración y visibilidad (lifetime and scope)

- Duración (lifetime): tiempo desde que a la variable se le reserva memoria hasta que esta es liberada. Determinado por el segmento de memoria que se usa.
- Visibilidad (scope): Cuando una variable se la puede acceder y cuando esta oculta.

Asignación del lifetime y scope

```
int g = 1;
static int l = 1;
extern char e;

void Fa() { }
static void Fb() { }
void Fc();

void foo(int arg) {
    int a = 1;
    static int b = 1;

    void * p = malloc(4);
    free(p);

    char *c = "ABC";
    char ar[] = "ABC";
}
```

Asignación del lifetime y scope

2

```
int g = 1;
static int l = 1;
extern char e;

void Fa() { }
static void Fb() { }
void Fc();

void foo(int arg) {
    int a = 1;
    static int b = 1;

    void * p = malloc(4);
    free(p);

    char *c = "ABC";
    char ar[] = "ABC";
}
```

Asignación del lifetime y scope

```
int g = 1;
2 static int l = 1;
3 extern char e;

void Fa() { }
static void Fb() { }
void Fc();

void foo(int arg) {
    int a = 1;
    static int b = 1;

    void * p = malloc(4);
    free(p);

    char *c = "ABC";
    char ar[] = "ABC";
}
```

Asignación del lifetime y scope

```
1 int g = 1;
2 static int l = 1;
3 extern char e;

5 void Fa() { }
  static void Fb() { }
  void Fc();

void foo(int arg) {
    int a = 1;
    static int b = 1;

    void * p = malloc(4);
    free(p);

    char *c = "ABC";
    char ar[] = "ABC";
}
```


Asignación del lifetime y scope

```
1 int g = 1;
2 static int l = 1;
3 extern char e;

5 void Fa() { }
6 static void Fb() { }
  void Fc();

void foo(int arg) {
    int a = 1;
    static int b = 1;

    void * p = malloc(4);
    free(p);

    char *c = "ABC";
    char ar[] = "ABC";
}
```

Asignación del lifetime y scope

```
1 int g = 1;
2 static int l = 1;
3 extern char e;

4
5 void Fa() { }
6 static void Fb() { }
7 void Fc();

void foo(int arg) {
    int a = 1;
    static int b = 1;

    void * p = malloc(4);
    free(p);

    char *c = "ABC";
    char ar[] = "ABC";
}
```

Asignación del lifetime y scope

```
1 int g = 1;
2 static int l = 1;
3 extern char e;

5 void Fa() { }
6 static void Fb() { }
7 void Fc();

void foo(int arg) {
    int a = 1;
    static int b = 1;

    void * p = malloc(4);
    free(p);

    char *c = "ABC";
    char ar[] = "ABC";
}
```

Asignación del lifetime y scope

```
1  int g = 1;
2  static int l = 1;
3  extern char e;

5  void Fa() { }
6  static void Fb() { }
7  void Fc();

void foo(int arg) {
10     int a = 1;
        static int b = 1;

        void * p = malloc(4);
        free(p);

        char *c = "ABC";
        char ar[] = "ABC";
}
```

Asignación del lifetime y scope

```
int g = 1;
2 static int l = 1;
3 extern char e;

5 void Fa() { }
6 static void Fb() { }
7 void Fc();

void foo(int arg) {
10     int a = 1;
11     static int b = 1;

    void * p = malloc(4);
    free(p);

    char *c = "ABC";
    char ar[] = "ABC";
}
```

Asignación del lifetime y scope

```
1  int g = 1;
2  static int l = 1;
3  extern char e;

5  void Fa() { }
6  static void Fb() { }
7  void Fc();

void foo(int arg) {
10     int a = 1;
11     static int b = 1;

13     void * p = malloc(4);
14     free(p);

    char *c = "ABC";
    char ar[] = "ABC";
}
```

Asignación del lifetime y scope

```
1  int g = 1;
2  static int l = 1;
3  extern char e;

5  void Fa() { }
6  static void Fb() { }
7  void Fc();

void foo(int arg) {
10     int a = 1;
11     static int b = 1;

13     void * p = malloc(4);
14     free(p);

16     char *c = "ABC";
    char ar[] = "ABC";
}
```

Asignación del lifetime y scope

```
1  int g = 1;
2  static int l = 1;
3  extern char e;

5  void Fa() { }
6  static void Fb() { }
7  void Fc();

void foo(int arg) {
10     int a = 1;
11     static int b = 1;

13     void * p = malloc(4);
14     free(p);

16     char *c = "ABC";
17     char ar[] = "ABC";
}
```


Asignación del lifetime y scope

```
1  int g = 1;           // Data segment; scope global
2  static int l = 1;    // Data segment; scope local (este file)
3  extern char e;       // No asigna memoria (es un nombre)
4
5  void Fa() { }        // Code segment; scope global
6  static void Fb() { } // Code segment; scope local (este file)
7  void Fc();           // No asigna memoria (es un nombre)
8
9  void foo(int arg) {   // Argumentos y retornos son del stack
10     int a = 1;         // Stack segment; scope local (func foo)
11     static int b = 1;  // Data segment; scope local (func foo)
12
13     void * p = malloc(4); // p en el Stack; apunta al Heap
14     free(p);             // liberar el bloque explícitamente!!
15
16     char *c = "ABC";    // c en el Stack; apunta al Code Segment
17     char ar[] = "ABC";  // es un array con su todo en el Stack
18 } // fin del scope de foo: las variables locales son liberadas
```

El donde importa!

```
1  
2 void f() {  
3     char *a = "ABC";  
4     char b[] = "ABC";  
5  
6     b[0] = 'X';  
7     a[0] = 'X'; // segmentation fault  
8 }
```

Punteros

Punteros

Punteros

```
1  int *p;      // p es un puntero a int
2              // (p guarda la direccion de un int)
3
4  int i = 1;
5  p = &i;      // &i es la direccion de la variable i
6
7  *p = 2;      // *p dereferencia o accede a la memoria
8              // cuya direccion esta guardada en p
9
10 /* i == 2 */

1
2 char buf[512];
3 write(&buf[0], 512);
```

Aritmética de punteros

```
1  int a[10];
2  int *p;
3
4  p = &a[0];
5
6  *p          // a[0]
7  *(p+1)      // a[1]
8
9
10 int *p;
11 p+1          // movete sizeof(int) bytes (4)
12
13 char *c;
14 c+2          // movete 2*sizeof(char) bytes (2)
```

Punteros a funciones (al code segment)

```
1 | int g(char) {}  
2 |  
3 | int (*p) (char) ;  
4 | p = &g;
```

Punteros a funciones (al code segment)

```
1 | int g(char) {}
2 |
3 | int (*p)(char);
4 | p = &g;
5 |
6 | #include <stdlib.h>
7 | void qsort(void *base,
8 |           size_t nmemb,
9 |           size_t size,
10 |
11 |           int (*cmp)(const void *, const void *))
12 |
13 |
14 | int cmp_personas(const void* a, const void* b) {
15 |     struct Persona *pa = (struct Persona*)a;
16 |     struct Persona *pb = (struct Persona*)b;
17 |
18 |     return pa->edad - pb->edad;
19 | }
```

Punteros

Typedef

Como leer la bizarra notación de punteros en C/C++

```
2  /* Ejemplo 1 */  
   char *a[10];  
       a          // "a"  
       *a         // "a" apunta a  
char *a          // "a" apunta a char  
char *a[10];     // "a" apunta a char (10 de esos)  
  
char *a[10];     // "a" es un array de 10 de esos, o sea  
                // "a" es un array de 10 punteros a char
```

Como leer la bizarra notación de punteros en C/C++

```
1  /* Ejemplo 1 */
2  char *a[10];
3      a          // "a"
4      *a          // "a" apunta a
5  char *a          // "a" apunta a char
6  char *a[10];     // "a" apunta a char (10 de esos)
7
8  char *a[10];     // "a" es un array de 10 de esos, o sea
9                  // "a" es un array de 10 punteros a char
10
```

Como leer la bizarra notación de punteros en C/C++

```
2  /* Ejemplo 2 */  
   char (*c)[10];  
       c          // "c"  
       *c         // "c" apunta a  
       (*c) == X  // llamemos "X" a (*c) temporalmente  
  
char X[10];  
char X[10];      // "X" es un char (10 de esos)  
  
char X[10];      // "X" es un array de 10 char  
char (*c)[10];   // "c" apunta a un array de 10 char
```

Como leer la bizarra notación de punteros en C/C++

```
/* Ejemplo 2 */
2 char (*c)[10];
3     c        // "c"
4     *c        // "c" apunta a
5     (*c) == X // llamemos "X" a (*c) temporalmente
6
char X[10];
char X[10];    // "X" es un char (10 de esos)

char X[10];    // "X" es un array de 10 char
char (*c)[10]; // "c" apunta a un array de 10 char
```

Como leer la bizarra notación de punteros en C/C++

```
/* Ejemplo 2 */
2 char (*c)[10];
3     c        // "c"
4     *c        // "c" apunta a
5     (*c) == X // llamemos "X" a (*c) temporalmente
6
7 char X[10];
8 char X[10];    // "X" es un char (10 de esos)
9
10 char X[10];    // "X" es un array de 10 char
11 char (*c)[10]; // "c" apunta a un array de 10 char
```

Como leer la bizarra notación de punteros en C/C++

```
/* Ejemplo 2 */
2 char (*c)[10];
3     c        // "c"
4     *c        // "c" apunta a
5     (*c) == X // llamemos "X" a (*c) temporalmente
6
7 char X[10];
8 char X[10];    // "X" es un char (10 de esos)
9
10 char X[10];    // "X" es un array de 10 char
11 char (*c)[10]; // "c" apunta a un array de 10 char
12
```

Como leer la bizarra notación de punteros en C/C++

```
2  /* Ejemplo 3: modo dios */  
   char (*f) (int) [10];  
       f                // "f"  
       *f               // "f" apunta a  
       (*f) == X  
  
   char X(int) [10];  
   char X(int)          // es la firma de una funcion,  
                       // asi que vuelvo un paso para atras  
   char (*f) (int)      // entonces esto es un puntero a funcion  
                       // cuya firma recibe un int y retorna  
                       // un char  
  
   char (*f) (int) [10]; // puntero a funcion, 10 de esos  
   char (*f) (int) [10]; // f es un array de 10 punteros a funcion,  
                       // que reciben un int y retornan un chars
```

Como leer la bizarra notación de punteros en C/C++

```
/* Ejemplo 3: modo dios */
2 char (*f)(int)[10];
3     f                // "f"
4     *f               // "f" apunta a
5     (*f) == X
6
char X(int)[10];
char X(int)          // es la firma de una funcion,
                    // asi que vuelvo un paso para atras
char (*f)(int)       // entonces esto es un puntero a funcion
                    // cuya firma recibe un int y retorna
                    // un char

char (*f)(int)[10]; // puntero a funcion, 10 de esos
char (*f)(int)[10]; // f es un array de 10 punteros a funcion,
                    // que reciben un int y retornan un chars
```


Como leer la bizarra notación de punteros en C/C++

```
/* Ejemplo 3: modo dios */
2 char (*f)(int)[10];
3     f                // "f"
4     *f               // "f" apunta a
5     (*f) == X
6
7 char X(int)[10];
char X(int)           // es la firma de una funcion,
                      // asi que vuelvo un paso para atras
char (*f)(int)        // entonces esto es un puntero a funcion
                      // cuya firma recibe un int y retorna
                      // un char

char (*f)(int)[10]; // puntero a funcion, 10 de esos
char (*f)(int)[10]; // f es un array de 10 punteros a funcion,
                      // que reciben un int y retornan un chars
```

Como leer la bizarra notación de punteros en C/C++

```
/* Ejemplo 3: modo dios */
2 char (*f)(int)[10];
3     f                // "f"
4     *f               // "f" apunta a
5     (*f) == X
6
7 char X(int)[10];
8 char X(int)          // es la firma de una funcion,
9                      // asi que vuelvo un paso para atras
10 char (*f)(int)       // entonces esto es un puntero a funcion
11                      // cuya firma recibe un int y retorna
12                      // un char
13
char (*f)(int)[10]; // puntero a funcion, 10 de esos
char (*f)(int)[10]; // f es un array de 10 punteros a funcion,
                  // que reciben un int y retornan un chars
```

Como leer la bizarra notación de punteros en C/C++

```
/* Ejemplo 3: modo dios */
2 char (*f)(int)[10];
3     f                // "f"
4     *f               // "f" apunta a
5     (*f) == X
6
7 char X(int)[10];
8 char X(int)          // es la firma de una funcion,
9                      // asi que vuelvo un paso para atras
10 char (*f)(int)       // entonces esto es un puntero a funcion
11                      // cuya firma recibe un int y retorna
12                      // un char
13
14 char (*f)(int)[10]; // puntero a funcion, 10 de esos
15 char (*f)(int)[10]; // f es un array de 10 punteros a funcion,
16                      // que reciben un int y retornan un chars
17
```

Simplificando la notación

```
1      char *X[10];    // la variable "X" es un array de
2                          // 10 punteros a char

1  typedef char *X[10]; // el tipo "X" es un array de
2                          // 10 punteros a char
3
4  X my_array;           // es una alias, decir "X" es como decir
5  char *my_array[10];  // "array de 10 punteros a char"
```

Simplificando la notación

Si quiero una variable que sea un array de punteros a función que no reciban ni retornen nada?

```
1      void (*X) ();    // la variable "X" es un puntero a
2                          // funcion
```

```
1  typedef void (*X) (); // el tipo "X" es un puntero a
2                          // funcion
3
4  X f[10];               // f es una array de 10 X, entonces
5                          // f es una array de 10 punteros
6                          // a funcion
```

Buffer overflows

Smash the stack for fun and profit

```
1 // compilar con el flag -fno-stack-protector
2 #include <stdio.h>
3
4 int main(int argc, char *argv[]) {
5     int cookie = 0;
6     char buf[10];
7
8     printf("buf:_%08x_cookie:_%08x\n", buf, &cookie);
9     gets(buf);
10
11     if (cookie == 0x41424344) {
12         printf("You_win!\n");
13     }
14
15     return 0;
16 } // Insecure Programming
```

Buffer overflow

- Funciones inseguras que no ponen un límite en el tamaño del buffer que usan. No usarlas!

```
1 | gets(buf) ;  
2 | strcpy(dst, src) ;
```

- Reemplazarlas por funciones que sí permiten definir un límite, pero es responsabilidad del programador poner un valor coherente!

```
1 | getline(buf, max_buf_size, stream) ;  
2 | strncpy(dst, src, max_dst_size) ;
```


Challenge: hacer que el programa imprima "You win!"

```
1 // compilar con el flag -fno-stack-protector
2 #include <stdio.h>
3
4 int main(int argc, char *argv[]) {
5     int cookie = 0;
6     char buf[10];
7
8     printf("buf:_%08x_cookie:_%08x\n", buf, &cookie);
9     gets(buf);
10
11     if (cookie == 0x41424344) {
12         printf("You_loose!\n");
13     }
14
15     return 0;
16 } // Insecure Programming
```

Appendix

Referencias

Referencias I



Bjarne Stroustrup.

The C++ Programming Language.

Addison Wesley, Fourth Edition.



man page: gets strcpy htons qsort



Insecure Programming