

1. Как сервер выбирает, какой контент вернуть, если клиент указал несколько вариантов в Accept?

- A) Возвращает первый в списке
- B) Возвращает тот, который сервер может предоставить с наибольшим q**
- C) Возвращает все варианты
- D) Отправляет 400

Пояснение:

Сервер анализирует значения и выбирает наиболее подходящий формат с максимальным q.

2. Какой ответ сервер вернет, если клиент указал:

`Accept-Encoding: gzip, deflate`

- A) Ответ без сжатия
- B) Ответ, сжатый gzip или deflate — на выбор сервера**
- C) Ответ в JSON
- D) 415 Unsupported Media Type

Пояснение:

Сервер выбирает любой из предложенных вариантов компрессии.

3. Что означает Accept-Encoding: * ?

- A) Клиент не поддерживает сжатие
- B) Клиент готов принять любую кодировку**
- C) Клиент поддерживает только gzip
- D) Ошибка синтаксиса

Пояснение:

Символ * означает "любой тип кодирования".

4. Что произойдёт, если сервер не может удовлетворить запрос по Accept?

- A) Отправит пустой ответ
- B) Вернёт статус 406 Not Acceptable**
- C) Вернёт 415 Unsupported Media Type
- D) Вернёт 200 с ошибкой в теле

Пояснение:

406 Not Acceptable — стандартный ответ при невозможности контентной переговоровки.

5. Сервер получил запрос:

`GET /user HTTP/1.1`

`Accept-Language: fr, en;q=0.8`

У сервера есть локализации: en, ru.

Что произойдет?

- A) Вернет французский текст
- B) Вернет английскую версию (так как французская недоступна, а en указан как fallback)**
- C) Ошибка 406
- D) Вернет 204

Пояснение:

Сервер выберет следующую доступную локаль с максимальным q.