

1. Что произойдёт при выбросе исключения внутри контроллера, если есть @ControllerAdvice с подходящим @ExceptionHandler?

- A) Контроллер вернёт 500
- B) Метод из @ControllerAdvice перехватит исключение и сформирует ответ**
- C) Исключение будет проигнорировано
- D) Контекст приложения перезапустится

Пояснение:

Spring сначала проверяет локальные @ExceptionHandler, потом глобальные (из @ControllerAdvice).

2. Что делает следующий код?

```
@ControllerAdvice
public class GlobalExceptionHandler {

    @ExceptionHandler(IllegalArgumentException.class)
    public ResponseEntity<String> handleIllegal(IllegalArgumentException ex) {
        return ResponseEntity.badRequest().body("Неверный аргумент!");
    }
}
```

- A) Ловит только ошибки базы данных
- B) Ловит IllegalArgumentException из всех контроллеров**
- C) Перенаправляет запросы
- D) Не работает без @RestControllerAdvice

Пояснение:

@ExceptionHandler ловит указанное исключение (и его наследников) глобально.

3. Что произойдёт, если @ExceptionHandler возвращает null?

- A) Ответ 500 Internal Server Error
- B) Spring попытается обработать как пустой ответ (204 No Content)**
- C) Исключение повторно пробрасывается
- D) Ошибка компиляции

Пояснение:

Если вернуть null, тело будет пустым — обычно это не рекомендуется.

4. Можно ли переопределить стандартное сообщение ResponseStatusException в JSON-ответе?

- A) Нет
- B) Да, через глобальный ExceptionHandler для ResponseStatusException**
- C) Только через application.properties
- D) Только в Spring Boot 3+

Пояснение:

Можно перехватить ResponseStatusException и вернуть кастомный JSON с дополнительной информацией.

5. Что делает этот код?

```
@ControllerAdvice
public class ValidationHandler {

    @ExceptionHandler(MethodArgumentNotValidException.class)
    public ResponseEntity<String> handleValidation(MethodArgumentNotValidException e) {
        return ResponseEntity.badRequest()
            .body("Ошибка валидации: " + e.getBindingResult().getErrorCount());
    }
}
```

- A) Обрабатывает ошибки сериализации JSON
- B) Игнорирует исключения валидации
- C) Возвращает сообщение о количестве ошибок валидации при @Valid**
- D) Работает только в WebFlux

Пояснение:

MethodArgumentNotValidException выбрасывается при нарушении валидации параметров, и этот handler вернёт число ошибок.